

Vrt/Sonda: VRBNICA 2

vrtané: 30.6.2011 - 23.7.2011

Legenda:

pažnica, ← páta kolóny, cement za paž., perforácia, cemmostik, stupačky, mat.- materiál, s.s.- sila steny

Konštrukcia:

PK 2 1/16 x 2 1/16" x 21 MPa, ev.č. bez - Weatherford

RK 13 3/8"

do hĺbky 20m

mat. J55, s.s. 9,65 mm

cement po povrch

ST 2 3/8" SN, mat. N80, s.s. 4,83 mm do 1336,29 m s perforátorom TCP do 1390,29 m
Odpojovač perforátora v hl. 1365,23

UK 9 5/8"

do hĺbky 357,2 m

mat. J55, s.s. 8,94 mm

cement po povrch

SH 7 MPa - hermetická

Čerpacie pokusy: - chronologicky

1. 1390 - 1381, 1375 - 1366 m - prítok plynu ST- 13,4 MK- 13 MPa

359 m

Štiepiaci tlak v 361 m - 7,46 MPa

TK 6 5/8"

do hĺbky 1448,92 m

mat. J55, s.s. 7,32 mm

cement po povrch

SH 8 MPa - hermetická

páta ST s odpojovačom v hl. 1365,23 m

1390 - 1381 m

1375 - 1366 m

Hlava perforátora 1328,5 m

Perforátor 148,5 m

Priechodná hĺbka 1477 m

Vsuvka

1498,7 m

Páta

Konečná hĺbka: 1 500 m