

**SAN-HUMA 90 s.r.o., Župné námestie č.9, 949 01 Nitra**

tel/fax : 037/6524 072 tel : 037/6524 077 E-mail: san-huma90@stonline.sk

**PÁROVSKÉ LÚKY, NITRA – ČASŤ ŠINDOLKA I.  
ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY**

**DOLOŽKA CIVILNEJ OCHRANY  
SPRIEVODNÁ SPRÁVA**

**Obstarávateľ :**

Mesto Nitra

zastúpené Mestským úradom , Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra

**Spracovateľ :**

SAN-HUMA '90 s. r. o., Župné námestie č.9, 949 01 Nitra

December 2011

## OBSAH

---

A/ Základné údaje

B/ Návrh spôsobu ukrytia

C/ Záver

Výkresová príloha – situácia 1:1000

### Kolektív spracovateľov:

- hlavný riešiteľ : Ing. arch. Vladimír Jarabica, Ing. Ľubomír Holejšovský  
- spolupráca : Ing. arch. Natália Kunová

## A/ ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Podkladom pre vypracovanie samostatnej doložky civilnej ochrany je ÚZEMNÝ PLÁN OBYTNEJ ZÓNY PÁROVSKÉ LÚKY, NITRA – ČASŤ ŠINDOLKA I. Dokumentácia doložky civilnej ochrany je spracovaná v zmysle zákona č. 42/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov (zákon 252/2001 Z.z.), Vyhlášky č. 297/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov (vyhlášky č. 349/1998 Zb. a vyhlášky 202/2002 Z.z.), Nariadenia vlády SR č.166/1994 a jeho neskorších zmien a doplnení NV 25/1997 z 10. 12. 1996 a NV 565/2004 z 29.9.2004 o kategorizácii územia, zákona č.252/2001 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva a v zmysle METODICKÝCH POKYNOV pre posudzovanie stavieb, území a vydávanie záväzných stanovísk orgánmi CO v územnom a stavebnom konaní (schválené 21. 4. 1997 úradom CO MV SR).

Návrh doložky bude prerokovaný s odborom krízového riadenia Obvodného úradu v Nitre a Krajským úradom v Nitre, odborom krízového riadenia. Vyjadrenie KÚ – odboru krízového riadenia bude podkladom pre dopracovanie doložky do čistopisu.

### **Poloha riešenej zóny v území mesta Nitra**

Pre riešenie ÚPN zóny ŠINDOLKA I. zo strany obstarávateľa bolo vymedzené územie na riešenie Mestom Nitra. Územie navrhovanej zóny sa nachádza v katastrálnom území mesta Nitra, situované je v severovýchodnej polohe územia Párovské lúky s vymedzením od ulicami Dolnohorská, Prvosienkova, Dražovská a areálom Strednej poľnohospodárskej školy. V kontakte s vymedzeným územím je regionálna komunikácia - cesta I. triedy (I/64). Hranica riešeného územia je zdokumentovaná v grafickej prílohe. Celková plocha riešeného územia zóny je 16 ha .

Poloha riešeného územia zóny Šindolka I. v lokalite Nitra – Párovské lúky.



### Východiskové podmienky a požiadavky

- Územie mesta Nitra na základe zhodnotenia možností vzniku mimoriadnych udalostí, ktoré môžu negatívne pôsobiť na chod života a ekonomiky postihnutého územia, je zaradené podľa NARIADENIA VLÁDY SR č.166/1994 Z.z. a jeho neskorších zmien a doplnkov (NV 25/1997 z 10. 12. 1996 a NV 565/2004 z 29.9.2004) do II. kategórie.
- Územie mesta Nitra nespadá do ochranných pásiem jadrových elektrární Jaslovské Bohunice (30 km) a Mochovce (20 km).
- Územno-plánovacia dokumentácia, resp. samostatná doložka civilnej ochrany bude riešiť ukrytie obyvateľstva vo vymedzenom území obytnej zóny zaradenom do II. kategórie v zmysle vyhl.č.297/1994 Z.z. a jej neskorších predpisov (vyhláška 349/1998 Z.z. a 202/2002 Z.z.) takto:
  - v plynutesných úkrytoch pre 50% počtu obyvateľstva,
  - v jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocne pre 50% počtu obyvateľstva.
- Ochranné stavby navrhnuť do miest (polôh) tak, aby bolo zabezpečené ukrytie v dochádzkovej vzdialenosti maximálne do 500 m.
- Požiadavkou na výstavbu ochranných stavieb je vytvorenie podmienok pre ukrytie obyvateľstva v prípade vzniku mimoriadnych udalostí ako i za brannej pohotovosti štátu a účelné zlučovanie výstavby ochranných stavieb s ich dvojúčelovým využitím.
- Súčasné a navrhované využitie riešeného územia obytnej zóny:  
V súčasnosti je vymedzené územie pre riešenie obytnej zóny nezastavané. Návrh ÚPN zóny rieši na vymedzenom území zástavbu s funkciou:
  - zástavba obytná v individuálnych bytových formách,
  - zástavba obytná v hromadných bytových formách,
  - zástavba v polyfunkcii bývania a vybavenosti v blokových formách.
- Stavebný a územný rozvoj obytnej zóny Nitra, Párovské lúky – časť Šindolka I. je stanovený v ÚPNZ pre návrhové obdobie do roku 2020.
- Navrhovaný nárast bytového fondu a obyvateľstva:

Predpoklad rozvoja počtu bytov a obyvateľov v obytnej zóne riešeného územia Šindolka I. je dokladovaný v priloženej tabuľke:

| Územno-priestorová časť            | počet bytov | počet obyvateľov |
|------------------------------------|-------------|------------------|
| A – rodinné domy                   | 23          | 92               |
| B – rodinné domy                   | 19          | 76               |
| C – rodinné domy                   | 30          | 120              |
| D – bytové domy a polyfunkčné domy | 378         | 1135             |
| E – bytové domy a polyfunkčné domy | 428         | 1284             |
| Spolu                              | 878         | 2707             |

Údaje o počte obyvateľov a bytov navrhovaného zámeru sú smerné, stanovené na základe:

- veľkosti stanoveného priemerného bytu s výmerou 120 m<sup>2</sup> vrátane celého domového príslušenstva,
  - výpočtovej podlažnej plochy bytových domov,
  - predpokladu obložnosti bytov v súvislosti s obmedzením novej bytovej výstavby a sociálno-ekonomickou situáciou s počtom 3 osoby/byt pre zástavbu v bytových domoch a 4 osoby/byt pre individuálnu rodinnú zástavbu .
- Osobitné požiadavky vyplývajúce z hľadiska potrieb civilnej ochrany:

- ukrytie obyvateľstva riešiť a zabezpečovať v dvojúčelových zariadeniach s mierovým používaním a s havarijným, resp. vojnovým využitím;
- hlavné rozvody a rády technických sietí riešiť zaokruhovaním (vzájomným prepojením) pre možnosť privádzania energií a médií k objektom z viacerých smerov;
- šírkové parametre zberných komunikácií riešiť v parametroch s rezervou pre prípad evakuácie obyvateľstva z územia mesta (nevyužívať iba limit minimálneho parametra komunikácie v prepočítaní na súčasnú dopravnú záťaž);
- riešiť dopravné prepojenie na nadradené dopravné koridory tak, aby bola zabezpečená plynulosť dopravy pri nárazovej dopravnej záťaži (zabezpečiť únikové smery z územia obytnej zóny v rozptyle);
- cestnú dopravnú kostru organizovať tak, aby boli jasne vymedzené cestné okruhy a prepojovacie cesty;
- pri návrhu formy zástavby mať na zreteli hľadisko optimálneho prístupu pri záchranných prácach pri závaloch;
- parkovacie garáže v bytových domoch riešiť pre potrebu využitia ukrytia obyvateľstva ako jednoduché úkryty budované svojpomocne po zrealizovaní potrebných úprav.

Požiadavky sú formulované na podklade konzultácie s odborom krízového riadenia Obvodného úradu v Nitre a vyplývajú z poznania pomerov, podmienok a potrieb územia mesta Nitra .

## B/ NÁVRH SPÔSOBU UKRYTIA

V súčasnosti nie sú v riešenom území žiadne stavby a v kontaktnom území riešenej zóny nie sú evidované žiadne zariadenia civilnej ochrany v správe mesta Nitra, PO a FO.

V súvislosti s rozvojovými zámermi v riešenom území zóny sa požaduje ukrytie obyvateľstva (predpoklad pre počet 2707 trvale bývajúcich obyvateľov) zabezpečiť v súlade s vyhláškou č.297/1994 a jej následných zmien a doplnkov (vyhl. 349/1998 Z.z. a vyhl. č. 202/2002 Z.z.) v navrhovaných plynottesných úkrytoch a úkrytoch budovaných svojpomocne v nasledovnej celkovej kapacite:

- v plynottesných úkrytoch pre 50% počtu trvalo bývajúceho obyvateľstva t.j. pre predpokladaných 1353 obyvateľov,
- v jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocne pre 50% počtu trvalo bývajúceho obyvateľstva t.j. pre predpokladaných 1354 obyvateľov.

Tento prepočet preukazuje iba potenciál územia vo vzťahu k predpokladanému trvale bývajúcemu obyvateľstvu. Vzhľadom na skutočnosť, že sa nedá relevantne stanoviť údaj o budúcich príležitostne sa nachádzajúcich osobách v riešenom území (trvale zamestnaných osobách v prevádzkach vybavenosti) nie sú vykazované potreby pre ukrytie týchto osôb. Počet osôb s príležitostným pobytom v území bude permanentne premenlivý. V tejto súvislosti sa predpokladá, že ukrytie týchto osôb by malo byť zabezpečené v súlade so zákonom č.42/1994 a jeho neskorších zmien a dodatkov (zákon č. 252/2001 Z.z.) v rámci objektov v ktorých je vykonávaná trvalá pracovná činnosť.

*Poznámka: Pod pojmom príležitostné osoby treba chápať osoby nachádzajúce sa vo vymedzenom území z dôvodu pracovnej príležitosti alebo návštevy zariadení vybavenosti, ktoré nemusia mať trvalé bývanie v riešenom území.*

V riešenom území bude potrebné vytvoriť územné a priestorové podmienky pre umiestnenie a realizáciu zariadení civilnej ochrany typu **dvojúčelových plynottesných úkrytov** v polyfunkčných objektoch bývania a vybavenosti. V týchto objektoch budú vyčlenené priestory v úrovni podzemného podlažia s úpravou pre plynottesné úkryty s mierovým využívaním pre parkovacie garáže, sklady, pivnice alebo iné technické účely. Plynottesné úkryty je potrebné zabezpečiť pre požadovanú kapacitu 1353 ukrývaných osôb. Celková výpočtová minimálna čistá plocha pre ukrytie je v požadovanej výmere 677 m<sup>2</sup> (1353 osôb x 0.5 m<sup>2</sup> na osobu). Pre každý úkryt je potrebné okrem plochy pre ukrytie zabezpečiť aj požadovanú plochu pre príslušenstvo o výmere cca 25 m<sup>2</sup>. Návrh vymedzuje v riešenom území 5 lokalít pre dvojúčelové plynottesné úkryty, každý s výmerou 161 m<sup>2</sup> čistej plochy (136 m<sup>2</sup> plochy pre ukrytie a 25 m<sup>2</sup> plochy pre príslušenstvo úkrytu). Lokalizácia navrhovaných plynottesných úkrytov je zakreslená vo výkresovej prílohe a predpokladá vytvorenie priestorov v požadovanej kapacite čistej plochy pre ukrytie a počte ukrývaných osôb uvedených v nasledujúcej tabuľke.

Navrhované plynottesné úkryty na území navrhovanej obytnej zóny v objektoch polyfunkčnej zástavby

| Označenie zariadenia | Typ zariadenia    | Umiestnenie        | Poloha             | Čistá plocha pre úkryt (m <sup>2</sup> ) | Výpočtová kapacita ukrývaných osôb |
|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| 1                    | Plynottesný úkryt | Polyfunkčný objekt | ÚP-Časť D blok D6  | 161                                      | 272                                |
| 2                    | Plynottesný úkryt | Polyfunkčný objekt | ÚP-Časť D blok D8  | 161                                      | 272                                |
| 3                    | Plynottesný úkryt | Polyfunkčný objekt | ÚP-Časť D blok D9  | 161                                      | 272                                |
| 4                    | Plynottesný úkryt | Polyfunkčný objekt | ÚP-Časť E blok E10 | 161                                      | 272                                |
| 5                    | Plynottesný úkryt | Polyfunkčný objekt | ÚP-Časť E blok E13 | 161                                      | 272                                |
| <b>Spolu</b>         |                   |                    |                    | <b>805</b>                               | <b>1360</b>                        |

V riešenom území bude potrebné vytvoriť územné a priestorové podmienky pre umiestnenie a realizáciu zariadení civilnej ochrany typu **jednoduchých úkrytov budovaných svojpomocne** v rodinnej zástavbe a v bytových objektoch. V rodinných objektoch budú vytvorené podmienky pre zriadenie individuálnych jednoduchých úkrytov budovaných svojpomocou vlastníkov a užívateľov domov v podzemných suterénnych priestoroch. Celková kapacita jednoduchých úkrytov v rodinnej zástavbe bude zabezpečená pre 288 obyvateľov. V bytových objektoch budú vyčlenené priestory v úrovni podzemného podlažia s úpravou svojpomocou pre jednoduché úkryty s mierovým využívaním pre parkovacie garáže, sklady alebo iné technické účely. Jednoduché úkryty budované svojpomocne je potrebné zabezpečiť pre požadovanú kapacitu 1066 ukryvaných osôb (obyvateľov bývajúcich v bytových domoch). Celková výpočtová minimálna čistá plocha pre ukrytie je v požadovanej výmere 1599 m<sup>2</sup> (1066 osôb x 1.5 m<sup>2</sup> na osobu). Pre každý úkryt je potrebné okrem plochy pre ukrytie zabezpečiť aj požadovanú plochu pre príslušenstvo o výmere cca 25 m<sup>2</sup>. Návrh vymedzuje v riešenom území 8 lokalít pre dvojúčelové jednoduché úkryty, každý s výmerou 226 m<sup>2</sup> čistej plochy (201 m<sup>2</sup> plochy pre ukrytie a 25 m<sup>2</sup> plochy pre príslušenstvo úkrytu). Lokalizácia navrhovaných jednoduchých úkrytov budovaných svojpomocou je zakreslená vo výkresovej prílohe a predpokladá vytvorenie priestorov v požadovanej kapacite čistej plochy pre ukrytie a počte ukryvaných osôb uvedených v nasledujúcich tabuľkách.

Navrhované jednoduché úkryty budované svojpomocou na území navrhovanej obytnej zóny v objektoch rodinnej zástavby

| Označenie zariadenia | Typ zariadenia   | Umiestnenie | Poloha                 | Čistá plocha pre úkryt (m <sup>2</sup> ) | Výpočtová kapacita ukryvaných osôb |
|----------------------|------------------|-------------|------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| A1 – A23             | Jednoduchý úkryt | Rodinný dom | ÚP-Časť A dom A - A23  | 713 m <sup>2</sup><br>(23 x 31)          | 92                                 |
| B1 – B18             | Jednoduchý úkryt | Rodinný dom | ÚP-Časť B dom B1 – B18 | 589 m <sup>2</sup><br>(19 x 31)          | 76                                 |
| C1 – C30             | Jednoduchý úkryt | Rodinný dom | ÚP-Časť C dom C1 – C30 | 930 m <sup>2</sup><br>(30 x 31)          | 120                                |
| <b>Spolu</b>         |                  |             |                        | <b>2232</b>                              | <b>288</b>                         |

Navrhované jednoduché úkryty budované svojpomocou na území navrhovanej obytnej zóny v objektoch bytovej zástavby

| Označenie zariadenia | Typ zariadenia   | Umiestnenie | Poloha             | Čistá plocha pre úkryt (m <sup>2</sup> ) | Výpočtová kapacita ukryvaných osôb |
|----------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| A                    | Jednoduchý úkryt | Bytový dom  | ÚP-Časť D blok D2  | 226                                      | 133                                |
| B                    | Jednoduchý úkryt | Bytový dom  | ÚP-Časť D blok D3  | 226                                      | 133                                |
| C                    | Jednoduchý úkryt | Bytový dom  | ÚP-Časť D blok D4  | 226                                      | 133                                |
| D                    | Jednoduchý úkryt | Bytový dom  | ÚP-Časť D blok D5  | 226                                      | 133                                |
| E                    | Jednoduchý úkryt | Bytový dom  | ÚP-Časť E blok E4  | 226                                      | 133                                |
| F                    | Jednoduchý úkryt | Bytový dom  | ÚP-Časť E blok E6  | 226                                      | 133                                |
| G                    | Jednoduchý úkryt | Bytový dom  | ÚP-Časť E blok E9  | 226                                      | 134                                |
| H                    | Jednoduchý úkryt | Bytový dom  | ÚP-Časť E blok E11 | 226                                      | 134                                |
| <b>Spolu</b>         |                  |             |                    | <b>1808</b>                              | <b>1066</b>                        |

Návrh rieši ukrytie obyvateľstva v týchto kapacitách:

- v navrhovaných plynotesných krytoch s dvojúčelovým využívaním celkom 1360 trvale bývajúcich obyvateľov t. j. 50,24% z celkového počtu 2707 lokálne bývajúcich obyvateľov;
- v navrhovaných jednoduchých úkrytoch s dvojúčelovým využívaním budovaných svojpomocou celkom pre 1354 trvale bývajúcich obyvateľov t. j. 50,00% z celkového počtu 2707 lokálne bývajúcich obyvateľov.

Potreby ukrytia budú zabezpečované v navrhovaných plynotesných úkrytoch riešených hlavne v rámci prevádzkových priestorov polyfunkčných domov – v skladových priestoroch a v priestoroch parkovacích garáží. Potreby ukrytia v jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocne sa navrhuje riešiť a zabezpečiť v rámci jednotlivých objektov v rodinnej zástavbe v rámci suterénnych priestorov pre individuálne bývajúcich obyvateľov v celkovom počte 288 osôb. Potreby ukrytia v jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocne pre obyvateľov bývajúcich v bytovej zástavbe sa navrhuje riešiť v podzemných priestoroch vyhradených bytových domov s využitím vhodných priestorov pivníc, skladov a parkovacích garáží. Obyvatelia bytových objektov, kde nie sú umiestnené svojpomocne budované úkryty, budú využívať priestory plynotesných úkrytov alebo svojpomocne budovaných úkrytov nachádzajúcich sa v dostupnosti maximálne do 500 m. Návrh vytvára celkom v jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocne kapacitu pre ukrytie 1066 bývajúcich osôb.

V území obytnej zóny v rámci prevádzok vybavenosti sa požaduje zabezpečiť ukrytie osôb – zamestnancov príslušnej vybavenostnej prevádzky. Pri výstavbe nových prevádzkových objektov vybavenosti v súlade so zákonom č.42/1994 Z.z. (jeho zmeny podľa zákona 202/2002 Z.z.) a jeho doplňujúcich vyhlášok vyplýva povinnosť podnikateľských subjektov zabezpečiť podmienky pre ochranu a ukrytie osôb – zamestnancov v rámci zriadenia príslušných opatrení a priestorových podmienok v novo realizovanom objekte. K potrebe a podmienkam zriaďovania zariadení civilnej ochrany obyvateľstva sa vyjadruje Obvodný úrad – odbor krízového riadenia v Nitre v procese stavebného konania.

Pri zriaďovaní a realizácii nových plynotesných úkrytov je možné čerpať finančné a investičné prostriedky zo štátnych zdrojov v súlade s vyhláškou č.557/2002 Z.z.

### **Plynotesné úkryty (PTÚ)**

Budú dvojúčelovo využívané priestory v stavebných objektoch vybavenostných zariadení - budú spĺňať požiadavky spoločenskej potreby v mieri a potreby zabezpečenia ochrany osôb v prípade vzniku mimoriadnych udalostí a za brannej pohotovosti štátu. Z technického hľadiska zabezpečia plynotesnosť priestorov ukrytia, dodávku filtrovaného vzduchu. Budú vytvárať podmienky pre krátkodobý pobyt ukrývaných osôb a to najmenej na dva dni.

Základné požiadavky na výstavbu (vid'. vyhl. 297/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov - vyhlášky č. 349/1998 Zb. a vyhlášky 202/2002 Z.z.):

- |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - priestorové členenie        | - miestnosť pre ukrývaných (0,5 m <sup>2</sup> /osobu),<br>- priestor pre filtroventilačné zariadenie (min. 18 m <sup>2</sup> ),<br>- priestor pre sanitárne zariadenie (min. 3 m <sup>2</sup> ),<br>- priestor pre uloženie zamorených odevov (0,07 m <sup>2</sup> /osobu),<br>- vchody a východy,<br>- miesto pre čiastočnú špeciálnu očistu (min. 1 m <sup>2</sup> ).           |
| - stavebné a technické úpravy | - obostavaný priestor 2 - 4 m <sup>3</sup> /osobu,<br>- min. svetlá výška 2,1 m,<br>- dodávka filtrovaného vzduchu 2,8 - 3,9 m <sup>3</sup> na osobu,<br>- vonkajšia obvodová konštrukcia musí mať najmenej otvorov a prestupov tak, aby spĺňala ochranu proti radiačnému zariadeniu a prenikaniu nebezpečných škodlivín. Hodnota ochranného súčiniteľa K <sub>0</sub> = min. 100. |



Podklady s rozhodnutím o výstavbe úkrytu budú samostatnou časťou investičného zámeru. Požiadavky na ochranu, ktorú má úkryt poskytnúť a na technické riešenie sa uvedú vo zvlášťnej prílohe k zadaniu stavby. Návrh a spôsob riešenia na úrovni zadania a projektu stavby je potrebné v štádiu rozpracovanosti konzultovať na Obvodnom úrade - odbore krízového riadenia v Nitre.

### **Jednoduché úkryty budované svojpomocne (JÚBS)**

Budú zriaďované vo vhodných podzemných priestoroch stavieb, ktoré po vykonaní špeciálnych úprav musia zabezpečovať ochranu osôb pred účinkom mimoriadnych udalostí. Úkryty budované svojpomocne sa navrhuje riešiť v objektoch rodinných a bytových domov, kde sa predpokladá zabezpečiť ukrytie bývajúcich osôb v jednotlivých domoch a v dostupnej vzdialenosti od úkrytu v rámci vhodných prevádzkových priestorov určeného objektu.

Základné požiadavky na výstavbu (viď. vyhláška 297/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov - vyhlášky č. 349/1998 Zb. a vyhlášky 202/2002 Z.z.):

- priestorové členenie
  - miestnosť pre ukryvaných (1,5 m<sup>2</sup>/osobu),
  - priestor pre sanitárne zariadenie,
  - priestor pre uloženie zamorených odevov (0,07 m<sup>2</sup>/osobu),
  - priestor pre vzduchotechnické zariadenie (podľa potreby).
- stavebné a technické úpravy
  - min. svetlá výška 2,1 m,
  - množstvo privádzaného vonkajšieho vzduchu 10 - 14 m<sup>3</sup>/osobu/hod,
  - spevniť oslabené miesta obvodových konštrukcií a vybudovať tieniace steny,
  - vchodové dvere bez sklených výplní otvárate von,
  - parapety okenných otvorov min. 1,70 m nad podlahou, otvory najmenej 0,65 m nad miestom na ležanie,
  - do kapacity 50 ukryvaných osôb zabezpečiť prirodzené vetranie, ak je viac ukryvaných osôb v niekoľkých miestnostiach, tak každá miestnosť musí mať zabezpečené prirodzené vetranie (alebo zabezpečiť nútené vetranie),
  - vonkajšia obvodová konštrukcia musí mať hodnotu ochranného súčiniteľa  $K_0 = \min. 100$ .

Podklady s rozhodnutím o prispôbení vybraných priestorov v objekte pre účely úkrytov budovaných svojpomocou budú súčasťou investičného zámeru a projektu stavby. Návrh a spôsob riešenia svojpomocne budovaného úkrytu sa odporúča v štádiu rozpracovanosti projektu konzultovať s Obvodným úradom - odborom krízového riadenia v Nitre.

## **C/ ZÁVER**

---

Doložka civilnej ochrany je spracovaná na základe podkladov Obvodného úradu – odboru krízového riadenia v Nitre a Mesta Nitra – Mestského úradu, odboru civilnej ochrany. Doložka tvorí samostatnú súčasť Územného plánu obytnej zóny Šindolka I. v Nitre a je vyhotovená v troch sadách ktoré boli dodané obstarávateľovi dokumentácie – Mestu Nitra. Pred vyhotovením čistopisu dokumentácie bude doložka prerokovaná s pracovníkom OÚ – odboru krízového riadenia a civilnej ochrany obyvateľstva v Nitre. Stanovisko OÚ - odboru krízového riadenia a civilnej ochrany obyvateľstva v Nitre bude súčasťou prerokovacieho konania návrhu ÚPN obytnej zóny Nitra, Párovské lúky – Šindolka I.