Umiestnenie Číslo poz.	Názov zariadenia – popis Rozmer	Typ / ATYP	Poč. ks	Elektrická energia				Stlačený vzduch		Balený produkt		Poznámka
				Druh	Príkon [kW] [kVA]	Prúd [A] (IP)	Napätie [V]	Tlak [MPa]	Množstv. [m³/min] [Nl/min]	Odsávanie Áno/nie	Názov	
Priestor : PS-01 PREVÁDZKOVÝ SÚBOR USKLADNENIA A BALENIA PRODUKTOV f. Mánya spol. s r.o.												
PJ-01-01 01	Baliace zariadenie – balička Rozmery 3180 x 1155 x 1800 mm Zariadenie jestvujúce	ENFLEX 14	1	M	3,7 kVA	6.7	3x400	0.6 MPa	215 Nl/min	áno	Koreniny Puding	Výrobca: Albertina Bratislava Hmotnosť 1500 kg
PJ-01-01 01.1	Prísunový závitový dopravník s násypkou	VSD1 Dĺžka 3600 mm	1	M	1,6 kW	IP 55	3x400	nie	nie	nie	-	Výrobca: AppecAstro cca 200 kg
PJ-01-01 01.2	Dopravník na výstupe - odsunový	ODU2 Dĺžka 1350 mm	1	M	0,37 kW	IP 55	3x400	nie	nie	nie	-	Výrobca: AppecAstro cca 80 kg
PJ-01-01 02	Baliace zariadenie – balička Rozmery 2160 x 920 x 1800 mm Zariadenie jestvujúce	ENFLEX 11	1	M	3,4 kVA	4,9	3x400	0,6 MPa	143 Nl/min	áno	Škorica Kypriaci prášok	Výrobca: Albertina Bratislava Hmotnosť 1360 kg
PJ-01-01 02.1	Prísunový pásový dopravník S násypkou	V2Z Dĺžka 3000 mm	1	M	1,0 kW	IP 65	3x400	nie	nie	áno	-	Výrobca: AppecAstro
PJ-01-01 03	Miešačka s antikorovým bubnom	Typ, SM 150	1	Z	1,1 kW	32 A	3x400	nie	nie	áno	Van. cukor	Objem 275 l
PJ-01-01 04	Drvička rasce	Atyp D-70cm, Š-105 cm, Rozmer V-175 cm (najväčší půdorysný)	1	M	3 kW	6,5 A	3x400	nie	nie	nie	Rasca	Atyp
PJ-01-01 05	Vertikálny hadicový baliaci stroj S objemovým šnekovým dávkovačom DSO8, s etiketovacím zariadením	S250 Rozmer 3720 x 3570 mm V 2980 mm Vrátane dopravníkov	1	M	6,5 kVA	IP 44	3x400	0,6 MPa	1 NL/1 takt	Áno V dodávke zariadenia	Kakao Príchute do jedál	Zariadenie nové Výrobca Viking Masek Zariadenie obsahuje odsávaciu jednotku prachu
PJ-01-01 05.1	Prísunový dopravník špirálový s násypkou	Dĺžka 4000 mm	1	M	- Zo stroja	-	3x400	nie	nie	nie	-	Pohon z baličky
PJ-01-01 05.2	Odsunový dopravník	Bez typu Dĺžka 1500 mm	1	M	- Zo stroja	-	3x400	nie	nie	nie	-	Pohon z baličky

VYSVETLÍVKY: :M - motorická inštalácia, Z – napájanie z elektrickej zásuvky

PJ-01-03 06	Vypustené	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PJ-01-01 07	Vertikálny baliaci stroj Na „ležacie“ sáčky	S250 Rozmery 2370 x 1000 x 1800 mm	1	M	7,9 kVA	25,0	3x400 230	0,6 MPa	0,2 Nl/takt	áno	Fazula Hrach Kokos Ryža parboiled	Výrobca: Viking Masek Hmotnosť 950 kg Výkon do 150 sáčkov/min
PJ-01-01 07.1	Prísunový pásový dopravník	DPP-33J Dĺžka 5700 mm	1	M	4,2 kVA	8,0	3x400 230	nie	nie	nie	-	Výrobca: Viking Masek
PJ-01-01 07.2	Násypka	Násypka NV9-4E6 1000 x 1300 mm	-	-	-	-	-	nie	nie	áno	-	
PJ-01-01 07.3	Odsunový dopravník	DP61	1	M	0,25 kW		3x400	nie	nie	nie	-	Výrobca: Viking Masek
PJ-01-01 08	Vertikálny baliaci stroj Na „tehličkové“ sáčky	STH6 Rozmery 2715 x 900 x 1900 mm	1	M	6,7 kVA	10,5	3x400 230	0,6 MPa	0,2 Nl/takt	áno	Šošovica Hrach Kukurica Fazula Ryža Kr.cukor	Výrobca: Viking Masek
PJ-01-01 08.1	Dopravník pásový - odsunový	DP61H4 Dĺžka 3450 mm	1	M	0,39 kW	1,3	3x400	nie	nie	nie	-	
PJ-01-01 09	Zariadenie na skupinové balenie	SBSE3	1	M	4,5 kVA	10,7	3x400 230	0,6 MPa		nie	ako pri poz.č.08	Výrobca: Viking Masek
PJ-01-01 10	Zariadenie na skupinové balenie „TUNEL“	SBT3E	1	M	25 kVA	44,0	3x400 230	nie	nie	nie	ako pri poz.č.08	Výrobca: Viking Masek
PJ-01-02 11	Vertikálny baliaci stroj	ASTRO MH1 Rozmery 1065 x 1415 x 1470 mm	1	M	1,9 kW	4,8	3x400	0,6 MPa		nie	Ryža vo varných Vreciach	Výrobca: ASTRO Vlašim
PJ-01-02 11.1	Prísunový pásový dopravník s násypkou	VD1 Dĺžka 2500 mm	1	M	0,9 kW		3x400 230	nie	nie	nie	-	Výrobca: AppecAstro
PJ-01-02 11.2	Dopravník pásový - odsunový	OD4 Dĺžka 2200 mm	1	M	0,18 kW		3x400 230	Nie	Nie	nie	-	Výrobca: AppecAstro
PJ-01-03 12	Kompresor – skrutkový	AM 30-10KSA Rozmer 1150 a 1150 x 1610 mm	1	M	30,0 kW		3x400	1,0 MPa	4190 Nl/min	-	-	Hmotnosť 640 kg Zariadenie nové

PJ-01-03 12.1	Vzdušník – tlaková nádoba	1000 litrov D = 790 mm, v 2345 mm	-	-	-	-	-	1,15 MPa	-	-	-	VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIE Hmotnosť 260 kg
PJ-01-03 13	Sušička tlakového vzduchu kondenzačná	Typ DK 5100 ECO Rozmer 550 x 505 x 875 mm	1	Z	1,3 kW	-	230	-	-	-	-	5 100 l/min 86 kg
PJ-01-02 14	Vypustené	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PJ-01-02 15	Samonosná podesta so schodmi v pochodzej výške 4229 mm	Atyp Rozmery: 2500 x 5000 v 5800										
PJ-01-02 15.1	Miešacie zariadenie HV600 HOMOGENIZÁTORco Co	D = 1500 mm	1	M	0,37 kW + 1,5 kW	-	3x400	Nie	Nie	Áno	Pozri poznámku	Hmotnosť 600 kg Miešanie suchých instantních polotovarov Miešanie pudingov, korenín a iných sypkých zmesí
PJ-01-02 15.2	Balička 1	Atyp Cca 1000 x 3000 x v 2300 mm										
PJ-01-02 15.3	Balička 2	Atyp										
PJ-01-01 16	Vertikálny baliaci stroj	RTH Rozmer 1115 x 910 x 1780 mm	1	M	6,05 kVA	15,5	3x400	0,6 MPa		áno	Práškový cukor	Vlašim
PJ-01-01 16.1	Závitový (šnekový) drvič NÁSYPKA – DRVIČ – ŠNEKOVÝ DOPRAVNÍK PRÍSUNOVÝ	ATYP Násypka - 1000-2000-1200 Pódium – 1400-2000-2400 Drvič – 1200-1500-750 Dopravník D-380	1	M	7,5 kW		3x400	nie	nie	áno	-	Vloženie polotovaru do násypky cez nakladacie pódium.
PJ-01-01 16.2	Dopravník pásový - odsunový	Typ BRP 158 Dĺžka 1800 mm Šírka pásu 500 mm	1	M	0,25 kW		3x400	nie	nie	nie	-	

VYSVETLÍVKY: :M - motorická inštalácia, Z – napájanie z elektrickej zásuvky

PJ-01-01 17	Vertikálny hadicový baliaci stroj + kombinačná dávkovacia váha ISCHIDA model CCW-RS-214W-1S-30-SS	S250 Rozmer 3700 x 8000 x v 4280 mm	1 Co Co Co	M	6,5 kVA	IP 44	3x400	0,6 MPa	1 NL/ 1 takt	Áno V dodávke zariadenia	Sójové výr. Oriešky Arašídy Pistácia Hrozienka	Zariadenie nové Výrobca Viking Masek Zariadenie obsahuje odsávaciu jednotku prachu
PJ-01-01 17.1	Prísunový pásový dopravník s násypkou NV 10	Dĺžka 5000 mm	1	M	-	-	3x400	nie	nie	nie	-	Pohon z baličky
PJ-01-01 17.2	Dopravník pásový - odsunový	DP61 Dĺžka 1500 mm	1	M	-	-	3x400	nie	nie	nie	-	Pohon z baličky
PJ-01-01 18	Vertikálny baliaci stroj	M400 s dávkovačom DKO1 Rozmery 2290 x 1350 x 2100 mm	1	M	6 kVA	IP 42	3x400	0,6 MPa	0,4 Nl / takt	áno	Ryža Fazula Šošovica	Viling Masek Hmotnosť 1 100 kg Zariadenie nové
PJ-01-01 18.1	Prísunový dopravník s násypkou	Dopravník DPP 33 Dĺžka 4500 mm Násypka NV 9	1	M	0,50		3x400	nie	nie	áno	-	
PJ-01-01 18.2	Dopravník – odsunový	DP11	1	M	0,25		3x400	nie	nie	nie	-	
PJ-01-01 18.3	Etiketovačka	Typ určí investor	1									
-	Vysokozdvižný vozík Elektrický	Jungheinrich EFG 218k DZ 500	2									Nosnosť 1800 kg Nové zariadenie
-	Nízkozdvižný vozík Elektrický	Option	1									
-	Nízkozdvižný vozík ručný	Jungheinrich, Ameise	4									
-	Europalety											
-	Pracovné stoly na výstupoch	Určí investor										
-	Odkladacie regály	Určí investor										
-	Stolová brúska - Údržba		1									
-	Stojanová vŕtačka - Údržba		1									
-	Prac.stôl so zverákom - Údržba		2									
-	Elektrické ručné náradie - Údržba	Podľa potreby										
-	DKP	Podľa potreby										

VYSVETLÍVKY: :M - motorická inštalácia, Z – napájanie z elektrickej zásuvky

ROZDELENIE VYHRADENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PODĽA MIERY OHROZENIA

508 V Y H L Á Š K A Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 9. júla 2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

§ 4

Rozdelenie technických zariadení

(1) Druhy technických zariadení sa rozdeľujú podľa miery ohrozenia do skupiny A, skupiny B alebo skupiny C. V skupine A sú technické zariadenia s vysokou mierou ohrozenia, v skupine B sú technické zariadenia s vyššou mierou ohrozenia a v skupine C sú technické zariadenia s nižšou mierou ohrozenia.

(2) Technické zariadenia skupiny A a technické zariadenia skupiny B sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Tabuľka (2) rozdelenia navrhovaných (vyhradených) technických zariadení f. MÁNYA sro podľa miery ohrozenia:

NÁZOV ZARIADENIA	POZ.Č.	MIERA OHROZENIA TECHNICKÉHO ZARIADENIA
vzdušník 1 m^3, 1 MPa	12.1	A vysoká miera ohrozenia – vyhradené technické zariadenie Tlakové
Potrubné vedenie stlačeného vzduchu	bez	B vyššia miera ohrozenia - vyhradené technické zariadenie Tlakové

Ostatné technologické zariadenia – elektrické a iné, ktoré neuvádzame v tabuľke (2), definujeme ako zariadenia s nižšou mierou ohrozenia a pre nich platí:

§ 5 ods.1 NV SR 392/2006 Z.z. Nariadenie Vlády SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.

§5

Kontrola pracovného prostriedku

(1) Ak bezpečnosť pracovného prostriedku závisí od podmienok jeho inštalácie, zamestnávateľ je povinný zabezpečiť vykonanie kontroly pracovného prostriedku po jeho inštalovaní a pred jeho prvým použitím a kontroly po jeho inštalovaní na inom mieste, aby zabezpečil správnu inštaláciu pracovného prostriedku a jeho správne fungovanie. Kontrolu vykonávajú oprávnené osoby podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.