

Hnojiská budovať podľa ONV 46 5710 Organické hnojivá, pričom poľné hnojiská budovať dostatočne veľké a vodotesné.

Umývanie a údržba mechanizačných prostriedkov vykonávať len na vyhradených a spevnených plochách vybavených zariadením na odpadové vody, povoleným vodohospodárskym orgánom. Na umývacích plochách, vybavených zariadením k mechanickému predčisteniu vôd a gravitačným odlučovačom olejov, zakázať používať k umývaniu emulgačné prostriedky. Nádrže s použitým olejom skladovať v samostatnom zastrešenom objekte na spevnenom podlaží so spádom do vodotesnej bezodtokovej záchytky.

Manipuláciu s ropnými látkami a ich skladovanie vykonávať len v súlade s ČSN 83 0915 "Objekty pre manipuláciu s ropnými látkami a ich skladovanie" so súhlasom vodohospodárskeho orgánu, pričom sklady ropných látok nesmú presiahnuť celkovú kapacitu 200 m³ s kapacitou jednotlivých nádrží do 50 m³.

Prípravky pre plodiny vyžadujúce systematickú ochranu látkami škodiacimi voči a prípravky pre chemickú ochranu rastlín a sádov je možné použiť len so súhlasom orgánu hygienickej služby a podľa "Zoznamu povolených prípravkov na ochranu rastlín" vydanom MPPVŽ.

Ďalej v tomto pásme je povolená závlaha postrekom, pričom závlahová voda musí zodpovedať požiadavkám ČSN 83 0634 Akosť vody pre závlahy. V PZO 2. stupňa možno vykonávať trhacie práce len za predpokladu kladného hydrogeologického posudku, ak sa urobili účinné technické opatrenia a v súlade s výnosom bývalého Ústredného banského úradu z 26.6.1965 číslo 65/1965, ktorým sa vydáva bezpečnostný predpis o výbušninách.

Pestovanie zeleniny je možno povoliť pri hnojení len kompostom do 500 g.ha⁻¹, alebo slamným hnojom do 300 g.ha⁻¹.rok⁻¹ za podmienky priameho rozmetania a zaorania hnoja.

Ďalej v tomto pásme je možné zakladať sady, pričom plochy medzi jednotlivými stromami je treba zatravnovať.