
PF 19
0, 900
PF 20
0, 950
PF 21
1, 000
ZATRÁVNENIE S OHUNUSOVANÍM HR. 10 cm
HYDROOSEV
ZRIADENIE OBSLUŽNEJ CESTY S. 3 m
OCHRAN. BETÓN. MÚR HR. 50 cm
(C 25/30 XF1 XC2(SK) Dmax 32-S3)
ZHUTNENÝ PRÍSYP HRÁDZE
(zhutnenie min. 95% P.S.)
PODZEMNÁ TESNIACA
STENA HR. 80 cm
PF 22
1, 050
PF 23
1, 100
Rozobratie vozovky hrádze hr. 15 cm
Zobratie omice hr. 15 cm HR. 15 cm
Vybúranie obrúbníkov
Rozobratie obsluž. cesty hr. 15 cm
Odkop hrádze
PF 24
1, 150
ASFALOBETÓN HR.4cm(Ø 4-8)
ASFALOBETÓN HR.6cm(Ø 6-22)
ŠTRK. PODSYP HR.15cm(Ø22-52)
PF 25
1, 200
KRAJNICE š. 25 cm
ZÁVALCOV. ŠTRK HR. 25 cm
ZHUTNIŤ (Ø8-16)
PF 26
1, 250
303 - F.- 3/4