MVE HRONSKÝ BEŇADIK - 1. variant (technický)

SPRÁVA O HODNOTENÍ VPLYVOV (E.I.A.) **M 1 : 2 500**

EKOSPOL BB, september 2016

EKO SPOL

Hronský Beňadik

hlavný stavebný dvor

železnica

železnica

HRONSKÝ BEŇADIK

ŽEMLIAČKA

REMIATKA

hydroizohypsy a smery prúdenia podzemných vôd z r

186

185,5

185

184,5

184

183,5

odvodň

vzdialenosť najbližšieho domu od dosahu zmenenej podzemnej vody bude 360 m

vzdialenosť obce od dosahu zmenenej podzemnej vody bude 500 m, od MVE 830 m

Prístupová cesta k MVE

Prístupová cesta k MVE

zachovať

zachovať

zachovať stromy

STAVEBNÝ DVOR

dosah zvýšených hladín podzemnej vody zo zdrže

dosah zvýšených hladín podzemnej

G

G

E

D

D

4

3

5

2

1

zachovať štrkovú lavicu a trávne porasty chrastnice trsťovníkovitej, ktoré sú biotopom európskeho významu Br2_3220

zachovať všetky stromy v starých brehových porastoch

štrková lavica a porasty chrastnice trsťovníkovitej

zachovať plynulý svah zo štrkovej lavice cez plytčiny do hlbočiny

prehĺbiť radšej v hlbšej prúdnici!

85,00

ponechať všetky brehové dreviny

smer p

rkm 84,820 - začiatok podhrábky dna