MINISTERSTVO
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva
Odbor odpadového hospodárstva

Marius Pedersen a.s.
Opatovská 1735
911 01 Trenčín

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/kontakt	Bratislava
	46018/2017	Ing. [redacted]	30. 10. 2017
		+421 2 5956 2515	

Vec
„Žiadosť o usmernenie" – stanovisko k predmetnej veci:

Listom zo dňa 04.10.2017 ste požiadali Ministerstvo životného prostredia SR o usmernenie, či je možné na základe ustanovenia v § 8 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 372/2015 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti (ďalej len „vyhláška č. 372/2015 Z. z.) nahradiť tesniacu minerálnu vrstvu o hrúbke min. 0,5 m v odôvodnenom prípade (ak nie je možné zabezpečiť vhodnú zeminu, ktorá sa má použiť ako minerálne tesniaca vrstva) **fóliou z vysokohustotného polyetylénu HDPE v hrúbke 1,5 mm v rámci uzatvárania skládok odpadov, na odpad, ktorý nie je nebezpečný?**

Ako doplňujúce zdôvodnenie použitia fólie z vysokohustotného polyetylénu HDPE v hrúbke 1,5 mm uvádzate:

- Zlepšenie lepšieho tesnenia povrchu skládky s vylúčením prenikania povrchovej vody do zrekultivovaného telesa skládky odpadov vzhľadom na vykonávanie viacerých skúšok či už vo výrobnej fáze alebo pri samotnej realizácii jednotlivých zvarov HDPE fólie po celej jej dĺžke (tlaková skúška, iskrová skúška) – v nadväznosti na bod 3.1 normy STN 83 8106 Skládkovanie odpadov.
- Maximálna odolnosť voči pôsobeniu fyzikálnych a chemických vplyvov – v nadväznosti na bod 3.1 normy STN 83 8106 Skládkovanie odpadov.
- Zabezpečenie lepšej odolnosti proti vplyvu sadania skládky odpadov s preukázateľne lepšími vlastnosťami ako má minerálne tesnenie a to hlavne vďaka väčšej diaľkovej rozťažnosti HDPE fólie (900%) bez porušenia tesnosti – v nadväznosti na bod 3.1 normy STN 83 8106 Skládkovanie odpadov.
- Zabezpečenie tesnenia povrchu skládky pri postupnom budovaní čiastkových rekultiváciách skládky. Pri jednotlivých čiastkových rekultiváciách umožňuje použitie HDPE fólie spoľahlivé prepojenie izolovaných častí dvojstopovým molekulárnym spojom – v nadväznosti na bod 3.1 normy STN 83 8106 Skládkovanie odpadov.

- Zabezpečenie lepšieho tesnenia povrchu skládky voči unikaniu skládkových plynov do ovzdušia

„V čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky je vyjadrený princíp legality (zákonnosti), podľa ktorého „štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

Z ústavného rámca vychádza aj zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, ktorý nepriznáva Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky kompetenciu v oblasti podávania záväzných výkladov zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky preto nie je podľa Ústavy Slovenskej republiky, ako základného zákona štátu, oprávnené poskytovať záväzné výklady zákonov a iných všeobecne záväzných predpisov na úseku životného prostredia.

Výklad zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov podľa § 8 ods. 3 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonáva Najvyšší súd Slovenskej republiky svojou rozhodovacou činnosťou a tým, že prijíma stanoviská k zjednocovaniu výkladu zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov. Usmernenie, výklady, stanoviská alebo vyjadrenia Ministerstva životné prostredia Slovenskej republiky, bez ohľadu na ich slovné označenie, ako orgánu vecne príslušného na prípravu zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov v jeho pôsobnosti, nemajú právnu záväznosť a slúžia ako metodická pomôcka pre aplikačnú prax."

Pri uzatváraní skládky odpadov sa podľa § 8 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 372/2015 vybuduje povrchové tesnenie, ktoré obsahuje tesniacu minerálnu vrstvu v hrúbke najmenej 0,5 m alebo jej náhradu, ktorá spĺňa rovnaké tesniace vlastnosti; podľa STN 83 8106 Skládkovanie odpadov, Tesnenie skládok odpadov, Navrhovanie, zhotovovanie, kontrola a technické požiadavky, ak ide o geosyntetickú bentonitovú rohož (GCL) plošná hmotnosť nosnej a krycej geotextílie v bentonitovej rohoži musí byť minimálne 300 g/m^2, vrstva Na-bentonitu musí byť 4 000 g/m^2 a viac s obsahom montmorilonitu minimálne 65 %.

Použitie náhradnej tesniacej minerálnej vrstvy s menšou hrúbkou ako 0,5m (v tomto prípade fólie z vysokohustotného polyetylénu HDPE v hrúbke 1,5 mm) podľa odseku 1 písm. c) je možné len v odôvodnenom prípade, **ak nie je možné zabezpečiť vhodnú zeminu**, ktorá sa má použiť ako umelá minerálna tesniaca vrstva podľa § 4 ods. 6. To znamená, že je potrebné preukázať príslušnému povoľovaciemu orgánu, t. j. Slovenskej inšpekcii životného prostredia, že naozaj nie je možné zabezpečiť takúto vhodnú zeminu.

S pozdravom

Mgr. Eleonóra Šuplatová
riaditeľka odboru odpadového hospodárstva

Ministerstvo životného prostredia SR | Námestie Ľudovíta Štúra 35/1 | 812 35 Bratislava | Slovenská republika
tel.: +421 2 5956 2515 | e-mail: michal.hlavek@enviro.gov.sk | www.minzp.sk