OKRESNÝ ÚRAD TREBIŠOV
odbor starostlivosti o životné prostredie
M.R.Štefánika 32, 075 01 Trebišov

Ministerstvo životného prostredia SR
Odbor posudzovania vplyvov na ŽP
Nám. Ľ.Štúra 1
812 35 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Trebišov
	OU-TV-OSZP-2020/005655-008	Ing.Pač/056/668 88 50	05.05.2020

Vec
Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, Skládka odpadov – IV. Etapa
- súhrnné stanovisko k zámeru

Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava začalo na základe doručeného zámeru navrhovanej činnosti: „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, Skládka odpadov – IV. Etapa“ od navrhovateľa REMKO Sirník s. r. o., Rastislavova 98, 043 46 Košice konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) a doručilo tunajšiemu úradu dňa 15.04.2020 zámer navrhovanej činnosti „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, Skládka odpadov – IV. Etapa“ vypracované podľa prílohy č. 9 zákona o posudzovaní na vydanie stanoviska.

Po doručení stanovísk od jednotlivých úsekov tunajšieho úradu, Vám Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie predkladá, v zmysle § 23 ods. 4 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) súhrnné stanovisko z hľadiska odpadového hospodárstva, ochrany vôd, ochrany ovzdušia a ochrany prírody a krajiny. Upozorňujeme, že Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie nie je povoľujúcim orgánom, ako je nesprávne uvedené v zámere. Ide o činnosť, ktorá podlieha integrovanému povoleniu, kde je povoľujúcim orgánom Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice.

Stanovisko z hľadiska odpadového hospodárstva:

Na základe zaslania zámeru navrhovanej činnosti – Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, podľa §23 ods.4 zákona NR SR č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len EIA/, Vám podľa §23 ods.4 zák.č.24/2006 Z.z. o EIA, ako príslušný štátny orgán odpadového hospodárstva oznamujeme, že

z hľadiska odpadového hospodárstva k zaslaniu zámeru navrhovanej činnosti – Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, Skládka odpadov – IV. Etapa, dávame následné pripomienky:
1. Podľa Máp vhodnosti územia pre skládky odpadov z roku 1993, predmetná lokalita nie je vhodná na uskladnenie nebezpečných odpadov a náklady na protiopatrenia ochrany spodnej vody sú veľmi vysoké.
2. Zoznam odpadov uvedených v zámere obsahuje aj odpady ktoré je možne zhodnotiť alebo zneškodniť iným spôsobom ako skládkovaním.
3. Skládka Sirník bola navrhnutá ako skládka odpadov pre obce okresu Trebišov, hlavne pre zneškodňovanie komunálnych odpadov minimálne do roku 2035. Výstavbou štvrtej kazety na nebezpečný odpad sa zníži kapacita skládky Sirník pre obce a ich komunálne odpady a nastane v blízkej budúcnosti problém zo skládkovaním komunálnych odpadov. Iná vhodná lokalita v okrese sa bude hľadať ťažko. MŽP SR utlmuje výstavbu nových skládok odpadov.

Na základe vyššie uvedených pripomienok úsek odpadového hospodárstva navrhuje nulový variant výstavby skládky odpadov na nie nebezpečný odpad a kapacitu kazety č. IV využiť na skládkovanie nie nebezpečných odpadov.

Stanovisko z hľadiska ochrany vôd:

Dňa 16.4.2020 bola Okresnému úradu Trebišov, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej vodnej správy doručená Vaša žiadosť o vyjadrenie k zámeru navrhovanej činnosti: „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, Skládka odpadov - IV. Etapa“, od navrhovateľa REMKO Sirník s. r. o., Rastislavova 98, 043 46 Košice. Navrhovaná činnosť bude umiestnená na pozemkoch s parcelnými číslami 582/40, 582/12, 582/13 a 582/37 v katastrálnom území Sirník, ktoré sú evidované ako zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy.

Podľa výpisu z listov vlastníctva č. 730 vydaných Okresným úradom Trebišov, katastrálnym odborom dňa 10.12.2018 sú parcely vo vlastníctve spoločnosti Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o. so sídlom Cejkov 331, 076 03 Cejkov.

Nulový variant

Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, časť Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný (ďalej len „skládka odpadov“) o celkovej projektovanej kapacite 422 446,00 m3 je situované na východných svahoch kopca Moľva v podoblasti Východoslovenská rovina, celok Ondavská rovina, vo vzdialenosti cca 750 m od zastavaného územia obce Sirník. Posudzované územie hraničí zo všetkých strán s nezastavanými pozemkami, klasifikovanými ako orná pôda. V súčasnosti je v prevádzke II. a III. etapa zariadenia na zneškodňovanie odpadov – skládky. Prevádzka I. etapy bola po naplnení kapacity ukončená a prebieha jej uzatvorenie a rekultivácia. Po naplnení celkovej kapacity jednotlivých etáp a ukončení prevádzky skládky odpadov budú jednotlivé etapy skládky uzatvárané a rekultivované. Skládka je členená do “kazieť” a etáp. V každej etape je sústava drénov zberača PEHD 250 PN 10 s horným koncom plynotesne uzavretým na svahu, ktorý je zvedený do čerpacej nádrže priesakovej kvapaliny, zabezpečujúcej jej odvedenie do akumulačnej nádrže určenej pre priesakovú kvapalinu. Odvedenie vôd z povrchového odtoku nekontaminovaných odpadmi, prebieha pomocou samostatných potrubných systémov. Prevádzkovaná zberná nádrž priesakových kvapalín je otvorený nepriepustný objekt s objemom cca 600 m3, jej obsah je po prekročení maximálnej hladiny automaticky prečerpávaný výtlakom cez hadicový hydrant do telesa skládky, alebo je odvážaný na základe zmluvného zabezpečenia na zneškodnenie. Na skládke je realizovaný drenážny systém odvodnenia podložia, ktorý zabezpečuje odvádzanie plytkých podzemných vôd z územia za účelom zníženia hladiny podzemnej vody.

Skládka má vybudovaný odvodňovací systém pre vody z povrchového odtoku, je to obvodová otvorená priekopa lichobežníkového tvaru spevnená vegetačným porastom. Na

akumulovanie vôd slúži požiarna prefabrikovaná nádrž s objemom 15 m3, ktorá je umiestnená v priestore pod skládkou. Prepad vody po naplnení je odvedený pod vnútro areálovou komunikáciou potrubím dĺžky 400 m. Bezprostredné okolie je v súčasnosti vyplnené telesom skládky vybudovanej v I., II. a III. etape, nezastavanými voľnými plochami, cestnými a dopravnými komunikáciami.

Variant 1

Variant 1 predstavuje výstavbu IV. etapy rozšírenia zariadenia na zneškodňovanie odpadov – skládky. Pôvodne bolo uvažované s pokračovaním zneškodňovania len odpadov kategórie O, neskôr na základe predpokladanej kapacity IV. etapy a chýbajúcich kapacít v regióne bolo navrhnuté jej rozšírenie s cieľom vybudovať a prispôsobiť na zneškodňovanie odpadov kategórie N.

Kapacita navrhovanej IV. etapy:

▪ 1. časť: Skládka odpadov na NO – 59 500 m3

Navrhovaná činnosť v rámci IV. etapy výstavby bude pokračovať pri obvodovej hrádzi C predchádzajúcej III. etapy skládky a následne bude pokračovať severným smerom až po navrhovanú obvodovú hrádzu D IV. etapy. Zabezpečenie oddeleného odvádzania priesakových kvapalín: z časti skládky pre odpad kategórie O - odvádzané do jestvujúcej akumulačnej nádrže pre skládku NNO, vybudovanej v rámci I. etapy, z časti vyhradenej na zneškodňovanie odpadov kategórie N - odvádzané do samostatnej novej vybudovanej akumulačnej nádrže vrátane samostatného drenážneho systému pre odvádzanie priesakových kvapalín a zabezpečením nezávislého monitoringu.

Objektová skladba

IV. etapa - Skládka odpadov na nebezpečný odpad

Objektová skladba:

SO-01 Príprava územia
SO-02 Teleso skládky
SO-03 Drenážny systém
SO-04 Akumulačná nádrž
SO-05 Rozvody NN
SO-06 Záchytná priekopa
SO-07 Komunikácia
SO-10 Uzatvorenie a rekultivácia

IV.etapa – skládka odpadov na nebezpečný odpad

Výstavba skládkovacích priestorov bude prebiehať postupne po jednotlivých sekciách (2 alebo 3 sekcie), ktoré budú budované postupne podľa potreby producentov v regióne.

Teleso skládky

Technické riešenie tesnenia dna a svahov konštrukcie skládkovacích priestorov je navrhnuté v súlade Vyhláškou MŽP SR č. 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti. V zmysle uvedenej vyhlášky § 4 a § 5 konštrukcia dna a svahov skládky bude pozostávať z nasledovných častí:

▪ tesnenie,
▪ ochranná vrstva fólie,
▪ drenážna vrstva.

Pre IV. etapu, ktorá je riešená ako skládka odpadov na NO, budú konštrukčné vrstvy realizované s nasledovnou skladbou dna a svahov skládky:

▪ drenážna vrstva štrku fr. 16 – 32 mm, hr. 0,50 m,
▪ ochranná geotextília PP 800 g.m-2,
▪ fólia PEHD hr. 2,50 mm hladká a monitorovací systém fólie,
▪ minerálne tesnenie hr. 0,50 m, v dvoch vrstvách po 0,25 m, s koeficientom filtrácie kfmax ≤ 1.10-10 m.s-1,

▪ upravené a zhutnené podložie.

Tesniace vrstvy skládky odpadov v súčinnosti s umelou geologickou bariérou v podloží skládky zabezpečujú:
▪ tesnenie proti priesakom vody zo skládky do podložia skládkovacích priestorov,
▪ dlhodobú odolnosť proti fyzikálnym a chemickým vplyvom priesakovej kvapaliny a uložených odpadov,
▪ dostatočnú rozťažnosť a rovnomernú deformáciu tesniacej vrstvy v podloží pri postupnom zavážaní skládkového telesa vrstvou odpadov.

Minerálne tesnenie

Bude ukladané v dvoch vrstvách hrúbky 0,25 m po zhutnení (celkom hrúbky 0,5 m) s koeficientom filtrácie kfmax 1.10-10 m.s-1.

Pre zabezpečenie požadovaných parametrov tesnenia musia zeminy dosahovať nasledovné hodnoty:
▪ prirodzená vlhkosť zeminy pri hutnení môže byť v rozmedzí –2,0 % až +5,0 % ako optimálna,
▪ maximálna veľkosť ojedinelých zŕn nepresiahne 100 mm,
▪ miera zhutnenia podľa Proctor Standard musí byť najmenej 96 %,
▪ obsah organických látok môže byť maximálne 5 %.

Pri zemine, ktorá sa má použiť ako umelá geologická bariéra sa zisťujú nasledovné charakteristiky - zrnitosť, vlhkosť, konzistenčné medze a odvodené hodnoty, nasiakavosť, organické podiely, obsah vápnika, ílovité minerály, Proctor Standart, koeficient filtrácie, modul tuhosti a pevnosť v šmyku. Minerálne tesnenie sa zhotoví v celom rozsahu n a dne telesa, jeho svahoch a svahoch jeho obvodových hrádzí.

Fóliové tesnenie

Fóliová tesniaca vrstva je navrhnutá z vysokohustotného polyetylénu PEHD hr. 2,5 mm. Fólia bude hladká okrem vnútorného svahu pozdĺž obvodovej hrádze B, kde bude pod umelou drenážnou vrstvou použitá jednostranne zdrsnená fólia. Fóliové tesnenie sa ukladá na upravený a zhutnený terén (po odstránení koreňov, skál a ich úlomkov) a ukladá sa na dno a na svahy skládky, pričom okraj fólie je kotvený v kotviacich rigoloch. Použité fóliové tesnenie musí mať príslušný certifikát, platný v SR, pre použitie na tesnenie skládok odpadov, šírka fólie musí byť min. 5,0 m. Dno skládky je vyspádované v celom rozsahu v priečnom sklone minimálne 2,0 % kolmo na umiestnenie drenážneho potrubia, v smere pozdĺžnom - v smere uloženého drenážneho potrubia v sklone 1,0 % (minimálny sklon).

Drenážny systém

Zabezpečuje zachytávanie priesakových kvapalín z drenážnej vrstvy skládkovacích plôch a ich odvádzanie do samostatnej akumulačnej nádrže. Výstavba samostatného drenážneho systému v rámci IV. etapy predstavuje vybudovanie nových samostatných vetiev gravitačného perforovaného potrubia drenáže minimálneho priemeru DN 200 vo vnútri skládkovacích plôch, realizáciu drenážnych šácht, do ktorých sa priesakové kvapaliny gravitačne odvedú a realizáciu výtlačných potrubí do samostatnej akumulačnej nádrže IV. etapy.

Akumulačná nádrž

Zabezpečuje akumuláciu zachytených priesakových vôd z drenážnej vrstvy skládkovacích plôch. Priesakové kvapaliny zo skládky odpadov na NO sa budú zachytávať v novej betónovej izolovanej nádrži. Priesakové kvapaliny z časti skládky na odpad, ktorý nie je nebezpečný gravitačne odtekajú a sú odvádzané do jestvujúcej akumulačnej nádrže, vybudovanej v rámci I. etapy výstavby. Nová akumulačná nádrž pre IV. etapu má objem 250 m3 a je navrhnutá podľa typového podkladu Vodojemy - prefabrikované nádrže, alebo podobných rozmerov pre zachytenie cca 250 m3. Nádrž je umiestnená v blízkosti skládkovacích plôch v severovýchodnej

časti areálu. Nádrž bude mať kruhový tvar a bude prekrytá oceľovou konštrukciou s pletivom z dôvodu zabránenia úletom ľahkých častí odpadov zo skládky do nádrže.
Záchytná priekopa
Vybudovanie obvodovej záchytnej priekopy je potrebné pre zachytenie a odvedenie povrchových vôd zo IV. etapy skládkovacích priestorov, pričom výstavba bude nadväzovať na záchytnú priekopu predchádzajúcej II. a III. etapy. Vzhľadom na členitosť okolitého terénu skládky bude záchytná priekopa riešená iba pozdĺž západnej obvodovej hrádze B, kde bude v jej severnom rohu vyústená priamo do okolitého terénu. Záchytná priekopa je navrhnutá ako jednoduchý zemný rigol trojuholníkového priečneho profilu. Od oplotenia sa upraví povrch terénu s rovnomerným sklonom smerom k okraju priekopy a rozprestrie sa humózna vrstva, ktorá sa následne kvôli stabilizácii zatrávni.Navrhovaná činnosť rieši optimalizáciu výstavby, rozširovania vybudovanej a v súčasnosti prevádzkovanej riadenej skládky odpadov, v súlade s platnou legislatívou odpadového hospodárstva, so zohľadnením požiadaviek prevádzkovateľa a miestnych podmienok pre prevádzku predmetnej skládky. Navrhovaná činnosť využíva už vybudované prípojky a existujúce komunikácie, prevádzkové objekty, mechanizmy a ostatné technické vybavenie areálu skládky, ktoré je možné využívať na prevádzku časti skládky pre NNO a pre NO. Samostatne vybudované časti pre časť skládky NO budú prevádzkované oddelene (drenážny systém, akumulácia a prečerpávanie priesakových kvapalín a pod.).

Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný správny orgán podľa § 2 ods.3, § 3 ods.1 a § 4 ods.1 zákona č.180/2013 o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 5 zákona 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona o vodách, v súlade s § 28 zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) vydáva k predloženému zámeru navrhovanej činnosti nasledovné vyjadrenie:

K navrhovanej činnosti: „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, Skládka odpadov - IV. Etapa“, máme z hľadiska ochrany vodných pomerov nasledovné podmienky:
• Urobiť všetky opatrenia, aby priesakové vody z navrhovanej činnosti neprenikli do povrchových vôd, alebo do podzemných vôd, alebo aby neohrozili ich kvalitu, v súlade s § 39 vodného zákona.
• V správe o hodnotení vplyvov na ŽP vyhodnotiť vhodnosť lokality vzhľadom na povodňové riziko a „Správu o hodnotení“ prerokovať so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p., OZ Košice.

Vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa zákona č. 364/2004 Z.z.

Vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 28 vodného zákona sa považuje za záväzné stanovisko.

Stanovisko z hľadiska ochrany ovzdušia:

Listom doručeným dňa 16.4.2020 ste nás požiadali o stanovisko z hľadiska ochrany ovzdušia k zámeru navrhovanej činnosti: „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, Skládka odpadov – IV. Etapa“, od navrhovateľa REMKO Sirník s. r. o., Rastislavova 98, 043 46 Košice. Navrhovaná činnosť bude umiestnená na pozemkoch s parcelnými číslami 582/40, 582/12, 582/13 a 582/37 v katastrálnom území Sirník, ktoré sú evidované ako zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy.

Z hľadiska ochrany ovzdušia k zámeru navrhovanej činnosti: „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, Skládka odpadov – IV. Etapa“, nemáme žiadne pripomienky.

Stanovisko z hľadiska ochrany prírody a krajiny:

Dňa 16.04.2020 bola na Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny doručená žiadosť o zaujatie stanoviska k zámeru „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, Skládka odpadov – IV. Etapa“.

Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán podľa § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 zákona NR SR č.180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 64 ods. 1, písm. d) v spojitosti s § 68 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) a podľa § 29 ods. 9 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva k predloženému zámeru podľa § 9 ods. 1 písm. w) zákona o OPaK nasledovné
Záväzné stanovisko

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je rozšírenie prevádzkovaného zariadenia na zneškodnenie odpadu o IV. etapu. Nové rozšírené priestory IV. etapy budú slúžiť na zneškodňovanie odpadov iných ako ostatných odpadov. Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník je prevádzkovaná skládka odpadov v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a o uskladnení odpadovej ortuti. V súčasnosti je v prevádzke II. a III. etapa zariadenia na zneškodňovanie odpadov – skládky. Kapacita I. etapy bola naplnená a prebieha jej uzatvorenie a rekultivácia.
Umiestnenie navrhovanej činnosti je v Košickom samosprávnom kraji, okrese Trebišov, v obci Sirník, v katastrálnom území Sirník. V katastrálnom území obce Kucany sa nachádza len časť prístupovej komunikácie, ktorá bola zrealizovaná ešte v roku 2009 pri uvedení do prevádzky I. etapy skládky NNO a ostatných spoločných stavebných objektov. Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, časť Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný (ďalej len „skládka odpadov“) o celkovej projektovanej kapacite 422 446,00 m3 a o prevádzkovanej kapacite I. etapy skládky odpadov (I., II. a III. kazeta) 205 987 m3 , II. etapy skládky odpadov (IV. a V. kazeta) 109 530,00 m3 , III. etapy skládky odpadov (VI. a VII. kazeta) 106 929,00 m3 , je situované na východných svahoch kopca Moľva v podoblasti Východoslovenská rovina, celok Ondavská rovina, vo vzdialenosti cca 750 m od zastavaného územia obce Sirník. Posudzované územie hraničí zo všetkých strán s nezastavanými pozemkami, klasifikovanými ako orná pôda. Navrhovaná činnosť bude umiestnená na pozemkoch s parcelnými číslami 582/40, 582/12, 582/13 a 582/37 v katastrálnom území Sirník, ktoré sú evidované ako zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy.
Odborné stanovisko k predmetnej veci zaslala Štátna ochrana prírody SR, Správa Chránenej krajinnej oblasti Latorica (ďalej len ŠOP SR, CHKO Latorica) listom č. CHKOLA/85-001/2020 zo dňa 27.04.2020.
Realizácia zámeru je lokalizovaná do územia s prvým stupňom ochrany podľa zákona o OPaK, do voľnej krajiny. V katastri obce Sirník sa nachádza nadregionálny biokoridor (ďalej NB) Ondava (NB/2) (RUSES 2013). Dolný tok Ondavy je zároveň územím európskeho významu (UEV) SKUEV0843 vyhlásený na ochranu druhov Gymnocephalus schraetzer, Aspius aspius, Misgurnus fossilis, Gymnocephalus baloni, Gobio uranoscopus, Gobio kessleri, Gobio albipinnatus, Gobio albipinnatus, Ophiogomphus cecilia, Zingel zingel, Zingel streber, Rhodeus sericeus amarus, Rutilus pigus, Cobitis taenia, Sabanejewia aurata. uvedené v oznámení č. 353 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 27 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vydalo opatrenie zo 7. decembra 2017 č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu. Opatrením sa ustanovuje

doplnok národného zoznamu území európskeho významu v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 495/2017 z 25. októbra 2017 o Druhej aktualizácii národného zoznamu území európskeho významu. Opatrenie nadobudlo účinnosť 1. januára 2018.
Vzdialenosť navrhovanej skládky nebezpečného odpadu od UEV je cca 600 m.
NB zahrňuje čiastočne upravený tok rieky Ondavy so širokým medzihrádzovým priestorom, pretekajúci v okrese Trebišov v smere sever – juh a pri obci Zemplín, sa spája s riekou Latorica a vytvára rieku Bodrog. NB tvorí v severnej časti v okrese Trebišov vlastný tok rieky a medzihrádzový priestor s brehovými porastmi, tvorenými predovšetkým nesúvislými viacradovými alejami vŕb a miestami i jeľšou lepkavou, v krovinnom poraste dominujú baza čierna (Sambucus nigra) a viaceré lianovité druhy, v južnej časti okresu Trebišov, pristupujú aj zvyšky pôvodných lužných lesov, aluviálnych lúk a močiarov, mŕtvych ramien a opustených a nevyužívaných poľnohospodárskych plôch
Je potrebné zabezpečiť kvalitný hydrologický režim na území biokoridoru, zosúladiť poľnohospodársku činnosť na území biokoridoru so záujmami ochrany prírody a krajiny, udržiavať medzihrádzový priestor (kosenie, ošetrovanie stromovej a krovinovej zelene, doplnenie brehových porastov pôvodnými druhmi drevín), vylúčiť zmenšovanie plochy aluviálnych lúčnych a močiarnych biotopov a zvyškov lužných lesov na území biokoridoru. Zámer navrhovanej činnosti sa plánuje umiestniť do NB Ondava.

V blízkosti navrhovanej skládky nebezpečného odpadu sa nachádzajú 2 chránené vtáčie územia (ďalej CHVÚ) – CHVÚ Medzibodrožie – vzdialenosť do 1,7 km a CHVÚ Ondavská rovina – vzdialenosť cca 1,5 km. Od CHKO Latorica je to vzdialenosť cca 2,6 km.
Navrhovaný zámer „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, Skládka odpadov – IV. etapa“ podľa zákona NR SR č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na ŽP v znení neskorších noviel sa skladá z deviatich hlavných kapitol označených rímskymi číslicami a im príslušných podkapitol. V kapitole II Základné údaje o navrhovanej činnosti v podkapitole 8 Opis technického a technologického riešenia je uvedený Variant 1, kde sa spomína, že „na základe chýbajúcich kapacít v regióne bolo navrhnuté jej rozšírenie s cieľom vybudovať a prispôsobiť na zneškodňovanie odpadov kategórie N“. Ďalšie varianty nie sú navrhované, v zámere je uvedené, že MŽP SR na žiadosť navrhovateľa upustilo od požiadavky variantného riešenia predloženého zámeru. Následne v podkapitole 9 Zdôvodnenie potreby navrhovanej činnosti v danej lokalite je uvedené, že „Efektívnym a najmä bezpečným spôsobom nakladania so vzniknutými NO v regióne je prevádzkovanie zariadenia na zneškodnenie nebezpečných odpadov, čo najbližšie k zdroju ich vzniku a na mieste prísne kontrolovaného zariadenia na zneškodnenie. Vyššie uvedené podmienky spĺňa existujúce Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník v plnom rozsahu.“ Nie je uvedené, odkiaľ sa bude nebezpečný odpad dovážať, keďže zariadenie má byť čo najbližšie k zdroju ich vzniku, ale v širšom okolí obce Sirník sa nenachádza významný zdroj vzniku takéhoto odpadu.
V kapitole III Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia v podkapitole 1.7 Chránené územia je uvedené „Natura 2000 - Chránené vtáčie územia ani územia európskeho významu v rámci siete Natura 2000 sa priamo na dotknutej lokalite nevyskytujú. Územia ani lokality zaradené do zoznamu Ramsarských lokalít na základe medzinárodného Dohovoru o mokradiach sa dotknutom území ani v jeho okolí nevyskytujú. Osobitne chránené druhy rastlín a živočíchov-V dotknutom území nie je evidovaný výskyt chránených druhov rastlín. V blízkosti lokality sa nachádzajú hniezdiská chránených živočíchov - brehule riečnej.“ Sieť NATURA 2000 sa spomína, že nie je priamo na dotknutej lokalite, ale nespomína sa, že sa nachádza v blízkom okolí (UEV Dolný tok Ondavy, CHVÚ Medzibodrožie, CHVÚ Ondavská rovina), zatiaľ čo ohľadom Ramsarských lokalít sa uvádza, že sa nevyskytujú v dotknutom území ani jeho okolí. V kapitole IV. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia a o možnostiach opatrení na ich zmiernenie v podkapitole 13 Ďalší postup hodnotenia vplyvov s

uvedením najzávažnejších okruhov problémov sa uvádza „navrhujeme upustiť od spracovania Správy o hodnotení a na ďalší postup hodnotenia primerane použiť ustanovenia § 33 až § 39 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ V kapitole IV. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia a o možnostiach opatrení na ich zmiernenie v podkapitole 11. Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala sa uvádza „Realizáciou navrhovaného zámeru dôjde k zmysluplnému využitiu územia s potenciálom rozšírenia skládkových kapacít predurčenému k tomuto využitiu s dobrou dopravnou dostupnosťou a vhodnými prírodnými podmienkami.“ Uvádzať realizáciu skládky nebezpečného odpadu v poľnohospodárskej krajine umiestnenú v pieskovej dune v blízkosti vodného toku, mokradných biotopov ako zmysluplné využitie územia s vhodnými prírodnými podmienkami vzhľadom na Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016-2020 a strategický cieľ odpadového hospodárstva SR, ktorý hovorí, že je potrebná minimalizácia negatívnych účinkov vzniku a nakladania s odpadmi na zdravie ľudí a životné prostredie a je dôležité zásadné odklonenie odpadov od ich zneškodňovania skládkovaním – je v protiklade s predmetnými cieľmi a stratégiou.
V kapitole V. Porovnanie variantov navrhovanej činnosti a návrh optimálneho variantu s prihliadnutím na vplyvy na životné prostredie v podkapitole 3. Zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu je uvedené že „Realizácia navrhovanej činnosti v predmetnej lokalite neobmedzuje žiadnu z jestvujúcich prevádzok a bude sociálnoekonomickým prínosom vzhľadom na predpokladané vytvorenie 2 pracovných miest“. Socioekonomický prínos 2 pracovných miest oproti riziku zvýšenej chorobnosti obyvateľov nielen Sirníka, ale aj iných okolitých obcí by bolo treba naozaj dôkladne zhodnotiť.
Zámer je jednostranne koncipovaný, riziká sú vykreslené minimálne, údaje ohľadom škodlivosti nielen znehodnocovania nebezpečného odpadu, ale aj spôsobu jeho dovážania, pričom nie je uvedené, z akých zdrojov a z akej vzdialenosti sa plánuje dovážať sú minimálne. Ohľadom chránených území siete NATURA 2000 sú uvedené nepresné údaje, keďže negatívny vplyv na dané územia hrozí aj vtedy, ak sa daná činnosť realizuje v blízkosti územia, nielen priamo v ňom. V zámere je spomenutý chránený druh brehule hnedej Riparia riparia, ktorý má hniezdiská priamo v pieskovej dune, kde sa plánuje 4 etapa, ale už nie je spomenutý chránený druh živočícha včelárik zlatý Merops apiaster , ktorý tam taktiež hniezdi. Skládka nebezpečného odpadu je vykreslená ako prínos pre dané územie oproti nulovému variantu. Tlačí sa na čo najjednoduchší a najrýchlejší spôsob presadenia zámeru návrhom upustenia od spracovania Správy o hodnotení.

Správa CHKO Latorica nesúhlasí so zámerom navrhovanej činnosti „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, Skládka odpadov – IV. etapa“– nakoľko predmetná skládka je situovaná v území, kde je vysoká hladina podzemných vôd v zrážkovo normálnych rokoch. Samotná skládka by bola umiestnená na pieskovej dune, čo je vysoko priepustné podložie. V roku 2010 došlo k povodni, kedy bolo celé územie spolu s prístupovou cestou pod vodou. Napriek terajším suchým rokom nemožno nebrať do úvahy dané riziko. Limitujúcim faktorom na realizáciu daného zámeru je aj blízkosť UEV Dolný tok Ondavy ako aj CHVU Medzibodrožie a CHVU Ondavská rovina. Širšie okolie skládky je odvodňované melioračnou sústavou kanálov, ktoré cez čerpaciu stanicu Kamenná Moľva ústia do SKUEV0006 Latorica/ CHKO Latorica. Hniezdiská chránených druhov brehule hnedej Riparia riparia a včelárika zlatého Merops apiaster by boli realizáciou daného zámeru priamo - likvidáciou aj nepriamo - kontamináciou ohrozené. Keďže nebezpečný odpad nevzniká v okolí obce Sirník, dovážal by sa z väčšej vzdialenosti, čo značí väčšie riziko znečistenia v prípade havárie, ale aj pri bežnej prevádzke by dochádzalo k znečisteniu ovzdušia vzhľadom na spôsob dopravy NO.

V cieľoch a opatreniach odpadového hospodárstva Košického kraja do roku 2020 je uvedené, že Program odpadového hospodárstva (ďalej POH) kraja musí byť vo všeobecnosti podľa § 9 ods. 5 zákona o odpadoch v súlade s programom Slovenskej republiky. Ciele odpadového hospodárstva kraja boli preto prevzaté z Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020.
Cieľom odpadového hospodárstva aj Košického kraja do roku 2020 je minimalizácia negatívnych účinkov vzniku a nakladania s odpadmi na zdravie ľudí a životné prostredie. Pre dosiahnutie stanovených cieľov bude nevyhnuté zásadnejšie presadzovanie a dodržiavanie záväznej hierarchie odpadového hospodárstva za účelom zvýšenia recyklácie odpadov predovšetkým pre oblasť komunálnych odpadov a stavebných odpadov a odpadov z demolácií v súlade s požiadavkami rámcovej smernice o odpade.
V odpadovom hospodárstve je potrebné naďalej uplatňovať princípy blízkosti, sebestačnosti a pri vybraných prúdoch odpadov aj rozšírenú zodpovednosť výrobcov pre nové prúdy odpadov, okrem všeobecne zavedeného princípu „znečisťovateľ platí“. Pri budovaní infraštruktúry odpadového hospodárstva je potrebné uplatňovať požiadavku najlepších dostupných techník (BAT) alebo najlepších environmentálnych postupov (BEP). Strategickým cieľom odpadového hospodárstva SR zostáva pre obdobie rokov 2016 až 2020 zásadné odklonenie odpadov od ich zneškodňovania skládkovaním obzvlášť pre komunálne odpady.
Podľa POH v Košickom kraji je v prevádzke v súčasnosti spolu 17 skládok odpadu, z toho je 10 skládok odpadu na odpad, ktorý nie je nebezpečný, 3 skládky sú na nebezpečný odpad a 4 skládky sú na inertný odpad.
Program SR uvádza, že kapacita v súčasnosti prevádzkovaných skládok odpadov je dostatočná, preto nie je nutné budovať nové skládky odpadov. Rozmiestnenie prevádzkovaných skládok odpadov nie je rovnomerné po celom území SR. V niektorých okresoch absentujú kapacitné možnosti pre skládkovanie komunálnych odpadov. Žilinský kraj nedisponuje skládkovými priestormi na skládkovanie nebezpečných odpadov.
V Košickom kraji je dostatočne veľká voľná kapacita skládok na nebezpečný odpad a tiež je dostatočne veľká voľná kapacita aj na skládky odpadov na nie nebezpečný odpad, rozmiestnenie prevádzkovaných skládok je pomerne rovnomerné. Rozširovanie kapacít existujúcich skládok odpadov bude posudzované veľmi citlivo na základe reálnych potrieb skládkových kapacít a to v okresoch Sobrance, Trebišov.
Budovanie nových skládok odpadov je nežiadúce a v priamom rozpore s Programom SR a so záväzkami a cieľmi SR v oblasti odpadového hospodárstva.

Tunajší úrad po oboznámení sa s predloženou dokumentáciou a po zohľadnení odborného stanoviska ŠOP SR, Správy CHKO Latorica č. CHKOLA/85-001/2020 zo dňa 27.04.2020 nesúhlasí s predmetným zámerom „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, Skládka odpadov – IV. etapa.“

Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona NR SR č. 543/2003 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ostávajú vydaním nesúhlasu nedotknuté.

Ing. Stanislav Bogdányi
vedúci odboru