Príloha č. 2 údaje o GL5

Č. vane	názov	Rozmery DxŠxhl v m	Objem vane v m3	Plocha povrchu vane v m2	Materiál vane	Teplota ^{0}C	Odsávanie vane v m^3	Ohrievanie /Elektr.prúd	Prevzduš. / miešanie	CHL	Poznámka
108	Chemické stripovanie	0,9x2,32x0,9	1,9	2,088	PP	50	2 potrubia 2160 m^3	2x6 kW/	A/ vzduch	Stripper L80	
109-111	oplach	2,5x2,32x0,9	5,22	5,8	PP	Okolia			A/Vzduch		
112	Odmasťovanie 1	0,9x2,32x0,9	1,9	2,088	PP	60	2 potrubia 1903 m^3	2x6kW/	-	SLOTOCLEAN AK90	Hadicový filter
113	Odmasťovanie 2	0,9x2,32x0,9	1,9	2,088	PP	60	2 potrubia 1903 m^3	2x6kW/	-	SLOTOCLEAN AK90	Hadicový filter
114	Odmasťovanie3	0,9x2,32x0,9	1,9	2,088	PP	60	2 potrubia 1903 m^3	2x6kW/	-	SLOTOCLEAN AK90	Hadicový filter
115-117	Oplach	2,5x2,32x0,9	5,22	5,8	PP	Okolia			A/Vzduch		
118	Morenie 1	0,9x2,32x0,9	1,9	2,088	PP	60	2 potrubia 1903 m^3	2x6kW/		SLOTOCLEAN S20	Hlad.senzor
119	Morenie 2	0,9x2,32x0,9	1,9	2,088	PP	60	2 potrubia 1903 m^3	2x6kW/		SLOTOCLEAN S20	Hlad.senzor
120-122	oplach	2,5x2,32x0,9	5,22	5,8	PP	Okolia			A/Vzduch		
123	Elekt.Katodické odmastenie 1	1,1x2,32x0,9	2,3	2,552	PP	50	2 potrubia 2422 m^3	2x6kW/2x24 V progalvano		SLOTOCLEAN EL 130	Usmerňovač, hadic.filter
124	Elektr. Katodické odmastenie 2	1,1x2,32x0,9	2,3	2,552	PP	50	2 potrubia 2422 m^3	2x6kW/		SLOTOCLEAN EL 130	Usmerňovač, hadic.filter
125-227	Oplach	2,5x2,32x0,9	5,22	5,8	PP	Okolia		3 kW/	A/Vzduch		
Prechod z pozície 128 na 2 vetvu pozícia 201											
Prechod z pozície 128 na sušenie											
202	Aktivácia	0,8x2,32x0,9	1,7	1,856	PP	25	1 ks 1652 m^3		A/Vzduch	SLOTOCLEAN DECASEL 5	

203-204	oplach	1,65x2,32x0,9	3,45	3,828	PP	Okolia			A/vzduch		
205	Cínovanie matné	1,1x2,32x0,9	2,3	2,552	PP	20-30	3 ks 2422 m^3	6KW/3x24 V progalvano		SAT 30 1	Filter Cartrige180l/min , usmerňovač
206-207	oplach	1,65x2,32x0,9	3,45	3,828	PP	Okolia			A/vzduch		
208-210	Cin – lesklý	3,7x2,32x0,9	7,73	8,584	PP	20-30	4 ks 2422m^3 x 3	6KW/3x24 V progalvano	-	SLOTOTIN 70	Cartrige 245l/min, usmerňovač
211-212	Cin – lesklý	2,5x2,32x0,9	5,22	5,8	PP	20-30	3 ks 2422m^3 x2	6KW/3x24 V progalvano	-	SLOTOTIN 70	Cartrige 245l/min, usmerňovač
213-216	Ekonom. oplach	3,35x2,32x0,9	7,0	7,772	PP	okolia	-		A/vzduch		
217	Pasivácia Sn	0,8x2,32x0,9	1,7	1,856	PP	25	1 ks 1652 m^3	3kW/		PT 10	
218-219	Oplach	1,65x2,32x0,9	3,45	3,828	PP	Okolia			A/vzduch		
220	Horúci oplach	0,8x2,32x0,9	1,7	1,856	PP	50	2 ks	6 kW/	A/vzduch		
221-222	Sušička					80					4ventiláto ry /1suš.box
223-224	Sušička 80^{0}C, 4ventilátory /1suš.box										
ďalšie zariadenia	Dopravník pre bubny - servis a sklad pre bubny										
	Vykladacia stanica - má centrifúgu pre malé výrobky s horúcim vzduchom - niektoré výrobky sa musia ...odstrániť vlhkosť										
	Zásobné tanky pre matný Sn – 2,2 m^3 Zásobné tanky pre lesklý SN - 2 x 5 m^3										

	Vzduchotechnika – 45 m dĺžka, PP 700x500x450 mm, ventilátor 36 000 m^3, pračka vzduchu VH2 900, nádrž k pračke vzduchu Nádrže technologické vane majú snímače výšky hladiny Linka – má bezpečnostné oplotenie - Má bezpečnostné vypnutie – tlačidlá 8 ks - Bezpečnostnú sprchu – 2x Inštalovaný elektrický príkon : 446,4 kW