SO-15 Prístupová komunikácia
41 parkovacích miest auto

KÚ 0.27806

KT 0.187132

trasa potrubia geotermál - odpad do Váhu

chodník

TK 0.173175

0.2

SO-18 Oplotenie

11 x imobil

SO-11 Zeleň, vegetačné úpravy

exist. betónový plot zostáva bez zmien

SO-05 Hygienický uzol

AREÁL KÚPALISKA

SO-06 Hygienický uzol

SO-09

SO-02 Junior bazén

SO-03 Detský bazén

SO-04 Hlavná budova

SO-01 Plavecký bazén 50 m

SO-10 Chodníky a ostatné spevnené plochy

SO-07 Gastro prevádzka

SO-11

SO-12 Detské ihrisko /atrakcie pre deti/, cca 165m2

SO-15 Prístupová komunikácia

19 Parking 2. Altern.

7 x motocykel

183 parkovacích miest auto

256 parkovacích miest auto celkom

SO-16 Spevnené plochy

parkovacích miest auto

SO-22 Elektrická NN prípojka

SO-15 Prístupová komunikácia

7 x Motorka
3 x BUS

7 x Motorka

Hranica riešeného územia

TS0834-007
nie je predmetom riešenia tejto PD

LEGENDA

značka	popis
	Nadzemné kanalizačné potrubie z nestlačenej PVC pre kotol kanalizácie vedené z zem – dažďové vody
	Nadzemné kanalizačné potrubie z nestlačenej PVC pre kotol kanalizácie vedené z zem – zvodnené dažďové vody
KG	Kanalizačná revízna šachta plastová s RF resp. betónová
	Číslo šachty
	Obrubník zapustený vlož (S-spätnové vody, D-dažďové vody, D-zvodnené dažďové vody)
	Výškový prepočet kanalizačnej šachty [m]
ORL1	Odolnosť napojitá ihlat typ ALAFIX II, 30/1 dl a max. priblížení D=30/h (do 0,5mg/dl,C)
ORL2	Odolnosť napojitá ihlat typ ALAFIX II, 30/1 dl a max. priblížení D=30/h (do 0,5mg/dl,C)
ORL3	Odolnosť napojitá ihlat typ ALAFIX II, 100/2 dl a max. priblížení D=120/h (do 0,5mg/dl,C)
VSS1	Výtokové uzatvorenie ventilu DN200
VSS2	Výtokové uzatvorenie ventilu DN100
FG	Vonkajšia hydrant pre dažďové vody s prefabrikátu s s Ø betónu prepätím – DN200
RN1	Rekreačná vložť z vetlín odporom V=15,4l/m2 vyhovuje za nadmerných tlakov DN20KN DN80 (odhem 100m)
RN2	Rekreačná vložť z vetlín odporom V=31,7l/m2 vyhovuje za nadmerných tlakov DN20KN DN80 (odhem 200m)
RN3	Rekreačná vložť z vetlín odporom V=39,6l/m2 vyhovuje za nadmerných tlakov DN20KN DN80 (odhem 300m)

UPOZORNENIE:

Tejto dokumentácie je vlastní. Iba na zhotovenie tejto zadanej stavbe.
V prípade použitia tejto dokumentácie na iné účely ako, prípadne neoprávnená zo vulkanší Ilnaty, prípadne dokonale zdržanie a Zmeta poznamenáva na stavbu.
Tento výkres je vyhotovený v pr dodržení zvolu § 12 zákona 3.BRVNRF Z.z. - Zákony ako a podrobnosti ustálenia výkonu ochrana.
Dodržať stanoviť je povinný nadmerné prísne podľa platných STN, technologických, bezpečnostných a výkonných postupov a dodržanie STN 73 6824 - "Prvkoprot nosnosti výstupy".

Autor projektu: Ing. arch. Viktor Becker, Ing. arch. Adam Nemas, Ing.arch. Krištián Prešnaczky	Zodpovedný projektant: Ing. arch. Viktor Becker	Vypracoval: Ing. Peter Kminiak	Hlavný inžinier projektu: BECKER spol. s r.o. Ilnanska 1001 911 01 Ilava tel.: +421 42 5513 111 www.becker.sk e-mail: ateliér@becker.sk BECKER ARCHITEKTI

Investor:	ente CCS s. r. o., Rastislavova 98, 043 48 Košice		sada č.
Miesto stavby:	parc. č. 2416/8, 2416/9, 2416/54, 2416/63, 2415/1, 242/22, 242/18, 2423, 2424/1, 2508/1, 2507/1, 2522/2, 2507/3, 2507/4, 2507/6, 2507/7, 2507/10, 2508/1, 2508/4, 2508/6		
Názov stavby: "Rekonštrukcia a prestavba kúpaliska Šaľa"		účel / stupeň: DUR	
		profesia: ARCHITEKTÚRA	
		dátum: Júl 2022	
Objekt / časť stavby: -		formát: 32xA4	
		číslo zákazky:	
Obsah výkresu: Koordinačná situácia		mierka: 1:350	výkres č. C-02