Úvod

V zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, predkladáme na posúdenie Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti na prevádzku "Porážkareň hydiny" spoločnosti HYZA a. s. Topoľčany, ktoré posudzuje vplyv stavby a budúcej prevádzky. Zmena sa týka dvoch samostatných investičných akcií:

a) **Prístavba k HVB II. a prístavba skladu MTZ III.**
b) **Prístavba kotolne - príprava TPV**

v rámci modernizácie areálu spoločnosti HYZA a.s. vo funkčnom areály HYZA a.s. Topoľčany v k.ú. Topoľčany.

Podľa prílohy č. 8a citovaného zákona spadá uvedená zmena a činnosť do zisťovacieho konania pre činnosť č. 12. Potravinársky priemysel, položka:
č. 2 Bitúnky a mäsokombináty, hydinárske závody s kapacitou od 50 t/deň živej váhy
č. 9. Prevádzky na spracovanie mäsa a výrobu mäsových výrobkov od 75 t/deň hotových výrobkov.
Navrhovaná zmena v zmysle §18, ods. 2 písm. c) spadá pod zisťovacie konanie a podľa §29 ods. 1 písm. b) predkladá navrhovateľ Oznámenie o zmene podľa prílohy č. 8a zákona.

I. Základné údaje o navrhovateľovi.

I.1. Názov

HYZA a.s.

I.2. Identifikačné číslo

IČO: 31 562 540

I.3. Sídlo

Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany

I.4. Oznámenie oprávneného zástupcu navrhovateľa.

Ing. Jiří Šavrda, podpredseda predstavenstva, tel. +421 38/53 722 12

Mgr. Daniela Čaplovičová, člen predstavenstva, tel. +421 901 906 129

I.5. Oznámenie kontaktnej osoby.

Ing. Peter Valo +421 918 609 090
Ing. Peter Krajčík +421 918 609 179

Odbojárov 2279/37
955 92 Topoľčany

II. Názov zmeny navrhovanej činnosti.

a) **Prístavba k HVB II. a prístavba skladu MTZ III.**
b) **Prístavba kotolne - príprava TPV**

II.1 Účel.

A)
Predmetom tejto časti projektovej dokumentácie je vybudovanie, rozšírenie jestvujúcich priestorov skladu znečistených (prichádzajúcich) prepraviek od zákazníkov, modernizácie umývacej linky ako aj skladu čistých prepraviek používaných na distribúciu hotových výrobkov.
Novoriešená prístavba k HVB II. má pomocnú funkciu k jestvujúcemu hlavnému výrobnému objektu HYZA, a.s.
Jedná sa o nadzemnú jednopodlažnú prístavbu k HVB (hlavnej výrobnej budove) a jej prvej prístavbe, ktorá je lokalizovaná v časti jestvujúceho areálu na severozápade prístavby k HVB I. a východne od Sociálno-administratívnej budovy. Pôdorysné rozmery novoriešenej prístavby 45,30 x 9,35 m
Predmetom časti projektovej dokumentácie je rozšírenie skladovacích plôch, ktoré budú riešené v Prístavbe skladu MTZ III. Prístavba objektu vychádza z požiadavky na rozšírenie sortimentu pomocného materiálu pre výrobu. Predmetný objekt sa nachádza v areáli HYZA, a.s. v Topoľčanoch.
Projektová dokumentácia rieši aj prekládky dotknutých inžinierskych sietí vodovodu, splaškovej a dažďovej kanalizácie pri objekte Prístavby HVB II a rozšírenie trasy dažďovej areálovej kanalizácie pri objekte Prístavby skladu MTZ, v areáli HYZA a.s. Topoľčany.
B)
Z hľadiska intenzifikácie sa jedná o výstavbu nového objektu pre prípravu TPV (teplá prevádzková voda) v nádväznosti na stávajúcu kotolňu a prípravu TPV. Súčasťou navrhovanej stavby budú ostatné pomocné objekty a inžinierske siete pre zabezpečenie prevádzky navrhovaného objektu. Realizácia zámeru sa uskutoční na pozemkoch, ktorých vlastníkom je investor.
Navrhované situovanie objektov vychádza z požiadaviek investora na veľkosť a prevádzku jednotlivých priestorov určených pre prípravu TPV.
Napojenie na inžinierske siete vyplýva z podmienok a kapacitných možností stávajúcich rozvodov inžinierskych sietí v priestore a okolí dvora. Areál HYZA a.s. sa nachádza na okraji mesta Topoľčany, popri štátnej ceste do Nemčíc. Vjazd do areálu je z ulice Odbojárov. V objekte prebieha príjem hydiny pre spracovanie hydinových mäsových výrobkov. Po stavebných úpravách sa nebude meniť charakter výroby – spracovania.
Uskutočnením svojho investičného zámeru sleduje investor modernizáciu areálu a technológie. Zrealizovanie pripravovaných prístavieb prispeje k zlepšeniu logistiky pri manipulácií a spracovaní hydiny.

II.2 Užívateľ.

Užívateľom bude spoločnosť HYZA a.s., Topoľčany.

III. Údaje o zmene navrhovanej činnosti.

Predmetná činnosť je zaradená do potravinárskej výroby, ktorej hlavným poslaním je zabezpečovanie potravy pre obyvateľstvo.

III.1 Umiestnenie navrhovanej činnosti.

Kraj : Nitriansky
Okres : Topoľčany
Mesto : Topoľčany
Katastrálne územie : Topoľčany
Parcelné číslo: parcelné číslo 1427/1,

Stavba je situovaná v západnej priemyselnej časti mesta Topoľčany na hranici zastavaného územia. Plynule nadväzuje na existujúce parkovisko pred areálom spoločnosti. Navrhovaná činnosť je zo severu ohraničená komunikáciou č. II/499, z východnej strany vegetačným porastom.

III.2. Opis technického a technologického riešenia.

Dôvodom navrhovanej výstavby je modernizácia časti prevádzky – príjmu živej hydiny určenej na porážku .
Závod nezvyšuje terajšiu kapacitu výroby, technologického procesu sa navrhovanou výstavbou nedotkne.

ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY A PREVÁDZKOVÉ SÚBORY
Stavebné objekty :
Stavba je členená na objekty:

A. Prístavba haly HVB II. a prístavba skladu MTZ III.

Stavenisko je v areáli pre tieto stavebné objekty:
- SO01 Prístavba k HVB II.
- SO02 Prístavba skladu MTZ III.
- SO03 Prekládky a napojenia inžinierskych sietí

Novoriešená prístavba k HVB II. má pomocnú funkciu k jestvujúcemu hlavnému výrobnému objektu HYZA, a.s.
Jedná sa o nadzemnú jednopodlažnú prístavbu k HVB (hlavnej výrobnej budove) a jej prvej prístavbe, ktorá je lokalizovaná v časti jestvujúceho areálu na severozápade prístavby k HVB I. a východne od Sociálno-administratívnej budovy. Pôdorysné rozmery novoriešenej prístavby 45,30 x 9,35 m
Predmetom časti projektovej dokumentácie je rozšírenie skladovacích plôch, ktoré budú riešené v Prístavbe skladu MTZ III. Prístavba objektu vychádza z požiadavky na rozšírenie sortimentu pomocného materiálu pre výrobu. Predmetný objekt sa nachádza v areáli HYZA, a.s. v Topoľčanoch. Projektová dokumentácia rieši aj prekládky dotknutých inžinierskych sietí vodovodu, splaškovej a dažďovej kanalizácie pri objekte Prístavby HVB II a rozšírenie trasy dažďovej areálovej kanalizácie pri objekte Prístavby skladu MTZ, v areáli HYZA a.s. Topoľčany.

Technické parametre stavby
SO 01
Zastavaná plocha: 474,3 m2
Celková výška odkvapu: 5,4 m
Obostavaný priestor: 2691,2 m3

SO 02
Zastavaná plocha prístavby: 1182,84 m2
Celková výška hrebeňa strechy: 9,23 m (od ±0,00 m)
Obostavaný priestor prístavby: 9488,76 m3

SO 01 - Prístavba objektu HVB II.
Novoriešená prístavba k HVB II. má pomocnú funkciu k jestvujúcemu hlavnému výrobnému objektu HYZ-y, a.s. Architektonické riešenie, hmotové členenie a vzhľad je podriadený požiadavkám jej funkcie, ako i jestvujúcemu riešeniu pôvodnej prístavby.
Jedná sa o nadzemnú jednopodlažnú prístavbu k HVB (hlavnej výrobnej budove) a jej prvej prístavbe, ktorá je lokalizovaná v časti jestvujúceho areálu na severozápade prístavby k HVB I. a východne od Sociálno-administratívnej budovy. Pôdorysné rozmery novoriešenej prístavby 45,30 x 9,35 m s výškou odkvapu pultovej strechy 4,69 m (od ±0,00 m). V riešenom objekte budú situované tieto priestory:

- sklad špinavých prepraviek (so samostatným vstupom z juhozápadnej strany objektu) s prepojením na jestvujúcu prístavbu
- umyvárka prepraviek (premiestnená s novou umývacou linkou)
- sklad čistých prepraviek s prepojením na jestvujúcu prístavbu
- chodby (v jestvujúcej prístavbe)
- dielňa údržby (v jestvujúcej prístavbe – pôvodne kartonážka)
- sklad údržby (v jestvujúcej preluke medzi HVB a sociálno-administratívnou budovou)
- miestnosť OOPP (v jestvujúcej preluke medzi HVB a sociálno-administratívnou budovou, ako i časť bývalej kartonážky). Prístavba bude riešená nosnou oceľovou konštrukciou založenou na železobetónových základových pätkách. Prístavba bude opláštená sendvičovými stenovými, resp. strešnými panelmi s obvodovým parapetným murivom. Presvetlenie je v pozdĺžnej prednej stene (severozápadnej stene) okennými otvormi osadenými plastovými oknami. Strecha prístavby bude pultová v rovnakom spáde ako pôvodná prístavba . Výškovo sa od pôvodnej strechy odsadí o 400mm. Podlaha prístavby skladu bude železobetónová podlahová doska.

Prístavba HVB II. je založená na plošných základoch – železobetónových pätkách. Vertikálne nosné konštrukcie tvoria oceľové stĺpy triedy S235, jednotného prierezu HEA200. Horizontálne nosné konštrukcie sú oceľové triedy S235. Podlaha bude železobetónová, vystužená sieťovinou a drátkami s finálnou úpravou vhodnou pre danú prevádzku s únosnosťou 1000 kg/m2. Spodné vrstvy konštrukčnej skladby podlahy tvorí hydroizolácia proti zemnej vlhkosti, podkladný betón a zhutnený štrkopieskový násyp. Zastrešenie bude pultovou strechou. Strecha prístavby je navrhnutá s nízkym spádom 2,81°, rovnakým ako existujúca strecha prístavby k HVB I.

SO 02 - prístavba skladu MTZ III.

Jedná sa o nadzemnú jednopodlažnú prístavbu skladu MTZ III., ktorá je navrhnutá ako prístavba skladu MTZ vo východnej časti rozšíreného areálu. Novoriešená prístavba skladu MTZ III. nadväzuje na severovýchodnú stenu pôvodných prístavieb a je s nimi dispozične prepojená. Pôdorysné rozmery 37,01 x 31,96 m s výškou hrebeňa sedlovej strechy cca 9,23 m (od ±0,00 m). V novej prístavbe bude situovaný skladový priestor MTZ (obalový materiál, pomocný materiál a pod.). Prístavba bude riešená nosnou oceľovou konštrukciou založenou na železobetónových základových pätkách. Prístavba bude opláštená sendvičovými stenovými, resp. strešnými panelmi s obvodovým parapetným murivom. Presvetlenie je v pozdĺžnych stenách (severovýchodnej a juhozápadnej stene) okennými otvormi osadenými plastovými oknami. Strecha prístavby bude sedlová. Podlaha prístavby skladu bude železobetónová podlahová doska. Objekt bude nevykurovaný. V rámci elektroinštalácie bude riešené umelé osvetlenie, servisné zásuvky, bleskozvod a uzemnenie.

Prístavba MTZ III. je založená na hĺbkových základoch – mikropilótach. Vertikálne nosné konštrukcie hlavnej priečnej väzby tvoria oceľové priehradové stĺpy triedy S235. Podlaha bude železobetónová, vystužená sieťovinou a drátkami s finálnou úpravou vhodnou pre danú prevádzku s únosnosťou 2000 kg/m2. Spodné vrstvy konštrukčnej skladby podlahy tvorí hydroizolácia proti zemnej vlhkosti, podkladný betón a zhutnený štrkopieskový násyp.

SO 03 - Prekládky a napojenia inžinierskych sietí

V rámci budovania objektu SO 01 Prístavba k HVB II. dôjde k preloženiu jestvujúceho nadzemného hydrantu spolu s rozvodom úžitkového (požiarneho) vodovodu na novú pozíciu. Vonkajší hydrant musí byť umiestnený vo vzdialenosti maximálne 1 m od vetvy úžitkového vodovodu, na ktorú je pripojený. Požiarny vodovod je napojený na areálový úžitkový vodovod.

Dažďová voda zo striech objektov SO01 Prístavba k HVB II bude spolu s dažďovou vodou z novovzniknutých spevnených plôch – chodníkov odvádzaná navrhovanou gravitačnou dažďovou kanalizáciou s revíznymi šachtami na zlomoch trás. Navrhovaná gravitačná dažďová kanalizácia sa napojí na jestvujúcu vnútroareálovú dažďovú kanalizáciu v existujúcej šachte ŠDe. Celková dĺžka prekladanej trasy bude 67,1 bm.

Strecha navrhovaného objektu SO 02 Prístavba skladu MTZ III. bude odvodnená 4 novými dažďovými zvodmi D7 až D10. Zvody budú ukončené lapačmi strešných nečistôt DN100.

Gravitačnými prípojkami budú dažďové vody zaústené do 2 revíznych šácht umiestnenými pred a za predmetným objektom SO02. Trasa medzi šachtami ŠD4 a ŠD5 bude taktiež gravitačná a vedená pod objektom SO02 v chráničke. Z dôvodu nedostatku výšky je navrhnutá prečerpávacia stanica dažďových vôd ČSD umiestnená v novej šachte ŠD4. Z nej budú dažďové vody prečerpávané tlakovým potrubím do existujúcej šachty dažďovej kanalizácie ŠDe, v ktorej sa napojí na existujúcu vnútroareálovú gravitačnú dažďovú stoku.
Riešeným územím popri oplotení v priestore pôvodných prístavieb MTZ I. a II. je vedený optický kábel STRANA 5/5 spoločnosti ORANGE. Tento bude vložený do chráničky, na oboch koncoch vyvedenej do šácht. Trasa Orange kábla zostane pod navrhovanou prístavbou Skladu MTZ. Na trase bude kábel Orange križovať navrhované výtlačné potrubie dažďovej kanalizácie.

Výstavba bude realizovaná za plnej prevádzky v závode s nutnosťou využívania doterajších expedičných miest. Postup prác preto musí byt realizovaný podľa dohodnutého plánu organizácie výstavby.
Výstavbou nebudú dotknuté žiadne chránené časti územia ani ochranné pásma.

B. Prístavba kotolne - príprava TPV - HYZA Topoľčany

Objekt bude slúžiť na prípravu teplej vody pre areál firmy. Z hľadiska vybavenia prevádzky pôjde o prípravu TPV v štyroch zásobníkoch o kapacite 20 000 l jeden zásobník, ktorým sa doplňa systém využitia odpadového tepla pre celý areál.

Zastavaná plocha objektu: 136,27 m2
Úžitková plocha objektu: 131,72 m2
Obostavaný priestor: 1 029,52 m3

Situovanie objektu
Územie určené pre výstavbu plánovanej stavby sa nachádza v areáli dvora spoločnosti HYZA a.s. Topoľčany na parcele č. "C" 1427/1 v katastri obce Topoľčany. Parcela je evidovaná ako zastavaná plocha a nádvorie. Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce.
V súčasnosti je značná časť okolitých pozemkov zastavaná pôvodnou zástavbou výrobných, prevádzkových a obslužných objektov firmy HYZA a.s. Topoľčany.
Predpokladaná výstavba prístavby kotolne - prípravy TPV sa stavebne priamo naviaže na stávajúcu kotolňu.
Napojenie na jednotlivé energie je riešené zo stávajúcich rozvodov v rámci existujúceho dvora, kde sa nachádzajú jestvujúce rozvody vody, kanalizácie, rozvody nn, plynu a pod.
Z hľadiska urbanistického riešenia je objekt napojený na jestvujúci objekt kotolne spojovacím krčkom a bude tvoriť jeden ucelený prevádzkový celok.
Objekt je riešený ako halový, z oceľových stĺpov a plnostenných väzníkov, so sedlovou strechou so zateplenými strešnými panelmi hr. 100 mm z minerálnej vlny a opláštením stenovými horizontálnymi panelmi hr. 100 mm z minerálnej vlny. Okenné otvory sú plastové s izolačným dvojsklom.
Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory

Stavba sa bude členiť na nasledovné stavebné objekty a prevádzkové súbory:
Stavebné objekty:
Objekt č.1 - Prístavba kotolne - príprava TPV
Objekt č.2 - Vonkajšia kanalizácia
Objekt č.3 - Prekládka a rozvod STL plynu
Súčasťou navrhovaného projektu stavby bude aj MaR plynu.

Dispozičné riešenie
Objekt je riešený ako halový, jednopodlažný so sedlovou strechou a spojovacím krčkom prepojeným so stávajúcou kotolňou. Dispozične je riešená prístavba ako jedna miestnosť obdĺžnikového tvaru strojovne resp. prípravy TPV. Súčasťou objektu sú 4 nadzemné oceľové zásobníky o kapacite 20 000 l a kanalizačná šachta.

Stavebno-technické riešenie
Nosný systém halového objektu je z oceľových nosných profilov stĺpov z I profilov, HEA profilov, plnostenných oceľových väzníkov, oceľových väzničiek. Strešný plášť je riešený zo strešných sendvičových panelov z minerálnej vlny . Obvodové steny sú z horizontálnych sendvičových panelov z minerálnej vlny. Doplnené soklom z debniacich tvárnic hr. 200 mm zatepleným styrodurom. Okenné otvory sú plastové s izolačným dvojsklom, časť je s pevným zasklením.
Základy tvorí základová železobetónová doska hr. 400 mm a po obvode spojovacieho krčku základové pásy z betónu prostého.
Podlahu haly tvorí betónové podlaha so zatretým povrchom opatrená epxydovým náterom. Podobne schodiskové stupne sa vyspravia a opatria epoxydovým náterom s protišmykovou úpravou.
Objekt bude vybavený zdravotechnikou, elektroinštaláciou a bleskozvodom.
Objekt bude napojený na elektrickú energiu zo jestvujúceho rozvádzača z kotolne , napojenie na vodu bude riešené obdobne z kotolne, splaškové vody z objektu budú odvedené do jestvujúcej areálovej kanalizácie. Dažďové vody zo striech budú odvedené na terén.

Požiadavky na dopravné cesty a parkovacie priestory
Z dopravného hľadiska je lokalita napojená na miestnu sieť komunikácií a parkovísk , nakoľko navrhované objekty ležia v jestvujúcom areáli spoločnosti HYZA a.s., ktorý má dopravné napojenie na sieť miestnych komunikácií, ktorou je ulica Odbojárov. Jestvujúci vjazd do areálu je z ulice Odbojárov a nebude sa do neho zasahovať. Pre účely statickej dopravy budú využité jestvujúce vybudované parkoviská na pozemku stavebníka.
Pri navrhovaných objektoch sa nemenia parkovacie miesta, nakoľko sa nenavyšuje počet zamestnancov ani vstupy – výstupy do výroby. Navážanie živej hydiny zostane rovnaký ako doposiaľ.
Nemení sa vjazd ani výjazd vozidiel na pozemok a v areáli zostane zachovaný pôvodný tok dopravy.
Spevnené plochy, spomínané v PD, sú aj dnes využívané na manipuláciu.

Požiadavky na energie
Nároky na elektrickú energiu
Návrh osvetlenia v dotknutých priestoroch bude priemyselnými stropnými LED svietidlami 36W a čiastočne podhľadovými 36W svietidlami. Núdzové osvetlenie je navrhnuté LED svietidlami 36W (svietidlá trvalo svietiace – M) a čiastočne LED svietidlá 3x3W (nad dverami), krytie IP65. Núdzové únikové osvetlenie (svietidlá s vlastným zabudovaným akumulátorom) je napojené z rovnakého svetelného okruhu, ako hlavné osvetlenie.
Osvetlenie v dotknutých priestoroch je riešené svietidlami, ktoré budú upevnené ako stropné na podvesenej pomocnej konštrukcii. Predpokladané navýšenie potreby elektrickej energie je cca 4 kW na všetky prístavbyna osvetlenie a 1,5 kW na vzduchotechniku. Technologické zariadenia budú použité jestvujúce a bez nároku na zvýšenie spotreby energie.
Nároky na tepelnú energiu.
Príprava TPV a nároky na vykurovanie budú zabezpečované jestvujúcimi zdrojmi – kotolňa a zariadenie využívajúce odpadové teplo z technologických zariadení. Potreba ZP na vykurovanie nových priestorov bude cca 6 m^3/h, ročná spotreba tepelnej energie je cca 300 GJ/rok.

Nároky na vodu.
Realizáciou stavebných objektov sa odhadovaná spotreba prevádzkovej vody navýšená celkovo z 0,6 m^3/h na 0,85 m^3/h .

Vplyv stavby na životné prostredie
Výstavba a prevádzka stavby nebude mať zhoršujúci vplyv na životné prostredie.
Vplyvy prevádzky na okolité životné prostredie sú minimálne.
Ochrana vodného hospodárstva
Prevádzka stavebných objektov nijako neohrozuje kvalitu spodných vôd pod stavbou, ani v jej priamom okolí.
Pri manipulácii vo výrobe nevznikajú žiadne nové negatívne vplyvy na životné prostredie.
Manipulácia s materiálom alebo hotovými výrobkami je zabezpečená ručne alebo vysokozdvižnými vozíkmi.
Prevádzka vo výrobných objektoch neohrozuje kvalitu spodných vôd.
Zdroje hluku a vibrácií
Navrhovaná činnosť spĺňa všetky limity v zmysle nariadenia vlády č. 339/2006 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami.
Zdrojom hluku počas prevádzky v navrhovanej činnosti budú:
• hluk z mobilných zdrojov pozemnej cestnej dopravy
• hluk zo stacionárnych zdrojov.

Zdroje žiarenia, tepla a zápachu
Žiarenie a iné fyzikálne polia sa v súvislosti so stavbou a prevádzkou hodnotenej činnosti nevyskytujú.
Odpady
Jednorázovou skupinou odpadov sú odpady vznikajúce počas zhotovovania stavby.
Pre narábanie s odpadmi, ich zhromažďovanie, ukladanie a likvidáciu je potrebné dodržiavať príslušné predpisy (zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z.z, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov)
Odvoz a likvidácia odpadu
Pri príprave staveniska, výkopových prácach a samotnej výstavbe vznikne odpad, ktorý musí byť v zmysle zákona o odpadoch a ich likvidácii odvezený na riadenú skládku.
Takto vzniknuté odpady sú zaradené podľa vyhlášky MŽP SR, ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov nasledovne:

Katalógové číslo odpadu	Názov druhu odpadov	Kategória odpadu	Predpokladané množstvo t
08 01 11	odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N	0,5
08 01 12	odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11	O	0,25
15 01 01	obaly z papiera a lepenky	O	5
15 01 02	obaly z plastov	O	1
15 01 03	obaly z dreva	O	2,5
15 01 06	zmiešané obaly	O	1
15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N	0,5
15 02 02	adsorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N	0,75

15 02 03	absorbenty, filtračné materiály, handry a ochranné odevy iné ako v 15 02 02	O	0,5
17 01 01	betón	O	240
17 02 01	drevo	O	10
17 04 05	železo a oceľ	O	25
17 04 11	káble iné ako uvedené v 17 04 10	O	5
17 05 05	výkopová zemina	O	2980
17 06 04	izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03	O	50
17 09 04	zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	O	350
20 03 01	zmesový komunálny odpad	O	15

Zemina bude použitá na konečnú úpravu v rámci pozemkov investora.
Odpady sa budú zhromažďovať na určených miestach, z ktorých sa odvezú na určenú skládku odpadov.

Zdôvodnenie potreby činnosti v danej lokalite.

Predmetom projektovej dokumentácie je rozšírenie skladovacích plôch, ktoré budú riešené v prístavbe skladu MTZ III. Prístavba objektu vychádza z požiadavky na rozšírenie sortimentu pomocného materiálu pre výrobu. Predmetný objekt sa nachádza v areáli HYZA, a.s. v Topoľčanoch.
Taktiež predmetom projektovej dokumentácie – prístavba HVB II je vybudovanie, rozšírenie jestvujúcich priestorov skladu znečistených (prichádzajúcich) prepraviek od zákazníkov, modernizácie umývacej linky ako aj skladu čistých prepraviek používaných na distribúciu hotových výrobkov. Predmetný objekt sa nachádza v areáli HYZA, a.s. v Topoľčanoch.
Z hľadiska intenzifikácie vznikla potreba na výstavbu nového objektu pre prípravu TPV v nadväznosti na stávajúcu kotolňu a prípravu TPV. Súčasťou navrhovanej stavby budú ostatné pomocné objekty a inžinierske siete pre zabezpečenie prevádzky navrhovaného objektu. Realizácia zámeru sa uskutoční na pozemkoch, ktorých vlastníkom je investor.
Navrhované situovanie objektov vychádza z požiadaviek investora na veľkosť a prevádzku jednotlivých priestorov určených pre prípravu TPV. Výstavba sa bude realizovať ako jeden celok v jednej etape.

Po stavebných úpravách sa nebude meniť charakter ani kapacita výroby – spracovania.

III.3 Prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými činnosťami a možné riziká havárií.

Prevádzka je zameraná na spracovanie hydiny- brojlerových kurčiat porážkovej hmotnosti cca 1,5 – 2,0 kg a výrobu mäsových potravinárskych výrobkov.

Popis technológie výroby:
V príjmovej hale sú kontajnery s brojlerovými kurčatami vysokozdvižným vozíkom zložené z vozidla na plochu určenú pre zásobný sklad. Priestor je odvetrávaný a nasvietený modrým svetlom. Po ukľudnení hydiny vysokozdvižný vozík vloží kontajner na dráhu s výklopným zariadením.

Brojlerové kurčatá sú navešované z kruhového zavesovacieho stola do závesu podvesného dopravníka. Do 45 sekúnd po navesení sú kurčatá omráčené vo vodnom vysokofrekvenčnom zariadení pri 120 mA. Po omráčení sú podrezané na automatickom podrezávači do 9 sekúnd.

Po ručnej kontrole podrezania vykrvuje hydina do žľabu. Po vykrvení je prenesená do systému 4 naparovacích vaní- doba naparenia je 3,2 min. pri teplote vody 52 °C. Následne je sériou diskových šklbačov zbavená peria. Po ošklbaní peria je na automatickom stroji oddelená hlava a priedušnica a hydina je dopravníkom prevezená k prevesovaciemu zariadeniu. Tu sú odrezané beháky a kurčatá sú prevesné do závesu pitvacej linky, kde sa oddelia vnútornosti vhodné na konzumáciu a ostatné sú dočasne uskladnené v kontajneroch ako odpad živočíšneho pôvodu. Krv je odsávaná do zásobníkov, z ktorých ju odoberá zmluvný partner. Perie je uskladňované v osobitnom uzatvárateľnom kontajneri a odoberané na likvidáciu zmluvným partnerom.
Medzi jednotlivými operáciami prebieha oplach hydiny tlakovou vodou, čím sa optimalizuje spotreba vody oproti používaniu oplachových vaní. Očistená a vypitvaná hydina je veterinárne skontrolovaná a časť určená na predaj je vážená a zabalená do spotrebiteľského obalu, podľa požiadavky aj v ochrannej atmosfére na zvýšenie trvanlivosti a zachladená v chladiacom tuneli a chladiacom sklade, odkiaľ je expedovaná k spotrebiteľom.

Chladiaci tunel je zariadenie upravené na podtlakovú a pretlakovú časť a tým je dosiahnuté prúdenie vzduchu cez difúzory na kurčatá a následne je vzduch znovu nasávaný a chladený ventilátormi výparníka. Doba chladenia je približne 85 min. Kurčatá prechádzajú pod difúzormi a sú chladené zvonka aj zvnútra na teplotu 3°C v jadre svaloviny. Po celú dobu chladenia je udržiavaná vlhkosť vzduchu.

Ďalšia časť hydiny je spracovávaná, vykosťovaná, porciovaná na výrobky a zabalená do spotrebiteľského obalu, podľa požiadavky aj v ochrannej atmosfére na zvýšenie trvanlivosti a zachladená. Hydina určená na mrazenie prechádza mraziacim tunelom a následne je uskladnená v mraziacom sklade až do expedície. Ako chladiace médium je používaný čpavok, ktorého zásoba je 10 t.

Časť výrobkov prechádza údiacim zariadením, ktorého hlavnou technologickou operáciou je tepelné spracovanie výrobkov. Určené hydinové výrobky sú technológiou parodymového a parného opracovania údené v celkovo štyroch z piatich zariadení, kde každé obsahuje nezávislé komory na vsádzku výrobkov. Jedno zariadenie je využívané výhradne na parné opracovanie (parenie) a v štyroch zariadeniach je údenie spojené s parením. Údiace zariadenie pozostáva z komory, do ktorej sa vháňa para na tepelné opracovanie výrobkov a následne môžu byť výrobky zaúdené dymom z elektrického vyvíjača. Po ukončení výrobného cyklu je para spolu s údiacim dymom skondenzovaná v kondenzačnom zariadení udiarne a kondenzát vypustený do kanalizácie. Na vyrovnanie teploty je spustené odsávanie vyúsťujúce do samostatného výduchu nad strechu výrobnej haly. Údenie prebieha počas smeny v celkovej dĺžke údenia rovnajúceho sa 1 % času potrebného na tepelné opracovanie výrobkov. Údenárska výroba predstavuje 500 t výrobkov mesačne. Kapacita tepelne opracovaných výrobkov sa meniť nebude, nakoľko je závislá od maximálnej kapacity údiaceho zariadenia.

Zmena navrhovanej činnosti predstavuje optimalizáciu procesu porážky a spracovania hydiny Ostatné zariadenia zostávajú nezmenené. Kapacita celej výroby je závislá na najslabšom a najpomalšom článku výrobného procesu. A tým bolo spracovanie jatočnej hydiny na výrobky. Zabitá hydina musí byť online spracovaná a rozrobená.

V blízkom okolí nie je známa žiadna iná výstavba. Navrhnutá výstavba v závode HYZA a.s. bude však náročná pre skutočnosť, že výstavba bude realizovaná za plnej prevádzky v závode s nutnosťou využívania doterajších expedičných miest. Postup prác preto musí byt realizovaný podľa dohodnutého plánu organizácie výstavby.

Preložky inžinierskych sietí sú vyvolané plánovanými stavebnými prácami.

III.4 Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.

Činnosť závodu HYZA a.s., Topoľčany je zaradená podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších predpisov do kategórie 12 Potravinársky priemysel, pod položky č. 2 Bitúnky a mäsokombináty, hydinárske závody a pod položku č. 9 Prevádzky na spracovanie mäsa a výroby mäsových výrobkov.

Vzhľadom na to, že plánovanou investíciou sa nezvyšuje kapacita činností bitúnku a spracovania mäsa, nemení sa strojná technológia a výstavba sa nerealizuje v priestoroch týchto činností, žiadame od upustenia povinného hodnotenia a zisťovacieho konania podľa hore uvedeného zákona.
Predložené oznámenie o zmene bude slúžiť ako podklad pre vydanie stavebného povolenia - rozhodnutia podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a stavebného povolenia podľa zákona č.: 39/2013 Z. z. o IPKZ v znení neskorších predpisov.

III.5 Vyjadrenie o vplyvoch zámeru presahujúceho štátne hranice.

Vplyv plánovanej činnosti na životné prostredie, nebude presahovať cez štátne hranice.

III.6 Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia

Geomorfologické pomery

V zmysle regionálneho geologického členenia Západných Karpát (Mazúr, E., Lukniš, M., in Atlas krajiny SR, 2002) je širšie záujmové územie súčasťou Alpsko-himalájskej sústavy, podsústavy Panónska panva, provincie Západopanónska panva, subprovincie Malá Dunajská kotlina, oblasti Podunajská nížina a celku Podunajská pahorkatina, podcelku Nitrianska niva a časti Strednonitrianska niva. Strednonitriansku nivu tvorí pomerne široká aluviálna niva rieky Nitry a toku Chotina s nevýraznou ľavostrannou terasou približne do nadmorskej výška 180 m.n.m., ako i pravostranná terasa Chotiny naväzujúca na Bojnianskú pahorkatinu, ktorá je časťou Nitrianskej pahorkatiny. Jej mierne zvlnený povrch vytvára sústava paralelných chrbtov striedajúcich sa s eróznymi dolinami. Nadmorská výška mesta Topoľčany je 174 m.n.m.. Povrch územia mierne klesá k vodnému toku Chotina a rieke Nitra.

Podľa základného geomorfologického rozdelenia dané územie patrí do negatívnych morfoštruktúr Panónskej panvy tvorených mierne diferencovanými morfoštruktúrami bez agradácie. Podľa základných typov erózno-denudačného reliéfu ide v záujmovom území o reliéf pahorkatín, ktoré patria do pohoria Tribeč.

Geologická charakteristika

Na geologickej stavbe širšieho záujmového územia sa podieľajú viaceré tektonické jednotky od tatrid, mezozoických komplexov až terciérnej výplne výbežkov Podunajskej panvy. Tento predkvartétny podklad je miestami prikrytý sedimentami štvrtohôr.

Tektonická stavba je výsledkom viacerých tektonických pochodov, pričom dnešný ráz je hlavne odrazom alpínskeho orogénu. Tektonické štruktúry ovplyvňujúce morfologický ráz územia vznikli až za neogénnej vrásnivej periódy. Touto tektonikou vznikli veľké štruktúry hrasťových megaantiklinál doprevádzaných megasinklinálami a priekopovými prepadlinami, ktoré sa zapĺňali treťohornými sedimentami.

Na geologickej stavbe dotknutého územia sa podieľajú sedimenty neogénu a kvartéru. Neogénne sedimenty sú tvorené sladkovodnými sedimentmi beladického súvrstvia, ktoré sa uložili v období vrchného panónu až pontu. Prevládajúcim litotypom sú zelenosivé vápnité íly s premenlivým obsahom prachovej a piesčitej prímesy, resp. s medzivrstvami pieskov. Pre súvrstvie sú typické tmavé uhoľné íly a sloje lignitu. Hrúbka súvrstvia je niekoľko 100 m. V hodnotenom území sú prevažne prekryté mladšími kvartérnymi sedimentmi, avšak na jeho východnom okraji vystupujú v úzkom pruhu aj priamo na povrch.
Kvartérne sedimenty v širšej časti územia sú zastúpené fluviálnymi sedimentmi strednopleistocénneho a holocénneho veku, eolickými sedimentmi mladšieho pleistocénu

a v menšom rozšírení teiž proluviálnymi sedimentmi holocénu a eluviálno- fluviálnymi sedimentmi mladšieho pleistocénu až holocénu.
Priamo v hodnotenom území sa z uvedených genetických typov kvartérnych sedimentov nachádzajú len fluviálne sedimenty stredného pleistocénu vyvinuté vo forme mladšej terasy, ktoré sú prekryté sprašami. Tieto sedimenty sú tvorené štrkmi, piesčitými štrkmi až pieskami, pričom piesky majú prevažné zastúpenie. Štrkové zrná sú slabo až dobre opracované a dosahujú priemer najčastejšie okolo 3- 5 cm. Piesčitá frakcia sa mení smerom k nadložiu od hrubozrnnej po strednozrnnú. Štrky i piesky často nie sú „čisté" a obsahujú vyšší podiel jemnozrnnej frakcie. Báza terasy sa v širšom okolí nachádza pod úrovňou povrchu riečnych nív Chotiny a Nitry a jej povrch vystupuje v relatívnej výške okolo 15- 20 m. Toto však neplatí pre posudzované územie, kde povrch neogénneho podložia sa nachádza v hĺbke cca 8- 14 m pod terénom so spádom na východ.
Inžinierska geológia
Podľa Inžinierskogeologickej rajonizácie Slovenska (Atlas SSR, SAV Bratislava, 1980) dotknuté územie sa nachádza v regióne tektonických depresií, subregióne s neogénnym podkladom, rajóne kvartérnych sedimentov a v rajóne údolných riečnych náplavov (F).
Suroviny
V dotknutom území sa nenachádza žiadne ložisko rudných nerastných surovín, ropy a plynu. Ložiská nachádzajúce sa v širšom okolí a ich ochranné pásma nie sú v strete s realizáciou uvedeného zámeru.

Ovzdušie
Klimatické pomery
Záujmové územie patrí do teplej klimatickej oblasti. Podľa klimaticko - geografických typov (Atlas krajiny SR, 2002) patrí dotknuté územie do typu nížinnej klímy, s dlhým až veľmi dlhým, teplým a suchým letom, krátkou, mierne teplou, suchou až veľmi suchou zimou s veľmi krátkym trvaním snehovej pokrývky. Priemerná ročná teplota sa pohybuje okolo 9 až 10 °C. Najchladnejším mesiacom je január s priemernou mesačnou teplotou – 1 °C až – 3 °C a najteplejším je mesiac júl s priemernou mesačnou teplotou 18 °C až 20 °C. Priemerné ročné zrážky dosahujú 550 až 600 mm. Trvanie snehovej pokrývky je do 40 až 60 dní v roku.
Zrážky
Záujmové územie patrí do nížinnej klímy s nízkym úhrnom zrážok počas celého roka. Podľa údajov zo stanice Topoľčany priemerný úhrn zrážok za posledných sledovaných päť rokov tu dosiahol 592,3 mm. Maximálna priemerná ročná hodnota bola v území 686,6 mm a minimálna 506,7 mm. Prevládajúce množstvo zrážok spadne v teplom polroku (IV-IX) 341,6 mm, v zimnom polroku (X-III) 250,7 mm.
Ročný úhrn novej snehovej pokrývky bol v záujmovom území (stanica Topoľčany) v poslednom meranom roku 48 cm a absolútne ročné maximum novej snehovej pokrývky bolo 20 cm. V roku 2009 bolo 13 dní s novou snehovou pokrývkou 1 cm a viac, 43 dní s celkovou snehovou pokrývkou 1 cm a viac a 7 dní s celkovou snehovou pokrývkou 10 cm a viac.
Teplota
Hodnotené územie patrí do teplej klimatickej oblasti, kde ročný priemer teplôt sa pohybuje okolo 9 °C až 10 °C. Najchladnejším mesiacom v priemere je január s priemernou mesačnou teplotou - 2,4 °C, najteplejším mesiacom je júl s priemernou mesačnou teplotou 21,0 °C.
V roku 2009 bol najchladnejším mesiacom január s priemernou mesačnou teplotou -2,2 °C a najteplejším mesiacom bol júl s teplotou 22,4 °C. V poslednom meranom roku bolo 22 tropických dní (max. denná teplota vzduchu vyššia ako 29,9 °C), 97 letných dní (max. denná teplota vzduchu vyššia ako 24,9 °C), 23 ľadových dní (max. denná teplota vzduchu nižšia ako 0 °C) a 68 mrazových dní (min. denná teplota vzduchu nižšia ako 0 °C).
Veternosť
V širšej záujmovej oblasti veterné pomery ovplyvňuje Nitrianska pahorkatina a okolité pohoria Tríbeč a Považský Inovec. Charakteristická je premenlivá cirkulácia vzduchu pričom prevládajúcim smerom je severné prúdenie. Hodnotené územie je pomerne dobre prevetrávané. Najväčšiu početnosť výskytu majú vetry severného smeru (12,1 %) a medzi čiastočne významné v údolí Nitry patrí severo-

severozápadné prúdenie s početnosťou 9,9 %. Najväčšiu rýchlosť má juhozápadný vietor, ktorý v priemerných mesačných hodnotách dosahuje rýchlosť 2,6 $m.s^{-1}$ a podružne severný (2,4 $m.s^{-1}$), severo-severozápadný a severozápadný (2,3 $m.s^{-1}$).

Územie mesta Topoľčany z hľadiska kvality ovzdušia nepatrí medzi zaťažené oblasti a nevyžaduje si osobitnú ochranu ovzdušia v zmysle zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší. Z uvedeného dôvodu nie je v okrese inštalovaná žiadna automatická meracia stanica kvality ovzdušia.

Na znečisťovaní ovzdušia emisiami znečisťujúcich látok v okrese Topoľčany majú podiel ako stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré sa v zmysle zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší členia na malé, stredné a veľké, tak aj mobilné zdroje- automobilová doprava.

Podľa údajov Okresného úradu Topoľčany, Odboru starostlivosti o životné prostredie bolo v roku 2015 na území okresu Topoľčany prevádzkovaných 151 stredných a 22 veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktoré boli prevádzkované 104 prevádzkovateľmi.
Na území mesta Topoľčany bolo v roku 2015 v prevádzke 13 veľkých zdrojov a 78 stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia prevádzkovaných 47 prevádzkovateľmi.
Trend vývoja emisií má v danom území mierne klesajúcu tendenciu. Je to zásluhou poklesu priemyselnej výroby, prechodu palivovej základne z tuhých palív na ekologickejší zemný plyn a tiež zásluhou novej sprísnenej legislatívy ochrany ovzdušia.
Dobrej kvalite ovzdušia napomáha aj charakter krajiny v oblasti- široká dolina s dobrým prúdením vzduchu, čo vytvára priaznivé podmienky pre rozptyl znečisťujúcich látok. Z tohto dôvodu možno územie okresu Topoľčany označiť ako stredne až málo zraniteľné.

K najväčším znečisťovateľom ovzdušia v meste Topoľčany patria:
- BIOENERGY TOPOĽČANY, s.r.o. – kogeneračná jednotka
- DECODOM, spol. s r.o.- kotolňa na drevo
- EUROPLAC s.r.o., Topoľčany – kotolňa na drevo.

Uvedené stredné a veľké zdroje spolu s malými zdrojmi a so znečisťovaním produkovaným automobilovou dopravou zaťažujú ovzdušie tuhými znečisťujúcimi látkami, oxidmi síry, oxidmi dusíka, oxidmi uhlíka a ďalšími znečisťujúcimi látkami.

Voda

Povrchové vody

Po hydrologickej stránke patrí záujmové územie do základného povodia toku Nitra (4-21-11,12). Typ režimu odtoku v predmetnej vrchovinno – nížinnej oblasti je dažďovo – snehový. Najvýznamnejším vodným tokom územia je rieka Nitra s pravostrannými prítokmi Bebrava, Bedziansky potok, Chotina a Zľavský potok a ľavostrannými prítokmi Vyčoma a Dršňa. Najvyššie stavy hladiny vody sa vyskytujú prevažne na jar, v období február – apríl, keď predstavujú 55 % všetkých kulminácií. Minimálne stavy hladiny vody sú v období august až október, s minimom v septembri. Podružné zvýšenie vodnosti sa prejavuje koncom jesene a začiatkom zimy. Na základe dlhodobého hodnotenia zrážkovo – odtokových vzťahov sa špecifické odtoky v oblasti pohybujú od 1,5 do 3,0 $l.s^{-1}$ na km^2. Začiatok ľadových úkazov na rieke začína 11. – 20. decembra a končí 21. – 28. februára (Mazúr, Atlas SSR, 1980). Na celom úseku rieky Nitra je tok upravený na prietok Q_{100} (storočná voda). Jej priemerný ročný prietok v úseku stanice Nitrianska Streda je 15,2 m/s a priemerná teplota vody v uvedenom úseku je 10,6 °C.
Rieka Nitra má v celej dĺžke toku na území mesta upravený prietočný profil a k ochrane priľahlého územia pred povodňami sú vybudované hrádze.
Stojaté vody zaberajú malé plochy. Majú viacúčelové využitie a tvoria kultivovaný prvok krajiny. Vodná nádrž o objeme 97,9 tis. m^3, napájaná miestnymi potokmi, sa nachádza v katastrálnom území Malých Bedzian.

Podzemné vody

Podľa Hydrogeologickej rajonizácie Slovenska *(Slovenský Hydrometeorologický Ústav, Bratislava, 1984)* širšie okolie posudzovaného územia sa nachádza v čiastkovom rajóne neogénu Nitrianskej

pahorkatiny s označením NA 20, ktorý je súčasťou hydrogeologického rajóna NQ 071 – Neogén Nitrianskej pahorkatiny. Hydrogeologické pomery sú podmienené morfologickými, klimatickými, hydrologickými pomermi a geologicko- tektonickou stavbou územia. Všetky tieto faktory určujú tvorbu, obeh a režim podzemných vôd dotknutého územia, ako aj formovanie ich fyzikálno-chemických vlastností.

Na základe vcelku jednoduchej geologickej stavby skúmaného územia možno v ňom vymedziť nasledovné typy podzemných vôd:

- podzemné vody kvartérnych sedimentov
- podzemné vody neogénnych sedimentov
- podzemné vody mezozoických súvrství.

Z kvartérnych sedimentov územia sú najzvodnejšie aluviálne štrkopiesčité náplavy rieky Nitry a Chotiny, ktoré svojou dobrou pórovou priepustnosťou vytvárajú vhodné podmienky k akumulácii a cirkulácii väčšieho množstva podzemných vôd. Podzemná voda aluviálnych náplav sa viaže na polohy štrkov, štrkopieskov a pieskov miestami zahlinených, ktorých mocnosť sa pohybuje okolo 10 m. V nich vytvára súvislý vodný horizont s voľnou resp. čiastočne napätou hladinou v hĺbke 1- 5 m pod terénom v pririečnej zóne a v hĺbke 10- 16 m vo vyššie položenej časti predmetného územia. Hladina podzemných vôd je v priamej hydraulickej spojitosti s hladinou vody v povrchovom toku a kolíše v závislosti na vodných stavoch Chotiny a Nitry.

Pramene a pramenné oblasti

Hodnotené územie je súčasťou nížinnej oblasti, kde nie je žiadny potenciál pre výskyt prameňov.

Vodohospodársky chránené územia

Predmetné územia nezasahuje do Chránenej vodohospodárskej oblasti (CHVO). Priamo v dotknutom území sa nenachádza vodohospodársky významné územie.

Pásma hygienickej ochrany PHO

V širšom okolí sa nachádza pásmo hygienickej ochrany vodného zdroja- vŕtanej studne HVH- 1. Predmetné územie nezasahuje do tohto ochranného pásma vodného zdroja.

Kvalita vody v rieke Nitra kolíše v závislosti na prietokoch. Vodné stavy kolíšu v priebehu roka v závislosti na klimatických pomeroch. V dlhodobom priemere sú najvyššie vodné stavy a prietoky dosahované v mesiacoch február a marec v čase topenia snehov a minimá v septembri a októbri. Kvalitu vody v rieke Nitra zaraďujeme:

- v skupine ukazovateľov kyslíkového režimu do V. triedy kvality- veľmi silne znečistená voda
- v skupine rozpustné látky a merná rozpustnosť do IV. triedy kvality- silne znečistená voda,
- koncentrácia organického dusíka do V. triedy kvality- veľmi silne znečistená voda,
- počet koliformných baktérií do V. triedy kvality- veľmi silne znečistená voda.

Kvalita vody v potoku Chotina sa nemonitoruje. Možno predpokladať, že jeho vody sú znečisťované splaškami z okolitých priemyselných podnikov, dažďovej kanalizácie a poľnohospodárskym znečistením.

Prítoky rieky Nitry sú znečisťované splachmi plošného znečistenia z poľnohospodárskej činnosti. Do prítokov Nitry sú zaústené drenážne vody z odvodňovacích sústav. K najväčším znečisťovateľom patrí verejná kanalizácia Topoľčany, ktorou i po čistení odpadových vôd na ČOV Topoľčany vypúšťané množstvo organických látok vyjadrené biochemickou spotrebou kyslíka dosahuje 400 ton za rok.

Hluk

Najväžnejším zdrojom zvýšenej hlučnosti v katastrálnom a zastavanom území mesta je doprava. Zvýšenou hlučnosťou je najviac zaťažený prieťah cesty č. I/66 a cesty č. II/499, které prechádzajú centrom mesta a jeho obytnými zónami.

Pôda

Všeobecne možno pôdy na predmetnej lokalite charakterizovať ako vysokokvalitné pôdy s vysokým produkčným potenciálom a nízkou náchylnosťou k degradácii. Nachádzajú sa tu hnedozeme, z pôdnych jednotiek sú to hnedozeme kultizemné, lokálne modálne a erodované a regozeme kultizemné a modálne karbonátové vyvinuté zo spraší. Ide o hlinitú pôdu s veľkou retenčnou schopnosťou a strednou priepustnosťou.
V kategórii ohrozenosť vodnou a veternou eróziou sú pôdy radené do 1. kategórie – žiadna až slabá erózia. Výraznejšie prejavy erózie tu nepozorujeme. Schopnosť transportovať organické kontaminanty je definovaná ako stredná.
Nie je známy žiadny podrobný prieskum predmetných pôd zameraný na kontamináciu polutantmi. Vzhľadom na polohu lokality takéto sekundárne znečistenie pôdy tu ani nepredpokladáme. Z hľadiska plošného znečistenia pôd charakterizujeme pôdy ako „relatívne čisté pôdy". Odolnosť pôd proti kompakcii je charakterizovaná ako slabá. Pôdy sú sekundárne náchylné k zhutneniu.

Odpady
Mesto Topoľčany má vypracovaný a schválený Program odpadového hospodárstva, ktorého súčasťou sú aj výhľadové zámery nakladania s odpadom. Zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov na území mesta zabezpečuje spoločnosť NEHLSEN- EKO spol. s r.o., s ktorou má mesto uzatvorenú zmluvu. Komunálny odpad je ukladaný na skládku komunálnych odpadov.
Na dotrieďovanie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu slúži dotrieďovací dvor a biologicky rozložiteľný odpad je spracovávaný na kompost v kompostárni mesta.

Biota

V hodnotenom území vodné toky priaznivo ovplyvňujú vegetáciu a majú aj priaznivé klimatické podmienky. Poloha jednotlivých lokalít, na ktorých rastlinstvo vegetuje prirodzene, je rozmanitá. Nachádzame tu veľkú druhovú variabilitu.

Z hľadiska zoogeografických pomerov spadá hodnotené územie do provincie stepí- panónsky úsek (terestrický biocyklus) a do provincie pontokaspickej (limnický biocyklus).
Zloženie fauny plne zodpovedá charakteru krajiny a okrem druhov znášajúcich intenzívne obhospodarovanie agrocenóz, sa tu vyskytujú spoločenstvá ľudských sídiel.
V hodnotenom území sa vyskytuje havran čierny, krkavec čierny holub hrivnák, pinka obyčajná, pinka severská, straka obyčajná, vrabec domový, vrana obyčajná, hraboš poľný, hryzec vodný, chrček roľný, lasica obyčajná, líška obyčajná, krt obyčajný, myška drobná, ondatra pižmová, zajac poľný.
V blízkom poľovnom revíri je rozšírená poľovná zver ako zajac, diviak, bažant, jelenia zver, muflónia zver a srnčia zver, ktorých teritórium zasahuje až do hodnotenej oblasti.

Z chránených druhov živočíchov sa tu vyskytuje hlavne roháč veľký, bystušky, nosorožtek obyčajný, rosnička zelená, ropucha bradavičnatá, jašterica zelená, jašterica obyčajná, slepúch lámavý, užovka stromová, piskor malý, piskor lesný, ďateľ veľký, jastrab lesný, jastrab krahulec, hrdlička poľná, myšiak lesný, orol kráľovský, rybárik riečny, belorítka obyčajná, bocian biely, sokol myšiar, strnádka žltá a iné.

V rieke Nitre a mŕtvom rameni rieky Nitry sa v menšej miere vyskytujú druhy rýb patriace k mrenovému pásmu ako čerebľa obyčajná, hrúz obyčajný, kapor obyčajný, karas obyčajný, ostriež obyčajný, pstruh potočný, šťuka obyčajná, zubáč obyčajný, podustva obyčajná, lieň obyčajný a jalec hlavatý.
V danom území, ktoré bolo dlhodobo poľnohospodársky využívané, rastie predovšetkým synantropná vegetácia. Na okrajoch agrocenóz sa nachádzajú burinové spoločenstvá s prevažujúcim rumanom roľným, peniažtekom roľným a rumančekom diskovitým. Častá je loboda lesklá, mrlik biely, drchnička roľná, ostrôžka poľná, rebríček obyčajný a z tráv bezkolenec trsťovitý, medúnok mäkký, kostrava rôznolistá, mätonoh trváci a reznačka laločnatá.

Zdravie obyvateľstva
Vzhľadom na skutočnosť, že v meste Topoľčany sa nevedú údaje o zdravotnom stave obyvateľstva, môžeme na zdravotný stav aplikovať analýzu zdravotného stavu obyvateľstva okresu Topoľčany. Výskyt nádorového ochorenia v okrese Topoľčany je vyšší ako priemer SR, úmrtnosť na choroby srdcovo- cievneho systému je porovnateľná s priemerom, úmrtnosť na choroby dýchacieho systému je vyššia ako priemer SR, úmrtnosť na choroby zažívacieho systému je v priemere SR a výskyt spontánnych potratov je vyšší ako priemer SR.
Priemerný vek obyvateľov okresu Topoľčany v roku 2015 bol 41,58 rokov a priemerný vek obyvateľov mesta Topoľčany bol 41,7 rokov.

IV. Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva vrátane kumulatívnych a synergických

Každá antropogénna činnosť je určitým zdrojom vplyvov ako na človeka, tak i na životné prostredie. Zvyšujúca sa miera zdravotných a environmentálnych vplyvov sa môže následne prejaviť v poklese odolnosti organizmu a jeho chorobnosti.

Vplyv navrhovanej činnosti majú najmä:

- emisie látok znečisťujúcich ovzdušie,
- emisie hluku z technológie a dopravy.

Nepredpokladá sa, že uvedené vplyvy budú takého rozsahu, ktoré by mohli závažne ovplyvniť životné prostredie dotknutého územia a zdravie obyvateľstva.

Hygienické požiadavky na hluk vo vonkajšom prostredí stanovuje orgán na ochranu zdravia. Podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí sú prípustné hodnoty určujúcich veličín takéto:

Prípustné hodnoty veličín hluku podľa NV č. 549/2007 Z.z.

Kategória územia	*Opis chráneného územia alebo vonkajšieho priestoru*	*Refer. časový interval*	*Prípustné hodnoty (dB)*				
			Pozemná a vodná doprava b) c) $L_{Aeq,p}$	*Železničné dráhy* c) $L_{Aeq,p}$	*Letecká doprava*		*Hluk z iných zdrojov* $L_{Aeq,p}$
					$L_{Aeq,p}$	$L_{ASmax,p}$	
I.	*Územie s osobitnou ochranou pred hlukom, napr. veľké kúpeľné miesta kúpeľné a liečebné areály*	*Deň* *Večer* *Noc*	*45* *45* *40*	*45* *45* *40*	*50* *50* *40*	- - *60*	*45* *45* *40*
II.	*Priestor pred oknami obytných miestností bytových a rodinných domov, priestor pred oknami chránených miestností školských budov, zdravotníckych zariadení a iných chránených objektov,* d) *rekreačné územie*	*Deň* *Večer* *Noc*	*50* *50* *45*	*50* *50* *45*	*55* *55* *45*	- - *65*	*50* *50* *45*
III.	*Územie ako v kategórii II v okolí* a) *diaľnic, ciest I. a II. triedy, miestnych komunikácií s hromadnou dopravou, železničných dráh a letísk* 11),	*Deň* *Večer* *Noc*	*60* *60* *50*	*60* *60* *55*	*60* *60* *50*	- - *75*	*50* *50* *45*

	mestské centrá						
IV.	*Územie bez obytnej funkcie a bez chránených vonkajších priestorov, výrobné zóny, priemyselné parky, areály závodov*	*Deň* *Večer* *Noc*	*70* *70* *70*	*70* *70* *70*	*70* *70* *70*	*-* *-* *95*	*70* *70* *70*

Poznámky k tabuľke:

a) Prípustné hodnoty platia pre suchý povrch vozovky a nezasnežený terén

b) Pozemná doprava je doprava na pozemných komunikáciách vrátane električkovej dopravy.[11])

c) Zastávky miestnej hromadnej dopravy, autobusovej, železnej, vodnej dopravy a stanovištia taxislužieb určené iba na nastupovanie a vystupovanie osôb sa hodnotia ako súčasť pozemnej a vodnej dopravy.

d) Prípustné hodnoty pred fasádou nebytových objektov sa uplatňujú v čase ich používania, napr. školy počas vyučovania a pod.

Korekcie K na stanovenie posudzovaných hodnôt hluku vo vonkajšom prostredí

Špecifický hluk	**Referenčný časový interval**	**K [a] na určenie $L_{R,Aeq}$ (dB)**
Zvlášť rušivý hluk, tónový hluk, bežný impulzový hluk [b]	Deň, večer, noc	+5a)
Vysokoimpulzný hluk [b]	Deň, večer, noc	+12a)
Vysokoenergetický impulzný hluk	Deň, večer, noc	podľa b)

Poznámky k tabuľke:

a) Korekcie sa uplatňujú pre časový interval trvania špecifického hluku.

b) Pri hodnotení vysokoenergetického impulzového hluku sa primerane postupuje podľa slovenskej technickej normy STN ISO 1996 - 1

Územie možno zaradiť do IV. kategórie.

Garantované parametre výrobcov technologických zariadení zabezpečia dodržiavanie platných emisných limitov v oblasti ochrany ovzdušia a hluku.

Vplyv prevádzky porážky hydiny a súvisiacej dopravy vo vzťahu k znečisteniu ovzdušia nebude takého rozsahu, ktorý by ovplyvnil zdravotný stav obyvateľstva v dotknutom území.

Je možné konštatovať, že zmena navrhovanej činnosti neovplyvní hlukové ani emisno- imisné pomery v posudzovanej lokalite a nespôsobí zhoršenie životných podmienok obyvateľstva v porovnaní so súčasným stavom.

Z hľadiska bezpečnosti musia mať všetky zariadenia v budovách certifikát SR, návod na obsluhu, návod na údržbu a záručný list. Obsluhujúci personál vykonávajúci údržbu, výmeny a opravy zariadení musí mať oprávnenie na túto činnosť. Každý objekt je vybudovaný tak, aby zodpovedal všetkým požiadavkám na bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov.

Vplyv zmeny navrhovanej činnosti bude na obyvateľstvo málo významný a environmentálne prijateľný.

IV.2 Predpokladané vplyvy na prírodné prostredie
IV.2.1 Vplyvy na ovzdušie a miestnu klímu

Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k zmene ani závažnému ovplyvneniu klimatických pomerov v dotknutom území v porovnaní so súčasným stavom.

Stacionárnym zdrojom znečisťovania ovzdušia počas prevádzky zmeny navrhovanej činnosti bude linka porážky hydiny. V prípade havárie sa zdrojom znečistenia ovzdušia môže stať chladiace zariadenie, z ktorého je možný únik čpavku. Havarijnému stavu sa navrhovateľ snaží predísť dôsledným dodržiavaním bezpečnostných predpisov.

Líniovým zdrojom znečisťovania ovzdušia bude doprava živej hydiny ako aj expedícia hotových výrobkov. Prírastky výfukových plynov budú, ale nie v nadlimitnom rozsahu a to iba z dôvodu výstavby a teda pohybom dopravných prostriedkov dodávateľa stavby. Zdrojom zápachu môže byť hlavne plocha príjmu živej hydiny, vykládka, navešovanie a pitvanie hydiny. Tieto priestory sú riadne odvetrávané a tým je zabezpečený dostatočný rozptyl pachových látok. Vzhľadom k tomu, že prevádzka je umiestnená mimo zastavaného územia mesta, vplyv na obyvateľstvo bude minimálny.

Závažný vplyv navrhovanej činnosti na ovzdušie v obytnej zóne sa z dôvodu jej umiestnenia nepredpokladá a taktiež nespôsobí významnejšiu zmenu kvality ovzdušia v dotknutom území, preto vplyv na kvalitu ovzdušia v hodnotenej lokalite možno hodnotiť ako málo významný.

IV.2.2 Vplyvy na povrchovú a podzemnú vodu

Realizáciou navrhovanej činnosti nie je predpoklad ovplyvnenia hydrogeologických pomerov v dotknutom území. Z hľadiska vodných zdrojov realizácia zámeru nepredpokladá žiadne zásahy do kvalitatívnych ani kvantitatívnych parametrov.

Odber pitnej vody na výrobné, prevádzkové, pitné a sociálne účely je povolený z vlastnej vŕtanej studne HVH- 1 a prevádzka je taktiež napojená na verejný vodovod. Zvýšením výrobnej kapacity dôjde k potrebe zvýšenia množstva odobratej pitnej vody.

Splaškové a priemyselné odpadové vody sú odvádzané cez mechanickú ČOV (mechanickým predčistením oplachových odpadových vôd) do verejnej kanalizácie. Zvýšením výrobnej kapacity dôjde k zvýšeniu objemu odpadových vôd, pričom predčistením týchto vôd nedôjde k zhoršeniu výstupných parametrov predčistenej vody. Znečistenie a množstvo odpadových vôd sú pravidelne merané v zmysle legislatívy.
Žiadne odpadové vody nie sú vypúšťané do recipienta ani do podzemných vôd.

V štandardných prevádzkových podmienkach nie je predpoklad kontaminácie podzemných ani povrchových vôd. Akékoľvek riziko havárie, ktorá by spôsobila znečistenie týchto vôd je nepravdepodobné. Rovnako sa nepredpokladá závažný negatívny vplyv činnosti na režim, kvalitu a obeh podzemnej a povrchovej vody.
Produkcia a vypúšťanie iných odpadových vôd, napr. odpadových vôd s obsahom nebezpečných látok, sa nepredpokladá.
Vplyv prevádzky na vodohospodárske pomery dotknutého územia možno považovať za málo významný.

IV.2.3 Vplyvy na pôdu

Prístavbou haly príjmu hydiny nedochádza k zvyšovaniu kapacity porážky a ani si nevyžiada trvalý záber poľnohospodárskej pôdy, ani nebude mať vplyv na kvalitu pôdy v dotknutom území. Počas prevádzky sa nebudú emitovať také emisie, ktoré by mohli spôsobiť zhoršenie kvality okolitej poľnohospodárskej a nepoľnohospodárskej pôdy. Preto vplyv na pôdu možno považovať za málo významný.

IV.2.4 Vplyv na genofond, biodiverzitu, okolitú krajinu a chránené územia

Zmena navrhovanej činnosti je lokalizovaná v okrajovej časti zastavaného územia mesta, v blízkosti ktorého sa nachádzajú remízky, ktoré sú prirodzeným prostredím pre hniezdenie a oddych vtákov a môžu slúžiť tiež ako úkryt najmä pre malých cicavcov. Optimalizácia a zvýšenie kapacity spracovania hydiny si nevyžiada zásah ani odstránenie jestvujúcich biotopov a taktiež neovplyvní faunu a flóru posudzovanej lokality.

Zmena navrhovanej činnosti nespôsobí žiadne zmeny v biologickej rozmanitosti, štruktúre a funkcii ekosystémov.

Zmena navrhovanej činnosti nezasahuje do chráneného vtáčieho územia, územia európskeho významu ani súvislej európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Súčasne nezasahuje do veľkoplošných ani maloplošných chránených území prírody. Územie, v ktorom sa zmena činnosti navrhuje, sa nachádza v 1. stupni ochrany.

IV.2.5 Vplyv na urbanný komplex, na kultúrne a historické pamiatky

Navrhovaná činnosť nepredstavuje takú činnosť, ktorá by mala závažný vplyv na urbanný komlex oproti súčasnému stavu.

Kultúrne a historické pamiatky, ktoré by mohli byť dotknuté vplyvom realizácie navrhovanej činnosti, sa v dotknutom území ani v jeho bezprostrednom okolí nenachádzajú. Súčasne sa nepredpokladá vplyv na kultúrne a historické pamiatky, ktoré sa nachádzajú v širšom okolí navrhovanej činnosti.
Stavenisko bude prístupné po štátnych cestách a vnútroareálových komunikáciách. Komunikácie mimo areálu firmy by stavbou nemali byť obmedzené.
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prístup do areálu spoločnosti Hyza a.s. po celú dobu výstavby.
Pokiaľ technológia prác vyžaduje úplnú uzáveru, zhotoviteľ bude realizovať uzáveru na minimálnu dobu, podľa možností v popoludňajších hodinách. Aj pri úplnej uzávere musí zhotoviteľ zaistiť prejazd a prístup k nehnuteľnostiam pre vozidlá záchrannej zdravotníckej služby a hasičov.

Po umiestnení dopravného značenia je potrebné vyzvať príslušný cestný správny orgán, políciu a správcu cesty ku kontrole dopravného značenia.

Údaje o výstupoch

1. Ovzdušie

Počas realizácie navrhovanej činnosti možno očakávať zvýšenie prašnosti a znečistenie ovzdušia spôsobené pohybom stavebných mechanizmov v priestore staveniska. Zhotoviteľ je zodpovedný za udržanie všetkých spevnených povrchov v čistom stave. Samotná organizácia stavby bude rozčlenená tak, aby boli minimalizované vplyvy prašnosti na okolie.

2. Hluk a vibrácie

Počas výstavby navrhovanej činnosti sa zvýši hluková hladina. Hodnotenie nárastu hlukovej hladiny je závislé od organizácie výstavby, rozsahu nasadenia stavebnej techniky a dĺžky činnosti.
Počas realizácie navrhovanej činnosti možno uvažovať s orientačnými hodnotami hluku spôsobeného jednotlivými strojmi:

- Nákladné automobily typu Tatra 87- 89 dB (A)
- Zhutňovacie stroje 83- 86 dB (A)
- Bager 83- 87 dB (A)
- Nakladače zeminy 86- 89 dB (A)

Počas prevádzky sa predpokladá mierne nepravidelné zvýšenie hladiny hluku z dopravy zamestnancov firmy pri striedaní pracovných zmien.

Navrhovaná činnosť nie je zdrojom vibrácií.

3. Odpady

Pri príprave staveniska, výkopových prácach a samotnej výstavbe vznikne odpad, ktorý musí byť v zmysle zákona o odpadoch a ich likvidácii odvezený na riadenú skládku.
Takto vzniknuté odpady sú zaradené podľa vyhlášky MŽP SR, ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov nasledovne:

Katalógové číslo odpadu	Názov druhu odpadov	Kategória odpadu	Predpokladané množstvo

			t
08 01 11	odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N	0,5
08 01 12	odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11	O	0,25
15 01 01	obaly z papiera a lepenky	O	5
15 01 02	obaly z plastov	O	1
15 01 03	obaly z dreva	O	2,5
15 01 06	zmiešané obaly	O	1
15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N	0,5
15 02 02	adsorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N	0,75
15 02 03	absorbenty, filtračné materiály, handry a ochranné odevy iné ako v 15 02 02	O	0,5
17 01 01	betón	O	240
17 02 01	drevo	O	10
17 04 05	železo a oceľ	O	25
17 04 11	káble iné ako uvedené v 17 04 10	O	5
17 05 05	výkopová zemina	O	2980
17 06 04	izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03	O	50
17 09 04	zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	O	350
20 03 01	zmesový komunálny odpad	O	15

Zemina bude použitá na konečnú úpravu v rámci pozemkov investora.
Odpady sa budú zhromažďovať na určených miestach, z ktorých sa odvezú na určenú skládku odpadov.
Nahromadené odpady budú priebežne odvážané oprávnenou osobou na ďalšie využitie resp. zneškodnenie. Vlastná manipulácia s odpadmi vznikajúcimi pri výstavbe bude zabezpečená technicky tak, aby boli minimalizované prípadné negatívne dopady na životné prostredie (zamedzenie prášenia, technické zabezpečenie vozidiel prepravujúcich odpady a pod.).
Počas prevádzky parkoviska budú vznikať odpady zhodne so súčasným stavom a nebudú sa zvyšovať množstvá, nakoľko sa jedná o modernizáciu a optimalizáciu bez navyšovania kapacít spracovania a výrobkov.
Likvidácia nebezpečných odpadov bude zabezpečená podľa zákona o odpadoch zmluvným oprávneným odberateľom.

4. Voda

Odvodnenie komunikácií a spevnených plôch je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom a zvedením vôd do uličných vpustov dažďovej kanalizácie. Technologické vody budú napojené na kanalizáciu jestvujúcu a po predčistení na vlastnej ČOV budú odvádzané do verejnej kanalizácie zmluvného partnera tak ako doposiaľ.

Predpokladané vplyvy na prírodné prostredie

Z hľadiska ekológie nevznikajú navrhovanou výstavbou ďalšie nebezpečné výpary, exhaláty, nedovolený a nadmerný hluk a iné rušivé vplyvy na okolie. Výstavba a prevádzka stavby nebude mať v globálnej miere zhoršujúci vplyv na životné prostredie.
Vplyvy prevádzky na okolité životné prostredie sú minimálne. Investor však napriek tomu vykonáva celý rad ochranných opatrení, najmä v oblasti odpadov na separáciu druhov pre opätovné využitie suroviny.

Z hľadiska ekológie nevznikajú pri technologickom procese žiadne nebezpečné výpary, exhaláty, nedovolený a nadmerný hluk a iné rušivé vplyvy na okolie. Tento druh priemyslu, navrhovanej výroby a kapacity ako i technologického celku nie je zaradený podľa zákona 309/1991, zákona č. 218/1992, zákona 24/2006 Z.z. a zákona č. 391/2000 Z.z. medzi zdroje znečisťovania podliehajúce zvláštnym nariadeniam ochrany životného prostredia.
Plánovaná výstavba podlieha zisťovaciemu konaniu podľa Zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Nároky pamiatkovej starostlivosti ani nároky na poľnohospodársku a lesnú pôdu nie sú.

Výrub porastov a náhradné rekultivácie nie sú potrebné. Okolie výrobného objektu sa po vybudovaní vlastného objektu a komunikácii upraví v rámci celkovej vnútro areálovej koncepcie závodu.

V. Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie

Zrealizovanie pripravovanej prístavby haly HVB II , skladu MTZ II a kotolne prispeje k zlepšeniu logistiky pri hlavnej výrobnej činnosti..

Závod nezvyšuje terajšiu kapacitu výroby, technologického procesu sa navrhovanou výstavbou nedotkne.

Doterajší stav pracovníkov ostáva zachovaný.

Činnosť závodu HYZA a.s., Topoľčany je zaradená podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších predpisov do kategórie 12 Potravinársky priemysel, pod položky č. 2 Bitúnky a mäsokombináty, hydinárske závody a pod položku č. 9 Prevádzky na spracovanie mäsa a výroby mäsových výrobkov.

Vzhľadom na to, že plánovanou investíciou sa nezvyšuje kapacita činností bitúnku a spracovania mäsa, nemení sa strojná technológia a výstavba sa nerealizuje v priestoroch týchto činností, žiadame od upustenia povinného hodnotenia a zisťovacieho konania podľa hore uvedeného zákona.

Použité skratky:

HVB II.	Hlavná výrobná budova II. (etapa)
MTZ III.	Materiálno technické zabezpečenie III. (etapa)
SO ...	Stavebný objekt
ŠDe	Šachta Dažďová, e – označenie šachty
ČSD	Čerpacia stanica dažďových vôd
Príprava TPV	Prípravy Teplej prevádzkovej vody
OOPP	Osobné ochranné pracovné prostriedky

VI Prílohy:

1. Informácia - navrhovaná činnosť bola posudzovaná podľa zákona nasledovne:
A. Záverečné stanovisko MŽP – č.: 3202/2011 – 3,4/jm zo dňa: 16.8.2011 – Porážka hydiny a spracovanie mäsa HYZA a.s. Topoľčany.
B. Rozhodnutie ObÚ ŽP Topoľčany č.: ŽP 2011/00468 – Ku zo dňa 31.3.2011 – Parkovisko pre osobné automobily
C. Rozhodnutie OÚ OSŽP Topoľčany č.: OU-TO-OSZP-2016/009952-Ča zo dňa 15.11.2016 – Parkovisko pre osobné automobily II.
D. Rozhodnutie MŽP v zisťovacom konaní č. 3827/2017-1.7/mo zo dňa 24. 03. 2017
E. Rozhodnutie MŽP v zisťovacom konaní č.: 8925/2022-11.1/av 55049/2022 54032/2022-int. zo dňa 05.10.2022

2. Situácia širších vzťahov
3. Dokumentácia k zmene navrhovanej činnosti.

VII. Dátum spracovania
Miesto: Bánovce nad Bebravou

Dátum: Október 2022

VIII. Meno, priezvisko, adresa a podpis spracovateľa oznámenia

MeMO Consulting Slovakia, s.r.o.,
Drieňová 34
821 02 Bratislava
MeMO Consulting Slovakia, s.r.o., Bratislava
spracovateľ zámeru

IX. Podpis oprávneného zástupcu navrhovateľa

HYZA a.s.
ODBOJÁROV 2279/37
955 02 TOPOĽČANY
-57-

.....
Ing. Jiří Šavrda
podpredseda predstavenstva
HYZA a.s., Topoľčany

.....
Mgr. Daniela Čaplovičová
člen predstavenstva
HYZA a.s., Topoľčany