HP18
HN5
HN4
HP3
V7
HP17
31
ROZVODŇA 110 k
31
425,47
43
SKLAD ODVODNENÉHO KALU
SO 1.11
425,16
425,33
425,46
SO 1.10
30
FILT.
COV
váha
425,780
V6
Oplotenie zásobníka
V = 1,6 m (vč.plotivo)
Ochranné pásmo zásobníka
10,0 m od osi post. ventila
Bezpečnostné pásmo zásobníka
20,0 m od povrchu zásobníka
Existujúca betónová plocha
PB1
hasiace prístroje
(nad strieškou)
Tankovisko 2
Autocisterna s fekálnymi vozmi
svetlomer podoba zásobníka
Skład
Skład
Ochranné pásmo zásobníka
10,0 m od osi post.ventila
Bezpečnostné pásmo zásobníka
20,0 m od povrchu zásobníka
Tankovisko 1
trvalé označenie miesta
nádrží v súlade s STN
Oplotenie zásobníka
V = 1,6 m (vč.plotivo)
hasiace prístroje
(nad strieškou)
spád bet. plochy pod zásobníkmi -2%
Bezpečnostné pásmo zásobníka
20,0 m od povrchu zásobníka
Ochranné pásmo zásobníka
10,0 m od osi post. ventila
Betónové oplotenie
zásobníka, V = 2,0 m
Kotolňa
28
27
kofaj č.6
rampa
exist.dažď.kanalizácia DN300
exist.dažď.kanalizácia DN300
Exist.rozvod požiarnej vody
DN 150
5% slope
Bodové odvodnenie-26.0m
Kvantitvna prevádzka zvláčnenie, HDPE-DN154
VSTUP