

POZNÁMKY:

- POZNÁMKA 01: - TENTO VÝKRES SÚVISÍ S TECHNICKOU SPRÁVOU TEJTO ČASTI P. D.
- POZNÁMKA 02: - NAVRHOVANÉ MATERIÁLY A VÝROBKY SU REFERENČNÉ A JE MOŽNÉ ICH NAHRADIŤ ROVNOCENNÝMI MATERIÁLMI PRI ZACHOVANÍ TECHNICKÝCH PARAMETROV A KVALITY.
- POZNÁMKA 03: - PRED ZAPOČATÍM BETÓNOVACÍCH PRÁČ KOORDINOVÁŤ VŠETKY PRIERAZY S JEDNOTLIVÝMI PROFESIAM I A TECHNOLÓGIU
- POZNÁMKA 04: - ZÁKLADOVÉ DOSKY JE POTREBNÉ DILATOVAŤ V ZMYSLE PD STATIKA
- POZNÁMKA 05: - FINÁLNA ÚPRAVA ZVISLÝCH BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ - POLYURETANOVÝ NÁTER NA BETÓN (ODOLNÝ VOČI UV ŽIARIENIU)
- POZNÁMKA 06: - DODÁVATEL STAVBY SI MUSÍ PREŠTUDOVAŤ CELÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIŤ. PRED KAŽDÝM REALIZAČNÝM PROCESOM PREŠTUDOVAŤ DOTKNUTÉ, SÚVISIACE ČASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
- POZNÁMKA 07: - DODÁVATEL MUSÍ DODRŽAŤ PLATNÉ VYHLÁŠKY A STN. STAVEBNÉ ÚPRAVY VYKONÁVAŤ PODĽA STANDARDNÝCH POSTUPOV, TECHNOLOGICKÝCH PREDPISOV VYBRANÝCH STAVEBNÝCH PRVKOV.
- POZNÁMKA 08: - VŠETKY ZMENY A ÚPRAVY MATERIÁLOVÉHO RIŠENIA PRED REALIZÁCIU PRÁČ ODSÚHLASÍ S PROJEKTANTOM PRÍSLUŠNEJ PROFESIE VRÁTANE AUTORA STAVBY.
- POZNÁMKA 09: - VÝROBNÚ ALEBO DODÁVATELSKÚ DOKUMENTÁCIU TREBA PREDLOŽIŤ NA ODSÚHLASENIE ZODPOVEDNÝM PROJEKTANTOM JEDNOTLIVÝCH PROFESII VRÁTANE PROJEKTANTA STATIKY A HLAVNEHO INŽINIERA PROJEKTU.

SKLADBY SPEVNENÝCH PLÔCH

P01 - cca 716.1 m²

BETÓN C 30/37-XC4, XF3, XA3 hr. 200 MM
(VYSTUŽENIE - POZRI PD STATIKA, DOSKA ZD)
PE-HD FÓLIA (napr. Junifol hr. 1,5mm) hr. - MM
PODKLADOVÝ BETÓN C16/20 hr. 100 MM
ŠTRKODRVINA fr. 0-32, ZHUTNÍŤ PODĽA PD STATIKA hr. 235 MM
ŠTRKODRVINA fr. 0-64, ZHUTNÍŤ PODĽA PD STATIKA hr. 490 MM
SPOLU: hr. 1025 MM

JESTVUJÚCI TERÉN

P02 - cca 93.6 m²

BETÓN C 30/37-XC4-Dmax32 hr. 200 MM
(VYSTUŽENIE - POZRI PD STATIKA, DOSKA ZD1, ZD2)
PODKLADOVÝ BETÓN C16/20 hr. 100 MM
ŠTRKODRVINA fr. 0-31,5, ZHUTNÍŤ PODĽA PD STATIKA hr. 200 MM
ŠTRKODRVINA fr. 0-64, ZHUTNÍŤ PODĽA PD STATIKA hr. 500 MM
SPOLU: hr. 500 MM

JESTVUJÚCI TERÉN

P03 - cca 152.1 m²

BETÓN C 30/37-XC4-Dmax32 hr. 200 MM
(VYSTUŽENIE - POZRI PD STATIKA, DOSKA ZD3)
PODKLADOVÝ BETÓN C16/20 hr. 100 MM
ŠTRKODRVINA fr. 0-31,5, ZHUTNÍŤ PODĽA PD STATIKA hr. 100 MM
ŠTRKODRVINA fr. 0-63, ZHUTNÍŤ PODĽA PD STATIKA hr. 550-620 MM
SPOLU: hr. 950-1020 MM

JESTVUJÚCI TERÉN


±0,000 = 155,440 m.n.m.

REVÍZIA 01 - ZMENA TYPU TECHNOLOGIE KOMPOSTOVACÍCH BOXOV	Ing. BAKSA I.	Ing. ILDŽA R.	02/2023	R01
REVÍZIA 02 - DOPLNENIE TECHNOLOGIE KOMPOSTOVANIA BRKO	Ing. BAKSA I.	Ing. ILDŽA R.	04/2023	R02
POPIS ZMENY	VYKONAL	PODPIS	SCHVÁLIL	PODPIS
VYPRACOVAL:	Ing. BAKSA I., Ing. ILDŽA R.			
ZODP.PROJEKTANT:	Ing. ILDŽA R.			
HLAVNÝ PROJEKTANT:	Ing. ILDŽA R.			
INVESTOR:	Mesto Levice Námestie hrdinov č. 1, 934 01 Levice			
NÁZOV AKCIE:	REKONŠTRUKCIA KOMPOSTÁRNE - LEVICE ZMENA STAVBY PRED DOKONČENÍM	DÁTUM:	04/2023	SADA:
MIESTO STAVBY:	Mochovská ul., areál zberného dvoru, Levice	STUPEŇ:	ZSPD	
STAV. OBJEKT:	SO 01 - DOZRIEVACIE KOMORY	FORMÁT:	840x297	
NÁZOV VÝKRESU:	PÔDORYS 1.NP, REZ A-A-B-B, C-C DOZRIEVACIE KOMORY	MIERKA:	1 : 100	
		ČÍSLO VÝKRESU:	04	

Tento dokument je duševným vlastníctvom autora ENERGYLINE, s.r.o. Bez písomného súhlasu vlastníka nesmie byť rozmnožovaný, publikovaný alebo ďalej rozširovaný.
This document is the property of author ENERGYLINE, s.r.o. and may not be used, reproduced and exhibit, without the written consent of the owner.

LEGENDA MATERIÁLOV

- ŽELEZOBETÓN - TR. BET. A VÝSTUŽ VIĎ ČASŤ STATIKA
- PROSTÝ ALEBO SLABO VYSTUŽ. BETÓN - VIĎ ČASŤ STATIKA
- BETÓN C 30/37-XC4-Dmax32
- ZHUTNENÝ PODSYP ZO ŠTRKODRVINY fr. 0-64 (ZHUTNENIE POZRI PD STATIKA)
- ZHUTENÝ ŠTRKOVÝ NÁSPY fr. 0-32 (ZHUTNENIE POZRI PD STATIKA)
- JESTVUJÚCI TERÉN



ENERGYLINE

PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA
Kuzmányho 29, 934 01 LEVICE
E-mail: info@energyline.sk

[Signature]

