



Sekcia environmentálneho posudzovania a povoľovania
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava

Bratislava: 21. augusta 2025
Číslo: 14996/2025-11.1/mo
47127/2025
int.47133/2025

ZÁVÄZNÉ STANOVISKO ZO ZISŤOVACIEHO KONANIA

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho posudzovania a povoľovania, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. l) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určuje podľa § 29 ods. 2, v súlade s § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po vykonaní zisťovacieho konania pre zmenu navrhovanej činnosti **„Rekultivácia skládky Myslava, S1 - II. etapa - technické opatrenia pre uzatvorenie a rekultiváciu“** navrhovateľa **V.O.D.S., s.r.o., Myslava 649, 040 16 Košice, IČO 46 941 428, takto:**

Zmena navrhovanej činnosti **„Rekultivácia skládky Myslava, S1 - II. etapa - technické opatrenia pre uzatvorenie a rekultiváciu“**, uvedená v predložennom oznámení o zmene navrhovanej činnosti,

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s ustanovením § 2 písm. d) a § 29 ods. 15 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa pre zmenu navrhovanej činnosti **„Rekultivácia skládky Myslava, S1 - II. etapa - technické opatrenia pre uzatvorenie a rekultiváciu“** určujú nasledovné opatrenia na zabránenie a zmiernenie znečisťovania životného prostredia:

1. Používať iba vozidlá a mechanizmy v dobrom technickom stave.
2. Používať technologické postupy zamedzujúce znečisťovaniu ovzdušia prachovými časticami (napr. kropenie skládkového telesa, kropenie komunikácií).
3. Zredukovať platný zoznam odpadov povolených na zneškodňovanie.

Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v Košickom kraji, v okrese Košice II, v obci Košice, v katastrálnom území Myslava, na pozemkoch s parc. č. KN-C: 1603/6, 1603/7, 1603/8, 2239/09, 2239/10, 2251/31, 2251/32, 2251/33 a KN-E: 2246 v areáli Skládky odpadov Myslava, spoločnosti navrhovateľa V.O.D.S., s.r.o., Myslava 649, 040 16 Košice.

Skládka odpadov je umiestnená na parcelách KN-C č. 2251/33 a 1603/8. Rozšírenie skládky južným smerom sa dotýka parciel KN-C č. 2251/31 a 2251/32 a tiež parcely KN-E č. 2246 (KN-C č. 2239/11). Rekultivácia sa bude dotýkať okrem týchto parciel aj parciel KN-C č. 2239/9, 2239/10, 1603/5, 1603/6 a 1603/7.

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti **„Rekultivácia skládky Myslava, S1 - II. etapa - technické opatrenia pre uzatvorenie a rekultiváciu“** je návrh úpravy telesa skládky odpadu do stabilného sklonu svahov. Na základe vykonaných stabilitných výpočtov budú vybudované oporné prvky na severnom a južnom okraji skládky. Skládka odpadov bude rozšírená južným smerom, kde bude založená oporná vystužená zemná hrádza (MSEB). Nádrž priesakových kvapalín bude premiestnená za juhovýchodný okraj kazety. Na severnej strane bude vybudovaná oporná stena z betónových LEGO kociek. Navrhovaným technickým opatrením sa dosiahne lepšie využitie celkového objemu skládky odpadov a predovšetkým sa zvýši stupeň stability svahov na požadovanú hodnotu pre konečnú rekultiváciu. Vybudovaním nových oporných prvkov sa mierne rozšíri pôdorys jestvujúcej kazety a zvýši sa pôvodne povolená kapacita tejto skládky odpadov o cca 15 000 m³. Časť tejto novej voľnej kapacity bude znížená o odpad, ktorý bude v rámci svahovania súčasných strmých svahov potrebné premiestniť.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ, **V.O.D.S., s.r.o., Myslava 649, 040 16 Košice, IČO 46 941 428** (ďalej len „navrhovateľ“), doručil dňa 30. 06. 2025 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu environmentálneho posudzovania a povoľovania, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“), podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti **„Rekultivácia skládky Myslava, S1 - II. etapa - technické opatrenia pre uzatvorenie a rekultiváciu“** (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“) vypracované podľa prílohy č. 8a k zákonu. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracoval Ing. Marek Hrabčák.

MŽP SR následne upovedomilo listom č. 14996/2025-11.1/mo, 36435/2025, int.36436/2025, zo dňa 02. 07. 2025 o tom, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a podľa § 29 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov zaslalo vyššie uvedeným upovedomením oznámenie o zmene navrhovanej činnosti povolujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, rezortnému orgánu a dotknutej obci, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, s možnosťou o zaujatie stanoviska v zákonom stanovenej lehote. MŽP SR zároveň uvedeným listom informovalo o určení termínu ústneho pojednávania a prizvalo naň navrhovateľa.

Súčasne MŽP SR podľa § 29 ods. 3 zákona dňa 01. 07. 2025 zverejnilo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v centrálnom informačnom systéme, na adrese:

<https://www.enviroportal.sk/eia/detail/rekultivacia-skladky-myslava-s1-ii-etapa-technicke-opatrenia-pre-uzatv>

Na tejto adrese MŽP SR zároveň informovalo verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona.

Dotknutá obec, mesto Košice, zverejnilo informáciu o doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na svojom webovom sídle a na úradnej tabuli dňa 09. 07. 2025.

Navrhovaná činnosť (existujúca, posúdená a povolená), ktorá je predmetom zmeny je zaradená podľa prílohy č. 8 k zákonu do kapitoly č. 11 Odpadové hospodárstvo, do položky č. 3. Skládky odpadov na nebezpečný odpad, do časti A.

Podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona musí byť predmetom zisťovacieho konania každá zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti A, ktorá nie je zmenou podľa odseku 1 písm. d), ak ide o činnosť už posúdenú, povolenú, realizovanú alebo v štádiu realizácie.

Dňa 06. 08. 2025 sa na MŽP SR v súlade § 29 ods. 6 zákona uskutočnilo ústne pojednávanie so zástupcami navrhovateľa a spracovateľom oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, za účasti zástupkyne rezortného orgánu, na ktorom boli účastníci oboznámení s doterajším priebehom zisťovacieho konania zmeny navrhovanej činnosti a boli prerokované doručené stanoviská. Zástupkyňa navrhovateľa a spracovateľ dokumentácie sa vyjadrili k jednotlivým doručeným pripomienkam a k požiadavke povoľujúceho orgánu na variantné riešenie, ktoré považujú, v zhode so zástupkyňou rezortného orgánu, za nereálne a oddiaľujúce uzavretie skládky odpadov. Uviedli, že prevádzkovateľ I. etapy skládky odpadov je v konkurze. Ďalej uviedli, že Slovenská inšpekcia životného prostredia požadovala k uzavretiu skládky odpadov statický posudok a s navrhovaným riešením pôvodne súhlasila a že najvhodnejšie technické riešenie je popísané v oznámení o zmene navrhovanej činnosti. Na záver pojednávania zástupkyňa príslušného orgánu požiadala zástupcu navrhovateľa aj o písomné vyjadrenie k dvom stanoviskám s pripomienkami.

K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti bolo na MŽP SR podľa § 29 ods. 4 zákona doručených celkovo 6 stanovísk od povoľujúceho orgánu, rezortného orgánu a dotknutých orgánov, ktoré MŽP SR uvádza v skrátenom znení:

- **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia obehového hospodárstva, odbor odpadového a obehového hospodárstva** (ďalej len „OOOH“), rezortný orgán (list č. 37522/2025 zo dňa 14. 07. 2025), uvádza, že z hľadiska záujmov štátnej správy vo veciach odpadového hospodárstva k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nemá zásadné pripomienky a pri dodržaní všetkých platných predpisov súhlasí s navrhovanými zmenami a s novým technickým riešením. OOOH súhlasí s takýmto technickým riešením aj za predpokladu, že musí nevyhnutne dôjsť k navýšeniu kapacity skládky odpadov kvôli novému technickému riešeniu a v odôvodnení svojho stanoviska uvádza, že kladné stanovisko OOOH vyplýva z týchto dôležitých faktov, cit:

„1. Skládky odpadov Myslava, S1 – II. etapa sa nachádza na území, ktoré sa dlhodobo využíva na skládokovanie odpadov. Predmetná skládka odpadov leží v tesnom kontakte so skládkou odpadov „Stavba S1 – I. etapa“ na východe a neriadenou skládkou odpadov škvary, popola, trosky a prachu na západe. Za touto skládkou odpadov sa nachádza bývala skládka odpadov TKO pre mesto Košice, ktorej rekultivácia bola ukončená v roku 2013. Uzatvorením a rekultiváciou skládky odpadov Myslava, S1 – II. etapa, dôjde k vytvoreniu celku s prepojením na existujúce morfológické tvary s ostatnými realizovanými činnosťami. Horeuvedené časti ležia v spoločnom území, navrhnutým technickým riešením sa zabezpečí odtok zrážkových vôd.

2. Navrhovaná konštrukcia pomocou mechanicky vystuženej zemnej hrádze predstavuje dostatočnú oporu pre stabilitu uloženého odpadu a vyhovuje predpísaným hodnotám bezpečnosti.

3. Z dostupných dát z evidenčných listov skládky odpadov je evidentné, že sa jedná o pomerne malú skládku odpadov na odpad, ktorý je nebezpečný. Na skládku odpadov sa v najväčšom množstve ukladá odpad s kat. č. 19 03 04 (čiastočne stabilizované odpady označené ako nebezpečné – stavebné odpady s obsahom azbestu). Azbest uložený na skládke odpadov je chemicky neaktívny, nevyľúhuje sa, nehorí, neuvolňuje skládkový plyn do ovzdušia, nerozkladá sa a ani inak neovplyvňuje okolie. Tento druh odpadu,

v stabilizovanom stave nepredstavuje environmentálne riziko. Skládky odpadov nie je zdrojom emisií skládkového plynu. Navrhnuté technické riešenie a zloženie rekultivačných vrstiev zabráni priesaku zrážok do odpadu a tým aj tvorbe priesakovej kvapaliny. Neuzavretím tejto etapy by táto podmienka nemusela byť zabezpečená a skládka odpadov by sa mohla stať zdrojom znečistenia okolia.

4. Skládka odpadov sa nachádza vo vzdialenosti cca. 270 m od najbližšej obytnej zástavby na sídlisku Luník IX, avšak územie od začiatku bolo navrhnutá pre skládkovanie. Ak by sa zmena navrhovanej činnosti neuskutočnila za opísaného technického riešenia skutočne by mohlo dôjsť k oveľa väčším škodám na životnom prostredí a to nielen iba v areáli skládky odpadov, ale aj v okolí. Neodborným nakladaním s odpadmi opísanými v bode 3, uloženými v telese skládky odpadov by mohlo dôjsť aj k ohrozeniu zdravia a aj života ľudí.

5. V súvislosti s tým, že na Slovensku máme len 7 skládok odpadov, na odpad, ktorý je nebezpečný, považujeme v rámci zmeny navrhovanej činnosti uloženie nebezpečného odpadu na mieste, ktoré spĺňa všetky stavebno-technické podmienky za environmentálne a ekologicky prijateľnejší variant ako iný, napr. nezákonne uloženie odpadu, resp. voľne pohodený odpad. Vzhľadom k tomu, že odstránenie takéhoto odpadu je časovo a najmä finančne veľmi zaťažujúce pre štát, predložené technické riešenie pokladáme za veľmi efektívne riešenie aj z tohto pohľadu.

6. Prevádzkovateľ skládky odpadov dlhodobo sa snaží o vyriešenie vzniknutej situácie a korektne spolupracuje s orgánmi štátnej správy v odpadovom hospodárstve. Dlhodobo sa o skládku odpadov stará (areál je oplotený, má dve uzamykateľné brány, je strážený a označený informačnou tabuľou). Prevádzkovateľ plní povinnosť aj podľa § 24 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. “

Vyjadrenie MŽPSR: Akceptuje sa súhlasné a odôvodnené stanovisko rezortného orgánu.

- **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho posudzovania a povoľovania, odbor priemyselných emisií, najlepších dostupných techník a kontroly projektov v súčasnosti referát priemyselných emisií a najlepších dostupných techník, rezortný orgán (list č. 39480/2025 zo dňa 18. 07. 2025),** uviedol, že k zmene navrhovanej činnosti nemá pripomienky.

Vyjadrenie MŽPSR: Berie sa na vedomie.

- **Magistrát mesta Košice, referát životného prostredia (list č. MK/A/2025/19921 zo dňa 25. 07. 2025),** ako dotknutá obec – mesto Košice uvádza, cit.: „V posudzovanom území sa aj podľa údajov v Oznámení okrem skládky nachádza aj uzatvorená a zrekultivovaná skládka TKO Košice – Myslava, pričom Mesto Košice je v súlade s platným rozhodnutím povinné zabezpečovať monitoring podzemných a povrchových vôd a skládkových plynov a topografiu sadania úrovne telesa uzatvorenej a zrekultivovanej skládky aj formou pozorovacích topografických bodov s trvalou stabilizáciou pred ich poškodením a znečistením. Dôvodom prístupu mesta k rekultivácii bola zodpovednosť k riešeniu pravdepodobnej environmentálnej záťaže na území mesta, ktorá bola vedená v IS environmentálnych záťaží.“

V tejto súvislosti uvádzame, že posledné výsledky topografie sadania úrovne telesa skládky preukázali, že došlo k zrejším výškovým rozdielom.

Mesto Košice v predchádzajúcich rokoch zaznamenalo viaceré požiadavky občanov o urýchléné riešenie situácie v danom –posudzovanom území z dôvodu blízkosti obytnej rodinnej zástavby. Podľa § 1 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti bezpečná vzdialenosť hranice budúcej skládky odpadov od obytných zón alebo rekreačných oblastí sa určuje podľa slovenskej technickej normy (STN 83 8101); pri určení kritéria bezpečnej vzdialenosti možno postupovať aj

v súlade s inou obdobnou technickou špecifikáciou s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami. V metodickom usmernení Ministerstva dopravy a výstavby SR sa uvádza z STN 83 8101, že minimálna vzdialenosť skládky odpadov od sídla má byť 500 m v smere prevládajúcich vetrov; od zdravotníckych a školských zariadení má byť 1000 m v smere prevládajúcich vetrov od zariadenia.

V blízkosti posudzovaného územia sa nachádza MČ sídlisko Luník 9 s bytovými domami vo vzdialenosti 150 m od skládky a rodinné domy v MČ Košice – Myslava vo vzdialenosti 300 m od skládky. Tieto vzdialenosti nie sú v súlade s minimálnymi vzdialenosťami určenými STN. Z uvedených dôvodov nie je lokalita vhodná na skládkovanie nebezpečného odpadu.

K posúdeniu realizácie rekultivácie vo vzťahu k schválenej funkcii v územnom pláne mesta Košice uvádzame nasledujúce. Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Košiciach dňa 26. júna 2025 bolo uznesením č. 815 schválené Všeobecne záväzné nariadenia mesta Košice, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPD „Územný plán mesta Košice“ V novom ÚP je posudzované územie definované ako plocha krajinskej zelene, bez možnosti akejkoľvek výstavby. Rekultivácia je možná, vylúčené sú všetky druhy funkcií a činností s negatívnym vplyvom na životné prostredie.

Vzhľadom k vyššie uvedenému navrhujeme na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu posudzovanej činnosti na životné prostredie nasledovné podmienky:

- realizovať rekultiváciu skládky Myslava, S1 – II. etapa na nebezpečný odpad podľa schválenej aktuálnej PD bez zásahov do ostatných telies skládok a časti uzatvorenej a zrekultivovanej skládky TKO Košice – Myslava,*
- zabezpečiť, aby plánovaná činnosť rekultivácie nespôsobila porušenie tesnenia časti uzatvorenej a zrekultivovanej skládky TKO Košice – Myslava,*
- už v tejto etape rekultivácie skládky zamedziť možnému vývoju v danom území, ktorý by bol v rozpore so záväznou časťou Územného plánu mesta Košice - nerozširovať plochu skládky ani nenavýšovať objem skládky na nebezpečný odpad.“*

V závere stanoviska mesto Košice konštatuje, že zmenu navrhovanej činnosti je možné realizovať za dodržania podmienok na zmiernenie negatívneho súčasného vplyvu v danom území predovšetkým z dôvodu blízkosti okolitej zástavby.

Vyjadrenie MŽPSR: Navrhovateľ sa listom doručeným na MŽP SR dňa 18. 08. 2025 vyjadril k uvedenému stanovisku, s ktorým sa oboznámil na ústnom pojednávaní dňa 06. 08. 2025. V uvedenom liste uviedol, že má platné integrované povolenie č. j. 56/5-OIPK/2004-Be, č. i. 75 001 01 03 zo dňa 22. 04. 2004 (ďalej len „integrované povolenie“) a že skládka odpadov Myslava, S1 – II. etapa bola uvedená do prevádzky 27. 11. 2001, pred vydaním uvedenej normy STN. MŽP SR upozorňuje, že Slovenská republika mala technické normy upravujúce skládkovanie odpadov už v rokoch 1997 – 1998. Minimálnu vzdialenosť 500 m od sídiel odporúčala už norma STN 83 8101 Skládkovanie odpadov, Všeobecné ustanovenia v roku 1998. Lokalita sa na ukladanie odpadov využívala ešte pred vybudovaním sídliska Luník IX. Uvedené normy, ani po ich nahradení novými, v roku 2004, neboli záväzné.

Navrhovateľ vo svojom vyjadrení zároveň upozorňuje, cit.: „texte čl. 3.8 sa vyslovene uvádza, že uvedené vzdialenosti platia „v smere prevládajúcich vetrov“ a ďalej: „V prípade prírodných a umelých bariér (terénne prevýšenie a pod.) je možné skrátiť uvedené vzdialenosti. Skrátenie uvedených vzdialenosti je možné posúdiť výpočtom rozptylu emisií.“ Z uvedeného textu teda jasne vyplýva, že uvedené vzdialenosti sú stanovené na základe rozptylu emisii do ovzdušia zo skládkovania a potenciálneho ohrozenia obyvateľstva predovšetkým skládkovým plynom a zápachom. Ako je však konštatované v kapitole III.2.3.8 a III.2.3.9 Oznámenia o zmene, skládka Myslava neprodukuje skládkový plyn ani nie je zdrojom zápachu. Dôkazom tohto konštatovania je aj vydané integrované

povolenia zo dňa 22.4.2004, kde sa v čl. 2.1 Emisie do ovzdušia konštatuje, že „Emisné limity sa neurčujú, pretože na skládke odpadov nie je inštalovaný odplyňovací systém skládky“. V texte Oznámenia sa v kapitole III.2.3.11 uvádza skutočná vzdialenosť od najbližších obytných budov odčítaná z Katastrálnej mapy, ktorá je 270 m pre Lunik IX a 350 m pre obec Myslava. Zároveň konštatujeme, že obytná zóna v obci Myslava je vizuálne schovaná (tienená) za prírodnou bariérou - hrebeňom s lesným porastom ako je vidieť z Prílohy č. 1 - ortofotomapa okolia skládky Myslava. “

Ďalej navrhovateľ uvádza, že sa skládka Myslava, S1 – II. etapa nedotýka ani nezasahuje do uzatvorenej a zrekultivovanej skládky TKO Košice – Myslava, pretože bývala skládka mesta Košice leží západne od posudzovanej lokality až za skládkou škvary a navrhovaná rekultivácia ju priamo ani nepriamo neovplyvňuje.

Ďalej navrhovateľ upozorňuje, cit.: „uvádzaná „schválená PD“ je len časťou projektovej dokumentácie stavby Riadená skládka odpadov Košice – Myslava, Stavba č.1 – II. Etapa v častiach „SO 07 Uzavretie a rekultivácia skládky“ a výkres „Detail utesnenia a rekultivácie skládky C.22“, vypracovanej spracovateľom HYDROING Prešov, odborne spôsobilým inžinierom vo výstavbe Ing. Jozefom Sekerecom z 08/2001, teda pred 24 rokmi! Uvedená PD obsahuje len krátku textovú správu a jeden výkres a jej schválenie bolo len v zmysle zákona o odpadoch (č. 223/2001 Z. z.) a nebolo vydané stavebné povolenie v zmysle stavebného zákona. Podľa aktuálne platného stavebného zákona č. 25/2025 Z. z. a § 6 vyhlášky č. 60/2025 Z. z. je táto PD nedostatočná pre vydanie stavebného povolenia a je potrebné ju aktualizovať (§ 30 vyhlášky č. 371/2015 Z. z.). Ako prevádzkovateľ skládky sme v rámci predprojektovej prípravy zadali v rokoch 2023 a 2024 vypracovanie Štúdie stavby (uskutočniteľnosti) dvom renomovaným projektantom. Oba návrhy technického riešenia rekultivácie sa zhodli v tom, že súčasné sklony svahov telesa skládky (ktoré sú výsledkom prevádzkovania skládky za predošlých prevádzkovateľov) sú nestabilné, teleso skládky je potrebné stabilizovať opornými prvkami, čo vyžaduje rozšírenie jej pôvodného pôdorysu. Iné technické riešenie vzhľadom na zložité majetkovo - právne pomery a bezprostredný kontakt s I. etapou skládky Myslava nie je možné.

Na základe vyššie uvedeného MŽP SR konštatuje, že na zmiernenie potenciálnych negatívnych vplyvov na životné prostredie je potrebné realizovať uzatváranie skládky odpadov činnosti tak, ako je uvedené v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti.

- **Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povolovania a kontroly** (ďalej len „IŽP Košice“), (list č. 9118/57/2025-23608/2025 zo dňa 11. 07. 2025), ako povoľujúci orgán uviedol, že navrhovateľ ku dňu zaslania tohto písomného stanoviska neposkytol povoľujúcemu orgánu doklad o tom, že I. etapa skládky odpadov spĺňa požiadavky požadované Smernicou Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (ďalej len „Smernica Rady“) pre časti skládky (I. etapa), uvedených do prevádzky do 30. júna 2001, pričom I. etapa skládky odpadov bola uvedená do prevádzky do 30. júna 2001 a je priamo spojená s II. etapou skládky odpadov. Na základe uvedeného IŽP Košice konštatuje nesplnenie súladu častí skládky (I. etapa) uvedených do prevádzky do 30. júna 2001, s podmienkou vykonania všetkých opatrení za účelom splnenia požiadaviek na zosúladienie častí skládky so Smernicou Rady. IŽP Košice uvádza, že:
 - skládka odpadov (I. etapa) nie je v súlade so Smernicou Rady a v zmysle uvedenej Smernice Rady predstavuje vážne nebezpečenstvo pre životné prostredie,
 - navrhovateľ nedokladoval, že skladby vrstiev I. etapy skládky odpadov spĺňajú podmienku súladu so Smernicou Rady s požiadavkami aktuálne platnej legislatívy Slovenskej republiky,

- na základe navrhovateľom nedodaných podkladov a informácií je zrejmé nenaplnenie vykonávania a zabezpečenia starostlivosti o predmetnú skládku odpadov v rozsahu stanovenom Smernicou Rady a zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a

požaduje zmenu navrhovanej činnosti posudzovať podľa zákona. Uvádza požiadavky na určenie rozsahu hodnotenia aj s ich odôvodnením:

- Vzhľadom na zvýšenie pôvodne povolenej kapacity II. etapy skládky odpadov o cca 15 000 m³, pričom je priamo napojená na I. etapu skládky odpadov, ktorá bola uvedená do prevádzky do 30. júna 2001, dokladmi preukázať, že skládka ako celok spĺňa požiadavky požadované Smernicou Rady pre časti skládky (I. etapa), uvedených do prevádzky do 30. júna 2001, aj pre II. etapu skládky odpadov.
- V rámci ďalšieho posudzovania dopracovať ďalší variant zmeny navrhovanej činnosti bez zvýšenia kapacity o cca 15 000 m³, z dôvodu, že navrhovateľ nepožiadala o vydanie konečného rozhodnutia podľa zákona § 114c zákona o odpadoch.
- dopracovať posúdenie vzdialenosti rozšírenej časti skládky odpadov podľa STN 83 8106 z roku 2004, v ktorej je uvedené, že skládka odpadov sa nesmie zriaďovať v bezprostrednej blízkosti sídiel. Minimálna vzdialenosť skládky odpadov od sídla má byť 500 m v smere prevládajúcich vetrov. Rovnako sa skládka nesmie umiestňovať do vzdialenosti 1000 m od zdravotníckych a školských zariadení.
- Preukázať, o aké zvýšenie kapacity skládky odpadov vlastne ide, vzhľadom na prekročenie povolenej kapacity o 6 568,145 m³ (zistené environmentálnou kontrolou č. 32/2024/P, ev. č. 11791/57/2024-45989/2024 zo dňa 09. 12. 2024).

V závere stanoviska uvádza IŽP Košice podmienky a na vydanie zmeny integrovaného povolenia a požiadavky na vypracovanie projektovej dokumentácie a prevádzkovej dokumentácie.

Vyjadrenie MŽPSR: Navrhovateľ sa listom doručeným na MŽP SR dňa 18. 08. 2025 vyjadril k uvedenému stanovisku, s ktorým sa oboznámil na ústnom pojednávaní 06. 08. 2025. K stanovisku IŽP Košice navrhovateľ uviedol, cit.: „*vzhľadom na komplikovanosť podmienok sme ako úvodný krok nechali spracovať dve štúdie realizovateľnosti. Na základe týchto štúdií a Stabilitného posudku (VI.2025) sme vypracovali Oznámenie o zmene. Po vydaní rozhodnutia resp. záverečného stanoviska budú pripomienky dotknutých orgánov zapracované do finálnej verzie projektovej dokumentácie, ktorá bude predložená príslušnému stavebnému úradu.*“ Ďalej navrhovateľ upozorňuje, že zvýšenie kapacity sa týka iba II. etapy skládky odpadov, nezasahuje a ani sa netýka I. etapy skládky odpadov. Aj pôvodný projekt uzavretia a rekultivácie z roku 2001 sa týkal len II. etapy skládky odpadov a neriešil rekultiváciu I. etapy skládky odpadov. Navrhovateľ uvádza, že sa stal prevádzkovateľom II. etapy až v auguste 2022, preto nepovažuje za potrebné dokladovať stavebne-technické podmienky I. etapy. Upozorňuje, že za celú dobu prevádzky skládky neboli pri pravidelnom monitorovaní zistené žiadne príznaky únikov znečistenia zo skládky do podzemnej vody a dokonca aj kvalita priesakovej vody je oveľa lepšia ako v klasických skládkach komunálneho odpadu. Monitorovacia sieť sleduje kvalitu I. aj II. etapy. Preto navrhovateľ nemôže súhlasiť s názorom IŽP Košice, že skládka predstavuje vážne nebezpečenstvo pre životné prostredie. Ďalej navrhovateľ uviedol, že pre minimalizáciu potenciálneho budúceho rizika skládky na svoje okolie v rámci zmeny integrovaného povolenia, ktorým budeme žiadať o uzavretie a rekultiváciu severnej časti skládky a zvýšenie kapacity a rozšírenie južnej časti skládky, zároveň zredukuje súčasný rozsah širokej škály povolených nebezpečných odpadov pre túto skládku len na tie druhy odpadov, ktoré tvorili v posledných rokoch podstatnú časť skládkovania (napr. 19 03 04, 15 01 10, 15 02 02 atď.). Dominantný podiel na skládkovaní (70%) majú odpady stavebné odpady s azbestom, ktoré predstavujú predovšetkým zdravotné riziko pri likvidácii, ale z

hľadiska skládkovania už nepredstavujú environmentálne riziká. Azbest uložený na skládku je chemicky neaktívny, nevyľúhuje sa, nehorí, neuvolňuje emisie do ovzdušia, nerozkladá sa a ani inak neovplyvňuje svoje okolie. Tento druh odpadu neobsahuje žiadny organický uhlík a preto nemôže byť zdrojom skládkového plynu alebo zápachu. K požiadavke o dopracovanie ďalšieho variantu, navrhovateľ uvádza, že výsledky oboch štúdií vypracované renomovanými odborníkmi pre skládky odpadov sa zhodujú v tom, že pri súčasnom tvare telesa (ktoré je výsledkom celého predošlého 24 ročného prevádzkovania za rôznych prevádzkovateľov) je pre rekultiváciu nutné najprv stabilizovať strmé svahy. Toto opatrenie nie je možné realizovať bez rozšírenia pôvodného pôdorysu skládky a teda aj bez zvýšenia jej kapacity. Iný technicky realizovateľný variant rekultivácie projektanti nenavrhl. V prípade súhlasného stanoviska s navrhovaným technickým riešením uvedeným v oznámení o zmene navrhovanej činnosti je navrhovateľ ochotný konzultovať a dohodnúť s príslušným stavebným úradom v rámci projektovej dokumentácie spoločný postup uzavretia a rekultivácie II. aj I. etapy. K požiadavke na posúdenie vzdialenosti rozšírenej časti skládky podľa STN 83 8106 z roku 2004 MŽP SR uvádza, že minimálnu vzdialenosť 500 m od sídiel odporúčala už norma STN 83 8101 Skládkovanie odpadov, Všeobecné ustanovenia v roku 1998, avšak v tomto prípade ide o rozšírenie existujúcej skládky odpadov, nie o zriadenie novej skládky odpadov. Navrhovateľ vo svojom vyjadrení zdôraznil, že ide o výsledok technického riešenia na bezpečné uzatvorenie a rekultiváciu II. etapy v bezprostrednom kontakte so susednou neriadenou skládkou škvary z jednej strany a opustenou skládkou nebezpečného odpadu z I. etapy v konkurze, bez majiteľa, z druhej strany. K prekročeniu povolenej kapacity navrhovateľ uviedol, cit.: „v čl.1.2.30 platného IP zo dňa 22.4.2004 sa uvádza, že „Prevádzkovateľ skládky odpadov je oprávnený skládku odpadov prevádzkovať do naplnenia jej kapacity t. j. 48 361 m³ zneškodnených odpadov“. Zároveň sa v článku 1.2.31 stanovuje, že pre množstvo krycieho materiálu je povolená hodnota minimálne 10% z celkového množstva uložených odpadov. Keďže pri meraní objemu skládky nie je možné fyzicky rozlíšiť objem odpadu a objem krycieho materiálu, je potrebné do výsledkov „kapacity“ zahrnúť aj objem krycieho materiálu. Z uvedeného vyplýva, že objem telesa skládky po naplnení jej povolenej kapacity pri minimálnom 10% prekryve je 53 197 m³ alebo 55 615 m³ pri 15% prekryve a 58 033 m³ pri 20%. V texte SIZP sa uvádza, že bola prekročená povolená kapacita skládky o 6 568,145 m³ z čoho usudzujeme, že celkový zameraný objem telesa skládky firmou SKYMOVE bol 54 929 m³, čo ale ešte spadá do uvedeného intervalu 10-20% krycieho materiálu. Zároveň podotýkame, že na základe informácií o geodetov, meranie objemu nepravidelného telesa (akým je napríklad halda, odval skládka) sa dosahuje v maximálnej presnosti ±5% a už vôbec nie s presnosťou na tri desatinné miesta, ako je uvedené v texte. Zameraný objem firmou SKYMOVE pri uvedenej presnosti sa teda pohybuje v rozsahu 52 183 – 57 675 m³, čo spadá do intervalu 10-20% prekryvu.“

MŽP SR, na základe vyššie uvedených doplňujúcich informácií navrhovateľa, stanoviska rezortného orgánu a informácií a odôvodnení riešenia predloženého v oznámení o zmene navrhovanej činnosti na ústnom pojednávaní, neakceptuje požiadavku IŽP Košice na rozsah hodnotenia a na dopracovanie ďalšieho variantu.

- **Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania** (list č. OU-KE-OKR1-2025/007883-375 zo dňa 15. 07. 2025), ako dotknutý orgán v stanovisku uvádza, že z predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nie je možné posúdiť riešenie stavby z hľadiska potrieb civilnej ochrany a Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia sa k nemu nevyjadruje. Zároveň však nežiada zmenu navrhovanej činnosti posudzovať podľa zákona.

Vyjadrenie MŽPSR: Berie sa na vedomie.

- **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach** (list č. RÚVZKE/OHŽPaZ/6551/15722/2025 zo dňa 17.07. 2025), ako dotknutý orgán

v záväznom stanovisku uvádza, že zmenu navrhovanej činnosti nepožaduje posudzovať podľa zákona.

Vyjadrenie MŽPSR: Berie sa na vedomie.

Navrhovateľ má integrované povolenie, ktoré vydala Slovenská inšpekcia životného prostredia, podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na základe vydaného integrovaného povolenia bola IŽP Košice povolená prevádzka skládky na nebezpečný odpad „Skládka odpadov Košice - Myslava, stavba č. 1 - II. etapa“. Súčasťou tohto povolenia bolo aj schválenie projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení. Uzatvorenie a rekultivácia II. etapy skládky Myslava boli riešené v samostatnej časti projektovej dokumentácie stavby Riadená skládka odpadov Košice – Myslava, Stavba č.1 – II. Etapa v častiach „SO 07 Uzavretie a rekultivácia skládky“ a výkres „Detail utesnenia a rekultivácie skládky C.22“, vypracovanú spracovateľom HYDROING Prešov, odborne spôsobilým inžinierom vo výstavbe Ing. Jozefom Sekerecom z augusta 2001. Projekt riešil uzatvorenie telesa skládky odpadu po naplnení jej kapacity na ploche 6 305 m² v súlade s § 34 vtedy platnej vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch. Uzatvorenie a rekultivácia II. etapy skládky odpadov v zmysle schválenej projektovej dokumentácie pozostáva z:

1. vyrovnávacej vrstvy pozostávajúcej zo zeminy o hrúbke 150 – 200 mm,
2. z tesniacej minerálnej vrstvy 2x250 mm, tvorenej zhutneným ílom na PS 96, s koeficientom filtrácie menším ako $1 \times 10^{-10} \text{ m.s}^{-1}$,
3. z fólie HDPE hrúbky 1,5 mm drsnej na svahoch,
4. z ochrannej geotextílie na vrchu fólie pp 1200 g/m²,
5. z drenážnej vrstvy, pozostávajúcej zo štrku fr .16/32 mm hrúbky 500 mm,
6. z konečnej krycej vrstvy z úrodnej zeminy o hrúbke min. 1 000 mm a trávnikom.

V súlade s § 30 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, bude vypracovaný aktualizovaný projekt uzavretia a rekultivácie II. etapy, ktorý bude vychádzať z výsledkov technických štúdií (I.2023 a VIII.2024) a statického posudku (VI.2025) pre návrh úpravy telesa odpadu do stabilného sklonu svahov. Na základe vykonaných stabilitných výpočtov je potrebné vybudovať oporné prvky na severnom a južnom okraji skládky, aby bol zvýšený stupeň bezpečnosti. Taktiež dôjde k rozšíreniu skládky južným smerom, kde bude založená oporná vystužená zemná hrádza (MSEB). Návodný svah MSEB a prepojenie s pôvodnou južnou hrádzou kazety bude izolované klasickým tesnením dna skládky NO v súlade s § 4 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 382/2018 Z. z.“). Rozšírenie si vyžiada aj prekládku nádrže priesakových kvapalín za juhovýchodný okraj kazety. Na severnej strane bude vybudovaná oporná stena z betónových LEGO kociek.

Podstatnú časť stavebných prác budú tvoriť zemné práce spojené s prípravou územia a hrubými terénnymi úpravami: odstránením náletových drevín, očistením obvodových hrádzi a obnažením kotviaceho zákopu na severnej a južnej strane skládky, rozšírením skládky na južnom okraji kazety s utesnením dna a prepojením tesnenia na pôvodné tesnenie, presunom nádrže priesakových kvapalín na juhovýchodný okraj skládky (parc. č. 1603/6), vybudovaním oporných konštrukcií na severnom (LEGO kocky) a južnom (MSEB) okraji skládky s potrebnou izoláciou vnútorných stien v zmysle čl. 4.1 a 4.2 STN 83 8106 "Tesnenie skládok

odpadov"

a § 4 vyhlášky č. 382/2018 Z. z. Základné ideové riešenie MSEB vychádza z osvedčeného systému založeného na využití vystuženej zeminy pre strmé svahy. Navrhovaná je technológia obaľovaného čela, kde bude výstuha s jej požadovanou kotevnou dĺžkou zatiahnutá späť do násypového telesa. Táto lícová úprava je znázornená vo vzorovom priečnom reze telesom. Na zabránenie vytlačania zásypového materiálu cez oká geomreže bude medzi zásypový materiál a geomrežu v líci umiestnená netkaná geotextília. Geomreže budú v celej svojej ploche zasypané materiálom, ktorý bude kombináciou miestnej zeminy z výkopu pri rozšírení skládky a betónovým recyklátom frakcie 0/63 mm. V priamom kontakte s výstuhami bude v hrúbke 100 až 150 mm aplikovaná vrstva betónového recyklátu. Výstužné geosyntetikum v konštrukcii zaisťuje stabilitu zemného telesa. Zásypy budú zo zeminy hutnené vo vrstvách hrúbky 250 mm s parametrom zhutnenia $I_d \geq 0,85$. Vzhľadom k tomu, že vlastnosti zemín sú kľúčovým faktorom statiky konštrukcie, je nutné v priebehu výstavby zabezpečiť sledovanie vlastností materiálov použitých na zásyp konštrukcie MSEB.

Na severnom okraji skládky, kde nie je dostatočný priestor pre založenie MSEB, bude ako oporná konštrukcia pre posilnenie stability severného svahu skládky vybudovaná oporná stena z betónových LEGO kociek v tesnom kontakte s panelovou cestou a severnou hrádzou kazety. Vnútna strana MSEB hrádze ako aj vnútorná stena LEGO kociek bude izolovaná podľa požiadaviek vyhlášky č. 382/2018 Z. z. s prepojením izolácie na dno kazety. Navrhovaným technickým opatrením sa dosiahne lepšie využitie celkového objemu skládky a predovšetkým sa zvýši stupeň stability svahov na požadovanú hodnotu pre konečnú rekultiváciu. Vybudovaním nových oporných prvkov sa mierne rozšíri pôdorys jestvujúcej kazety a taktiež navýši aj pôvodne povolená kapacita tejto skládky. Presný objem navýšenej kapacity bude zrejmý až z projektu stavby, predbežne bol určený na cca 15 000 m³. Časť tejto novej voľnej kapacity bude znížená o odpad, ktorý bude v rámci svahovania súčasných strmých svahov potrebné premiestniť. Po svahovaní a zhutnení sa povrch skládky upraví do projektom predpísaných priečnych sklonov svahov v súlade so stabilitnými výpočtami. Na takto pripravený povrch odpadu sa v rámci tzv. „technickej rekultivácie“ vybuduje povrchové tesnenie v zmysle § 8 vyhlášky č. 382/2018 Z. z. pozostávajúce z tesniacej, drenážnej a pokryvnej vrstvy. Tesniacu vrstvu bude na vrchole skládky tvoriť ílové tesnenie v hrúbke 2 x 250 mm zhutnené podľa požiadaviek uvedených v STN 83 8106. Na svahoch II. etapy skládky bude ílové tesnenie (CCL) nahradené geosyntetickou tesniacou bariérou z bentonitových rohoží (GCL). Na túto primárnu tesniacu vrstvu sa zhotoví prídavne tesnenie z HDPE fólie hr. 1,5 mm obojstranne drsnej spolu so separačnou geotextíliou na povrchu. Infiltrujúca zrážková voda bude nad touto tesniacou bariérou zachytená umelou drenážnou vrstvou z geodrénu (tzv. "sendvič"). Nakoniec sa na celý povrch rozprestrie pokryvná vrstva zeminy o minimálnej hrúbke 1,0 m, ktorá v hornej časti obsahuje humusovú zložku (min 150 mm). Po ukončení technickej rekultivácie sa vykoná osev trávnikového lúčneho na celý povrch upravenej plochy bývalej skládky. Po ukončení rekultivácie začne prebiehať 30 ročné obdobie monitorovania a následnej starostlivosti o uzavretú skládku podľa Plánu monitorovania po jej uzavretí. Z tohto dôvodu bude potrebné na základe nového výkazu výmer aktualizovať niektoré navrhované stavebné materiály, objemy stavebných prác a tiež spresniť rozpočtové náklady rekultivácie.

Potreba surovín na rekultiváciu II. etapy bude podrobne špecifikovaná v projekte pre stavebné povolenie, bude to:

- ílovitá zemina do minerálnej tesniacej vrstvy (CCL) na vrcholovej plochej časti skládky, ktorá po zhutnení dosiahne koeficient filtrácie $k_f \leq 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$, stupeň zhutnenia min. PS 96. Presná špecifikácia potrebných fyzikálno-mechanických parametrov vyplýva z čl. 3.1.2 STN 83 8106, predbežne stanovené množstvo je cca 1 000 m³,
- tesniace geokompozity - bentonitové rohože (GCL) v zmysle špecifikácie § 8 vyhlášky č. 382/2018 Z. z., ktoré budú tvoriť náhradu minerálnej tesniacej vrstvy na svahoch rekultivovanej skládky v množstve cca 5 800 m²,

- geosyntetické materiály (geodrény, geomreže, geotextílie), ktoré zabezpečujú náhradu za prírodné stavebné materiály, pričom predstavujú nižšie statické zaťaženie telesa skládky, zlepšujú stabilitné pomery a majú nižšie požiadavky na prepravu a skladovanie na stavenisku,
- zeminu do pokryvnej vrstvy vhodnú na zriadenie vegetačného krytu na povrchu skládky v množstve cca 8 000 m³,
- betónový recyklát, DSO a výkopovú zeminu do telesa MSEB,
- betónové LEGO kocky do oporného múru,
- PEHD a PVC potrubia na zachytávanie a odvádzanie vôd,
- ostatné klasické stavebné materiály podľa špecifikácie v projekte pre stavebné povolenie.

V rámci zisťovacieho konania boli identifikované predpokladané vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia nasledovne:

Vplyvy na obyvateľstvo a jeho zdravie

Vzdialenosť skládky odpadov Myslava S1 – II. etapa je 270 m od sídliska Luník IX a 350 m od mestskej časti Myslava, ktorá je oddelená od skládky odpadov hrebeňom s lesným porastom. Po realizácii zmeny navrhovanej činnosti, po uzavretí a rekultivácii skládky odpadov sa zabráni priesakom zrážkových vôd do odpadu, úletom odpadu a aj priamemu kontaktu obyvateľov s odpadom. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nevznikne nový zdroj hluku. Po realizácii zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladá vplyv na obyvateľstvo a jeho zdravie.

Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery

Pôvodný návrh rekultivácie pomocou minerálneho tesnenia (íl 2x250 mm) bol okrem vrcholovej plošiny zmenený na využitie bentonitových georohoží, ktoré majú rovnaké tesniace účinky a menšie nároky na technológiu pokládky, požiadavky na klimatické podmienky počas realizácie ako aj statické zaťaženie telesa odpadu a tým zlepšenie stability. Podobne bola nahradená drenážna vrstva štrku geosyntetikom, čo taktiež zlepšuje stabilitné pomery. Náhradou prírodných materiálov za geosyntetika dochádza k výraznému zníženiu vplyvov na životné prostredie z dôvodu ťažby a prepravy týchto materiálov na stavenisko.

Na základe výsledkov pravidelného každoročného monitoringu skládky je možné konštatovať, že meraním tesnenia skládky a detekciou netesnosti v podloží uloženého odpadu pomocou trvalo zabudovaného systému SENZOR nebolo preukázané poškodenie spodného tesnenia skládky alebo úniky znečistenia do podložia. Skládka tak nemá preukázateľný nepriaznivý vplyv na horninové prostredie.

Kontaminácia horninového prostredia počas realizácie a užívania objektov zariadenia je málo pravdepodobná a to iba pri havarijných situáciách, ku ktorým by pri dodržaní všetkých bezpečnostných predpisov nemalo dôjsť.

Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv ani na geodynamické javy a geomorfologické pomery.

Vplyvy na pôdu

Zmena navrhovanej činnosti nemá vplyv na okolité pozemky mimo areál existujúcej skládky, nakoľko sa všetky stavebné činnosti budú realizovať len v bezprostrednej blízkosti jestvujúcej kazety. Nedôjde tak k záberu nového poľnohospodárskeho alebo lesného fondu.

Realizácia zmeny navrhovanej činnosti nebude mať žiadny vplyv na pôdu a nevyžaduje žiadny záber pôdy.

Vplyvy na ovzdušie a klimatické pomery

Podľa „Správy o kvalite ovzdušia v SR 2024“ v zóne Košický kraj nebolo v roku 2024 zaznamenané prekročenie limitnej hodnoty pre SO₂, NO₂, CO a benzén, ani prekročenie limitných hodnôt pre priemernú ročnú koncentráciu PM₁₀ a PM_{2,5}. Dlhodobé trendy znečistenia časticami PM a NO₂ majú klesajúci charakter na všetkých monitorovacích staniciach zóny a aglomerácie s výnimkou automatickej monitorovacej stanice Veľká Ida, Letná.

Skládka odpadov je v zmysle zákona o ovzduší definovaná ako malý zdroj znečisťovania ovzdušia. Pre skládky nebezpečných odpadov sa neuvažuje o vzniku skládkového plynu ale len o prašnosti a TZL. Počas stavebných prác môže za vhodných klimatických podmienok (sucho a veterno) dôjsť k lokálnemu zvýšeniu prašnosti z dôvodu presunu, svahovania a zhutňovania odpadu do predpísaných sklonov. Túto prašnosť bude potrebné eliminovať skrúpaním vodnou clonou z prenosných zariadení špecializovaných na stavebné demolačné práce. Vzhľadom na malý rozsah prác ako aj množstvo presúvaného odpadu pôjde len o lokálny a krátkodobý vplyv priamo v areáli skládky. Emisie z motorových vozidiel a stavebných strojov na stavenisku je potrebné minimalizovať používaním stavebných strojov vyhovujúcich príslušným emisným limitom EURO5.

Po realizácii zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladá zhoršenie vplyvov na ovzdušie a klimatické pomery.

Vplyvy na vodné pomery

Počas samotnej realizácie stavebných prác nie je predpoklad vzniku nadmerného množstva odpadových vôd. Čistenie stavebných strojov pred výjazdom zo staveniska sa bude vykonávať na jestvujúcej očisťovacej ploche skládky pri vrátnici. Zrážková voda z okolia skládky bude naďalej odvádzaná obvodovými rigolmi mimo areál skládky.

Na základe výsledkov monitorovania podzemných vôd v okolí skládky je možné konštatovať, že za posledné tri roky neboli zistené žiadne prekročenia sledovaných parametrov, ktoré by nasvedčovali na úniky znečistenia zo skládky. Základné ukazovatele kvality vody ako je vodivosť sa pohybuje v rozpätí 17,5 až 67,7 mS/m a RL105 sú v rozsahu 64 až 420 mg/l. Podobne obsahy amoniaku, ťažkých kovov, NEL ako aj suma PAU sa pohybujú v rozsahu pre fónové zloženie. Výsledky monitorovania priesakovej kvapaliny odrážajú množstvo a zloženie skládkovaného nebezpečného odpadu. Pri hodnotení výsledkov monitorovania je možné konštatovať, že priesaková kvapalina zo skládky nebezpečných odpadov Myslava je paradoxne vo viacerých parametroch priaznivejšia ako býva priesaková kvapalina z niektorých skládok komunálneho odpadu. Tieto výsledky zrejme súvisia s relatívne malou rozlohou skládky (nízkou produkciou priesakovej kvapaliny) a predovšetkým zložením skládkovaných nebezpečných odpadov. Dominantnú zložku v posledných rokoch tvoria čiastočne stabilizované odpady s obsahom azbestu, ktoré zrejme nie sú zdrojom výraznejšieho vylúhovania znečistenia do priesakovej kvapaliny. Relatívne vysoké hodnoty boli namerané len pri vodivosti ($\varnothing$ = 648 mS/m) a RL₁₀₅ ($\varnothing$ = 5 147 mg/l). Podstatne nižšia je hodnota CHSK_{Cr} ($\varnothing$ = 124 mg/l), ktorá sa v priesakovej kvapaline zo skládok komunálneho odpadu pohybuje nad 1 000 mg/l. O absencii biodegradovateľných odpadov v skládke svedčí veľmi nízky obsah amoniakálneho dusíka v priesakovej kvapaline ($\varnothing$ = 7,2 mg/l) a predovšetkým hodnota BSK₅ ($\varnothing$ = 17,1 mg/l). Práve pomer BOD/COD je klasickým ukazovateľom procesu biodegradácie odpadu v skládke pričom hodnota < 0,20 sa považuje za ukazovateľ ukončenie tohto procesu. Na skládke Myslava bola vypočítaná hodnota 0,17 čo svedčí o biologicky stabilizovanom odpade ktorý už v budúcnosti nebude zdrojom emisii. Obsahy ťažkých kovov v priesakovej kvapaline (Cd, Hg, Pb, Cr, Cu, As, Zn, Ni) sa pohybujú v rozsahu 0,0X až 0,00X mg/l čo je

možné považovať za normálne fónové obsahy. Podobne obsahy ropných látok (NEL) sa pohybujú v rozsahu 0,020 až 0,26 mg/l ($\bar{O}$ = 0,068 mg/l) a neprekračujú žiadny limit pre hodnotenie znečistenia. Pre 16 sledovaných organických polutantov (PAU) bola zistená priemerná hodnota ($\bar{O}$ = 0,001 mg/l) čo je takisto na úrovni citlivosti metódy resp. fónové hodnoty.

Priesaková kvapalina z II. etapy skládky Myslava sa bude zhromažďovaná v novej (presunutej) podzemnej zbernej nádrži, pričom postupne bude dochádzať k poklesu jej tvorby. Po vykonaní rekultivácie skládky spojenjej s utesnením povrchu odpadu proti priesaku zrážok poklesne tvorba priesakovej kvapaliny na zlomok množstva z aktívnej prevádzky skládky

Pre skládku Myslava - II. etapa pri izolovanej ploche cca 6 600 m² sa predpokladá po utesnení povrchu skládky a ukončení rekultivácie zostatková tvorba priesakovej kvapaliny v maximálnom množstve $Q_{1.-3.r} = 5,9 \text{ m}^3 / \text{mesiac}$ (1. – 3. rok po uzavretí) a v množstve cca $Q_{4.-10.r} = 2,0 \text{ m}^3 / \text{mesiac}$ (4. – 10. rok). Vzhľadom na charakter odpadu a malú rozlohu skládky je vcelku reálne, že už po 5. rokoch od utesnenia povrchu skládky bude výtok priesakovej kvapaliny zo skládky nulový resp. zanedbateľný.

Po realizácii zmeny navrhovanej činnosti nie je predpoklad ohrozenia podzemných ani povrchových vôd.

Vplyvy na chránené územia

Umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti je navrhované v území, na ktoré sa vzťahuje prvý stupeň ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a jej realizácia nebude mať negatívny vplyv na územie patriace do súvislej európskej sústavy Natura 2000.

Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy

Skládka Myslava II. etapa leží v dlhodobu antropogénne narušenom prostredí, v lokalite, ktorá je už niekoľko desaťročí zaťažená skládkovaním odpadov, ktoré tu začalo už v 70. rokoch 20. storočia. Okrem komunálneho odpadu z mesta Košice sa na uvedenej lokalite skládkovala aj škvara a popol a rôzny stavebný odpad. Aktívna prevádzka na skládke Košice - Myslava, stavba 1 - II. etapa začala od roku 2004. Táto aktivita nedáva predpoklad trvalého usadenia chránených alebo vzácnych druhov živočíchov v tomto priestore. Naopak, opustené priestory okolitých skládok sú poznačené výskytom ruderálneho spoločenstva rôznych inváznych bylín a drevín, ktoré nepredstavujú hodnotné biotopy. Po realizácii navrhovanej činnosti sa nepredpokladá vplyv na faunu, flóru a biotopy.

Vplyvy na krajinu a scenériu

Zmena navrhovanej činnosti je situovaná v areáli skládky odpadov, kde je pôvodný charakter krajiny pozmenený antropogénnou činnosťou. Bude realizovaná na pozemkoch evidovaných ako ostatné plochy a zastavané plochy, nedôjde k zmene využívania uvedených pozemkov ani dotknutých pozemkov.

Zmena navrhovanej činnosti nebude mať minimálny vplyv na krajinu a scenériu.

Vplyvy na územný systém ekologickej stability

Zmena navrhovanej činnosti nezasahuje do žiadneho z prvkov územného systému ekologickej stability (ÚSES) a nijako neovplyvní ÚSES.

Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme

Zmena navrhovanej činnosti nebude mať žiadny vplyv na urbánny komplex a využívanie zeme, nebude ovplyvnená priemyselná ani poľnohospodárska výroba, infraštruktúra, služby, rekreácia, cestovný ruch.

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky

Vzhľadom na umiestnenie, typ a rozsah zmeny navrhovanej činnosti sa žiadne vplyvy na kultúrne a historické pamiatky.

Vplyvy na archeologické, paleontologické náleziská a významné geologické lokality

Na území dotknutom realizáciou sa nenachádzajú paleontologické náleziská a významné geologické lokality, preto sa vplyv na ne nepredpokladá.

MŽP SR v rámci zisťovacieho konania z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona vychádzalo z oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, pričom použilo aj kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona, uvedené v prílohe č. 10 zákona, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

MŽP SR konštatuje, že v rámci realizácie zmeny navrhovanej činnosti nebude dochádzať k významným negatívnym vplyvom na životné prostredie a obyvateľstvo. Krajina a prírodné hodnoty jednotlivých zložiek životného prostredia ostanú zachované. K oznámeniu o zmene bolo doručených 6 stanovísk, z toho 4 súhlasné bez pripomienok. Stanovisko povoliujúceho orgánu, IŽP Košice, požadovalo zmenu navrhovanej činnosti posudzovať a vypracovať nový variant, bez zvýšenia kapacity skládky odpadov a stanovisko mesta Košice, ako dotknutej obce so zmenou navrhovanej činnosti súhlasilo, avšak za podmienky nezvýšenia kapacity skládky odpadov. Zo zisťovacieho konania vyplynulo, že technické riešenie uvedené v oznámení o zmene je riešením, ktoré umožní upraviť súčasné strmé svahy telesa skládky odpadov do bezpečného stabilného tvaru, s nevyhnutným presunom časti odpadov z hornej časti telesa skládky, preto MŽP SR neakceptovalo požiadavku ďalšieho variantu zmeny navrhovanej činnosti. Vo výrokovej časti tohto záväzného stanoviska MŽP SR uvádza aj podmienku „Zredukovať platný zoznam odpadov povolených na zneškodňovanie“. Navrhovateľ vo svojom vyjadrení zo dňa 18. 08. 2025 uviedol, že je ochotný konzultovať a dohodnúť s príslušným stavebným úradom v rámci projektovej dokumentácie spoločný postup uzavretia a rekultivácie II. aj I. etapy skládky odpadov. MŽP SR má za to, že uzavretie skládky odpadov je možné úspešne realizovať v rámci povolišovacieho konania.

Z predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, z ústneho pojednávania za účasti zástupkyne navrhovateľa, spracovateľa dokumentácie a zástupkyne rezortného orgánu, z doplnujúcich písomných informácií navrhovateľa na základe ústneho pojednávania zo dňa 06. 08. 2025 a zo stanoviska rezortného orgánu, vyplynulo, že zmenu navrhovanej činnosti nie je potrebné posudzovať podľa zákona. Realizácia technického riešenia, odporúčaného projektantami, nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie ani na zdravie obyvateľov.

V rámci ústneho pojednávania vykonaného podľa § 29 ods. 6 zákona bola možnosť sa pred určením záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania vyjadriť k jeho podkladu, k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

MŽP SR vyhodnotilo zmenu navrhovanej činnosti uvedenú v oznámení o zmene navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a jej rozsahu a zároveň v kumulácii s činnosťami vykonávanými v okolí miesta vykonávania zmeny navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzalo do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Ide o zmenu navrhovanej činnosti, ktorou je uzavretie a rekultivácia, pri ktorej je potrebné realizovať aj úpravu existujúceho telesa skládky odpadov so súvisiacim rozšírením a zvýšením kapacity o 15 000 m³.

Upozornenie:

Podľa § 29 ods. 14 zákona dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať o záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania bezodkladne

informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Podľa § 38 ods. 6 zákona rozhodnutie povoľujúceho orgánu musí obsahovať podmienky, ktoré určil príslušný orgán v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní, v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania alebo v záverečnom stanovisku, alebo spôsob, akým sa s uvedenými podmienkami navrhovateľ v rámci prípravy dokumentácie vysporiadal.

Poučenie:

Podľa § 29 ods. 16 zákona, proti záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania, v ktorom príslušný orgán určil, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena

- a) bude posudzovať podľa zákona, môže podať odvolanie len navrhovateľ,
- b) nebude posudzovať podľa zákona, môže podať odvolanie len dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, a dotknutá verejnosť podľa § 3 písm. t) zákona.

Proti tomuto záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania možno podať do 15 dní odo dňa doručenia odvolanie podľa § 29 ods. 17 zákona na príslušný orgán, ktorý ho vydal.

V prípade dotknutej verejnosti podľa § 3 písm. t) zákona sa za deň doručenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania považuje prvý deň zverejnenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania podľa § 29 ods. 13 zákona v centrálnom informačnom systéme.

Toto záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Ing. Katarína Jankovičová
generálna riaditeľka sekcie

Rozdeľovník

Doručuje sa elektronicky:

Navrhovateľ:

1. V.O.D.S., s.r.o., Myslava 649, 040 16 Košice

Dotknutá obec, na ktorej území sa má zmena navrhovanej činnosti realizovať:

2. Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Povoľujúci orgán:

3. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14, 040 53 Košice

Dotknutý orgán:

4. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice
5. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice
7. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice

8. Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

Rezortný orgán:

9. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia obehového hospodárstva, odbor odpadového a obehového hospodárstva, TU
10. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho posudzovania a povoľovania, referát priemyselných emisií a najlepších dostupných techník, TU