



ZÁVÄZNÉ STANOVISKO ZO ZISŤOVACIEHO KONANIA

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 písm. l) v spojení § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určuje podľa § 29 ods. 3 v súlade § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po vykonaní zisťovacieho konania pre zmenu navrhovanej činnosti „Uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov Kláštor pod Znievom – zmena technologického postupu uzavretia a rekultivácie“ navrhovateľa Obec Kláštor pod Znievom, M. Čulena 181, 038 43 Kláštor pod Znievom, IČO 00 316 733, že:

zmena navrhovanej činnosti „Uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov Kláštor pod Znievom – zmena technologického postupu uzavretia a rekultivácie“, uvedená v predložennom oznámení o zmene navrhovanej činnosti,

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s ustanovením § 2 písm. d) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa pre navrhovanú činnosť „Uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov Kláštor pod Znievom – zmena technologického postupu uzavretia a rekultivácie“ určujú nasledovné opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, zmiernia znečisťovanie životného prostredia alebo zabránia poškodzovaniu životného prostredia:

1. Realizáciou stavebnej činnosti budú z pohľadu ochrany ovzdušia dotknuté tzv. osobitné činnosti, ktoré sú v § 20 ods. 1 písm. d) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) definované ako činnosti, ktoré (zvyčajne) nie sú späté so stavebným objektom alebo technologickým celkom a nie sú súčasťou veľkého zdroja, stredného zdroja alebo malého zdroja, ale sú vykonávané samostatne, a prejavujú sa prašnosťou, zápachom, dymom alebo sa z nich môžu uvoľňovať emisie znečisťujúcich látok, pričom využitie technického vybavenia na vykonávanie predmetnej činnosti sa nevylučuje.

Prevádzkovatelia vybraných osobitných činností musia plniť povinnosti podľa § 36 zákona a požiadavky osobitného predpisu – § 35 vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia.

2. Na uzatvorenie skládky v rámci jednotlivých vrstiev použiť len taký zásypový, tesniaci a pokryvný materiál, ktorý negatívnym spôsobom neovplyvní kvalitu podzemných vôd.
3. V rámci Plánu monitorovania skládky po uzavretí navrhnúť oprávnenou osobou spôsob monitorovania podzemných vôd a priesakovej kvapaliny, predložiť ho na posúdenie spolu so stavebným zámerom a stanoviskom SVP, š.p. Povodia horného Váhu, o.z. Ružomberok orgánu štátnej vodnej správy. Spôsob monitorovania navrhnúť v spolupráci s odborne spôsobilou osobou na základe výsledkov predchádzajúceho zisťovania postupom podľa § 37 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení.
4. Likvidovať zachytenú priesakovú kvapalinu oprávnenou organizáciou na ČOV. V prípade jej iného zamýšľaného využitia predložiť tento zámer na posúdenie orgánu štátnej vodnej správy.
5. Pri uzatváraní skládky zabezpečiť dobrý technický stav všetkých mechanizmov a vykonávať prevádzkové činnosti v súvislosti s uzatváraním skládky v súlade s § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení a vyhláškou č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd tak, aby sa zamedzilo potenciálnemu prieniku akýchkoľvek znečisťujúcich látok do podzemných alebo povrchových vôd.
6. Na základe odporúčania Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Odboru geológie a prírodných zdrojov pri príprave dokumentácie v povoľovacom konaní je potrebné pri príprave projektov v ďalších stupňoch doplniť aj ďalšie informácie o tom, že:
 - v predmetnom území a ani v blízkom okolí sa nenachádzajú environmentálne záťaž;
 - v predmetnom území sa nenachádzajú zosuvné územia a o zaradení územia do rájónov podľa stability svahov (podrobnejšie informácie sú k dispozícii v Atlase máp stability svahov Slovenskej republiky <https://app.geology.sk/atlassd/>).Odporúčame doplniť aj informáciu o zhodnotení seizmicity záujmového územia podľa STN EN 1998-1/NA/Z2 s aktualizovanou mapou seizmického ohrozenia Slovenska.
7. Vzhľadom na výskyt invázných druhov a ruderalných druhov rastlín je potrebné zemné práce vykonávané pri rekultivácii skládky realizovať takým spôsobom, aby nedošlo k ich šíreniu do okolia. Je potrebné zamedziť najmä narušovaniu pôdneho krytu a navážaniu materiálu v okolí telesa skládky – mimo rekultivovanú plochu.
8. Výrub drevín realizovať mimo vegetačného obdobia.
9. Novozniknutý trvalý trávny porast je potrebné pravidelne kosiť z dôvodu zamedzenia šírenia ruderalných a invázných druhov rastlín.
10. V prípade, že po skončení rekultivácie budú v území identifikované invázne druhy, je potrebné zabezpečiť ich likvidáciu.

11. Lokalizáciu dočasného úložiska materiálu, ktorý má byť použitý na rekultiváciu telesa skládky, je potrebné dohodnúť so Správou NP Veľká Fatra, aby nedošlo k zavážaniu chránených biotopov alebo biotopov chránených druhov.
13. Zvýšenú prašnosť pri dovoze materiálu na rekultiváciu územia ako dočasný významnejší vplyv je potrebné minimalizovať vhodnými opatreniami napr. kropenie povrchu prístupových komunikácií.

Umiestnenie navrhovanej činnosti

Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná na parc. č. KN-C 943/2, 940 a KN-E 623/2 v k. ú. Kláštor pod Znievom, Žilinský kraj.

Vzdušná vzdialenosť skládky od najbližších domov v obci je 500 m.

Povaha a rozsah zmeny navrhovanej činnosti

Účelom predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti pre bývalú Skládku odpadov Kláštor pod Znievom je aktualizovaný projekt rekultivácie na zmenu dokončenej stavby podľa § 5 ods. 5 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení zákona č. 77/2025 Z. z. Navrhovaná zmena postupu uzatvorenia a rekultivácie uvedenej skládky vychádza z nových skutočností, ktoré vyplynuli z aktuálnych výsledkov monitorovania skládkového plynu a priesakovej kvapaliny a spočíva v zmene technologických vrstiev uzavretia skládky.

Odôvodnenie

Navrhovateľ Obec Kláštor pod Znievom, M. Čulena 181, 038 43 Kláštor pod Znievom, IČO 00 316 733 (ďalej len „navrhovateľ“), doručil dňa 29.09.2025 Okresnému úradu Martin, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OU MT-OSŽP“) podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Uzatvoretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov Kláštor pod Znievom – zmena technologického postupu uzavretia rekultivácie“ (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“) vypracované podľa prílohy č. 8a zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracovala odborne spôsobilá osoba Ing. Marek Hrabčák, Popradská 2, 080 01 Prešov.

OU MT-OSŽP následne upovedomil listom č. OU-MT-OSZP-2025/020092-005-Ha zo dňa 13.10.2025, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a podľa § 29 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP zaslal vyššie uvedeným upovedomením oznámenie

o zmene navrhovanej činnosti povoľujúcim orgánom, dotknutým orgánom, rezortnému orgánu, navrhovateľovi a dotknutej obci, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, s možnosťou o zaujatie stanoviska v zákonom stanovenej lehote. OU MT-OSŽP zároveň uvedeným listom informoval o určení termínu ústneho pojednávania a oznámil ho rezortnému orgánu, povoľujúcim orgánom, dotknutým orgánom, dotknutej obci, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať a prizval naň navrhovateľa.

Súčasne OU MT-OSŽP podľa § 29 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP dňa 13.10. 2025 zverejnil oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a informáciu pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP v centrálnom informačnom systéme, na adrese:

www.enviroportal.sk/eia/detail/uzavretie-rekultivacia-monitorovanie-skladky-odpadov-klaster-pod-zniev

a zároveň zverejnil dňa 13.10.2025 na svojom webovom sídle, na úradnej tabuli a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) a zaslal žiadosť o stanovisko k zmene navrhovanej činnosti rezortnému orgánu (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky), povoľujúcim orgánom (Obec Kláštor pod Znievom, Stavebný úrad, Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva), dotknutým orgánom (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Odbor geológie a štátnej geologickej správy; Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Bratislava; Žilinský samosprávny kraj, Žilina; Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine; Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Martine; Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja; Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny; Okresný úrad Martin, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Okresný úrad Martin, pozemkový a lesný úrad; Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici) a dotknutej obci – Obec Kláštor pod Znievom.

Obec Kláštor pod Znievom doručila dňa 10.11.2025 potvrdenie, že oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli od 15.10.2023 a zvesené z úradnej tabuli bolo dňa 07.11.2025.

Predložené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 18 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, pretože zmenou povolennej navrhovanej činnosti je aj ukončenie navrhovanej činnosti spojené s likvidáciou, sanáciou, rekultiváciou alebo s viac ako jednou z týchto činností. Ukončenie navrhovanej činnosti podľa prvej vety je samostatným predmetom posudzovania vplyvov alebo zisťovacieho konania len vtedy, ak nebolo súčasťou posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti.

Povolenú činnosť, ktorá nebola doposiaľ posudzovaná možno podľa prahových parametrov zaradiť do kapitoly č. 11. Odpadové hospodárstvo, do položky 4. Skládka odpadov, ktorý nie je

nebezpečný s prahovými hodnotami do 25 000 t časť B – zisťovacie konanie vzhľadom na určené množstvo odpadu v zmysle predloženého oznámenia.

Druh požadovaného povolenia pre realizáciu zmeny navrhovanej činnosti:

- rozhodnutie o stavebnom zámere pre zmenu dokončenej stavby podľa § 60 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) /aktualizovaný projekt rekultivácie na zmenu dokončenej stavby podľa § 5 ods. 5 stavebného zákona/;
- súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. j) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dňa 10.11.2025 sa na OU MT-OSŽP v súlade s § 29 ods. 7 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP uskutočnilo ústne pojednávanie za účasti navrhovateľa, spracovateľa oznámenia, správneho orgánu, povoľujúceho orgánu odpadového hospodárstva a obce. Predmetom ústneho pojednávania bolo prerokovanie doručených stanovísk dotknutých orgánov. Navrhovateľ (zároveň obec) nemal zásadné pripomienky k jednotlivým stanoviskám. Na ústnom pojednávaní boli zúčastní oboznámení s doručenými stanoviskami a následným postupom. Neboli vznesené žiadne pripomienky

K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti bolo na OU MT-OSŽP podľa § 29 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov doručených celkovo 10 stanovísk od dotknutých orgánov, rezortného orgánu, povoľujúceho orgánu a dotknutej obce.

1. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Inšpektorát kúpeľov a žriadiel listom č. S6288-2025-IKŽ-2 zo dňa 14.10.2025, doručeným dňa 14.10.2025 – navrhovaná zmena sa bude realizovať mimo území ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojov, prírodných minerálnych zdrojov, kúpeľných území prírodných liečebných kúpeľov a území s klimatickými podmienkami vhodnými na liečenie, MZ SR, IKŽ nemá námietky k zmene navrhovanej činnosti.

Vyjadrenie OU MT-OSŽP: Správny orgán berie uvedené stanovisko dotknutého orgánu na vedomie a vyhodnotil ho ako stanovisko bez pripomienok. Dotknutý orgán nepožaduje ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.

2. Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici listom č. OBUBB_2522-4176/2025-I zo dňa 20.10.2025, doručeným dňa 20.10.2025 – nemá pripomienky, nakoľko zmenou navrhovanej činnosti nebudú dotknuté záujmy ochrany a využívania nerastného bohatstva a nepožaduje zmenu navrhovanej činnosti posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.

Vyjadrenie OU MT-OSŽP: Správny orgán berie uvedené stanovisko dotknutého orgánu na vedomie a vyhodnotil ho ako stanovisko bez pripomienok. Dotknutý orgán nepožaduje ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov ŽP.

3. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia obehového hospodárstva, Odbor odpadového a obehového hospodárstva listom č. 58477/2025; 17834/2025-10.1 zo dňa 20.10.2025, doručeným 24.10.2025 - predmetom posudzovania zmeny navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pre bývalú skládku odpadov Kláštor pod Znievom je aktualizovaný projekt rekultivácie na zmenu dokončenej stavby podľa § 5 ods. 5 zákona č. 25/2025 Z. z. stavebného zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon). Navrhovaná zmena postupu uzatvorenia a rekultivácie uvedenej skládky vychádza z nových skutočností, ktoré vyplynuli z aktuálnych výsledkov monitorovania skládkového plynu a priesakovej kvapaliny, a spočíva v zmene technologických vrstiev uzavretia skládky. Tento postup je v súlade s čl. 3.4 prílohy č. 1 smernice o skládkach 1999/31/ES a rešpektuje požiadavky uvedené v § 13 ods. 1 vyhlášky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti.

OOOH MŽP SR z hľadiska záujmov štátnej správy vo veciach odpadového hospodárstva k predloženej zmene navrhovanej činnosti **nemá pripomienku a súhlasí so zmenou navrhovanej činnosti.**

Vyjadrenie OU MT-OSŽP: Správny orgán berie uvedené stanovisko dotknutého orgánu na vedomie a vyhodnotil ho ako stanovisko bez pripomienok. Dotknutý orgán nepožaduje ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov ŽP.

4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine listom č. RÚVZMT/OHŽPaZ/3790/9576/2025 zo dňa 24.10.2025, doručeným dňa 24.10.2025 - **súhlasí s** oznámením o zmene navrhovanej činnosti a oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Uzatvorenie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov Kláštor pod Znievom – zmena technologického postupu uzavretia a rekultivácie“, ktorého navrhovateľom je Obec Kláštor pod Znievom, IČO: 00 316 733, M. Čulena 181, 038 43 Kláštor pod Znievom a oznámenie **nie je potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.**

Vyjadrenie OU MT-OSŽP: Správny orgán berie uvedené stanovisko dotknutého orgánu na vedomie a vyhodnotil ho ako stanovisko bez pripomienok. Dotknutý orgán nepožaduje ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov ŽP.

5. Obec Kláštor pod Znievom listom zo dňa 28.10.2025 doručeným 28.10.2025 – k predloženej informácii obec nemá pripomienky a nepožaduje ďalšie posudzovanie. S predloženou zmenou navrhovanej činnosti súhlasí. Uzavretie a rekultivácia skládky je jedným z prioritných a strategických environmentálnych cieľov (podopatrenie 2.4.1) v rámci platného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kláštor pod Znievom.

Vyjadrenie OU MT-OSŽP: Správny orgán berie uvedené stanovisko dotknutého orgánu na vedomie a vyhodnotil ho ako stanovisko bez pripomienok. Dotknutý orgán nepožaduje ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov ŽP.

6. Okresný úrad Martin, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia listom č. *OU-MT-OSŽP-2025/020999-Ha* zo dňa 30.10.2025, doručený dňa 31.10.2025 - nepožadujeme, aby predložené oznámenie o navrhovanej činnosti bolo posudzované podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP za predpokladu dodržania nasledovných podmienok:

Realizáciou stavebnej činnosti budú z pohľadu ochrany ovzdušia dotknuté tzv. osobitné činnosti, ktoré sú v § 20 ods. 1 písm. d) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) definované ako činnosti, ktoré (zvyčajne) nie sú späté so stavebným objektom alebo technologickým celkom a nie sú súčasťou veľkého zdroja, stredného zdroja alebo malého zdroja, ale sú vykonávané samostatne, a prejavujú sa prašnosťou, zápachom, dymom alebo sa z nich môžu uvoľňovať emisie znečisťujúcich látok, pričom využitie technického vybavenia na vykonávanie predmetnej činnosti sa nevylučuje. Prevádzkovatelia vybraných osobitných činností musia plniť povinnosti podľa § 36 zákona a požiadavky osobitného predpisu – § 35 vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia.

Vyjadrenie OU MT-OSŽP: Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie. Podmienka dotknutého orgánu je premietnutá do výroku záväzného stanoviska, ktorú je nevyhnutné rešpektovať pri spracovaní dokumentácie pre ďalšie stupne konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. Dotknutý orgán nepožaduje posudzovanie zámeru v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov.

7. Okresný úrad Martin, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy listom č. *OU-MT-OSŽP-2025/020799-Hš* zo dňa 03.11.2025 doručeným dňa 3.11.2025 nepožaduje, aby predložené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bolo posudzované podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, pričom za účelom zabezpečenia ochrany podzemných vôd a povrchových vôd požaduje:

1. na uzatvorenie skládky v rámci jednotlivých vrstiev použiť len taký zásypový, tesniaci a pokryvný materiál, ktorý negatívnym spôsobom neovplyvní kvalitu podzemných vôd,
2. v rámci Plánu monitorovania skládky po uzavretí navrhnúť oprávnenou osobou spôsob monitorovania podzemných vôd a priesakovej kvapaliny, predložiť ho na posúdenie spolu so stavebným zámerom a stanoviskom SVP, š.p. Povodia horného Váhu, o.z. Ružomberok orgánu štátnej vodnej správy. Spôsob monitorovania navrhnúť v spolupráci s odborne spôsobilou osobou na základe výsledkov predchádzajúceho zisťovania postupom podľa § 37 ods. 1 zák. č. zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení,

3. likvidovať zachytenú priesakovú kvapalinu oprávnenou organizáciou na ČOV. V prípade jej iného zamýšľaného využitia predložiť tento zámer na posúdenie orgánu štátnej vodnej správy,

4. pri uzatváraní skládky zabezpečiť dobrý technický stav všetkých mechanizmov a vykonávať prevádzkové činnosti v súvislosti s uzatváraním skládky v súlade s § 39 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení a vyhláškou č. 200/2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd tak, aby sa zamedzilo potenciálnemu prieniku akýchkoľvek znečisťujúcich látok do podzemných alebo povrchových vôd.

Vyjadrenie OU MT-OSŽP: Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie a uvádza, že podmienky dotknutého orgánu sú premietnuté do výroku záväzného stanoviska, ktorú je nevyhnutné rešpektovať pri spracovaní dokumentácie pre ďalšie stupne konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. Dotknutý orgán nepožaduje posudzovanie zámeru v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov.

8. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Odbor geológie a štátnej geologickej správy *listom č. 9773/2025-5.1; 62905/2025 zo dňa 06.11.2025, doručeným 07.11.2025* - informácie o geologických, hydrogeologických pomeroch a vplyvoch navrhovanej zmeny na ne sú s ohľadom na charakter zmeny navrhovanej činnosti rozpracované dostatočne. V predmetnom území, ani v blízkom okolí sa nenachádzajú environmentálne záťaž, túto informáciu odporúčame doplniť do zmeny navrhovanej činnosti. Rovnako v zmene navrhovanej činnosti absentuje informácia o tom, že sa v predmetnom území nenachádzajú zosuvné územia a zaradenie územia do rajónu podľa stability svahov. Podrobnejšie informácie sú k dispozícii v Atlase máp stability svahov Slovenskej republiky (<https://app.geology.sk/atlassd/>). Odporúčame doplniť aj informáciu o zhodnotení seizmicity záujmového územia podľa STN EN 1998-1/NA/Z2 s aktualizovanou mapou seizmického ohrozenia Slovenska.

Vyjadrenie OU MT-OSŽP: Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie a uvádza, že odporúčané informácie sú premietnuté do výroku záväzného stanoviska, ktoré je nevyhnutné rešpektovať pri spracovaní dokumentácie pre ďalšie stupne konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. Dotknutý orgán nepožaduje posudzovanie zámeru v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov.

9. Okresný úrad Martin, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva *listom č. OU-MT-OSZP-2025/022095-KI zo dňa 07.11.2025, doručeným dňa 07.11.2025* – súhlasí so zmenou navrhovanej činnosti a zároveň požaduje, v podrobnejšom riešení daného uzavretia, rekultivácie a monitorovania skládky odpadov Kláštor pod Znievom – zmena technologického postupu uzavretia a rekultivácie dodržať, čo sa týka využitia odpadov, príp. recyklátu zákon o odpadoch v platnom znení s prislúchajúcimi

vyhláškami a tiež, aby navrhované riešenie nebolo v rozpore s ustanoveniami platnej legislatívy štátnej vodnej správy a štátnej správy ochrany ovzdušia.

Vyjadrenie OU MT-OSŽP: Správny orgán berie uvedené stanovisko dotknutého orgánu na vedomie a vyhodnotil ho ako stanovisko bez pripomienok, nakoľko pripomienku vyhodnocuje ako upozornenie na povinnosť dodržiavať platnú legislatívu. Dotknutý orgán nepožaduje ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov.

10. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja listom č. OU-ZA-OSZP1-2025/084145-004 zo dňa 07.11.2025 - z hľadiska ochrany prírody a krajiny sa predmetná navrhovaná činnosť nachádza v území, kde v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), platí 1. stupeň ochrany prírody (všeobecná ochrana). Najbližšie územie európskeho významu sa nachádza asi 300 m juhovýchodným smerom SKUEV0381 Dielec. Územie však priamo zasahuje do prvkov RÚSES-u okresu Martin – RBk13 Ekotón Lúčanskej Fatry Vrutky – Kláštor pod Znievom.

„Uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov Kláštor pod Znievom – zmena technologického postupu uzavretia a rekultivácie“ a z hľadiska dotknutých záujmov ochrany prírody a krajiny a požaduje aby pri rekultivácii bolo dodržané nasledujúce podmienky:

- Vzhľadom na výskyt inváznych druhov a ruderalných druhov rastlín, je potrebné zemné práce vykonávané pri rekultivácii skládky takým spôsobom, aby nedošlo k ich šíreniu do okolia. Je potrebné zamedziť najmä narušovaniu pôdneho krytu a navážaniu materiálu v okolí telesa skládky – mimo rekultivovanú plochu.
- Výrub drevín realizovať mimo vegetačného obdobia.
- Novozniknutý trvalý trávny porast je potrebné pravidelne kosiť z dôvodu zamedzenia šírenia ruderalných a inváznych druhov rastlín.
- V prípade, že po skončení rekultivácie budú v území identifikované invázne druhy, je potrebné zabezpečiť ich likvidáciu.
- Lokalizáciu dočasného úložiska materiálu, ktorý má byť použitý na rekultiváciu telesa skládky, je potrebné dohodnúť so Správou NP Veľká Fatra, aby nedošlo k zavážaniu chránených biotopov alebo biotopov chránených druhov.
- Zvýšenú prašnosť pri dovoze materiálu na rekultiváciu územia, ako dočasný významnejší vplyv je potrebné minimalizovať vhodnými opatreniami napr. kropenie povrchu prístupových komunikácií.

Okresný úrad Žilina má za to že, že zmena navrhovanej činnosti za predpokladu rešpektovania všeobecných zásad a právnych predpisov v oblasti ochrany prírody nebude mať významný vplyv na chránené územia a záujmy ochrany prírody. Preto Okresný úrad Žilina nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.

Vyjadrenie OU MT-OSŽP: Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie a uvádza, že podmienky dotknutého orgánu sú premietnuté do výroku záväzného stanoviska, ktorú je

nevyhnutné rešpektovať pri spracovaní dokumentácie pre ďalšie stupne konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. Dotknutý orgán nepožaduje posudzovanie zámeru v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov.

V stanovenej lehote neboli vznesené ďalšie pripomienky dotknutých orgánov. Svoje pripomienky si neuplatnili v zákonom stanovenej lehote Obec Kláštor pod Znievom, Stavebný úrad; Žilinský samosprávny kraj, Žilina; Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Martine; Okresný úrad Martin, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny; Okresný úrad Martin, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Okresný úrad Martin, Pozemkový a lesný odbor, Pozemkové oddelenie.

V zmysle § 29 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP ak sa písomné stanovisko nedoručí, považuje sa za súhlasné.

Nebolo doručené žiadne stanovisko od iných subjektov (§ 29 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP).

Rozsah navrhovanej činnosti - Základné informácie o navrhovanej činnosti a jej zmenách

Prevádzka zariadenia na zneškodňovanie odpadov – skládka III. stavebnej triedy „Kláštor pod Znievom“ bola povolená na základe súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva dňa 10.01.1995, pričom stavebné povolenie bolo vydané 14.06.1993 a kolaudačné rozhodnutie dňa 28.03.1995. Celková kapacita skládky bola určená na 15 000 m³.

V septembri 2001 bol vypracovaný oprávnenou osobou Odborný posudok pre zaradenie skládky do príslušnej triedy. Podľa tohto odborného posudku podľa vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov je skládka po obvode ohraničená stenami lomu, severovýchodné ohraničenie tvorí umelo vytvorená zemná hrádza, ktorá zároveň slúži na zachytávanie priesakovej kvapaliny v štrkovej drenážnej vrstve. Tesnenie dna skládky je zabezpečené fóliou HDPE hrúbky 2,0 mm bez minerálneho tesnenia. Prirodzené geologické podložie má koeficient filtrácie $1,63 \times 10^{-8}$ až $8,28 \times 10^{-9}$ m.s⁻¹. Fólia je prekrytá geotextíliou, na dne skládky je fólia chránená ochrannou vrstvou kemitého piesku zrnitosti 2 mm. Hrúbka tejto vrstvy je 20 – 30 cm. Strmšie svahy sú zabezpečené kombinovanou ochranou - vrstvou ojazdených pneumatík s piesčitou výplňou. Drenážny systém na dne skládky tvorí štrková vrstva frakcie 16 - 32 mm, ktorej hrúbka je premenlivá. Maximálna je v oblasti hrádze - až 1,3 m, minimálna na okrajoch skládky. V štrkovej drenážnej vrstve je uložené drenážne potrubie o priemere 300 mm ktoré zašŕuje pri hrádzi do kontrolnej čerpacej šachty. Nádrž priesakových kvapalín je nahradená štrkovou drenážnou vrstvou o max. hrúbke 130 cm. Priesaková kvapalina je zachytená v čerpacej šachte o priemere 1000 mm. Čerpacia šachta je situovaná na vnútornej strane hrádze. Monitoring priesakovej kvapaliny sa vykonáva odberom z kontrolnej čerpacej šachty.

Na základe tohto odborného posudku vydal Okresný úrad v Martine dňa 20.12.2001 súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov pre "Skládku odpadov Kláštor pod

Znievom" podľa §7 ods. 1 písm. a) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Celková povolená kapacita skládky bola 15 000 m³ a súhlas bol udelený na dobu určitú do 31.12.2004. V zmysle tohto rozhodnutia boli určené druhy odpadov, ktoré je možné na tejto skládke zneškodňovať (predovšetkým skupiny 10, 17 a 20).

Ďalšie dostupné rozhodnutie pre túto skládku je z roku 2007. Obvodný úrad životného prostredia v Martine vo svojom rozhodnutí zo dňa 27.08.2007 konštatoval, že voľná kapacita skládky je ešte cca 3 300 m³, ročné množstvo skládkovaných odpadov je 650 - 850 t a zároveň udelil súhlas na prevádzkovanie tejto skládky do 15.08.2010.

Podľa § 81 ods. 4 písm. b) bod 2 zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol prevádzkovateľ skládky odpadov uvedenej do prevádzky pred 1. júlom 2001 povinný spracovať a preložiť na schválenie Plán úprav skládky vrátane časového harmonogramu na dosiahnutie splnenia všetkých požiadaviek na skládku odpadov, ak táto skládka odpadov nespĺňala všetky požiadavky na skládku odpadov podľa tohto zákona a jeho vykonávacích predpisov. Zároveň v §18 ods.3 písm. f) zákona ustanovil zákaz prevádzkovania skládky odpadov po termíne 31. december 2008 (resp. 15. 07. 2009), ak skládka nespĺňa všetky požiadavky zákona resp. ak neboli do tohto termínu realizované opatrenia uvedené v Pláne úprav skládky.

Pôvodné riešenie rekultivácie

Na základe vydaného súhlasu č. OU-MT-OSZP-2020/000834-004 dňa 20.05.2020 bolo vydané rozhodnutie na uzavretie skládky odpadov, vykonanie jej rekultivácia a jej následne monitorovanie pre skládku Kláštor pod Znievom. Samotný postup uzavretia a rekultivácie podľa odborného posudku vypracovaného oprávnenou osobou v októbri 2016 pozostáva z:

1. Technickej rekultivácie
2. Biologickej rekultivácie
3. Monitoringu skládky

Postup stavebných prác bol popísaný v projektovej dokumentácii vypracovanej zodpovedným projektantom Ing. Vladimírom Ďurišom, CSc., reg. č. osv. 0866*Z*2-2. Rekultivácia skládky sa mala vykonať za účelom spätného začlenenia bývalej skládky do prírodného prostredia. Po rekultivácii vznikne plocha s lúčnym porastom a rozptýlenou výsadbou v podobnej forme, ako bola pred začiatkom ťažby v lome. Celková plocha zakrytia a rekultivácie skládky Kláštor pod Znievom bola podľa výkresu A.1.1 stanovená na 3 969 m².

Vlastná stavba bude realizovaná na pozemkoch č. KN 940, 943/3 k. ú. Kláštor pod Znievom. Podľa PD sa skládka uzavrie v súlade s § 8 vyhlášky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 382/2018 Z. z.“) s nasledovnými vrstvami:

- upravený povrch odpadu
- drenáž pre odvádzanie skládkového plynu
- tesniaci systém
- drenáž pre odvádzanie zrážkovej vody
- rekultivačná vrstva zeminy hrúbky 800 mm

- humusová zemina hrúbky 200 mm

- zatrávnenie a výsadba zelene.

V rámci stavebných prác bude potrebné odstrániť náletové dreviny a kroviny na ploche 2 500 m², upraviť a zhutniť teleso skládky na ploche 3 616 m², doviest' a uložiť 8 800 m² drenážneho geosyntetika, doviest' a uložiť 4 200 m² bentonitových rohoží, doviest' a rozhrnúť 5 800 t zeminy do pokryvnej vrstvy.

Opis stavu – súčasný stav

Prevádzkovateľ skládky neposkytol evidenčné listy skládky, ani topografické zameranie telesa odpadu, z ktorého by bolo možné odvodiť aktuálny objem telesa skládky alebo celkové množstvo uloženého odpadu. Pri odhade tohto množstva spracovateľ oznámenia vychádzal len z údajov o povolenej kapacite skládky $Q = 15\,000\text{ m}^3$ a dobe prevádzky. Podľa rozhodnutia z roku 2007 bola v tom čase ešte voľná kapacita skládky $3\,300\text{ m}^3$. To znamená že za obdobie 12 rokov prevádzky (r.1995-20027) bol objem uloženého odpadu cca $11\,700\text{ m}^3$, t. j. asi 980 m^3 za rok. Povoľujúci orgán zrejme podľa týchto údajov predĺžil povolenie na prevádzku skládky ešte o tri roky do augusta 2010. Podľa údajov prevádzkovateľa skládky, tak cca 75 % tvoril domový odpad, cca 10 % objemový odpad a 15 % stavebný odpad vrátane popola a škvary. Po prepočte z objemu na hmotnosť pri zohľadnení jednotkovej objemovej hmotnosti týchto druhov odpadov je tak na skládke uložených cca 12 000 t odpadu. V rokoch 2011 – 2012 zrejme došlo k naplneniu povolenej kapacity skládky. V októbri 2016 bol vypracovaný aktualizovaný projekt zakrytia a rekultivácie a prevádzkovateľ požiada o súhlas na uzatvorenie skládky a jej rekultiváciu. Od tohto termínu nebol na skládku ukladaný žiaden odpad. Teleso skládky odpadu predstavuje haldu so sklonom svahov v sypnom uhle (1:1,6 – 1:1,8), vrcholová plošina predstavuje rôzne vysoké kopy odpadu bez rozhrnutia a leží 3 až 6 m nad úrovňou okolitého terénu. Na podstatnej časti povrchu skládky sa už vytvoril vegetačný kryt z rudéralej vegetácie miestami aj kríkmi a náletovými drevinami. Vo východnej časti telesa skládky je poškodený betónový prefabrikát revíznej šachty priesakovej kvapaliny. Výsledky monitorovania skládky – meranie zloženia skládkového plynu a kvality podzemných vôd aj priesakových vôd sa podľa technickej správy z r. 2016 nezachovali, resp. nie sú dostupné. Podľa tejto správy sa podzemná voda v monitorovacích vrtoch nevyskytovala a vrty boli suché. Naposledy sa realizoval monitoring skládkového plynu a priesakovej kvapaliny za I. polrok 2025.

Opis navrhovanej zmeny

Pri návrhu uzatvorenia a rekultivácie skládky je potrebné vychádzať zo znenia Smernice o skládkach 1999/31/ES.

Na základe výsledkov doterajšieho monitorovania skládky možno konštatovať, že skládka už v súčasnosti nepredstavuje environmentálne riziko pre okolie. Požiadavky na uzavretie skládky Kláštor pod Znievom môžu byť redukované na tri vrstvy povrchového tesnenia:

1. vyrovnávaciu vrstvu
2. tesniacu vrstvu
3. pokryvnú vrstvu s vegetačným krytom.

Povrch skládky bude po zhutnení prekrytý hrubozrnnou uzatváracou vrstvou hrúbky cca 300 mm, následne utesnený minerálnou tesniacou vrstvou hrúbky 300 mm a pokryvnou vrstvou zeminy o min. hrúbke 1 500 mm. Vegetačný kryt bude založený na konečnej humusovej vrstve hrúbky cca 100 mm. Celková hrúbka rekultivačných vrstiev je min 2,2 m.

Na základe výsledkov meraní skládkového plynu a prognózy jeho očakávanej objemovej produkcie nie je potrebné už zachytávať skládkový plyn pomocou odplynovacích studní a nie je potrebné ani budovať plošnú odplynovaciu vrstvu. Vzhľadom na stagnujúcu tvorbu priesakovej kvapaliny a jej minimálne znečistenie bola redukovaná hrúbka minerálnej tesniacej vrstvy na 300 mm a vypustená drenážna vrstva v jej nadloží. Naopak bola zvýšená hrúbka pokryvnej vrstvy na min. 1,5 m kvôli zvýšeniu poľnej vodnej kapacity, ktorá je podľa Správy o stave životného prostredia SR v roku 2022 dôležitou hydrolimitou ovplyvňujúcou dostupnosť vody pre vegetačný kryt na rekultivovanej skládke. Hrúbka 1,5 m je taktiež minimálna odporúčaná hrúbka v zmysle čl. 5.7 STN 83 8104 v prípade výsadby stromov v rámci lesníckej rekultivácie skládok. Vzhľadom na okolité prostredie skládky Kláštor pod Znievom je možné očakávať, že v rámci prirodzenej sukcesie dôjde postupom času k samovoľnému šíreniu drevín aj na povrch rekultivovanej skládky a takáto zvýšená hrúbka pokryvnej vrstvy je preto žiaduca. Výsledný sklon povrchu rekultivovanej skládky významnou mierou prispieva k povrchovému odtoku zrážkovej vody (5-20%) a tým redukuje priesak zrážok do telesa odpadu. Zvýšenie hrúbky pokryvnej vrstvy na min. 1,5 m zvýši množstvo zachytenej vlhky, čo zlepši kvalitu vegetačného krytu a v konečnom dôsledku prispeje k zvýšenej evapotranspirácii - výparu spadnutých zrážok na úkor ich priesaku do telesa skládky. Už súčasné výsledky monitoringu priesakovej kvapaliny poukazujú na to, že aj bez utesnenia povrchu skládky je kvalita priesakovej kvapaliny celkom vyhovujúca a len v niektorých ukazovateľoch (N-NH_4 , CHSK_{Cr} , BSK_5) mierne prekračuje limity podľa NV č. 269/2010 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení neskorších predpisov. Po utesnení povrchu skládky navrhovanou zjednodušenou tesniacou bariérou možno predpokladať, že dôjde k významnému poklesu tvorby priesakovej kvapaliny ako aj ďalšiemu zlepšeniu jej parametrov.

Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty:

SO 01 Prípravné práce

- výrub krovov a drevín na telese odpadu a v okolí skládky
- odstránenie oplotenia a brány
- vyčistenie okolia skládky od úletov a uloženie odpadov skládku
- oprava revíznej šachty priesakových vôd

SO 02 Technická a biologická rekultivácia

- sťahovanie telesa odpadu do výsledného tvaru
- vyrovnávacia vrstva zo stavebného odpadu/recyklátu hr. 200-500 mm
- minerálna tesniaca vrstva o min. hrúbke 300 mm (alt. bentonitové rohože)
- pokryvná vrstva zeminy o hrúbke najmenej 1 500 mm

- ornica resp. humusová zemina o hr. 100 mm so zatrávnením

Keďže skládka Kláštor pod Znievom už ukončila svoju prevádzku, nie je možné na skládku ukladať žiaden odpad v režime skládkovania. Vzhľadom na potrebu stavebných materiálov na uzavretie a rekultiváciu tejto skládky, je možné v prípade nedostatku primárnych nerastných surovín použiť vhodné stavebné odpady alebo recyklát. Do vyrovnávacej vrstvy na súčasnom povrchu skládky sú vhodné druhy odpadov 17 01 03, 17 01 07 alebo recyklát z odpadov 17 01 01 a 17 01 02. Ideálna zrnitosť tejto vrstvy je 0-32 mm, úlomky nad 64 mm je potrebné zhutniť resp. odstrániť z povrchu. Celú vyrovnávaciu vrstvu je potrebné zarovnať do plynulých sklonov bez výstupkov a zhutniť vibračným ježkovým valcom.

V nadloží uzatváraciej vrstvy sa zriadi povrchové tesnenie skládky, ktoré bude tvoriť minerálna tesniaca vrstva, ktorá bude spĺňať požadovaný koeficient filtrácie a požiadavky uvedené v § 4 vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z. z. Hrúbka tejto tesniacej vrstvy by mala byť minimálne 300 mm a v prípade nedostatku vhodného materiálu môže byť nahradená geosyntetickou bentonitovou rohožou.

Nad tesniacou vrstvou sa uloží pokryvná vrstva zeminy, ktorá jednak tvorí ochranu tesniacej vrstvy a hlavne zásobuje vegetačný kryt potrebnou vlhkosťou. Do pokryvnej vrstvy skládky je vhodná predovšetkým homogénna zemina, ideálne obohatená aj o organickú zložku. Ak sa do tejto vrstvy použije zemina zaradená ako odpad podľa Katalógu odpadov (výkopová zemina resp. zemina s kamenivom), musí spĺňať požiadavky na inertný odpad podľa § 2 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z. z. Odporúčaná hrúbka tejto pokryvnej vrstvy pre skládku Kláštor pod Znievom je 1 500 mm z dôvodu zvýšenia poľnej vodnej kapacity pre vegetačný kryt na jej povrchu ako aj pre prirodzenú sukcesiu drevín a stromov v budúcnosti. V rámci adaptačných opatrení súvisiacich s klimatickou zmenou je potrebné zabezpečiť dostatočnú zásobu pôdnej vlhkosti, keďže je možné očakávať dlhšie obdobia sucha v letných mesiacoch pričom koreňový systém vegetačného krytu je odkázaný len na hrúbku pokryvnej vrstvy a vlhkosť v nej zachytenú.

Na záverečnú rekultivačnú vrstvu do horných 100-150 mm pokryvnej vrstvy je potrebné použiť orniciu alebo aspoň biologicky oživenú zeminu s dostatočnou prímiesou organickej hmoty, ktorá zabezpečí vhodný substrát pre následné založenie trávnikového porastu. Alternatívou môžu byť aj dnové sedimenty vodných tokov a nádrží obohatené o kompost a dostatočne premiešané. V tejto vrstve by sa nemali vyskytovať kamene alebo iné úlomky väčšie ako 50 mm kvôli následnej údržbe trávnikového porastu.

POŽIADAVKY NA VSTUPY

Nároky na vodu – zmena navrhovanej činnosti nemá vplyv na potrebu vody. V prípade budovania minerálneho tesnenia povrchu skládky si potrebu vody pri hutnení zabezpečí zhotoviteľ stavby. Potrebu vody pre zavlažovanie vegetačného krytu bude zabezpečovať obec. Iná potreba vody počas zmeny nevzniká.

Nároky na energiu – nevyžaduje žiadne druhy energie. Stavebné práce budú realizované strojmi s vlastným pohonom. V prípade potreby elektrickej energie si ju zabezpečí zhotoviteľ stavby pomocou prenosného generátora.

Nároky na záber pôdy – parcely KN-C č. 943/2 a 940 sú vedené ako ostatné plochy a trvalý trávny porast. Parc. č. KN-E 623/2 je evidovaná ako orná pôda. Podľa rozhodnutia OÚ Martin z 20.05.2020, ktorým udelil súhlas na uzavretie a rekultiváciu skládky, je rozloha skládky odpadov 3 000 m². V PD z roku 2016 sa uvádza plocha zakrytia a rekultivácie 3 969 m². Po ukončení rekultivácie vznikne plocha evidovaná ako trávnatý porast.

Nároky na dopravné napojenie – lokalita skládky je komunikačne prístupná z hlavnej ulice v obci (A. Moyzesa = III/518 19), ktorá plní v intraviláne funkciu zbernej komunikácie funkčnej triedy B3. Do areálu skládky je možný prístup po miestnej komunikácii Hlboká (C3) a ďalej po účelovej poľnej ceste až k skládke, alebo po ceste Cintorínska (C3) a ďalej po poľnej ceste až k skládke. Tieto dve obslužné komunikácie funkčnej triedy C3 sa v maximálnej miere prispôbovali existujúcej zástavbe, preto ich šírka je miestami len cca 3,5 m a nie sú v celom úseku obojsmerné. Vzdušná vzdialenosť skládky od najbližších domov v obci je 500 m. Prísun stavebných materiálov na stavenisko bude zabezpečovaný automobilovou dopravou dodávateľa. Preprava rozhodujúcich dodávok stavebných konštrukcií, hmôt a materiálov bude po štátnych cestách a miestnych komunikáciách, ktoré sú zjazdné za každého počasia. Výnimku tvorí cca 550 m dlhý úsek medzi skládkou a miestnymi komunikáciami, ktorý je tvorený len nespevnenou účelovou poľnou cestou. V areáli skládky je prístup na stavenisko po vnútro skládkovej spevnenej ceste.

Nároky na stavebný materiál a stavebné odpady - v súčasnosti dnes je možné bližšie charakterizovať jednotlivé materiály nasledovne:

- betónové prefabrikáty na opravu revíznej šachty priesakovej kvapaliny nad konečný povrch rekultivovanej skládky spolu so vstupným kónusom a poklopom
- betónový recyklát alebo drvené kamenivo na obsyp revíznej šachty a obvodové drény v množstve cca 30 t
- do vyrovnávacej vrstvy na povrchu skládky a vytvorenie konečného tvaru telesa s požadovaným sklonom povrchu min. 5% budú potrebné inertné stavebné odpady, ktoré sú uvedené v § 20 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov o spätnom zasypávaní alebo vhodný recyklát z odpadov v množstve cca 900 m³
- do tesniacej vrstvy o min. hrúbke 300 mm je potrebná ílovitá zemina ktorú je možné zhutniť na požadovaný koeficient filtrácie a bude spĺňať požiadavky uvedené v § 4 vyhlášky č. 382/2018 Z. z. o množstve cca 1 100 m³ (napr. vhodné dnové sedimenty z čistenia vodných nádrží), alebo ako alternatíva tesniacej minerálnej vrstvy bentonitové rohože požadovaných vlastností podľa § 8 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 382/2018 Z. z.

- do pokryvnej vrstvy o hrúbke min 1,5 m je možné využiť stavebné odpady charakteru výkopová zemina resp. zemina a kamenivo v minimálnom množstve cca 6 000 m³ ktorá spĺňa požiadavky uvedené § 8 ods. 3 vyhlášky č. 382/2018 Z. z., v prípade nedostatku vhodného materiálu (sedimentov) alebo odpadu (zemina) je potrebné otvoriť zemník na uvedené množstvo zeminy do pokryvnej vrstvy.

Nároky na pracovné sily – zmenu navrhovanej činnosti bude realizovať stavebná firma, ktorá má potrebné skúsenosti s daným typom stavieb. Predpokladá sa nasadenie 5 – 8 zamestnancov a potrebné strojné vybavenie (bager, buldozér, vibračný valec, nákladné vozidlá).

ÚDAJE O VÝSTUPOCH

Splašková voda - v areáli nevzniká.

Zrážková voda – z bezprostredného okolia skládky a jej nespevnených plôch (zatrávnené časti) je ponechaná na samovoľný vsak do pôdy a výpar.

Priesakové kvapaliny - ako špeciálny typ odpadových vôd sú zachytávané na dne skládky, odkiaľ boli počas prevádzky odčerpávané cez kontrolnú šachtu a používané na spätné skrúpanie odpadu za účelom dosiahnutia optimálnej vlhkosti odpadu pre rozklad biozložiek.

Po utesnení povrchu telesa skládky nie je už predpoklad ďalšej tvorby priesakovej kvapaliny. Výsledky rozborov tejto priesakovej kvapaliny z rokov 2005, 2006 a 2025 poukazujú na to, že kvalita tejto odpadovej vody len mierne prekračuje limity pre vypúšťanie priemyselných odpadových vôd a osobitných vôd do povrchových vôd v zmysle tabuľky č. 9.4 prílohy č. 2 k Nariadeniu vlády č. 269/2010 Z.z., resp. pre vypúšťanie splaškových a komunálnych odpadových vôd vypúšťaných do povrchových vôd podľa časti A.1. Nízky pomer BSK/CHSK (0,05) ako aj relatívne nízky obsah chloridov (56 - 128 mg/l) jasne signalizujú vyčerpanie biodegradačného potenciálu odpadu a postupné doznievanie uvoľňovania znečistenia zo skládky do výluhu s výnimkou amoniakálneho dusíka ($N-NH_4 = 32 - 111$ mg/l).

Ak budúce výsledky rozborov potvrdia vyhovujúcu kvalitu s požiadavkami pre vodu vhodnú na závlahy podľa tohto Nariadenia, bude táto voda použitá na zavlažovanie vegetačného krytu alebo po súhlase príslušného orgánu ŠVS vypúšťaná vo recipienta. Ak kvalita tejto odpadovej vody nebude vyhovovať uvedeným požiadavkám, bude odčerpávaná fekálnym vozidlom a odvázaná na likvidáciu na zmluvne dohodnutú ČOV.

Emisie skládkového plynu - Výstupy do ovzdušia z prevádzky skládky KO predstavujú hlavne fugitívne emisie skládkového plynu (LFG) s cca 50% podielom metánu, ktorý sa po čiastočnej oxidácii na povrchu skládky uvoľňuje do ovzdušia. Z hľadiska vplyvov skládkového plynu na okolité prostredie rozlišujeme kvalitatívne parametre (zloženie LFG v %) a kvantitatívne parametre (objemové emisie v m³/r.) Celkové množstvo BRO uložených na skládke, z ktorých je možné očakávať produkciu skládkového plynu, je veľmi malé. Pri povolenej kapacite skládky 15 000 m³, uvažovanej objemovej hmotnosti uloženého odpadu 800 kg/m³ a cca 75% podiele komunálnych odpadov je množstvo skládkovaných BRO len cca 9 000 t. Podľa výpočtového modelu AFVAL bola maximálna generovaná produkcia LFG v roku 2011 cca 84 997 m³/r a

postupne klesá na súčasných 13 121 m³/r resp. 1,02 m³/hod v roku 2025. Z toho vyplýva, že na skládke Kláštor pod Znievom neboli vytvorené podmienky na energetické využitie skládkového plynu (min 100 m³/hod pri min 40% obsahu metánu). Ako vyplýva prognózy tvorby skládkového plynu (uvedené prílohách č. 4 a 5) pre skládku odpadov Kláštor pod Znievom je tvorba LFG na tejto malej skládke už prakticky **ukončená**.

Z hľadiska kvality skládkového plynu je možné konštatovať, že na skládke Kláštor pod Znievom sa už skládkový plyn **netvorí**.

Pri in-situ meraniach v 22 zarážaných sondách do odpadu nebol zistený obsah metánu v skládkovom plyne (CH₄ = 0,0%), maximálny obsah u oxidu uhličitého bol CO₂ = 5,6 %. Len v siedmich meraniach z 22 bol zistený obsah oxidu uhličitého viac ako 2,0 %, čo je možné považovať za tolerovateľný obsah. Vo všetkých meraniach bol zistený relatívne vysoký obsah kyslíka (O₂ > 15,6%) čo svedčí o záverečných fázach biodegradačných procesov tvorby skládkového plynu v zmysle Retenbergra. Výsledky meraní zloženia skládkového plynu z mája 2025 v klasifikačnom 3_diagrame sú uvedené v prílohe č. 7 oznámenia. Aj z tohto diagramu je zrejme, že plyn emitovaný zo skládky svojou kvalitou sa už v podstate nelíši od vzduchu, všetky body meraní spadli do zeleného poľa bez nutnosti budovania odplynovacích zariadení a čistenia skládkového plynu.

V správe z merania LFG na skládke v máji 2025 sa uvádza, že „*teleso skládky odpadov Kláštor nad Znievom v súčasnosti neprodukuje skládkový plyn. Svedčí o tom absencia metánu, nízky obsah oxidu uhličitého a vyšší obsah vzdušného kyslíka. V súvislosti s rekultiváciou telesa skládky je treba uviesť, že vzhľadom na absenciu metánu nie je potrebné budovať plynovú drenážnu vrstvu ani odplynovacie šachty, nakoľko predpokladáme, že procesy tvorby skládkových plynov v telese predmetnej skládky už vyzneli a v budúcnosti už nebudú prebiehať.*“

Stavebné odpady z výstavby – je predpoklad malého množstva ostatných stavebných odpadov (17 09 04) v súvislosti s demoláciou plotu. Odpady vzniknuté pri úprave okrajov skládky a úlety zo skládky po okolí budú zneškodnené – opätovne uložené v telese skládky a zhutnené. Odstránené náletové dreviny budú štiepkované a po zmiešaní so zeminou budú zhodnotené – použité do pokryvnej vrstvy. Celkové množstvo odpadov počas rekultivácie zrejme neprekročí 10 – 20 t.

Hluk, žiarenie, vibrácie – navrhovaná zmena nebude novým zdrojom žiarenia alebo vibrácií. Počas realizácie stavebných prác dôjde dočasne k zvýšenej prevádzke na prístupovej ceste ku skládke pri dovoze materiálov, ako aj pohybu stavebných strojov priamo v telese skládky. Tieto činnosti budú novým zdrojom hluku nad bežnú hlučnosť oproti súčasnému stavu. Doba trvania tohto vplyvu bude len počas realizácie.

Prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými činnosťami - v rámci prípravy územia pred samotnou rekultiváciou bude pôvodné oplotenie demontované a odstránené. V rámci kolaudácie po ukončení rekultivačných prác sa rozhodne o ponechaní vstupnej brány alebo jej odstránení a

nahradení inou prirodzenou zábranou, ktorá znemožní nelegálny dovoz odpadu na rekultivovaný povrch.

Samotné uzavretie a rekultivácia skládky vyžaduje potrebu významného množstva stavebného materiálu na konštrukciu vyrovnávacej, tesniacej a pokryvnej vrstvy. V rámci cirkulárnej ekonomiky a znižovania environmentálnej stopy je žiaduce namiesto primárnych prírodných materiálov (ťaženej zeminy) využiť vhodné druhy stavebných odpadov a/alebo aj recykláty zo stavebných odpadov, prípadne aj vhodné sedimenty z čistenia vodných tokov a nádrží. V zmysle § 2 zákona č. 79/2015 o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa tieto sedimenty nepovažujú za odpad ak nevykazujú nebezpečné vlastnosti a môžu sa použiť na rekultiváciu pôdy. Vzhľadom na potenciálnu dostupnosť dnových sedimentov z čistenia vodnej nádrže v blízkosti skládky sa tento materiál javí ako vhodný na daný účel. Na základe vykonaných prvotných rozborov ktoré vykonal SVP š.p., laboratórium Piešťany, obsahy rizikových látok spĺňajú všetky požiadavky podľa zákona č. 188/2003 Z.z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre použitie do tesniacej vrstvy skládky je vhodná najmä jemnozrnná ílovitá frakcia, ktorej vlastnosti bude potrebné overiť podľa § 4 ods. 6 vyhlášky č. 382/2018 Z. z. Pre využitie sedimentov do pokryvnej vrstvy je vhodnejšia zrnitejšia frakcia charakteru zeminy, resp. zeminy s kamenivom. V oboch prípadoch bude potrebné najprv dosiahnuť požadovanú vlhkosť sedimentu jeho vysušením. Dnové sedimenty, ktoré budú vyťažené a dopravené na stavenisko, ale nebudú vhodné na účel rekultivácie v súlade s § 2 zákona o odpadoch (korene, drevá, hrubý štrk, naplavený odpad a pod.) budú zaradené ako odpad (17 05 04 resp. 01 04 09) a na daný účel budú môcť byť použité len ak sa preukáže ich vhodnosť v zmysle § 8 ods. 3 vyhlášky č. 382/2018 Z. z.

Medzi vyvolané činnosti, ktorú sú spojené s rekultiváciou uvedenej skládky patrí aj nevyhnutná starostlivosť o uzavretú skládku odpadov a jej monitorovanie. Návrh starostlivosti bude spracovaný v projektovej dokumentácii a bude pozostávať predovšetkým z udržiavania funkčnosti vegetačného krytu na skládke, odčerpávania prípadnej priesakovej kvapaliny a kontrole územia pred nelegálnym ukladaním odpadu. Plán monitorovania a kontroly skládky po jej uzavretí bude vychádzať z prílohy č. 4 k vyhláške č. 382/2018 Z. z., článku 13 písm. c) a prílohy č. III k Smernici o skládkach č. 1999/31/ES.

V rámci zisťovacieho konania boli identifikované nasledujúce vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia nasledovne:

Vplyv skládky na životné prostredie a zdravie obyvateľstva – účelom uzatvorenia a rekultivácie skládky je predchádzanie vzniku možných nepriaznivých účinkov na životné prostredie a nebezpečenstva pre zdravie ľudí, alebo aby sa tieto vplyvy maximálne redukovali.

Navrhovaná zmena postupu uzatvorenia a rekultivácie uvedenej skládky vychádza z nových skutočností, ktoré vyplynuli z aktuálnych výsledkov monitorovania skládkového plynu a priesakovej kvapaliny a spočíva v zmene technologických vrstiev uzavretia skládky.

Zloženie rekultivačných vrstiev zdola nahor je nasledovné:

1. zhutnený povrch odpadu
2. vyrovnávacia vrstva hrúbky min 300 mm (DSO alebo recyklát 0/32)
3. tesniaca vrstva (minerálne tesnenie hrúbky 300 mm alebo bentonitové rohože)
4. pokryvná vrstva hrúbky min 1 500 mm (zemina)
5. vegetačný kryt založený na 100 mm humóznej zeminy

Ak vychádzame z údajov prevádzkovateľa skládky, tak cca 75% tvoril domový odpad, cca 10% objemný odpad a 15% drobný stavebný odpad vrátane popola a škvary.

Vychádzajúc z textu Smernice, poznatkov o veľmi malom objeme ($\approx 15\,000\text{ m}^3$) a zložení uloženého odpadu na skládke Kláštor pod Znievom ako aj výsledkov monitorovania skládky z roku 2025, kde sa preukázali nulové koncentrácie metánu v skládkovom plyne a zostatkové množstvo priesakovej kvapaliny na dne skládky s minimálnym znečistením, máme za to, že uvedená skládka v zmysle čl. 3.4 prílohy č. 1 k Smernici o skládkach už **nepredstavuje environmentálne riziko pre okolie**.

Z tohto dôvodu sú v aktualizovanom projekte uzavretia navrhnuté redukované rekultivačné vrstvy oproti pôvodnému projektu uzavretia z roku 2016.

Vlastná stavba "Uzatvorenie a rekultivácia skládky Kláštor pod Znievom" sa člení na nasledujúce stavebné objekty:

SO 01 Prípravné práce

- výrub krov a drevín na telese odpadu a v okolí skládky
- odstránenie oplotenia a brány
- vyčistenie okolia skládky od úletov a uloženie odpadov späť na skládku
- oprava revíznej šachty priesakových vôd

SO 02 Technická a biologická rekultivácia

- svahovanie telesa odpadu do výsledného tvaru
- vyrovnávacia vrstva zo stavebného odpadu/recyklátu hr. 200– 500 mm
- minerálna tesniaca vrstva o min. hrúbke 300 mm (alt. bentonitové rohože)
- pokryvná vrstva zeminy o hrúbke najmenej 1 500 mm
- ornica resp. humusová zemina o min. hrúbke 100 mm so zatrávením

Výstupy - odvádzanie odpadových vôd.

Splašková voda v areáli skládky nevzniká. Zrážková voda z bezprostredného okolia skládky a jej nespevnených plôch (zatrávené časti) je ponechaná na samovoľný vsak do pôdy a výpar. Priesakové kvapaliny ako špeciálny typ odpadových vôd sú zachytávané na dne skládky, odkiaľ boli počas prevádzky odčerpávané cez kontrolnú šachtu a používané na spätné skrúpanie odpadu za účelom dosiahnutia optimálnej vlhkosti odpadu pre rozklad bio zložiek. Po utesnení povrchu telesa skládky nie je už predpoklad ďalšej tvorby priesakovej kvapaliny.

Za účelom zabezpečenia ochrany podzemných a povrchových vôd Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie stanovil podmienky, ktoré je potrebné v ďalšom stupni konania rešpektovať.

Výstupy - emisie skládkového plynu.

Výstupy do ovzdušia z prevádzky skládky KO predstavujú hlavne fugitívne emisie skládkového plynu (LFG) s cca 50% podielom metánu, ktorý sa po čiastočnej oxidácii na povrchu skládky uvoľňuje do ovzdušia. Z hľadiska vplyvov skládkového plynu na okolité prostredie rozlišujeme kvalitatívne parametre (zloženie LFG v %) a kvantitatívne parametre (objemové emisie v m³/r.). Ako vyplýva z prognózy tvorby skládkového plynu pre skládku odpadov Kláštor pod Znievom je tvorba LFG na tejto malej skládke už prakticky **ukončená**.

Z hľadiska kvality skládkového plynu je možné konštatovať, že na skládke Kláštor pod Znievom sa už skládkový plyn **netvorí**.

Pri in-situ meraniach v 22 zarážaných sondách do odpadu nebol zistený obsah metánu v skládkovom plyne (CH₄ = 0,0%), maximálny obsah u oxidu uhličitého bol CO₂ = 5,6% (príloha č.6). Len v siedmich meraniach z 22 bol zistený obsah oxidu uhličitého viac ako 2,0%, čo je možné považovať za tolerovateľný obsah. Vo všetkých meraniach bol zistený relatívne vysoký obsah kyslíka (O₂ > 15,6%), čo svedčí o záverečných fázach biodegradačných procesov tvorby skládkového plynu.

V katastrálnom území obce sa nachádzajú aj ochranné pásma vodárenských zdrojov, ktoré však neležia v bezprostrednej blízkosti posudzovanej lokality. Vodárenský zdroj Turčiansky Ďur (vrt HV 305A) sa aktuálne nevyužíva na hromadné zásobovanie pitnou vodou, ale OP ostáva v platnosti. Vodárenský zdroj Sopotná zasahuje do SZ výbežku katastrálneho územia a je taktiež dostatočne vzdialený od skládky. V JV časti katastrálneho územia obce sa nachádza prírodný zdroj minerálnej stolovej vody "Kláštorná" (vrt KM-1), ktorý má vyhlásené ochranné pásmo I., II. a III. stupňa. Tieto OP sa nachádzajú až východne za cestou Martin - Prievidza.

V rámci monitorovania skládky v máji 2025 bola odobraná podzemná voda zo studne najbližšieho rodinného domu od skládky, ktorý sa nachádza vo vzdialenosti 500 m v smere predpokladaného prúdenia podzemnej vody. Ani jeden z 21 analyzovaných parametrov tejto vody neprekračoval požiadavky na pitnú vodu. Základné ukazovatele fekálneho znečistenia zo skládok komunálneho odpadu (RL, NH₄, Cl) majú v tejto podzemnej vode 10-100x nižšie koncentrácie ako v priesakovej kvapaline zo skládky, čo poukazuje na to, že kvalita podzemnej vody nie je skládkou nijako ovplyvňovaná.

Podzemná voda sa v blízkom okolí skládky nevyužíva.

Vyhodnotením jednotlivých vplyvov navrhovanej činnosti na okolie možno konštatovať, že s výnimkou zvýšenej hlučnosti a prašnosti vplyvom dovozu potrebného množstva stavebných materiálov na rekultiváciu nebude mať uvedená činnosť žiadne ďalšie významne negatívne dopady na životné prostredie a zdravie obyvateľstva obce. Definitívnym uzavretím a rekultiváciou na lúčnu plochu sa významne eliminujú všetky potenciálne rizika z bývalej skládky odpadov a územie bývalého lomu sa aj esteticky a vizuálne upraví do prijateľného stavu.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine nevzniesol žiadnu pripomienku k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti.

Vplyv na pôdu, horninové prostredie, geodynamické javy – znížením množstva potrebných prírodných materiálov a využitím vhodných stavebných odpadov (alebo recyklátov) a vodných sedimentov dochádza k výraznému zníženiu vplyvov na životné prostredie z dôvodu zamedzenia nutnej ťažby týchto primárnych prírodných materiálov. Zároveň budú pri rekultivácii skládky využité (zhodnotené) vhodné druhy stavebných odpadov a sedimentov všade tam, kde to ich povaha a vlastnosti dovoľujú nahradiť prírodné materiály.

Navrhovaná zmena činnosti nemá žiadny vplyv na okolité pozemky, nakoľko sa všetky stavebné činnosti budú realizovať len v rámci už vybudovanej skládky v jej areáli. Navrhované dĺžky a sklony svahov pri celkovej výške skládky nepredstavujú riziko zosuvov. Projekt uzatvorenia počíta s miernym sadaním povrchu skládky, ktorý je výsledkom konsolidačných procesov v telese skládky a tento pokles povrchu je kompenzovaný zvýšením priečneho sklonu až na 5% v súlade s čl. 4.4.3 STN 83 8104.

Vplyv na ovzdušie a klímu - Skládka je v zmysle zákona o ovzduší definovaná ako malý zdroj znečisťovania ovzdušia. Počas stavebných prác dôjde k lokálnemu zvýšeniu prašnosti a tiež emisií z motorových vozidiel a stavebných strojov. Vzhľadom na rozsah prác ako aj množstvo presúvaného odpadu sa bude jednať len o lokálny vplyv priamo v areáli skládky a tiež na prístupových komunikáciách predovšetkým ul. Hilboká a Cintorínska.

Meraním zloženia plynu v máji 2025 bolo potvrdené, že na skládke odpadov sa už netvorí skládkový plyn, resp. obsah metánu bol vo všetkých 22 meraných sondách nulový a kvalita meraného plynu zodpovedá kvalite vzduchu.

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia upozornil, že pri realizácii navrhovanej činnosti je navrhovateľ/stavebník/realizátor stavby povinný dodržiavať zákonné podmienky vyplývajúce z platných predpisov na úseku ochrany ovzdušia.

Vplyv na vodné pomery – V blízkosti skládky sa nenachádzajú povrchové vodné toky, ktorý by mohli ohroziť skládku záplavami. Podzemná voda sa v blízkom okolí skládky nevyužíva. V rámci monitorovania skládky v máji 2025 bola odobraná podzemná voda zo studne najbližšieho rodinného domu od skládky, ktorý sa nachádza vo vzdialenosti 500 m v smere predpokladaného prúdenia podzemnej vody. Ani jeden z 21 analyzovaných parametrov tejto vody neprekračoval požiadavky na pitnú vodu. Kvalita podzemnej vody nie je skládkou nijako ovplyvňovaná.

Počas samotnej realizácie stavebných prác nie je predpoklad vzniku odpadových vôd. Očista stavebných strojov bude vykonávaná podľa potreby pred výjazdom zo staveniska na spevnenej ploche za bránou. Zrážková voda z okolia skládky bude naďalej odvádzaná obvodovými rigolmi mimo areál skládky. Priesaková kvapalina sa bude zachytávať na dne skládky v drenážnej vrstve a podľa potreby odčerpávať z čerpacej šachty. Utesnením povrchu skládky a obmedzením

priesaku zrážok môže dôjsť k zvýšeniu koncentrácie niektorých ukazovateľov v zvyškovej priesakovej kvapaline, na druhej strane ale výrazne klesne objemové množstvo tejto kvapaliny, čo zníži náklady na jej likvidáciu. Podľa kvality tejto odpadovej vody sa bude využívať na zavlažovanie vegetačného povrchu bývalej skládky alebo v prípade prekročenia limitných hodnôt odvážať na zmluvne zabezpečenú ČOV.

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa ustanovila podmienky, za ktorých je možné zmenu navrhovanej činnosti realizovať. Podmienky boli premietnuté do výroku záväzného stanoviska a navrhovateľ je nimi viazaný.

Vplyv na faunu, flóru a biotu, na chránené územia a ochranné pásma – areál skládky leží v bývalom lome dolomitického piesku, čo je možné považovať za dlhodobu antropogénne narušené prostredie. Podstatná časť okolia skládky je ohraničená lesným porastom, samostatnú skládku aj opticky izoluje od priamych kontaktov z okolia. Uzavretím skládky sa zamedzí prístup vtákom a hlodavcom k odpadu. Po uzavretí skládky sa vytvorí lúčny porast (cca 0,4 ha), ktorý bude predstavovať biotu v súlade s okolitým prostredím.

Z hľadiska ochrany prírody a krajiny sa predmetná navrhovaná činnosť nachádza v území, kde v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov platí 1. stupeň ochrany prírody (všeobecná ochrana).

Najbližšie územie európskeho významu sa nachádza asi 300 m juhovýchodným smerom SKUEV0381 Dielce. Územie však priamo zasahuje do prvkov RÚSES- u okresu Martin– RBk13 Ekotón Lúčanskej Fatry Vrútky – Kláštor pod Znievom.

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja podmienil realizáciu navrhovanej zmeny podmienkami, ktoré je potrebné rešpektovať. Tieto boli premietnuté do výroku záväzného stanoviska.

Vplyv na urbánny komplex a využívanie územia – zmena navrhovanej činnosti v danej lokalite neovplyvní územný systém ekologickej stability. Taktiež nebude ovplyvnená priemyselná ani poľnohospodárska výroba, infraštruktúra, služby, rekreácia, cestovný ruch. Realizáciou navrhovanej činnosti sa definitívne ukončí využívanie zariadenia pre nakladanie s odpadmi a areál skládky prejde do fázy následnej starostlivosti a monitorovania po dobu, kedy skládka môže predstavovať nebezpečie pre svoje okolie.

Podľa aktuálne platného územného plánu obce nie sú v predmetnej lokalite ani jej blízkosti plánované žiadne nové aktivity. Samotný morfológický výrazný kopec predstavuje z hľadiska ochrany prírody významnú genofondovú lokalitu (44 – zvyšky teplomilnej nelesnej vegetácie) a tiež kultúrnu pamiatku (ohradný múr, sochy, kaplnka sv. Kríža).

Potenciálnym rizikom počas realizácie navrhovanej činnosti môže byť zvýšená prašnosť, hlučnosť, požiar, únik škodlivých látok zo strojov. Eliminovať tieto vplyvy je možné dodržiavaním platných predpisov. Správny orgán vo výroku záväzného stanoviska stanovil podmienky, ktoré zmiernia, resp. zabránia poškodzovaniu životného prostredia a ktorými je navrhovateľ/stavebník viazaný.

Iné vplyvy - Rekultivácia skládky bude mať vplyv na zvýšenú intenzitu nákladnej dopravy a s tým spojené negatívne vplyvy na obyvateľstvo obce. Zvýšenie dopravného zaťaženia je nevyhnutnou súčasťou rekultivácie skládky. Prístupová komunikácia do areálu skládky vedie cez ulicu Hlboká resp. Cintorínska. Obe komunikácie kategórie C3 nie sú svojimi parametrami úplne vyhovujúce pre nákladnú dopravu, avšak iný prístup na stavenisko nie je možný. Vzhľadom na zvýšenie intenzity dopravy vplyvom dovozu stavebných materiálov bude tento vplyv relatívne významný, ale len krátkodobý: cca 2-3 mesiace.

Počas prevádzky bolo na skládku dovážane cca 600 až 850 t odpadu ročne, čo v priemere znamenalo cca 17 t/týždeň alebo 70 t/mesiac. V zmysle spotreby materiálu bude potrebné na stavenisko doviesť cca 900 m³ stavebného odpadu (recyklátu), 1 100 m³ ílovitej zeminy (sedimentov) a cca 6 000 m³ výkopovej zeminy. Po prepočte na hmotnosť to predstavuje cca 11 000 t za jednu stavebnú sezónu resp. 750-900 t/týždeň. Pri nasadení 4 vozidiel (á 10 t/voz.) zhotoviteľa s 8 jazdami za deň je potrebné minimálne 35 pracovných dní na dovoz uvedeného množstva materiálu na stavenisko pričom intenzita premávky môže dosahovať až 60 prejazdov za deň.

Z uvedeného je zrejmé, že po vyhodnotení všetkých vplyvov navrhovanej zmeny činnosti predstavuje doprava stavebných materiálov potrebných pre uzavretie a rekultiváciu skládky Kláštor pod Znievom najväčší a najsilnejší negatívny vplyv na okolité prostredie a obyvateľstvo obce na príjazdových trasách na stavenisko. Tento negatívny faktor je možné čiastočne eliminovať vhodným harmonogramom prác, kedy si stavebník (resp. obec) už v predstihu pred zahájením stavebných prác bude postupne zabezpečovať v blízkosti skládky zhromažďovanie stavebných surovín a vhodných odpadov, čím sa doprava na stavenisko rozloží na dlhšie časové obdobie a nebude tak predstavovať nárazový stresový faktor pre obyvateľstvo obce. Z tohto dôvodu je vhodné, aby navrhovateľ si už v predstihu zabezpečil potrebné súhlasy a dočasne zhromaždil vyžadované množstvo materiálov a odpadov. Tieto odpady budú potom priamo využité pri budovaní konštrukčných vrstiev, alebo prejdú procesom zhodnotenia (R5/R12): drvenia + triedenia na frakcie.

Záverečné vyhodnotenie

OU MT-OSŽP posúdil zmenu navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu zmeny navrhovanej činnosti, miesta vykonávania zmeny navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Pri posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona použil OU MT-OSŽP kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona, uvedené v prílohe č. 10 zákona, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

Predmetom posudzovania zmeny navrhovanej činnosti v zmysle § 18 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP pre bývalú skládku odpadov je aktualizovaný projekt rekultivácie na zmenu dokončenej stavby podľa § 5 ods. 5 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Pôvodná projektová dokumentácia na uzavretie a rekultiváciu skládky bola vypracovaná v októbri 2016 autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Ďurišom. Súhlas na uzavretie a rekultiváciu skládky podľa § 97 ods. 1 písm. j) zákona č. 79/2005 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s technologickým postupom uvedeným v § 8 vyhlášky č. 382/2018 Z. z. vydaný Okresným úradom Martin, dňa 20.05.2020. Navrhovaná zmena postupu uzatvorenia a rekultivácia skládky vychádza z nových skutočností, ktoré vyplynuli z aktuálnych výsledkov monitorovania skládkového plynu a priesakovej kvapaliny a spočívajúca v zmene technologických vrstiev uzavretia skládky. Tento postup je v súlade s čl. 3.4 prílohy č. 1 Smernice o skládkach 1999/31/ES a rešpektuje požiadavky uvedené v § 13 ods. 1 vyhlášky č. 382/2018 Z. z. Aktualizovaný projekt uzavretia a rekultivácie podľa § 30 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch rieši uzavretie skládky bez odplyňovacej a drenážnej vrstvy.

Vyhodnotením jednotlivých vplyvov navrhovanej činnosti na okolie je možné konštatovať, že s výnimkou zvýšenej hlučnosti a prašnosti vplyvom dovozu potrebného množstva stavebných materiálov na rekultiváciu nebude mať uvedená činnosť žiadne ďalšie významné negatívne dopady na životné prostredie a zdravie obyvateľov. Uzavretím a rekultiváciou skládky sa eliminujú všetky potenciálne rizika z bývalej skládky a územie bývalého lomu sa upraví do prijateľného stavu. Nepriaznivý dopad z dopravy materiálu na rekultiváciu je potrebné riešiť rozložením harmonogramu na dlhšie časové obdobie, resp. zahájením zhromažďovania vhodných odpadov a materiálov (sedimentov) v blízkosti skládky už pred zahájením stavebných prác pri rešpektovaní legislatívnych podmienok na občasné zhromažďovanie odpadu podľa zákona č. 79/2005 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Doručené stanoviská od dotknutých orgánov, od rezortného orgánu a od povoľujúceho orgánu boli bez pripomienok alebo obsahovali pripomienky súvisiace s dodržaním všeobecne platných právnych predpisov.

K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nebola doručená požiadavka na posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov.

K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nebolo doručené v zákonnej lehote žiadne nesúhlasné stanovisko.

K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti v určenej lehote neboli doručené stanoviská od iných subjektov ako nevyžiadané stanovisko.

Podľa platného územného plánu obce nie sú v predmetnej lokalite, ani jej blízkosti plánované žiadne nové aktivity.

OU MT-OSŽP vyhodnotil zmenu navrhovanej činnosti uvedenú v oznámení o zmene navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a jej rozsahu a zároveň v kumulácii s činnosťami vykonávanými v okolí miesta vykonávania zmeny navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva možno z hľadiska druhu predpokladaného rozsahu a intenzity zmeny navrhovanej činnosti hodnotiť ako málo významné.

OU MT-OSŽP dôkladne preštudoval všetky v zákonom stanovenom termíne doručené stanoviská k zmene navrhovanej činnosti a podrobne sa zaoberal vyhodnotením a určením opatrení na zabránenie a zmiernenie znečisťovania životného prostredia. Vznesené požiadavky od orgánov štátnej správy OU MT-OSŽP zahrnul do podmienok tohto záväzného stanoviska.

OU MT-OSŽP na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia zmeny navrhovanej činnosti, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území a doručených stanovísk orgánov štátnej správy konštatuje, že pri dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov a vhodných technických a bezpečnostných opatrení nebude zmena navrhovanej činnosti predstavovať taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania.

Navrhovanú činnosť je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.

V zmysle § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania po nadobudnutí právoplatnosti oprávňuje navrhovateľa podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti alebo jej zmeny podľa osobitných predpisov.

Upozornenie

Podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, o záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Podľa § 29 ods. 19 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania má platnosť tri roky, ak príslušný orgán v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania neurčil inak. Na návrh navrhovateľa môže príslušný orgán predĺžiť platnosť záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania o dva roky, a to aj opakovane, pričom celkový čas platnosti záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania nesmie prekročiť sedem rokov. Pri predlžovaní platnosti záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania príslušný orgán vyhodnotí, či došlo k

podstatným zmenám podmienok v dotknutom území alebo k novým skutočnostiam súvisiacim s navrhovanou činnosťou alebo jej zmenou. Ak k takým zmenám došlo, príslušný orgán primerane podmienky určené v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania upraví alebo doplní alebo platnosť záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania nepredĺži. Záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania nestráca platnosť, ak sa počas jeho platnosti začne konanie o umiestnení alebo povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Podľa § 38 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP je navrhovateľ povinný zabezpečiť súlad ním predkladaného návrhu na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti alebo jej zmene s týmto zákonom, s rozhodnutím zo zisťovacieho konania, so záverečným stanoviskom a záväzným stanoviskom zo zisťovacieho konania vydaným podľa tohto zákona a ich podmienkami.

Podľa § 38 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP rozhodnutie povoľujúceho orgánu musí obsahovať podmienky, ktoré určil príslušný orgán v rozhodnutí zo zisťovacieho konania, v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania alebo v záverečnom stanovisku, alebo spôsob, akým sa s uvedenými podmienkami navrhovateľ v rámci prípravy dokumentácie vysporiadal.

Poučenie

Podľa § 30 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP proti záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania môže podať odvolanie navrhovateľ, dotknutá verejnosť a dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať.

Podľa § 30 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP navrhovateľ a dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, môžu podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania. Dotknutá verejnosť môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania v centrálnom informačnom systéme.

Podľa § 29 ods. 20 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP dotknutá verejnosť uvedená v § 3 písm. t) zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP sa môže žalobou podľa § 178 ods. 3 Správneho súdneho poriadku domáhať zrušenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania vydaného podľa § 29 odseku 16 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, ktorým sa určilo, že navrhovaná činnosť alebo jej zmena sa nebude posudzovať podľa tohto zákona, a napadnúť jeho vecnú alebo procesnú zákonnosť.

Odvolanie proti tomuto záväznému stanovisku sa podáva na príslušnom orgáne, ktorý napadnuté záväzné stanovisko vydal. (Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 58 Martin, dňa 20.11.2025).

Uplynutím lehoty na podanie odvolania nadobúda záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania právoplatnosť.

Toto záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Súdny správny poriadok v znení neskorších predpisov.

Ing. Miroslav Matula
vedúci odboru

Doručuje sa *(elektronicky)*:

Dotknutá obec

1. Obec Kláštor pod Znievom, M. Čulena 181, 038 43 Kláštor pod Znievom

Navrhovateľ

1. Obec Kláštor pod Znievom, M. Čulena 181, 038 43 Kláštor pod Znievom

Povoľujúci orgán

1. Obec Kláštor pod Znievom, Stavebný úrad, M. Čulena 181, 038 43 Kláštor pod Znievom
2. Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 58 Martin

Rezortný orgán

1. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia obehového hospodárstva, Odbor odpadového a obehového hospodárstva, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Dotknuté orgány

1. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 2622/48, 011 49 Žilina
2. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine, Viliama Žingora 30, 036 01 Martin
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine, Kuzmányho 27, 036 80 Martin
4. Okresný úrad Martin, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 58 Martin
5. Okresný úrad Martin, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 58 Martin
6. Okresný úrad Martin, Pozemkový a lesný odbor, Pozemkové oddelenie, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 58 Martin
7. Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ul. Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

8. Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, 9. mája 2, 975 90 Banská Bystrica
9. Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbová 2, 831 01 Bratislava 37
10. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Odbor geológie a štátnej geologickej správy, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Typ doložky

Typ doložky:

doložka právoplatnosti

-

doložka vykonateľnosti

-

doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

x

Číslo rozhodnutia:

OU-MT-OSZP-2025/020092-019-Ha

Dátum vytvorenia doložky:

11.12.2025

Vytvoril:

Hanzelyová Jana, Bc.

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:

08.12.2025

Právoplatnosť vyznačená pre:

rozhodnutie v plnom znení

x

časť rozhodnutia

-

Údaje vykonateľnosti rozhodnutia

Dátum nadobudnutia vykonateľnosti:

08.12.2025

Vykonateľnosť vyznačená pre:

rozhodnutie v plnom znení

x

časť rozhodnutia

-