

B. SMERNÁ ČASŤ

OBSAH:

A. Základné informácie.....	2
B. Riešenie územného plánu.....	3
B.1. Vymedzenie riešeného územia	3
B.2. Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu regiónu	3
B.3. Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady mesta	11
B.4. Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy dokumentujúce začlenenie mesta Banská Bystrica do systému osídlenia	11
B.5. Návrh urbanistickej koncepcie funkčného využívania a priestorového usporiadania	12
B.6. Návrh funkčného využitia územia mesta – urbanistická koncepcia priestorového a funkčného usporiadania jednotlivých častí mesta	12
B.7. Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia so sociálnou infraštruktúrou, výroby a rekreácie	17
B.8. Vymedzenie zastavaného územia mesta	20
B.9. Vymedzenie ochranných pásem a chránených území podľa osobitných predpisov.....	21
B.10. Návrh riešenia záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany, ochrany pred povodňami.....	21
B.11. Návrh zachovania kultúrnohistorických hodnôt	21
B.12. Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability a ekostabilizačných opatrení	21
B.13. Návrh verejného dopravného a technického vybavenia.....	22
B.14. Koncepcia starostlivosti o životné prostredie	44
B.15. Vymedzenie a vyznačenie prieskumných území, chránených ložiskových území a dobývacích priestorov.....	45
B.16. Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu	45
B.17. Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej a lesnej pôdy na nepôdohospodárske účely	45
B.18. Stanovenie a zdôvodnenie potreby spracovania následných územných generelov	51
B.19. Hodnotenie navrhovaného riešenia	51

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

A.1. Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré územný plán rieši

A.1.1. Zadanie úlohy

Text bez zmeny

A.1.2. Dôvody pre spracovanie ÚPN mesta Banská Bystrica

Text sa dopĺňa na koniec kapitoly nasledovne, ostatný text bez zmeny:

Dôvodom riešenia Zmien a doplnkov č. 9 je:

- zapracovanie podnetov schválených uznesením č. 181/2023 – MsZ zo dňa 20.6. 2023 v rozsahu požiadaviek na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie
- úprava textovej časti v rozsahu vyplývajúcej z užívateľských potrieb
- zapracovanie zákonných požiadaviek orgánov a organizácií vyplývajúci z ich vyjadrení a stanovísk
- oprava formálnych chýb v územnoplánovacej dokumentácii

A.1.3. Ciele spracovania ÚPN mesta Banská Bystrica

Text bez zmeny

A.1.4. Spôsob spracovania ÚPN mesta

Text bez zmeny

A.2. Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu mesta

A.2.1. Vyhodnotenie urbanistickej koncepcie doterajšieho Územného plánu aglomerácie Banská Bystrica

Text bez zmeny

A.2.2. Celková urbanistická koncepcia rozvoja mesta v koncepte ÚPN mesta Banská Bystrica

Text bez zmeny

A.2.3. Schválené zmeny a doplnky k platnému Územnému plánu mesta Banská Bystrica

Text sa dopĺňa na koniec kapitoly odrážkou nasledovne, ostatný text bez zmeny:

– Zmeny a doplnky č.8 schválené dňa 25. júna 2024 uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č.417/2024 -MsZ.

A.3. Údaje o súlade riešenia územia so zadaním a so súborným stanoviskom z prerokovania konceptu ÚPN

A.3.1. Údaje o súlade riešenia územia so zadaním

Text sa dopĺňa na koniec kapitoly nasledovne, ostatný text bez zmeny:

– Návrh zmien a doplnkov č.9 Územného plánu mesta Banská Bystrica je vypracovaný v súlade so Zadaním pre vypracovanie Územného plánu mesta Banská Bystrica schváleným uznesením mestského zastupiteľstva č. 510/2006 zo dňa 30. marca 2006 a doplnením Zadania pre spracovanie návrhu ÚPN mesta Banská Bystrica“, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici číslo 598/2009-MsZ zo dňa 22.09.2009. Navrhovanými Zmenami a doplnkami č. 9 nedôjde k zásadnej zmene koncepcie riešenia územného plánu.

A.3.2. Údaje o súlade riešenia územia so súborným stanoviskom z prerokovania konceptu ÚPN

Text bez zmeny

B. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU**B.1. Vymedzenie riešeného územia***Text bez zmeny***B.2. Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu regiónu****B.2.1. Rozvoj mesta v rámci Banskobystrického kraja (ÚPN VÚC Banskobystrický kraj)****B.2.1.1. Postavenie mesta Banská Bystrica z hľadiska formovania nadregionálnych a interregionálnych vzťahov***Text bez zmeny***B.2.1.2. Postavenie mesta Banská Bystrica v sídelnom systéme***Text bez zmeny***B.2.1.3. Požiadavky na rozvoj mesta vyplývajúce zo záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Banskobystrický kraj v znení zmien a doplnkov***Text bez zmeny*

Zo záväzných regulatívov funkčného a priestorového usporiadania územia ÚPN VÚC Banskobystrický kraj sa mesta Banská Bystrica alebo jeho záujmového územia z hľadiska územného rozvoja týkajú predovšetkým tieto regulatívy:

*Text sa mení doplnením a vypustením nasledovne, ostatný text bez zmeny:***I. Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia**

1. V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry
 - 1.7.4. vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným centráram... tak, aby ~~vidiecke priestory vytvárali kultúrne a pracoviskovo rovnocenné prostredie s urbánnym prostredím a~~ dosahovali skĺbenie tradičného vidieckeho prostredia s požiadavkami na moderný spôsob života.
 - 1.11 Povinnosť obstarania územného plánu majú obce, ktorých územie sa prelína s územiami v 3. až 5. stupni ochrany predovšetkým na území Národného parku Nízke Tatry, Národného parku Muránska planina, Národného parku Veľká Fatra, Národného parku Slovenský raj a v Chránenej krajinskej oblasti Poľana, Chránenej krajinskej oblasti Cerová vrchovina ako aj obce, ktorým vyplýva povinnosť mať územný plán na splnenie medzinárodných záväzkov (územia UNESCO, NATURA 2000, Európskeho dedičstva) alebo na umiestnenie v územnom pláne regiónu plánovaného verejného dopravného vybavenia (rýchlostné cesty, cesty I. triedy) a technického vybavenia územia (hlavný skupinový vodovod, elektrické vedenie ZVN, tranzitný plynovod, VTL plynovod, diaľkový teplovod ...) regionálneho alebo celoštátneho významu.
2. V oblasti hospodárstva
 - 2.1.2. ~~podporovať~~ prednostneé využívanie existujúceich priemyselných a poľnohospodárskych areálov a brownfieldy formou ich rekonštrukcie, revitalizácie a zavádzaním nových technológií, šetriacich prírodné zdroje, ktoré znížia množstvo vznikajúcich odpadov a znečisťovanie životného prostredia, prípadne budú odpady zhodnocovať,
 - 2.1.3.1. ~~podporovať~~ rozvíjať priemyselných parkov a technologicých parkov v mestách Banská Bystrica, Krupina, Lučenec, Nová Baňa, Poltár, Žarnovica, a v obciach Hliník nad Hronom, Kriváň, Víglaš, Tomášovce, Malý Krtíš,

- 2.2.10. stabilizovať výmeru najkvalitnejších pôd v kraji a ich ochranu uskutočňovať ako ochranu hospodársko-sociálneho potenciálu štátu aj ako súčasť ochrany prírodného a životného prostredia,
- ~~2.4.1.1. vytvárať územno-technické podmienky na budovanie priemyselných parkov, vedecko-technologických parkov a priemyselných zón,~~
- 2.4.1.2. podmienky pre nové priemyselné a technologické parky a priemyselné, výrobné a technologické zóny s predpokladanou výmerou nad 25 ha realizovať vytvárať len v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou regiónu,
- 2.4.2. na budovanie priemyselných parkov prednostne využiť areály nefunkčných priemyselných zón a objektov,
- 2.4.3. revitalizovať územia existujúcich priemyselných výrobných areálov najmä v kontexte adaptácie na zmenu klímy,
3. V oblasti rozvoja rekreácie a turistiky
- 3.1.23. rešpektovať navrhnuté územné členenie na regióny a subregióny cestovného ruchu,
- 3.1.56. pre dosiahnutie strategického cieľa a špecifických cieľov rozvoja cestovného ruchu v kraji je v plánovaní a regulácii územného rozvoja potrebné za prioritné považovať:
- turistické centrá – Banská Bystrica,...
 - horské turistické aglomerácie a strediská:
 - ...Špania Dolina/Šachtička – Selce/Čachovo,
 - Staré Hory – Turecká – Krížna,
 - Banská Bystrica/Králiky – Kremnica/Skalka – Krahule,...
 - vedomostno-poznávacie štruktúry:
 - GEOPARKY – ...Banskobystrický,...
 - areál dreveného artikulárneho kostola a drevenej zvonice v Hronseku
 - mototuristické trasy:
 - tranzitná Sever – Juh (Krakov – Banská Bystrica – Budapešť),
 - Slovenská banská cesta (Malé Karpaty – Štiavnicko-bystrická oblasť – Rudohorie),
 - pešie magistrály:
 - Turistická magistrála M.R.Štefánika – Cesta hrdinov SNP,
 - cyklomagistrály:
 - Rodinná cestička Banská Bystrica – Sliač – Zvolen
 - vodná turistická trasa: rieky Hron a Ipel - systematicky vytvárať územné a stavebno-technické predpoklady na výstavbu a prevádzku infraštruktúry vodnej dopravy slúžiacej na využívanie rekreačnej plavby a rozvoj turizmu (nástupy/výstupy na/z rekreačných plavidiel, táboriská, požičovne plavidiel a príslušenstva na rekreačnú plavbu) s prihliadnutím na ochranu okolitej prírody a krajiny v súlade s platnou legislatívou.
- 3.1.67. V horskom turizme plne využiť potenciál pre rozvoj zimných lyžiarskych športov v jestvujúcich turistických strediskách, podmienený dosiahnutím konsenzu s orgánmi ochrany prírody a krajiny, umožňujúceho ich funkčné rozšírenie a prípadnú integráciu do aglomerácií. Rozvoj zamerať na dobudovanie rekreačnej vybavenosti a dopravnej a technickej infraštruktúry pre zabezpečenie celoročného využívania ich kapacít.
- 3.2.2. regulovať zmeny funkčného využívania v území záhradkárskych a chatových osád prednostne zachovať ich pôvodný charakter a funkciu záhradkárskych a chatových osád,
- 3.4.1. zariadenia a služby umiestňovať prednostne do ich zastavaného územia obcí a jeho bezprostredného okolia obcí,
- 3.4.2. nové zariadenia a služby v lokalitách rekreácie a cestovného ruchu mimo zastavaných území miest a obcí umiestňovať prednostne do už zastavaných lokalít,
- 3.5.1. zariadenia a služby umiestňovať prednostne do ich zastavaného územia obcí,
- 3.5.2. návštevnosť, kapacity vybavenosti a využitie voľnej krajiny v ich okolí zosúladiť s požiadavkami štátnej ochrany prírody.
- 3.6. Rozvoj vybavenosti pre rekreáciu a turizmus v nových, doteraz neurbanizovaných lokalitách a v strediskách cestovného ruchu umožniť len v súlade so schváleným

- ~~programom, alebo plánom rozvoja obce, mesta, alebo regiónu a len na základe schválenej územnoplánovacej dokumentácie. Na územiach s 3. až 5. stupňom ochrany a v územiach európskeho významu podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, nezakladať nové lokality a strediská rekreácie, športu a turizmu.~~ Umiestňovanie stavieb a využívanie územia za účelom rekreácie, turizmu a prechodného ubytovania v nových, doteraz neurbanizovaných lokalitách a v územiach s 3. až 5. stupňom ochrany predovšetkým na území Národného parku Nízke Tatry, Národného parku Muránska planina, Národného parku Veľká Fatra, Národného parku Slovenský raj a v Chránenej krajinskej oblasti Poľana, Chránenej krajinskej oblasti Cerová vrchovina, v lokalite Banská Štiavnica s technickými pamiatkami okolia (UNESCO) umožniť len na základe schválenej územnoplánovacej dokumentácie v zmysle regulatívu 1.11.
- 3.21. ~~Podporovať rozvoj krátkodobej a prímestskej rekreácie obyvateľov mestských sídiel.~~ Pri rozvoji cestovného ruchu v Bystrianskej doline zohľadniť charakter územia a jeho obmedzenia z pohľadu ochrany prírody a krajiny, dopravu riešiť s minimálnym dopadom na životné prostredie.
4. V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany prírody a pôdneho fondu
- 4.5. Rešpektovať platné územné systémy ekologickej stability, biocentrá, terestrické a hydrické migračné koridory, interakčné prvky, pufrovacie zóny, genofondové lokality, chránené nelesné a lesné biotopy.
- 4.7.17. vylúčiť umiestňovanie veterných elektrární a technických prvkov s negatívnym (aj vizuálnym) vplyvom na krajinu v chránených územiach ~~(v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny)~~ a na územiach sústavy NATURA 2000.
- 4.10. Rešpektovať najkvalitnejšiu poľnohospodársku pôdu a mimo lesné pozemky mimo zastavaného územia obce ako limitujúci faktor urbanistického rozvoja územia, osobitne chrániť poľnohospodársku pôdu s veľmi vysokým až stredne vysokým produkčným potenciálom, poľnohospodársku pôdu, na ktorej boli vybudované hydromelioračné zariadenia a osobitné opatrenia na zvýšenie jej produkčnej schopnosti (produkčné sady a vinice). Rozvoj smerovať najmä formou intenzifikácie zastavaného územia, rozvoj mimo už zastavaného územia je možný len v nevyhnutých prípadoch a v odôvodnenom rozsahu.
- 4.16. ~~Riešiť ochranu nerastného bohatstva a jeho racionálne využívanie v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja a s organizáciou priestorového usporiadania a funkčného využívania územia~~ Chrániť nerastné a prírodné bohatstvo a racionálne ho využívať pri organizácii priestorového usporiadania a funkčného využívania územia v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja a s požiadavkami na ochranu prírody a krajiny, zachovania terénneho reliéfu, kultúrneho dedičstva a súčasnej krajinskej štruktúry.
- 4.17. V blízkosti chránených ložiskových území a dobývacích priestorov nerozširovať a nezakladať nové rekreačné alebo obytné územia.
- 4.187. Zabezpečovať trvalo ochranu krajiny v zmysle Európskeho dohovoru o krajine smerujúcu k zachovaniu a udržaniu významných alebo charakteristických črt krajiny vyplývajúcich z jej historického dedičstva a prírodného usporiadania alebo ľudskej aktivity.
- 4.178. Pri plánovaní a budovaní vodných stavieb používať riešenia, ktoré nezhoršujú stav vôd.
5. V oblasti usporiadania územia z hľadiska kultúrneho dedičstva
- 5.2. Osobitnú pozornosť venovať najvýznamnejším kultúrnym pamiatkam v Banskobystrickom kraji zapísaným na Zoznam svetového kultúrneho dedičstva Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO): Trvale zabezpečovať ochranu, regeneráciu, vhodné využívanie a prezentáciu lokalít, evidovaných na Zozname svetového dedičstva UNESCO v zmysle Dohovoru o ochrane svetového a prírodného dedičstva.
- 5.64. ~~Utvaráť podmienky na~~ Zabezpečiť ochranu pamiatkového fondu a spolupracovať s orgánmi štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu pri záchrane, obnove a využívaní nehnuteľných kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a ich ochranných

- pásiam v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
- 5.64.1. ~~rešpektovať v plnom rozsahu existenciu~~ zabezpečiť územnú ochranu pamiatkových území – pamiatkových rezervácií vedených v registri na Pamiatkovom úrade Bratislava SR: Banská Bystrica,... Špania Dolina,...
- 5.64.3. rešpektovať vyhlásené ochranné pásma pamiatkových území:
 - Pamiatková rezervácia Banská Bystrica...
- 5.64.4. rešpektovať vyhlásené ochranné pásma nehnuteľných kultúrnych pamiatok:
 - Banská Bystrica – Radvaň: Kaštieľ s areálom, ev. kostol, pomník,
 - Horná Mičiná - Kostol s areálom,
 - Hronsek - Areál dreveného kostola a zvonice,...
- 5.75. Zabezpečiť ~~osobitnú pozornosť a zvýšenú~~ ochranu evidovaných, a výskumom potvrdených archeologických nálezísk a lokalít, známym a predpokladaným archeologickým náleziskám a lokalitám v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane pamiatkového fondu.
- 5.86. ~~Podporovať dodržiavanie~~ Rešpektovať zásady ochrany pamiatkových území vedených v registri Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (uvedené v bode 5.6.1. a 5.6.2.). Podporovať územnú ochranu hodnôt v územiach historických jadier miest a obcí nepodliehajúcich ochrane pamiatkového fondu zo zákona, ako aj v častiach územia so zachovanou historickou urbanistickou štruktúrou a historickým stavebným fondom.
- 5.97. Podporovať ochranu vedeckých a technických hodnôt: banské a hutnícke diela – šachty, štôlne, tajchy, huty, hámre, valkovne a pod., vybraté typické remeselnícke a priemyselné objekty, zariadenia železničnej dopravy – pôvodné stanice, charakteristické a unikátne úseky tratí, ako sú... železničná trať Banská Bystrica – Diviaky, Hronská Dúbrava – Kremnica – hranica kraja (Vrútky); Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica.
- 5.108. Podporovať ochranu
 - hodnotných objektov a zachovaných urbanistických štruktúr miest a obcí z obdobia 19. a 20. storočia.
- 5.119. ~~Podporovať~~ Zabezpečiť ochranu historických krajinných prvkov a komplexov (mestské parky, parky v areáloch kaštieľov a kúrií, kúpeľné parky, krajinné štruktúry vo voľnej krajine a pod.),
- 5.120. ~~Podporovať~~ Zabezpečiť obnovu a zachovanie urbanisticky a architektonicky hodnotných areálov kalvárií, ako výrazného krajinnno-urbanistického prvku územia v súčasnej krajinej štruktúre.
- 5.131. ~~Vytvárať podmienky~~ Zabezpečiť pre obnovu pamätihodností miest a obcí vo voľnej krajine ako nenahraditeľných prvkov pre zachovanie cieľovej kvality krajiny a historických panorám v krajine v súlade s Európskym dohovorom o krajine.
- 5.153. Uplatňovať a rešpektovať typovú a funkčnú charakteristiku sídiel mestského malomestského a rôznych foriem vidieckeho osídlenia v rátane typického rozptýleného osídlenia ~~strednej a južnej časti~~ územia kraja.
- 5.164. Rešpektovať pri rozvoji územia význam a hodnoty jeho kultúrno-historických daností v nadväznosti na všetky zámery v sociálno-ekonomickom rozvoji.
- 5.186. V súlade s platnou legislatívou ~~požadovať~~ rešpektovať v podrobnejších dokumentáciách miest a obcí na území Banskobystrického kraja ~~rešpektovanie~~ zásady ochrany pamiatkových rezervácií, pamiatkových zón a ochranných pásiem pamiatkových území a areálov národných kultúrnych pamiatok a ich ochranných pásiem, na zachovanie údržbu a regeneráciu:
 - historického pôdorysu a parcelácie,
 - objektovej skladby,
 - výškového a priestorového usporiadania objektov,
 - charakteristických pohľadov, siluety a panorámy,
 - morfologie terénu

- archeologických nálezísk a ďalších kultúrnych a prírodných hodnôt pamiatkového územia.
- 5.197. Nové trasy nadradenej dopravnej infraštruktúry (cesty R, cesty I. triedy) a nadradenej technickej infraštruktúry (celoštátneho a regionálneho významu) **prioritne riešiť navrhovať a realizovať, pokiaľ je to priestorovo možné**, mimo pamiatkového územia pamiatkových rezervácií a pamiatkových zón a ochranných pásiem pamiatkových území a nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok.
- 5.2018. ...Nové trasy ciest II. a III. triedy, **pokiaľ je to priestorovo možné, realizovať prioritne riešiť** mimo pamiatkových území a ochranných pásiem pamiatkových území a nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok.
6. V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry
- 6.1. V oblasti rozvoja cestnej infraštruktúry
- 6.1.1.34. rešpektovať koridor pre realizáciu rýchlostnej cestu R1 v úseku Banská Bystrica - Ružomberok (x D1) na území Banskobystrického kraja,
- 6.1.1.45. vybudovať preložku cesty I/66 s funkciou súbežnej trasy s rýchlostnou cestou R1, v úseku Banská Bystrica/Šalková – Slovenská Ľupča, mimo existujúceho aj navrhovaného zastavaného územia obce Slovenská Ľupča a s minimalizovaním negatívnych vplyvov dopravy na obyvateľov mesta Banská Bystrica (časť Šalková),
- 6.1.4.1. rekonštruovať cestu I/59 v úseku Banská Bystrica – Donovaly – hranica Žilinského kraja a vylúčiť z nej kamiónovú dopravu z dôvodu ochrany vodných zdrojov,,
- 6.1.56. rekonštruovať a vybudovať cestu I/69 v úseku Kováčová – Sliač – Banská Bystrica, ako súbežnú cestu s R1 s obchvatom mesta Sliač,
- 6.1.68. ~~rekonštruovať a~~ vybudovať cestu I/66 v úseku križovatka Slovenská Ľupča - Brezno...,
- 6.1.167. ~~rekonštruovať~~ vybudovať cestu I/14 v úseku Banská Bystrica – Harmanec – hranica Žilinského kraja výhľadovo s tunelovým úsekom „Malý Šturec“,
- 6.1.210.6. ~~rekonštruovať a~~ vybudovať cestu II/578 v úseku Banská Bystrica – Tajov – Kordíky s obchvatom mesta Banská Bystrica (časť Podlavice) a smerovou úpravou v centrálnej časti obce Tajov (ochrana Pamätného domu Jozefa Gregora Tajovského a Jozefa Murgaša),
- 6.1.230.10. ~~rekonštruovať a~~ vybudovať cestu II/591 v úsekoch Banská Bystrica (I/66) – Zvolenská Slatina..., s obchvatom mesta Banská Bystrica a rezervovať územie pre výhľadové obchvaty obcí,
- 6.1.323. preferovať vedenie cestných trás zaťažených intenzívnou dopravou mimo zastavaného územia obcí, územia evidovaných vodných zdrojov a ich ochranných pásiem, pripravovaných vodných diel a chránených území, vytvárať podmienky pre postupnú realizáciu tunelových úsekov navrhovaných dopravných trás v horských úsekoch,
- 6.1.430. zlepšovať nevyhovujúcu dopravnú dostupnosť územia ~~VÚC~~ **Banskobystrického kraja** dôsledným uplatňovaním územných a stavebno-technických parametrov (najmä normovej návrhovej kategórie); na plánovaných cestných ťahoch medzinárodných ciest... E 77... – zásadne nepoužívať výnimočné kategórie a neznižovať návrhové rýchlosti,
- 6.1.4334. pri riešení trasovania a realizácii súbežných trás rýchlostných ciest (R1...), využívať predovšetkým formu rekonštrukcií a smerových úprav existujúcich trás ciest I., II. a III. triedy,
- 6.1.4637. rešpektovať ochranné pásma rýchlostných ciest a ciest I. až III. triedy v zmysle platnej legislatívy **a siete TI prednostne umiestňovať mimo telesa ciest**,
- 6.1.4738. pri rekonštrukcii ciest II. a III. triedy rezervovať priestor pre realizáciu súbežných cyklistických trás,
- 6.1.54. **Podporovať rozvoj nabíjacej infraštruktúry pre elektromobily a ostatné alternatívne palivá**
- 6.2. V oblasti rozvoja železničnej infraštruktúry
- 6.2.3. **elektrifikovať a modernizovať železničnú trať Zvolen – Fiľakovo – s pokračovaním do Hanisky pri Košiciach, s výhľadovým zdvojkolajnením úseku Zvolen – Banská Bystrica**

- a revitalizáciou vybraných železničných staníc ~~na úseku železničnej trate Zvolen – Banská Bystrica rezervovať priestor pre výhľadové zdvojkolažnenie po prekročení priepustnosti trate,~~
- 6.2.7~~10~~. pri stavebnej činnosti v ochrannom pásme dráhy dodržiavať ustanovenia vyplývajúce ~~s~~ z platnej legislatívy,
- 6.2.8~~11~~. pri rozvoji územia ~~rešpektovať~~ všetky súčasné zariadenia v správe Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) ~~a ich ochranné pásma,~~
- 6.2.9~~12~~. navrhované ~~aj existujúce~~ križovania dráhy s cestnými komunikáciami ~~nadradenej cestnej siete (rýchlostné cesty, cesty I. triedy)~~ riešiť mimoúrovňovo.
- 6.3. V oblasti rozvoja leteckej infraštruktúry
- 6.3.1. rezervovať priestory pre rozvojové územia medzinárodného Letiska Sliač...,
- 6.3.2. rešpektovať areály, zariadenia a ochranné pásma letísk, heliportov, ~~letísk pre letecké práce osobitných letísk~~ a ~~ich ochranných~~ leteckých pozemných a ~~zabezpečovacích~~ zariadení...,
- 6.8. ...Návrh nových zariadení dopravnej infraštruktúry, pokiaľ je to priestorovo možné, realizovať ~~prioritne~~ mimo pamiatkových území a ochranných pásiem pamiatkových území a nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok.
- 6.9. V oblasti rozvoja infraštruktúry cyklistickej dopravy
- 6.9.2. podporovať tvorbu plánovacích a strategických dokumentov integrujúcich cyklistickú dopravu na regionálnej úrovni ~~a rešpektovať koridory navrhovanej kostrovej siete~~ ~~cyklotrás na území BBK,~~
- 6.9.5. Cyklistické trasy situovať mimo telesa diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy v súlade s platnými STN a technickými predpismi. Cyklistickú dopravu, najmä polohy trás pre cykloturistickú dopravu v maximálnej možnej miere odčleniť od automobilovej cestnej dopravy a navrhnuť samostatné cyklistické komunikácie.
- 6.10. V oblasti integrácie druhov dopravy na území kraja umiestňovať zastávky a prestupové body podľa jednotlivých kategórií
- 6.10.1 Skupina A obsahuje najvýznamnejšie prestupové body s celosieťovým významom. Prestupuje sa v nich medzi prímestskými i diaľkovými autobusmi, regionálnymi a diaľkovými vlakmi a mestskou hromadnou dopravou. Sú to teda hlavné prestupové body v najväčších mestách Banskobystrického kraja:
- Banská Bystrica;
 - Brezno;
 - Lučenec;
 - Rimavská Sobota.
 - Zvolen;
 - Žiar nad Hronom;
- 6.10.6. Pri jednotlivých prestupových uzloch umiestňovať zberné parkoviská, najmä v súvislosti s vylúčením resp. minimalizovaním individuálnej automobilovej dopravy v cieľoch intenzívnej dochádzky (napr. centrá miest, turistické a rekreačné areály),
7. V oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry
- 7.1. Vodné hospodárstvo
- 7.1.12. v súlade s ~~Vodným plánom Slovenska~~ ~~Plánmi manažmentu povodí~~ zabezpečiť ochranu pred povodňami realizáciou preventívnych technických a biotechnických opatrení v povodiach, ktoré spomalia odtok vôd z povodia do vodných tokov, výstavbu retenčných nádrží a poldrov, ochranných hrádzí, protipovodňových línií a zariadení na prečerpávanie vnútorných vôd, úpravu vodných tokov a ich nevyhnutnú opravu a údržbu, obnovu inundačných území, ~~prednostne realizovať zmeny súčasnej krajinej štruktúry a krajinej pokrývky s cieľom zníženia povrchového odtoku z územia, identifikovať a eliminovať plochy, ktoré sú potenciálne najviac náchylné na povodne a najviac sústreďujú zvýšený povrchový odtok~~

- 7.1.14. akceptovať pásma ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií v súlade s platnou legislatívou o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, pásma ochrany vodárenských zdrojov v súlade s vodným zákonom, pásma ochrany prírodných liečivých a prírodných minerálnych zdrojov v súlade so zákonom o prírodných liečivých vodách, prírodných liečivých kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o regulácii v sieťových odvetviach,
- 7.1.15. rešpektovať ~~Vodný plán Slovenska~~ ~~Plány manažmentu povodia~~, základných nástrojov na dosiahnutie cieľov vodného plánovania v správnych územiach povodí (čiastkových povodí Hron, Ipeľ, Slaná), ~~ktoré určujú úlohy~~. V súlade s ~~Vodným plánom Slovenska~~ vytvárať územno-technické predpoklady na:
- ochranu pred povodňami realizáciou preventívnych technických a biotechnických opatrení,
 - úpravu odtokových pomerov, ktoré spomalia odtok vôd do vodných tokov, zvýšia retenčnú kapacitu územia,
 - úpravu vodných tokov, ich nevyhnutnú opravu a údržbu, prípadne ich revitalizáciu,
 - výstavbu zariadení na prečerpávanie vnútorných vôd,
 - zadržiavanie dažďových zrážok v urbanizovanom prostredí, znižovanie odtoku vody v urbanizovanej krajine t.j. zvýšenie infiltrácie - vsakovania do podlažia, zvýšenie výparu - napr. zelené strechy, parky a zelené plochy, vodné prvky (zelená a modrá infraštruktúra), regulovanie odtoku
 - akumulácia zrážkových vôd, ich sekundárne využitie, regulované vypúšťanie do stokovej siete a/alebo vodných tokov.,
 - spriechodnenie migračných bariér, laterálny vývoj korýt,
 - Udržateľné a efektívne využívanie povrchových a podzemných vôd bez ohrozenia ich množstva a kvality ~~v oblasti nakladania s povrchovými a podzemnými vodami s cieľom ich udržateľného využívania~~,
 - ~~na~~ zlepšovanie stavu útvarov povrchovej a podzemnej vody vrátane vodných ekosystémov,
 - ~~na~~ zabránenie ďalšieho zhoršovania stavu vôd a zabezpečenie ich dobrého stavu,
 - pri ochrane pred povodňami a na zabránenie škodlivých účinkov vôd.,
- 7.6. Odpadové hospodárstvo
- 7.6.1. budovať integrovaný systém nakladania s odpadmi ~~v zmysle návrhov v smernej časti územného plánu~~, vytvárať vhodné územno-technické predpoklady pre rozvoj a budovanie potrebnej kapacity zariadení na znehodnocovanie a zneškodňovanie odpadov,
- 7.6.2. ~~v podrobnejších dokumentáciách, resp.~~ v územných plánoch obcí, zabezpečiť lokality pre výstavbu zariadení súvisiacich s budovaním systému na triedenie, recykláciu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov ~~a na kompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov~~,
- 7.6.3. navrhnúť lokality pre výstavbu regionálnych zariadení na termické zhodnocovanie alebo zneškodňovanie nebezpečných odpadov a nie nebezpečných odpadov v rámci priemyselných zón alebo priemyselných parkov.
- 7.6.4. ~~Zariadenia na nakladanie so zdravotníckym odpadom vrátane spaľovní lokalizovať prednostne vo väzbe na zdravotnícke zariadenia.~~
8. V oblasti sociálnej infraštruktúry
- 8.1. Školstvo
- 8.1.1. vytvárať územno-technické predpoklady na ~~rovnocennú~~ dostupnosť stredných škôl a ich zariadení, vysokých škôl ~~a ich zariadení na území kraja~~ so ~~osobitným~~ zreteľom na sociálne, hospodárske geografické špecifiká kraja,,
9. V oblasti ochrany a tvorby životného prostredia
- 9.1. ...implementovať všetky environmentálne programy a ~~ich~~ následne ich premietnuť do dokumentácií na nižších úrovniach.

- 9.2. Plniť opatrenia vyplývajúce zo schválených programov na zlepšenie kvality ovzdušia a akčných plánov na zlepšenie kvality ovzdušia v oblastiach riadenia kvality ovzdušia Banskobystrického kraja a opatrenia vyplývajúce **zo strategických rozvojových dokumentov kraja. z Programu hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja 2007-2013.**
- 9.57. Zabezpečiť postupnú, k životnému prostrediu šetrnú sanáciu a rekultiváciu nevyhovujúcich skládok odpadu a sanáciu resp. minimalizáciu dopadov starých environmentálnych záťaží, s uprednostnením lokalít s významom z hľadiska udržania kvality a ekologickej stability územia.
- 9.810. V rámci spracovania nižších stupňov územnoplánovacej dokumentácie (ÚPN O, ~~ÚPN Z~~) v jednotlivých oblastiach, podľa účelu ich využitia, určiť stupeň radónového rizika.
- 9.911. Pri spracovaní nižších stupňov územnoplánovacej dokumentácie rešpektovať ochranné pásma pohrebísk v súlade s platnou legislatívou.
101. V oblasti záujmov obrany štátu
- 101.1. Rešpektovať existujúce vojenské objekty a zariadenia, vrátane ich ochranných pásiem, nezasahovať do ich územia ani inak neobmedzovať ich činnosť.
- 101.3. Rešpektovať existujúce objekty a zariadenia vojenskej správy...
- 101.4. Rešpektovať schvaľovacie kompetencie Úradu vojenského letectva MO SR na ohraničených úsekoch území:
- 101.4.1. ochranné pásmo Letiska Sliach (~~por. č.2 leteckej mapy~~),
- 11.5. ~~Pri prerokovaní územných plánov spracovaných v „Záujmových katastrálnych územiach“ vždy vyžadovať stanovisko Ministerstva obrany SR.~~
Zachovať a rešpektovať z dôvodov obrany SR:
- 10.5.1 železničnú trať č. 110 (Červená Skala – Margecany), č. 115 (Plešivec – Zvolen os. stanica), č. 116 (Červená Skala – Banská Bystrica), č. 118 (Zvolen os. stanica – Hronská Dúbrava – Vrútky, Zvolen os. stanica – Banská Bystrica – odb. Dolná Štubňa), č. 119 (Zvolen os. stanica – Šahy) a č. 121 (Hronská Dúbrava – Palárikovo), alebo ich prípadné alternatívne trasovanie;
- 10.5.2 telesá vojenských železničných vlečiek tk Sliach a ZZ I. Nemecká.
- 11.6. ~~K umiestňovaniu a povoľovaniu stavieb v „Záujmových katastrálnych územiach“, alebo lokalitách „Záujmových stavieb“ vždy vyžadovať stanovisko Ministerstva obrany SR.~~
112. V oblasti civilnej ochrany
- 112.1. V záujme plnenia úloh a opatrení civilnej ochrany obyvateľstva v oblastiach sídelného rozvoja a priemyselných parkov rešpektovať povinnosť výstavby ochranných stavieb pre ukrytie obyvateľstva, zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti v súlade s platnou legislatívou.

Všetky vyššie uvedené regulatívy boli v zodpovedajúcej miere zohľadnené v ÚPN mesta Banská Bystrica.

II. Verejnoprospešné stavby

Text sa mení doplnením a vypustením nasledovne, ostatný text bez zmeny:

Ako verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov boli vo VZN Banskobystrického samosprávneho kraja č. 14/2010 zo dňa 18. 6. 2010, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN VÚC Banskobystrický kraj - Zmeny a doplnky 2009, uvedené tieto stavby týkajúce sa mesta Banská Bystrica alebo jeho záujmového územia:

1. Cestná infraštruktúra
 - 1.1.12. rýchlостná cesta v úseku Banská Bystrica / Kostiviarska – Šalková – križovatka Slovenská Ľupča, severný obchvat mesta Banská Bystrica,
 - 1.54. Cesta I/59 v úseku Banská Bystrica – Donovaly – hranica Žilinského kraja, rekonštrukcia (kategória C 11,5/70,60), vylúčenie kamiónovej dopravy z dôvodu ochrany vodných zdrojov,

- 1.278. Cyklistická trasa „Rodinná cestička“ medzi mestami Banská Bystrica a Zvolen,
5. Zásobovanie pitnou vodou
- 5.27. Banská Bystrica ~~rozšírenie akumulácie~~ a riešenie II. tlakového pásma v časti mesta Rakytovce a rekonštrukcia vodovodu v rámci mesta.
- 5.77 Prívodné potrubie- medzi VDJ Niklová a VDJ Fončorda II, Vodojem Fončorda II 2x400 m3, Prívodné potrubie - JUH medzi VDJ Niklová a VDJ Fončorda distribučný, Vodojem Niklová I 2x650 m3
6. Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd
- ~~6.5. Banská Bystrica verejná kanalizácia – rekonštrukcia odľahčovacích objektov.~~
- 6.268. Slovenská Ľupča kanalizácia a ČOV.
7. Odtokové pomery
- 7.51. Banská Bystrica, prevádzková budova ~~SPhH SPhH~~ ~~správy povodia~~.

Všetky vyššie uvedené verejnoprospešné stavby boli v zodpovedajúcej miere zohľadnené v ÚPN mesta Banská Bystrica.

B.2.2. Vplyv nadradenej ÚPD na návrh ÚPN mesta Banská Bystrica

Text bez zmeny

B.3. Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady mesta

B.3.1. Demografické rozvojové predpoklady

Text sa mení v Tab. B.3.1.4.5-1. nasledovne, ostatný text bez zmeny:

Tab. B.3.1.4.5-1 Počet obyvateľov v častiach mesta Banská Bystrica v r. 2001 a 2025

Časť mesta		Počet obyvateľov		Prírastok (úbytok) počtu obyv. 2001-2025
číslo	názov	r. 2001 (SODB)	r. 2025	
I	Banská Bystrica	15 798	20 195 23 300	4 397 7 502
II	Iliaš	240	246	6
III	Jakub	637	452	-185
IV	Kostiviarska	377	2 560 3 008	2 183 2 631
V	Kráľová	31	261	230
VI	Kremnička	466	2 775	2 309
VII	Majer	342	334	-8
VIII/XIV	Podlavice - Skubín	4 492	4 298 4 682	-194 190
IX	Radvaň	32 337	35 082 35 408	2 745 3 071
X	Rakytovce	537	2 016	1 479
XI	Rudlová	11 710	11 921 12 045	211 335
XII	Sásová	13 888	12 206 13 163	-1 682 -725
XIII	Senica	680	977 1 152	297 472
XV	Šalková	1 094	872	-222
XVI	Uľanka	427	380	-47
BANSKÁ BYSTRICA spolu		83 056	94 575 100 094	11 519 17 038

B.4. Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy dokumentujúce začlenenie mesta Banská Bystrica do systému osídlenia

Text bez zmeny

B.5. Návrh urbanistickej koncepcie funkčného využívania a priestorového usporiadania

Text bez zmeny

B.6. Návrh funkčného využitia územia mesta – urbanistická koncepcia priestorového a funkčného usporiadania jednotlivých častí mesta

Text bez zmeny

B.6.1. Časť mesta I – Banská Bystrica

Text sa dopĺňa a vypúšťa v časti kapitoly B.6.1.2.2. nasledovne, ostatný text bez zmeny:

B.6.1.2.2. Návrh urbanistickej koncepcie priestorového a funkčného usporiadania časti mesta I – Banská Bystrica

Z hľadiska funkcie bývania je v ÚPN mesta do roku 2025 uvažovaný rozvoj v týchto lokalitách:

Rozvoj bývania v ČM I do roku 2025 – návrh

Názov lokality	UO č.	Polyfunkčné bytové domy	Bytové domy	Rodinné domy
Hutná 1	21	60	0	0
Hutná 2	21	32	0	0
Cesta na štadión	21	0	7	0
Belveder 1 – Antea	21	240	0	0
Belveder 2	21	267	0	0
Belveder 3	21	35	0	3 0
Belveder 4	21	34	0	0
Belveder 5	21	0	0	8
THK/Švermova	21	96	0	0
Hurbanova 1	2	97	0	0
Hurbanova 2	2	24	0	0
Ditura City Park Slovenka	3	352 0	26	0
Tajovského	2	39	0	0
J.Chalupku	2	0	0	2
Medený Hámor	24	4	0	0
Školská	46	0	0	1
Na Graniari	46	0	0	1
Graniar – Nad Amfiteátrom 1	46	0	61	39
Graniar – Nad Amfiteátrom 2	46	0	50 0	5 12
Graniar – Nad Amfiteátrom 3	46	85	0	0
Graniar – Nad Amfiteátrom 4	46	0	0 13	9
Graniar – Nad Amfiteátrom 5	46	5	0	0
Graniar 1	46	0	50	45
Graniar 3	46	0	0	60
Slnečné stráne 1	24	75	0	0
Slnečné stráne 2	24	0	30	15
Slnečné stráne 3	24	36	0	0
Slnečné stráne 4	24	0	0	33
Severná	3	0	80	0
Kačica 1	4	0	0	32
Kačica 2	4	0	80	0
Cesta k nemocnici 1	4	32	0	0
Cesta k nemocnici 2	4	0	12	0
Partizánska	12	16	0	0
Bellušova	12	60	0	0

Uhlisko – Viestova 1,2	12	0	16	0
Jaseňová 1	22	0	0	10
Belveder 6	21	35	0	0
Belveder 7	21	55	0	0
Belveder 8	21	45	0	0
Na lúčke 1	22	358	0	0
Na lúčke 2	22	220	0	0
Kačica 3	4	80	0	0
Kačica 4	4	0	0	10
Komenského 1	3	50	0	0
Komenského 2	3	12	0	0
Prof. Sáru	4	30	0	5
Hronské predmestie	12	60	0	0
Pod mostíkmi	12	0	0	35
Σ		24991.237	386375	313267

V navrhovanej štruktúre bytového fondu časti mesta Banská Bystrica pre 81.450 obyvateľov uvažovanej reálnej veľkosti Banskej Bystrice v roku 2025 prevládajú mestské typologické formy bývania v polyfunkčných a bytových domoch (celkove 28851.612 b.j. – 90,286,2 %) a len 313267 bytov (9,813,8 %) je uvažovaných v rámci výstavby rodinných domov, čo je logickým dôsledkom charakteru tejto časti mesta, ktorá tvorí základ urbánnej štruktúry Banskej Bystrice.

B.6.2. Časť mesta II - Iliaš

Text bez zmeny

B.6.3. Časť mesta III - Jakub

Text bez zmeny

B.6.4. Časť mesta IV - Kostiviarska

Text sa dopĺňa a vypúšťa v časti kapitoly B.6.4.2.2. nasledovne, ostatný text bez zmeny:

Z hľadiska funkcie bývania uvažuje ÚPN mesta v tejto ČM do roku 2025 s rozvojom. v týchto lokalitách:

Rozvoj bývania v ČM IV do roku 2025 – návrh

Názov lokality	UO č.	Polyfunkčné bytové domy	Bytové domy	Rodinné domy
Lom Kostiviarska 1	40	800	0	0
Lom Kostiviarska 2	24	0	0	45
Lom Kostiviarska 3	24	0	0	35
Kostiviarska – Nad Lomom	40	0	0	10
Roháčovo – Nad traťou	40	0	0	22
Roháčovo – Nad traťou 2	40	180	0	0
Σ		980800	0	112

Návrh prevládajúcich bytov v polyfunkčných domoch (takmer 9088 %) odzrkadľuje zámer celkovej urbanistickej koncepcie zameranej na vytvorenie hodnotného urbánneho prostredia v tejto ČM do r. 2025.

B.6.5. Časť mesta V - Kráľová

Text bez zmeny

B.6.6. Časť mesta VI – Kremnička

Text bez zmeny

B.6.7. Časť mesta VII – Majer

Text bez zmeny

B.6.8. Časť mesta VIII – Podlavice

Text sa dopĺňa a vypúšťa v časti kapitoly B.6.8.2.2. nasledovne, ostatný text bez zmeny:

B.6.8.2.2. Návrh urbanistickej koncepcie priestorového a funkčného usporiadania časti mesta VIII – Podlavice

Z hľadiska funkcie bývania počíta ÚPN mesta v tomto priestore s ďalším rozvojom v lokalitách:

Rozvoj bývania v ČM VIII do roku 2025 – návrh

Názov lokality	UO č.	Polyfunkčné bytové domy	Bytové domy	Rodinné domy
Pod Dúbravou - Záhrady	23	0	36	11
Nad cintorínom 1	23	0	50 0	11
Laskomerská dolina	23	0	0	5
Pod Dúbravou	23	0	35	60
Σ		0	121 36	87 27

S intenzifikáciou funkcie bývania ÚPN mesta v tejto časti mesta neuvažuje.

Pomerne vysoké zastúpenie rodinných domov v navrhovanej zástavbe tejto časti mesta (42 % v návrhu do r. 2025 a 26 % vo výhľade do r. 2050) je dané charakterom prostredia, v ktorom je žiaduce z priestorových a kompozičných dôvodov napojiť urbánnu štruktúru na krajinné prostredie malopodlažnou zástavbou primeranej urbanistickej mierky.

~~Navrhované počty bytov tvoria podkladové materiály k objektivizácii priestorových potrieb rozvoja bývania v meste.~~ Celkový navrhovaný rozvoj v mestskej časti je 121 b.j. v bytových domoch (58,2 %) a 87 b.j. v rodinných domoch (41,8 %), spolu 208 b.j.

B.6.9. Časť mesta IX – Radvaň

Text sa dopĺňa a vypúšťa v časti kapitoly B.6.9.2.2. nasledovne, ostatný text bez zmeny:

B.6.9.2.2. Návrh urbanistickej koncepcie priestorového a funkčného usporiadania časti mesta IX – Radvaň

Z hľadiska funkcie bývania počíta ÚPN mesta v tomto priestore s ďalším rozvojom v lokalitách:

Rozvoj bývania v ČM IX do roku 2025 – návrh

Názov lokality	UO č.	Polyfunkčné bytové domy	Bytové domy	Rodinné domy
Námestie Ľ.Štúra 2	20	120	0	0
Námestie Ľ.Štúra 4	19	111	0	0
Námestie Ľ.Štúra 5	19	77	0	0
Sadová	20	0	3	0
Ul. Družby	50	36	0	0
Nešporova	20	0	81	0
Jilemnického	20	0	45	0
THK-2	47	64	0	0

THK 3	47	32	0	0
Dolinky 1	25	0	0	11
Havranské 1	25	0	0	30
Havranské 2	25	0	0	15
Prístav	26	0	72	0
Nad Tulskou 1	26	0	194	10
Nad Tulskou 2	26	0	0	10
Fončorda – Za Moskovskou	28	0	0	20
Moskovská – Pod vrškami	28	0	0	48
Pod Suchým vrchom 1	19	0	0	34
Pod Suchým vrchom 2	19	0	0	18
Pod Suchým vrchom - Terasa	28	0	0	15
Stupy 1	27	0	0	5
Stupy 2	27	0	0	5
Stupy 3	27	0	0	5
Nad Stupami	27	0	0	5
Pršianska terasa - Hôrka 1	27	0	105	0
Pršianska terasa - Hôrka 2	27	0	130	0
Pršianska terasa - Hôrka 3	27	0	0	45
Pršianska terasa - Hôrka 4	27	0	0	55
Pršianska terasa – Pod Hôrkou 1	27	0	25	0
Pršianska terasa – Pod Hôrkou 2	27	0	0	12
Pršianska terasa – Pod Hôrkou 3	27	0	0	20
Pršianska cesta	27	0	0	42
Pršianska terasa - Bronzová	27	0	0	10
Pršianska terasa - Medená	27	89	0	0
Pršianska terasa – Železná 1	27	0	0	20
Pršianska terasa – Železná 2	27	0	9	6
Pršianska terasa - Háj	27	0	0	51
Pršianska terasa - sever	27	0	0	69
Pršianska terasa - stred	27	0	0	34
Vlčia jama	27	0	0	140
Králiky – Pri ihrisku	31	0	0	6
Králiky - Farárova	31	0	0	8
Králiky - Stadlo	31	0	0	5
Sokolovská ul.	19	0	0	10
Pod Suchým vrchom 3	26	0	0	5
Švermová ul.	20	40	0	0
Spojová ul.	25	40	0	0
Okružná	50	120	0	0
Σ		633529	664	769754

Zámerom ÚPN mesta je skvalitňovať urbánny charakter aj tejto časti mesta tak, aby v navrhovanej štruktúre bytového fondu prevládali mestské typologické formy bývania v polyfunkčných domoch, resp. bytových domoch – celkove 12971.193 b.j. oproti 769749 b.j. v rodinných domoch v pomere cca 3:2.

B.6.10. Časť mesta X – Rakytovce

Text bez zmeny

B.6.11. Časť mesta XI – Rudlová

Text sa dopĺňa a vypúšťa v časti kapitoly B.6.11.2.2. nasledovne, ostatný text bez zmeny:

B.6.11.2.2. Návrh urbanistickej koncepcie priestorového a funkčného usporiadania časti mesta XI - Rudlová

Z hľadiska funkcie bývania počíta ÚPN mesta do roku 2025 v tomto priestore s ďalším rozvojom v lokalitách:

Rozvoj bývania v ČM XI do roku 2025 – návrh

Názov lokality	UO č.	Polyfunkčné bytové domy	Bytové domy	Rodinné domy
Rudlovska cesta	7	0	0	8
Klinčok 1	7	0	0	12
Klinčok 2	7	0	100	0
Borovicový háj 1	49	0	0	30
Borovicový háj 2	49	0	250	0
Borovicový háj 3	49	0	50	0
Borovicový háj 4	49	100	0	0
Borovicový háj 5	49	0	220	0
Borovicový háj 6	49	160	0	0
Kratiny 1	49	30	0	0
Kratiny 2	49	0	50	0
Rudohorská	49	50	0	0
Σ		340 290	670	50

Navrhovaný rozvoj bývania do roku 2025 je ~~10101~~~~018~~ b.j. v polyfunkčných a bytových domoch (viac ako ~~95,3~~ ~~95~~ %), ale len 50 b.j. v rodinných domoch (necelých ~~3,7~~ ~~5~~ %).

B.6.12. Časť mesta XII – Sásová

Text sa dopĺňa a vypúšťa v časti kapitoly B.6.12.2.2. nasledovne, ostatný text bez zmeny:

B.6.12.2.2. Návrh urbanistickej koncepcie priestorového a funkčného usporiadania časti mesta XII - Sásová

Z hľadiska funkcie bývania počíta ÚPN mesta do roku 2025 v tomto priestore s ďalším rozvojom v lokalitách:

Rozvoj bývania v ČM XII do roku 2025 – návrh

Názov lokality	UO č.	Polyfunkčné bytové domy	Bytové domy	Rodinné domy
Tatranská 1	48	100 0	100 70	0
Tatranská 2	48	0	0	30 60
Ploštiny	48	0	0	18
Osada	48	0	0	22
Hájik	48	0	0	1
Pieskovňa 1	48	0	120	0
Pieskovňa 2	48	0	0	4
Roháčovo 1	48	71	0	0

Roháčovo 2	48	58	0	0
Roháčovo 3	48	0	28	5
Roháčovo 4	48	0	7	1
Na Plaváreň 1	5	30	0	0
Na Plaváreň 2	5	0	30	4
Na Plaváreň 3	5	0	0	23
Haškova	5	0	0	7
Ďumbierska	5	0	0	2
Mateja Bela	5	0	30	0
Militis	48	0	220	0
Ploštiny 3	48	0	0	30
Σ		259 159	535 285	147

Celkový navrhovaný rozvoj v mestskej časti je 794 ~~529~~ b.j. v polyfunkčných a bytových domoch (84,4 ~~73,8~~ %) a 147 b.j. v rodinných domoch (15,6 ~~26,2~~ %), spolu 941 ~~561~~ b.j.

B.6.13. Časť mesta XIII – Senica

Text dopĺňa a vypúšťa v časti kapitoly B.6.13.2.2. nasledovne, ostatný text bez zmeny:

B.6.13.2.2. Návrh urbanistickej koncepcie priestorového a funkčného usporiadania časti mesta XIII - Senica

Rozvoj bývania v ČM XIII do roku 2025 – návrh

Názov lokality	UO č.	Polyfunkčné bytové domy	Bytové domy	Rodinné domy
Na Hrbe	9	0	48	0
Pri cementárni	36	0	128	0
Nad Senickou cestou	36	0	0	50
Σ		0	176	50 0

Z hľadiska funkcie bývania nepočíta ÚPN mesta v tomto priestore s rozvojom funkcie bývania vo výhľade do roku 2050. Je možná len prípadná intenzifikácia v rámci využitia jestvujúcich pozemkov rodinných domov.

Celkový navrhovaný rozvoj v mestskej časti je 176 b.j. v polyfunkčných a bytových domoch (77,9 %) a 50 b.j. v rodinných domoch (22,1 %), spolu 226 b.j.

B.6.14. Časť mesta XIV – Skubín

Text bez zmeny

B.6.15. Časť mesta XV – Šalková

Text bez zmeny

B.6.16. Časť mesta XVI – Uľanka

Text bez zmeny

B.7. Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia so sociálnou infraštruktúrou, výroby a rekreácie

B.7.1. Návrh riešenia bývania

Text sa dopĺňa a vypúšťa v nasledovných kapitolách, ostatný text bez zmeny:

B.7.1.3.1. Potreba novej bytovej výstavby v Banskej Bystrici do roku 2025

Text sa dopĺňa a vypúšťa v kapitole B.7.1.3.1. nasledovne:

Pôvodne na základe schváleného zadania uvažoval ÚPN mesta Banská Bystrica s rozvojom do roku 2025 pre cca 100.000 obyvateľov. V dôsledku viacerých obmedzení (ochrana poľnohospodárskej a lesnej pôdy, limity dopravy a technickej infraštruktúry a pod.) bolo možné na území mesta na reálne disponibilných plochách umiestniť len ~~8.445~~ **10 689** nových bytov, čo predstavuje byty pre cca ~~21.113~~ **26 723** obyvateľov.

Pri výpočte potreby bytov do roku 2025 vychádza ÚPN mesta z uvažovanej obložnosti bytov k roku 2025 zhodne s reálnym nápočtom, t.j. 2,50 obyv./byt. Zhodne s reálnym nápočtom predpokladá taktiež úbytok bytového fondu v rokoch 2001-2025 v rozsahu 1.360 bytov.

Nároky na novú bytovú výstavbu v rokoch 2001-2025 vyplývajú z nasledujúceho prehľadu:

• uvažovaný počet obyvateľov v roku 2025	94.575 100 094 obyvateľov
• obložnosť bytov v roku 2025	2,50 obyv. / byt
• počet bytov v roku 2025	37.884 40 127 bytov
• počet bytov v roku 2001	29.438 bytov
• odpad bytového fondu v rokoch 2001-2025	1.360 bytov
• potreba novej bytovej výstavby	9.806 12 050 bytov

v tom:

• náhrada za odpad bytov	1.360 bytov
• dokončená výstavba v r. 2001-2009	1.361 bytov
• navrhovaná nová bytová výstavba po r. 2009	8.445 10 689 bytov

Ak by malo byť v roku 2025 v Banskej Bystrici do 100.000 obyvateľov, vyžaduje si to postaviť do cieľového roku ~~9.806~~ **12 050** bytov, čo by znamenalo výstavbu priemerne ~~409~~ **502** bytov ročne od roku 2001 po dobu 24 rokov (priemerne ročne 4,15 bytov na 1.000 obyvateľov).

B.7.1.3.2. Bilancia bytového fondu v častiach mesta Banská Bystrica k roku 2025

Bilancia bytového fondu v častiach mesta Banská Bystrica vychádza zo stanoveného hypotetického počtu obyvateľov mesta do 100.000 k roku 2025.

Odpad bytového fondu v rokoch 2001-2025 uvažujeme zhodne s nápočtom pre 81.450 obyvateľov v rozsahu 1.360 bytov a obložnosť bytov k roku 2025 taktiež zhodne v počte 2,50 obyv./byt.

Urbanistické riešenie predpokladá, že celkový objem novej bytovej výstavby po roku 2009 (~~8.445~~ **10 689** bytov) sa uskutoční v rozsahu: formou bytových a polyfunkčných bytových domov ~~6.398~~ **8 470** b.j. (~~76,1~~ **79,2** %) a formou rodinných domov ~~2.047~~ **2 218** bytov (~~23,9~~ **20,8** %).

Nová bytová výstavba by sa do roku 2025 mala sústreďovať najmä v častiach mesta: IX Radvaň (23,0 %), I Banská Bystrica (22,1 %), XI Rudlová (12,5 %), resp. IV Kostiviarska (10,8 %) a VI Kremnička (10,1 %). S novou bytovou výstavbou ÚPN mesta neuvažuje v časti mesta III Jakub.

Formou bytových a polyfunkčných bytových domov by sa nová bytová výstavba mala realizovať najmä v častiach mesta I Banská Bystrica (~~1.612~~ **2 885** b. j.), IX Radvaň (~~1.193~~ **1 297** b. j.) a XI Rudlová (~~1.018~~ **1 010** b. j.). V ďalších častiach mesta by sa bytová výstavba formou bytových a polyfunkčných domov mala realizovať takto: ČM IV Kostiviarska (~~800~~ **980** b. j.), ČM VI Kremnička (521 b. j.), ČM XII Sásová (~~444~~ **794** b. j.), ČM X Rakytovce (294 b. j.), ČM XIV Skubín (260 b. j.) a ČM XIII Senica (176 b. j.), v ostatných častiach mesta už len v obmedzenom rozsahu: ČM V Kráľová (80 b. j.), ČM VIII Podlavice (~~36~~ **121** b. j.) a ČM VII Majer (40 b. j.). S výstavbou formou bytových a polyfunkčných bytových domov nepočíta ÚPN mesta do r. 2025 v ČM II Iliáš, ČM III Jakub a ČM XV Šalková.

Formou rodinných domov by sa bytová výstavba mala realizovať najmä v časti mesta IX Radvaň (~~754~~ **769** b. j. – až ~~37,1~~ **37,2** %). Významnejšie lokality pre rodinné domy uvažuje ďalej ÚPN mesta v častiach mesta VI Kremnička (331 b. j.), I Banská Bystrica (~~267~~ **313** b. j.), X Rakytovce (209 b. j.), XII Sásová (147 b. j.) a Kostiviarska (112 b. j.). V ostatných častiach mesta uvažuje ÚPN mesta už len s obmedzenou výstavbou rodinných domov v rozsahu: XIV Skubín (54 b. j.), XV Šalková (43 b. j.), XI Rudlová (50 b. j.), XVI Uľanka (36 b. j.), VIII Podlavice (~~27~~ **87** b. j.), a II Iliáš (17 b. j.). S výstavbou formou

rodinných domov nepočíta ÚPN mesta do r. 2025 v ČM III Jakub, ČM V Kráľová, ČM VII Majer a ČM XIII Senica.

Celkový prehľad o dynamike pohybu bytového fondu v častiach mesta Banská Bystrica v rokoch 2001-2025 uvádzame v nasledujúcich tabuľkových prehľadoch:

Tab. B.7.1.3.2-1 Bilancia bytového fondu v častiach mesta Banská Bystrica do roku 2025

Časť mesta		počet obyvateľov	počet TOB v r. 2001		počet obyvateľov / byt		počet obyvateľov	počet bytov
číslo	názov	r. 2001	spolu	v RD	r. 2001	r. 2025	r. 2025	r. 2025
I	Banská Bystrica	15 798	6 435	1 177	2,46	2,35	20 195 23 300	8 596 9 915
II	Iliaš	240	67	67	3,58	3,19	246	77
III	Jakub	637	209	205	3,05	2,50	452	181
IV	Kostiviarska	377	122	119	3,09	2,50	2 560 3 008	1 023 1 203
V	Kráľová	31	8	2	3,88	3,00	261	87
VI	Kremnička	466	150	147	3,11	2,70	2 775	1 027
VII	Majer	342	100	35	3,42	2,70	334	125
VIII/XIV	Podlavice - Skubín	4 492	1 302	503	3,45	2,70	4 298 4 682	1 589 1 734
IX	Radvaň	32 337	11 983	784	2,70	2,50	35 082 35 408	14 044 14 163
X	Rakytovce	537	148	100	3,63	3,00	2 016	672
XI	Rudlová	11 710	3 787	211	3,09	2,50	11 921 12 045	4 768 4 818
XII	Sásová	13 888	4 444	408	3,13	2,50	12 206 13 163	4 885 5 265
XIII	Senica	680	161	123	4,22	3,50	977 1 152	279 329
XV	Šalková	1 094	381	345	2,87	2,30	872	379
XVI	Uľanka	427	141	110	3,03	2,50	380	152
BANSKÁ BYSTRICA spolu		83 056	29 438	4 336	2,82	2,50	94 575 100 094	37 884 40 127

Tab. B.7.1.3.2-1 Bilancia bytového fondu v častiach mesta Banská Bystrica do roku 2025 (pokračovanie)

Časť mesta		Odpad bytového fondu	Dokončená výstavba v r. 2001-2009			Navrhovaná nová bytová výstavba v r. 2009-2025			Nová bytová výstavba 2001 - 2025 celkom		
číslo	názov	r.2001 - 2025	BD/PD	RD	spolu	BD/PD	RD	spolu	BD/PD	RD	spolu
01	Banská Bystrica	525	787	20	807	1 612 2 885	267 313	1 879 3 198	2 399 3 672	287 333	2 686 4 005
02	Iliaš	7	0	0	0	0	17	17	0	17	17
03	Jakub	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Kostiviarska	21	0	10	10	800 980	112	912 1 092	800 980	122	922 1 102
05	Kráľová	1	0	0	0	80	0	80	80	0	80
06	Kremnička	21	16	30	46	521	331	852	537	361	898
07	Majer	15	0	0	0	40	0	40	40	0	40
08/14	Podlavice-Skubín	110	0	20	20	296 381	81 141	377 522	296 381	101 161	397 542
09	Radvaň	263	227	150	377	1 193 1 297	754 769	1 947 2 066	1 420 1 524	904 919	2 324 2 443
10	Rakytovce	21	0	42	42	294	209	503	294	251	545

11	Rudlová	74	30	15	45	960 1 010	50	1 010 1 060	990 1 040	65	1 055 1 105
12	Sásová	125	0	5	5	414 794	147	561 941	414 794	152	566 946
13	Senica	58	0	0	0	176	0 50	176 226	176	0 50	176 226
15	Šalková	45	0	0	0	0	43	43	0	43	43
16	Uľanka	46	0	9	9	12	36	48	12	45	57
BANSKÁ BYSTRICA spolu		1 360	1 060	301	1 361	6 298 8 470	2 047 2 218	8 445 10 688	7 458 9 530	2 348 2 519	9 806 12 049

V častiach mesta Banská Bystrica by sa následne počet obyvateľov a bytov vyvíjal takto:

Tab. B.7.1.3.2-2 Prírastky (úbytky) počtu obyvateľov a bytov v častiach mesta Banská Bystrica v r. 2001-2025

číslo	Časť mesta názov	počet obyvateľov		prírastok (úbytok) 2001 - 2025	počet bytov		prírastok (úbytok) 2001 - 2025
		r. 2001	r. 2025		r. 2001	r. 2025	
01	Banská Bystrica	15 798	20 195 23 300	4 397 7 502	6 435	8 596 9 915	2 161 3 480
02	Iliaš	240	246	6	67	77	10
03	Jakub	637	452	-185	209	181	-28
04	Kostiviarska	377	2 560 3 008	2 183 2 631	122	1 023 1 203	901 1 081
05	Kráľová	31	261	230	8	87	79
06	Kremnička	466	2 775	2 309	150	1 027	877
07	Majer	342	334	-8	100	125	25
08/14	Podlavice - Skubín	4 492	4 298 4 682	-194 190	1 302	1 589 1 734	287 432
09	Radvaň	32 337	35 082 35 408	2 745 3 071	11 983	14 044 14 163	2 061 2 180
10	Rakytovce	537	2 016	1 479	148	672	524
11	Rudlová	11 710	11 921 12 045	211 335	3 787	4 768 4 818	981 1 031
12	Sásová	13 888	12 206 13 163	-1 682 -725	4 444	4 885 5 265	441 821
13	Senica	680	977 1 152	297 472	161	279 329	118 168
15	Šalková	1 094	872	-222	381	379	-2
16	Uľanka	427	380	-47	141	152	11
BANSKÁ BYSTRICA spolu		83 056	94 575 100 094	11 519 17 038	29 438	37 884 40 127	8 446 10 689

Zdroj: r. 2001 – SODB 2001, ŠÚ SR; r. 2025 – vlastné výpočty AUREX spol. s r.o.

B.7.2. Návrh riešenia občianskeho vybavenia so sociálnou infraštruktúrou

Text bez zmeny

B.7.3. Návrh riešenia rekreácie

Text bez zmeny

B.7.4. Návrh riešenia výroby

Text bez zmeny

B.8. Vymedzenie zastavaného územia mesta

Text bez zmeny

B.9. Vymedzenie ochranných pásem a chránených území podľa osobitných predpisov

Text sa dopĺňa a vypúšťa v nasledovných kapitolách, ostatný text bez zmeny:

B.9.1.1.2. Chránené areály

Text sa dopĺňa a vypúšťa v kapitole B.9.1.1.2. nasledovne, ostatný text bez zmeny:

~~Chránený areál Podlavické výmole~~

~~Nachádza sa na južne exponovaných svahoch kóty Dúbrava severozápadne od časti mesta VIII Podlavice. Výmera 26,77 ha, stupeň ochrany 4.~~

B.9.1.1.3. Prírodné rezervácie

Text sa na koniec kapitoly B.9.1.1.3. sa dopĺňa text nasledovne, ostatný text bez zmeny:

~~Prírodná rezervácia Podlavické výmole~~

~~Nachádza sa na južne exponovaných svahoch kóty Dúbrava severozápadne od časti mesta VIII Podlavice. Výmera 26,77 ha, stupeň ochrany 4.~~

B.9.1.1.5. Európska sústava chránených území Natura 2000

Text sa na konci kapitoly B.9.1.1.5. dopĺňa nasledovne, ostatný text bez zmeny:

~~ÚEV Holý vršok (SKUEV0864) - výmera: 36,353 ha, stupeň ochrany: 2~~

B.9.1.1.6. Chránené stromy

Text v kapitole B.9.1.1.6. sa vypúšťa nasledovne, ostatný text bez zmeny:

~~Banskobystrické ľaliovníky~~

B.10. Návrh riešenia záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany, ochrany pred povodňami

Text bez zmeny

B.11. Návrh zachovania kultúrnohistorických hodnôt

Text bez zmeny

B.12. Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability a ekostabilizačných opatrení

Text sa dopĺňa a vypúšťa v nasledovných kapitolách, ostatný text bez zmeny:

B.12.1.1.1.3. Chránený areál (CHA)

Text sa vypúšťa v kapitole B.12.1.1.1.3. nasledovne, ostatný text bez zmeny:

~~Chránený areál Podlavické výmole~~

~~Nachádza sa na južne exponovaných svahoch kóty Dúbrava severozápadne od časti mesta VIII Podlavice. Hlavným dôvodom územnej ochrany je výskyt 19 druhov chránených rastlín z čeľade vstavačovitých so zastúpením ďalších chránených a ohrozených druhov rastlín. Rok vyhlásenia 1998, výmera 26,77 ha, stupeň ochrany 4.~~

B.12.1.1.1.4. Prírodná rezervácia (PR)

Text sa dopĺňa na koniec kapitoly B.12.1.1.1.4. nasledovne, ostatný text bez zmeny:

~~Chránený areál Podlavické výmole~~

~~Nachádza sa na južne exponovaných svahoch kóty Dúbrava severozápadne od časti mesta VIII Podlavice. Hlavným dôvodom územnej ochrany je výskyt 19 druhov chránených rastlín z čeľade vstavačovitých so~~

zastúpením ďalších chránených a ohrozených druhov rastlín. Rok vyhlásenia 1998, výmera 26,77 ha, stupeň ochrany 4.

B.12.1.1.1.5. Prírodná pamiatka (PP)

Text bez zmeny

B.12.1.1.1.6. Európska sústava chránených území Natura 2000

Text sa dopĺňa na koniec kapitoly B.12.1.1.1.6. nasledovne, ostatný text bez zmeny:

ÚEV Holý vršok (SKUEV0864)

Nachádza sa na území mesta Banská Bystrica (ČM IX Radvaň).

Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky - Suchomilné travinnobylinné a krovinné porasty na vápnom podloží (*dôležité stanovišťa Orchideaceae). Predmetom ochrany je Campanula serrata (Zvonček hrubokoreňový). Výmera 36,35 ha, stupeň územnej ochrany 2.

B.12.3. Opatrenia na zmiernenie možných negatívnych vplyvov navrhnutého rozvoja mesta Banská Bystrica na chránené územia prírody a krajiny a prvky územného systému ekologickej stability

Text bez zmeny

B.13. Návrh verejného dopravného a technického vybavenia

Text sa dopĺňa a vypúšťa v nasledovných kapitolách, ostatný text bez zmeny:

B.13.1.2.2.4. Dopravná obsluha častí mesta

Text sa dopĺňa na koniec kapitoly nasledovne, ostatný text bez zmeny:

Lokalita Z-9./9

Spôsob napojenia riešenej lokality Vlčia Jama - Stred na dopravnú vybavenosť zostáva rovnaký ako v zmysle platného ÚPN z Ulice Pršianska cesta - cesta III/ 2416. Napojenie je riešené stykovou križovatkou. Dopravný systém tejto lokality je v čase spracovaných ZaD9 stavebne povolený a aj zrealizovaný a uvedený do užívania.

Lokalita Z-9./64

Pre lokalitu Z-9./64 sa uvažuje so zmenou trasy vedenia plánovanej cesty zabezpečujúcej priamu obsluhu územia areálu Pamätníka SNP a okolitých objektov. Spôsob napojenia riešenej lokality č. ZaD9./64 na dopravnú vybavenosť zostáva rovnaký ako v zmysle platného ÚPN a to z Kapitulskej ulice.

Miestnu obslužnú cestu zaradíme podľa dopravno- územného významu do funkčnej skupiny MO – Funkčnej triedy MO3 – Kategórie MO3U 6,5/30 (STN736110:2024). Zatriedenie cesty z dopravno – urbanistického významu ako PC - Prístupová cesta.

Uvažuje sa s prvkami upokozenia, statickou dopravou a chodníkmi pre peších v zmysle STN736110:2024 a TP736110.

Lokalita Z-9./65

Plánované dopravné prepojenie ulíc M. Rázusa - Strieborné námestie miestnou obslužnou cestou kategórie MO 7,5/40 sa ruší a lokalita zostáva bez zmeny v dopravnom riešení

Lokalita Z-9./74

Pre lokalitu Z-9./74 sa upúšťa z investičného zámeru realizovať objekty hromadných garáží v priestore medzi ulicami Bernolákova – Radvanská. Statická doprava zostáva v nezmenenom stave parkovanie na teréne.

Lokalita Z-9./39

Plánované dopravné prepojenie ulíc Stavebná – Majerská cesta miestnou obslužnou cestou kategórie MO 7,5/40 vedenou v súbehu s terajšou ulicou Majerská cesta sa ruší a lokalita zostáva bez zmeny v dopravnom riešení.

Lokalita Z-9./38

Pre lokalitu Z-9./52 sa uvažuje s doplnením miestnej cesty zabezpečujúcej priamu obsluhu územia pre individuálnu bytovú výstavbu. Spôsob napojenia riešenej lokality č. ZaD9./52 na dopravnú vybavenosť je z existujúcej cesty – ulica Cementárska cesta.

Miestnu obslužnú cestu zaraďujeme podľa dopravno- územného významu do funkčnej skupiny MO – Funkčnej triedy MO3 – Kategórie MO3 7,5/40 (STN736110:2024). Zatriedenie cesty z dopravno – urbanistického významu ako PC - Prístupová cesta.

Uvažuje sa s obojstranným chodníkom pre peších a prípadnými prvkami upokojenia v zmysle STN736110:2024 a TP736110, statická doprava bude riešené prevažne na pozemkoch rodinných domov.

Lokalita Z-9./63

Pre lokalitu Z-9./63 sa uvažuje s doplnením miestnej cesty zabezpečujúcej prístup a priamu obsluhu územia pre novonavrhovanú lokalitu bývania „Pod Dúbravou“. Spôsob napojenia riešenej lokality č. ZaD9./63 na dopravnú vybavenosť je z existujúcej cesty – ulica Podlavická cesta (II/578 - MO 8/40). Napojenie bude riešené stykovou križovatkou.

Miestnu obslužnú cestu zaraďujeme podľa dopravno - územného významu do funkčnej skupiny MO – Funkčnej triedy MO2 – Kategórie MO2 8,0/40 (STN736110:2024). Zatriedenie cesty z dopravno – urbanistického významu ako SC – Spojovacia, prepojovacia cesta.

Uvažuje sa s obojstranným chodníkom pre peších a prípadnými prvkami upokojenia a parkovaním v zmysle STN736110:2024 a TP736110.

Je potrebná koordinácia s pripravovanou stavbou preložky cesty II/578 (MZ 14/40, C9,5/50) vo fáze prípravy stavby.

Lokalita Z-9./57

Pre lokalitu Z-9./57 sa uvažuje so zmenou polohy vedenia trasy miestnej cesty zabezpečujúcej prístup a priamu obsluhu územia pre novonavrhovanú lokalitu bývania (Nad Tatranskou ulicou). Spôsob napojenia riešenej lokality č. ZaD9./57 na dopravnú vybavenosť je z existujúcej cesty – ulica Borová (C3 MO 8/40). Napojenie bude riešené pokračovaním trasy existujúcej cesty – Borovej ulice od križovatky s obytným súborom Quartetto.

Miestnu zbernú cestu zaraďujeme podľa dopravno - územného významu do funkčnej skupiny MZ – Funkčnej triedy MZ3 – Kategórie MZ3 8,5/40 (MZ3 12/40) (STN736110:2024). Zatriedenie cesty z dopravno – urbanistického významu ako TR – mestská - Trieda.

Uvažuje sa s obojstranným chodníkom pre peších, cyklistickou dopravou a parkovaním v zmysle STN736110:2024 a TP736110.

Lokalita Z-9./66

Pre lokalitu Z-9./66 sa uvažuje so zmenou polohy vedenia trasy miestnej cesty ulica na Skalici z dôvodu realizovateľnosti a dodržania predpísaných pozdĺžnych sklonov cesty. Cesta zabezpečuje prepojenie a priamu obsluhu územia medzi cestou III/2419 a Pieninskou ulicou. Spôsob napojenia riešenej lokality č. ZaD9./66 na dopravnú vybavenosť je z existujúcej cesty – ulica Pieninská (MZ 9/40).

Miestnu zbernú cestu zaraďujeme podľa dopravno - územného významu do funkčnej skupiny MZ – Funkčnej triedy MZ3 – Kategórie MZ3 8,5/40 (pôvodne MZ 9/40) (STN736110:2024). Zatriedenie cesty z dopravno – urbanistického významu ako TR – mestská - Trieda.

Uvažuje sa s obojstranným chodníkom pre peších, cyklistickou dopravou a parkovaním v zmysle STN736110:2024 a TP736110.

Lokalita Z-9./67

Pre lokalitu Z-9./67 sa uvažuje so zmenou kategórie a polohy vedenia trasy miestnej cesty. Spôsob napojenia riešenej lokality č. ZaD9./67 na dopravnú vybavenosť je z existujúcej cesty – ulica Kynceľovská cesta III/2432.

Miestnu obslužnú cestu zaraďujeme podľa dopravno - územného významu do funkčnej skupiny MO – Funkčnej triedy MO3 – Kategórie MO3 7,5/40 (STN736110:2024). Zatriedenie cesty z dopravno – urbanistického významu ako PC - Prístupová cesta.

Uvažuje sa s obojstranným chodníkom pre peších, parkovaním a prípadnými prvkami upokojenia v zmysle STN736110:2024 a TP736110.

Pre lokality Z-9./67 a Z-9.57 je potrebné zabezpečiť bezpečné napojenie na cestu III/2432 príslušnou úpravou novovzniknutej stykovej resp. priesečnej križovatky v zmysle STN 73 6102:2024 a TP736102.

Lokalita Z-9./73

Pre lokalitu Z-9./73 sa uvažuje s prevzatím vedenia trasy cyklistickej cesty v zmysle nadradenej dokumentácie.

B.13.2.2.4. Rozvodná sieť

Text sa vkladá na koniec podkapitoly nasledovne, ostatný text bez zmeny:

Návrh zásobovania pitnou vodou a odvádzania splaškových vôd

Z-9/11 Sokolovská ulica

Zásobovanie pitnou vodou

Lokalitu navrhujeme napojiť na verejný vodovod mesta Banská Bystrica. Bod napojenia a spôsob merania odoberaného prietoku pitnej vody bude odsúhlasený prevádzkovateľom verejného vodovodu StVPS. Všetky objekty a zariadenia navrhovaného vodovodu budú vo verejných priestranstvách a vybudované v zmysle požiadaviek StVPS.

Potreba vody je vyčíslená podľa vyhlášky MŽP SR č.684/2002 Z.z. Návrh predpokladá že v obytnej zóne bude bývať celkovo 35 obyvateľov v 10 rodinných domoch.

Priemerná denná potreba:

$$Q_p = 35 \text{ obyvateľov} \times 135 \text{ l.os}^{-1} \cdot \text{deň}^{-1} = 4,73 \text{ m}^3 \cdot \text{deň}^{-1} = 0,055 \text{ l.s}^{-1}$$

Maximálna denná potreba:

$$Q_m = Q_p \times k_d = 0,055 \times 1,3 = 0,071 \text{ l.s}^{-1}$$

Maximálna hodinová potreba:

$$Q_h = Q_m \times k_h = 0,071 \times 2,1 = 0,149 \text{ l.s}^{-1}$$

Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd

V rámci lokality je navrhnutý delený systém odvádzania odpadových vôd. To znamená, že splaškové odpadové vody budú odvádzané samostatne a zaústia sa do existujúcej kanalizácie v bode, ktorý odsúhlasí prevádzkovateľ kanalizácie StVPS. Objekty a zariadenia splaškovej kanalizácie budú na verejných priestranstvách.

Množstvo splaškových odpadových vôd

Podľa vyčíslenej potreby pitnej vody bude:

Priemerný denný prietok splaškových vôd $Q_p = 0,055 \text{ l.s}^{-1}$

Maximálny denný bezdažďový prietok: $Q_d = Q_p \times k_d = 0,055 \times 1,25 = 0,068 \text{ l.s}^{-1}$

Maximálny hodinový bezdažďový prietok: $Q_h = Q_d \times k_h = 0,068 \times 1,60 = 0,109 \text{ l.s}^{-1}$

Z-9/12 Pod Suchým vrchom 3

Zásobovanie pitnou vodou

Lokalitu navrhujeme napojiť na verejný vodovod mesta Banská Bystrica. Bod napojenia a spôsob merania odoberaného prietoku pitnej vody bude odsúhlasený prevádzkovateľom verejného vodovodu StVPS. Všetky objekty a zariadenia navrhovaného vodovodu budú vo verejných priestranstvách a vybudované v zmysle požiadaviek StVPS.

Potreba vody je vyčíslená podľa vyhlášky MŽP SR č.684/2002 Z.z. Návrh predpokladá že v obytnej zóne bude bývať celkovo 18 obyvateľov v 5 rodinných domoch.

Priemerná denná potreba:

$Q_p = 18 \text{ obyvateľov} \times 135 \text{ l.os}^{-1} \cdot \text{deň}^{-1} = 2,36 \text{ m}^3 \cdot \text{deň}^{-1} = 0,027 \text{ l.s}^{-1}$

Maximálna denná potreba:

$Q_m = Q_p \times k_d = 0,027 \times 1,3 = 0,036 \text{ l.s}^{-1}$

Maximálna hodinová potreba:

$Q_h = Q_m \times k_h = 0,036 \times 2,1 = 0,075 \text{ l.s}^{-1}$

Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd

V rámci lokality je navrhnutý delený systém odvádzania odpadových vôd. To znamená, že splaškové odpadové vody budú odvádzané samostatne a zaústia sa do existujúcej kanalizácie v bode, ktorý odsúhlasí prevádzkovateľ kanalizácie StVPS. Objekty a zariadenia splaškovej kanalizácie budú na verejných priestranstvách.

Množstvo splaškových odpadových vôd

Podľa vyčíslenej potreby pitnej vody bude:

Priemerný denný prietok splaškových vôd $Q_p = 0,027 \text{ l.s}^{-1}$

Maximálny denný bezdažďový prietok: $Q_d = Q_p \times k_d = 0,027 \times 1,25 = 0,034 \text{ l.s}^{-1}$

Maximálny hodinový bezdažďový prietok: $Q_h = Q_d \times k_h = 0,034 \times 1,60 = 0,055 \text{ l.s}^{-1}$

Z-9/14 Radvaň, Okružná

Zásobovanie pitnou vodou

Lokalitu navrhujeme napojiť na verejný vodovod mesta Banská Bystrica. Bod napojenia a spôsob merania odoberaného prietoku pitnej vody bude odsúhlasený prevádzkovateľom verejného vodovodu StVPS. Všetky objekty a zariadenia navrhovaného vodovodu budú vo verejných priestranstvách a vybudované v zmysle požiadaviek StVPS.

Potreba vody je vyčíslená podľa vyhlášky MŽP SR č.684/2002 Z.z. Návrh predpokladá že v obytnej zóne bude bývať celkovo 300 obyvateľov v 120 bytoch.

Priemerná denná potreba:

$Q_p = 300 \text{ obyvateľov} \times 135 \text{ l.os}^{-1} \cdot \text{deň}^{-1} = 40,50 \text{ m}^3 \cdot \text{deň}^{-1} = 0,469 \text{ l.s}^{-1}$

Maximálna denná potreba:

$Q_m = Q_p \times k_d = 0,469 \times 1,3 = 0,609 \text{ l.s}^{-1}$

Maximálna hodinová potreba:

$Q_h = Q_m \times k_h = 0,609 \times 2,1 = 1,280 \text{ l.s}^{-1}$

Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd

V rámci lokality je navrhnutý delený systém odvádzania odpadových vôd. To znamená, že splaškové odpadové vody budú odvádzané samostatne a zaústia sa do existujúcej kanalizácie v bode, ktorý

odsúhlasí prevádzkovateľ kanalizácie StVPS. Objekty a zariadenia splaškovej kanalizácie budú na verejných priestranstvách.

Množstvo splaškových odpadových vôd

Podľa vyčíslenej potreby pitnej vody bude:

Priemerný denný prietok splaškových vôd $Q_p = 0,469 \text{ l.s}^{-1}$

Maximálny denný bezdažďový prietok: $Q_d = Q_p \times k_d = 0,469 \times 1,25 = 0,586 \text{ l.s}^{-1}$

Maximálny hodinový bezdažďový prietok: $Q_h = Q_d \times k_h = 0,586 \times 1,60 = 0,938 \text{ l.s}^{-1}$

Z-9/18 Radvaň, Švermova ulica

Zásobovanie pitnou vodou

Lokalitu navrhujeme napojiť na verejný vodovod mesta Banská Bystrica. Bod napojenia a spôsob merania odoberaného prietoku pitnej vody bude odsúhlasený prevádzkovateľom verejného vodovodu StVPS. Všetky objekty a zariadenia navrhovaného vodovodu budú vo verejných priestranstvách a vybudované v zmysle požiadaviek StVPS.

Potreba vody je vyčíslená podľa vyhlášky MŽP SR č.684/2002 Z.z. Návrh predpokladá že v obytnej zóne bude bývať celkovo 100 obyvateľov v 40 bytoch.

Priemerná denná potreba:

$Q_p = 100 \text{ obyvateľov} \times 135 \text{ l.os}^{-1} \cdot \text{deň}^{-1} = 13,50 \text{ m}^3 \cdot \text{deň}^{-1} = 0,156 \text{ l.s}^{-1}$

Maximálna denná potreba:

$Q_m = Q_p \times k_d = 0,156 \times 1,3 = 0,203 \text{ l.s}^{-1}$

Maximálna hodinová potreba:

$Q_h = Q_m \times k_h = 0,203 \times 2,1 = 0,427 \text{ l.s}^{-1}$

Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd

V rámci lokality je navrhnutý delený systém odvádzania odpadových vôd. To znamená, že splaškové odpadové vody budú odvádzané samotne a zaústia sa do existujúcej kanalizácie v bode, ktorý odsúhlasí prevádzkovateľ kanalizácie StVPS. Objekty a zariadenia splaškovej kanalizácie budú na verejných priestranstvách.

Množstvo splaškových odpadových vôd

Podľa vyčíslenej potreby pitnej vody bude:

Priemerný denný prietok splaškových vôd $Q_p = 0,156 \text{ l.s}^{-1}$

Maximálny denný bezdažďový prietok: $Q_d = Q_p \times k_d = 0,156 \times 1,25 = 0,195 \text{ l.s}^{-1}$

Maximálny hodinový bezdažďový prietok: $Q_h = Q_d \times k_h = 0,195 \times 1,60 = 0,313 \text{ l.s}^{-1}$

Z-9/19 Radvaň Fončorda

Zásobovanie pitnou vodou

Lokalitu navrhujeme napojiť na verejný vodovod mesta Banská Bystrica. Bod napojenia a spôsob merania odoberaného prietoku pitnej vody bude odsúhlasený prevádzkovateľom verejného vodovodu StVPS. Všetky objekty a zariadenia navrhovaného vodovodu budú vo verejných priestranstvách a vybudované v zmysle požiadaviek StVPS.

Potreba vody je vyčíslená podľa vyhlášky MŽP SR č.684/2002 Z.z. Návrh predpokladá že v obytnej zóne bude bývať celkovo 100 obyvateľov v 40 bytoch.

Priemerná denná potreba:

$Q_p = 100 \text{ obyvateľov} \times 135 \text{ l.os}^{-1} \cdot \text{deň}^{-1} = 13,50 \text{ m}^3 \cdot \text{deň}^{-1} = 0,156 \text{ l.s}^{-1}$

Maximálna denná potreba:

$Q_m = Q_p \times k_d = 0,156 \times 1,3 = 0,203 \text{ l.s}^{-1}$

Maximálna hodinová potreba:

$Q_h = Q_m \times k_h = 0,203 \times 2,1 = 0,427 \text{ l.s}^{-1}$

Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd

V rámci lokality je navrhnutý delený systém odvádzania odpadových vôd. To znamená, že splaškové odpadové vody budú odvádzané samotne a zaústia sa do existujúcej kanalizácie v bode, ktorý odsúhlasí prevádzkovateľ kanalizácie StVPS. Objekty a zariadenia splaškovej kanalizácie budú na verejných priestranstvách.

Množstvo splaškových odpadových vôd

Podľa vyčíslenej potreby pitnej vody bude:

Priemerný denný prietok splaškových vôd $Q_p = 0,156 \text{ l.s}^{-1}$

Maximálny denný bezdažďový prietok: $Q_d = Q_p \times k_d = 0,156 \times 1,25 = 0,195 \text{ l.s}^{-1}$

Maximálny hodinový bezdažďový prietok: $Q_h = Q_d \times k_h = 0,195 \times 1,60 = 0,313 \text{ l.s}^{-1}$

Z-9/21 Belveder 6

Zásobovanie pitnou vodou

Lokalitu navrhujeme napojiť na verejný vodovod mesta Banská Bystrica. Bod napojenia a spôsob merania odoberaného prietoku pitnej vody bude odsúhlasený prevádzkovateľom verejného vodovodu StVPS. Všetky objekty a zariadenia navrhovaného vodovodu budú vo verejných priestranstvách a vybudované v zmysle požiadaviek StVPS.

Potreba vody je vyčíslená podľa vyhlášky MŽP SR č.684/2002 Z.z. Návrh predpokladá že v obytnej zóne bude bývať celkovo 88 obyvateľov v 35 bytoch.

Priemerná denná potreba:

$Q_p = 88 \text{ obyvateľov} \times 135 \text{ l.os}^{-1} \cdot \text{deň}^{-1} = 11,81 \text{ m}^3 \cdot \text{deň}^{-1} = 0,137 \text{ l.s}^{-1}$

Maximálna denná potreba:

$Q_m = Q_p \times k_d = 0,137 \times 1,3 = 0,178 \text{ l.s}^{-1}$

Maximálna hodinová potreba:

$Q_h = Q_m \times k_h = 0,178 \times 2,1 = 0,373 \text{ l.s}^{-1}$

Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd

V rámci lokality je navrhnutý delený systém odvádzania odpadových vôd. To znamená, že splaškové odpadové vody budú odvádzané samotne a zaústia sa do existujúcej kanalizácie v bode, ktorý odsúhlasí prevádzkovateľ kanalizácie StVPS. Objekty a zariadenia splaškovej kanalizácie budú na verejných priestranstvách.

Množstvo splaškových odpadových vôd

Podľa vyčíslenej potreby pitnej vody bude:

Priemerný denný prietok splaškových vôd $Q_p = 0,137 \text{ l.s}^{-1}$

Maximálny denný bezdažďový prietok: $Q_d = Q_p \times k_d = 0,137 \times 1,25 = 0,171 \text{ l.s}^{-1}$

Maximálny hodinový bezdažďový prietok: $Q_h = Q_d \times k_h = 0,171 \times 1,60 = 0,273 \text{ l.s}^{-1}$

Z-9/22 Belveder 7

Zásobovanie pitnou vodou

Lokalitu navrhujeme napojiť na verejný vodovod mesta Banská Bystrica. Bod napojenia a spôsob merania odoberaného prietoku pitnej vody bude odsúhlasený prevádzkovateľom verejného vodovodu StVPS. Všetky objekty a zariadenia navrhovaného vodovodu budú vo verejných priestranstvách a vybudované v zmysle požiadaviek StVPS.

Potreba vody je vyčíslená podľa vyhlášky MŽP SR č.684/2002 Z.z. Návrh predpokladá že v obytnej zóne bude bývať celkovo 138 obyvateľov v 55 bytoch.

Priemerná denná potreba:

$Q_p = 138 \text{ obyvateľov} \times 135 \text{ l.os}^{-1} \cdot \text{deň}^{-1} = 18,56 \text{ m}^3 \cdot \text{deň}^{-1} = 0,215 \text{ l.s}^{-1}$

Maximálna denná potreba:

$$Q_m = Q_p \times k_d = 0,215 \times 1,3 = 0,279 \text{ l.s}^{-1}$$

Maximálna hodinová potreba:

$$Q_h = Q_m \times k_h = 0,279 \times 2,1 = 0,587 \text{ l.s}^{-1}$$

Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd

V rámci lokality je navrhnutý delený systém odvádzania odpadových vôd. To znamená, že splaškové odpadové vody budú odvádzané samotne a zaústia sa do existujúcej kanalizácie v bode, ktorý odsúhlasí prevádzkovateľ kanalizácie StVPS. Objekty a zariadenia splaškovej kanalizácie budú na verejných priestranstvách.

Množstvo splaškových odpadových vôd

Podľa vyčíslenej potreby pitnej vody bude:

$$\text{Priemerný denný prietok splaškových vôd } Q_p = 0,215 \text{ l.s}^{-1}$$

$$\text{Maximálny denný bezdažďový prietok: } Q_d = Q_p \times k_d = 0,215 \times 1,25 = 0,269 \text{ l.s}^{-1}$$

$$\text{Maximálny hodinový bezdažďový prietok: } Q_h = Q_d \times k_h = 0,269 \times 1,60 = 0,430 \text{ l.s}^{-1}$$

Z-9/26 Banská Bystrica Centrum-nábřežie

Zásobovanie pitnou vodou

Lokalitu navrhujeme napojiť na verejný vodovod mesta Banská Bystrica. Bod napojenia a spôsob merania odoberaného prietoku pitnej vody bude odsúhlasený prevádzkovateľom verejného vodovodu StVPS. Všetky objekty a zariadenia navrhovaného vodovodu budú vo verejných priestranstvách a vybudované v zmysle požiadaviek StVPS.

Potreba vody je vyčíslená podľa vyhlášky MŽP SR č.684/2002 Z.z. Návrh predpokladá že v obytnej zóne bude bývať celkovo 150 obyvateľov v 60 bytoch.

Priemerná denná potreba:

$$Q_p = 150 \text{ obyvateľov} \times 135 \text{ l.os}^{-1} \cdot \text{deň}^{-1} = 20,25 \text{ m}^3 \cdot \text{deň}^{-1} = 0,234 \text{ l.s}^{-1}$$

Maximálna denná potreba:

$$Q_m = Q_p \times k_d = 0,234 \times 1,3 = 0,305 \text{ l.s}^{-1}$$

Maximálna hodinová potreba:

$$Q_h = Q_m \times k_h = 0,305 \times 2,1 = 0,640 \text{ l.s}^{-1}$$

Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd

V rámci lokality je navrhnutý delený systém odvádzania odpadových vôd. To znamená, že splaškové odpadové vody budú odvádzané samotne a zaústia sa do existujúcej kanalizácie v bode, ktorý odsúhlasí prevádzkovateľ kanalizácie StVPS. Objekty a zariadenia splaškovej kanalizácie budú na verejných priestranstvách.

Množstvo splaškových odpadových vôd

Podľa vyčíslenej potreby pitnej vody bude:

$$\text{Priemerný denný prietok splaškových vôd } Q_p = 0,234 \text{ l.s}^{-1}$$

$$\text{Maximálny denný bezdažďový prietok: } Q_d = Q_p \times k_d = 0,234 \times 1,25 = 0,293 \text{ l.s}^{-1}$$

$$\text{Maximálny hodinový bezdažďový prietok: } Q_h = Q_d \times k_h = 0,293 \times 1,60 = 0,469 \text{ l.s}^{-1}$$

Z-9/30 Komenského 1 a 2

Zásobovanie pitnou vodou

Lokalitu navrhujeme napojiť na verejný vodovod mesta Banská Bystrica. Bod napojenia a spôsob merania odoberaného prietoku pitnej vody bude odsúhlasený prevádzkovateľom verejného vodovodu StVPS. Všetky objekty a zariadenia navrhovaného vodovodu budú vo verejných priestranstvách a vybudované v zmysle požiadaviek StVPS.

Potreba vody je vyčíslená podľa vyhlášky MŽP SR č.684/2002 Z.z. Návrh predpokladá že v obytnej zóne bude bývať celkovo 155 obyvateľov v 62 bytoch.

Priemerná denná potreba:

$$Q_p = 155 \text{ obyvateľov} \times 135 \text{ l.os}^{-1} \cdot \text{deň}^{-1} = 20,93 \text{ m}^3 \cdot \text{deň}^{-1} = 0,242 \text{ l.s}^{-1}$$

Maximálna denná potreba:

$$Q_m = Q_p \times k_d = 0,242 \times 1,3 = 0,315 \text{ l.s}^{-1}$$

Maximálna hodinová potreba:

$$Q_h = Q_m \times k_h = 0,315 \times 2,1 = 0,661 \text{ l.s}^{-1}$$

Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd

V rámci lokality je navrhnutý delený systém odvádzania odpadových vôd. To znamená, že splaškové odpadové vody budú odvádzané samotne a zaústia sa do existujúcej kanalizácie v bode, ktorý odsúhlasí prevádzkovateľ kanalizácie StVPS. Objekty a zariadenia splaškovej kanalizácie budú na verejných priestranstvách.

Množstvo splaškových odpadových vôd

Podľa vyčíslenej potreby pitnej vody bude:

$$\text{Priemerný denný prietok splaškových vôd } Q_p = 0,242 \text{ l.s}^{-1}$$

$$\text{Maximálny denný bezdažďový prietok: } Q_d = Q_p \times k_d = 0,242 \times 1,25 = 0,303 \text{ l.s}^{-1}$$

$$\text{Maximálny hodinový bezdažďový prietok: } Q_h = Q_d \times k_h = 0,303 \times 1,60 = 0,484 \text{ l.s}^{-1}$$

Z-9/32 Kačica 3

Zásobovanie pitnou vodou

Lokalitu navrhujeme napojiť na verejný vodovod mesta Banská Bystrica. Bod napojenia a spôsob merania odoberaného prietoku pitnej vody bude odsúhlasený prevádzkovateľom verejného vodovodu StVPS. Všetky objekty a zariadenia navrhovaného vodovodu budú vo verejných priestranstvách a vybudované v zmysle požiadaviek StVPS.

Potreba vody je vyčíslená podľa vyhlášky MŽP SR č.684/2002 Z.z. Návrh predpokladá že v obytnej zóne bude bývať celkovo 200 obyvateľov v 80 bytoch.

Priemerná denná potreba:

$$Q_p = 200 \text{ obyvateľov} \times 135 \text{ l.os}^{-1} \cdot \text{deň}^{-1} = 27,00 \text{ m}^3 \cdot \text{deň}^{-1} = 0,313 \text{ l.s}^{-1}$$

Maximálna denná potreba:

$$Q_m = Q_p \times k_d = 0,313 \times 1,3 = 0,406 \text{ l.s}^{-1}$$

Maximálna hodinová potreba:

$$Q_h = Q_m \times k_h = 0,406 \times 2,1 = 0,853 \text{ l.s}^{-1}$$

Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd

V rámci lokality je navrhnutý delený systém odvádzania odpadových vôd. To znamená, že splaškové odpadové vody budú odvádzané samotne a zaústia sa do existujúcej kanalizácie v bode, ktorý odsúhlasí prevádzkovateľ kanalizácie StVPS. Objekty a zariadenia splaškovej kanalizácie budú na verejných priestranstvách.

Množstvo splaškových odpadových vôd

Podľa vyčíslenej potreby pitnej vody bude:

$$\text{Priemerný denný prietok splaškových vôd } Q_p = 0,313 \text{ l.s}^{-1}$$

$$\text{Maximálny denný bezdažďový prietok: } Q_d = Q_p \times k_d = 0,313 \times 1,25 = 0,391 \text{ l.s}^{-1}$$

$$\text{Maximálny hodinový bezdažďový prietok: } Q_h = Q_d \times k_h = 0,391 \times 1,60 = 0,625 \text{ l.s}^{-1}$$

Z-9/33 Prof. Sáru

Zásobovanie pitnou vodou

Lokalitu navrhujeme napojiť na verejný vodovod mesta Banská Bystrica. Bod napojenia a spôsob merania odoberaného prietoku pitnej vody bude odsúhlasený prevádzkovateľom verejného vodovodu StVPS. Všetky objekty a zariadenia navrhovaného vodovodu budú vo verejných priestranstvách a vybudované v zmysle požiadaviek StVPS.

Potreba vody je vyčíslená podľa vyhlášky MŽP SR č.684/2002 Z.z. Návrh predpokladá že v obytnej zóne bude bývať celkovo 93 obyvateľov v 30 bytoch a 5 rodinných domoch.

Priemerná denná potreba:

$$Q_p = 93 \text{ obyvateľov} \times 135 \text{ l.os}^{-1} \cdot \text{deň}^{-1} = 12,49 \text{ m}^3 \cdot \text{deň}^{-1} = 0,145 \text{ l.s}^{-1}$$

Maximálna denná potreba:

$$Q_m = Q_p \times k_d = 0,145 \times 1,3 = 0,188 \text{ l.s}^{-1}$$

Maximálna hodinová potreba:

$$Q_h = Q_m \times k_h = 0,188 \times 2,1 = 0,395 \text{ l.s}^{-1}$$

Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd

V rámci lokality je navrhnutý delený systém odvádzania odpadových vôd. To znamená, že splaškové odpadové vody budú odvádzané samotne a zaústia sa do existujúcej kanalizácie v bode, ktorý odsúhlasí prevádzkovateľ kanalizácie StVPS. Objekty a zariadenia splaškovej kanalizácie budú na verejných priestranstvách.

Množstvo splaškových odpadových vôd

Podľa vyčíslenej potreby pitnej vody bude:

$$\text{Priemerný denný prietok splaškových vôd } Q_p = 0,145 \text{ l.s}^{-1}$$

$$\text{Maximálny denný bezdažďový prietok: } Q_d = Q_p \times k_d = 0,145 \times 1,25 = 0,181 \text{ l.s}^{-1}$$

$$\text{Maximálny hodinový bezdažďový prietok: } Q_h = Q_d \times k_h = 0,181 \times 1,60 = 0,289 \text{ l.s}^{-1}$$

Z-9/34 Kačica 4

Zásobovanie pitnou vodou

Lokalitu navrhujeme napojiť na verejný vodovod mesta Banská Bystrica. Bod napojenia a spôsob merania odoberaného prietoku pitnej vody bude odsúhlasený prevádzkovateľom verejného vodovodu StVPS. Všetky objekty a zariadenia navrhovaného vodovodu budú vo verejných priestranstvách a vybudované v zmysle požiadaviek StVPS.

Potreba vody je vyčíslená podľa vyhlášky MŽP SR č.684/2002 Z.z. Návrh predpokladá že v obytnej zóne bude bývať celkovo 35 obyvateľov v 10 rodinných domoch.

Priemerná denná potreba:

$$Q_p = 35 \text{ obyvateľov} \times 135 \text{ l.os}^{-1} \cdot \text{deň}^{-1} = 4,73 \text{ m}^3 \cdot \text{deň}^{-1} = 0,055 \text{ l.s}^{-1}$$

Maximálna denná potreba:

$$Q_m = Q_p \times k_d = 0,055 \times 1,3 = 0,071 \text{ l.s}^{-1}$$

Maximálna hodinová potreba:

$$Q_h = Q_m \times k_h = 0,071 \times 2,1 = 0,149 \text{ l.s}^{-1}$$

Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd

V rámci lokality je navrhnutý delený systém odvádzania odpadových vôd. To znamená, že splaškové odpadové vody budú odvádzané samotne a zaústia sa do existujúcej kanalizácie v bode, ktorý odsúhlasí prevádzkovateľ kanalizácie StVPS. Objekty a zariadenia splaškovej kanalizácie budú na verejných priestranstvách.

Množstvo splaškových odpadových vôd

Podľa vyčíslenej potreby pitnej vody bude:

$$\text{Priemerný denný prietok splaškových vôd } Q_p = 0,055 \text{ l.s}^{-1}$$

$$\text{Maximálny denný bezdažďový prietok: } Q_d = Q_p \times k_d = 0,055 \times 1,25 = 0,068 \text{ l.s}^{-1}$$

Maximálny hodinový bezdažďový prietok: $Q_h = Q_d \times k_h = 0,068 \times 1,60 = 0,109 \text{ l.s}^{-1}$

Z-9/38 Nad Senickou cestou

Zásobovanie pitnou vodou

Lokalitu navrhujeme napojiť na verejný vodovod mesta Banská Bystrica. Bod napojenia a spôsob merania odoberaného prietoku pitnej vody bude odsúhlasený prevádzkovateľom verejného vodovodu StVPS. Všetky objekty a zariadenia navrhovaného vodovodu budú vo verejných priestranstvách a vybudované v zmysle požiadaviek StVPS.

Potreba vody je vyčíslená podľa vyhlášky MŽP SR č.684/2002 Z.z. Návrh predpokladá že v obytnej zóne bude bývať celkovo 175 obyvateľov v 50 rodinných domoch.

Priemerná denná potreba:

$$Q_p = 175 \text{ obyvateľov} \times 135 \text{ l.os}^{-1} \cdot \text{deň}^{-1} = 23,63 \text{ m}^3 \cdot \text{deň}^{-1} = 0,273 \text{ l.s}^{-1}$$

Maximálna denná potreba:

$$Q_m = Q_p \times k_d = 0,273 \times 2,0 = 0,547 \text{ l.s}^{-1}$$

Maximálna hodinová potreba:

$$Q_h = Q_m \times k_h = 0,547 \times 2,1 = 1,148 \text{ l.s}^{-1}$$

Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd

V rámci lokality je navrhnutý delený systém odvádzania odpadových vôd. To znamená, že splaškové odpadové vody budú odvádzané samotne a zaústia sa do existujúcej kanalizácie v bode, ktorý odsúhlasí prevádzkovateľ kanalizácie StVPS. Objekty a zariadenia splaškovej kanalizácie budú na verejných priestranstvách.

Množstvo splaškových odpadových vôd

Podľa vyčíslenej potreby pitnej vody bude:

$$\text{Priemerný denný prietok splaškových vôd } Q_p = 0,273 \text{ l.s}^{-1}$$

$$\text{Maximálny denný bezdažďový prietok: } Q_d = Q_p \times k_d = 0,273 \times 1,50 = 0,410 \text{ l.s}^{-1}$$

$$\text{Maximálny hodinový bezdažďový prietok: } Q_h = Q_d \times k_h = 0,410 \times 2,60 = 1,066 \text{ l.s}^{-1}$$

Z-9/41 Banská Bystrica, Uhlisko

Zásobovanie pitnou vodou

V rámci lokality budú vybudované tri nové vodovodné vetvy. Hlavná vetva bude napojená na verejný vodovod LT DN 200 v ul. Viestova a LT DN 80 v ul. Hviezdoslavova. Použité budú potrubia HDPE D100x6,6 mm. Celková predpokladaná dĺžka vodovodu bude 753 m. Všetky objekty a zariadenia navrhovaného vodovodu budú vo verejných priestranstvách a vybudované v zmysle požiadaviek StVPS v rátane bodu napojenie a spôsobu merania prietoku.

Potreba vody je vyčíslená podľa vyhlášky MŽP SR č.684/2002 Z.z. Návrh predpokladá že v obytnej zóne bude bývať celkovo 123 obyvateľov v 35 rodinných domoch.

Priemerná denná potreba:

$$Q_p = 123 \text{ obyvateľov} \times 135 \text{ l.os}^{-1} \cdot \text{deň}^{-1} = 16,54 \text{ m}^3 \cdot \text{deň}^{-1} = 0,191 \text{ l.s}^{-1}$$

Maximálna denná potreba:

$$Q_m = Q_p \times k_d = 0,191 \times 2,0 = 0,383 \text{ l.s}^{-1}$$

Maximálna hodinová potreba:

$$Q_h = Q_m \times k_h = 0,383 \times 2,1 = 0,804 \text{ l.s}^{-1}$$

Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd

V rámci lokality je navrhnutý delený systém odvádzania odpadových vôd. To znamená, že splaškové odpadové vody budú odvádzané samotne a zaústia sa do existujúcej verejnej kanalizácie PVC DN 300 v ul. Viestova v zmysle požiadaviek StVPS. Navrhnuté sú dve kanalizačné stoky DN 300, každá sa zaústi samostatne. Objekty a zariadenia splaškovej kanalizácie budú na verejných priestranstvách.

Množstvo splaškových odpadových vôd

Podľa vyčíslenej potreby pitnej vody bude:

Priemerný denný prietok splaškových vôd $Q_p = 0,191 \text{ l.s}^{-1}$

Maximálny denný bezdažďový prietok: $Q_d = Q_p \times k_d = 0,191 \times 1,5 = 0,287 \text{ l.s}^{-1}$

Maximálny hodinový bezdažďový prietok: $Q_h = Q_d \times k_h = 0,287 \times 5,9 = 1,694 \text{ l.s}^{-1}$

Z-9/43 Belveder 8

Zásobovanie pitnou vodou

Lokalitu navrhujeme napojiť na verejný vodovod mesta Banská Bystrica. Bod napojenia a spôsob merania odoberaného prietoku pitnej vody bude odsúhlasený prevádzkovateľom verejného vodovodu StVPS. Všetky objekty a zariadenia navrhovaného vodovodu budú vo verejných priestranstvách a vybudované v zmysle požiadaviek StVPS.

Potreba vody je vyčíslená podľa vyhlášky MŽP SR č.684/2002 Z.z. Návrh predpokladá že v obytnej zóne bude bývať celkovo 113 obyvateľov v 45 bytoch.

Priemerná denná potreba:

$Q_p = 113 \text{ obyvateľov} \times 135 \text{ l.os}^{-1} \cdot \text{deň}^{-1} = 15,19 \text{ m}^3 \cdot \text{deň}^{-1} = 0,176 \text{ l.s}^{-1}$

Maximálna denná potreba:

$Q_m = Q_p \times k_d = 0,176 \times 1,3 = 0,229 \text{ l.s}^{-1}$

Maximálna hodinová potreba:

$Q_h = Q_m \times k_h = 0,229 \times 2,1 = 0,480 \text{ l.s}^{-1}$

Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd

V rámci lokality je navrhnutý delený systém odvádzania odpadových vôd. To znamená, že splaškové odpadové vody budú odvádzané samostatne a zaústia sa do existujúcej kanalizácie v bode, ktorý odsúhlasí prevádzkovateľ kanalizácie StVPS. Objekty a zariadenia splaškovej kanalizácie budú na verejných priestranstvách.

Množstvo splaškových odpadových vôd

Podľa vyčíslenej potreby pitnej vody bude:

Priemerný denný prietok splaškových vôd $Q_p = 0,176 \text{ l.s}^{-1}$

Maximálny denný bezdažďový prietok: $Q_d = Q_p \times k_d = 0,176 \times 1,25 = 0,220 \text{ l.s}^{-1}$

Maximálny hodinový bezdažďový prietok: $Q_h = Q_d \times k_h = 0,220 \times 1,60 = 0,352 \text{ l.s}^{-1}$

Z-9/44 Na lúčke 1 a 2

Zásobovanie pitnou vodou

Lokalitu navrhujeme napojiť na verejný vodovod mesta Banská Bystrica. Bod napojenia a spôsob merania odoberaného prietoku pitnej vody bude odsúhlasený prevádzkovateľom verejného vodovodu StVPS. Všetky objekty a zariadenia navrhovaného vodovodu budú vo verejných priestranstvách a vybudované v zmysle požiadaviek StVPS.

Potreba vody je vyčíslená podľa vyhlášky MŽP SR č.684/2002 Z.z. Návrh predpokladá že v obytnej zóne bude bývať celkovo 1445 obyvateľov v 578 bytoch.

Priemerná denná potreba:

$Q_p = 1445 \text{ obyvateľov} \times 135 \text{ l.os}^{-1} \cdot \text{deň}^{-1} = 195,08 \text{ m}^3 \cdot \text{deň}^{-1} = 2,258 \text{ l.s}^{-1}$

Maximálna denná potreba:

$Q_m = Q_p \times k_d = 2,258 \times 1,3 = 2,935 \text{ l.s}^{-1}$

Maximálna hodinová potreba:

$Q_h = Q_m \times k_h = 2,935 \times 2,1 = 6,164 \text{ l.s}^{-1}$

Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd

V rámci lokality je navrhnutý delený systém odvádzania odpadových vôd. To znamená, že splaškové odpadové vody budú odvádzané samotne a zaústia sa do existujúcej kanalizácie v bode, ktorý odsúhlasí prevádzkovateľ kanalizácie StVPS. Objekty a zariadenia splaškovej kanalizácie budú na verejných priestranstvách.

Množstvo splaškových odpadových vôd

Podľa vyčíslenej potreby pitnej vody bude:

Priemerný denný prietok splaškových vôd $Q_p = 2,258 \text{ l.s}^{-1}$

Maximálny denný bezdažďový prietok: $Q_d = Q_p \times k_d = 2,258 \times 1,25 = 2,822 \text{ l.s}^{-1}$

Maximálny hodinový bezdažďový prietok: $Q_h = Q_d \times k_h = 2,822 \times 1,60 = 4,516 \text{ l.s}^{-1}$

Z-9/46 Banská Bystrica, Graniar

Zásobovanie pitnou vodou

Lokalitu navrhujeme napojiť na verejný vodovod mesta Banská Bystrica. Bod napojenia a spôsob merania odoberaného prietoku pitnej vody bude odsúhlasený prevádzkovateľom verejného vodovodu StVPS. Všetky objekty a zariadenia navrhovaného vodovodu budú vo verejných priestranstvách a vybudované v zmysle požiadaviek StVPS.

Potreba vody je vyčíslená podľa vyhlášky MŽP SR č.684/2002 Z.z. Návrh predpokladá že v obytnej zóne bude bývať celkovo 68 nových obyvateľov v 37 bytoch pričom ubudne 7 rodinných domov.

Priemerná denná potreba:

$Q_p = 68 \text{ obyvateľov} \times 135 \text{ l.os}^{-1} \cdot \text{deň}^{-1} = 9,18 \text{ m}^3 \cdot \text{deň}^{-1} = 0,106 \text{ l.s}^{-1}$

Maximálna denná potreba:

$Q_m = Q_p \times k_d = 0,106 \times 2,0 = 0,213 \text{ l.s}^{-1}$

Maximálna hodinová potreba:

$Q_h = Q_m \times k_h = 0,213 \times 2,1 = 0,446 \text{ l.s}^{-1}$

Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd

V rámci lokality je navrhnutý delený systém odvádzania odpadových vôd. To znamená, že splaškové odpadové vody budú odvádzané samotne a zaústia sa do existujúcej kanalizácie v bode, ktorý odsúhlasí prevádzkovateľ kanalizácie StVPS. Objekty a zariadenia splaškovej kanalizácie budú na verejných priestranstvách.

Množstvo splaškových odpadových vôd

Podľa vyčíslenej potreby pitnej vody bude:

Priemerný denný prietok splaškových vôd $Q_p = 0,106 \text{ l.s}^{-1}$

Maximálny denný bezdažďový prietok: $Q_d = Q_p \times k_d = 0,106 \times 1,50 = 0,159 \text{ l.s}^{-1}$

Maximálny hodinový bezdažďový prietok: $Q_h = Q_d \times k_h = 0,159 \times 6,70 = 1,068 \text{ l.s}^{-1}$

Z-9/50 Podlavice, Nad cintorínom

Zásobovanie pitnou vodou

Lokalitu navrhujeme napojiť na verejný vodovod mesta Banská Bystrica. Bod napojenia a spôsob merania odoberaného prietoku pitnej vody bude odsúhlasený prevádzkovateľom verejného vodovodu StVPS. Všetky objekty a zariadenia navrhovaného vodovodu budú vo verejných priestranstvách a vybudované v zmysle požiadaviek StVPS.

Potreba vody je vyčíslená podľa vyhlášky MŽP SR č.684/2002 Z.z. Návrh predpokladá že v obytnej zóne bude bývať celkovo 164 obyvateľov v 50 bytoch a 11 rodinných domoch.

Priemerná denná potreba:

$Q_p = 164 \text{ obyvateľov} \times 135 \text{ l.os}^{-1} \cdot \text{deň}^{-1} = 22,07 \text{ m}^3 \cdot \text{deň}^{-1} = 0,255 \text{ l.s}^{-1}$

Maximálna denná potreba:

$Q_m = Q_p \times k_d = 0,255 \times 2,0 = 0,511 \text{ l.s}^{-1}$

Maximálna hodinová potreba:

$$Q_h = Q_m \times k_h = 0,511 \times 2,1 = 1,073 \text{ l.s}^{-1}$$

Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd

V rámci lokality je navrhnutý delený systém odvádzania odpadových vôd. To znamená, že splaškové odpadové vody budú odvádzané samotne a zaústia sa do existujúcej kanalizácie v bode, ktorý odsúhlasí prevádzkovateľ kanalizácie StVPS. Objekty a zariadenia splaškovej kanalizácie budú na verejných priestranstvách.

Množstvo splaškových odpadových vôd

Podľa vyčíslenej potreby pitnej vody bude:

$$\text{Priemerný denný prietok splaškových vôd } Q_p = 0,255 \text{ l.s}^{-1}$$

$$\text{Maximálny denný bezdažďový prietok: } Q_d = Q_p \times k_d = 0,255 \times 1,50 = 0,383 \text{ l.s}^{-1}$$

$$\text{Maximálny hodinový bezdažďový prietok: } Q_h = Q_d \times k_h = 0,383 \times 5,30 = 2,031 \text{ l.s}^{-1}$$

Z-9/51 Podlavice pod Dúbravou

Zásobovanie pitnou vodou

Lokalitu obytného súboru navrhujeme napojiť na verejný vodovod mesta Banská Bystrica s bodom napojenia na potrubie DN 100 liatina na Podlavickej ceste. Nevyhovujúce tlakové pomery v okrajovej časti vodovodnej siete budú riešené automatickou tlakovou stanicou (ATS), ktorá zabezpečí dostatočný tlak vo vodovodnej sieti pre navrhovanú lokalitu. ATS bude mať vlastnú akumuláciu nádrž a prívodné potrubie DN 100 dĺžky 15 m, bude zásobovať navrhovanú rozvodnú vodovodnú sieť z potrubí DN 110 a 90. Všetky objekty a zariadenia navrhovaného vodovodu budú vo verejných priestranstvách a vybudované v zmysle požiadaviek StVPS vrátane bodu napojenie a spôsobu merania prietoku.

Potreba vody je vyčíslená podľa vyhlášky MŽP SR č.684/2002 Z.z. Návrh predpokladá že v obytnej zóne bude bývať celkovo 298 obyvateľov v 60 rodinných domoch a 35 bytovkách.

Priemerná denná potreba:

$$Q_p = 298 \text{ obyvateľov} \times 135 \text{ l.os}^{-1} \cdot \text{deň}^{-1} = 40,16 \text{ m}^3 \cdot \text{deň}^{-1} = 0,465 \text{ l.s}^{-1}$$

Maximálna denná potreba:

$$Q_m = Q_p \times k_d = 0,465 \times 2,0 = 0,93 \text{ l.s}^{-1}$$

Maximálna hodinová potreba:

$$Q_h = Q_m \times k_h = 0,93 \times 2,1 = 1,95 \text{ l.s}^{-1}$$

Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd

V rámci lokality je navrhnutý delený systém odvádzania odpadových vôd. To znamená, že splaškové odpadové vody budú odvádzané samotne a zaústia sa do zberača AH-9 DN 500 mm verejnej kanalizácie v zmysle požiadaviek StVPS. Celkovo sa lokalite navrhuje 1100 m novej splaškovej kanalizácie DN 300. Objekty a zariadenia splaškovej kanalizácie budú na verejných priestranstvách.

Množstvo splaškových odpadových vôd

Podľa vyčíslenej potreby pitnej vody bude:

$$\text{Priemerný denný prietok splaškových vôd } Q_p = 0,465 \text{ l.s}^{-1}$$

$$\text{Maximálny denný bezdažďový prietok: } Q_d = Q_p \times k_d = 0,465 \times 1,5 = 0,70 \text{ l.s}^{-1}$$

$$\text{Maximálny hodinový bezdažďový prietok: } Q_h = Q_d \times k_h = 0,70 \times 4,4 = 3,07 \text{ l.s}^{-1}$$

Z-9/53 Kostiviarska, Roháčovo nad traťou 2

Zásobovanie pitnou vodou

Lokalitu navrhujeme napojiť na verejný vodovod mesta Banská Bystrica. Bod napojenia a spôsob merania odoberaného prietoku pitnej vody bude odsúhlasený prevádzkovateľom verejného

vodovodu StVPS. Všetky objekty a zariadenia navrhovaného vodovodu budú vo verejných priestranstvách a vybudované v zmysle požiadaviek StVPS.

Potreba vody je vyčíslená podľa vyhlášky MŽP SR č.684/2002 Z.z. Návrh predpokladá že v obytnej zóne bude bývať celkovo 450 obyvateľov v 180 bytoch.

Priemerná denná potreba:

$$Q_p = 450 \text{ obyvateľov} \times 135 \text{ l.os}^{-1} \cdot \text{deň}^{-1} = 60,75 \text{ m}^3 \cdot \text{deň}^{-1} = 0,703 \text{ l.s}^{-1}$$

Maximálna denná potreba:

$$Q_m = Q_p \times k_d = 0,703 \times 2,0 = 1,406 \text{ l.s}^{-1}$$

Maximálna hodinová potreba:

$$Q_h = Q_m \times k_h = 1,406 \times 2,1 = 2,953 \text{ l.s}^{-1}$$

Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd

V rámci lokality je navrhnutý delený systém odvádzania odpadových vôd. To znamená, že splaškové odpadové vody budú odvádzané samostatne a zaústia sa do existujúcej kanalizácie v bode, ktorý odsúhlasí prevádzkovateľ kanalizácie StVPS. Objekty a zariadenia splaškovej kanalizácie budú na verejných priestranstvách.

Množstvo splaškových odpadových vôd

Podľa vyčíslenej potreby pitnej vody bude:

$$\text{Priemerný denný prietok splaškových vôd } Q_p = 0,703 \text{ l.s}^{-1}$$

$$\text{Maximálny denný bezdažďový prietok: } Q_d = Q_p \times k_d = 0,703 \times 1,50 = 1,055 \text{ l.s}^{-1}$$

$$\text{Maximálny hodinový bezdažďový prietok: } Q_h = Q_d \times k_h = 1,055 \times 3,00 = 3,164 \text{ l.s}^{-1}$$

Z-9/54 Sásová, Militis, Ploštiny 3

Zásobovanie pitnou vodou

V území projektovanej výstavby sa nachádza existujúci verejný vodovod OC DN300, ktorý je v správe StVPS a.s., Banská Bystrica. Existujúci verejný vodovod je zásobovaný pitnou vodou z vodojemu VDJ 3 Rudlová, V – tlakové pásmo (objem $2 \times 3000 \text{ m}^3$), ktorý vytvára hydrostatický tlak na kóte min. 499,95 m.n.m.. Maximálna hladina vodojemu je na kóte 505,00 m.n.m. Začiatok rozšírenia verejného vodovodu bude na vodovodnom potrubí OC DN300 pred VDJ 3 Rudlová. Následne bude vodovodné potrubie privedené do územia projektovanej výstavby, ktoré je na rozhraní výškových kót 480 m.n.m resp. 430 m.n.m. Zdrojom pitnej vody pre projektované územie bude rozšírenie vodovodu s bodom napojenia na verejný vodovod OC DN300. Rozšírenie verejného vodovodu bude navrhnuté z potrubia HDPE PE100, SDR11, PN16, D160x14,6 (DN150) v celkovej dĺžke 920m a bude pozostávať z jednej vodovodnej vetvy. Prípojky vody k jednotlivým nehnuteľnostiam budú ukončené vodomernou šachtou. Všetky objekty a zariadenia navrhovaného vodovodu budú vo verejných priestranstvách a vybudované v zmysle požiadaviek StVPS v rátane bodu napojenie a spôsobu merania prietoku.

Potreba vody je vyčíslená podľa vyhlášky MŽP SR č.684/2002 Z.z. Návrh predpokladá že v obytnej zóne bude bývať celkovo 655 obyvateľov v 30 rodinných domoch a 220 bytov v rámci bytových domov.

Priemerná denná potreba:

$$Q_p = 655 \text{ obyvateľov} \times 135 \text{ l.os}^{-1} \cdot \text{deň}^{-1} = 88,43 \text{ m}^3 \cdot \text{deň}^{-1} = 1,023 \text{ l.s}^{-1}$$

Maximálna denná potreba:

$$Q_m = Q_p \times k_d = 1,023 \times 2,0 = 2,047 \text{ l.s}^{-1}$$

Maximálna hodinová potreba:

$$Q_h = Q_m \times k_h = 2,047 \times 2,1 = 4,298 \text{ l.s}^{-1}$$

Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd

Splašková kanalizácia bude odvádzat' výlučne splaškové odpadové vody z jednotlivých obytných objektov. Územie projektovanej výstavby bude odkanalizované do existujúceho kanalizačného

zberača AJ-10-2-1 PVC DN300 v ulici Garbanka, ktorý je v správe StVPS a.s., Banská Bystrica. Potrubie splaškovej kanalizácie v území projektovanej výstavby je navrhnuté z potrubia PP SN10 D200 resp. PP SN10 DN300 v celkovej dĺžke 850m a pozostáva zo siedmich kanalizačných vetiev. Splaškové odpadové vody z riešeného územia budú následne odvádzané navrhovaným kanalizačným zberačom z potrubia PP SN10 DN300 celkovej dĺžky 485m do existujúcej verejnej kanalizácie zberač AJ-10-2-1 PVC DN300 v ulici Garbanka – kanalizačná šachta R5=341. Objekty a zariadenia splaškovej kanalizácie budú na verejných priestranstvách.

Množstvo splaškových odpadových vôd

Podľa vyčíslenej potreby pitnej vody bude:

Priemerný denný prietok splaškových vôd $Q_p = 1,023 \text{ l.s}^{-1}$

Maximálny denný bezdažďový prietok: $Q_d = Q_p \times k_d = 1,023 \times 1,5 = 1,535 \text{ l.s}^{-1}$

Maximálny hodinový bezdažďový prietok: $Q_h = Q_d \times k_h = 1,535 \times 2,50 = 3,838 \text{ l.s}^{-1}$

Z-9/56 Sásová, Tatranská 1 a 2

Zásobovanie pitnou vodou

Lokalitu navrhujeme napojiť na verejný vodovod mesta Banská Bystrica. Bod napojenia a spôsob merania odoberaného prietoku pitnej vody bude odsúhlasený prevádzkovateľom verejného vodovodu StVPS. Všetky objekty a zariadenia navrhovaného vodovodu budú vo verejných priestranstvách a vybudované v zmysle požiadaviek StVPS.

Potreba vody je vyčíslená podľa vyhlášky MŽP SR č.684/2002 Z.z. Návrh predpokladá že v obytnej zóne bude bývať celkovo 395 obyvateľov v 200 bytoch, pričom ubudne 30 rodinných domov.

Priemerná denná potreba:

$Q_p = 395 \text{ obyvateľov} \times 135 \text{ l.os}^{-1} \cdot \text{deň}^{-1} = 53,33 \text{ m}^3 \cdot \text{deň}^{-1} = 0,617 \text{ l.s}^{-1}$

Maximálna denná potreba:

$Q_m = Q_p \times k_d = 0,617 \times 2,0 = 1,234 \text{ l.s}^{-1}$

Maximálna hodinová potreba:

$Q_h = Q_m \times k_h = 1,234 \times 2,1 = 2,592 \text{ l.s}^{-1}$

Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd

V rámci lokality je navrhnutý delený systém odvádzania odpadových vôd. To znamená, že splaškové odpadové vody budú odvádzané samostatne a zaústia sa do existujúcej kanalizácie v bode, ktorý odsúhlasí prevádzkovateľ kanalizácie StVPS. Objekty a zariadenia splaškovej kanalizácie budú na verejných priestranstvách.

Množstvo splaškových odpadových vôd

Podľa vyčíslenej potreby pitnej vody bude:

Priemerný denný prietok splaškových vôd $Q_p = 0,617 \text{ l.s}^{-1}$

Maximálny denný bezdažďový prietok: $Q_d = Q_p \times k_d = 0,617 \times 1,50 = 0,926 \text{ l.s}^{-1}$

Maximálny hodinový bezdažďový prietok: $Q_h = Q_d \times k_h = 0,926 \times 3,50 = 3,240 \text{ l.s}^{-1}$

Rudohorská

Zásobovanie pitnou vodou

Lokalitu navrhujeme napojiť na verejný vodovod mesta Banská Bystrica. Bod napojenia a spôsob merania odoberaného prietoku pitnej vody bude odsúhlasený prevádzkovateľom verejného vodovodu StVPS. Všetky objekty a zariadenia navrhovaného vodovodu budú vo verejných priestranstvách a vybudované v zmysle požiadaviek StVPS.

Potreba vody je vyčíslená podľa vyhlášky MŽP SR č.684/2002 Z.z. Návrh predpokladá že v obytnej zóne bude bývať celkovo 125 obyvateľov v 50 bytoch.

Priemerná denná potreba:

$$Q_p = 125 \text{ obyvateľov} \times 135 \text{ l.os}^{-1} \cdot \text{deň}^{-1} = 16,88 \text{ m}^3 \cdot \text{deň}^{-1} = 0,195 \text{ l.s}^{-1}$$

Maximálna denná potreba:

$$Q_m = Q_p \times k_d = 0,195 \times 1,3 = 0,254 \text{ l.s}^{-1}$$

Maximálna hodinová potreba:

$$Q_h = Q_m \times k_h = 0,254 \times 2,1 = 0,533 \text{ l.s}^{-1}$$

Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd

V rámci lokality je navrhnutý delený systém odvádzania odpadových vôd. To znamená, že splaškové odpadové vody budú odvádzané samotne a zaústia sa do existujúcej kanalizácie v bode, ktorý odsúhlasí prevádzkovateľ kanalizácie StVPS. Objekty a zariadenia splaškovej kanalizácie budú na verejných priestranstvách.

Množstvo splaškových odpadových vôd

Podľa vyčíslenej potreby pitnej vody bude:

$$\text{Priemerný denný prietok splaškových vôd } Q_p = 0,195 \text{ l.s}^{-1}$$

$$\text{Maximálny denný bezdažďový prietok: } Q_d = Q_p \times k_d = 0,195 \times 1,25 = 0,244 \text{ l.s}^{-1}$$

$$\text{Maximálny hodinový bezdažďový prietok: } Q_h = Q_d \times k_h = 0,244 \times 1,60 = 0,391 \text{ l.s}^{-1}$$

Slovenka

Zásobovanie pitnou vodou

Lokalitu navrhujeme napojiť na verejný vodovod mesta Banská Bystrica. Bod napojenia a spôsob merania odoberaného prietoku pitnej vody bude odsúhlasený prevádzkovateľom verejného vodovodu StVPS. Všetky objekty a zariadenia navrhovaného vodovodu budú vo verejných priestranstvách a vybudované v zmysle požiadaviek StVPS.

Potreba vody je vyčíslená podľa vyhlášky MŽP SR č.684/2002 Z.z. Návrh predpokladá že v obytnej zóne bude bývať celkovo 789 obyvateľov v 352 bytoch, pričom ubudne 26 rodinných domov.

Priemerná denná potreba:

$$Q_p = 789 \text{ obyvateľov} \times 135 \text{ l.os}^{-1} \cdot \text{deň}^{-1} = 106,52 \text{ m}^3 \cdot \text{deň}^{-1} = 1,233 \text{ l.s}^{-1}$$

Maximálna denná potreba:

$$Q_m = Q_p \times k_d = 1,233 \times 1,3 = 1,603 \text{ l.s}^{-1}$$

Maximálna hodinová potreba:

$$Q_h = Q_m \times k_h = 1,603 \times 2,1 = 3,366 \text{ l.s}^{-1}$$

Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd

V rámci lokality je navrhnutý delený systém odvádzania odpadových vôd. To znamená, že splaškové odpadové vody budú odvádzané samotne a zaústia sa do existujúcej kanalizácie v bode, ktorý odsúhlasí prevádzkovateľ kanalizácie StVPS. Objekty a zariadenia splaškovej kanalizácie budú na verejných priestranstvách.

Množstvo splaškových odpadových vôd

Podľa vyčíslenej potreby pitnej vody bude:

$$\text{Priemerný denný prietok splaškových vôd } Q_p = 1,233 \text{ l.s}^{-1}$$

$$\text{Maximálny denný bezdažďový prietok: } Q_d = Q_p \times k_d = 1,233 \times 1,25 = 1,541 \text{ l.s}^{-1}$$

$$\text{Maximálny hodinový bezdažďový prietok: } Q_h = Q_d \times k_h = 1,541 \times 1,60 = 2,466 \text{ l.s}^{-1}$$

B.13.2.2.5. Potreba pitnej vody pre mesto Banská Bystrica k roku 2025 pre počet do 100 000 (94.597) obyvateľov

Text bez zmeny

B.13.3. Návrh verejného technického vybavenia – odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd*Text bez zmeny***B.13.4. Vodné toky a nádrže***Text bez zmeny***B.13.5. Návrh verejného technického vybavenia – Zásobovanie elektrickou energiou***Text sa dopĺňa a vypúšťa v nasledovných kapitolách, ostatný text bez zmeny:***B.13.5.1.2. Prevodové rozvodne a VVN vedenia***Text sa dopĺňa a vypúšťa nasledovne, ostatný text bez zmeny:*

~~Prenosová sústava 220 kV prechádzajúca v smere Lemešany – Sučany – Nováky je prepojená s rozvodňou 220/110/22 kV v Medzibrode (okres Banská Bystrica), ktorá je ďalej prenosovými 110 kV vedeniami napojená na rozvodňu 110/22 kV Bánoš.~~

Prenosová sústava ZVN 400 kV prechádzajúca v smere TR Liptovská Mara a TR Medzibrod vedenie č. V461 medzi TR Sučany a TR Medzibrod vedenie č. 494. Z rozvodne a transformovne TR 400/110 kV/25 kV v Medzibrode (okres Banská Bystrica) sú ďalej pripojené prenosovými 110 kV vedeniami rozvodne a transformovne 110/22 kV. V Banskej Bystrici sa nachádza rozvodňa a transformovňa 110/22 kV Bánoš a Fončorda. Distribučnú sieť mesta Banská Bystrica a jeho záujmového územia zásobujú elektrické rozvodne prenosovej sústavy 110/22 kV Bánoš a 110/22/6 kV Fončorda, ktoré sú napojené z uvedenej rozvodne a transformovne TR 400/220/110 kV Medzibrod, ale aj z rozvodne 220/110 kV Žiar nad Hronom.

Mesto Banská Bystrica je potom zásobované elektrickou energiou z 22 kV a 6 kV distribučných rozvodov. Ide o vzdušné okružné 22 kV vedenia ako aj káblové 22 kV a 6 kV vedenia, ktoré zásobujú distribučné rozvodne a transformovne s prevodom 22/0,4 kV resp. 6/0,4 kV.

B.13.5.2. Návrh zásobovania územia mesta elektrickou energiou**B.13.5.2.1. Bilancia potreby elektrickej energie***Text sa dopĺňa vo štvrtom odseku nasledovne, ostatný text bez zmeny:*

Potreba elektrickej energie pre občianske vybavenie a iné zariadenia bola napočítaná na základe orientačne stanovenej zastavanej plochy a stupňa jej využitia. Na základe potreby elektrickej energie bol potom vypočítaný potrebný počet distribučných transformačných staníc v jednotlivých častiach mesta pre zabezpečenie dodávky el. energie vychádza z výpočtového zaťaženia nárastu potreby el. energie, hospodárnej jednotky priemerného výkonu jedného DTS 630 kVA a koeficient prídavného zaťaženia. DTS sú navrhnuté s transformátormi od 250 kVA až 1000 kVA (priemer á 630kVA), podľa výpočtového zaťaženia vo funkčno - priestorovom celku, pre pokrytie nárastu potreby el. energie.

B.13.5.2.2. Bilancia odberov elektrickej energie na riešenom území podľa častí mesta - nárast potreby elektrickej energie do roku 2025 pre počet obyvateľov do 100.000*Text sa v ČMI I upravuje nasledovne, ostatný text bez zmeny:***ČMI I – Banská Bystrica****a) bytový fond**

Druh objektu	účel.jedn. (b.j.)	merná záťaž (b.j.)	P _i (kW)	koef.súč.	P _s (kW)
--------------	----------------------	-----------------------	------------------------	-----------	------------------------

HBV	1 612 2 885	7	11 284 20 195	0,26 0,21	2 934 4 241
IBV	257 313	11	2 827 3 443	0,29 0,25	820 861
Spolu			P_{ib} = 14111 23 638		P_{sb} = 3 754 5 102

b) občianske vybavenie a iné zariadenia - nárast max. podl. plochy 2,314.443 m²

$$P_{iv} = 46\,289 \text{ kW}$$

$$\text{koef. súč.} = 0,8$$

$$P_{sv} = 37\,031 \text{ kW}$$

c) priemysel - nárast max. podl. plochy 233 152 m²

$$P_{ip} = 6\,995 \text{ kW}$$

$$\text{koef. súč.} = 0,8$$

$$P_{sp} = 5\,596 \text{ kW}$$

d) počet transformátorov

$$P_{celk} = P_{sb} + P_{sv} + P_{sp} = ~~3 754~~ 5\,102 + 37\,031 + 5\,596 = 47\,729 ~~46 381~~ + 1,3 \% VO = 47\,780,2 \text{ kW}$$

$$\text{koef. súč.} = 0,7$$

$$P_{sum} = ~~33 440~~ 33\,446 \text{ kW}$$

$$n_t = \frac{~~33 440~~ 33\,446}{0,9 \times 0,75} = ~~49 541~~ 49\,185 \text{ kVA}$$

~~49 541~~ 49 185 kVA reprezentuje cca 79 transformátorov á 630 kVA¹

ČM II – Iliáš

Text bez zmeny

ČM III – Jakub

Text bez zmeny

ČM IV – Kostiviarska

Text sa mení nasledovne:

a) bytový fond

Druh objektu	účel.jedn. (b.j.)	merná záťaž (b.j.)	P _i (kW)	koef.súč.	P _s (kW)
HBV	800 980	7	5 600 6 860	0,27 0,23	1 512 1578
IBV	112	11	1 232	0,29	357
Spolu			P_{ib} = 6 832 8 092		P_{sb} = 1 869 1 935

b) občianske vybavenie a iné zariadenia - nárast max. podl. plochy 274 925 m²

$$P_{iv} = 5\,499 \text{ kW}$$

$$\text{koef. súč.} = 0,8$$

$$P_{sv} = 4\,399 \text{ kW}$$

c) priemysel - bez nárastu potreby el. energie

d) počet transformátorov

$$P_{celk} = P_{sb} + P_{sv} + P_{sp} = ~~1 869~~ 1\,935 + 4\,399 = ~~6 268~~ 6\,334 + 31 \% VO = ~~6 456~~ 6\,353 \text{ kW}$$

$$\text{koef. súč.} = 0,7$$

$$P_{sum} = ~~4 519~~ 4\,447 \text{ kW}$$

$$4\,519 4\,447$$

¹ Ide o orientačný prepočet na počet bežných transformátorov s výkonom 630 kVA.

$$n_t = \frac{6\,456\,6\,540 \text{ kVA}}{0,9 \times 0,75}$$

6 695 6 540 kVA reprezentuje cca 11 transformátorov á 630 kVA.

ČM V – Kráľová

Text bez zmeny

ČM VI – Kremnička

Text bez zmeny

ČM VII – Majer

Text bez zmeny

ČM VIII – Podlavice

Text sa mení nasledovne:

a) bytový fond -

Druh objektu	účel.jedn. (b.j.)	merná záťaž (b.j.)	P _i (kW)	koef.súč.	P _s (kW)
HBV	36 121	7	252 847	0,34-0,27	86 229
IBV	27 87	11	297 957	0,36-0,29	107 278
			P _{ib} = 549 1 804		P _{sb} = 193 507

b) občianske vybavenie a iné zariadenia - nárast max. podl. plochy 34 260 m²

$$P_{iv} = 685 \text{ kW}$$

$$\text{koef. súč.} = 0,8$$

$$P_{sv} = 548 \text{ kW}$$

c) priemysel – nárast max. podl. plochy 30 172 m²

$$P_{ip} = 905 \text{ kW}$$

$$\text{koef. súč.} = 0,8$$

$$P_{sp} = 724 \text{ kW}$$

d) počet transformátorov

$$P_{celk} = P_{sb} + P_{sv} + P_{sp} = 193\,507 + 548 + 724 = 1464\,1\,779 + 3\,1\% \text{ VO} = 1\,509\,1\,784 \text{ kW}$$

$$\text{koef. súč.} = 0,7$$

$$P_{sum} = 1\,509\,1\,249 \text{ kW}$$

$$1\,509\,1\,249$$

$$n_t = \frac{1\,565\,1\,837 \text{ kVA}}{0,9 \times 0,75}$$

1 565 1 837 kVA reprezentujú cca 3 transformátory á 630 kVA

ČM IX Radvaň

Text sa mení nasledovne:

a) bytový fond -

Druh objektu	účel.jedn. (b.j.)	merná záťaž (b.j.)	P _i (kW)	koef.súč.	P _s (kW)
HBV	1 193 1297	7	8 351 9 079	0,26 0,22	2 171 1 997
IBV	749 769	11	8 239 8 495	0,26 0,23	2 142 1 946
			P _{ib} = 16 590 7 538		P _{sb} = 4 313 3 943

b) občianske vybavenie a iné zariadenia - nárast max. podl. plochy 461 133 m²

$$P_{iv} = 9\,223 \text{ kW}$$

$$\text{koef. súč.} = 0,8$$

$$P_{sv} = 7\,378 \text{ kW}$$

c) priemysel – nárast max. podl. plochy 42 901 m²

$$P_{ip} = 1\,287 \text{ kW}$$

$$\text{koef. súč.} = 0,8$$

$$P_{sp} = 1\,030 \text{ kW}$$

d) počet transformátorov

$$P_{celk} = P_{sb} + P_{sv} + P_{sp} = 4\,313\,3\,943 + 7378 + 1\,030 = 12\,721\,12\,351 + 31\% \text{ VO} = 13\,103\,12\,390 \text{ kW}$$

$$\text{koef. súč.} = 0,7$$

$$P_{sum} = 9\,172\,8\,673 \text{ kW}$$

$$9\,172\,8\,673$$

$$n_t = \frac{9\,172\,8\,673}{0,9 \times 0,75} = 13\,588\,12\,754 \text{ kVA}$$

$$0,9 \times 0,75$$

13 588 12 754 kVA reprezentuje cca 22-21 transformátorov á 630 kVA.

ČM X Rakytovce

Text bez zmeny

ČM XI Rudlová

Text sa mení nasledovne:

a) bytový fond -

Druh objektu	účel.jedn. (b.j.)	merná záťaž (b.j.)	P _i (kW)	koef.súč.	P _s (kW)
HBV	1 018 1010	7	7 126 7 070	0,26-0,23	1 853 1 626
IBV	42 50	11	462 550	0,33-0,31	152 171
			P _{ib} = 7 588 7 620		P _{sb} = 2 005 1 797

b) občianske vybavenie a iné zariadenia - nárast max. podl. plochy 430 496 m²

$$P_{iv} = 8\,610 \text{ kW}$$

$$\text{koef. súč.} = 0,8$$

$$P_{sv} = 6\,888 \text{ kW}$$

c) priemysel - bez nárastu potreby el. energie

d) počet transformátorov

$$P_{celk} = P_{sb} + P_{sv} + P_{sp} = 2\,005\,1\,797 + 6\,888 = 8\,893\,8\,685 + 1\% \text{ VO} = 9\,160\,8\,703 \text{ kW}$$

$$\text{koef. súč.} = 0,7$$

$$P_{sum} = 6\,412\,6\,092 \text{ kW}$$

$$6\,412\,6\,092$$

$$n_t = \frac{6\,412\,6\,092}{0,9 \times 0,75} = 9\,499\,8\,959 \text{ kVA}$$

$$0,9 \times 0,75$$

9 499 8 959 kVA reprezentuje cca 15 transformátorov á 630 kVA.

ČM XII Sásová

Text sa mení nasledovne:

a) bytový fond -

Druh objektu	účel.jedn. (b.j.)	merná záťaž (b.j.)	P _i (kW)	koef.súč.	P _s (kW)
HBV	414 794	7	2 898 5 558	0,27-0,23	782 1278
IBV	147	11	1 617	0,28	453
			P _{ib} = 4 515 7 175		P _{sb} = 1 235 1 731

b) občianske vybavenie a iné zariadenia - nárast max. podl. plochy 543 288 m²

$$P_{iv} = 10\,866 \text{ kW}$$

$$\text{koef. súč.} = 0,8$$

$$P_{sv} = 8\,693 \text{ kW}$$

c) priemysel - bez nárastu potreby el. energie

d) počet transformátorov

$$P_{celk} = P_{sb} + P_{sv} + P_{sp} = 1\,235 + 1\,731 + 8\,693 = 9\,928 + 10\,424 + 3,1 \% \text{ VO} = 10\,226 + 10\,441 \text{ kW}$$

$$\text{koef. súč.} = 0,7$$

$$P_{sum} = 7\,158 + 7\,309$$

$$n_t = \frac{7\,158 + 7\,309}{0,9 \times 0,75} = 10\,604 + 10\,749 \text{ kVA}$$

10 604 + 10 749 kVA reprezentuje cca 17 transformátorov á 630 kVA.

ČM XIII Senica

Text sa mení nasledovne:

a) bytový fond -

Druh objektu	účel.jedn. (b.j.)	merná záťaž (b.j.)	P _i (kW)	koef.súč.	P _s (kW)
HBV	176	7	1 232	0,28	345
IBV	50	11	550	0,31	171
			P _{ib} = 1 232 1 782		P _{sb} = 345 516

b) občianske vybavenie a iné zariadenia - nárast max. podl. plochy 388 937 m²

$$P_{iv} = 7\,779 \text{ kW}$$

$$\text{koef. súč.} = 0,8$$

$$P_{sv} = 6\,223 \text{ kW}$$

c) priemysel – nárast max. podl. plochy 683 431 m²

$$P_{ip} = 20\,503 \text{ kW}$$

$$\text{koef. súč.} = 0,8$$

$$P_{sp} = 16\,402 \text{ kW}$$

d) počet transformátorov

$$P_{celk} = P_{sb} + P_{sv} + P_{sp} = 345 + 516 + 6\,223 + 16\,402 = 22\,970 + 23\,141 + 3,1 \% \text{ VO} = 23\,659 + 23\,146 \text{ kW}$$

$$\text{koef. súč.} = 0,7$$

$$P_{sum} = 16\,562 + 16\,202$$

$$n_t = \frac{16\,562 + 16\,202}{0,9 \times 0,75} = 24\,536 + 23\,827 \text{ kVA}$$

24 536 + 23 827 kVA reprezentuje cca 38 39 transformátorov á 630 kVA.

ČM XIV – Skubín

Text bez zmeny

ČM XV Šalková

Text bez zmeny

ČM XVI Uľanka

Text bez zmeny

Text v tabuľke B.13.5.2.2-1 sa vypúšťa a dopĺňa nasledovne, ostatný text bez zmeny:

Tab. B.13.5.2.2-1 Súhrnná bilancia potreby elektrickej energie za riešené územie pre novo navrhované byty, občianske vybavenie, šport a rekreáciu, výrobu a technické vybavenie do roku 2025 pre počet obyvateľov do 100.000

Nárast potreby el. energie do roku 2025 pre počet obyvateľov do 100.000				
Číslo ČM	Potrebný výkon (kW)	Potrebný inštalovaný výkon n_t (kVA)	Počet navrhovaných transformátorov n_t á 630 (kVA)	Inštalovaný výkon navrh. transformátorov n_t á 630 (kVA)
I	33-440 33 446	49-541 49 185	79 79	49-770 49 770
II	224	331	1	630
III	570	845	2	1 260
IV	4-519 4 447	6-695 6 540	11 11	6-930 6 930
V	9 684	14 347	23	14 490
VI	18 640	27 615	44	27 720
VII	7 790	11 541	19	11 970
VIII	1-056 1 249	1-565 1 837	3 3	1-890 1 890
IX	9-172 8 673	13-588 12 754	22 21	13-860 13 230
X	5 495	8 141	13	8 190
XI	6-412 6 092	9-499 8 959	15 15	9-450 9 450
XII	7-158 7 309	10-604 10 749	17 17	10-710 10 710
XIII	16-562 16 202	24-536 23 827	39 38	24-570 23 940
XIV	807	1 195	2	1 260
XV	19 564	28 984	46	28 980
XVI	1 405	2 081	4	2 520
Spolu	142-498 141 597	211-108 208 931	340 338	214-200 212 940

Tab. B.13.5.2.2-2 Súhrnná bilancia potreby elektrickej energie ZaD č. 9

Celkom výpočtové zaťaženie, P_{SUM} (kW) :	142-498 141 597 kW
Celkom potrebný výkon transformátorov (kVA) :	211-108 208 931 kVA
Počet navrhovaných transformátorov, n_t á 630 (kVA)	340 338 ks
Inštalovaný výkon navrhovaných transformátorov, á 630 (kVA)	214-200 212 940 kVA

B.13.5.2.4. Návrh – prenosové rozvodne VVN/VN 110/22 kV a ZVN vedenia 400 kVA

Text sa vypúšťa a dopĺňa nasledovne, ostatný text bez zmeny:

ÚPN mesta navrhuje do roku 2025 zrušenie súčasnej rozvodne Rz 110/22 kV pod Bánošom a zároveň vybudovanie novej rozvodne a transformovne TR v priestore severne od železničnej trate č. 172 a severného obchvatu rýchlostnej cesty R1. V súvislosti s tým navrhuje čiastočnú náhradu súčasného vzdušného 110 kV vedenia č. 7761 z Rz Fončorda zemným káblovým vedením od priestoru Kačice. Výhľadovo počíta aj s úplným nahradením 110 kV vzdušného vedenia č. 7761 káblovým vedením. Takéto riešenie navrhuje ÚPN mesta Banská Bystrica v danej lokalite aj pre uvažované zdvojenie 110 kV vedenia č. 7762. Vzdušné 110 kV vedenia č. 7898 (smer bývalá SSL. Cementáreň), vedenia č. 7840 a č. 7710 (smer Harmanec) a vedenia č. 7637 a č. 7638 sú navrhované na presmerovanie do novej rozvodne ~~vzduchom~~ vzdušným rozvodom.

Plánované postupné rušenie jestvujúceho 220 kV vedenia v smere Lemešany -Sučany - Nováky a jeho nahradenie 400 kV prenosovou sústavou (po vybudovaní novej 400/110 kV rozvodne a transformovne TR v Medzibrode) sa riešeného ani záujmového územia mesta priamo netýka, rovnako ako ďalšie pripravované investície na území Banskobystrického kraja.

B.13.5.2.5. Návrh – distribučné trafostanice a VN vedenia

Text sa vypúšťa a dopĺňa nasledovne, ostatný text bez zmeny:

Zásobovanie elektrickou energiou pre funkciu občianskej vybavenosti, priemyslu a bývania v nových lokalitách navrhuje ÚPN mesta vybudovaním nových distribučných transformačných staníc s prevodom 22/0.4kV a VN 22 kV distribučných prenosových rozvodov. Počty trafostaníc vychádzajú z orientačnej bilancie odberov potreby el. energie uvedené v tabuľkovej forme. Trasy rozvodov, umiestnenie trafostaníc a miesta napojenia budú navrhnuté v ďalších stupňoch ÚPD.

Zásobovanie elektrickou energiou pre potreby doplnenia existujúcej štruktúry zástavby funkčných území, ich intenzifikáciu (napr. hromadnej bytovej výstavby, existujúcich plôch priemyslu a pod.) navrhuje ÚPN mesta rekonštrukciou existujúcich transformačných staníc formou výmeny transformátorov za výkonnejšie, prestavbou na murované (kioskové) transformačné stanice s vyšším výkonom s priestorovou rezervou pre osadenie ďalších transformátorov s navrhovanou intenzifikáciou a urbanizáciou územia mesta Banská Bystrica, alebo obnovou odstavených existujúcich trafostaníc.

V návrhu VN 22 kV rozvodov v nových lokalitách sa požaduje vedenie uložiť do zeme a murované (kioskové) trafostanice navzájom prepájať systémom jednoduchej mrežovej siete. Trafostanice budú murované, blokové alebo kioskové. Napojenie nových trafostaníc z existujúcich vzdušných rozvodov bude káblowymi prípojkami 22 kV suchými káblami uloženými v zemi. V trasách existujúcich vzdušných VN vedení križujúcich riešené územie, ktoré prekážajú zástavbe, sa navrhuje vzdušné vedenia v miestach, kde to členitosť terénu umožňuje, nahradiť káblowymi zemným 22 kV rozvodmi uloženými v zemi.

B.13.5.2.6. Návrh – NN rozvody a verejné osvetlenie

Text sa vypúšťa a dopĺňa nasledovne, ostatný text bez zmeny:

Sekundárne distribučné (NN) rozvody rieši ÚPN mesta systémom zjednodušenej mrežovej siete s napájaním z dvoch strán z NN rozvádzačov RST distribučných trafostaníc. Rozvody v novej výstavbe budú káblové, uložené v zemi, a budú napájané cez hlavné rozvodné a istiacie skrine SR a RIS, s možnosťou prepojenia na jestvujúce sekundárne vzdušné rozvody. Odberatelia budú napojení samostatnými prívodmi (NN káblowymi prípojkami), alebo slučkovaním z rozvodných a istiacich skríň SR, RIS atď.

Osvetlenie cestných a peších komunikácií v novej urbanizovanej zástavbe navrhuje ÚPN mesta realizovať výbojkovými úspornými LED svietidlami osadenými na osvetľovacích stožiaroch, pri osvetlení peších komunikácií LED svietidlami osadenými na sadových stožiaroch do výšky 6 m. Rozvod verejného osvetlenia bude káblový, uložený v zemi, napájaný z typových rozvádzačov verejného osvetlenia RVO a ovládaný pomocou HDO, resp. astronomickými hodinami.

B.13.6. Návrh verejného technického vybavenia – Zásobovanie plynom

Text bez zmeny

B.13.7. Návrh verejného technického vybavenia – Zásobovanie teplom

Text bez zmeny

B.13.8. Návrh verejného technického vybavenia – Elektronické komunikácie a poštové služby

Text bez zmeny

B.13.9. Návrh civilnej ochrany obyvateľstva

Text bez zmeny

B.14. Konceptia starostlivosti o životné prostredie

Text bez zmeny

B.15. Vymedzenie a vyznačenie prieskumných území, chránených ložiskových území a dobývacích priestorov*Text bez zmeny***B.16. Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu***Text bez zmeny***B.17. Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej a lesnej pôdy na nepôdohospodárske účely****B.17.1. Perspektívne použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely****B.17.1.1. Úvod***Dopĺňa sa na konci nový text nasledovne:*

Zmeny a doplnky č.9 z hľadiska záberov poľnohospodárskej pôdy predstavujú rozšírenie územia mesta o 16 nových navrhovaných plôch pre nové funkčné využívanie a pre 9 lokalít, na ktoré bol udelený súhlas pre budúce perspektívne použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely a v rámci riešených zmien a doplnkov č. 9 je navrhnutá zmena alebo doplnenie pôvodne navrhovaného funkčného využívania a jedna lokalita (č.268) sa ruší.

B.17.1.2. Odvody za odňatie poľnohospodárskej pôdy*Bez zmeny***B. 17.1.3. Poľnohospodárska pôda***Text bez zmeny***B.17.1.4. Priemet lokalít (predpokladaných záberov poľnohospodárskej pôdy), na ktoré bol udelený súhlas pre nepoľnohospodárske použitie v doposiaľ platnej ÚPD***Text bez zmeny***B.17.1.5. Návrh záberov poľnohospodárskej pôdy***Text v kapitole sa dopĺňa a vypúšťa nasledovne:*

• Trvalý záber celkom	
- záber celkom	3.037,6677 3.055,7515 ha
- záber poľnohospodárskej pôdy	1.161,0796 1.175,2699 ha
z toho	
- v zastavanom území	439,2222 439,8945 ha
- mimo zastavaného územia	722,6559 736,1737 ha
- záber nepoľnohospodárskej pôdy	1.876,5881 1880,4816 ha

V časti „Vyhodnotenie predpokladaného odňatia poľnohospodárskej pôdy“ v piatom odseku sa pôvodný text dopĺňa a mení len vo vybraných odrážkach nasledovne s tým, že lokalita č. 268 sa ruší:

- plochy pre bývanie na lokalitách č. 1d, 1f, 1i, 1n, ~~41~~, 75, 290, 331, 477, 478,479, 480, 481, 482, 483, 484, 487,
- plochy pre občianske vybavenie a sociálnu infraštruktúru na lokalitách č. ~~1f, 1n, 75~~,
- plochy rekreácie a športu na lokalitách č. ~~1d, 290~~, 483,488, 491,
- plochy výroby a skladov na lokalitách č. 151,
- plochy dopravného vybavenia na lokalitách č. ~~151, 268~~, 485, 489, 490,
- plochy zelene na lokalitách č. ~~1i~~, 41,
- plochy pre dobývací priestor na lokalite č. 492
- plochy záhradkárskych osád na lokalite č. 486

B.17.2.2. Odvody za odňatie poľnohospodárskej pôdy

Text sa dopĺňa na konci vložením novej tabuľky odvodov za trvalé odňatie PP pre aktuálne zábery:

Skupina BPEJ	Kód BPEJ	Výmera skupiny BPEJ (m ²)	Základná sadzba za trvalé odňatie PP (€ / m ²)	Odvod za trvalé odňatie PP navrhnuté na nepoľnohospodárske účely (€)
0765435	6	813,00	2 €	1.626,00
0505001	7	537,00	1 €	537,00
0792885	9	5.235,00	0,5 €	2.617,50
0792685	9	3.693,00	0,5 €	1.846,50
0787433	7	7.350,00	1 €	7.350,00
0792882	9	2.380,00	0,5 €	1.190,00
0892882	9	330,00	0,5 €	165,00
0865443	7	245,00	1 €	245,00
0787232	7	3.806,00	1 €	3.806,00
0883682	9	68.414,00	1 €	68.414,00
0892683	9	24.300,00	0,5 €	12.150,00
1083685	9	1.341,00	0,5 €	670,50
1083985	9	1.415,00	0,5 €	707,50
0765442	6	1.302,00	2 €	2.604,00
0779262	8	10.097,00	0,7 €	7.067,90
0763442	6	320,00	2 €	640,00
0711002	5	5.465,00	4 €	21.860,00
0711005	5	75,00	4 €	300,00
0783673	9	4.333,00	0,5 €	2.166,50
0783882	9	452,00	0,5 €	226,00
Spolu	-	-	-	134.901,90

B.17.2.3. Najkvalitnejšia poľnohospodárska pôda v meste Banská Bystrica

Text bez zmeny

B.17.2.4. Priemet lokalít (predpokladaných záberov poľnohospodárskej pôdy), na ktoré bol udelený súhlas pre nepoľnohospodárske použitie v doposiaľ platnej ÚPD

Text bez zmeny

B.17.2.5. Návrh záberov poľnohospodárskej pôdy

Text podkap. sa na konci aktualizuje o Za D č. 9 nasledovne:

Vyhodnotenie predpokladaného odňatia poľnohospodárskej pôdy pre ÚPN mesta Banská Bystrica, Zmeny a doplnky č. 9

Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy pre Zmeny a doplnky č. 9 Územného plánu mesta Banská Bystrica na lokalitách č. Z-9/2 (záber 477), Z-9/3 (záber 478), Z-9/10 (záber 479), Z-9/12 (záber 480), Z-9/16 (záber 474), Z-9/41 (záber 482), Z-9/48 (záber 491), Z-9/49 (záber 483), Z-9/51 (záber 484), Z-9/52 (záber 486), Z-9/54 (záber 487), Z-9/60 (záber 488), Z-9/63 (záber 485), Z-9/67 (záber

489), Z-9/73 (zábery 490), Z-9/77 (záber 492) je vypracované v zmysle zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, v znení zákona č. 57/2013 Z. z. a podľa vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 59/2013 Z. z. Odvody za odňatie poľnohospodárskej pôdy upravuje Nariadenie vlády č. 58/2013 Z. z. .

Predmetom riešenia ÚPN mesta Banská Bystrica, Zmeny a doplnky č. 9 sú nasledovné lokality:

Funkčná plocha Z-9/2 (záber 477) - lokalita je umiestnená mimo zastavané územie obce Banská Bystrica, katastrálne územie Kremnička v časti mesta Kremnička. Celková výmera lokality je 0,0813 ha, z čoho na poľnohospodársku pôdu pripadá 0,0813 ha. Z hľadiska funkčného využitia je lokalita navrhovaná pre funkciu PB 02 Obytné územie s malopodlažnou zástavbou. V katastri nehnuteľností je lokalita vedená ako trvalý trávnatý porast, ktorá je podľa BPEJ 0765435 zaradená do 6. kvalitatívnej skupiny.

Funkčná plocha Z-9/3 (záber 478) lokalita je umiestnená mimo zastavané územie obce Banská Bystrica, katastrálne územie Kremnička v časti mesta Kremnička. Celková výmera lokality je 0,3 ha, z čoho na poľnohospodársku pôdu pripadá 0,0537 ha. Z hľadiska funkčného využitia je lokalita navrhovaná pre funkciu PB 02 Obytné územie s malopodlažnou zástavbou. V katastri nehnuteľností je lokalita vedená ako trvalý trávnatý porast a zastavané plocha a nádvorie, ktorá je podľa BPEJ 0505001 zaradená do 7. kvalitatívnej skupiny.

Funkčná plocha Z-9/10 (záber 479) lokalita je umiestnená mimo zastavané územie obce Banská Bystrica, katastrálne územie Radvaň v časti mesta Pršianska terasa. Celková výmera lokality je 0,2625 ha, z čoho na poľnohospodársku pôdu pripadá 0,2625 ha. Z hľadiska funkčného využitia je lokalita navrhovaná pre funkciu PB 02 Obytné územie s malopodlažnou zástavbou. V katastri nehnuteľností je lokalita vedená ako trvalý trávnatý porast a zastavané plocha a nádvorie, ktorá je podľa BPEJ 0792885 zaradená do 9. kvalitatívnej skupiny a podľa BPEJ 0792685 je zaradená do 9. kvalitatívne skupiny.

Funkčná plocha Z-9/12 (záber 480) lokalita je umiestnená mimo zastavané územie obce Banská Bystrica, katastrálne územie Radvaň v časti mesta Radvaň. Celková výmera lokality je 0,735 ha, z čoho na poľnohospodársku pôdu pripadá 0,735 ha. Z hľadiska funkčného využitia je lokalita navrhovaná pre funkciu PB 02 Obytné územie s malopodlažnou zástavbou. V katastri nehnuteľností je lokalita vedená ako trvalý trávnatý porast a zastavané plocha a nádvorie, ktorá je podľa BPEJ 0787433 zaradená do 7. kvalitatívnej skupiny

Funkčná plocha Z-9/16 (záber 474) lokalita je umiestnená mimo zastavané územie obce Banská Bystrica, katastrálne územie Radvaň v časti mesta Radvaň. Celková výmera lokality je 0,238 ha, z čoho na poľnohospodársku pôdu pripadá 0,2238 ha. Z hľadiska funkčného využitia je lokalita navrhovaná pre funkciu PB 02 Obytné územie s malopodlažnou zástavbou. V katastri nehnuteľností je lokalita vedená ako trvalý trávnatý porast a zastavané plocha a nádvorie, ktorá je podľa BPEJ 0792882 zaradená do 9. kvalitatívnej skupiny.

Funkčná plocha Z-9/41 (záber 482) lokalita je umiestnená v zastavanom území obce Banská Bystrica, katastrálne územie Banská Bystrica v časti mesta Uhlisko. Celková výmera lokality je 0,6725 ha, z čoho na poľnohospodársku pôdu pripadá 0,6725 ha. Z hľadiska funkčného využitia je lokalita navrhovaná pre funkciu PB 02 Obytné územie s malopodlažnou zástavbou. V katastri nehnuteľností je lokalita vedená ako trvalý trávnatý porast a záhrada, ktorá je podľa BPEJ 0793673 zaradená do 9. kvalitatívnej skupiny, podľa BPEJ 0783882 je zaradená do 9. kvalitatívnej skupiny a podľa BPEJ 0711002 je zaradená do 7. kvalitatívnej skupiny.

Funkčná plocha Z-9/48 (záber 491) lokalita je umiestnená mimo zastavané územie obce Banská Bystrica, v časti mesta Kostiviarska – Slnčné stráne. Celková výmera lokality je 1,5 ha, z čoho na poľnohospodársku pôdu pripadá 0,0575 ha. Z hľadiska funkčného využitia je lokalita navrhovaná pre funkciu PS 01 Územie so športovou vybavenosťou, PB 03 Obytné územie s malopodlažnou a viacpodlažnou zástavbou a ZE 03 Zeleň – parková. V katastri nehnuteľností je lokalita vedená ako ostatné plochy a trvale trávnaté porasty, ktorá je podľa BPEJ 0892882 zaradená do 9. kvalitatívnej skupiny a podľa BPEJ 0865443 zaradená do 7. kvalitatívnej skupiny.

Funkčná plocha Z-9/49 (záber 483) lokalita je umiestnená mimo zastavané územie obce Banská Bystrica, v časti mesta Podlavice - Laskomer. Celková výmera lokality je 0,47 ha, z čoho na poľnohospodársku pôdu pripadá 0,3806 ha. Z hľadiska funkčného využitia je lokalita navrhovaná pre funkciu PRCH 01 Územie rekreačného bývania. V katastri nehnuteľností je lokalita vedená ako orná pôda a ostatné plochy, ktorá je podľa BPEJ 0787232 zaradená do 7. kvalitatívnej skupiny.

Funkčná plocha Z-9/51 (záber 484) lokalita je umiestnená mimo zastavané územie obce Banská Bystrica, katastrálne územie Podlavice, v časti mesta Podlavice – Pod Dúbravou. Celková výmera lokality je 6,88 ha, z čoho na poľnohospodársku pôdu pripadá 6,671 ha. Z hľadiska funkčného využitia je lokalita navrhovaná pre funkciu PB 02 Obytné územie s malopodlažnou zástavbou. V katastri nehnuteľností je lokalita vedená ako orná pôda, záhrada a ostatné plochy, ktorá je podľa BPEJ 0883682 zaradená do 9. kvalitatívnej skupiny.

Funkčná plocha Z-9/52 (záber 486) lokalita je umiestnená mimo zastavané územie obce Banská Bystrica, katastrálne územie Podlavice, v časti mesta Podlavice. Celková výmera lokality je 0,3 ha, z čoho na poľnohospodársku pôdu pripadá 0,1566 ha. Z hľadiska funkčného využitia je lokalita navrhovaná pre funkciu ZE 07 Zeleň – záhradkárske osady. V katastri nehnuteľností je lokalita vedená ako trvale trávnatý porast, vodné toky a zastavané plochy a nádvoria, ktorá je podľa BPEJ 0883682 zaradená do 9. kvalitatívnej skupiny.

Funkčná plocha Z-9/54 (záber 487) lokalita je umiestnená mimo zastavané územie obce Banská Bystrica, katastrálne územie Sásová, v časti mesta Sásová. Celková výmera lokality je 2,43 ha, z čoho na poľnohospodársku pôdu pripadá 2,43 ha. Z hľadiska funkčného využitia je lokalita navrhovaná pre funkciu PB 02 Obytné územie s malopodlažnou zástavbou a ZE 02 Zeleň – nelesná drevinná a krovinná vegetácia. V katastri nehnuteľností je lokalita vedená ako trvale trávnatý porast, ktorá je podľa BPEJ 0892683 zaradená do 9. kvalitatívnej skupiny.

Funkčná plocha Z-9/60 (záber 488) lokalita je umiestnená mimo zastavané územie obce Banská Bystrica, katastrálne územie Radvaň, v nadväznosti na obec Králiky. Celková výmera lokality je 0,513 ha, z čoho na poľnohospodársku pôdu pripadá 0,2756 ha. Z hľadiska funkčného využitia je lokalita navrhovaná pre funkciu PS 03 Územie so zimnou športovou vybavenosťou.. V katastri nehnuteľností je lokalita vedená ako trvale trávnatý porast a zastavané plocha a nádvoria, ktorá je podľa BPEJ 1083685 zaradená do 9. kvalitatívnej skupiny a podľa BPEJ 1083985 je zaradená do 9. kvalitatívnej skupiny.

Funkčná plocha Z-9/63 (záber 485) lokalita je umiestnená mimo zastavané územie obce Banská Bystrica, katastrálne územie Podlavice, v časti mesta Podlavice. Celková výmera lokality je 0,144 ha, z čoho na poľnohospodársku pôdu pripadá 0,144 ha. Z hľadiska funkčného využitia je lokalita navrhovaná pre funkciu plôch dopravného vybavenia. V katastri nehnuteľností je lokalita vedená ako orná pôda, ktorá je podľa BPEJ 0883682 zaradená do 9. kvalitatívnej skupiny a podľa BPEJ 0765442 je zaradená do 6. kvalitatívnej skupiny.

Funkčná plocha Z-9/67 (záber 489) lokalita je umiestnená mimo zastavané územie obce Banská Bystrica, katastrálne územie Sásová, v časti mesta Rudlová. Celková výmera lokality je 1,08 ha, z čoho

na poľnohospodársku pôdu pripadá 1,057 ha. Z hľadiska funkčného využitia je lokalita navrhovaná pre funkciu plôch dopravného vybavenia – miestna obslužná komunikácia MO 7/40. V katastri nehnuteľností je lokalita vedená ako orná pôda, trvale trávnatý porast a ostatná pôda, ktorá je podľa BPEJ 0779262 zaradená do 8. kvalitatívnej skupiny a podľa BPEJ 0763442 je zaradená do 6. kvalitatívnej skupiny.

Funkčná plocha Z-9/73 (záber 490) lokalita je umiestnená mimo zastavané územie obce Banská Bystrica, katastrálne územie Banská Bystrica a Šalková, v časti mesta Banská Bystrica a Šalková. Celková výmera lokality je 1,280 ha, z čoho na poľnohospodársku pôdu pripadá 0,36 ha. Z hľadiska funkčného využitia je lokalita navrhovaná pre funkciu plôch dopravného vybavenia – cyklotrasy zosúladené s VÚC BBSK. V katastri nehnuteľností je lokalita vedená ako vodný tok, orná pôda, trvale trávnatý porast a ostatné plochy, ktorá je podľa BPEJ 0711002 zaradená do 5. kvalitatívnej skupiny a podľa BPEJ 0711012 je zaradená do 5. kvalitatívnej skupiny podľa BPEJ 0711005 je zaradená do 5. kvalitatívnej skupiny.

Funkčná plocha Z-9/77 (záber 492) lokalita je umiestnená mimo zastavané územie obce Banská Bystrica, katastrálne územie Radvaň, v časti mesta Iľiaš. Celková výmera lokality je 0,96 ha, z čoho na poľnohospodársku pôdu pripadá 0,6303 ha. Z hľadiska funkčného využitia je lokalita navrhovaná pre funkciu plôch rozšírenia dobývacieho priestoru v nadväznosti na existujúci dobývací priestor. V katastri nehnuteľností je lokalita vedená ako trvale trávnatý porast a ostatné plochy, ktorá je podľa BPEJ 0792885 zaradená do 9. kvalitatívnej skupiny a podľa BPEJ 0792685 je zaradená do 9. kvalitatívnej skupiny. Vo zvyšku je lokalita vedená v katastri nehnuteľností ako lesný pozemok.

Tab. 17.1.5.-2 sa na konci aktualizuje o ZaD č.9

Číslo lokality predpokladaného odňatia poľnohospodárskej pôdy	Lokalita záberu	Katastrálne územie	Funkčné využitie	Výmera lokality (ha)	Predpokladaná výmera poľnohospodárskej pôdy pre Zmeny a doplnky č. 9, Banská Bystrica					Užívateľ poľnohospodárskej pôdy	Vybudované hydro melioračné zariadenia (ha)	Časová etapa – návrhové obdobie	Iná informácia
					spolu v ha	v zastavanom území		mimo zastavaného územia					
						Kód skupina BPEJ	výmera v (ha)	Kód skupina BPEJ	výmera v (ha)				
Z-9/2 (záber 477)	Kremnička	Kremnička	B	0,0813	0,0813	-	-	0765435/6	0,0813	FO PO	-	I. etapa	-
Z-9/3 (záber 478)	Kremnička	Kremnička	B	0,3	0,0537	-	-	0505001/7	0,0537	FO PO	-	I. etapa	-
Z-9/10 (záber 479)	Pršíanska terasa	Radvaň	B	0,2625	0,2625	-	-	0792885/9 0792685/9	0,2067 0,0558	FO PO	-	I. etapa	-
Z-12 (záber 480)	Radvaň	Radvaň	B	0,735	0,735	-	-	0787433/7	0,735	FO PO	-	I. etapa	-
Z-9/16 (záber 474)	Radvaň	Radvaň	B	0,238	0,238	-	-	0792882/9	0,238	FO PO	-	I. etapa	-
Z-9/41 (záber 482)	Uhlisko	Banská Bystrica	B	0,6725	0,6725	0783673/9 0783882/9 0711002/5	0,4333 0,0452 0,1940	-	-	FO	-	I. etapa	-
Z-9/48 (záber 491)	Kostiviarska – Slnčné stránne	Kostiviarska	R, B, Z	1,5	0,0575	-	-	0892882/9 0865443/7	0,033 0,0245	PO	-	I. etapa	-
Z-9/49 (záber 483)	Laskomer	Podlavice	R	0,47	0,3806	-	-	0787232/7	0,3806	FO PO	-	I. etapa	-
Z-9/51 (záber 484)	Pod Dúbravou	Podlavice	B	6,88	6,671	-	-	0883682/9	6,671	FO PO	-	I. etapa	-
Z-9/52 (záber 486)	Podlavice	Podlavice	ZO	0,3	0,1566	-	-	0883682/9	0,1566	FO PO	-	I. etapa	-

Číslo lokality predpokladaného odňatia poľnohosp. pôdy	Lokalita záberu	Katastrálne územie	Funkčné využitie	Výmera lokality (ha)	Predpokladaná výmera poľnohospodárskej pôdy pre Zmeny a doplnky č. 9, Banská Bystrica					Užívateľ poľnohosp. pôdy	Vybudované hydro melioračné zariadenia (ha)	Časová etapa – návrhové obdobie	Iná informácia	
					spolu v ha	v zastavanom území		mimo zastavaného územia						v ha
						Kód skupina BPEJ	výmera v (ha)	Kód skupina BPEJ	výmera v (ha)					
Z-9/54 (záber 487)	Sásová	Sásová	B, Z	2,43	2,43	-	-	0892683/9	2,43	FO PO	-	I. etapa	-	
Z-9/60 (záber 488)	Králiky	Radvaň	R	0,513	0,2756	-	-	1083685/9 1083985/9	0,1341 0,1415	FO PO	-	I. etapa	-	
Z-9/63 (záber 485)	Podlavice	Podlavice	D	0,144	0,144	-	-	0883682/9 0765442/6	0,0138 0,1302	FO PO	-	I. etapa	-	
Z-9/67 (záber 489)	Rudlová	Sásová	D	1,3175	1,0417	-	-	0779262/8 0763442/6	1,0097 0,0320	FO PO	-	I. etapa	-	
Z-9/73 (záber 490)	Banská Bystrica	Majer	D	1,28	0,36	-	-	0711002/5 0711005/5 0711012/5	0,3525 0,0075 0	FO PO	-	I. etapa	-	
Z-9/77 (záber 492)	Iliaš	Radvaň	DP	0,96	0,6303	-	-	0792885/9 0792685/9	0,3168 0,3135	PO	-	I. etapa	-	
Spolu				18,0838	14,1903	-	0,6725	-	13,5178	-	-	-	-	

V ÚPN mesta Banská Bystrica, Zmeny a doplnky č. 9 je na niektorých lokalitách riešená aj zmena schválených funkčných plôch, pričom nedochádza k novým záberom v nasledovnom rozsahu:

Lok.	ZaD č.9	Katastrálne územie	Funkčné využitie	Výmera lokality	záber plôch z toho		Predpokladaná výmera poľnohospodárskej pôdy					Užívateľ poľnohosp. pôdy	vybud. hydromel. zariaden.	Záber nepof. pôdy	pozn.	Iné info	
					v z.ú.	mimo z.ú.	Spolu v ha	DRP	SK	BPEJ	v z.ú.						mimo z.ú.
151	Z-9/4	Kremnička	D -OV /V	1,2375	-	1,2375	1,2375	2	5	0511002	-	1,2375	Agrodrbník	1,2375	-	N	**
75	Z-9/9	Radvaň	OV / B	1,0660	-	1,0660	1,0660	7	5	0865233		0,0142	SHR	-	0,0094	ZV,ZF	**
								7	8	0890262		1,0424		-	-	Pričl. k lok 74	**
41	Z-9/10	Radvaň	D -Z	0,3042		0,3042	0,3042	7	8	0790465		0,0929	SHR	-	-	N	**
1f	Z-9/21	Banská Bystrica	OV / B	5,208	5,208	-	2,6069	2	-	-	2,6045	-	-	-	2,6011	ZV	*
				-	-	-	-	7	-	-	0,0024	-	-	-	-	-	-
1d	Z-9/41	Banská Bystrica	R / B	1,8461	1,8461	-	1,8461	5	-	-	1,3772	-	-	-	-	N	-
								7	-	-	0,4689	-	-	-	-	-	-
1i	Z-9/43	Banská Bystrica	Z / B / OV	2,6968	2,6968	-	2,6968	2	-	-	0,3479	-	-	-	0,3707	N	*
								5	-	-	1,2555	-	-	-	-	-	-
								7	-	-	0,7227	-	-	-	-	-	-
1n	Z-9/44	Radvaň	OV / B	9,3218	9,3218	-	2,7643	2	-	-	0,1524	-	-	-	6,5575	ZV,ZF	*
								5	-	-	1,9448	-	-	-	-	-	-
								7	-	-	0,6671	-	-	-	-	-	-
268		Sásová	D	0,6371	-	0,6371	0,6288	7	6	0763442	-	0,4321	Agrodrbník	-	0,0083	ZV	-
								7	7	0771412	-	0,0418					
								7	8	0779262	-	0,0238					
								7	9	0782782	-	0,1311					
331	Z-9/48	Kostiviarska	Z / B / OV	1,8719	-	1,8719	0,6107	5	7	0965443	-	0,6107	PD Podlavice	-	1,2612	N	*

B.17.3. Perspektívne použitie lesnej pôdy

Text podkap. sa na konci aktualizuje o Za D č. 9 nasledovne:

ÚPN mesta Banská Bystrica, Zmeny a doplnky č.9 riešia lokalitu č.Z-9/77 (záber 492) pre funkčné využitie rozšírenia ťažobného ložiska nevyhrad. nerastu Iliaš 2 – stavebný kameň – dolomit s hlavným použitím suroviny na výrobu betónov a pri stavbe ciest k existujúcemu dobývaciemu priestoru.

Lokalita č. 492 (č. Z-9/77) - rozšírenie ťažobného ložiska v Iliaši

Dopĺňa sa Tab. 17.3-1 na konci nasledovne:

l o k a l i t a	katastrálne územie	navrhované funkčné využitie	LC	JPRL	Výmera v ha	HSLT	Iné informácia
474 Celkom					0,0347		
492	Radvaň	DP	Glock Forst Slowakei s.r.o., Badín	225 b	0,2038	302	-
492 celkom					0,2038		
Celkový súčet					33,9 34,1038		

B.18. Stanovenie a zdôvodnenie potreby spracovania následných územných generelov

Text bez zmeny

B.19. Hodnotenie navrhovaného riešenia

Text bez zmeny

Zoznam vybraných pojmov a skratiek použitých v textovej časti

Text bez zmeny