
LEGENDA MIESTNOSTÍ 1.NP

Č.M.	NÁZOV	PLOCHA	POVRCH PODLÁH	POVRCH STIEN	POVRCH STROPOV	POZNÁMKA
1.01	CHODBA	164.38 m²	BETÓN + PRVÁ VRSTVA NÁŠLAPNÁ VRSTVA / KERAMICKÁ DLAŽBA, PROTIŠMYKOVÁ	POHLADOVÝ BETÓN / LEPIDLO VYSTUŽENÉ SKLOTEXTILNOU SIEŤKOU, VÁPENNO-CEMENTOVÁ OMIETKA, UMÝVATEĽNÝ NÁTER S VYSOKOU ODOLNOSŤOU PROTI OTERU	NOSNÁ KONŠTRUKCIA – TRAPÉZOVÝ OCEĽOVÝ PLECH, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROTI KORÓZII, FINÁLNY BIELY NÁTER	SOKEL Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA, v.100 mm / KERAMICKÝ SOKEL v.100 mm
1.02	VRÁTNICA	22.72 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA, PROTIŠMYKOVÁ	LEPIDLO VYSTUŽENÉ SKLOTEXTILNOU SIEŤKOU, VÁPENNO-CEMENTOVÁ OMIETKA, UMÝVATEĽNÝ NÁTER S VYSOKOU ODOLNOSŤOU PROTI OTERU	SDK, DISPERZNÝ NÁTER	KERAMICKÝ SOKEL v.100 mm
1.03	CHODBA	5.98 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA, PROTIŠMYKOVÁ	LEPIDLO VYSTUŽENÉ SKLOTEXTILNOU SIEŤKOU, VÁPENNO-CEMENTOVÁ OMIETKA, UMÝVATEĽNÝ NÁTER S VYSOKOU ODOLNOSŤOU PROTI OTERU	NOSNÁ KONŠTRUKCIA – TRAPÉZOVÝ OCEĽOVÝ PLECH, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROTI KORÓZII, FINÁLNY BIELY NÁTER	KERAMICKÝ SOKEL v.100 mm
1.04	WC ŽENY	16.89 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA, PROTIŠMYKOVÁ	LEPIDLO VYSTUŽENÉ SKLOTEXTILNOU SIEŤKOU, VÁPENNO-CEMENTOVÁ STIERKA, LEPIACA MALTA, KERAMICKÝ OBKLAD	SDK, DISPERZNÝ NÁTER	PENETRAČNÝ NÁTER PODKLADU, TEKUTÁ HYDROIZOLÁCIA, CEMENTOVÁ LEPIACA MALTA HR. 5 mm, HYDROIZOLÁCIA VYVEDENÁ V MIESTE SOKLA MIN. 150 mm, KERAMICKÝ OBKLAD - PO STROP
1.05	WC IMOBILNÝ	4.10 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA, PROTIŠMYKOVÁ	LEPIDLO VYSTUŽENÉ SKLOTEXTILNOU SIEŤKOU, VÁPENNO-CEMENTOVÁ STIERKA, LEPIACA MALTA, KERAMICKÝ OBKLAD	SDK, DISPERZNÝ NÁTER	PENETRAČNÝ NÁTER PODKLADU, TEKUTÁ HYDROIZOLÁCIA, CEMENTOVÁ LEPIACA MALTA HR. 5 mm, HYDROIZOLÁCIA VYVEDENÁ V MIESTE SOKLA MIN. 150 mm, KERAMICKÝ OBKLAD - PO STROP
1.06	WC MUŽI	17.93 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA, PROTIŠMYKOVÁ	LEPIDLO VYSTUŽENÉ SKLOTEXTILNOU SIEŤKOU, VÁPENNO-CEMENTOVÁ STIERKA, LEPIACA MALTA, KERAMICKÝ OBKLAD	SDK, DISPERZNÝ NÁTER	PENETRAČNÝ NÁTER PODKLADU, TEKUTÁ HYDROIZOLÁCIA, CEMENTOVÁ LEPIACA MALTA HR. 5 mm, HYDROIZOLÁCIA VYVEDENÁ V MIESTE SOKLA MIN. 150 mm, KERAMICKÝ OBKLAD - PO STROP
1.07	SCHODISKO	13.98 m²	BETÓN + PRVÁ VRSTVA NÁŠLAPNÁ VRSTVA	LEPIDLO VYSTUŽENÉ SKLOTEXTILNOU SIEŤKOU, VÁPENNO-CEMENTOVÁ OMIETKA, UMÝVATEĽNÝ NÁTER S VYSOKOU ODOLNOSŤOU PROTI OTERU	-	SOKEL Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA, v.100 mm / KERAMICKÝ SOKEL v.100 mm
1.08	VÝŤAHOVÁ ŠACHTA	2.89 m²	EPOXIDOVÁ LIATA PODLAHA	DISPERZNÝ NÁTER PROTI PRAŠNOSTI	-	-
1.09	HYGIENICKÉ ZÁZEMIE ROZHODCOV	7.02 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA, PROTIŠMYKOVÁ	LEPIDLO VYSTUŽENÉ SKLOTEXTILNOU SIEŤKOU, VÁPENNO-CEMENTOVÁ OMIETKA, UMÝVATEĽNÝ NÁTER S VYSOKOU ODOLNOSŤOU PROTI OTERU	SDK, DISPERZNÝ NÁTER	PENETRAČNÝ NÁTER PODKLADU, TEKUTÁ HYDROIZOLÁCIA, CEMENTOVÁ LEPIACA MALTA HR. 5 mm, HYDROIZOLÁCIA VYVEDENÁ V MIESTE SOKLA MIN. 150 mm, KERAMICKÝ OBKLAD - PO STROP
1.10	ŠATŇA ROZHODCOV	8.62 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA, PROTIŠMYKOVÁ	LEPIDLO VYSTUŽENÉ SKLOTEXTILNOU SIEŤKOU, VÁPENNO-CEMENTOVÁ OMIETKA, UMÝVATEĽNÝ NÁTER S VYSOKOU ODOLNOSŤOU PROTI OTERU	SDK, DISPERZNÝ NÁTER	KERAMICKÝ SOKEL v.100 mm
1.11	IZOLUCHOTECHNIKA	74.97 m²	EPOXIDOVÁ LIATA PODLAHA	LEPIDLO VYSTUŽENÉ SKLOTEXTILNOU SIEŤKOU, VÁPENNO-CEMENTOVÁ OMIETKA, UMÝVATEĽNÝ NÁTER S VYSOKOU ODOLNOSŤOU PROTI OTERU		EPOXIDOVÝ SOKEL VYŤAHOVANÝ DO v. 100 mm, PRECHOD ZAOBLENÝ (FABION)
1.12	TECHNICKÉ ZÁZEMIE	46.74 m²	EPOXIDOVÁ LIATA PODLAHA	LEPIDLO VYSTUŽENÉ SKLOTEXTILNOU SIEŤKOU, VÁPENNO-CEMENTOVÁ OMIETKA, UMÝVATEĽNÝ NÁTER S VYSOKOU ODOLNOSŤOU PROTI OTERU	LEPIDLO VYSTUŽENÉ SKLOTEXTILNOU SIEŤKOU, VÁPENNO-CEMENTOVÁ OMIETKA, DISPERZNÝ NÁTER	EPOXIDOVÝ SOKEL VYŤAHOVANÝ DO v. 100 mm, PRECHOD ZAOBLENÝ (FABION)
1.13	STROJOVŇA CHLADENIA	104.55 m²	EPOXIDOVÁ LIATA PODLAHA	LEPIDLO VYSTUŽENÉ SKLOTEXTILNOU SIEŤKOU, VÁPENNO-CEMENTOVÁ OMIETKA, UMÝVATEĽNÝ NÁTER S VYSOKOU ODOLNOSŤOU PROTI OTERU	LEPIDLO VYSTUŽENÉ SKLOTEXTILNOU SIEŤKOU, VÁPENNO-CEMENTOVÁ OMIETKA, DISPERZNÝ NÁTER	EPOXIDOVÝ SOKEL VYŤAHOVANÝ DO v. 100 mm, PRECHOD ZAOBLENÝ (FABION)
1.14	ELEKTRICKÁ ROZVODŇA NN	16.72 m²	EPOXIDOVÁ LIATA PODLAHA	LEPIDLO VYSTUŽENÉ SKLOTEXTILNOU SIEŤKOU, VÁPENNO-CEMENTOVÁ OMIETKA, UMÝVATEĽNÝ NÁTER S VYSOKOU ODOLNOSŤOU PROTI OTERU	LEPIDLO VYSTUŽENÉ SKLOTEXTILNOU SIEŤKOU, VÁPENNO-CEMENTOVÁ OMIETKA, DISPERZNÝ NÁTER	EPOXIDOVÝ SOKEL VYŤAHOVANÝ DO v. 100 mm, PRECHOD ZAOBLENÝ (FABION)
1.15	VÝŤAH	9.56 m²	EPOXIDOVÁ LIATA PODLAHA	LEPIDLO VYSTUŽENÉ SKLOTEXTILNOU SIEŤKOU, VÁPENNO-CEMENTOVÁ OMIETKA, UMÝVATEĽNÝ NÁTER S VYSOKOU ODOLNOSŤOU PROTI OTERU	LEPIDLO VYSTUŽENÉ SKLOTEXTILNOU SIEŤKOU, VÁPENNO-CEMENTOVÁ OMIETKA, DISPERZNÝ NÁTER	EPOXIDOVÝ SOKEL VYŤAHOVANÝ DO v. 100 mm, PRECHOD ZAOBLENÝ (FABION)
1.16	WC	1.36 m²	EPOXIDOVÁ LIATA PODLAHA	LEPIDLO VYSTUŽENÉ SKLOTEXTILNOU SIEŤKOU, VÁPENNO-CEMENTOVÁ OMIETKA, UMÝVATEĽNÝ NÁTER S VYSOKOU ODOLNOSŤOU PROTI OTERU	LEPIDLO VYSTUŽENÉ SKLOTEXTILNOU SIEŤKOU, VÁPENNO-CEMENTOVÁ OMIETKA, DISPERZNÝ NÁTER	EPOXIDOVÝ SOKEL VYŤAHOVANÝ DO v. 100 mm, PRECHOD ZAOBLENÝ (FABION)
1.17	SKLAD	1.79 m²	EPOXIDOVÁ LIATA PODLAHA	LEPIDLO VYSTUŽENÉ SKLOTEXTILNOU SIEŤKOU, VÁPENNO-CEMENTOVÁ OMIETKA, UMÝVATEĽNÝ NÁTER S VYSOKOU ODOLNOSŤOU PROTI OTERU	LEPIDLO VYSTUŽENÉ SKLOTEXTILNOU SIEŤKOU, VÁPENNO-CEMENTOVÁ OMIETKA, DISPERZNÝ NÁTER	EPOXIDOVÝ SOKEL VYŤAHOVANÝ DO v. 100 mm, PRECHOD ZAOBLENÝ (FABION)
1.18	ŠATŇA	42.94 m²	BETÓN + PRVÁ VRSTVA NÁŠLAPNÁ VRSTVA	LEPIDLO VYSTUŽENÉ SKLOTEXTILNOU SIEŤKOU, VÁPENNO-CEMENTOVÁ OMIETKA, UMÝVATEĽNÝ NÁTER S VYSOKOU ODOLNOSŤOU PROTI OTERU	NOSNÁ KONŠTRUKCIA – TRAPÉZOVÝ OCEĽOVÝ PLECH, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROTI KORÓZII, FINÁLNY BIELY NÁTER	SOKEL Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA, v.100 mm
1.19	UMÝVÁRKA S WC	43.32 m²	BETÓN + PRVÁ VRSTVA NÁŠLAPNÁ VRSTVA, KERAMICKÁ DLAŽBA, PROTIŠMYKOVÁ	LEPIDLO VYSTUŽENÉ SKLOTEXTILNOU SIEŤKOU, VÁPENNO-CEMENTOVÁ OMIETKA, UMÝVATEĽNÝ NÁTER S VYSOKOU ODOLNOSŤOU PROTI OTERU, LEPIACA MALTA, KERAMICKÝ OBKLAD	SDK, DISPERZNÝ NÁTER	PENETRAČNÝ NÁTER PODKLADU, TEKUTÁ HYDROIZOLÁCIA, CEMENTOVÁ LEPIACA MALTA HR. 5 mm, HYDROIZOLÁCIA VYVEDENÁ V MIESTE SOKLA MIN. 150 mm, V MIESTE SPRCHY VYKEDENÁ MIN. DO VÝŠKY 2000 mm, KERAMICKÝ OBKLAD - PO STROP
1.20	ŠATŇA	43.58 m²	BETÓN + PRVÁ VRSTVA NÁŠLAPNÁ VRSTVA	LEPIDLO VYSTUŽENÉ SKLOTEXTILNOU SIEŤKOU, VÁPENNO-CEMENTOVÁ OMIETKA, UMÝVATEĽNÝ NÁTER S VYSOKOU ODOLNOSŤOU PROTI OTERU	NOSNÁ KONŠTRUKCIA – TRAPÉZOVÝ OCEĽOVÝ PLECH, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROTI KORÓZII, FINÁLNY BIELY NÁTER	SOKEL Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA, v.100 mm
1.21	ŠATŇA - VEREJNÉ KORČUĽOVANIE	40.79 m²	BETÓN + PRVÁ VRSTVA NÁŠLAPNÁ VRSTVA	LEPIDLO VYSTUŽENÉ SKLOTEXTILNOU SIEŤKOU, VÁPENNO-CEMENTOVÁ OMIETKA, UMÝVATEĽNÝ NÁTER S VYSOKOU ODOLNOSŤOU PROTI OTERU	NOSNÁ KONŠTRUKCIA – TRAPÉZOVÝ OCEĽOVÝ PLECH, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROTI KORÓZII, FINÁLNY BIELY NÁTER	SOKEL Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA, v.100 mm
1.22	UMÝVÁRKA S WC	20.74 m²	BETÓN + PRVÁ VRSTVA NÁŠLAPNÁ VRSTVA, KERAMICKÁ DLAŽBA, PROTIŠMYKOVÁ	LEPIDLO VYSTUŽENÉ SKLOTEXTILNOU SIEŤKOU, VÁPENNO-CEMENTOVÁ OMIETKA, UMÝVATEĽNÝ NÁTER S VYSOKOU ODOLNOSŤOU PROTI OTERU, LEPIACA MALTA, KERAMICKÝ OBKLAD	SDK, DISPERZNÝ NÁTER	PENETRAČNÝ NÁTER PODKLADU, TEKUTÁ HYDROIZOLÁCIA, CEMENTOVÁ LEPIACA MALTA HR. 5 mm, HYDROIZOLÁCIA VYVEDENÁ V MIESTE SOKLA MIN. 150 mm, V MIESTE SPRCHY VYKEDENÁ MIN. DO VÝŠKY 2000 mm, KERAMICKÝ OBKLAD - PO STROP
1.23	SKLAD ZÍNENIEK	8.55 m²	BETÓN + PRVÁ VRSTVA NÁŠLAPNÁ VRSTVA	LEPIDLO VYSTUŽENÉ SKLOTEXTILNOU SIEŤKOU, VÁPENNO-CEMENTOVÁ OMIETKA, UMÝVATEĽNÝ NÁTER S VYSOKOU ODOLNOSŤOU PROTI OTERU	NOSNÁ KONŠTRUKCIA – TRAPÉZOVÝ OCEĽOVÝ PLECH, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROTI KORÓZII, FINÁLNY BIELY NÁTER	SOKEL Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA, v.100 mm
1.24	UMÝVÁRKA S WC	20.08 m²	BETÓN + PRVÁ VRSTVA NÁŠLAPNÁ VRSTVA, KERAMICKÁ DLAŽBA, PROTIŠMYKOVÁ	LEPIDLO VYSTUŽENÉ SKLOTEXTILNOU SIEŤKOU, VÁPENNO-CEMENTOVÁ OMIETKA, UMÝVATEĽNÝ NÁTER S VYSOKOU ODOLNOSŤOU PROTI OTERU, LEPIACA MALTA, KERAMICKÝ OBKLAD	SDK, DISPERZNÝ NÁTER	PENETRAČNÝ NÁTER PODKLADU, TEKUTÁ HYDROIZOLÁCIA, CEMENTOVÁ LEPIACA MALTA HR. 5 mm, HYDROIZOLÁCIA VYVEDENÁ V MIESTE SOKLA MIN. 150 mm, V MIESTE SPRCHY VYKEDENÁ MIN. DO VÝŠKY 2000 mm, KERAMICKÝ OBKLAD - PO STROP
1.25	ŠATŇA - VEREJNÉ KORČUĽOVANIE	43.26 m²	BETÓN + PRVÁ VRSTVA NÁŠLAPNÁ VRSTVA	LEPIDLO VYSTUŽENÉ SKLOTEXTILNOU SIEŤKOU, VÁPENNO-CEMENTOVÁ OMIETKA, UMÝVATEĽNÝ NÁTER S VYSOKOU ODOLNOSŤOU PROTI OTERU	NOSNÁ KONŠTRUKCIA – TRAPÉZOVÝ OCEĽOVÝ PLECH, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROTI KORÓZII, FINÁLNY BIELY NÁTER	SOKEL Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA, v.100 mm
1.26	TECHNICKÉ ZÁZEMIE	139.64 m²	EPOXIDOVÁ LIATA PODLAHA	POHLADOVÝ BETÓN	NOSNÁ KONŠTRUKCIA – TRAPÉZOVÝ OCEĽOVÝ PLECH, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROTI KORÓZII, FINÁLNY BIELY NÁTER	EPOXIDOVÝ SOKEL VYŤAHOVANÝ DO v. 100 mm, PRECHOD ZAOBLENÝ (FABION)
1.27	VÝLEVKA	2.72 m²	EPOXIDOVÁ LIATA PODLAHA	LEPIDLO VYSTUŽENÉ SKLOTEXTILNOU SIEŤKOU, VÁPENNO-CEMENTOVÁ STIERKA, LEPIACA MALTA, KERAMICKÝ OBKLAD	SDK, DISPERZNÝ NÁTER	EPOXIDOVÝ SOKEL VYŤAHOVANÝ DO v. 100 mm, PRECHOD ZAOBLENÝ (FABION)
1.28	TECHNICKÁ MEZINÁRODNÍ	5.32 m²	EPOXIDOVÁ LIATA PODLAHA	LEPIDLO VYSTUŽENÉ SKLOTEXTILNOU SIEŤKOU, VÁPENNO-CEMENTOVÁ OMIETKA, UMÝVATEĽNÝ NÁTER S VYSOKOU ODOLNOSŤOU PROTI OTERU	SDK, DISPERZNÝ NÁTER	EPOXIDOVÝ SOKEL VYŤAHOVANÝ DO v. 100 mm, PRECHOD ZAOBLENÝ (FABION)
1.29	LADOVÁ PLOCHA	1635.65 m²	CHLADIACE SÚVRSTVIE	-	NOSNÁ KONŠTRUKCIA – TRAPÉZOVÝ OCEĽOVÝ PLECH, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROTI KORÓZII, FINÁLNY BIELY NÁTER	
1.30	KOMUNIKAČNÝ PRIESTOR	344.09 m²	BETÓN + PRVÁ VRSTVA NÁŠLAPNÁ VRSTVA	-	NOSNÁ KONŠTRUKCIA – TRAPÉZOVÝ OCEĽOVÝ PLECH, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROTI KORÓZII, FINÁLNY BIELY NÁTER	SOKEL Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA, v.100 mm
		2929.29 m²				

HLAVNÝ VSTUP DO OBJEKTU
VEDĽAJŠÍ VSTUP - TECHNICKÉ ZÁZEMIE
VSTUP PRE TECHNIKU
ÚNIKOVÝ VÝCHOD Z OBJEKTU

POZNÁMKA:

1.- INŠTALAČNÁ PREDSTIENKA hr. 120 mm, NA KOVOVEJ KONŠTRUKCII OPLAŠTENÁ SADROKARTÓNOVOU DOSKOU PRE VLHKÉ PROSTREDIE hr. 12,5mm, PREDSTIENKA NA CELU VÝŠKU PODLAŽA
1.2.- INŠTALAČNÁ PREDSTIENKA hr. 150 mm, NA KOVOVEJ KONŠTRUKCII OPLAŠTENÁ SADROKARTÓNOVOU DOSKOU PRE VLHKÉ PROSTREDIE hr. 12,5mm, PREDSTIENKA NA CELU VÝŠKU PODLAŽA
1.3.- INŠTALAČNÁ PREDSTIENKA hr. 380 mm, NA KOVOVEJ KONŠTRUKCII OPLAŠTENÁ SADROKARTÓNOVOU DOSKOU PRE VLHKÉ PROSTREDIE hr. 12,5mm, PREDSTIENKA NA CELU VÝŠKU PODLAŽA
1.4.- INŠTALAČNÁ ŠÍK PREČKA HR. 100 mm, bez PODĽA PODKONŠTRUKCIA NA KOVOVEJ KONŠTRUKCII OPLAŠTENÁ SADROKARTÓNOVOU DVOJPROPÚZDRANOU DOSKOU hr. 12,5 mm
+ JADRO MINERÁLNA VLNA, PREDSTIENKA NA CELU VÝŠKU PODLAŽA
2.- INTERIÉROVÉ ZÁRADLIE: OCEĽOVÉ MADLO, VÝŠKA MADLA MIN. 900 mm
3.- ČISTIACA ROHOŽ EXTERÉROVÁ SYSTÉMU GAPA, TYP "KARWELL" ZAPUSTENÁ DO KONŠTRUKCIE PODLAHY DO PRIPRAVENÝCH OTVOROV S AL RÁMOM 25x25x3mm. VÝŠKA 22mm, MATERIÁL: PRÍRODNÁ GUMA. ROZMERY 1000x1500 mm. PODĽA NAD ČISTIACOU ROHOŽOU ODVODNENÁ A OPATRENÁ OCHRANNÝM PU NÁTEROM SYSTÉM BASF Master Seal Troffic 2264
4.- ČISTIACA ROHOŽ INTERIÉROVÁ SYSTÉMU GAPA, TYP "FANWELL" ZAPUSTENÁ DO PODLAHY DO PRIPRAVENÝCH OTVOROV S AL RÁMOM VÝŠKY 10x30x2mm. VÝŠKA 11mm.
ROZMERY 1000x1500 mm. PODĽA NAD ČISTIACOU ROHOŽOU ODVODNENÁ A OPATRENÁ OCHRANNÝM PU NÁTEROM SYSTÉM BASF Master Seal Troffic 2264
5.- PREFABRIKOVANÉ DELIACE STENY WC, KABÍNOK BUDÚ ZHOTOVENÉ Z DOSIEK Z VYSOKOTLAKOVÉHO LAMINÁTU (HPL) HR. 1,5 mm NA SYSTÉMOVEJ NOSNEJ KONŠTRUKCII Z HLINÍKOVÝCH ALEBO NEREZOVÝCH PROFILOV. KONŠTRUKCIA BUDE KOTVENÁ DO PODLAHY A PREKLÁDOK STIEN. NOHY Z NEREZOVEJ OCELE ALEBO HLINÍKA S MOŽNOSŤOU VÝŠKOVEJ REGULÁCIE. DVERE BUDÚ VYBAVENÉ NEREZOVÝM KOVANÍM A ZÁMKOM. VÝŠKA KABÍNOK cca 2000-2100 mm. SVETLÁ MEDZERA NAD PODLAHOU cca 150-200 mm. MATERIÁLOVÉ A FAREBNÉ RIEŠENIE PODĽA VÝBERU INVESTORA A TECHNICKÝCH PREDPISOV VÝROBCU.
6.- PODLAHOVÁ VPUSŤ - SPRCHOVÝ ŽĽAB Z NEREZOVEJ OCELE S ROŠTOM. DĽŽKA 800 mm, S BOČNÝM NAPOJENÍM NA ODPADNÉ POTRUBIE Ø 50 mm. ŽĽAB BUDE VYBAVENÝ MECHANICKY ČISTITEĽNÝM SÍPOHOM SO SUCHOU ZÁPACHOVOU UZÁVEROU. TELESO ŽĽABU Z POLYPROPYLÉNU, ROŠŤ Z NEREZOVEJ OCELE
7.- PÓROBETÓNOVÝ TRAMEC, VÝŠKA 124 mm. DĽŽKU PREKLADU URČÍ PODĽA JEDNOTLIVÝCH DVERNÝCH OTVOROV
7.1.- MONOLITICKÝ ŽELEZOBETÓNOVÝ PREKLAD, VÝŠKA 300 mm, VYSTUŽENÝ PODĽA PD STATIKA. MINIMÁLNE ULOŽENIE PREKLADU 250 mm
8.- PRÍPRAVA PRE ROZVODY NA STENÁCH S MOŽNOSŤOU NAPOJENIA ĽUBĽ. FONTÁNY BUDÚ NAPOJENÉ NA ROZVOD PITNEJ VODY A ODPADNÉ POTRUBIE A BUDÚ VYBAVENÉ ĽTLAKOVÝM VENTILOM ALEBO BEZDOTYKOVÝM OVLÁDANÍM, MATERIÁLOVÉ A TECHNICKÉ RIEŠENIE PODĽA VÝROBCU A VÝBERU INVESTORA.
9.- OCEĽOVÁ PLOŠINA A OCEĽOVÉ SCHODISKO S ROŠTOVÝM NÁŠLAPOM. NOSNÁ KONŠTRUKCIA PLOŠINY JE NAVRHNUTÁ Z OCEĽOVÝCH PROFILOV IPE 120, SCHODNICE SCHODISKA SÚ NAVRHNUTÉ Z PROFILOV UPE 140. PODKONŠTRUKCIA PLOŠINY A NÁŠLAPNÉ VRSTVY STUPŇOV BUDÚ Z OCEĽOVÝCH ROŠTOV. POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE BUDE ŽIAROVÉ ZINKOVANIE S NÁSLEDNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU PRÁŠKOVÝM LAKOM V ODTIENI ANTRACIT, NAPR. RAL 7016. DIMENZIE KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE A SPÔSOB KOTVENIA BUDÚ REALIZOVANÉ PODĽA PD STATIKA.
10.- DILATAČNÝ PRVOK Z DOSIEK XPS JE POTREBNÉ ŽHOTOVIŤ SÚVISLE PO CELEJ VÝŠKE KONŠTRUKCIE OD ÚROVNE ŽĽALUDKOVEJ ŠKÁRY AŽ PO HORNÚ HRANU KONŠTRUKCIE. DOSKY XPS SA ULOŽIA BEZ TESNÉ NA SRAZ A BODOVO LEPIA NA PODKLAD POMOCOU NÍZKOEXPANZNÉHO PU LEPIDLA URČENÉHO PRE XPS. SPOJE DOSIEK JE POTREBNÉ REALIZOVAŤ TAK, ABY TVORILI SÚVISLÚ DILATAČNÚ VRSTVU. ZABEZPEČUJÚCI ODDELENIE JEDNOTLIVÝCH KONŠTRUKČNÝCH CELKOV. PRI REALIZÁCII JE NEVYHNUTNÉ POUŽIŤ VŠETKY PRÍSLUŠNÉ SYSTÉMOVÉ PRVKY DILATÁCIE, NAJMÄ DILATAČNÉ PROFILY, TESNIACE PÁSY, TESNIACE TMELY A OSTATNÉ PRÍSLUŠENSTVO V SÚLADE S TECHNOLOGICKÝMI PREDPISMI A POKYNMI VÝROBCU.
11.- SADROKARTÓNOVÝ PODHĽAD
12.- OPLECHOVANIE ATIKOVÉHO MURIVA, SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE
13.- ROZVODY VYKUROVANIA, PRESNÁ ŠPECIFIKÁCIA VIĎ. PD - ÚK
ROZVODY ZÁRADNEJ VZDUCHOTECHNIKY A UKONČOVACIE PRVKY (MRIEŽKY, PROTIDAŽĎOVÉ ŽALÚZIE), PRESNÁ ŠPECIFIKÁCIA VIĎ. PD - VZT
STÚPAČKY ZDRAVOTECHNIKY, PRESNÁ ŠPECIFIKÁCIA VIĎ. PD - ZTI
ZVSLE DAŽĎOVÉ A KANALIZAČNÉ POTRUBIE, PRESNÁ ŠPECIFIKÁCIA VIĎ. PD - ZTI
14.- DRENÁŽNA RÚRA OVINUTÁ GEOTEXTÍLIOU
15.- NOPOVÁ FÓLIA, VÝŠKA NOPOV 20 mm, UKONČENIE NOPOVEJ FÓLIE UKOČOVACOU LIŠTOU NOPOLINE
16.- ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ NÁSYP PO 250 mm, HUTNOSŤ Edef=25,0
17.- SKLENÁ JAMA
18.- MIESTE STYKU FASÁDY A STREŠNEJ KONŠTRUKCIE POUŽIŤ TEPELNÚ IZOLÁCIU EPS SOKLOVÁ DOSKA λ=0,033 W/m.K, PODĽA HRÚBKY ZDLÁCE
19.- PARKOVÝ OBRUBNÍK, 1000x200x50 mm, ULOŽENÝ V BETÓNOVOM LÔŽKU
20.- HYDROIZOLÁCIU VYVIESŤ MIN. 300 mm NAD OKAPOVÝ CHODNÍK
21.- PRERUŠENIE TEPELNÉHO MOSTA POD OKENNÝM A DVERNÝM PROFILOM - PODKLADOVÝ PROFI, PURENIT HR. 50 mm ALEBO ALT.
22.- PRERUŠENIE TEPELNÉHO MOSTA ŽELEZOBETÓNOVÉHO VENCA TEPELNOU IZOLÁCIOU XPS STYRODUR 3033 CS HR. 50 mm
23.- ZHUTNENÁ NASYPANÁ ZEMINA
24.- ODVETRÁVACIA HLAVICA - STREŠNÁ VÝUSTKA PRE ODVETRANIE VÝŤAHOVEJ ŠACHTY
25.- ODVETRÁVACIA HLAVICA - STREŠNÁ VÝUSTKA PRE ODVETRANIE KANALIZAČNÉHO SYSTÉMU
26.- ODVETRÁVACIA HLAVICA - OTÁČAVÁ TURBÍNOVÁ VETRACIA HLAVICA
27.- DILATAČNÉ A AKUSTICKÉ ODDELENIE MEDZI VÝŤAHOVOU ŠACHTOU A STROPNOU DOSKOU VYKONAŤ PRUŽNOU AKUSTICKOU IZOLÁCIOU HR. 30 mm PO CELOM OBVODE STYKU, ZABRÁNIŤ TUHÉMU PREPOJENIU KONŠTRUKCIÍ
28.- KOVOVÁ OCHRANA ROHOV A STIEN VÝŠKY 1200 mm, PRUHOVANÉ VÝSTRAŽNÉ PREVEDENIE ŽLTO/ČIERNEJ FARBY, URČENÁ NA OCHRANU EXPOZOVANÝCH HRÁN STĺPOV A STIEN PROTI MECHANICKÉMU POŠKODENIU. PRVOK JE ZHOTOVENÝ Z OCEĽA A KOTVENÝ DO PODLAHY POMOCOU MECHANICKÝCH KOTIEV
29.- OCHRANNÝ KÔŠ STREŠNÉHO VPUSTU – DEMONTOVATEĽNÝ PRESTOROVÝ PRVOK Z PERFOROVANÉHO MATERIÁLU (NAPR. PE / HEREC), UMIESTNENÝ NAD VTOKOVOU ČASŤOU VPUSTU, ZABEZPEČUJÚCI OCHRANU PROTI VNIKANIU SUBSTRÁTU, VEGETÁCIE A HRUBÝCH NEČISTÔT PRI ZACHOVANÍ FUNKČNOSTI ODTOKU. MIN. ROZMERY 400 × 400 mm



Ing. Andrea ŠTEFANKOVÁ, autorizovaný stavebný inžinier, Kominárska pozemkového úradu, 2014 * 11

Odtlačok autorizačnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby

±0,000 = 242,605 m.n.m.

Tento výkres je originál akéhokoľvek zmeny, doplnky, prekreslovanie alebo kopírovanie bez súhlasu majiteľa je trestné podľa §21 odst. d) zákona 0.383/1997 Z.z.
Tieto informácie sú dôverné a podliehajú zákonu č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR.
Projektová dokumentácia je vypracovaná v rozsahu potrebnom pre projekt stavby a vykonávací projekt.
Projektová dokumentácia nenahrádza výrobnú a dielenskú dokumentáciu dodávateľa.

Vypracoval:	Ing. Marián Petrek	Stavba:	„Výstavba tréningovej haly pre ľadové športy - Prešov"
Projektant:	Ing.A.Štefanková Ing. Marián Petrek	Stavebník:	MESTO PREŠOV, Hlavná 73, 080 01 Prešov
		Miesto stavby:	č.p. 7232, 7233/1, 7233/3, 7233/4, 7233/5, 7233/17, 7234/1, 7234/4, 7234/10, k.ú. Prešov
Zodp.projektant:	Ing.A.Štefanková	Obsah výkresu:	**PÔDORYS 1.NP**
H.I.P.:	Ing.A.Štefanková		

TERA green s.r.o
Orechová 23,085 01 Bardejov
telefón: +421 905 873 209
email: stefankova@teragreen.sk

Dátum: 6/2026 | Č. Zák.: 1626
Formát: Approver | Kóty v: mm
Časť: D | Mierka:

ID Stavby:	Stupeň PD:	Určenie stavby:	Kód stavby:	Zák. členenie:	Profesia:	Č. výkresu:	Názov dok.:	Revízia:
-	SZP	01	1271	S01	ASR			00