




Číslo: 8513/77/2022-33765/2022/770280104/Z10

V Žiline, dňa 03.10.2022



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 1787/770280104/447-Ži zo dňa 08.06.2005, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

„Galvanika, s.r.o., Areál PD č.137, 020 61 Dolná Breznica“

a jeho zmeny č. 4562-19197/2007/Mar/770280104/Z1-U zo dňa 13.07.2007, č. 7656-32208/2008/Mar/770280104/Z2-U zo dňa 29.09.2008, č. 8873-37302/2009/Rek/770280104/Z3-DSP1+KR zo dňa 23.11.2009, č. 9785-40998/2009/Rek/770280104/Z4-SP2 zo dňa 18.12.2009, č. 5333-15330/2011/Rek/770280104/Z5 zo dňa 23.05.2011, č. 6060-21999/2011/Rek/770280104/Z6 zo dňa 01.08.2011, č. 6364-33202/2013/Rek/770280104/Z7 zo dňa 02.12.2013, 820-6254/2017/Rek/770280104/Z8 zo dňa 01.03.2017, č. 7366-32767/2019/Kli/770280104/Z9 zo dňa 09.09.2019 v zmysle § 3 ods. 2 zákona o IPKZ takto:

a)

Časť

Súčasťou integrovaného povolenia činností prevádzky je:

(strana 3/36 rozhodnutia č. 1787/770280104/447-Ži zo dňa 08.06.2005):

dopĺňa:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- súhlas na zmenu Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia „Prevádzka galvanických povrchových úprav“ prevádzkovateľa GALVANIKA s.r.o., podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. d) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší (ďalej len zákon o ovzduší“),

schválenie východiskovej správy v zmysle § 8 zákona o IPKZ.

b)

mení a dopĺňa
integrované povolenie
vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

„Galvanika, s.r.o., Areál PD č.137, 020 61 Dolná Breznica“
(ďalej len „prevádzka“)

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **GALVANIKA, s.r.o.**

sídlo prevádzkovateľa: **Areál PD č.137, 020 61 Dolná Breznica**

IČO prevádzkovateľa: **36 005 011**

I. Údaje o prevádzke

A. Zaradenie prevádzky

1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

a) Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

2.6. Povrchová úprava kovov alebo plastov pomocou elektrolytických alebo chemických postupov, ak je objem používaných vaní väčší ako 30 m³

b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

Kód NOSE/P: **105.01**

2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:

Prevádzka je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia kategorizovaná ako veľký zdroj znečisťovania ovzdušia:

2.9.1. Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti okrem úprav s použitím organických rozpúšťadiel a práškoveho lakovania

Povrchové úpravy pri použití elektrolytických postupov s projektovaným objemom kúpeľov viac ako 30 m³

3. Zoznam vykonávaných činností posudzovaných podľa zákona o odpadoch:

- zhromažďovanie odpadov

4. Zoznam vykonávaných činností posudzovaných podľa vodného zákona:

- odber podzemných vôd,
- vypúšťanie odpadových vôd,
- zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami.

5. Zaradenie do systému environmentálneho manažérstva:

Nie je.

Prevádzka je umiestnená v objektoch, ktoré boli uvedené do užívania kolaudačným rozhodnutím č. OPLVH 512/8-99-Ga zo dňa 10.5.1978, vydaným Okresným národným výborom, odborom poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva v Považskej Bystrici. Zneškodňovacia stanica odpadových vôd bola povolená rozhodnutím č. ŽP-98/07032/FO1 zo dňa 20.12.1999, vydaným Okresným úradom v Púchove, odborom životného prostredia a uvedená do užívania kolaudačným rozhodnutím č. ŽP-2001/04432/FO1 zo dňa 22.8.2001, vydaným Okresným úradom v Púchove, odborom životného prostredia.

Objekty prevádzky sa nachádzajú na pozemkoch č. 455/3, 455/4, 455/8, 455/9, 455/10, 455/11, 462/2, 455/42, 460/6, 461/4, 462/1, 455/43, 460/7, 461/5, 462/5, 455/41, 459/4, 455/32, 460/1 v k.ú. Dolná Breznica, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa (listy vlastníctva č. 483, 878, 1557, 1519).

Povolenia a súhlasy vydané pre prevádzku:

Podľa zákona o ovzduší:

Podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona o IPKZ sa udeľuje súhlas na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia.

Podľa zákona o vodách:

Podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1 zákona o IPKZ sa povoľuje odber podzemných vôd.

Podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.2. zákona o IPKZ sa povoľuje vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd.

Podrobné podmienky povolenia sú uvedené v časti A.4. a B.2. tohto povolenia.

Inšpekcia môže platnosť povolenia predĺžiť na základe žiadosti prevádzkovateľa, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané.

Povolenie na osobitné užívanie vôd zaniká uplynutím času, na ktorý bolo vydané, alebo zánikom právnickej osoby, ktorej bolo povolenie na osobitné užívanie vôd vydané, ak nedošlo k prechodu oprávnenia na ďalšieho nadobúdateľa, alebo zánikom vodnej stavby umožňujúcej osobitné užívanie vôd, ak inšpekcia do jedného roka po zániku vodnej stavby neurčí lehotu na jej obnovenie, v takomto prípade povolenie na osobitné užívanie vôd zaniká uplynutím tejto lehoty.

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

Technológia galvanického pokovovania

- galvanické procesy: závesné zinkovanie ocele slabo kyslé
hromadné zinkovanie ocele slabo kyslé
medenie ocele kyslé
závesné niklovanie ocele
hromadné niklovanie ocele
dekoratívne chrómovanie ocele
chromátovanie hliníka
- ostatné procesy: odmasťovanie
morenie
brúsenie
leštenie
- je rozdelená na tri funkčné celky: moriareň, zinkovňa a chrómovňa

Moriareň

- polypropylénové vane 6 ks bez ohrevu s moriacou náplňou HCl 15 % + inhibítor - celkový objem moriacich kúpeľov 3 600 litrov
- polypropylénová vaňa pogumovaná s náplňou alkalického odmasťovadla a s vyhrievacím telesom, objem 1 000 l
- polypropylénová vaňa s náplňou alkalického odmasťovadla a s vyhrievacím telesom a odolejovačom, objem náplne 1 000 l

Zinkovňa

- polypropylénové vane 8 ks bez ohrevu s náplňou zinkovací elektrolyt a pohybom katódovej tyče, celkový objem náplne 9 600 l
- kovové pogumované vane 11 ks bez ohrevu s náplňou zinkovací elektrolyt a s pokovovacím bubnom, celkový objem náplne 5 500 l
- polypropylénové vane 2 ks bez ohrevu s náplňou zinkovací elektrolyt a pohybom katódovej tyče, celkový objem náplne 7 000 l
- 6 ks vaní s náplňou žltý, modrý, čierny chromát, pasivácia hliníka, celkový objem náplní 5 200 l
- kovová pogumovaná vaňa 1 ks s ohrevom s náplňou niklovací elektrolyt a pokovovacím bubnom, celkový objem náplne 500 l
- 1 ks vaňa s náplňou HCl 1 – 3 %, objem náplne 1 200 l
- 1 ks polypropylénová vaňa s náplňou hrubé odmasťovanie, objem náplne 1 000 l
- 1 ks polypropylénová vaňa s náplňou elektrolytické odmasťovanie, objem náplne 1 500 l
- 1 ks ultrazvukové zariadenie – antikorová vaňa s ohrevom s náplňou hrubé odmasťovanie, objem náplne 300 l
- 1 ks kovová pogumovaná vaňa bez ohrevu s náplňou alkalické odmastenie hliníka, objem náplne 600 l

V zinkovni je vybudovaná dráha s kladkostrojmi 3 x 500 kg, na automatické vyberanie a vkladanie povrchovo upravovaných predmetov do jednotlivých vaní s kúpeľmi.

Chrómovňa

- 2 ks kovové pogumované vane s ohrevom s náplňou elektrolytické odmasťovanie, celkový objem náplne 3 500 l
- 1 ks kovová pogumovaná vaňa s ohrevom s náplňou hrubé odmasťovanie, objem náplne 1 000 l
- polypropylénové vane 5 ks s ohrevom s náplňou niklovací elektrolyt, celkový objem kúpeľov 9 800 l
- kovové pogumované vane s ohrevom s náplňou mediáci elektrolyt, celkový objem kúpeľov 6 000 l
- 1 ks polypropylénová vaňa s výstelkou PVDF s ohrevom a náplňou chromovací elektrolyt, objem náplne 1 500 l
- 1 ks polypropylénová vaňa s náplňou odmedňovací kúpeľ, objem náplne 200 l
- 1 ks polypropylénová vaňa s náplňou mediáci kúpeľ, objem náplne 500 l
- 1 ks kovová pogumovaná vaňa s náplňou odniklovací kúpeľ, objem náplne 600 l
- 1 ks polypropylénová vaňa s náplňou HCl 1 %, objem náplne 400 l
- 1 ks polypropylénová vaňa s náplňou aktivačný roztok ANKOR NFDS, objem náplne 400 l
- 1 ks polypropylénová vaňa s náplňou aktivačný roztok H_2SO_4 0,3 – 1 %, objem náplne 300 l
- 1 ks kovová pogumovaná vaňa s náplňou aktivačný roztok H_2SO_4 0,3 – 1 %, objem náplne 500 l

Popis procesov

Zinkovanie: odmasťenie súčiastok (hrubé, jemné) – oplach – morenie (HCl) – oplach – dekapovanie (aktívny roztok) – oplach – zinkovanie (zinkový elektrolyt) – oplach – chromátovanie (modré, žlté, olivové, čierne) – oplach – sušenie

Chrómovanie: leštenie – odmasťenie (hrubé) – oplach – morenie (HCl) – oplach – odmasťenie (jemné) – oplach – dekapovanie (aktivačný roztok) – oplach – matné niklovanie (niklovací roztok) – oplach – kyslé medenie (mediáci roztok) – oplach – vyjasňovací oplach (H_2SO_4) – lesklé niklovanie (niklovací roztok) – oplach – aktivácia (aktivačný roztok) – chrómovanie (chrómovací kúpeľ) – oplach – sušenie

Niklovanie: leštenie – odmasťenie (hrubé) – oplach – morenie (HCl) – oplach – odmasťenie (jemné) – oplach – dekapovanie (aktivačný roztok) – oplach – matné niklovanie (niklovací roztok) – oplach – kyslé medenie (mediáci roztok) – oplach – vyjasňovací oplach (H_2SO_4) – lesklé niklovanie (niklovací roztok) – oplach – sušenie

Súvisiace činnosti

- príprava a doplňovanie kúpeľov
- filtrácia kúpeľov
- odstraňovanie kalov
- elektrický ohrev kúpeľov
- odlučovanie oleja z odmasťovacích vaní na lamelovom odolejovači
- prívod usmerneneného prúdu do pokovovacích vaní a do vaní pre elektrolytické odmasťovanie
- skladovanie vstupných materiálov, hotových výrobkov a pomocných prípravkov

Kotolňa

- nízkotlaká teplovodná kotolňa s otvorenou expanznou nádržou
- 1 ks kotol PONAŠT KP 50, menovitý výkon 52 kW, palivo: drevené peletky
- odvod spalín dymovodom do murovaného komína (výduch č.10)

Odpadové hospodárstvo prevádzky

Skladovanie nebezpečných odpadov

- nebezpečné odpady sú uskladnené v oddelenej časti skladu chemikálií
- skladujú sa tu žiarivky, výbojky, olovené batérie, odpadový olej, obaly obsahujúce nebezpečné látky, absorbenty a pod.
- kal z úpravy a čistenia vody sa skladuje v kontajneri pri zneškodňovacej stanici OV

Skladovanie ostatných odpadov

200301 – zmesový komunálny odpad – kovový kontajner – prístrešok v areáli prevádzky
150102, 150106 – obaly z plastov, fólia – zlisované na drevených paletách - sklad použitých zariadení

170405 – železný šrot - kovový kontajner – v areáli prevádzky

170401, 170404 – meď, zinok – na drevených paletách – dielňa údržby

Vodné hospodárstvo prevádzky

Zásobovanie vodou

- studňa vŕtaná – voda na technologické účely
voda na pitné účely
- studňa kopaná – voda na sociálne účely

Kopaná studňa:

- situovaná v areáli prevádzky (dvor), cca 20 m od výrobnéj haly, na pozemku parc. č. 455/8, k.ú. Dolná Breznica, vo vlastníctve prevádzkovateľa
- Priemer 1 000 mm, hĺbka 14 m
- Čerpadlo s výkonom do 1,66 l/s

Vŕtaná studňa:

- Situovaná v prevádzke, vedľa výrobnéj haly (zinkovňa), na pozemku parc. č. 455/10, k.ú. Dolná Breznica, vo vlastníctve prevádzkovateľa
- Priemer 200 mm, hĺbka 8 m
- Čerpadlo s výkonom do 1,16 l/s

Odpadové vody

- splaškové odpadové vody sú odvádzané do žumpy o objeme 28 m³, následne odvoz autocisternou do akumuláčnej nádrže pri ČOV Púchov
- vody z povrchového odtoku sú odvádzané voľne na okolitý terén
- priemyselné odpadové vody (chrómové oplachové vody, alkalicko-kyslé odpadové vody) sú po vyčistení v zneškodňovacej stanici odvážané fekálnym vozom do akumuláčnej nádrže pri ČOV Púchov, odkiaľ sa vypúšťa určeným prietokom kanálom do toku Váh

Zneškodňovacia stanica odpadových vôd

- princíp – fyzikálno chemické čistenie
- max.výkon 13 m³/deň v 2 smenách
- priem.výkon 10 m³/deň v 2 smenách
- chrómové oplachové vody po chrómovaní 3 000 l/deň
- alkalicko-kyslé odpadové vody vrátane vyčerpaných alkalických a kyslých kúpeľov, chromátov 7 000 l/deň
- všetky vane a prípravné jednotky chemikálií sú vybavené hladinomerami
- celý priestor zneškodňovacej stanice je odsávaný axiálnym ventilátorom
- princíp zneškodňovania odpadových vôd:

- oddelené zhromažďovanie vôd do zberných vaní
- prečerpanie vôd do reakčných vaní
 - redukcia šesťmocného chrómu na trojmocný roztokom $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$, resp. FeCl_2
 - vyzrážanie ťažkých kovov, fluoridov a fosfátov roztokom vápenného mlieka
- oddelenie vyzrážaného kalu v sedimentačnej vani
 - prídavok organického flokulantu na lepšie vyvločkovanie kalu
- odčerpanie vody cez mechanický filter do reaktora
- úprava pH vody v reaktore, výpary sú voľným odťahom vedené potrubím nad strechu
- pieskový filter na dočistenie vody
- filter s aktívnym uhlím na zníženie CHSK vody
- vyčistená voda prechádza cez vodomer do kontrolnej vane (kontinuálne meranie pH)
- kaly zo sedimentačnej vane sú prečerpané na zahustenie
- zahustenie kalov na kalolise
- filtrát z kalolisu je vedený späť na čistenie
- kal je zberaný do kontajnera
- prevádzka stanice je ručne ovládaná pomocou tlačidiel na ovládacích skrinách
- automaticky je riadené len čerpanie vody z kontrolnej vane do akumulácie nádrže a meranie a úprava pH v kontrolnej vani

Vzduchotechnika prevádzky

Technologické vane, z ktorých sa uvoľňujú výpary, sú odsávané cez nasávacie štrbinové hadice ventilátorom bez čistenia do výduchov:

- výdych č.1 odvádza odsávanú vzdušninu z nádrží s obsahom HCl v moriarni
- výdych č.2 odvádza odsávanú vzdušninu z nádrží s obsahom HCl v moriarni a odsávanú vzdušninu z nádrží s obsahom odmasťovadla v zinkovni
- výdych č.3 odvádza odsávanú vzdušninu z chrómovacieho kúpeľa
- výdych č.4 odvádza odsávanú vzdušninu z niklovacích kúpeľov
- výdych č.5 odvádza odsávanú vzdušninu z nádrží s obsahom odmasťovadla v chrómovni
- výdych č. 6 bol zrušený
- výdych č.7 odvádza odsávanú vzdušninu z ultrazvukového zariadenia v zinkovni
- výdych č.8 odvádza odsávanú vzdušninu z brúsiarne
- výdych č.9 odvádza odsávanú vzdušninu z nádrže s obsahom čierneho chromátu v zinkovni
- výdych č.10 odvádza odsávanú vzdušninu z nádrže s obsahom odmasťovadla v chrómovni.

Skladové hospodárstvo prevádzky

Sklad chemického materiálu

- v samostatnej budove, 112 m²
- zabezpečený nepriepustnou podlahou (systém polyuretánových živíc UCRETE UD200 v hrúbke 6 mm) a havarijnou nádržou
- nútené vetranie
- tuhé sypké látky sú uskladňované v pôvodných prepravných obaloch (25 kg vrecia) na paletách; tekuté prípravky skladované v 25l PE bandaskách na paletách a v IBC kontajneroch

- havarijné prostriedky, prevádzkový poriadok, hasiaci prístroj
- riadne označenie chemikálií + bezpečnostné listy
- časť skladu je vyhradená na skladovanie odpadov (žiarivky, batérie, oleje)

Príručný sklad chemikálií

- umiestnený pri zneškodňovacej stanici OV, 20 m²
- rozdelený na 2 časti
- podlaha zadnej časti skladu je vydláždená, prednej časti je betónová s gumovým poťahom
- chemikálie sú uložené na drevenom rošte v PP havarijnej vani
- skladujú sa tu odmasťovadlá a prísady do kúpeľov
- nútené vetranie
- riadne označenie chemikálií + bezpečnostné listy
- havarijné prostriedky, prevádzkový poriadok, hasiaci prístroj

Sklad kooperačného materiálu

- v samostatnej budove, 672 m²
- uskladnenie surového aj upraveného materiálu
- v zadnej časti sa nachádza brúsiareň (4 ks brúska – odsávanie cez látkový filter do výduchu)

Sklad kooperačného materiálu - príprava

- tvorený prístreškom, kovová konštrukcia, 350 m²
- materiál uložený na paletách, pripravený do výrobného procesu

Sklad technického materiálu

- v samostatnej budove, 620 m²
- skladovanie náhradných dielov

Sklad použitých zariadení

- v samostatnej budove, 220 m²
- vyprázdnený, nachádza sa tu stáčacie miesto pre HCl, stojan s galónom v havarijnej PP vani

II. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevádzkovania

A.1. Všeobecné podmienky

- A.1.1.** Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.
- A.1.2.** Prevádzka bude prevádzkovaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia, vodného hospodárstva, odpadového hospodárstva, v súlade so zákonom o verejnom zdraví, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany.
- A.1.3.** Všetky plánované zmeny charakteru alebo činnosti prevádzky alebo jej rozšírenie, ktoré môže mať vplyv na životné prostredie, najmä zmena používaných surovín a iných látok a používanej energie, zmena výrobného postupu, technológie a spôsobu nakladania s odpadom a pod. budú podliehať integrovanému povoľovaniu a tieto zmeny musia byť inšpekcii vopred ohlásené.
- A.1.4.** V prípade zmeny prevádzkovateľa, práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť orgánu štátneho dozoru zmenu prevádzkovateľa do desiatich dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností; súčasťou oznámenia je doklad o prechode práv. Pri zániku prevádzkovateľa je za dodržanie povinností vyplývajúcich z povolenia zodpovedný vlastník prevádzky.
- A.1.5.** Prevádzkovateľ je povinný písomne oznámiť inšpekcii splnenie všetkých opatrení, pre ktoré je v integrovanom povolení určený termín splnenia.
- A.1.6.** Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky tohto povolenia do prevádzkových predpisov.
- A.1.7.** Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy tak, aby prevádzka a činnosti v nej negatívne nevplývali na okolie, aby boli zabezpečené záujmy ochrany životného prostredia a jeho zložiek, hygieny, zdravia a bezpečnosti ľudí.
- A.1.8.** Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

A.2. Podmienky pre dobu prevádzkovania

- A.2.1.** Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.
- A.2.2.** Povoľovaná prevádzka je prevádzkovaná 7 dní v týždni – podľa potreby.

A.3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výroby

- A.3.1.** V prevádzke je možné používať len látky uvedené v tabuľke č.1, pričom ich množstvá závisia od potrieb výroby:

tabuľka č.1

Skupina chemikálií	Základné zloženie	Max. skladovacia kapacita (t)	Priemerný ročný obrat (t) cca	Miesto skladovania	Obaly na skladovanie a prepravu
Prípravky používané na chemické odmasťovanie	Zmes alkálií a tenzidov	3	15	SCHM, PSCHM	plast plast. vrecia
Prípravky používané na elektrolytické odmasťovanie	Zmes alkálií	2	12	SCHM, PSCHM	plast. vrecia
Prípravky používané na kyslé morenie + ostatné kyseliny	HCl, H ₂ SO ₄ , H ₃ PO ₄ , HNO ₃	4	70	SCHM, PSCHM	plast
Inhibítory morenia	Zmes zmáčadiel a tenzidov	0,5	1,5	SCHM, PSCHM	plast
Základné chemické látky používané v galvanických kúpeľoch (prevažne na báze solí)	ZnCl ₂ , KCl, H ₃ BO ₃ , Ni ₂ SO ₄ .7H ₂ O NiCl ₂ , MgSO ₄ , MgCl ₂ , CuSO ₄ .5H ₂ O, CrO ₃ , NaOH	3	30	SCHM, PSCHM	plast. vrecia plast
Špeciálne prípravky pre funkčné kúpele (leskutvorné, vyrovnávacie a regulačné, prípravky pre galvanizáciu)	Zmes organických látok	4	35	SCHM, PSCHM	plast
Prípravky používané do chromátovacích kúpeľov (chromáty)	Zlúčeniny 3 alebo 6 mocného chrómu	1	5	SCHM, PSCHM	plast
Utesňovacie prípravky	Org. polyméry, olej	0,5	1,5	PSCHM	plast
Prípravky používané na údržbu galv. kúpeľov (filtrácia kúpeľov)	Oxidačné činidlá, aktívne uhlie, flokulanty	0,1	0,3	SCHM, PSCHM	pap. vrecia plast

Prípravky na neutralizáciu odpad. vôd	redukčné činidlá, zrážacie látky, flokulanty	2	100	SCHM, MS	pap. vrecia plast
Chemikálie používané v prevádzkovom laboratóriu	Laboratórna chémia	0,5	0,03	MS	sklo plast
Kovové anódy	Zinok, nikel, meď	5	35	SCHM	drev. palety

SCHM – sklad chemického materiálu

PSCHM – príručný sklad chemického materiálu

MS – v mieste spotreby v prevádzke

A.3.2. V prevádzke je zakázané používať nové nebezpečné látky bez povolenia inšpekcie.

A.3.3. Inšpekcia musí byť písomne upovedomená o každom plánovanom použití nových nebezpečných látok. K oznámeniu musí byť priložená karta bezpečnostných údajov nebezpečnej látky.

A.4. Odber vody

A.4.1. Podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1 zákona o IPKZ sa povoľuje odber podzemnej vody, v súlade s § 21 ods. 1 písm. a) bod 1 vodného zákona podľa tabuľky č. 2:

tabuľka č. 2

Vodný zdroj	Priemerný prietok l.s^{-1}	Maximálny prietok l.s^{-1}	Priemerný prietok $\text{m}^3.\text{deň}^{-1}$	Priemerný prietok $\text{m}^3.\text{rok}^{-1}$
Studňa kopaná	0,5	0,75	20	7 300
Studňa vŕtaná		1,16		

A.4.2. Základné údaje odberných miest:

Kopaná studňa:

- Situovaná v areáli prevádzky (dvor), cca 20 m od výrobnéj haly, na pozemku parc. č. 455/8, k.ú. Dolná Breznica, vo vlastníctve prevádzkovateľa
- Priemer 1 000 mm, hĺbka 14 m
- Čerpadlo s výkonom do 1,66 l/s

Vŕtaná studňa:

- Situovaná v prevádzke vedľa výrobnéj haly (zinkovňa), na pozemku parc. č. 455/10, k.ú. Dolná Breznica, vo vlastníctve prevádzkovateľa
- Priemer 200 mm, hĺbka 8 m
- Čerpadlo s výkonom do 1,16 l/s

A.4.3. Účel odberu:

- technologická voda (oplachová voda, dopĺňovanie kúpeľov),
- úžitková voda – sociálne zariadenia,

- pitná voda pre zamestnancov - prívody vody z kopanej aj vŕtanej studne sú zapojené na vnútorné rozvody vodoinštalácie. Z týchto vnútorných rozvodov je zapojená stanica na úpravu pitnej vody, takže na úpravu vody na pitné účely je používaná voda z obidvoch studní.

A.4.4. Spôsob merania množstva odoberanej vody:

Certifikované vodomery, overené v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov o metrológii.

A.4.5. Časový interval odberu vôd:

Denne podľa potreby.

A.4.6. Výkon čerpadla umiestnenom v zdroji podzemnej vody nesmie prekročiť výdatnosť vodného zdroja.

A.4.7. Prevádzkovateľ je povinný merať množstvo odoberanej podzemnej vody zo studní určenými meradlami (podľa § 8 zák. č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z.z.) a tieto údaje zaznamenávať do prevádzkového denníka **1 x mesačne**.

A.4.8. Viest' a uchovávať evidenciu o množstve odobratej podzemnej vody pre prevádzku, údaje archivovať minimálne po dobu 5 rokov.

A.4.9. Rozvod vody z vlastného vodného zdroja nesmie byť prepojený s rozvodom pitnej vody, ktorý je napojený na verejný vodovod.

A.4.10. Plniť povinnosti podľa vyhl. MŽP SR č. 221/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zisťovaní výskytu a hodnotení stavu povrchových a podzemných vôd a o ich monitorovaní, vedení evidencie o vodách a o vodnej bilancii.

A.4.11. Prevádzkovať zariadenie na úpravu pitnej vody (mechanický filter, dolomitický filter, UV lampa) tak, aby voda určená na pitné a úžitkové potreby spĺňala požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu.

A.4.12. Udržiavať stavbu v dobrom technickom stave tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo hygienických závad.

A.4.13. Vyhľadávať a opravovať prípadné úniky vody, všetky kontroly zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.

A.4.14. Zisťovať kvalitu podzemnej vody v mikrobiologických, biologických, fyzikálnych a chemických ukazovateľoch podľa NV SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, z ktorých vyplývajú povinnosti právnických osôb.

A.4.15. Všeobecné ustanovenia:

1. Povolenie na odber podzemných vôd nezaručuje odber týchto vôd v povolenom množstve ani v potrebnej kvalite.
2. Inšpekcia môže z vlastného podnetu povolenie na osobitné užívanie vôd zmeniť alebo zrušiť, ak sú splnené podmienky ustanovené v § 24 vodného zákona.

3. Práva a povinnosti vyplývajúce z tohto povolenia prechádzajú na ďalšieho nadobúdateľa majetku spojeného s osobitným užívaním vôd, ak bude tento majetok naďalej slúžiť účelu, na ktorý bolo povolenie na osobitné užívanie vôd vydané. Ďalší nadobúdatelia sú povinní oznámiť inšpekcii, že došlo k prechodu alebo prevodu vlastníctva majetku, s ktorým bolo spojené osobitné užívanie vôd, do dvoch mesiacov odo dňa jeho uskutočnenia.
4. Právnická osoba alebo fyzická osoba môže na základe kladného stanoviska inšpekcie umožniť užívanie vôd v súlade s povolením na osobitné užívanie vôd tretej osobe.
5. Povolenie na osobitné užívanie vôd zaniká uplynutím času, na ktorý bolo vydané, alebo zánikom právnickej osoby, ktorej bolo povolenie na osobitné užívanie vôd vydané, ak nedošlo k prechodu oprávnenia na ďalšieho nadobúdateľa, alebo zánikom vodnej stavby umožňujúcej osobitné užívanie vôd, ak inšpekcia do jedného roka po zániku vodnej stavby neurčí lehotu na jej obnovenie, v takomto prípade povolenie na osobitné užívanie vôd zaniká uplynutím tejto lehoty.

A.4.16. Platnosť povolenia:

Povolenie je platné **do 09.09.2029**

Inšpekcia môže platnosť povolenia predĺžiť na základe žiadosti prevádzkovateľa, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané.

Prevádzkovateľ požiada inšpekciu o predĺženie platnosti povolenia na odber podzemných vôd aspoň dva mesiace pred skončením platnosti tohto povolenia.

A.5. Technicko-prevádzkové podmienky

- A.5.1.** Všetci zamestnanci, ktorí vykonávajú práce v súlade s požiadavkami integrovaného povolenia, musia byť oboznámení s obsahom povolenia, najmä časťami týkajúcimi sa ich pracoviska.
- A.5.2.** Prevádzkovateľ musí v zmysle zákona o IPKZ umožniť orgánu štátneho dozoru kontrolu prevádzky, vstup do prevádzky, odber vzoriek, vykonanie kontrolných meraní, nahliadnutie do evidencie a iných písomností o prevádzke, zhotovenie fotodokumentácie a videodokumentácie a poskytnúť pravdivé a úplné informácie o prevádzke.
- A.5.3.** Prevádzkovateľ je povinný nepretržite monitorovať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v tomto povolení.
- A.5.4.** Jednotlivé časti prevádzky, ktoré sú ručne riadené, nesmie obsluha prevádzky ponechať bez dozoru.
- A.5.5.** Prevádzkovateľ je povinný odstraňovať bezodkladne nebezpečné stavy ohrozujúce kvalitu životného prostredia a robiť potrebné opatrenia na predchádzanie haváriám.
- A.5.6.** Prevádzkovateľ je povinný udržiavať zariadenia v takom stave, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarov, bezpečnostných a hygienických závad.
- A.5.7.** Prevádzkovateľ je povinný stroje a zariadenia, ktoré prispievajú k znečisťovaniu životného prostredia, prevádzkovať v súlade s platnými prevádzkovými predpismi a podľa technických podmienok stanovených výrobcom.

- A.5.8.** Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch znečisťovania životného prostredia a poskytovať údaje správnym orgánom v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku životného prostredia.
- A.5.9.** Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať zariadenie podľa vypracovaného a schváleného Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja (ďalej len súbor TPP a TOO).
- A.5.10.** Súbor TPP a TOO „Prevádzka galvanických povrchových úprav“ – aktualizácia 2 – 31.01.2022 sa schvaľuje v celom rozsahu. Dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa stáva súčasťou dokumentácie zdroja znečisťovania ovzdušia.
- A.5.11.** Všetky prevádzkové vane, v ktorých sa vyvíjajú škodlivé plyny a pary (moriace kúpele s obsahom HCl – výdych č.1, moriace kúpele s obsahom HCl a odmasťovacie kúpele – výdych č.2, chrómovací kúpeľ – výdych č.3, niklovacie kúpele vyhrievané – výdych č.4, odmasťovacie kúpele – výdychy č.5, č.7 a č.10, vaňa s čiernym chromátom – výdych č.9), musia byť odsávané a odplyny vypúšťané výdychmi do vonkajšieho prostredia.
- A.5.12.** Pri poruche odsávacieho zariadenia musí byť proces povrchových úprav prerušený a zastavený až do odstránenia poruchy na odsávaní.
- A.5.13.** Priestory brúsenia materiálu musia byť odsávané a odsávaný vzduch musí byť vedený do výdychu č.8 cez funkčný tkaninový filter.
- A.5.14.** Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať určené emisné limity uvedené v bode B.1. tohto rozhodnutia.
- A.5.15.** Prevádzkovateľ je povinný preukazovať dodržiavanie emisných limitov podľa bodu I.1. tohto rozhodnutia.
- A.5.16.** Skladovanie znečisťujúcich látok a nebezpečných odpadov musí byť vykonávané na ploche zabezpečenej proti možným únikom do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
- A.5.17.** Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami a nebezpečnými odpadmi postupovať tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do podzemných a povrchových vôd alebo do kanalizácie.
- A.5.18.** Znečisťujúce látky musia mať karty bezpečnostných údajov uložené v skladoch a v prevádzke, kde sa s nimi zaobchádza.
- A.5.19.** Nádoby na znečisťujúce látky a nebezpečné odpady musia byť prístupné pre vizuálnu kontrolu tesnosti.
- A.5.20.** Povrchové úpravy možno vykonávať len v nádržiach na to určených, ktoré sú z materiálov odolávajúcim používaným chemikáliám.
- A.5.21.** Všetky nádrže, potrubia a rozvody musia byť riadne označené podľa druhu použitej látky a smerom prúdenia.
- A.5.22.** Odpadové vody z technológie povrchových úprav čistiť v zneškodňovacej stanici odpadových vôd (ďalej len ZS).

- A.5.23.**Denné množstvo odpadových vôd čistených v ZS nesmie prekročiť jej dennú kapacitu, t.j. 13 m³ v 2 smenách alebo 20 m³ v 3 smenách.
- A.5.24.**Pravidelne **2 x mesačne** vo vlastnom laboratóriu sledovať hodnoty CHSK_{Cr} vo vyčistenej odpadovej vode na odtoku zo ZS do akumuláčnej nádrže pri ZS.
- A.5.25.**Pri zvýšení koncentrácie CHSK_{Cr} nad prípustnú hodnotu zabezpečiť dávkovanie aktívneho uhlia v práškovej forme do reakčných nádrží, príp. zabezpečiť výmenu náplne v sorpčnom filtri ZS.
- A.5.26.**Pravidelne **2 x mesačne** vo vlastnom laboratóriu sledovať hodnoty Cr, Ni, Zn, Cu vo vyčistenej odpadovej vode na odtoku zo ZS do akumuláčnej nádrže pri ZS.
- A.5.27.**Pravidelne pred každým vypustením odpadových vôd z reakčných vaní a v sedimentačnej vani skontrolovať hodnoty Cr⁶⁺ z dôvodu zistenia, či zrážací proces bol dostatočný. Analýzy vykonávať vo vlastnom prevádzkovom laboratóriu, resp. priamo v ZS a výsledky zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.
- A.5.28.**Vyčistené odpadové vody zachytávať v akumuláčnej nádrži pri ZS.
- A.5.29.**Obsah akumuláčnej nádrže pri ZS po jej naplnení vyvážať do akumuláčnej nádrže pri čistiarni odpadových vôd Púchov (ďalej len ČOV Púchov).
- A.5.30.**Z akumuláčnej nádrže pri ČOV Púchov vypúšťať vyčistené odpadové vody určeným prietokom max. 1 l/s do odtokového kanála vo vlastníctve prevádzkovateľa a PD Vršatec, ústiaceho do toku Váh v r.km 201,10 na jeho pravom brehu.
- A.5.31.**Dodržiavať limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách do odtokového kanála ústiaceho do toku Váh stanovené v bode B.2. tohto rozhodnutia.
- A.5.32.**Rozbory odpadových vôd vypúšťaných do odtokového kanála ústiaceho do toku Váh zabezpečovať podľa bodu I.2. tohto rozhodnutia.
- A.5.33.**Splaškové odpadové vody akumulovať v žumpe s objemom 28 m³ umiestnenej v časti zinkovňa.
- A.5.34.**Splaškové odpadové vody zo žumpy po jej naplnení vyvážať do akumuláčnej nádrže na splaškové odpadové vody pri ČOV Púchov na ďalšie dočistenie.
- A.5.35.**Východisková správa z júna 2022 sa schvaľuje v rozsahu navrhnutom prevádzkovateľom a predloženom inšpekcii.
- A.5.36.**Východiskovú správu z júna 2022 dopracovať v zmysle podmienok I.2.2 a I.6. tohto rozhodnutia a predložiť inšpekcii v termíne do 31.12.2022.

B. Emisné limity

B.1. Emisie do ovzdušia

B.1.1. Pre linku povrchových úprav sú stanovené emisné limity uvedené v tabuľke č. 3.

tabuľka č. 3

Podmienky platnosti EL	Štandardné stavové podmienky, HCl - vlhký plyn, ostatné - suchý plyn. Emisné limity sa uplatňujú ako ustanovený hmotnostný tok, alebo ako ustanovená hmotnostná koncentrácia.			
Emisný zdroj	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Koncentrácia mg.m ⁻³	Hmotnostný tok g/h
Linka povrchových úprav	výdych č.1 a 2 morenie	HCl	10	-
	výdych č.3 a 9 chrómovanie	Cr ^{VI}	0,05	0,15
	výdych č.4 niklovanie	Ni	0,5	1,5

HCl – anorganické plynné zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl (špecifický emisný limit)

Cr^{VI} – zlúčeniny šesťmocného chrómu (5.skupina 1.podskupina)

Ni – nikel a jeho zlúčeniny (5.skupina 2.podskupina)

B.1.2. Emisný limit sa pri diskontinuálnom meraní považuje za dodržaný, ak žiaden výsledok diskontinuálneho merania neprekročí ustanovenú hodnotu.

B.1.3. Dodržanie emisného limitu a všeobecných podmienok prevádzkovania zdroja sa posudzuje počas skutočnej prevádzky zdroja okrem nábehu, zmeny výrobného – prevádzkového režimu a odstavovania zdroja alebo jeho časti v súlade s platnou dokumentáciou.

B.1.4. Oprávnené meranie za účelom zistenia dodržiavania emisných limitov a vyhodnocovanie výsledkov monitoringu ovzdušia musí vykonávať len oprávnená osoba v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia.

B.1.5. Prevádzkovateľ je povinný oznamovať plánované termíny vykonania oprávnených meraní najmenej 5 pracovných dní pred meraním na inšpekciu a Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie v Púchove.

B.1.6. Meranie sa musí vykonať pre každý výdych samostatne.

B.1.7. Pri zmene emisných limitov alebo zmenených požiadaviek dodržania emisného limitu sa musí preukázať do dvoch rokov od termínu platnosti zmenených emisných limitov alebo požiadaviek ich dodržiavanie.

Pre znečisťujúce látky z kotolne sa emisné limity neurčujú, ide o malý zdroj znečisťovania ovzdušia (52 kW).

B.2. Emisie do vôd

B.2.1. Povolené množstvá vypúšťaných odpadových vôd z technológie povrchových úprav sú uvedené v tabuľke č. 4.

tabuľka č. 4

Priemerný prietok l.s ⁻¹	Maximálny prietok l.s ⁻¹	Priemerný prietok m ³ .deň ⁻¹	Priemerný prietok m ³ .rok ⁻¹
0,23	1,0	20,0	3 500,0

B.3.2. Pre vypúšťané odpadové vody z technológie povrchových úprav sú určené limitné hodnoty znečistenia uvedené v tabuľke č. 5.

tabuľka č. 5

Ukazovateľ	Koncentračné hodnoty mg/l	Bilančné hodnoty kg/rok
pH	6,0 – 9,0	-
CHSK _{Cr}	300	900,0
NL	30	90,0
Cr _{celk.}	0,5	1,5
Cr ⁶⁺	0,1	0,3
Cu	0,5	1,5
Fe	3,0	9,0
Ni	0,5	1,5
Zn	2,0	6,0
N-NO ₂	5,0	15,0
N-NH ₄	10,0	30,0
AOX	2,0	6,0
NEL (IČ, ÚV)	2,0	3,0

pH – reakcia vody, CHSK_{Cr}, - chemická spotreba kyslíka, NL – nerozpustné látky, Cr⁶⁺- chróm šesťmocný, Cr_{celk.} – chróm celkový, Cu – meď, Fe – železo, Ni – nikel, Zn – zinok, N-NO₂ – dusitanový dusík, N-NH₄- amoniakálny dusík, AOX – adsorbovateľné organicky viazané halogény, NEL – nepochybné extrahovateľné látky

B.3.3. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia sa považujú za splnené, ak ani v jednej bodovej vzorke nie sú prekročené koncentračné hodnoty.

B.3.4. Bilančné hodnoty sú dodržané, ak súčin úhrnného množstva vypúšťaných vôd v príslušnom kalendárnom roku a aritmetického priemeru výsledkov rozborov bodových vzoriek v tom istom roku, neprekročí stanovené hodnoty.

B.3. Hluk, vibrácie a neionizujúce žiarenia, pôda

B.3.1. Najvyššie prípustné ekvivalentné hladiny hluku vo vonkajšom prostredí na hranici pozemku v dotyku s obytnou zónou nesmú prekročiť hodnoty uvedené v tabuľke č. 6.

tabuľka č. 6

Objekty prevádzok	Prípustné hodnoty hluku (dB)		
	deň	večer	noc
Na hranici pozemku výrobného areálu a najbližšej obytnej zóny	50	50	45

B.3.2. V prípade prekročenia povolených limitných hodnôt hluku pre dennú, večernú a nočnú dobu vo vonkajšom prostredí, vypracovať návrh opatrení na dosiahnutie súladu a predložiť ho inšpekcii na vyjadrenie v termíne do 3 mesiacov od obdržania záverečného protokolu o meraní imisíí hluku.

B.3.3. Zabezpečovať kontrolu stavu všetkých zariadení z hľadiska ich hlučnosti a o kontrolách viesť záznamy v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník (BAT)

Na základe posúdenia prevádzky s najlepšimi dostupnými technikami z referenčných dokumentov (BREF) pre povrchové úpravy kovov sa určujú tieto opatrenia:

C.1. Všetky vane, potrubia a rozvody v prevádzke musia byť označené smerom toku a druhom látky.

C.2. Udržiavať pracovné priestory čisté, aby sa zabezpečila okamžitá identifikácia úniku nebezpečných látok.

C.3. Zabezpečiť pravidelnú dennú kontrolu únikov chemikálií z vaní obsluhou, prípadné úniky a ich opravu zaznamenávať do prevádzkového denníka.

C.4. Z dôvodu ochrany pred koróziou obmedziť skladovanie surovín, materiálov a chemikálií na čo najkratšiu možnú dobu.

C.5. Vane s obsahom kyslých roztokov, silne alkalických roztokov, s obsahom Cr^{VI} pri zvýšenej teplote a niklovacích roztokov musia byť odsávané.

C.6. Pravidelne sledovať spotrebu vody v prevádzke, údaje ročne vyhodnocovať a v prípade potreby prijať opatrenia.

C.7. V prevádzke nepoužívať ako odmasťovadlo trichlóretylén.

D. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, požiadavky na zhodnotenie a zneškodňovanie odpadov

D.1. Nebezpečné odpady

D.1.1. Prevádzkovateľovi môžu vznikať pri jeho činnosti v prevádzke nasledovné nebezpečné odpady (NO), zaradené Katalógu odpadov uvedené v tabuľke č. 7 (informatívne údaje):

tabuľka č. 7

Katalóg číslo odpadu	Názov odpadu	Kategória odpadu	Miesto vzniku odpadu	Spôsob nakladania	Miesto zhromažďovania odpadov, obaly
13 02 06	Syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje	N	údržba	Z*	sklad chemického materiálu plastové kanistre 25 l

15 01 10	Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N	Povrchová úprava kovov	Z*	sklad chemického materiálu
15 02 02	Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N	Povrchová úprava kovov	Z*	sklad chemického materiálu kovová paleta, kovové nádoby
16 02 13	vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12	N	údržba	Z*	sklad chemického materiálu kovová paleta
16 06 01	Olovené batérie	N	údržba	Z*	sklad chemického materiálu plastová nádoba
19 08 13	Kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd	N	Neutralizačná stanica	Z*	prístrešok s betónovou podlahou vedľa ZS kovové kontajnery

Z* - zhromažďovanie a odovzdanie oprávneným organizáciám

D.1.2. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať nebezpečné odpady oddelene podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s legislatívou platnou v odpadovom hospodárstve.

D.1.3. Nebezpečné odpady odovzdávať na zhodnotenie, resp. zneškodnenie na základe zmluvných vzťahov len tomu, kto má oprávnenie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, príp. je držiteľom autorizácie, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve (organizácie sa musia pri uzatváraní zmluvných vzťahov preukázať právoplatným súhlasom, autorizáciou alebo registráciou).

D.1.4. Prepravu nebezpečných odpadov zabezpečovať prostredníctvom držiteľa vozidla, ktoré vyhovuje ustanoveniam všeobecne záväzných predpisov o preprave nebezpečných vecí a ktoré je vybavené certifikátom ADR.

D.1.5. Prevádzkovateľ môže prepravu nebezpečných odpadov vykonávať iba na základe registrácie podľa § 98 zákona o odpadoch v nadväznosti na § 135i ods. 2 zákona o odpadoch a doklad o registrácii predložiť podľa § 7 ods. 2 písm. i) zákona o IPKZ inšpekcii, resp. zabezpečovať ju prostredníctvom oprávnenej osoby na prepravu nebezpečných odpadov v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v odpadovom hospodárstve.

D.1.6. Pracovníci, ktorí nakladajú s nebezpečnými odpadmi, musia byť oboznámení s dokumentom Opatreniami pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi a pre prípad havarijného úniku odpadov a vybavení pracovnými pomôckami a predmetmi pre zabezpečenie výkonu týchto opatrení.

D.1.7. Zabezpečiť umiestnenie dokumentu Opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi na viditeľnom a prístupnom mieste, v mieste zhromažďovania nebezpečných odpadov.

D.1.8. Pre nakladanie s nebezpečným odpadom platia rovnaké podmienky, ako pre zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami. Prevádzkovateľ je povinný vykonať v stavbách a zariadeniach, v ktorých sa s nimi zaobchádza potrebné opatrenia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd tak, aby pri zaobchádzaní s nimi nevnikli do podzemných alebo povrchových vôd, alebo neohrozili ich kvalitu.

D.1.9. Odosielateľ nebezpečného odpadu je povinný viesť a uchovávať evidenciu o prepravovanom nebezpečnom odpade po dobu 5 rokov.

D.1.10. Odosielateľ nebezpečného odpadu je povinný plniť ohlasovacie povinnosti v zmysle § 26 ods. 2 zákona o odpadoch - zasielať príslušnému Okresnému úradu ohlásenie o preprave nebezpečného odpadu na kópii sprievodného listu. Ohlásenie o prepravovanom nebezpečnom odpade sa podáva za obdobie kalendárneho mesiaca do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca. Doklady o podaní predmetných ohlásení archivovať po dobu 5 rokov.

D.2. Ostatné odpady

D.2.1. Prevádzkovateľovi ako pôvodcovi odpadov môžu vznikať v prevádzke ostatné odpady, zaradené podľa katalógu odpadov uvedené v tabuľke č. 8 (informatívny zoznam):

tabuľka č. 8

Katalógové číslo odpadu	Názov odpadu	Spôsob nakladania s odpadom	Kategória odpadu	Miesto vzniku odpadu	Miesto zhromažďovania
15 01 02	Odpady z plastov	Odovzdať na zhodnotenie	O	Areál Galvaniky	sklad použitých zariadení
15 01 06	Zmiešané obaly	Odovzdať na zhodnotenie	O	Areál Galvaniky	sklad použitých zariadení
17 04 01	Meď	Odovzdať na zhodnotenie	O	Areál Galvaniky	dielňa údržby
17 04 04	Zinok	Odovzdať na zhodnotenie	O	Areál Galvaniky	dielňa údržby
17 04 05	Železo a oceľ	Odovzdať na zhodnotenie	O	Areál Galvaniky	kontajnery v areáli Galvaniky
20 01 02	Sklo	Odovzdať na zhodnotenie	O	Areál Galvaniky	kontajnery v areáli Galvaniky

20 03 01	Zmesový komunálny odpad	Odobzdať na zneškodnenie	O	Areál Galvaniky	kontajnery v areáli Galvaniky
----------	-------------------------------	-----------------------------	---	--------------------	-------------------------------------

D.3. Všeobecné podmienky pre zhromažďovanie odpadov a nakladanie s nimi

- D.3.1.** Prevádzkovateľ je povinný pri zhromažďovaní odpadov a ďalšom nakladaní s nimi dodržiavať povinnosti držiteľa odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v odpadovom hospodárstve.
- D.3.2.** Pri vzniku nového druhu odpadu je prevádzkovateľ povinný správne zaradiť odpad, alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov.
- D.3.3.** Zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov do označených vhodných nádob a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom.
- D.3.5.** Viest' evidenciu o množstve, druhu vznikajúcich odpadov a o spôsobe nakladania s ním, pre každý druh odpadu zvlášť v zmysle platnej legislatívy a uchovávať ju v písomnej alebo elektronickej forme počas 5 rokov.
- D.3.6.** Ohlasovať ustanovené údaje z evidencie OÚ Púchov a inšpekcií v zmysle podmienky I.3. integrovaného povolenia.
- D.3.7.** Odpady odovzdávať len osobám oprávneným nakladať s odpadmi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v odpadovom hospodárstve.
- D.3.8.** Udržiavať čistotu na pracoviskách, zabrániť znehodnoteniu a zmiešavaniu odpadov.
- D.3.9.** Odpady je možné zhromažďovať len po dobu 1 roka odo dňa vzniku pred jeho zneškodnením alebo po dobu 3 rokov odo dňa vzniku pred jeho zhodnotením.

E. Podmienky hospodárenia s energiami

- E.1.** Pravidelne prehodnocovať spotrebu všetkých druhov energií v prevádzke a v prípade potreby navrhnuť technické a organizačné opatrenia na zníženie ich spotreby.
- E.2.** Zostavovať, posudzovať a revidovať energetickú spotrebu a výkonnosť jednotlivých prevádzkových zariadení.

F. Opatrenia na predchádzanie haváriám a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia, pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia

- F.1.** Prevádzkovať prevádzku a vykonávať údržbu všetkých zariadení podľa prevádzkových predpisov a pokynov od výrobcu tak, aby nedošlo k mimoriadnemu zhoršeniu kvality podzemných a povrchových vôd a k ohrozeniu alebo zhoršeniu kvality ovzdušia v zmysle všeobecných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia, ochrany vôd a odpadového hospodárstva.
- F.2.** Dodržiavať podmienky a požiadavky uvedené v schválenom aktuálnom Pláne preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán).

- F.3.** Všetky miesta, na ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami, zabezpečiť podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd.
- F.4.** Predchádzať haváriám a nebezpečným stavom pravidelným odborným školením pracovníkov (1 x za dva roky) o technických, organizačných a bezpečnostných pokynoch pri prevádzke. Preškoliť pracovníkov o ich povinnostiach, ktoré musia dodržiavať, o vedení prevádzkovej dokumentácie, o opatreniach v prípade vzniku havarijnej situácie. O školeniach spísať záznam.
- F.5.** V miestach, na ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami, musia byť k dispozícii prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov (absorbent, lopata, metla, vrece, rukavice a pod.). Použité sanačné materiály do doby ich zneškodnenia uskladniť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd.
- F.6.** Odstraňovať bezodkladne nebezpečné stavy ohrozujúce kvalitu ovzdušia a robiť potrebné opatrenia na predchádzanie haváriám, v súlade so schváleným súborom TPP a TOO.
- F.7.** Všetky vzniknuté mimoriadne stavy a havárie musia byť zaznamenané do prevádzkovej evidencie.
- F.8.** Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne informovať inšpekciu o porušení podmienok integrovaného povolenia, o vzniku havárie alebo inej mimoriadnej udalosti alebo o nadmernom okamžitom úniku emisií alebo látok v prevádzke.
- F.9.** Prevádzkovateľ je povinný zasielať inšpekcii oznámenie o prerušení výroby na dobu dlhšiu ako 1 mesiac.

G. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Prevádzka nemá vplyv na diaľkové znečisťovanie a cezhraničný vplyv, preto sa podmienky v tomto bode nestanovujú.

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Z charakteru prevádzky vyplýva, že prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia v mieste prevádzky, preto sa podmienky v tomto bode nestanovujú.

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

I.1. Monitoring emisií do ovzdušia

- I.1.1.** Prevádzkovateľ je povinný vykonávať monitoring emisií do ovzdušia podľa podmienok uvedených v tabuľke č. 9.

tabuľka č. 9

Emisný zdroj	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Parameter	Interval merania
linka povrchových úprav	výduchy č. 1 a č. 2 morenie	HCl	mg.m ⁻³	*
	výduchy č. 3 a č. 9 chrómovanie	Cr ^{VI}		
	výdych č. 4 niklovanie	Ni		

*Interval periodického merania:

- tri kalendárne roky, ak hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu je od 0,5-násobku limitného hmotnostného toku vrátane do 10-násobku limitného hmotnostného toku
- šesť kalendárnych rokov, ak je hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5-násobku limitného hmotnostného toku

I.2. Kontrola vôd

I.2.1. Monitoring odpadových vôd

I.2.1.1. Monitoring kvality a množstva vypúšťanej odpadovej vody z technológie povrchových úprav realizovať podľa tabuľky č. 10.

tabuľka č. 10

Parameter	Kontrolný profil	Frekvencia	Podmienky merania
Množstvo vypúšťaných odpadových vôd [m ³]	„A“	kontinuálne	- na vodomere umiestnenom na výstupe zo zneškodňovacej stanice - výsledky merania písomne zaznamenávať do prevádzkového denníka
Kvalita odpadovej vody v ukazovateľoch: pH, CHSK _{Cr} , NL, Cr _{celk.} , Cr ⁶⁺ , Cu, Fe, Ni, Zn, N-NO ₂ , N-NH ₄ ⁺ , AOX, NEL	„B“	4 x ročne	- kontrolu kvality vypúšťanej odpadovej vody zabezpečovať podľa podmienok uvedených v bode I.2.1.2.

I.2.1.2. Ďalšie podmienky:

a) kontrolný profil:

„A“ vodomere osadený na výstupe priemyselných odpadových vôd z neutralizačnej stanice do akumuláčnej nádrže pri ZS,

„B“ vypúšťacie potrubie z nadzemnej akumuláčnej nádrže pri ČOV Púchov do odtokového kanála vo vlastníctve prevádzkovateľa a PD Vršatec, ktorým sú odvádzané vyčistené odpadové vody do toku Váh,

b) spôsob odberu vzoriek:

- bodovou vzorkou pre všetky ukazovatele,

c) metóda a spôsob vykonávania rozborov:

- do úvahy budú brané iba výsledky tých odberov a analýz, ktoré stanovujú akreditované laboratória,

d) metódy stanovenia jednotlivých ukazovateľov:

- podľa metód uvedených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, použiť možno aj inú metódu, ak jej detekčný limit, presnosť a správnosť zodpovedajú odporúčanej metóde.

I.2.2. Monitoring podzemných vôd

I.2.2.1. Monitoring podzemných vôd v areáli prevádzky vykonávať podľa tabuľky č.11.

tabuľka č. 11

Parameter	Kontrolný profil	Frekvencia	Podmienky merania
Kvalita podzemnej vody v ukazovateľoch: pH, CHSK _{Cr} , Cr _{celk.} , Cr ⁶⁺ , Cu, Fe, Ni, Zn, N-NO ₂ , N-NH ₄ ⁺ , AOX, NEL	Kopaná studňa Vrtaná studňa	1 x za 5 rokov*	kontrolu kvality podzemnej vody zabezpečovať podľa podmienok uvedených v I.2.2.2.

* prvé východiskové meranie sa vykoná v roku 2022

I.2.2.2. Ďalšie podmienky

a) Miesto odberu vzoriek:

- studne kopaná a vrtaná

b) Spôsob odberu vzoriek:

- bodovou vzorkou

c) Metóda a spôsob vykonávania odberov vzoriek a ich rozborov:

- do úvahy budú brané iba výsledky tých analýz, ktoré odoberú a stanovia akreditované laboratória pre oblasť vôd a určené pre vykonávanie rozborov v stanovených ukazovateľoch,

d) Metódy stanovenia jednotlivých ukazovateľov:

- podľa platných Slovenských technických noriem,
- NV MŽP SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd
- NV SR č.354/2006 Z. z. v znení NV SR č. 496/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu

I.2.3. Monitoring vôd z povrchového odtoku sa nestanovuje.

I.3. Kontrola odpadov

I.3.1. Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu odpadov na evidenčnom liste podľa zákona o odpadoch, v nadväznosti na všeobecne záväzné právne predpisy v odpadovom hospodárstve, pre každý odpad zvlášť.

I.3.2. Prevádzkovateľ zabezpečí kontrolu týkajúcu sa zhromažďovania odpadov (množstvo, druh, označenie) na schválených miestach raz za mesiac. O kontrole viesť záznam v prevádzkovom denníku.

I.3.3. Predložiť inšpekcií a OÚ Púchov Ohlásenia o vzniku odpadov, ktoré vzniknú pri prevádzke zariadenia a nakladaní s ním.

I.4. Kontrola hluku

I.4.1. Vykonať meranie hluku pri zmene technického zariadenia produkujúceho hluk.

I.5. Kontrola spotreby energií

I.5.1 Prevádzkovateľ zabezpečí priebežné vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným a ročným vykazovaním spotreby elektrickej energie, zemného plynu a vody.

I.6. Monitoring pôdy

I.6.1. Monitoring pôdy v areáli prevádzky vykonávať podľa tabuľky č. 12.

tabuľka č. 12

Parameter	Kontrolný profil	Frekvencia	Podmienky merania
Kvalita pôdy v ukazovateľoch: pH, CHSK _{Cr} , Cr _{celk.} , Cr ⁶⁺ , Cu, Fe, Ni, Zn, N-NO ₂ , N-NH ₄ ⁺ , AOX, NEL	v hĺbke 10-20 cm	1 x za 10 rokov *	Vzorka na rozbor sa získa zmiešaním vzoriek zo 4 odberných miest v okolí haly linky povrchových úprav

* prvé východiskové meranie sa vykoná v roku 2022

I.7. Kontrola prevádzky a technického stavu prevádzky

I.7.1. Zabezpečiť monitoring prevádzky a technického stavu prevádzky tak, ako je uvedené v tabuľke č. 13.

tabuľka č. 13

Por. číslo	Parameter	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy /technika
1.	Kontrola tesnosti obalov a nádob, v ktorých sú skladované znečisťujúce látky a kvapalné nebezpečné odpady	denne	kontrolu zabezpečí prevádzkovateľ	vizuálne
2.	Kontrola tesnosti všetkých prevádzkových nádrží a potrubí, ich technického stavu a znečistenia v miestach spojov alebo okolo nádrží a potrubí	denne	kontrolu zabezpečí prevádzkovateľ	vizuálne
4.	Kontrola stavu odsávacích rámov a ich čistenie	týždenne	kontrolu zabezpečí prevádzkovateľ	podľa prevádzkového predpisu
5.	Kontrola presnosti merania pH elektród	týždenne	kontrolu zabezpečí prevádzkovateľ	podľa prevádzkového predpisu
6.	Prevádzkové merania CHSK _{Cr} a Cr, Ni, Zn, Cu vo vyčistenej odpadovej vode	2 x mesačne	v prevádzkovom laboratóriu	podľa prevádzkového predpisu

7.	Prevádzkové merania Cr ⁶⁺ na výstupe čistených odpadových vôd z reakčných vaní a v sedimentačnej vani	z každej šarže	v prevádzkovom laboratóriu, resp. priamo v ZS	podľa prevádzkového predpisu
----	--	----------------	---	------------------------------

I.8. Predkladanie správ z monitoringu

I.8.1. Úplné správy budú uchovávané u prevádzkovateľa a predkladané podľa tabuľky č. 14.

tabuľka č. 14

Náplň správy	Frekvencia podávania správ	Dátum dodania správy	Forma správy	Príjemca správy
IPKZ				
Kompletné údaje o prevádzke a jej emisiách v súlade so zákonom č. 39/2013 Z.z. o IPKZ	1 x ročne	do 28. februára nasledujúceho roka	Písomná, resp. elektronická	inšpekcia OIPK Žilina, SHMÚ Bratislava
Ochrana ovzdušia				
Správy z periodických diskontinuálnych meraní údajov o dodržaní určených emisných limitov	V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi	do 60 dní od vykonania merania	Písomná, resp. elektronická	inšpekcia OIPK Žilina, OÚ Púchov
Úplné a pravdivé informácie o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, emisiách a dodržiavaní emisných limitov za uplynulý kalendárny rok (NEIS)	1 x ročne	do 15.2. nasledujúceho roka	Písomná, resp. elektronická	OÚ Púchov
Ochrana vôd				
Výsledky monitoringu odpadových vôd – množstvo a kvalita	1 x ročne	do 28.2. nasledujúceho roka	Písomná, resp. elektronická	inšpekcia OIPK Žilina, OÚ Púchov
Výsledky monitoringu množstva odoberaných podzemných vôd	1 x ročne	do 28.2. nasledujúceho roka	Písomná, resp. elektronická	inšpekcia OIPK Žilina, SHMÚ Bratislava
Výsledky monitoringu podzemných vôd	1 x za 5 rokov	do 28.2. nasledujúceho roka	Písomná, resp. elektronická	inšpekcia OIPK Žilina
Ochrana pôdy				
Výsledky pôdy	1 x za 10 rokov	do 28.2. nasledujúceho roka	Písomná, resp. elektronická	inšpekcia OIPK Žilina
Odpady				
Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním typ „P“	1 x ročne	do 28.2. nasledujúceho roka	Písomná, resp. elektronická	inšpekcia OIPK Žilina, OÚ Púchov

Ostatné				
Záznamy alebo protokoly z kontrol dotknutých orgánov	po predložení	do 10 dní od obdržania	Písomná, resp. elektronická	inšpekcia OIPK Žilina
Mimoriadne udalosti, havárie a nadmerný okamžitý únik emisií	podľa výskytu	hlásenie ihneď	Písomná, resp. elektronická	dotknuté orgány podľa schválených havarijných plánov a súborov TPP a TOO
		záverečné správy do 60 dní od vzniku		
Súhrnná správa dokladujúca plnenie všetkých termínovaných podmienok integrovaného povolenia	1 x ročne	do 28.2. nasledujúceho roka	Písomná, resp. elektronická	inšpekcia OIPK Žilina

OÚ - Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, inšpekcia OIPK – inšpekcia, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, SHMÚ - Slovenský hydrometeorologický ústav, NEIS – národný emisný informačný systém

I.8.2. Prevádzkovateľ je povinný viesť stálu a priebežnú prevádzkovú evidenciu v rozsahu všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany životného prostredia a schválených prevádzkových predpisov.

I.8.3. Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu a evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov v zmysle § 33 ods. 4 písm. h) zákona o IPKZ.

J. Opatrenia pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

J.1. Všetky zmeny v prevádzke musí prevádzkovateľ neodkladne hlásiť inšpekcii.

J.2. Prevádzkovateľ nesmie zaviesť alebo testovať nové zariadenia, ktoré zvýšia znečistenie z prevádzky.

J.3. V prípade zlyhania činnosti postupovať aj podľa opatrení uvedených v Súbore TPP a TOO, v havarijnom pláne, v prevádzkových predpisoch.

K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke

K.1. Neodkladne oznámiť inšpekcii rozhodnutie o skončení činnosti v prevádzke.

K.2. Do 1 mesiaca po oznámení o skončení činnosti v prevádzke predložiť inšpekcii Správu o plánovanom ukončení činnosti spolu s opatreniami na vylúčenie rizík znečisťovania z prevádzky po ukončení jej činnosti a na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu.

K.3. Po definitívnom ukončení činnosti je prevádzkovateľ povinný posúdiť stav kontaminácie pôdy a podzemných vôd znečisťujúcimi látkami, ktoré prevádzka v procese výroby na základe povolenia používala, produkovala alebo vypúšťala. Ak prevádzka spôsobila významné znečistenie pôdy alebo podzemných vôd

znečisťujúcimi látkami v porovnaní so stavom uvedeným vo východiskovej správe, je prevádzkovateľ povinný prijať potrebné opatrenia na odstránenie znečistenia a vrátenie miesta do pôvodného stavu uvedeného vo východiskovej správe.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ v znení neskorších predpisov, na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. d) zákona o ovzduší, § 8 a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia na základe žiadosti prevádzkovateľa Galvanika, s.r.o., Areál PD č.137, 020 61 Dolná Breznica zo dňa 01.07.2022.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Integrované konanie začalo dňom podania žiadosti na inšpekciu.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejednalo o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona.

Inšpekcia v zmysle zákona o správnom konaní a v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí integrovaného konania listom č. 8513/77/2022-25667/2022/770280104/Z10 zo dňa 20.07.2022 a určila lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní od doručenia upovedomenia, pričom uviedla, že vyjadrenie dotknutého orgánu musí podľa § 12 ods. 1 zákona o IPKZ obsahovať návrh podmienok povolenia, ktoré dotknutý orgán uplatňuje v integrovanom povoľovaní.

Zároveň inšpekcia upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány, že ak žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiada, inšpekcia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustí od jeho nariadenia. Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania z dôvodu, že v určenej lehote žiadny z účastníkov konania nepožiadala o nariadenie ústneho pojednávania.

V stanovenej lehote (do 21.08.2022) inšpekcia neobdržala žiadne vyjadrenia od dotknutých orgánov.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia bolo:

1. Zmena podmienok povolenia, ktoré vyplynuli z environmentálnej kontroly.
2. Schválenie aktualizovaného STPP a TOO.
3. Schválenie východiskovej správy.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší a podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkom konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Galvanika, s.r.o., Areál PD č. 137, 020 61 Dolná Breznica
2. Obec Dolná Breznica, Starosta obce, 020 61 Dolná Breznica

Na vedomie po právoplatnosti rozhodnutia:

3. Okresný úrad Púchov, OSŽP, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 020 01 Púchov