



...váš partner v mori odpadov

***Žiadosť o vydanie zmeny povolenia prevádzky
podľa zákona o Integrovannej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia.***

Názov : EBA, s.r.o.

Sídlo : Rusovská cesta 1, Bratislava

*Prevádzka : Zariadenie na biodegradáciu nebezpečných odpadov a zhodnocovanie ostatných
odpadov, EBA, s.r.o., prevádzka Stážske, Vranovská cesta 713, 072 22 Strážske*

Povoľujúci orgán : SIŽP, Inšpektorát ŽP Inšpektorát ŽP Košice, Rumanova 14, 040 53 Košice

Marec 2021

A Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1. Základné informácie

1.1	Názov prevádzkovateľa	EBA s.r.o.		
1.2	Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzením		
1.3	Druh žiadosti	Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ	X	
		Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ		
		Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ		
		Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ		
1.4	Adresa sídla prevádzkovateľa	Rusovská cesta 1, 951 01 Bratislava		
1.5	Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej)	Senecká 10, 900 27 Bernolákovo		
1.6	www adresa	www.eba.sk		
1.7	Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti	Ing. Alexander Beljajev, konateľ Ing. Alexej Beljajev, prokurista Ing. Miroslav Betík, prokurista JUDr. Michal Lazar, prokurista		
1.8	IČO	31376134		
1.9	Kód OKEČ (NACE), NOSE-P	OKEČ: 90.03; NOSE-P : 109.07		
1.10	Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie	Odd.Sro, vložkač. 7323/B	Príloha č.	1
1.11	Splnomocnená kontaktná osoba	Ing. Lucia Ťažárová, tel.č. 0918736522		
1.12	Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti	Ing. Lucia Ťažárová, tazarova@eba.sk		

2. Informácie o prevádzke

2.1	Názov prevádzky	Zariadenie na biodegradáciu nebezpečných odpadov a zhodnocovanie ostatných odpadov
2.2	Adresa prevádzky	EBA, s.r.o., Vranovská cesta 713, 072 22 Strážske
2.3	Umiestnenie prevádzky	Prešovský kraj, okres-Michalovce, k.ú. Strážske ,
2.4	Počet zamestnancov	9 na TPP
2.6	Katégoria činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ	5. Nakladanie s odpadmi 5.1. prevádzky na zneškodňovanie nebezpečných odpadov s kapacitou väčšou ako 10 t za deň
2.7	Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ)	Hodnota väčšia ako 10 t NO za deň
2.8	Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra	Kapacita - 20 000 t odpadu na zneškodnenie - 10 000 t odpadu na ploche na zhodnocovanie
2.9	Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.)	20 000 t /plocha na zneškodňovanie, 10 000t/plocha na zhodnocovanie prevádzková doba je od 7 ⁰⁰ do 15 ⁰⁰

2.10	Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 79/2015 Z.z.	D2-úprava pôdnymi procesmi –biodegradácia (zhromažďovanie, zmiešavanie, zber, zneškodňovanie a preprava v rámci obvodu Kežmarok) D15 – skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 R12 – úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1-R11 R3 – recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako ropúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov) R13 – skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12
2.11	Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z.	Malý zdroj znečisťovania – biodegradácia Stredný zdroj znečisťovania – stredný zdroj znečisťovania
2.12	Trieda skládky odpadov	Nejedná sa o skládku odpadov

3. *Ďalšie informácie o prevádzke* *Bez zmien*

4. *Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky* *Bez zmien*

5. *Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia*

Predmetom zmeny integrovaného povolenia pre činnosť prevádzky je:

<p><i>Nakoľko v zmysle §135f nie je možné predĺžovať platnosť rozhodnutí vydaných pred 1.1.2021, žiadame o vydanie nových súhlasov:</i></p> <p><u><i>V oblasti odpadov :</i></u> <i>Predmetom žiadosti je vydanie súhlasov</i></p> <p><u><i>V oblasti odpadov :</i></u> <i>- V zmysle §3 ods. 3 c) bod.</i></p> <p><i>súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov</i></p> <p>2. <i>súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov, zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- §3 ods.3 c) bod.4</i> <i>- Vydanie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na biodegradáciu odpadov technológiou ROPSTOP.</i> <i>- Vydanie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov</i>

5.1	Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia	Zariadenie na biodegradáciu nebezpečných odpadov a zhodnocovanie ostatných odpadov			
5.2	Číslo platného integrovaného povolenia	č. 4243-31272/2009/Mil/571120308 zo dňa 12.10.2009 pre prevádzku „Zariadenie na biodegradáciu nebezpečných odpadov a zhodnocovanie ostatných odpadov“ EBA, s.r.o., Vranovská cesta 713, 072 22 Strážske zmeneného nasledujúcimi rozhodnutiami: 1096-3652/2011/Mil/571120308/Z1 zo dňa 24.02.2011, č.6008-23250/2011/Mil/571120308/ Z2 zo dňa 24.8.2012, č. 2324-8489/2014/Val/571120308/Z3 zo dňa 18.03.2014, č.8307-9985/Boc/571120308/Z4 zo dňa 01.04.2016 a č. 4891-24521/Ber/.571120308/Z5 zo dňa 3.8. 2016, č. 554-2458/Hut/571120308/Z6 zo dňa 31.01.2017, 9366/57/2019-46404/2019/Ber/571120308/Z9 zo dňa 6.12.2020			
5.3	Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia	Nie	x	Áno	-
		Práve prebieha	-	Príloha č.	-
5.4	Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia:				
	<p>Charakteristika prevádzky :</p> <p>Prevádzka „Zariadenie na biodegradáciu nebezpečných odpadov a zhodnocovanie ostatných odpadov“, ktorej účelom je biodegradácia odpadov kategórie „N- nebezpečný (ďalej len „nebezpečný odpad“)“ technológiou ROPSTOP SB s jednorazovou spracovateľskou kapacitou 20 000 t nebezpečných odpadov a kompostovanie odpadov kategórie O – ostatný (ďalej len ostatný odpad) a výroba pestovateľských substrátov s jednorazovou spracovateľskou kapacitou 10 000 t ostatných odpadov, sa nachádza v západnej časti extravilánu mesta Strážske, po ľavej strane štátnej cesty I. Triedy Strážske – Vranov vo vzdialenosti cca 800 m severne od zastavaného územia mesta Strážske.</p> <p><i>Prevádzka EBA Strážske má vydané platné integrované povolenie, nakoľko 1.4.2021 končí platnosť vydanených súhlasov na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov a súhlasu na zhodnocovanie odpadov a nakoľko v zmysle §135f nie je možné predĺžovať platnosť rozhodnutí vydaných pred 1.1.2021, žiadame o vydanie nových súhlasov. Zároveň žiadame aj o vydanie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na biodegradáciu odpadov technológiou ROPSTOP a prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov.</i></p>				

Údaje v súlade s vyhláškou č. 371/2015 Z.z. o odpadoch:

Technické údaje o zariadení

1. Zariadenia na zhodnocovanie odpadov

Zhodnocovanie ostatných odpadov sa realizuje na voľných, k tomu účelu vybudovaných plochách spoločnosti s využitím ostatných stavebných a technologických zariadení zaisťujúcich bezpečnú prevádzku. K predmetnému technologickému celku patria i obslužné a komunikačné zariadenia.

Zariadenie pozostáva z:

- výrobných plôch o rozlohe 13 500 m², z toho 5000 m² je vyčlenených na zhodnocovanie odpadov
- fermentačného žľabu - záchytnej nádrže č. 2, s úžitkovou kubatúrou 118,5 m³
- prístupovej komunikácie
- obslužnej komunikácie
- osvetlenia
- oplotenia
- mostovej váhy 40 t
- kanalizácie
- administratívnej budovy
- garáže a dielne
- žumpy
- kabelových rozvodov
- monitorovacieho systému
- manipulačných plôch
- skladu olejov, odpadov a protihavarijného materiálu
- osievacieho zariadenia

Zabezpečenie výrobných plôch proti priesakom

Konštrukcia výrobných plôch pozostáva z nasledovného spevnenia: 20cm štrkopiesok, 20 cm vibrovaný štrk, 13 cm podklad zo štrkodrti obalená asfaltom, 5 cm živичný koberec. Vody sú odvádzané do fermentačného žľabu, ktorý slúži ako záchytná nádrž č. 2.

Popis a funkcia záchytnej nádrže

Vybudovaný fermentačný žľab slúži ako záchytná nádrž zrážkových vôd z výrobných plôch č. 2, ktorá slúži pre zhodnocovanie ostatných odpadov. Vybudovaný fermentačný žľab je široký 4,70 m a dĺžky 50,40 m. Žľab je vybudovaný v spáde z úrovne spevnených výrobných plôch zahĺbením od 0,40 m po 0,60 m pri stene záchytnej nádrže č.1. Akumulačný priestor fermentačného žľabu je 118,5 m³. V prípade väčších privalových zrážok bude ako akumulácia slúžiť jestvujúci obvodový múrik spevnených výrobných plôch, ktorý zabezpečuje ďalšiu akumuláciu zrážkových vôd v objeme cca 400 m³. Pre usmernenie prítoku zrážkových vôd do fermentačného žľabu je vybetónovaný nízky prah výšky 0,10 m, ktorý bude prejazdný a pri vyšších zrážkach umožní odtok vody severovýchodným smerom k najnižšiemu miestu súčasných spevnených výrobných plôch, ktoré sú ohraničené obvodovým múrikom.

Typ zariadenia na váženie odpadov a iných dovážaných komponentov

Na váženie sa využíva mostová váha do 40 ton váženého subjektu.

Údaje o prístupových komunikáciách

Prístupová komunikácia do areálu prevádzky EBA Strážske je vybudovaná ako spevnená, dvojprúdová asfaltová cesta, so zaústením do areálu cez vstupnú bránu a vyústenie je na štátnu cestu Strážske – Vranov nad Topľou. Pozdĺž areálu prístupová cesta pokračuje ako nespevnená lesná cesta.

Typ a počet monitorovacích zariadení

Areál prevádzky EBA Strážske má vybudovaný monitorovací systém sledovania kvality podzemných a povrchových vôd. Monitorovací systém kvality podzemných vôd pozostáva z troch monitorovacích sond (MV1, MV2 a MV3), z ktorých sonda MV – 2 sa nachádza na juhovýchodnej strane areálu medzi oplotením a lesnou cestou zo strany prítoku podzemných vôd k areálu prevádzky. Uvedená sonda monitoruje kvalitu pritekajúcich vôd do priestoru prevádzky. Monitorovacie sondy MV – 1 a MV – 3 sú vybudované na severovýchodnej časti areálu medzi oplotením a spevnenými manipulačnými a výrobnými plochami, pričom sonda MV – 3 je umiestnená v blízkosti najnižšieho miesta spevnených výrobných plôch a bezprostredne monitoruje kvalitu podzemných vôd pod výrobnými plochami v smere prúdenia podzemných vôd.

Popis inžinierskych sietí

Prevádzkové zariadenia, vrátane stavebných objektov sú napojené na verejnú elektrifikačnú, vodovodnú, telefónnu a vnútropodnikovú kanalizačnú sieť.

Popis sociálnych zariadení

V rámci súboru prevádzkových zariadení a objektov sa nachádzajú

- šatňa muži so sprchovacím kútom a umývadlom,
- WC ženy s umývadlom.

Teplá voda je zabezpečená samostatným el. ohrievačom

2. Zariadenie na biodegradáciu odpadov technológiou ROPSTOP

Celé zariadenie pozostáva z:

- výrobných plôch o rozlohe 13 500 m², z toho 8500 m² je vyčlenených na biodegradáciu NO,
- záchytej nádrže č. 1, s úžitkovou kubatúrou 273 m³,
- zahusťovacej nádrže, s úžitkovým objemom cca 180 m³,
- benkalorom o objem 100 m³
- prístupovej komunikácie,
- obslužnej komunikácie,
- oplotení,
- osvetlenia,
- mostovej váhy 40 t,
- kanalizácie,
- administratívnej budovy,
- garáže a dielne,
- žumpy,
- kabelových rozvodov,
- monitorovacieho systému,
- manipulačných plôch,
- skladu olejov, odpadov a protihavarijného materiálu,

Zabezpečenie biodegradačnej plochy proti priesakom

Biodegradčná plocha je zabezpečená proti priesakom svojou konštrukciou a stavebnými úpravami.

Zloženie konštrukčných vrstiev plochy na biodegradáciu je nasledovné:

- separačná geotextília 400 g . m⁻²
 - tesniaca fólia PEHD hr. 1,5 mm
 - monitorovací systém fólie
 - ochranná geotextília 600 g . m⁻²
 - vodostavebný betón V C 16/20 hr. 150 mm armovaný (drátky) KY-14 pri obidvoch okrajoch
- Oddrénovanie výrobnjej plochy

Po obvode je výrobná plocha zabezpečená múrikom, ktorý zabezpečuje okolie pred únikom kontaminovaných zrážkových vôd, ochrana je na zachytenie maximálneho mesačného úhrnu zrážok s opakovaním raz za 200 rokov.

Zrážkové vody, spadnuté na plochu sú usmernené tak, aby odtekali do najnižšieho miesta spevnenej výrobnjej plochy č.1 smerom k severovýchodnému okraju plochy, z ktorého odtekajú do záchytej nádrže. Prepad do nádrže je zdvihnutý oproti plochám o 0,10 m tak aby sa možné splaveniny z upravovaných materiálov usadili pred vtokom do nádrže.

Vstup na biodegradačnú plochu je pozdĺž celej severozápadnej strany plôch medzi biodegradačnou plochou a plochou na kompostovanie nízkou nájazdovou rampou, ktorá zabraňuje prítoku zrážkových vôd.

Dimenzovanie akumuláčného priestoru výrobnjej plochy

Výšku múrika výrobnjej plochy je dimenzovaná tak, aby bol vzniknutý akumuláčny priestor postačujúci na zachytenie max. mesačného zrážkového úhrnu s periodicitou $p = 0,01$ (raz za 100 rokov). Skutočná potrebná výška múrika je 0,48 m.

Výška obvodového múrika je 147,20 m n.m. Takto vybudovaná upravená výrobná plocha zabezpečí akumuláciu cca 2500 m³ pre max. mesačnú zrážku s periodicitou až 1 x 200 rokov a pri zavezenej výrobnej ploche materiálom na dekontamináciu.

Popis a funkcia záchytnej nádrže

Záchytná nádrž slúži na zachytenie zrážkových vôd padnutých na výrobnú plochu č.1. Jej objem je dimenzovaný tak, aby zachytil maximálnu dennú zrážku s opakovaním raz za 5 rokov. Pri väčších zrážkach, na zabezpečenie pred ich únikom do okolia, spolupôsobí akumulačný priestor výrobnej plochy, vytvorený obvodovým múrikom.

Nádrž je budovaná z vodostavebného betónu V C 16/20, vystuženého betonárskou oceľou, vonkajšia izolácia a vnútro nádrže je chránené náterom, odolným proti ropným látkam.

Nádrž sa delí na dve časti, jedna je pôvodná záchytná nádrž rozmerov 9,36 x 5,0 m hĺbky 3,49 m od úrovne novej upravenej výrobnej plochy č.1. Úžitková kubatúra tejto časti nádrže je 163,33 m³. Rozmery novej časti sú 6,3 x 5,0 m a nádrž sa buduje na rovnakú hĺbku ako pôvodná nádrž t.j. 3,49 m. Úžitková kubatúra tejto časti nádrže je 109,94 m³. Celková kapacita záchytnej nádrže je 273 m³.

Nová časť záchytnej nádrže je z vodostavebného betónu V C 16/20 s hr. obvodových stien 0,35 m a hr. základovej dosky 0,40 m. Steny aj dno sú natreté ochranným náterom proti ropným látkam a vodotesným náterom.

Dno nádrže sa v oboch častiach vspádovalo betónom C 10 / 12,5 vybudovali sa čerpacie priehlbne v oboch častiach 0,6 x 0,6 m a hĺbky 0,15 m.

Dimenzovanie záchytnej nádrže

Pri stanovení množstva odtekajúcich dažďových vôd sa vychádza z plochy, na ktorú spadne zrážka, súčiniteľa odtoku a času trvania zrážky. Záchytná nádrž je dimenzovaná na max. dennú zrážkovú úhrn s periodicitou $p = 0,2$ (opakovanie každých 5 rokov). Objem záchytnej nádrže je 273,0 m³.

Využitie zachytenej vody

Časť vody zo záchytnej nádrže je využívaná v ďalšom procese nakladania s nebezpečnými odpadmi na zvlhčovanie základok. V prípade ich prebytku sú dopravované na zneškodnenie na oprávnenej ČOV.

Popis a funkcia zahusťovacej nádrže

Zahusťovacia nádrž slúži na prípravu (zahustenie) tekutých kontaminovaných materiálov na tuhú konzistenciu primiešaním nasiakavých materiálov. Pôvodná záchytná nádrž v severnej časti výrobných plôch, medzi plochami č.1 a č.2, sa prebudovala na úžitkový objem cca 180 m³.

Nádrž je umiestnená a slúži ako súčasť prevádzky výrobnej plochy č. 1. Výška obvodovej steny zo strany výrobnej plochy č. 1 sa upravila na min výšku odvodového múrika výrobnej plochy č. 1.

Nadbetónovanie a úpravy stien nádrže boli vykonané z vodostavebného betónu V C 16/20 vystuženého oceľovými prúťmi. Z vonkajšej aj vnútornej strany sa nádrž natrela ochranným náterom, ktorý je odolný proti pôsobeniu ropných látok.

Zabezpečenie pri privalových vodách

Privalové vody odtekajú zo spevnených vspádovaných plôch do záchytnej nádrže.

Benkalor

Ide o nadzemnú, jednoplášťovú nádrž o objeme 100 m³ v ktorej sa budú dočasne zhromažďovať tekuté nebezpečné odpady pred samotným zapracovaním do základok.

Typ zariadenia na váženie odpadov a iných dovážaných komponentov

Na váženie sa využíva mostová váha do 40 ton váženého subjektu. Váha sa nachádza pri vjazde do areálu prevádzky a slúži pre váženie prichádzajúcich a odchádzajúcich vozidiel.

Údaje o prístupových komunikáciách

Prístupová komunikácia do areálu prevádzky EBA Strážske je vybudovaná ako spevnená, dvojprúdová asfaltová cesta, so zaústením do areálu cez vstupnú bránu a vyústenie je na štátnu cestu Strážske – Vranov nad Topľou. Pozdĺž areálu prístupová cesta pokračuje ako nespevnená lesná cesta.

Spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadení,

Povinnosti jednotlivých zamestnancov pri prácach pri nakladaní s odpadom sú rozpracované v PP. Zodpovednosť za dodržiavanie povinností na prevádzke zabezpečuje vedúci prevádzky Strážske. Prevádzka je zároveň pravidelne kontrolovaná riaditeľom úseku prevádzky a pracovníkmi oddelenia ekoinžinieringu a KOH.

Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

P. č.	Opis prevádzky
	<p data-bbox="279 629 1415 689"><u>Opis technologického postupu nakladania s odpadmi vrátane uvedenia spôsobu zabezpečenia prepravy odpadov</u></p> <p data-bbox="279 728 1415 757">1. <u>Zariadenia na zhodnocovanie odpadov</u></p> <p data-bbox="279 763 1415 1160">Postup kompostovania je založený na premene látok organického pôvodu v odpadoch s využitím pôdných baktérií za vzniku organicko-humusového hnojiva. Proces má aeróbno degradačný charakter, ktorý sa urýchľuje vhodnou skladbou živín potrebných pre rast mikroorganizmov. Po úprave odpad vykazuje parametre organicko-humusového hnojiva, pričom pri správnom vedení nevznikajú látky toxického charakteru. Odpady sú spracovávané podľa jednotlivých druhov a najmä ich vlastností. Pri preberaní sa posudzuje zloženie odpadu z hľadiska jeho úpravy, sledujú sa parametre, ktoré sú limitované pre suroviny určené na kompostovanie a výrobu priemyselných substrátov. Odpady sa spracovávajú do základok podľa ich zloženia a charakteru tak, aby vzniknutý produkt — Vitahum zodpovedal požiadavkám vydaného certifikátu ÚKSÚP-u.</p> <p data-bbox="279 1167 1415 1272">Nakoľko kompostovanie je komplexný proces, výsledný produkt je organicko-humusové hnojivo s určenými vlastnosťami. Každá základka sa osobitne posudzuje a hodnotí.</p> <p data-bbox="279 1279 1415 1346">Týmto spôsobom sa zabezpečuje posúdenie procesu kompostovania na konečné vlastnosti zhodnotených odpadov.</p> <p data-bbox="279 1352 1415 1420">Proces predpokladá aj so skladovaním komponentov na prevádzke (proces R 13) v prípade väčšieho množstva materiálu privezeného na prevádzku.</p> <p data-bbox="279 1426 1415 1456">Technologický postup kompostovania pozostáva z troch hlavných etáp:</p> <p data-bbox="279 1462 1415 1709">Vprvej etape sa pripraví vhodné suroviny. Dôraz sa pritom kladie na to, aby boli zastúpené suroviny bohaté na dusík ako je čerstvá tráva, kaly z ČOV, ako aj suroviny s vysokým obsahom uhlíka ako je stromová kôra, drvená drevná hmota a slama. Môže sa pridať aj piesok, zemina, prípadne podobný materiál. Tieto sa v priebehu roka navážajú a pri dostatočnom množstve sa zmiešajú v určitom pomere, ktorý je predmetom obchodného tajomstva a uložia sa do tvaru základky pomocou čelného nakladača.</p> <p data-bbox="279 1715 1415 1933">V druhej etape prebehne tzv. termická fáza kompostovania, ktorá sa prejavuje intenzívnymi katabolickými procesmi. Počas tejto fázy sa menia zložité organické látky ako sú polysacharidy, proteíny a tuky pomocou mikroorganizmov (baktérie, aktinomycéty a huby) na látky jednoduchšie hemicerulózy, mono- a di- sacharidy, peptidy, aminokyseliny a mastné kyseliny. Prítom sa uvoľňuje veľké množstvo tepla. Teplota v tejto fáze dosahuje 600C až 700C. Táto fáza trvá jeden až dva mesiace.</p> <p data-bbox="279 1939 1415 2004">V tretej etape po ukončení termickej fázy (teplota v základke sa ustáľuje na úrovni okolitej teploty) sa základka prekope a nechá sa ešte asi tri mesiace stáť.</p>

Prekopávka sa vykonáva lyžicovým bágrom. Počas tejto doby zrenia, prebieha proces syntézy, tvorby a stabilizácie humusových látok. V prípade, že dochádza k vysušaniu základky vplyvom vysokej teploty, v kombinácii so suchým počasím (najmä v lete), treba základku vlhčiť vodou. Závlaha sa vykonáva aplikáciou rôznych tekutých odpadov s vysokým obsahom vody, prípadne sa použije čistá voda. Aplikácia závlahy sa vykonáva cisternovým vozom.

Počas procesu kompostovania, najmä počas termickej fázy sa pravidelne meria teplota v základke. Po ukončení procesu sa odoberie vzorka kompostu, kde sa stanovujú základné parametre ako je vlhkosť, spáliteľné látky, pH, dusík, fosfor, draslík, obsah častíc pod 20 mm a ťažké kovy. Posúdi sa tiež štruktúra a farba. V prípade, že kompost spĺňa požiadavky uvedených záväzných dokumentov, môže sa po preosiatí predávať zákazníkovi. Osievanie prebieha na bubnovom rotačnom site, pričom sa vytriedi zrnitostná frakcia menšia ako 3 cm. V prípade, že niektorý z parametrov nevyhovuje, urobia sa nápravné opatrenia (prídavok živín, úprava pH a pod.).

2. Zariadenie na biodegradáciu odpadov technológiou ROPSTOP

Odpady sa budú dopravovať od zákazníkov spoločnosti EBA, s.r.o. automobilovou dopravou z celého územia Slovenskej republiky do zariadenia na biodegradáciu nebezpečných odpadov v Strážskom. Preprava bude vykonávaná vlastnou dopravou alebo externou dopravou - vozidlami vybavenými ADR a vodičmi školenými na ADR od pôvodcov odpadov z celého územia SR.

Odpad sa po prevzatí umiestni na biodegradačnú plochu do vopred určenej základky podľa druhu prijímaného materiálu (kamenivo, zemina, kal...). Úpravy je nevyhnutné realizovať pri biodegradácii tekutých odpadov a kalov znečistených ropnými látkami. Jednotlivé druhy tekutých nebezpečných odpadov sa pridávajú do základky odpadu, ktorý je suchší a má schopnosť nasiakavosti. Týmto sa zabezpečí dosiahnutie vhodnej konzistencie a vlhkosti pre ďalšiu manipuláciu s ním (očkovanie, priebeh procesu). Na zahusťovanie sa prednostne používa privezený odpad až následne nekontaminovaný materiál.

Zahusťovanie kalov a polotekutých odpadov sa realizuje pridávaním vhodného organického, poloorganického alebo anorganického materiálu so schopnosťou nasiakavosti, aby sa získala hmota vhodná na vyformovanie základky.

Proces biodegradácie je ukončený v momente poklesnutia koncentrácie NELič pod 100 mg/l výluhu (resp. 1000 mg/kg sušiny). Vedúci prevádzky vystaví „Hlásenie o uzavretí dekontaminačnej základky“ (archivuje sa u administratívneho pracovníka prevádzky a posiela sa technológovi spoločnosti do Bernolákova). Technológom spoločnosti resp. poverenou osobou sa zo základky odoberie reprezentatívna vzorka o množstve 5 kg.

Vzorka sa následne analyzuje v rozsahu parametrov vyhlášky č. 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuťi. Na základe tejto analýzy a jeho fyzikálnych a chemických vlastností odporučí odborne spôsobilá osoba na vydávanie posudkov tento materiál na ďalšie využitie.

Zhodnotenie R12

Ak odpad po procese biodegradácie bude spĺňať limity pre inertný odpad bude ho možné v súlade §3 ods. 20 zákona č. 79/2015 Z.z. využiť na jeho pôvodný účel, zásyp terénnych nerovností, ako materiál do telesa ciest, rekultivačnú vrstvu a pod.

V súlade s §3 ods. 20 zákona č. 79/2015 Z.z. je spätné zasypávanie je činnosť zhodnocovania odpadu, pri ktorej sa vhodný odpad, ktorý nie je nebezpečný, používa na účely rekultivácie vo vyťažených oblastiach alebo na technické účely pri terénnych úpravách. Odpad používaný na spätné zasypávanie musí nahradiť neodpadové materiály, musí byť vhodný na uvedené účely a

použitý len v množstve, ktoré je nevyhnutné na dosiahnutie uvedených účelov.

Zneškodnenie D2

V prípade, že odpad po biodegradácii bude spĺňať limity pre uloženie odpad na skládku nie nebezpečného odpadu, takýto odpad bude považovaný za zneškodnený činnosťou D2..

Nakoľko platnosť predmetných súhlasov končí 1.4.2021 spoločnosť EBA, s.r.o. týmto žiada o vydanie nových súhlasov.

A Podmienky prevádzkovania

2. Podmienky pre preberanie odpadov do prevádzky

1. Zariadenie na zhodnocovanie ostatných odpadov

Pri prijíme odpadu je tento vizuálne skontrolovaný a porovnaný s údajmi uvedenými v dodacom liste. Pri dodávke kalov z ČOV treba predložiť aj chemickú analýzu kalu v rozsahu As, Cd, Pb, Hg, Cr, Zn, Cu. Analýzu treba ihneď predložiť technologovi na riaditeľstvo spoločnosti, ktorý rozhodne o ďalšom technologickom spracovaní kalu.

Do procesu môžu byť použité len odpady kategórie „O“, teda odpady bez nebezpečných vlastností. Zároveň nesmú byť použité suroviny, ktoré budú mať po skončení biologického zretia kompostu charakter cudzorodých látok. Najvyššie prípustné množstvo sledovaných látok vo vstupných surovinách uvádza STN 46 5735 Priemyselné komposty (tab. 1). V prípade prekročenia cudzorodých látok stanovených v STN (tab. 1) technolog spolu s referentom úseku prevádzky rozhodne o využití a % zastúpení použitých surovín v rámci receptúry základky.

Tab. 1 Najvyššia prípustná koncentrácia cudzorodých látok vo vstupných surovinách pre kompostovanie

Sledované látky	As*	Cd	Cr	Cu	Hg	Mo*	Ni*	Pb	Zn
Najvyššie prípustné množstvo sledovanej látky v mg/ kg vysušenej vzorky	50	13	1000	1200	10	25	200	500	3000

* Stanovuje sa ak je podozrenie na prítomnosť zvýšenej koncentrácie.

12.2. Rozsah analýz preberaných odpadov na výrobu Humivitu

Do výroby Humivitu môžu byť použité len odpady kategórie „O“, teda odpady bez nebezpečných vlastností. Pri prijíme odpadu je tento vizuálne skontrolovaný a porovnaný s údajmi uvedenými v dodacom liste. Pri dodávke kalov z ČOV treba predložiť aj chemickú analýzu kalu v rozsahu As, Cd, Pb, Hg, Cr, Zn, Cu. Analýzu treba ihneď predložiť technologovi na riaditeľstvo spoločnosti, ktorý rozhodne o ďalšom technologickom spracovaní kalu.

Odpad sa po prevzatí umiestni na výrobnú plochu do vopred určenej základky. Všetky základky musia byť označené nasledovným spôsobom: V príp. H XX/YY/17 – pričom V je označenie základky Vitahumu, H – Humivitu, XX je prírastkové číslo v danom roku, YY je označenie roku a 17 je kód prevádzky v Strážskom. O všetkých základkách je vedená evidencia (dátum založenia, ukončenia, prekopávok, množstvo a druh prijatého odpadu, dátum prijatia, pôvodca, meranie teplôt v termickej fáze (pri komposte).

2. Zariadenia na biodegradáciu odpadov technológiou ROPSTOP

Rozsah analýz jednotlivých druhov nebezpečných odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať

- údaj o vlastnostiach a zložení nebezpečného odpadu – protokol z analytickej kontroly vykonanej v rozsahu ustanovenom v prevádzkovom poriadku, zariadenia

- Ak ide o nebezpečné odpady s nebezpečnými vlastnosťami, ktoré vyplývajú z celkového zloženia odpadov, za analytickú kontrolu odpadov sa považujú údaje o relevantných nebezpečných vlastnostiach z dostupnej literatúry.
- Ak ide o nebezpečné odpady tvorené kompaktnými celkami zhodnými s pôvodným výrobkom, napríklad svetelné zdroje alebo akumulátory, považujú sa za analytickú kontrolu odpadu údaje z karty bezpečnostných údajov výrobku alebo zo sprievodnej dokumentácie výrobku o jeho zložení, ak výrobok kartu bezpečnostných údajov nemá.

Tab. č. 1 Rozsah chemickej analýzy odpadu, ktorý bude prvýkrát uložený na prevádzke a maximálne koncentrácie jednotlivých ukazovateľov.

Ukazovateľ (kontaminant)	jednotka	Max. koncentrácia
NEL	mg/kg	Bez obmedzenia
PAU	mg/kg	Bez obmedzenia
pH	-	5,5 - 10

V prípade podozrenia na zvýšený obsah niektorého z prvkov (látok) v tabuľke č. 2 sa vykonajú aj ich rozbor.

Podozrenie je opodstatnené v prípade keď vo výrobe, v ktorej odpad vzniká, sa používa látka s obsahom jedného alebo viacerých uvedených prvkov (látok).

V prípade predpokladu zvýšeného obsahu niektorých z prvkov v tab. 2, vykoná sa analýza v nasledovnom rozsahu.

Tabuľka č. 2

Ukazovateľ (kontaminant)	jednotka	Max. koncentrácia*
NEL	mg/kg	Bez obmedzenia
PAU	mg/kg	Bez obmedzenia
CN celkové	mg/kg	50
pH	-	5,5 - 10
Ortuť	mg/kg	0,2
Arzén	mg/kg	2
Olovo	mg/kg	10
Kadmium	mg/kg	1
Meď	mg/kg	50

*k max. koncentracii je možné pripočítať hodnotu neistoty merania stanovenú meraním v akreditovanom laboratóriu

Predpoklad je opodstatnený v prípade keď vo výrobe, prevádzkovaní zariadenia alebo činnosti pri/počas ktorej odpad vzniká, sa používa prvok (látka) s obsahom jedného alebo viacerých uvedených prvkov (látok). Prípadne je predpoklad jeho výskytu napr. v rámci sanovaného územia a pod..

V prípade predpokladu zvýšeného obsahu niektorého z prvkov (látok) v tabuľke č. 3 sa vykonajú navyše aj ich rozbor (tabuľka 2 + tabuľka 3).

Tabuľka č. 3

Ukazovateľ (kontaminant)	jednotka	Max. koncentrácia*
bór	mg/kg	80
bárium	mg/kg	100
berýlium	mg/kg	20
kobalt	mg/kg	50

fluoridy	mg/kg	150
antimón	mg/kg	0,7
selén	mg/kg	0,5
cín	mg/kg	100
vanád	mg/kg	200
zinok	mg/kg	50
nikel	mg/kg	10

*k max. koncentrácii je možné pripočítať hodnotu neistoty merania stanovenú meraním v akreditovanom laboratóriu

b) Pri opakovanej dodávke odpadu rovnakého katalógového čísla od toho istého pôvodcu, sa v prípade preukázanej homogenity odpadu za analytickú kontrolu odpadu považuje protokol z analytickej kontroly odpadov z prvej dodávky.


N Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

P. č.	Zoznam účastníkov konania
1.	EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava,
2.	Mesto Strážske, odd. OH
P. č.	Dotknuté orgány
1.	Okresný úrad ŽP v Michalovcih, oddelenie OH

O Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletne.




Podpísaný: _____ Dátum : 16.3.2021
(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho: Ing. Lucia Ťažárová

Pozícia v organizácii: vedúca odd. ekoinžinieringu a KOH

Pečiatka alebo pečať podniku:



P Prílohy k žiadosti:

1.	Spĺnomocnenie
2.	Stručné zhrnutie žiadosti
3.	Prevádzkové poriadky
4.	Objednávky na zneškodnenie odpadu
5.	Opatrenia pre prípad havárie

1. Zoznam odpadov povolených na zhodnocovanie

číslo odpadu	Názov odpadu	kategória odpadu
02 01 03	odpadové rastlinné pletivá	0
02 01 06	zvierací trus, moč a hnoj vrátane znečistenej slamy, kvapalné odpady, oddelene zhromažďované a spracúvané mimo miesta ich vzniku	0
02 01 07	odpady z lesného hospodárstva	0
02 03 01	kaly z prania, čistenia, lúpania, odstredovania a separovania	0
02 03 04	látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie	0
02 03 05	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku	0
02 04 01	zemina z čistenia a prania repy	0
02 04 02	uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality	0
02 04 03	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku	0
02 05 01	látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie	0
02 05 02	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku	0
02 06 01	materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie	0
02 06 02	odpady z konzervačných činidiel	0
02 06 03	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku	0
02 07 01	odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín	0
02 07 02	odpad z destilácie liehovín	0
02 07 04	materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie	0
02 07 05	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku	0
03 01 01	odpadová kôra a korok	0
03 01 05	piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo, drevotrieskové/ drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04	0
03 03 01	odpadová kôra a drevo	0
03 03 02	usadeniny a kaly zo zeleného výluhu z úpravy čierneho výluhu	0
03 03 07	mechanicky oddelené výmety z drvenia odpadového papiera a lepenky	0
03 03 09	odpad z vápennej usadeniny	0
03 03 11	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 03 03 10	0
04 01 07	kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku neobsahujúce chróm	0
04 02 10	organické látky prírodného pôvodu, napríklad tuky a vosky	0
04 02 20	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 04 02 19	0
05 01 10	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 05	0

	01 09	
06 05 03	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 06 05 02	o
07 06 12	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 06 11	o
10 01 01	popol, škvara a prach z kotlov okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04	o
10 01 03	popolček z rašeliny a neošetreného dreva	o
10 01 15	popol, škvara a prach z kotlov zo spalovania odpadov iné ako uvedené v 10 01 14	o
10 01 21	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 10 01 20	o
10 01 23	vodné kaly z čistenia kotlov iné ako uvedené v 10 01 22	o
10 01 26	odpady z úpravy chladiacej vody	o
11 01 12	vodné oplachovacie kvapaliny iné ako uvedené v 11 01 11	o
16 03 06	organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05	o
16 05 09	vyradené chemikálie iné ako uvedené v 16 05 06, 16 05 07 alebo 16 05 08	o
17 02 01	drevo	o
17 05 04	zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03	o
17 05 06	výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	o
19 03 05	stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04	o
19 05 03	kompost nevyhovujúcej kvality	o
19 06 03	kvapaliny z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov	o
19 06 04	zvyšky kvasenia z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov	o
19 06 05	kvapaliny z anaeróbnej úpravy živočíšneho a rastlinného odpadu	o
19 06 06	zvyšky kvasenia a kal z anaeróbnej úpravy živočíšneho a rastlinného odpadu	o
19 08 01	zhrabky z hrablíc	o
19 08 02	odpad z lapačov piesku	o
19 08 05	kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd	o
19 08 09	zmesi tukov a olejov z odľučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky	o
19 08 12	kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 11	o
19 08 14	kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13	o
19 09 01	tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc	o
19 09 02	kaly z čistenia vody	o
19 09 03	kaly z dekarbonizácie	o
19 09 04	použité aktívne uhlie	o
19 12 07	drevo iné ako uvedené v 19 12 06	o
19 12 09	minerálne látky, napríklad piesok, kamenivo	o
19 13 02	tuhé odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01	o
19 13 04	kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 03	o
19 13 06	kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 05	o
19 13 08	vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 07	o
20 01 25	jedlé oleje a tuky	o
20 01 38	drevo iné ako uvedené v 20 01 37	o
20 02 01	biologicky rozložiteľný odpad	o
20 02 02	zemina a kamenivo	o

1. Zoznam odpadov povolených na biodegradáciu technológiou ROBSTOP

číslo odpadu	Názov odpadu	kat. odpadu
01 05 05	vrtné kaly a vrtné odpady obsahujúce olej	N
02 01 06	zvierací trus, moč a hnoj vrátane znečistenej slamy, kvapalné odpady, oddelene zhromažďované a spracúvané mimo miesta ich vzniku	O
03 01 01	odpadová kôra a korok	O
03 01 04	piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy obsahujúce nebezpečné látky	N
03 01 05	piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo, drevotrieskové/ drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04	O
03 03 01	odpadová kôra a drevo	O
05 01 02	kaly z odsoľovania	N
05 01 03	kaly z dna nádrží	N
05 01 04	kaly z kyslej alkylácie	N
05 01 05	rozliate ropné látky	N
05 01 06	kaly obsahujúce olej z údržby prevádzok alebo zariadení	N
05 01 07	kyslé dechty	N
05 01 08	iné dechty	N
05 01 09	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N
05 01 11	odpady z čistenia palív zásadami	N
05 01 12	ropné látky obsahujúce kyseliny	N
05 01 15	použité filtračné hlinky	N
05 06 03	ostatné dechty	N
06 05 02	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N
07 01 04	iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
07 01 11	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N
07 03 01	vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
07 03 11	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N
07 07 10	iné filtračné koláče a použité absorbenty	N
08 01 13	kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
10 01 18	odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky	N
10 02 11	odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej	N
10 02 13	kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky	N
10 03 27	odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej	N
10 04 09	odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej	N
10 05 08	odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej	N
10 06 09	odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej	N
10 07 07	odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej	N
10 08 19	odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej	N
11 01 13	odpady z odmasťovania obsahujúce nebezpečné látky	N
12 01 09	rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény	N
12 01 12	použité vosky a tuky	N
12 01 14	kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky	N
12 01 16	odpadový pieskovací materiál obsahujúci nebezpečné látky	N
12 01 18	kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci olej	N
12 01 20	použité brúsne nástroje a brúsne materiály obsahujúce nebezpečné látky	N

12 03 01	vodné pracie kvapaliny	N
12 03 02	odpady z odmasťovania parou	N
13 01 05	nechlórované emulzie	N
13 05 01	tuhé látky z lapačov piesku a odľučovačov oleja z vody	N
13 05 02	kaly z odľučovačov oleja z vody	N
13 05 03	kaly z lapačov nečistôt	N
13 05 06	olej z odľučovačov oleja z vody	N
13 05 07	voda obsahujúca olej z odľučovačov oleja z vody	N
13 05 08	zmesi odpadov z lapačov piesku a odľučovačov oleja z vody	N
13 07 02	benzín	N
13 07 03	iné palivá vrátane zmesí	N
13 08 02	iné emulzie	N
15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N
15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N
16 01 07	olejové filtre	N
16 07 08	odpady obsahujúce olej	N
16 07 09	odpady obsahujúce iné nebezpečné látky	N
16 10 01	vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky	N
16 10 03	vodné koncentráty obsahujúce nebezpečné látky	N
17 01 06	zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky obsahujúce nebezpečné látky	N
17 02 04	sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N
17 03 01	bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht	N
17 05 03	zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky	N
17 05 05	výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky	N
17 05 07	štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky	N
17 06 03	iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky	N
17 08 01	stavebné materiály na báze sadry kontaminované nebezpečnými látkami	N
17 09 03	iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky	N
19 02 07	olej a koncentráty zo separácie	N
19 08 10	zmesi tukov a olejov z odľučovačov oleja z vody iné ako uvedené v 19 08 09	N
19 08 11	kaly obsahujúce nebezpečné látky z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd	N
19 08 13	kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd	N
19 11 01	použitie filtračné hlinky	N
19 11 03	vodné kvapalné odpady	N
19 11 05	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N
19 12 06	drevo obsahujúce nebezpečné látky	N
19 12 11	iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu obsahujúce nebezpečné látky	N
19 13 01	tuhé odpady zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky	N
19 13 03	kaly zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky	N
19 13 05	kaly zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky	N
19 13 07	vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky	N

Príloha č.3 Stručné zhrnutie žiadosti

Zhrnutie**Identifikácia žiadateľa:**

EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1,851 01 Bratislava,

Názov prevádzky:

Zariadenie na biodegradáciu nebezpečných odpadov a zhodnocovanie ostatných odpadov ,
EBA, s.r.o., prevádzka Stážske, Vranovská cesta 713, 072 22 Strážske

IČO: 313 76 134

Predmet žiadosti:V oblasti odpadov :

Predmetom žiadosti je vydanie súhlasov

V oblasti odpadov :

- *V zmysle §3 ods. 3 c) bod.*

súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov

2.

súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov, zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov

- *§3 ods.3 c) bod.4*
- *Vydanie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na biodegradáciu odpadov technológiou ROPSTOP.*

Vydanie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov

Popis zmeny :

Žiadosť o vydanie integrovaného povolenia je spracovaná a predložená povoloávaciemu orgánu na základe zákona č. 39/2013 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Dôvodom žiadosti je zmena integrovaného povolenia, vydaného SIŽP Košice rozhodnutím č. č. 4243-31272/2009/Mil/571120308 zo dňa 12.10.2009 pre prevádzku „Zariadenie na biodegradáciu nebezpečných odpadov a zhodnocovanie ostatných odpadov“ EBA, s.r.o., Vranovská cesta 713, 072 22 Strážske zmeneného nasledujúcimi rozhodnutiami:

1096-3652/2011/Mil/571120308/Z1 zo dňa 24.02.2011, č.6008-23250/2011/Mil/571120308/ Z2 zo dňa 24.8.2012, č. 2324-8489/2014/Val/571120308/Z3 zo dňa 18.03.2014, č.8307-9985/Boc/571120308/Z4 zo dňa 01.04.2016 , č. 4891-24521/Ber/.571120308/Z5 zo dňa 3.8. 2016 a č. 554-2458/Hut/

571120308/Z6 zo dňa 31.01.2017, 9366/57/2019-46404/2019/Ber/571120308/Z9 zo dňa 6.12.2020

Zdôvodnenie žiadosti:

Prevádzka EBA Strážske má vydané platné integrované povolenie, nakoľko 1.4.2021 končí platnosť vydaných súhlasov na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov a súhlasu na zhodnocovanie odpadov a nakoľko v zmysle §135f nie je možné predĺžovať platnosť rozhodnutí vydaných pred 1.1.2021, žiadame o vydanie nových súhlasov. Zároveň žiadame aj o vydanie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na biodegradáciu odpadov technológiou ROPSTOP a prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov.