


# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

## Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 8566/57/2023-35667/2023/575570119/Z2

Košice 03.04.2024



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“), podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

### mení a dopĺňa

### integrované povolenie

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 7434/57/2019-41301/2019/Ant, Bre/575570119/SP zo dňa 11.11.2019 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 4798/57/2020-18034/2020/575570119/SkP zo dňa 15.06.2020 a č. 7162/57/2021-32690/2021/575570119/Z1 zo dňa 06.09.2021 (ďalej len „integrované povolenie“),

### LINKA PRE POVRCHOVÚ ÚPRAVU RÁMU PODVOZKU A BRZDOVÝCH DIELCOV PODVOZKU

Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, okres Poprad

**Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:**

obchodné meno: **J.R.G. s.r.o.**  
sídlo: **kpt. Nálepku 2561/47, 075 01 Trebišov**  
IČO: **43 838 651**

**Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ** prehodnotenie a aktualizácia podmienok povolenia z dôvodu uverejnenia právne záväzného aktu Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách, a to „Vykonávacieho rozhodnutia komisie (EÚ) 2020/2009 z 22. júna 2020, ktorým sa podľa smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) povrchovej úpravy pomocou organických rozpúšťadiel vrátane konzervácie dreva a drevených výrobkov pomocou chemikálií“ podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ na základe výzvy doručenej prevádzkovateľovi listom IŽP Košice č. 5764/57/2023-6946/2023 zo dňa 21.02.2023.

**Integrované povolenie pre prevádzku sa mení nasledovne:**

- 1) V časti „III. Podmienky povolenia“ sa ruší pôvodné znenie časti „C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník“ a nahrádza sa nasledovným novým znením:

**C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník**

1. Prevádzkovateľ je povinný v rámci celkovej environmentálnej výkonnosti prevádzky dodržiavať zavedený systém environmentálneho manažérstva (EMS) podľa BAT 1.
2. Prevádzkovateľ je povinný za účelom zlepšenia celkovej environmentálnej výkonnosti prevádzky, predovšetkým vzhľadom na emisie VOC a spotrebu energie využívať používať techniky uvedené v BAT 2:
  - určenie oblastí/úsekov/krokov procesu, ktoré najväčšou mierou prispievajú k emisiám VOC a spotrebe energie a vykazujú najväčší potenciál pre zlepšenie,
  - určenie a vykonávanie opatrení na minimalizovanie emisií VOC a spotreby energie,
  - pravidelné preskúmavanie (aspoň raz ročne) aktuálneho stavu a sledovanie vykonávaných opatrení.
3. Prevádzkovateľ je povinný na zabránenie negatívnemu vplyvu použitých prírodných surovín na životné prostredie alebo jeho zmiernenie používať obe techniky uvedené v BAT 3:
  - používanie prírodných surovín s malým vplyvom na životné prostredie,
  - optimalizácia používania rozpúšťadiel v procese.

4. Prevádzkovateľ je povinný za účelom zníženia spotreby rozpúšťadiel, emisií VOC a celkového negatívneho vplyvu použitých prírodných surovín na životné prostredie využívať jednu z techník alebo ich kombináciu uvedených v BAT 4:
  - používanie farieb/ náterov/lakov/ tlačových farieb/lepidiel na báze rozpúšťadiel s vysokým podielom tuhých látok,
  - používanie farieb/ náterov/tlačových farieb/lakov a lepidiel na báze vody,
  - používanie farieb/ náterov/tlačových farieb/lakov a lepidiel vypaľovaných žiarením,
  - používanie dvojzložkových lepidiel bez rozpúšťadiel,
  - používanie tavných lepidiel,
  - používanie práškových náterov,
  - používanie laminátovej vrstvy na natieranie plechových zvitkov a pásov,
  - používanie látok, ktoré nie sú VOC alebo sú VOC s nižšou prchavosťou.
  
5. Prevádzkovateľ je povinný na zabránenie fugitívnych emisií VOC alebo ich zníženie počas skladovania materiálov obsahujúcich rozpúšťadlá a/alebo nebezpečne materiály a počas manipulácie s nimi uplatňovať zásady dobrého hospodárenia pomocou využívania všetkých techník uvedených v BAT 5:
  - zostavenie a vykonávanie plánu prevencie a kontroly únikov a úkapov,
  - utesnenie alebo zakrytie nádob a ohraničených skladovacích priestorov,
  - minimalizácia skladovania nebezpečných materiálov vo výrobných priestoroch,
  - techniky na zabránenie únikom a úkapom pri čerpaní,
  - techniky na zabránenie pretekaniu pri čerpaní,
  - zachytávanie pár VOC počas dodávok materiálov obsahujúcich rozpúšťadlá,
  - zadržanie úkapov a/ alebo rýchle zachytávanie pri manipulácii s materiálmi obsahujúcimi rozpúšťadlá.
  
6. Prevádzkovateľ je povinný za účelom zníženia spotreby prírodných surovín a emisií VOC používať jednu alebo kombináciu techník uvedených v BAT 6:
  - centralizované dodávky materiálov obsahujúcich VOC (napr. tlačových farieb, náterov, lepidiel, čistiacich prostriedkov),
  - pokročilé systémy namiešavania farieb,
  - dodávky materiálov obsahujúcich VOC (napr. tlačových farieb, náterov, lepidiel, čistiacich prostriedkov) do priestorov, kde sa aplikujú, pomocou uzavretého systému,
  - automatizácia zmeny farby,
  - zoskupovanie farieb,
  - jemný preplach pri striekaní.
  
7. Prevádzkovateľ je povinný za účelom zníženia spotreby prírodných surovín a zmiernenie celkového negatívneho vplyvu procesu aplikovania náteru na životné prostredie používať jednu alebo kombináciu techník uvedených v BAT 7:
  - nanášanie valcom/valčekmi,
  - stierací nôž (rakla) nad valčekom,
  - aplikovanie náteru na zvitky bez oplachovania (schnutie na mieste),
  - náter clonou,

- kataforéza (e-coat),
  - nanášanie ponorom,
  - dvojvrstvové tlakové nanášanie,
  - bezvzduchové striekanie s použitím tvarovacieho vzduchu,
  - pneumatické rozprašovanie pomocou inertných plynov,
  - vysokoobjemové nízkotlakové (HVLP) rozprašovanie,
  - elektrostatické rozprašovanie (úplne automatizované),
  - elektrostaticky podporované vzduchové alebo bezvzduchové striekanie,
  - horúce striekanie,
  - aplikovanie náteru na zvitky metódou „striekanie, stieranie a oplach“,
  - robotická aplikácia,
  - strojová aplikácia.
8. Prevádzkovateľ je povinný na zníženie spotreby energie a zmiernenie celkového negatívneho vplyvu procesov sušenia/vypaľovania na životné prostredie používať jednu alebo kombináciu techník uvedených v BAT 8:
- konvekčné sušenie/ vypaľovanie inertným plynom,
  - indukčné sušenie/vypaľovanie,
  - mikrovlnné a vysokofrekvenčné sušenie,
  - vypaľovanie žiarením,
  - kombinované konvekčné/infračervené (IR) sušenie,
  - konvekčné sušenie/ vypaľovanie kombinované s rekuperáciou tepla.
9. Prevádzkovateľ je povinný na zníženie množstva emisií VOC z postupov čistenia, ktoré spočívajú v minimalizácii miery používania čistiacich prostriedkov na báze rozpúšťadiel používať kombináciu techník uvedených v BAT 9:
- ochrana priestorov, kde sa vykonáva striekanie, a ich vybavenia,
  - odstránenie tuhých látok pred úplným čistením,
  - ručné čistenie impregnovanými utierkami,
  - používanie čistiacich prostriedkov s nízkou prchavosťou,
  - čistenie na báze vody,
  - uzavreté práčky,
  - čistenie so zhodnotením rozpúšťadla,
  - čistenie vysokotlakovým vodným lúčom,
  - čistenie ultrazvukom,
  - čistenie suchým ľadom (CO<sub>2</sub>),
  - čistenie otryskávaním plastom.
10. Prevádzkovateľ je povinný monitorovať celkové a fugitívne emisie VOC na základe zostavenia hmotnostnej bilancie vstupujúcich a vystupujúcich rozpúšťadiel v prevádzke minimálne raz za rok, a to podľa vymedzenia v časti 7 ods. 2 prílohy VII k smernici 2010/75/EÚ, a minimalizovať neistotu vzhľadom na údaje hmotnostnej bilancie rozpúšťadiel pomocou všetkých techník uvedených v BAT10:

- úplné určenie a kvantifikácia relevantných vstupujúcich a vystupujúcich rozpúšťadiel vrátane súvisiacej neistoty,
  - zavedenie a používanie systému sledovania rozpúšťadiel,
  - monitorovanie zmien, ktoré môžu ovplyvniť neistotu vzhľadom na údaje hmotnostnej bilancie rozpúšťadiel.
11. Prevádzkovateľ je povinný od 01.06.2024 monitorovať emisie v odpadových plynoch v súlade s BAT 11, tak ako je uvedené v podmienke č. I.1.4 časti III. integrovaného povolenia.
12. Prevádzkovateľ je povinný na zníženie frekvencie výskytu OTNOC a zníženie miery emisií pri OTNOC používať obe techniky uvedené v BAT 13:
- identifikácia kritického vybavenia,
  - inšpekcie, údržba a monitorovanie.
13. Prevádzkovateľ je povinný na zníženie objemu emisií VOC z výrobných a skladovacích priestorov používať techniky a) Výber, skoncipovanie a optimalizácia systému a vhodnej kombinácie ďalších techník uvedených v BAT 14:
- odsávanie vzduchu čo najbližšie pri mieste, kde sa materiály obsahujúce VOC aplikujú,
  - odsávanie vzduchu čo najbližšie pri mieste, kde sa farby/nátery/ lepidlá/tlačové farby pripravujú,
  - odsávanie vzduchu z procesov sušenia/ vypaľovania,
  - minimalizovanie fugitívnych emisií a strát tepla z pecí/sušičiek buď prostredníctvom utesnenia vstupných a výstupných otvorov vypaľovacích pecí/sušičiek alebo vytvorením podtlaku pri sušení,
  - odsávanie vzduchu zo zóny na chladenie,
  - odsávanie vzduchu z priestorov, kde sa skladujú prírodné suroviny, rozpúšťadlá a odpad obsahujúci rozpúšťadlá,
  - odsávanie vzduchu z priestorov na čistenie.
14. Prevádzkovateľ je povinný na zníženie emisií VOC v odpadových plynoch a zvýšenie efektívnosti využívania zdrojov používať jednu alebo kombináciu techník uvedených v BAT 15:
- kondenzácia,
  - adsorpcia pomocou aktívneho uhlia alebo zeolitov,
  - odvedenie odplynov do spaľovacieho zariadenia,
  - rekuperačná tepelná oxidácia,
  - regeneračná tepelná oxidácia s viacerými lôžkami alebo bezventilovým rotačným distribútorom vzduchu,
  - katalytická oxidácia,
  - biologické čistenie odplynov,
  - tepelná oxidácia.

15. Prevádzkovateľ je povinný na zníženie spotreby energie systému na znižovanie VOC používať jednu alebo kombináciu techník uvedených v BAT 16:
  - udržiavanie koncentrácie VOC odvádzaných do systému čistenia odplynov pomocou ventilátorov s frekvenčným meničom,
  - vnútorné koncentrovanie rozpúšťadiel v odplynoch,
  - vonkajšie koncentrovanie rozpúšťadiel v odplynoch prostredníctvom adsorpcie,
  - technika vzduchovej komory na zníženie objemu odpadových plynov.
  
16. Prevádzkovateľ je povinný na zníženie emisií NO<sub>x</sub> v odpadových plynoch pri súčasnom obmedzení emisií CO z termickej úpravy rozpúšťadiel v odplynoch používať techniku a) alebo kombináciu oboch techník uvedených v BAT 17:
  - a) optimalizácia podmienok termickej úpravy (konceptia a prevádzkovanie),
  - b) používanie horákov s nízkou produkciou NO<sub>x</sub>.
  
17. Prevádzkovateľ je povinný na zníženie emisií TZL v odpadových plynoch z prípravy povrchu podkladov, ich rezania, nanášania náteru a procesov konečnej úpravy v sektoroch a procesoch uvedených vo vykonávacom rozhodnutí komisie 2020/2009/EU v tabuľke 2 používať jednu z techník alebo ich kombinácie uvedených v BAT 18:
  - striekacia kabína s odlučovaním za mokra (vodná clona na stene, na ktorú nástreky dopadá),
  - mokrá vypierka,
  - suché oddelenie prestrekov predupraveným materiálom,
  - suché oddelenie prestrekov pomocou filtrov,
  - elektrostatický odlučovač.
  
18. Prevádzkovateľ je povinný na efektívne využívanie energie využívať techniky „Plán energetickej efektívnosti“ a „Záznam o energetickej bilancii“ v kombinácii s ďalšími technikami uvedenými v BAT 19:
  - tepelná izolácia nádrží a vaní obsahujúcich chladené alebo zahrievané kvapaliny, ako aj spaľovacích a parných systémov,
  - rekuperácia tepla prostredníctvom kogenerácie – KVET (kombinovaná výroba tepla a elektriny) alebo trigenerácia (kombinovaná výroba elektriny, tepla a chladu),
  - rekuperácia tepla z prúdov horúceho plynu,
  - prispôbenie toku procesného vzduchu a odplynov,
  - optimalizovaná cirkulácia teplého vzduchu vo veľkoobjemových vypaľovacích kabínach pomocou ventilátora.
  
19. Prevádzkovateľ je povinný na zníženie množstva odpadu určeného na zneškodnenie používať techniky „Plán nakladania s odpadmi“ a „Monitorovanie množstiev odpadu“ a jednej alebo oboch techník uvedených v BAT 22:
  - zhodnocovanie/recyklácia rozpúšťadiel,
  - osobitné techniky podľa toku odpadu.

20. Prevádzkovateľ je povinný na zabránenie vzniku emisií zápachu alebo, ak to nie je možné, zníženie ich množstva stanoviť, vykonávať a pravidelne preskúmať plán riadenia zápachu, ktorý je súčasťou systému environmentálneho manažérstva a ktorý zahŕňa všetky tieto prvky:
- protokol, ktorý obsahuje opatrenia a harmonogramy,
  - protokol reakcií na zistené výskytu zápachu, napr. sťažnosti,
  - program prevencie zápachu a jeho zmiernenia zostavený tak, aby bolo pomocou neho možné identifikovať zdroje zápachu, opísať podiel jednotlivých zdrojov na zápachu a vykonať preventívne opatrenia a/alebo opatrenia na zmiernenie zápachu.
21. Prevádzkovateľ je povinný na zníženie spotreby rozpúšťadiel, iných prírodných surovín a energie, ako aj na zníženie emisií VOC spočívajú v používaní jedného zo systémov nanášania náterov alebo ich kombinácie uvedených v BAT 24:
- a) zmiešané nanášanie náterov (zmes na báze rozpúšťadiel),
  - b) nanášanie náterov na báze vody,
  - c) integrovaný proces nanášania náteru,
  - d) trojnásobné mokré nanášanie.
- 2) V časti „III. Podmienky povolenia, B. Emisné limity“ sa ruší pôvodné znenie podmienky č. 1.1 a nahrádza sa nasledovným novým znením:**

- 1.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby neboli prekročené emisné limitné hodnoty určené v tabuľke č. 3. Emisné limity sú určené pre nasledujúce znečisťujúce látky:
- tuhé znečisťujúce látky (ďalej len „TZL“),
  - oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej len „NO<sub>x</sub> ako NO<sub>2</sub>“),
  - celkový organický uhlík (ďalej len „TOC“),
  - oxid uhľnatý CO (ďalej len „CO“),
  - celkový obsah prchavého organického uhlíka, vyjadrení ako C (vo vzduchu) (ďalej len „TVOC“),
  - prchavé organické zlúčeniny (ďalej len „VOC“).

Tab. č. 3

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit do 22.06.2024 [mg.m <sup>-3</sup> ]	Vzťažné podmienky	Emisný limit od 23.06.2024 [mg.m <sup>-3</sup> ]	Vzťažné podmienky
Čistiaca kabína	Výdych KRL 1 (E1)	TZL	20/150	1), 2), 10)	< 3	1), 2), 10a)
Čistiaca kabína - ohrev	Výdych KRL 1 (E4)	TZL,SO <sub>2</sub> , NO <sub>x</sub> , CO, TOC	neurčuje sa	11)	neurčuje sa	11
Ručná striekacia kabína	Výdych KRL 2 (E5)	TZL	3	3), 10)	< 3	3), 10a)
		TOC	100	4), 9)	100	4), 9)
	Fugitívne emisie <sup>9)</sup>	VOC	25%		25%	

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit do 22.06.2024 [mg.m <sup>-3</sup> ]	Vzťažné podmienky	Emisný limit od 23.06.2024 [mg.m <sup>-3</sup> ]	Vzťažné podmienky
Ručná striekacia kabína - ohrev	Výduch KRL 2 (E2)	CO	50	7), 10)	50	7), 10)
		NO <sub>x</sub>	120	7), 10)	115	7a), 10a)
RTO (Automatická lakovacia kabína, Priebežná sušiacia pec, Miešiareň farieb, Tunel vyprchania)	Výduch KRL 3 (E7)	TZL	10	5)	< 3	10a
		NO <sub>x</sub>	200	5), 10)	200	5), 10)
		TVOC	20	6), 10)	19	12)
		CO	neurčuje sa	-	neurčuje sa	-
Priebežná sušiacia pec – ohrev	Výduch KRL 4 (E3)	NO <sub>x</sub>	120	7), 10)	115	7a), 10a)
		CO	50	7), 10)	50	7), 10)
Chladiaci tunel	Výduch KRL 5 (E6)	TOC	50	6), 9)	50	6), 9)
	Fugitívne emisie <sup>8)</sup>	VOC	20%		20%	
VZT jednotka prívod hala	Výduch KRL 7 (E8)	CO	50	7), 10)	50	7), 10)
		NO <sub>x</sub>	120	7), 10)	115	7a), 10a)

- 1) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní na štandardné stavové podmienky (tlak 101,3 kPa, teplota 0°C), referenčný obsah kyslíka nie je určený.
- 2) Emisný limit 20 mg.m<sup>-3</sup> je určený pre hmotnostný tok < 200 g.h<sup>-1</sup> a emisný limit 150 mg.m<sup>-3</sup> je určený pre hmotnostný tok ≥ 200 g.h<sup>-1</sup>.
- 3) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach (tlak 101,3 kPa, teplota 0 °C), referenčný obsah kyslíka nie je určený. Zariadenia s prahovou spotrebou rozpúšťadla > 5 t.rok<sup>-1</sup> ≤ 15 t.rok<sup>-1</sup>.
- 4) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia vo vlhkom plyne pri štandardných stavových podmienkach (tlak 101,3 kPa, teplota 0 °C), referenčný obsah kyslíka nie je určený. Zariadenia s prahovou spotrebou rozpúšťadla > 5 t.rok<sup>-1</sup> ≤ 15 t.rok<sup>-1</sup>.
- 5) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach (tlak 101,3 kPa, teplota 0 °C), referenčný obsah kyslíka nie je určený.
- 6) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia vo vlhkom plyne pri štandardných stavových podmienkach (tlak 101,3 kPa, teplota 0 °C), referenčný obsah kyslíka nie je určený.
- 7) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach (tlak 101,3 kPa, teplota 0 °C) a referenčný obsah kyslíka 3 % objemových. Stacionárne spaľovacie zariadenie s celkovým MTP ≥ 0,3 MW.
- 7a) Emisný limit pre NO<sub>x</sub> určený podľa BAT č. 17 (< 20 – 130 mg.m<sup>-3</sup>) z termického čistenia ako priemer za čas odberu vzoriek (priemer z jednotlivých stanovení počas diskontinuálneho merania). Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach (tlak 101,3 kPa, teplota 273,15 K (0 °C), bez korekcie na obsah kyslíky.
- 8) Podiel hmotnosti fugitívnych emisií a hmotnosti vstupných rozpúšťadiel.
- 9) Emisný limit sa považuje za dodržaný, ak aritmetický priemer všetkých nameraných hodnôt v danej sérii jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného limitu a žiadna hodinová priemerná hodnota neprekročí 1,5 násobok hodnoty emisného limitu.
- 10) Emisný limit sa považuje za dodržaný, ak žiaden výsledok jednotlivého merania neprekročí určenú hodnotu emisného limitu.
- 10a) Rozsahy úrovne emisií súvisiace s najlepšimi dostupnými technikami (BAT-AEL) sa týkajú priemernej hodnoty troch po sebe nasledujúcich meraní, pričom každé z nich trvá aspoň 30 minút. Ak pri niektorom parametri vzhľadom na obmedzenia pri odbere vzoriek alebo analytické obmedzenia a/alebo z dôvodu prevádzkových podmienok nie je vhodný 30-minútový odber vzoriek/meranie a/alebo priemer z troch po sebe idúcich meraní, môže sa uplatniť reprezentatívnejší postup odberu vzoriek/merania (BAT, časť „BAT-AEL a orientačné rozsahy úrovne emisií v prípade emisií v odpadových plynoch“ prílohy).
- 11) Pre spaľovacie zariadenie s celkovým MTP < 0,3 MW podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, sa emisný limit neurčuje.

- 12) Emisný limit pre TVOC je určený podľa BAT ako priemer za čas odberu vzoriek (priemer z jednotlivých stanovení počas diskontinuálneho merania). Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach (tlak 101,3 kPa, teplota 273,15 K [0 C], bez korekcie na obsah kyslíka).

**3) V časti „III. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 1. Kontrola emisií do ovzdušia“ v podmienke č.1.1 sa ruší pôvodné znenie tabuliek č. 4 a 5 a nahrádzajú sa nasledovným novým znením:**

Tab. č. 4

<b>Zdroj emisií:</b> Čistiaca kabína, Ručná striekacia kabína, RTO (Automatická lakovacia kabína, Priebežná sušiacia pec, Miešiareň farby, Tunel vyprchania), Chladiaci tunel						
<b>Znečisťujúca látka</b>	<b>Parameter</b>	<b>Miesto merania emisií</b>	<b>Frekvencia merania do 22.06.2024</b>	<b>Frekvencia merania od 23.06.2024</b>	<b>Podmienky merania</b>	<b>Použité metódy, metodiky, techniky</b>
TZL	hmotnostná koncentrácia HT	Výdych KRL 1 (E1) Výdych KRL 2 (E5) Výdych KRL 3 (E7)	1)	1) 5), 6) 1)	2)	3), 4)
TOC	hmotnostná koncentrácia HT	Výdych KRL 2 (E5) Výdych KRL 5 (E6)	1)	1)	2)	3), 4)
TVOC	hmotnostná koncentrácia HT	Výdych KRL 3 (E7)	-	5), 6)	2)	3), 4)
CO	hmotnostná koncentrácia HT	Výdych KRL 3 (E7)	1)	1)	2)	3), 4)
NO <sub>x</sub>	hmotnostná koncentrácia HT	Výdych KRL 3 (E7)	1)	5), 7)	2)	3), 4)

Tab. č. 5

<b>Zdroj emisií:</b> Ručná striekacia kabína – ohrev, Priebežná sušiacia pec – ohrev, VZT jednotka prívod hala					
<b>Znečisťujúca látka</b>	<b>Parameter</b>	<b>Miesto merania emisií</b>	<b>Frekvencia merania</b>	<b>Podmienky merania</b>	<b>Použité metódy, metodiky, techniky</b>
CO	hmotnostná koncentrácia, HT	Výdych KRL 2 (E2) Výdych KRL 4 (E3) Výdych KRL 7 (E8)	1 x za 6 rokov	2)	3), 4)
NO <sub>x</sub>	hmotnostná koncentrácia, HT	Výdych KRL 2 (E2) Výdych KRL 4 (E3) Výdych KRL 7 (E8)	1 x za 6 rokov	2)	3), 4)

HT – hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje podľa prílohy č. 6 k vyhláske MŽP SR č. 410/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.

- 1) Interval periodického merania tri kalendárne roky, ak sa HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5–násobku limitného HT alebo je vyšší ako 0,5–násobok limitného HT a nižší ako 10–násobok limitného HT. Interval periodického merania šesť kalendárnych rokov, ak je HT znečisťujúcej

- látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5–násobok limitného HT. Interval sa počíta od kalendárneho roka, v ktorom bolo vykonané posledné meranie.
- 2) Počty a periódy jednotlivých meraní a súvisiace podmienky diskontinuálneho merania určí meraním poverená oprávnená osoba v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.
  - 3) Oprávnené metódy – v súlade s platnou legislatívou na úseku ochrany ovzdušia a s platnými právnymi predpismi
  - 4) Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie meraní na stálom meracom mieste, ktoré spĺňa požiadavky podľa súčasného stavu techniky oprávneného merania z hľadiska reprezentatívnosti výsledku merania, odberu vzoriek, kalibrácie a iných technických skúšok a činností, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
  - 5) Minimálna frekvencia monitorovania raz ročne (BAT 11 prílohy).
  - 6) Ak je zaťaženie emisiami TVOC nižšie ako 0,1 kg C/h alebo v prípade neznižovaného a stabilného zaťaženia emisiami TVOC nižšieho ako 0,3 kg C/h, frekvencia monitorovania je raz za tri roky alebo meranie možno nahradiť výpočtom, pričom podmienkou je, aby sa zabezpečili údaje s rovnocennou vedeckou kvalitou (BAT 11 prílohy).
  - 7) Ak je v prípade výduchu zaťaženie emisiami TVOC nižšie ako 0,1 kg C/h, frekvencia monitorovania je raz za tri roky (BAT 11 prílohy).

**Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.**

## **O d ô v o d n e n i e**

IŽP Košice ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva integrované povolenie pre činnosť v prevádzke „Linka pre povrchovú úpravu rámu podvozku a brzdových dielcov podvozku“, na základe žiadosti prevádzkovateľa J.R.G. s.r.o., kpt. Nálepku 2561/47, 075 01 Trebišov, IČO: 43 838 651, doručenej IŽP Košice dňa 26.06.2023.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ustanoveniami § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Vzhľadom k tomu, že predmetom konania nie je podstatná zmena integrovaného povolenia podľa § 2 písm. l) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice podľa sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie správny poplatok nevybral.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ prehodnotenie a aktualizácia podmienok povolenia z dôvodu uverejnenia právne záväzného aktu Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách, a to „Vykonávacieho rozhodnutia komisie (EÚ) 2020/2009 z 22. júna 2020, ktorým sa podľa smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) povrchovej úpravy pomocou organických rozpúšťadiel vrátane konzervácie dreva a drevených výrobkov pomocou chemikálií“ podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona č. 39/2013 Z.

z. o IPKZ, na základe výzvy doručenej prevádzkovateľovi listom IŽP Košice č. 5764/57/2023-6946/2023 zo dňa 21.02.2023.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 8566/57/2023-24620/2023/Z2 zo dňa 11.07.2023 doručeným elektronicky v dňoch 13.-19.07.2023. IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ určil 30 dňovú lehotu na podanie vyjadrenia k prerokovávanej veci, odo dňa doručenia upovedomenia o začatí konania.

Nakoľko predmetom konania o zmenu integrovaného povolenia nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky IŽP Košice podľa § 11 ods. 9 a 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upustil od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zverejnenia žiadosti obcou podľa ods. 5 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

V rámci integrovaného povoľovania boli k predloženej žiadosti zaslané a doložené tieto vyjadrenia a stanoviská:

- Okresný úrad Poprad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, vo svojom vyjadrení zaslanom listom č. OU-PPOSZP-2023/019544-002 zo dňa 19.07.2023 doručenom dňa 19.07.2023 uviedol, že nemá námietky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia,
- Okresný úrad Poprad, Odbor ochrany životného prostredia, ŠVS, vo svojom vyjadrení zaslanom listom č. OU-PP-OSZP-2023/019749-002 zo dňa 21.07.2023 doručenom dňa 24.07.2023 uviedol, že z hľadiska vodných pomerov nemajú pripomienky k prevádzke „Linka pre povrchovú úpravu rámov podvozku a brzdových dielcov podvozku“.

IŽP Košice pri prehodnotení integrovaného povolenia podľa § 33 ods.1 písm. f) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ pre predmetnú prevádzku vychádzal z predloženej žiadosti prevádzkovateľa, ktorej súčasťou bolo zhodnotenia plnenia záverov o BAT podľa „Vykonávacieho rozhodnutia komisie (EÚ) 2020/2009 z 22. júna 2020, ktorým sa podľa smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) povrchovej úpravy pomocou organických rozpúšťadiel vrátane konzervácie dreva a drevených výrobkov pomocou chemikálií“ podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Na základe posúdenia predmetnej prevádzky s BAT možno konštatovať, že prevádzka toho času spĺňa technické požiadavky podľa BAT.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrenia účastníkov konania a dotknutého orgánu zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky zlepši stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na IŽP Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Peter Gacík  
riaditeľ inšpektorátu

**Doručuje sa:**

Účastníci konania:

1. J.R.G. s.r.o., kpt. Nálepku 2561/47, 075 01 Trebišov
2. TATRAVAGÓNKA a.s., Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad
3. Mesto Poprad, Nábřežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad

**Na vedomie**

1. Okresný úrad Poprad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, Nábřežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
2. Okresný úrad Poprad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, Nábřežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
3. Okresný úrad Poprad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Nábřežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad