


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 11257/57/2023-12887/2024/571440108/Z11

Košice 03.04.2024



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

integrované povolenie

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 5038-26913/2009/Wit,Haj/571440108 zo dňa 31.08.2009 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami 815-3823/2012/Haj/571440108/Z2 zo dňa 09.02.2012, č. 9357-2920/2012/Hut/571440108/Z1 zo dňa 24.02.2012 a č. 8026-31710/31710/2012/Haj/571440108/Z3 zo dňa 13.11.2012, č. 6886-34603/2013/Val/571440108/Z4 zo dňa 16.12.2013, č. 6175-27490/2014/Val/571440108/Z5 zo dňa 30.09.2014, č. 5076-29750/2017/Ned,Ber/571440108/Z6-DSP zo dňa 02.11.2017, č. 4955-19732/2019/Ber/571440108/Z8 zo dňa 29.05.2019, č. 5618/57/2022-37177/2022/571440108/Z9-SP zo dňa 24.10.2022 a č. 0024/57/

2023-49066/2023/571440108/Z10-SP zo dňa 05.01.2024 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Hĺbkotlač flexibilných obalových materiálov“

Cukrovárska 8/32, 075 01 Trebišov

okres: Trebišov

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **adapa Slovakia Trebišov s.r.o**
sídlo: **Cukrovárska 8/32, 075 01 Trebišov**
IČO: **47 253 207**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ prehodnotenie a aktualizácia podmienok povolenia z dôvodu uverejnenia právne záväzného aktu Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách (Vykonávacieho rozhodnutie komisie (EÚ) 2020/2009 z 22. júna 2020, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) povrchovej úpravy pomocou organických rozpúšťadiel vrátane konzervácie dreva a drevených výrobkov pomocou chemikálií podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ na základe výzvy doručenej prevádzkovateľovi listom IŽP Košice č. 11277/57/57/2022-42159/2022 zo dňa 14.12.2022.

Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:

1) V časti III. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, sa pôvodné znenie bodu 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia nahrádza nasledovným novým znením:

1.1 Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty (BAT) určené v tabuľkách č. 1.1, č.1. 2, a č. 2.

Emisné limity sú určené pre fugitívne emisie a nasledujúce znečisťujúce látky:

ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY VO FORME PLYNOV A PÁR:

- tuhé znečisťujúce látky (ďalej len „TZL“),
- oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej len „NO_x ako NO₂“),
- oxid uhoľnatý CO,
- celkový obsah prchavého organického uhlíka, vyjadrení ako C (vo vzduchu) (ďalej len „TVOC“),
- prchavé organické zlúčeniny (ďalej len „VOC“).

Tabuľka č. 1.1

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzt'azné podmienky
ENVITHERM 50/3/WBH regeneratívne termické koncové spaľovacie zariadenie	komín K1 o výške 17,5 m	TZL TVOC NO _x CO	10 15 ⁶⁾ 120 80	1), 2) 4) 3) 5)

Tabuľka č. 1.2 Emisné limity pre fugitívne emisie VOC

Zdroj	Jednotka	Ukazovateľ (fugitívne emisie)	BAT – AEL (ročný priemer)	Vzt'azné podmienky
Hĺbkotlač	Percentuálny podiel (%) vstupujúcich rozpúšťadiel)	VOC ⁷⁾	< 12 %	8)

- 1) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní na štandardné stavové podmienky tlak 101,3 kPa, teplota 273,15 K a ref. obsah O₂ 17% obj.
- 2) Emisný limit sa považuje za dodržaný, ak žiaden výsledok jednotlivého merania neprekročí určenú hodnotu emisného limitu.
- 3) Emisný limit pre NO_x určený podľa BAT č. 17 z termického čistenia ako priemer za čas odberu vzoriek (priemer z jednotlivých stanovení počas diskontinuálneho merania). Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach (tlak 101,3 kPa, teplota 273,15 K (0 °C), bez korekcie na obsah kyslík.
- 4) Emisný limit pre TVOC určený podľa BAT pre flexografiu a kotúčovú hĺbkotlač (okrem publikácií), bod 1.12 (1 – 20 mg/m³) ako priemer za čas odberu vzoriek (priemer z jednotlivých stanovení počas diskontinuálneho merania). Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach (tlak 101,3 kPa, teplota 273,15 K (0 °C), bez korekcie na obsah kyslíky. Do 31.12.2024 platí emisný limit 18 mg/m³.
- 5) Emisný limit pre CO ako priemer za čas odberu vzoriek (priemer z jednotlivých stanovení počas diskontinuálneho merania). Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach (tlak 101,3 kPa, teplota 273,15 K (0 °C), bez korekcie na obsah kyslíky. IŽP Košice vychádzal z orientačného rozsahu úrovne emisií pre CO podľa BAT č. 17 (< 20 – 150 mg/m³) pre termické čistenie.
- 6) Platí od 01.01.2025. Do 31.12.2024 platí emisný limit pre TVOC 18 mg/m³
- 7) Fugitívne emisie VOC podľa výpočtu na základe hmotnostnej bilancie rozpúšťadiel.
- 8) Emisný limit určený podľa záverov o BAT pre flexografiu a kotúčovú hĺbkotlač (okrem publikácií) bod 1.12. – pre fugitívne a celkové emisie vypočítané ako ročné priemery na základe hmotnostnej bilancie rozpúšťadiel (časť 7 ods.3 prílohy VII k smernici 2010/75/EU).

Tabuľka č. 2

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií*	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzt'azné podmienky
termoolejový kotol TPC 1500B (MTP 1,744 MW)	komín o výške 11 m	NO _x	200	1), 2)
		CO	100	

- 1) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní na štandardné stavové podmienky (tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C), a referenčný obsah kyslíka 3 % objemových.

2) Emisný limit sa považuje za dodržaný, ak žiaden výsledok jednotlivého merania neprekročí určenú hodnotu emisného limitu.

1.2 Prevádzkovateľ je povinný preukázať splnenie nových, respektíve zmenených emisných požiadaviek najneskôr do 31.12.2024.

1.3 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie diskontinuálnych periodických meraní v možnom rozsahu vo fáze s najvyššími očakávanými emisiami za bežných prevádzkových podmienok.

1.4 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať emisné limity ustanovené v bode B.1.1 časť III., tabuľka č. 3 integrovaného povolenia počas skutočnej prevádzky okrem dôb nábehu, zmeny výrobného-prevádzkového režimu a odstavenia zariadení zdroja určených v schválených súboroch TPP a TOO a v súlade s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení.

2) V časti „III. Podmienky povolenia, C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník“ sa dopĺňajú podmienky č. 1.1 až 1.23 s nasledovným znením:

1.1 Prevádzkovateľ je povinný za účelom zlepšenia celkovej environmentálnej výkonnosti prevádzky zaviesť najneskôr do 22.06.2024 a dodržiavať systém environmentálneho manažérstva (EMS) zahŕňajúci prvky podľa BAT 1.

1.2 Prevádzkovateľ za účelom zlepšenia celkovej environmentálnej výkonnosti prevádzky, predovšetkým vzhľadom na emisie VOC a spotrebu energie, je povinný v súlade s BAT 2:

- určiť oblasti/úseky/kroky v povolenej prevádzke „Hĺbkotlač flexibilných obalových materiálov“, ktoré najväčšou mierou prispievajú k emisiám VOC v tonách a spotrebe energie a vykazujú najväčší potenciál pre zlepšenie; za spotrebu energie pre účely tejto podmienky sa považuje: ročná spotreba zemného plynu v m³, ročná spotreba elektrickej energie v MWh a ročná spotreba technologickej vody v m³,
- určiť a vykonávať opatrenia na minimalizovanie emisií VOC a spotreby energie;
- pravidelne preskúmať (aspoň raz ročne) aktuálny stav sledovania a vykonávania určených opatrení na minimalizovanie emisií VOC a spotreby energie.

1.3 Prevádzkovateľ je povinný na zabránenie negatívnemu vplyvu použitých prírodných surovín na životné prostredie v súlade s BAT 3:

- a) používať prírodné suroviny s malým vplyvom na životné prostredie,
- b) optimalizovať používanie rozpúšťadiel v procese.

- 1.4 Prevádzkovateľ je povinný za účelom zníženia spotreby rozpúšťadiel, emisií VOC a celkového negatívneho vplyvu použitých prírodných surovín na životné prostredie používať jednu alebo kombináciu techník podľa BAT 4.
- 1.5 Prevádzkovateľ je povinný na zabránenie fugitívnych emisií VOC alebo ich zníženie počas skladovania materiálov obsahujúcich rozpúšťadlá a/alebo nebezpečne materiály a počas manipulácie s nimi uplatňovať zásady dobrého hospodárenia pomocou využívania všetkých techník v súlade s BAT 5:
- 1) Techniky riadenia:
 - a) Zostavenie a vykonávanie plánu prevencie a kontroly únikov a úkapov,
 - 2) Techniky skladovania:
 - b) Utesnenie alebo zakrytie nádob a ohraničených skladovacích priestorov
 - c) Minimalizácia skladovania nebezpečných materiálov vo výrobných priestoroch,
 - 3) Technika čerpania a narábania s kvapalinami:
 - d) Techniky na zabránenie unikom a úkapom pri čerpaní,
 - e) Techniky na zabránenie pretekaniu pri čerpaní,
 - f) Zachytávanie par VOC počas dodávok materiálov obsahujúcich rozpúšťadlá,
 - g) Zadržanie úkapov a/alebo rýchle zachytávanie pri manipulácii s materiálmi obsahujúcimi rozpúšťadlá
- 1.6 Prevádzkovateľ je povinný za účelom zníženia spotreby prírodných surovín a emisií VOC používať jednu alebo kombináciu techník podľa BAT 6.
- 1.7 Prevádzkovateľ je povinný za účelom zníženia spotreby prírodných surovín a zmiernenie celkového negatívneho vplyvu procesu aplikovania náteru na životné prostredie používať jednu alebo kombináciu techník podľa BAT 7 (1.6.1 Techniky aplikovania inak než striekaním):
- 1.8 Prevádzkovateľ je povinný na zníženie spotreby energie a zmiernenie celkového negatívneho vplyvu procesov sušenia/vypaľovania na životné prostredie používať jednu alebo kombináciu techník podľa BAT 8.
- 1.9 Prevádzkovateľ je povinný na zníženie množstva emisií VOC z postupov čistenia, ktoré spočívajú v minimalizácii miery používania čistiacich prostriedkov na báze rozpúšťadiel, používať kombináciu techník podľa BAT 9.
- 1.10 Prevádzkovateľ je povinný monitorovať celkové a fugitívne emisie VOC na základe zostavenia hmotnostnej bilancie vstupujúcich a vystupujúcich rozpúšťadiel v prevádzke minimálne raz každý rok, a to podľa vymedzenia v časti 7 ods. 2 prílohy VII k smernici 2010/75/EÚ, a minimalizovať neistotu vzhľadom na údaje hmotnostnej bilancie rozpúšťadiel pomocou všetkých techník uvedených v BAT 10.
- 1.11 Prevádzkovateľ je povinný monitorovať emisie v odpadových plynch v súlade s BAT 11, tak ako je uvedené v podmienke č. I.1.1 časť II. integrovaného povolenia.

1.12 BAT 12 sa neuplatňuje pre predmetnú technológiu.

1.13 Prevádzkovateľ je povinný na zníženie frekvencie výskytu OTNOC a zníženie miery emisií pri OTNOC používať obe techniky podľa BAT 13.

1.14 Prevádzkovateľ je povinný na zníženie objemu emisií VOC z výrobných a skladovacích priestorov používať techniky BAT 14 „a) Výber, skoncipovanie a optimalizácia systému“ a vhodnej kombinácie ďalších techník uvedených v BAT 14:

- b) Odsávanie vzduchu čo najbližšie pri mieste, kde sa materiály obsahujúce VOC aplikujú,
- c) Odsávanie vzduchu čo najbližšie pri mieste, kde sa farby/nátery/lepidlá/tlačové farby pripravujú,
- d) Odsávanie vzduchu z procesov sušenia/vypaľovania
- e) Minimalizovanie fugitívnych emisií a strát tepla z pecí/sušičiek buď prostredníctvom utesnenia vstupných a výstupných otvorov vypaľovacích pecí/sušičiek alebo vytvorením podtlaku pri sušení,
- f) Odsávanie vzduchu zo zóny na chladenie,
- g) Odsávanie vzduchu z priestorov, kde sa skladujú prírodné suroviny, rozpúšťadlá a odpad obsahujúci rozpúšťadlá,
- h) Odsávanie vzduchu z priestorov na čistenie.

1.15 Prevádzkovateľ je povinný na zníženie emisií VOC v odpadových plynoch a zvýšenie efektívnosti využívania zdrojov používať jednu alebo kombináciu techník podľa BAT 15.

1.16 Prevádzkovateľ je povinný na zníženie spotreby energie systému na znižovanie VOC používať jednu alebo kombináciu techník podľa BAT 16:

- a) Udržiavanie koncentrácie VOC odvádzaných do systému čistenia odplynov pomocou ventilátorov s frekvenčným meničom.
- b) Vnútorne koncentrovanie rozpúšťadiel v odplynoch.
- c) Vonkajšie koncentrovanie rozpúšťadiel v odplynoch prostredníctvom adsorpcie.
- d) Technika vzduchovej komory na zníženie objemu odpadových plynov.

1.17. Prevádzkovateľ je povinný na zníženie emisií NO_x v odpadových plynoch pri súčasnom obmedzení emisií CO z termickej úpravy rozpúšťadiel v odplynoch používať techniku a) Optimalizácia podmienok termickej úpravy (konceptia a prevádzkovanie) alebo kombináciu oboch techník uvedených v BAT 17 a úroveň emisií NO_x a CO tak ako je uvedené v tabuľke č.1.1. podmienky č. B.1.1 časť II. integrovaného povolenia.

1.18 BAT 18 sa neuplatňuje pre potlačové prevádzky (nie je medzi vymenovanými sektormi pre ktoré sa BAT 18 uplatňuje).

1.19 Prevádzkovateľ je povinný na efektívne využívanie energie používať techniky BAT 19 a) a b) a vhodnú kombináciu techník c) až h) podľa BAT 19 tak, aby boli dosiahnuté

úrovne špecifickej spotreby energie BAT–AEPL (ročný priemer) 50 – 350 Wh/m² potlačenej plochy.

1.20 BAT 20 a BAT 21 sa neuplatňujú pre potlačové prevádzky(nie je medzi vymenovanými sektormi pre ktoré sa BAT 20 a BAT 21 uplatňuje).

1.21 Prevádzkovateľ je povinný za účelom zníženia množstva odpadu určeného na zneškodnenie používať techniky BAT 22 „a) Plán nakladania s odpadmi“ a „b) Monitorovanie množstiev odpadu“ a jednu alebo obe techniky „c) Zhodnocovanie/recyklácia rozpušťadiel“ a „d) Osobitné techniky podľa toku odpadu“.

1.22 BAT 23 sa neuplatňuje (Použitelnosť je obmedzená na prípady, kde sa očakáva a/alebo je podložené obťažovanie zápachom v prípade citlivých receptorov).

1.23 Prevádzkovateľ je povinný za účelom zníženia celkových emisií VOC používať kombináciu techník podľa BAT 28 a zabezpečiť úroveň celkových emisií, fugitívnych emisií a emisií TVOC v odpadových plynach tak ako je uvedené v tabuľke č. 1.2. podmienky č. B.1.1 časť II. integrovaného povolenia.

3) V časti „III. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, sa pôvodné znenie bodu 1. Kontrola emisií do ovzdušia“ nahrádza nasledovným novým znením:

1.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie periodických diskontinuálnych oprávnených meraní tak, ako je to uvedené tabuľkách č.1 a č.2. Ak zistí, že boli prekročené emisné limity, je povinný bezodkladne o tom informovať IŽP Košice. Správy z merania je povinný uchovávať najmenej 6 rokov.

Tabuľka č. 1.

Zdroj emisií: ENVITHERM 50/3/WBH (koncové oxidačné zariadenia na čistenie odpadových plynov – regeneratívne)				
Komín: výdych K1				
Znečisťujúca látka	Parameter	Periódna merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
TZL	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	6), 7)	5)
TVOC	Hmotnostná koncentrácia, HT	1 x rok ²⁾	4), 6)	5)
NO _x	Hmotnostná koncentrácia, HT	1 x rok ³⁾	4), 6)	5)
CO	Hmotnostná koncentrácia, HT	1 x rok ³⁾	4), 6)	5)

HT- hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje podľa všeobecne záväzného právneho predpisu v oblasti ochrany ovzdušia pre potreby bilancie emisií a kontrolu podmienok integrovaného povolenia.

- 1) Interval periodického merania je tri kalendárne roky, ak sa HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5-násobku limitného HT alebo je vyšší ako 0,5-násobok limitného HT a nižší ako 10-násobok limitného HT alebo šesť kalendárnych rokov, ak je HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5 -násobok limitného HT. Interval meraní sa počíta od kalendárneho roka, v ktorom bolo vykonané posledné meranie
- 2) Ak je zaťaženie emisiami TVOC nižšie ako 0,1 kg C/h frekvencia merania je 1 x 3 roky, v prípade $TVOC \geq 10$ kg C/h kontinuálne monitorovanie.
- 3) Ak je v prípade výduchu zaťaženie emisiami TVOC nižšie ako 0,1 kg C/h frekvencia merania je 1 x 3 roky.
- 4) Periodické merania pre emisné limity určené ako priemerná hodnota podľa BAT - priemerná hodnota troch po sebe nasledujúcich meraní, pričom každé z nich trvá aspoň 30 minút). Ak pri niektorom parametri vzhľadom na obmedzenia pri odbere vzoriek alebo analytické obmedzenia a/alebo z dôvodu prevádzkových podmienok nie je vhodný 30 –minútový odber vzoriek/merania a/alebo priemer z troch po sebe idúcich meraní, môže sa uplatniť reprezentatívny postup odberu/merania.
- 5) Normy - EN 13284-1, EN 12619, EN14792, EN 15058 a iné oprávnené normy EN.
- 6) Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie meraní na stálom meracom mieste, ktoré spĺňa požiadavky podľa súčasného stavu techniky oprávneného merania z hľadiska reprezentatívnosti výsledku merania, odberu vzoriek, kalibrácie a iných technických skúšok a činností, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany proti vplyvom fyzikálnych polí a iných manipulačných požiadaviek, najmä dostatočnosti rozmerov, prístupnosti a ochrany proti poveternostným vplyvom.
- 7) Počet jednotlivých meraní periodického merania a jeho podmienky musia byť v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.

Tabuľka č. 2

Zdroj emisií: termoolejový kotol TPC 1500B				Komín: výduch
Znečisťujúca látka	Parameter	Periódna merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
NO _x	Hmotnostná koncentrácia	1 x 3 roky*	1)	2), 3)
CO	Hmotnostná koncentrácia	1 x 3 roky*	1)	2), 3)

* Platí od 01.01.2030. Do 31.12.2029 interval periodického merania je 1 x krát za 6 kalendárnych rokov

- 1) Počty a periódny jednotlivých meraní a súvisiace podmienky diskontinuálneho merania určí meraním poverená oprávnená osoba v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia stanovujúcim bežný počet meraní podľa toho či meraný zdroj bude charakterizovaný ako kontinuálne ustálený alebo premenlivý a použitá metóda merania bude priebežná prístrojová, ktorá poskytuje výsledky merania na mieste alebo manuálna založená na odbere vzorky. Množstvá odobratej vzorky odpadového plynu v súlade s platnými normami STN EN.
- 2) Normy - EN14792, EN 15058 a iné oprávnené normy EN.
- 3) Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie meraní na stálom meracom mieste, ktoré spĺňa požiadavky podľa súčasného stavu techniky oprávneného merania z hľadiska reprezentatívnosti výsledku merania, odberu vzoriek, kalibrácie a iných technických skúšok a činností, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany proti vplyvom fyzikálnych polí a iných manipulačných požiadaviek, najmä dostatočnosti rozmerov, prístupnosti a ochrany proti poveternostným vplyvom.

1.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť oznámenie o plánovanom termíne vykonania oprávnených meraní na IŽP Košice a okresnému úradu v súlade so všeobecne právnym predpisom v oblasti ochrany ovzdušia.

1.3 Prevádzkovateľ je povinný preukazovať dodržiavanie emisného limitu pre fugitívne emisie VOC na základe zostavenia hmotnostnej bilancie vstupujúcich a vystupujúcich rozpúšťadiel 1 x za rok s vyhodnotením do 28. februára nasledujúceho roka.

4) V časti „III. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 6. Podávanie správ“ sa pôvodné znenie podmienok č. 7.3 a č. 7.6. nahrádza nasledovným novým znením:

73 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje do národného registra znečisťovania v súlade s § 26 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ za oznamovací rok raz ročne, najneskôr do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka.

7.6 Prevádzkovateľ je povinný podať ohlásenie o vzniku odpadu a o nakladaní s ním v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a na IŽP Košice.

5) V časti „III. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 6. Podávanie správ“ sa za podmienku č. 6.6 dopĺňa podmienka č. 6.7 s nasledovným znením:

7.7. Prevádzkovateľ je povinný predkladať na IŽP Košice ročnú bilanciu (ročný priemer) špecifickej spotreby energie BAT – AEPL (BAT 19) s vyhodnotením do 15. februára nasledujúceho roka. Prvú ročnú bilanciu je prevádzkovateľ povinný zaslať za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb.

o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice č. 5038-26913/2009/Wit,Haj/571440108 zo dňa 31.08.2009 v znení neskorších zmien, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Hĺbkotlač flexibilných obalových materiálov“, na základe žiadosti prevádzkovateľa adapa Slovakia Trebišov s.r.o., Cukrovárska 8/32, 075 01 Trebišov IČO: 47 253 207 doručenej na IŽP Košice dňa 24.10.2023. Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ustanoveniami § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Vzhľadom k tomu, že predmetom konania nie je podstatná zmena integrovaného povolenia podľa § 2 písm. l) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice podľa sadzovníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie správny poplatok nevybral.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je prehodnotenie a aktualizácia podmienok povolenia z dôvodu uverejnenia právne záväzného aktu Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách (Vykonávacieho rozhodnutie komisie (EÚ) 2020/2009 z 22. júna 2020, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) povrchovej úpravy pomocou organických rozpúšťadiel vrátane konzervácie dreva a drevených výrobkov pomocou chemikálií podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ na základe výzvy doručenej prevádzkovateľovi listom IŽP Košice č. 10704/57/2022-39668/2022 zo dňa 14.11.2022,

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 11257/57/2023-42493/2023/Z11 zo dňa 16.11.2023 doručeným elektronicky v dňoch 16.11.2023. IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ určil 30 dňovú lehotu na podanie vyjadrenia k prerokovávanej veci, odo dňa doručenia upovedomenia o začatí konania.

Nakoľko predmetom konania o zmenu integrovaného povolenia nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky IŽP Košice podľa § 11 ods. 9 a 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upustil od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zverejnenia žiadosti obcou podľa ods. 5 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

V rámci integrovaného povoľovania bolo k predloženej žiadosti v stanovenej lehote doložené stanovisko mesta Trebišov, ktoré vo svojom stanovisku zaslanom listom č. 17617/2023/2-ABu zo dňa 06.12.2023 uviedol, že nenavrhuje žiadne dodatočné podmienky ani zmeny oproti svojmu pôvodnému stanovisku k projektovej dokumentácii k označenej stavby.

IŽP Košice pri prehodnotení integrovaného povolenia podľa § 33 ods.1 písm. f) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ pre predmetnú prevádzku vychádzal z predloženej žiadosti prevádzkovateľa a Vykonávacieho rozhodnutie komisie (EÚ) 2020/2009 z 22. júna 2020,

ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) povrchovej úpravy pomocou organických rozpúšťadiel vrátane konzervácie dreva a drevených výrobkov pomocou chemikálií a vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Na základe posúdenia predmetnej prevádzky s BAT možno konštatovať, že prevádzka toho času spĺňa technické požiadavky predmetných záverov podľa BAT okrem BAT1 v časti týkajúcej sa systému ISO 14001.

Pri určovaní emisných limitov pre znečisťujúcu látku CO (spaľovacia komora-incinerátor) z termického čistenia plynov vychádzal z rozsahu úrovne emisií pre CO podľa BAT č. 17 ($< 20 - 150 \text{ mg.m}^{-3}$) pre termické čistenie (uvedené ako orientačné) pri štandardných stavových podmienkach štandardných stavových podmienkach bez korekcie na obsah kyslíky), pričom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov je pre CO určená hodnota 100 mg.m^{-3} ako maximálna hodnota (v suchom plyne po prepočítaní na štandardné stavové podmienky stavové podmienky a ref. obsah O_2 17 % obj.). IŽP Košice pri stanovení emisných limitov pre CO ďalej vychádzal z toho, aby určené emisné limity pre plynné znečisťujúce látky boli pri preukazovaní dodržiavania určených emisných limitov vyhodnocované za rovnakých podmienok podľa BAT pre predmetnú technológiu t. j. bez korekcie na obsah kyslíka.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti IŽP Košice zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky môže zlepšiť stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Peter Gacík
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. adapa Slovakia Trebišov s.r.o., Cukrovarská 8/32, 075 01 Trebišov
2. Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov

Na vedomie:

1. Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOO, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov
2. Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov
3. Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov