


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 10092/37/2024-47770/2024/Skr/371740105/Z9

Bratislava 12.05.2025



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. (3) písm. a) bod č. 1 a bodu č. 4 § 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

z menu č. 9 integrovaného povolenia,

ktorou mení a dopĺňa rozhodnutie č. 3673/OIPK-1052/06-Bk/371740105 zo dňa 27.06.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.07.2006 v platnom znení (ďalej len „integrované povolenie“), na vykonávanie činnosti v prevádzke:

„Lakovňa“

Lozorno 995, 900 55 Lozorno
(ďalej len „prevádzka“),

prevádzkovateľ: **Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o.**
sídlo: Lozorno 995, 900 55 Lozorno
IČO: 35 792 108
var. symbol prevádzky: 371 740 105

Súčasťou konania o zmene č. 9 integrovaného povolenia je podľa zákona o IPKZ:

§ 3 ods. 3 písm. a) bod 1 – povolenie stacionárneho zdroja a jeho zmeny –

- zmena v technológii pri ohreve vody na odmastenie, zrušenie výduchu V1 a odinštalovanie horáka na zemný plyn naftový slúžiaciho na ohrev vody na odmasťovanie a uplatnenie nových emisných limitov a frekvencie merania podľa záverov o BAT pre rozpúšťadlové prevádzky;
- zmena kategórie zariadenia Zr.4 v rámci zdroja – opaľovacia kabína zo stredného na malý zdroj – MTP inštalovaných horákov na opaľovanie povrchu plastových výrobkov pred nanášaním NH - 4x 25,5 kW = 102 kW, v dôsledku čoho sa rušia určené emisné limity pre CO a NOx a upúšťa sa od výkonu oprávnených meraní za účelom preukázania plnenia určených emisných limitov

§ 3 ods. 3 písm. a) bod 4 súhlas na schválenie technického výpočtu údajov o dodržaní emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania a jeho zmeny –

- preukázanie dodržanie emisných limitov pre fugitívne emisie pomocou technického výpočtu

§ 33 ods. 1 písm. f) - prehodnotenie a aktualizácia podmienok určených v povolení, ak bol uverejnený právne záväzný akt Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách - Prehodnotenie a aktualizácia podmienok v zmysle Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2020/2009 z 22. júna 2020, ktorým sa podľa smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) povrchovej úpravy pomocou organických rozpúšťadiel vrátane konzervácie dreva a drevených výrobkov pomocou chemikálií

Do výrokovvej časti integrovaného povolenia sa dopĺňa text v nasledovnom znení:

Časť I. Údaje o prevádzke sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa textom:

A. Zaradenie prevádzky

1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti

a) Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ

6.7. Povrchová úprava látok, predmetov alebo výrobkov s použitím organických rozpúšťadiel, najmä apretácia, tlač, pokovovanie, odmasťovanie, vodovzdorná úprava, lepenie, lakovanie, čistenie, úprava rozmerov, farbenie alebo impregnovanie s kapacitou spotreby organického rozpúšťadla väčšou ako 150 kg za hodinu, alebo 200 t za rok

b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania

Prevádzka je podľa zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 248/2023 Z. z. v znení neskorších predpisov veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia:

Kategória 6.3. Nanášanie náterov na povrchy, lakovanie s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t za rok:

a) kovov a plastov vrátane povrchov lodí, lietadiel a koľajových vozidiel, textilu, tkanín, fólií, papiera > 5.

3.Vymedzenie zariadení v rámci zdroja:

Zariadenie Zr1 - LAKOVŇA

6. Ostatný priemysel a zariadenia

6.3 Nanášanie náterov na povrchy, lakovanie s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel (OR) v t / rok

a) kovov a plastov vrátane povrchov lodí, lietadiel, koľajových vozidiel, textilu, tkanín, fólií, papiera

6.3.1 Veľký zdroj znečisťovania – prahová kapacita viac ako 5 t / rok OR

Projektovaná spotreba OR: 1 150 t/rok

Zariadenie Zr2 – Odmasťovanie izopropanolom

6. Ostatný priemysel a zariadenia

6.3 Nanášanie náterov na povrchy, lakovanie s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel (OR) v t / rok

a) kovov a plastov vrátane povrchov lodí, lietadiel, koľajových vozidiel, textilu, tkanín, fólií, papiera

6.4.3 Malý zdroj znečisťovania ovzdušia – prahová kapacita:

Projektovaná spotreba izopropanolu: do 0,5 t/rok

Zariadenie Zr3 – Spot repair kabína

6. Ostatný priemysel a zariadenia

6.3 Nanášanie náterov na povrchy, lakovanie s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel (OR) v t / rok

a) kovov a plastov vrátane povrchov lodí, lietadiel, koľajových vozidiel, textilu, tkanín, fólií, papiera

6.3.2 Prahová kapacita pre stredný zdroj: 0,6 – 5 t/rok - **projektovaná spotreba OR: 3 t/rok**

písm. g) technologické zariadenie podľa § 20 ods. 13 zákona v § 32 až 34.

Zariadenie Zr4 - Opaľovacia kabína (horáky na propán) – priamy procesný ohrev

6. Ostatný priemysel

6.99.3 Ostatné priemyselné technológie, výroby, zariadenia na spracovanie, ktoré nie sú uvedené v prvom až piatom bode

- členenie podľa bodu

2.99.3 Ostatné priemyselné výroby a spracovanie kovov, ak:

a) súčasťou technológie je spaľovanie paliva s menovitým tepelným príkonom v MW - Prahová kapacita tepelného príkonu pre malý zdroj - menej ako 0,3 MW :

opaľovacie horáky na propán - celkový inštalovaný MTP 4x 25,5kW = 0,102 MW

Zariadenie Zr5 – dopaľovacie zariadenie - Enetex RTO 18/3

6. Ostatný priemysel

6.99.2 Ostatné priemyselné technológie, výroby, zariadenia na spracovanie, ktoré nie sú uvedené v prvom až piatom bode

- členenie podľa bodu

2.99.2 Ostatné priemyselné výroby a spracovanie kovov, ak:

a) súčasťou technológie je spaľovanie paliva s menovitým tepelným príkonom v MW - Prahová kapacita Prahová kapacita tepelného príkonu pre stredný zdroj od 0,3 MW do 50 MW:

celkový inštalovaný MTP 0,704 MW

písm. a) spaľovacie zariadenie podľa § 20 ods. 6 zákona v § 8 až 19

Pôvodné Zariadenie Zr6:

1. Palivovo-energetický priemysel

1.1 Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW

1.1.2 Prahová kapacita pre stredný zdroj: 0,3 - 50 MW - **horák na ohrev vody na odmasťovaní** inštalovaný MTP = 0,5 MW – nepriamy procesný ohrev o celkovom MTP 0,5 MW

– **bolo zrušené nakoľko plynový horák na ohrev vody na odmasťovanie bol odinštalovaný kvôli poruchovému stavu**

Zariadenie Zr7 - Nepriamy procesný ohrev vrátane ohrevov a horáka na Spot Repair kabíne

1. Palivovo-energetický priemysel

1.1 Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW

1.1.3 Prahová kapacita pre malý zdroj: menej ako 0,3 MW – **celkový inštalovaný MTP 0,125 MW – Malé spaľovacie zariadenie**

Zariadenie Zr8 - Stacionárne piestové spaľovacie motory s nainštalovaným tepelným príkonom v MW – náhradný zdroj el. energie - dieselagregát pre Sprinklér

1. Palivovo-energetický priemysel

1.1 Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW

1.1.3 Prahová kapacita pre malý zdroj: 0,3 – 50 MW – **celkový inštalovaný MTP 0,085 MW – malé spaľovacie zariadenie**

Zariadenie Zr9 - dieselové čerpadlo požiarnej vody – samostatne kategorizované ako malé spaľovacie jednotky

1. Palivovo-energetický priemysel

1.1 Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW

1.1.3 Prahová kapacita pre malý zdroj: 0,3 – 50 MW s tepelným príkonom **0,218 MW - malé spaľovacie zariadenie**

4. Zaradenie do systému environmentálneho manažérstva

Prevádzka je zaradená do systému environmentálneho manažérstva. Prevádzkovateľ je držiteľom certifikátu ISO 14 001.

5. Východisková správa

Slovenská inšpekcia životného prostredia schválila východiskovú správu pre prevádzku „Lakovňa“ rozhodnutím č.4953-22916/37/2015/Skr/371740105/Z6 zo dňa 05.08.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.8.2015.

Názov správy: Východisková správa prevádzky LAKOVŇA
Spracovateľ východiskovej správy: ARPenviro s.r.o.
Dátum vypracovania východiskovej správy: november 2014
Spracovateľ podkladov k východiskovej správe: RNDr. Zoltán Varjú, GEO-Komárno s.r.o.,
gen. Klapku 4085/91, Komárno
Podklad k východiskovej správe: Záverečná správa geologickej úlohy z 06.06.2014

6. Prevádzka bola prehodnotená podľa vykonávacieho Rozhodnutia Európskej komisie o záveroch o najlepších dostupných technikách 2020/2009 z 22. júna 2020, ktorým sa podľa smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) povrchovej úpravy pomocou organických rozpúšťadiel vrátane konzervácie dreva a drevených výrobkov pomocou chemikálií

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

1. Charakteristika prevádzky

Činnosť v prevádzke „Lakovňa“ (ďalej len „prevádzka“) sa začala v roku 2002 skúšobnou prevádzkou a následne v roku 2004 bola povolená jej trvalá prevádzka. Podstata činnosti spočíva v povrchovej úprave t.j. nanášaní podkladovej, základnej a vrchnej vrstvy príslušnej náterovej hmoty na polypropylénové dielce (ďalej len „dielce“), ktoré tvoria základ pre predné a zadné nárazníky osobných automobilov. Ukončenie činnosti v prevádzke nie je dlhodobou plánované. Prevádzka je umiestnená v extraviláne obce Lozorno a je súčasťou jednopodlažnej rozpúšťadiel 710 priemyselnej haly v areáli prevádzkovateľa. **Projektovaná kapacita výroby v prevádzke je 1 552 500 ks/rok plastových dielov osobných motorových vozidiel s plochou 1 m² pri projektovanej spotrebe organických rozpúšťadiel 1 150 t/rok.**

2. Opis prevádzky

a) Prevádzka je rozčlenená (v rámci priemyselnej haly) na stavebné objekty

- Lakovňa a pomocné prevádzky
- Sklad a úpravovňa náterových hmôt

b) Popis výroby a zariadení

- Lakovňa a pomocné prevádzky – Povrchové úpravy (spot repair kabína)

Povrchové úpravy sú tvorené 2 ks kabín (lakovacia a sušiacia kabína). Lakovacia kabína je spredu otvorená, čelne vetraná neprejazdná, manuálou obsluhou. V strope je umiestnený prívod filtovaného vzduchu ohriateho na požadovanú teplotu. Podlaha kabíny je elektrostatická. Systém zónového odsávania vzduchu z kabíny lakovania je vybavený 2° suchými filtrami. Na prvom filtri, ktorý je vyrobený z recyklovaného papiera a má účinnosť 96-98 percent sa zachytia prestreky TZL v mokrom stave. Na druhom stupni filtrácie je inštalovaný filter z netkanej textílie s účinnosťou odľučovania TZL 98 percent. Povrchová úprava sa realizuje 1 a 2 zložkovými farbami s nízkym obsahom VOC, resp. vodouriediteľnými farbami manuálne vzduchovými striekacími pištoľami.

Sušiareň je osadená mobilnými sušičmi farby IRT pre malé až stredné opravy. IRT je vybavený 2 kazetami, pričom každá kazeta pozostáva zo 4 IRT krátkovlnných lúčových a chladiacej ventilácie. Lampy sú upevnené v tele reflektorov. Všetky sušiče sú vybavené OCF – optimálnou sušiacou funkciou, ktorá zabezpečuje pulzovanie energie a tým umožňuje správne nastavenia množstva energie pre každý stupeň sušiacoho procesu. Čas a výkonová úroveň IRT pre sušenie a vytvrdzovanie sú predprogramované do mikroprocesora. Vzduch v lakovej kabíne s sušiacou kabíne je vyhrievaný nepriamo horákom na ZPN s tepelným výkonom 125 kW.

Dielce sú čistené - zbavované prachu a odmasťované pomocou *postrekového systému* vodným roztokom čistiaceho prostriedku vo forme rozprašovača o teplote 60 °C, pričom zohrievanie roztoku je zabezpečené nepriamo cez výmenník tepla z plynového horáka (500 kW). Na ich oplachovanie sa používa demineralizovaná voda. Táto je pripravovaná v zmäkčovacom zariadení, v ktorom sa eliminuje tvrdosť vody pomocou chloridu sodného (NaCl) a následne je ďalej upravovaná pomocou reverznej osmózy. Dielce sú zbavované vody v *ofukovacom tuneli*, pričom vzduch o teplote 20 °C je nasávaný z priestoru haly. V *sušiacей peci*, ktorá je vyhrievaná cez výmenník tepla, sú dosušované vzduchom o teplote 95 °C. V *chladiacom tuneli* sú ochladzované na teplotu 19 °C vzduchom o teplote 7 °C privádzanom z klimatizačnej jednotky. V *kabíne na opalovanie* sú ohrievané priamym plameňom z robotov (4) s horákmi na spaľovanie propánu na teplotu 80 °C. Propán je skladovaný mimo povoloľovanej prevádzky. V *priebežnom tuneli* sú stabilizované na teplotu 20 °C vzduchom privádzaným vzduchotechnickým zariadením z haly.

Nanášanie náterových hmôt prebieha v *striekacích kabínach*:

- striekacia kabína I. - základná farba (podkladový vodivý náter)
 - nízkotlakové vzduchové striekanie pomocou robotov (2) s elektrostatickými pištoľami s vlastným generátorom napätia (80 kW)
- striekacia kabína II. - vrchná farba (základný náter bielej farby)
 - nízkotlakové vzduchové striekanie pomocou robotov a ručné dostrekovanie pištoľou (1)
- striekacia kabína III. - krycí lak (vrchný náter)
 - nízkotlakové vzduchové striekanie pomocou robotov (2) a ručné dostrekovanie pištoľou (1).

Po každom nanášaní náterových hmôt prechádzajú dielce *vyprchávacími tunelmi* (3), v ktorých dochádza k vyprchávaniu riedidla pri teplote okolia. Vo *vypaľovaceй peci* (1), ktorá je vyhrievaná cez výmenník, sa nátery vytvrdzujú pri teplote 85 °C. V *chladiacom tuneli* sú dielce opätovne vychladené.

Linka v lakovni je plne automatizovaná, pričom dielce sa pohybujú prostredníctvom *kontinuálneho podlahového dopravníka*, ktorý sa pohybuje rýchlosťou 2,7 m/min. Navesovanie a zvesovanie dielcov je ručné a uskutočňuje sa mimo priestoru linky.

Súčasťou lakovne je aj *pracovisko leštenia dielcov*, kde sú opravované drobné chyby na nalakovaných dielcoch. Oprava spočíva v ich brúsení pomocou tekutiny Wonder Spray, leštení pomocou leštiacej pasty a finálnom zaleštení izopropylalkoholom. Toto pracovisko je využívané len občasne, podľa potreby.

Dielce sú skladované a ďalej spracovávané mimo povoloľovanej prevádzky.

V sklade náterových hmôt sú skladované náterové hmoty, komponenty a riedidlá v pôvodných obaloch v maximálnej zásobe náterových hmôt približne na 3 týždňovú produkciu.

V miešarni náterových hmôt prebieha miešanie a homogenizácia farieb v *automatických miešadlách a homogenizátoroch* (50).

c) Technické zariadenia na odvádzanie a čistenie odpadového vzduchu

Z prevádzky „Lakovňa“ sú do ovzdušia vyvedené nasledovné výduchy:

- Výdych VO – odvetranie priestoru čistenia a odmasťovania dielcov, sušiacej pece a ofukovacieho tunela, bez odlučovania, ventilátor, vodná para do vonkajšieho prostredia.
- Výdych V1 – zrušený výdych
- Výdych V2 – opaľovacia kabína, MTP inštalovaných horákov na opaľovanie povrchu plastových výrobkov pred nanášaním NH - 4x 25,5 kW = 102 kW
- Výdych V3 – regeneratívne termické oxidačné zariadenie RTO 18/3 od spoločnosti ENETEX Technology s.r.o. Modřice, ČR, trojkomorový reaktor, horák MAXON na zemný plyn, teplota spaľovania 800°C a doba zdržania 1,5 s.
- Výdych V4 – lakovňa pracovné prostredie, bez odlučovania, nástrešné ventilátory so spätnými samočinnými klapkami, pracovné prostredie lakovne → VOC (fugitívne emisie) do vonkajšieho prostredia v priestore nad vstrekolismi
- Výdych V5 – lakovňa pracovné prostredie, bez odlučovania, nástrešné ventilátory so spätnými samočinnými klapkami, pracovné prostredie lakovne → VOC (fugitívne emisie) do vonkajšieho prostredia v priestore nad ostatnými časťami výrobných hál
- Výdych V6 – Striekacia kabína Spot repair kabíny – nanášanie NH, suchý filtračný systém
- Výdych V7 – Sušiacia kabína Spot repair kabíny – sušenie NH, bez odlučovania,
- Výdych V8 – plynový horák na ZPN – ohrev pracovného priestoru Spot repair kabíny, bez odlučovania,
- Náhradný zdroj elektrickej energie – DG1 – spaľovanie motorovej nafty
- Čerpadlo požiarnej vody (0,218 MW) – DG2 – spaľovanie motorovej nafty

d) Riešenie odvádzania a čistenia odpadových vôd

Priemyselné odpadové vody z lakovne sú vypúšťané do kalovej nádrže (jamy) o objeme 110 m³, osadenej pod úrovňou manipulačnej plochy. Sedimentovaný kal sa mechanicky zachytáva do textilnej plachietky pomocou vyhrabávacieho zariadenia. Nesedimentovaný kal a sa najprv vyvráža na hladine pomocou flokulačných a koagulačných činidiel a mechanicky stiahne zariadením na to určeným do zásobníka. Zásobník sa po naplnení zdvihne zdvíhacím zariadením a vyprázdni do kontajnera na nebezpečný odpad s kat. č. 08 01 13 - kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky, označeného príslušným identifikačným listom nebezpečného odpadu. Výmena odpadovej vody z kalovej jamy sa uskutočňuje pri pravidelných údržbách/odstávkach alebo podľa prevádzkových stavov, napr. po vyčerpaní kalovej vody (odpad s kat. č. 08 01 19 - vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné znečisťujúce látky).

Odpadové vody z procesu čistenia a odmasťovania dielcov sú v sedimentačnej nádrži zbavované mechanických nečistôt a následne sú vypúšťané do vnútroareálovej splaškovej kanalizácie DN 300, do ktorej sú zaústené aj splaškové odpadové vody zo sociálnych zariadení a kuchyne (po ich prečistení v lapači tukov).

Splaškové odpadové vody zo sociálnych zariadení sú vypúšťané prostredníctvom nútroareálovej splaškovej kanalizácie prevádzkovateľa a následne je zaústená „Stokou F“ do šachty „Š 239“, ktorá slúži zároveň ako posledná šachta na zachytenie prípadného úniku. Z predmetnej šachty je pomocou prečerpávacej stanice splašková voda prečerpávaná do areálovej kanalizácie Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o. do kanalizácie, ktorej prevádzkovateľom je Plastic Omnium Auto Inergy Slovakia s.r.o., a to na základe zmluvy č. 01062014 zo dňa 20.6. 2014. Kanalizácia Plastic Omnium Auto Inergy Slovakia s.r.o. je následne zaústená do verejnej kanalizácie, ktorej prevádzkovateľom je LOZORNO spol. s r.o.

e) Odpadové hospodárstvo

V prevádzke sú produkované druhy odpadov uvedené v bode D 1.2. tohto rozhodnutia. Miesta zhromažďovania odpadov sa nachádzajú v areáli spoločnosti:

Sklad náterových hmôt - vyhradená plocha:

- sudy s odpadovými riedidlami z čistenia prepravných potrubí a zariadení, ktoré sú 1x týždenne odvážané na recykláciu oprávnenou organizáciou

Kalová jama:

- odpadové vody z vodnej clony zbavené kalu sú odvážané na zneškodnenie oprávnenou organizáciou pri pravidelných údržbách/odstávkach alebo podľa prevádzkových stavov

V dosahu kalovej jamy:

- veľkokapacitný kontajner pre zachytené kaly z kalovej jamy, ktorý je vyprázdňovaný a a kal odvážaný oprávnenou organizáciou
- vyhradený veľkokapacitný uzatvorený kontajner pre obaly z farieb a riedidiel (zberné miesta sú v miešarni náterových hmôt na vyhradenej ploche oštrenej fóliou a ohraničenou páskou, odkiaľ sú odstraňované po nadávkovaní ich obsahu, plechovky sú lisované)
- samostatný veľkokapacitný uzatvorený kontajner pre použité handry, utierky, rukavice (na zberných miestach v miešarni náterových hmôt a v obslužnom priestore lakovacej linky sú umiestnené 240 l plastové nádoby, ktoré sú vyprázdňované počas rannej zmeny)

Výpočtové stredisko (mimo povolovanej prevádzky):

- vyradené PC a elektronické zariadenia z technológie

f) Náhradný zdroj elektrickej energie

Na zabezpečenie núdzovej prevádzky lakovne v prípade výpadku elektrickej energie alebo požiaru je inštalovaný náhradný zdroj ele. energie – dieselagregát s tepelným príkonom 0,085 MW. Dieselagregát je uvádzaný do prevádzky samočinne do 5 sekúnd po výpadku el. energie. Ide o občasný zdroj znečisťovania ovzdušia využívaný výlučne na núdzovú prevádzku zdroja, prevádzkovaný menej ako 500 hodín ročne.

h) Chiller – VZT zariadenia č. 1., 2. a 3. na chladenie vzduchu obslužného priestoru lakovne chladenie nárazníkov.

Zariadenie č. 1 a 2 – chladenie nárazníkov.

Nútený obeh vzduchu zabezpečuje VZT jednotka umiestnená vo vonkajšom prostredí vedľa výrobných haly. Po nasatí vzduchu z priestoru vedľa chladiaceho tunely je vzduch prefiltrovaný filtrom triedy G4 a schladený vo vodnom chladiči. Prívodný vzduch je dopravovaný VZT potrubím do priestoru chladiaceho tunela cez výustky.

Zariadenie č. 3 – chladenie priestoru lakovne

Chladenie priestoru lakovne je doplnené vodným výmenníkom do VZT jednotky, ktorá precuje so 100 percent čerstvým vzduchom, ktorý nasáva nad strechou objektu. Chladič je nainštalovaný do voľného priestoru vo VZT komore.

Časť II. Podmienky povolenia sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa textom:

II. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevádzkovania

1. Všeobecné podmienky

- 1.1 Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto rozhodnutí.
- 1.2 Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky alebo jej rozšírenie, ktoré môže mať dôsledky na životné prostredie, alebo významný negatívny vplyv na človeka, budú

podliehať integrovanému povoľovaniu a tieto zmeny musia byť v predstihu oznámené inšpekcii.

- 1.3 Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky tohto rozhodnutia do prevádzkových predpisov v lehote do 3 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
- 1.4 Prevádzkovateľ je povinný v každej žiadosti o zmenu integrovaného povolenia, okrem iného aktualizovať informácie popisu prevádzky v integrovanom povolení v platnom znení tak, aby boli v súlade so skutočnosťou.
- 1.5 Ak integrované povolenie o prevádzke neobsahuje konkrétne podmienky a povinnosti prevádzkovania, spôsoby a metódy zisťovania a preukazovania, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem.
- 1.6 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy tak, aby prevádzka a činnosti v nej negatívne neovplyvňovali okolie, aby boli zabezpečené záujmy ochrany životného prostredia a jeho zložiek, hygieny, zdravia a bezpečnosti ľudí.
- 1.7 Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre plnenie ich povinností a poskytnúť im primerané odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť svoje povinnosti.
- 1.8 Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný do desiatich dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností oznámiť inšpekcii zmenu prevádzkovateľa.
- 1.9 Prevádzka musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.
- 1.10 Povoľuje sa občasná prevádzka dieselagregátu (náhradného zdroja el. energie), ktorý je určený na núdzovú prevádzku lakovne počas výpadku el. energie alebo požiaru na Lakovni do 500 prevádzkových hodín ročne
- 1.11 Povoľuje sa občasná prevádzka dieselového čerpadla, ktorý je určený na núdzovú prevádzku SHZ počas požiaru na Lakovni, do 500 prevádzkových hodín ročne.“

2. Podmienky pre dobu prevádzkovania

- 2.1 Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu a evidované údaje uchovávať najmenej päť rokov.
- 2.2 Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o zdroji v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorým sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch.
- 2.3 Prevádzka je nepretržitá trojzmenná. Odstávka technológie je uskutočňovaná počas celozávodnej dovolenky, a to na obdobie max. 14 dní.

3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky

- 3.1 V prevádzke sa povoľuje používať nasledovné skupiny surovín a pomocných materiálov v rozsahu uvedenej maximálnej spotreby za rok:

| Surovina | Maximálna spotreba / rok |
|----------------------------------|--------------------------|
| Základný náter | 114,75 t |
| Farba (striekaná v 2-3 vrstvách) | 297,00 t |
| Lak a tvrdidlo | 216,00 t |
| Riedidlá *) | 702,00 t |
| Pomocné materiály | 1 t |

*) Uvedená spotreba sa vzťahuje na miešanie farieb, na odmastenie, na čistenie a údržbu striekacích zariadení a rozvodov pri výmene farebného odtieňa.

3.2 V prevádzke sa povoľuje používať nasledovné vstupné médiá a energie:

- Pitná voda - na pitné a sociálne účely
 - technologická - príprava odmasťovacieho roztoku
 - príprava demineralizovanej vody
 - do vodnej clony
- Zemný plyn
- Propán
- Elektrická energia
- Motorová nafta – palivo pre náhradný zdroj el. energie“
- Chladiace médium R 410A

4. Odber vody

Podmienky na odber vody sa v rozhodnutí neukladajú. Odber vody je riešený na základe obchodnej zmluvy s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., Bratislava.

5. Technicko-prevádzkové podmienky

- 5.1 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke a dodržiavať hodnoty technicko – prevádzkových parametrov v súlade s platným súborom TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania, vypracovaným a schváleným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia.
- 5.2 Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané pri činnostiach v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v dobrom prevádzkovom stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu stavebných objektov, technologických zariadení a mechanizmov v súlade s podmienkami sprievodnej dokumentácie prevádzky a všeobecne záväzných právnych predpisov.

6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so znečisťujúcimi látkami

- 6.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu prevádzkových poriadkov, plánov údržby a opráv a plánov kontroly na stavbách a zariadeniach, v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami, ako aj pravidelne oboznamovať obsluhu s týmito poriadkami a plánmi.
- 6.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby skladovacie priestory na skladovanie nebezpečných odpadov spĺňali rovnaké technické a bezpečnostné požiadavky ako skladovacie priestory na skladovanie chemických látok, prípravkov a výrobkov s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami, ako majú skladované nebezpečné odpady.
- 6.3 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť všetky vnútorné aj vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami, nebezpečnými odpadmi a obalmi zo znečisťujúcich látok tak, aby nedošlo k úniku znečisťujúcich látok do povrchových alebo podzemných vôd, v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom na úseku ochrany vôd.
- 6.4 Prevádzkovateľ je povinný aktualizovať Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vznik neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) pri organizačnej zmene, zmene charakteru výroby alebo rozsahu výroby alebo pri zmene rozsahu a spôsobu zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami a predložiť ho orgánu štátnej vodnej správy na schválenie a oboznámiť s ním zamestnancov.
- 6.5 V miestach, kde prevádzkovateľ zaobchádza so znečisťujúcimi látkami, je povinný zabezpečiť prostriedky pre likvidáciu ich prípadných únikov. Použité sanačné materiály musia byť uskladnené v súlade so schváleným havarijným plánom a so všeobecne záväzným právnym predpisom na úseku ochrany vôd.

- 6.6 Skladovacie nádrže znečisťujúcich látok a záchytné vane musia byť nepriepustné a chemicky odolné voči pôsobeniu skladovaných znečisťujúcich látok.
- 6.7 Prevádzkovateľ je povinný viesť záznamy o prevádzke, údržbe, opravách a kontrolách nádrží slúžiacich na skladovanie znečisťujúcich látok a o vykonaných skúškach tesností podľa právnych predpisov na úseku ochrany vôd.
- 6.8 Všetky jednoplášťové nádrže a obaly znečisťujúcich látok musia byť umiestnené v záchytnej nádrži. Záchytná nádrž je určená na zachytenie znečisťujúcich látok uniknutých zariadenia. Objem záchytnej nádrže nesmie byť menší ako objem nádrže v nej umiestnenej. Ak je v záchytnej nádrži umiestnených viac nádrží, na určenie objemu záchytnej nádrže je rozhodujúci objem najväčšej z nich alebo najmenej 10% zo súčtu objemov všetkých nádrží umiestnených v záchytnej nádrži. Záchytná vaňa nemôže mať žiaden odtok. Ak má záchytná nádrž bezpečnostný odtok, ten musí byť zaústený do havarijnej nádrže určenej na zachytenie znečisťujúcich látok na ďalšie využitie alebo zneškodnenie.
- 6.9 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie pravidelných kontrol technického stavu a funkčnej spoľahlivosti pri nádržiach, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné, raz za 10 rokov a pri nádržiach, ktoré sú vizuálne kontrolovateľné a dvojplášťové vizuálne nekontrolovateľné s trvalou indikáciou medziplášťového priestoru raz za 20 rokov a podľa výsledku prijme opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a následne určí termín ich ďalšej kontroly.
- 6.10 Prevádzkovateľ musí vykonať skúšky tesnosti žump, nádrží a ich rozvodov, produktovodov každých 10 rokov pri znečisťujúcich látkach uvedených v Prílohe č. 1 zozname II bode 8 zákona č. 364/2004 Z.z. a po každej ich rekonštrukcii alebo oprave a pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako 1 rok.
- skúšky tesnosti musí vykonať len odborne spôsobilá osoba s certifikátom kvalifikácie na nedeštruktívne skúšanie.
 - na základe výsledkov skúšok v prípade zistených nedostatkov, okamžite vykonať opatrenia na ich odstránenie.
- Doklady o vykonaných skúškach musia byť súčasťou evidencie o prevádzke.
- 6.11 V prípade zistenia úniku znečisťujúcich látok je povinný vykonať opatrenia na zamedzenie úniku a prieskum miery a rozsahu kontaminácie dotknutého územia oprávnenou osobou v zmysle všeobecne platných predpisov ochrany vôd.
- 6.12 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť všetky znečisťujúce látky pred odcudzením alebo iným nebezpečným únikom.
- 6.13 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nakladanie so vstupnými a výstupnými surovinami tak, aby nebolo ohrozené životné prostredie:
- a) dodržiavaním bezpečnostných postupov pri manipulácii so znečisťujúcimi látkami
 - b) vykonávaním manipulácie s týmito látkami len na vyhradených spevnených, odizolovaných plochách zabraňujúcich ich úniku do okolitého prostredia, do pôdy a do povrchových a podzemných vôd.
- 6.14 Nafta pre náhradný zdroj elektrickej energie, oleje a mazadlá používané v prevádzke je povolené skladovať v sklade na to určenom. Znečisťujúce látky musia byť skladované vo vhodných obaloch a zabezpečené tak, aby nemohlo dôjsť k ich úniku do okolia.
- 6.15 Znečisťujúce látky musia mať karty bezpečnostných údajov uložené v jednotlivých skladoch a na prevádzke, kde sa s nimi zaobchádza.

B. Emisné limity

1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

1.1 Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v nasledovnej tabuľke:

| Miesto vypúšťania emisie | Znečisťujúca látka | Emisný limit | Poznámka |
|--|----------------------------------|-----------------------|--|
| Výdych V1 - zrušený | - | - | |
| | - | - | |
| Výdych V2 (od horáka na propán v opaľovacej kabíne) | NO _x -NO ₂ | - | MTP 4x 25,5 kW = 102 kW |
| | CO | - | |
| Výdych V3 (z dopaľovacieho zariadenia) * | NO _x -NO ₂ | 50 mg.m ⁻³ | Dopaľovacie zariadenie – Enetex RTO 18/3 |
| | CO | 50 mg.m ⁻³ | |
| | TOC | 20 mg.m ⁻³ | |
| | TZL | 10 mg.m ⁻³ | |
| Výdych V6 (Lakovacia kabína) | TOC | 100 mg/m ³ | 2°suchá filtrácia |
| | TZL | 3 mg/m ³ | |
| Výdych V7 (sušiacia kabína – obilné IRT žiariče) | TOC | 100 mg/m ³ | |
| Fugitívne emisie (podľa výpočtu na základe hmotnostnej bilancie rozpúšťadiel z lakovania v Lakovni vrátane Spot Repair kabíny) | VOC | do 10 % | Preukázanie dodržania určeného emisného limitu pre fugitívne emisie VOC bude každoročne prepočítavané na základe reálne dosiahnutých hodnôt počas výroby za predchádzajúci rok schválenou metodikou výpočtu. |

* Vyjadrenie emisného limitu:

NO_x-NO₂ - suchý plyn pri teplote 273,15 K a tlaku 101,3 kPa, bez korekcie na obsah kyslíka a vyjadrujú sa v mg/Nm³

TOC - vlhký plyn, kyslík zodpovedajúci konkrétnym podmienkam

CO - vlhký plyn, kyslík zodpovedajúci konkrétnym podmienkam suchý plyn pri teplote 273,15K a tlaku 101,3 kPa, bez korekcie na obsah kyslíka a vyjadrujú sa v mg/Nm³

TZL - suchý plyn, kyslík zodpovedajúci konkrétnym podmienkam

1.2 Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia znečisťujúcej látky v odpadových plynách sa pri diskontinuálnom oprávnenom meraní považuje za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota v každej sérii jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného limitu.

1.3 Emisný limit pre fugitívne emisie je vyjadrený ako podiel hmotnosti fugitívnych emisií a hmotnosti vstupných rozpúšťadiel.

1.4 Pri skladovaní a prečerpávaní prchavých organických zlúčenín je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť, aby boli dodržané všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov emitujúcich organické plyny a pary podľa všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany ovzdušia.

1.5 Tepelný príkon inštalovaného dieselagregátu aj dieselového čerpadla požiarnej vody je nižší ako 300 KW a súčasne sú oba agregáty využívané výlučne na núdzovú prevádzku, emisné limity sa neuplatňujú. Uplatňuje sa však všeobecná podmienka prevádzkovania – obsah síry v palive musí byť nižší ako 0,1 % hm. “

2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách

- 2.1. Maximálny objem odpadových vôd vypúšťaných z prevádzky a limitné hodnoty ukazovateľov vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách sa v rozhodnutí neurčujú. Vypúšťanie odpadových vôd sa uskutočňuje na základe zmluvy s prevádzkovateľom kanalizačnej siete ČOV a Kanalizácia obce Lozorno.
- 2.2. Prevádzkovateľ zabezpečí analýzy vzoriek 3x ročne v mesiacoch apríl, august a december v akreditovanom laboratóriu v rozsahu ukazovateľov BSK5, CHSK-Cr a NL-suš, ktoré poskytne prevádzkovateľovi kanalizácie.
- 2.3. Limity na vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie sa neurčujú. Správca kanalizácie dodržanie limitov nepožadoval.
- 2.4. Prevádzkovateľ je povinný v prípade zmeny podmienok vyplývajúcich napr. z dodatku zmluvy príp. uzatvorením novej zmluvy túto skutočnosť nahlásiť do 15 dní od nadobudnutia účinnosti zmeny inšpekcii a požiadať o vydanie zmeny integrovaného povolenia.
- 2.5. Prevádzkovateľovi sa povoľuje vypúšťať odpadové vody do kanalizácie cez výpustný objekt so súradnicami GPS Y: 48.318962, X: 17,013193
- 2.6. Platnosť povolenia na vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie je do **31.10.2026**

3. Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

3.1. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať nasledovné najvyššie prípustné hodnoty hladín hluku vo vonkajších priestoroch areálu prevádzky:

| | Denný čas [dB] | Nočný čas [dB] |
|-------------|----------------|----------------|
| $L_{Aeq,p}$ | 70 | 70 |

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

1. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať závery BAT vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2020/2009 z 22. júna 2020, ktorým sa podľa smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) povrchovej úpravy pomocou organických rozpúšťadiel vrátane konzervácie dreva a drevených výrobkov pomocou chemikálií.

D. Opatrenia pre minimalizáciu a nakladanie s odpadmi

1. Pri zhromažďovaní odpadu je prevádzkovateľ povinný postupovať v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Nebezpečné odpady a miesta, kde sú uložené musia byť označené určeným spôsobom podľa príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.
3. Prevádzkovateľ je oprávnený dočasne zhromažďovať odpady v mieste ich vzniku oddelene a označené podľa ich druhov v mieste na to určenom, prevádzkovateľovi sa nepovoľuje skladovať nebezpečný odpad.
4. Priestory na zhromažďovanie odpadov je prevádzkovateľ povinný prevádzkovať tak, aby nemohlo dôjsť k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie a k poškodzovaniu hmotného majetku, odpady musia byť zabezpečené pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
5. Kaly, opotrebované olejové filtre, oleje a iné tekuté odpady zhromažďovať v nepriepustných nádobách so záchytnou vaňou.
6. Prevádzkovateľ je povinný odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s nimi.
7. Obaly, v ktorých sú uložené nebezpečné odpady, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred vonkajšími vplyvmi, musia byť odolné voči mechanickému poškodeniu a chemickým

vplyvom a musia byť označené identifikačným číslom nebezpečného odpadu a výstražným symbolom nebezpečenstva.

8. Zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, za účelom zníženia koncentrácie prítomných škodlivín.
9. Pri triedení kovových obalov z riedidiel dôsledne vyprázdňovať nádoby tak aby ich bolo možné odovzdávať na zhodnotenie činnosťou R4 – Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín.

E. Podmienky hospodárenia s energiami

1. Prevádzkovateľ je povinný udržiavať zariadenia prevádzky v dobrom technickom stave, vykonávať ich pravidelnú kontrolu a údržbu.
2. Prevádzkovateľ je povinný pravidelne 1x za mesiac sledovať, evidovať a vyhodnocovať spotrebu energie.

F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

1. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať opatrenie na prevenciu havárie a v prípade havárie vykonať opatrenia obmedzujúce jej následky.
2. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne zastaviť alebo obmedziť prevádzku zdroja, jeho časti alebo inú činnosť, ktorá je príčinou ohrozenia alebo zhoršenia kvality ovzdušia pri vážnom a bezprostrednom ohrození alebo zhoršení kvality ovzdušia a plniť opatrenia uvedené v schválenom súbore TPP a TOO.
3. Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať bezodkladne inšpekcii vzniknuté havárie a iné mimoriadne udalosti v prevádzke a nadmerný okamžitý únik emisií.
4. Všetky vzniknuté mimoriadne stavy a havárie musia byť zaznamenané v prevádzkovej evidencii a o každej takej udalosti musí byť spísaný záznam.
5. Závady a poruchy na zariadeniach, ktoré majú vplyv na životné prostredie, musia byť v čo najkratšej dobe opravené spôsobom predpísaným výrobcom podľa schválených prevádzkových predpisov.
6. Prevádzkovateľ je povinný dôsledne dodržiavať aktuálny Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) schválený v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi ochrany vôd.
7. Prevádzkovateľ je povinný oboznamovať zamestnancov prevádzky so schváleným havarijným plánom príslušným orgánom štátnej vodnej správy.

G. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Opatrenia sa v rozhodnutí neurčujú.

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Opatrenia sa v rozhodnutí neurčujú.

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

1. Kontrola emisií do ovzdušia

Prevádzkovateľ je povinný vykonávať monitorovanie emisií do ovzdušia podľa nasledovnej tabuľky:

| P.č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Frekvencia monitorovania | Poznámka | |
|------|--|---|--------------------------|--|--|
| 1. | V2 – Opaľovacia kabína | NO _x -NO ₂ | - | Podľa BAT a ustanovenia §10 ods. 2 vo vyhláske MŽP SR č. 249/2023 Z.z. | |
| 2. | | CO | | | |
| 3. | V3 – Dopaľovacie zariadenie | NO _x -NO ₂ | 1 x ročne | | |
| 4. | | CO | 1 x ročne | | |
| 5. | | TVOC | 1 x ročne | | |
| 6. | | TZL | 1 x ročne | | |
| 7. | Fug. emisie | VOC | 1 x ročne | | Podľa ustanovenia vyhlásky MŽP SR č. 248/2023 Z.z. – 1x ročne |
| 8. | V6 - Spot Repair kabína – proces nanášania | TZL | 1x 6 rokov | | Podľa ustanovenia §10 ods. 2 vo vyhláske MŽP SR č. 249/2023 Z.z. |
| 9. | | TVOC | 1x 6 rokov | | |
| 10. | V7 - Spot Repair kabína – sušenie NH | TVOC | 1x 6 rokov | | |

⁽⁷⁾ Ak je v prípade výdychu zaťaženie emisiami TVOC nižšie ako 0,1 kg C/h, frekvenciu monitorovania možno znížiť na raz za tri roky.

2. Úplné správy/hlásenia budú uchovávané a predkladané podľa nasledovnej tabuľky:

| Náplň správy | Frekvencia podávania správy | Dátum dodania správy | Príjemca správy |
|---|---|--|-----------------------|
| IPKZ – Kompletné údaje o prevádzke a jej emisiách (zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súčinnosti s vyhláškou MŽP SR č. 448/2010, ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) | 1 x rok | Podľa platnej legislatívy | SHMÚ Bratislava |
| Ochrana ovzdušia – Údaje o prevádzke (NEIS) | 1 x rok | do konca februára nasledujúci rok | OÚ |
| Ochrana ovzdušia – zabezpečenie predloženia správ o platnom výsledku oprávnenej technickej činnosti | prostredníctvom zverejnenia časti správy týkajúcej sa výsledkov | do 90 dní od vykonania oprávnenej technickej | SIŽP (odbor IPK) a OÚ |

| | merania na internetovej stránke prevádzkovateľa | činnosti | |
|---|---|---|---|
| Vyhodnotenie dodržania EL technickým výpočtom | 1 x rok | do konca februára nasledujúci rok | SIŽP |
| Správa z monitoringu podzemných vôd 1 x 5 rokov v rozsahu schválenej Východiskovej správy | podľa legislatívy | 1.10. nasledujúci rok | SIŽP (odbor IOV) |
| Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním | 1 x rok | 28.2. nasledujúci rok | ISOH a SIŽP (odbor IPK – do zriadenia prístupu) |
| Mimoriadne udalosti, havárie a nadmerný okamžitý únik emisií | podľa výskytu | hlásenie ihneď, ďalší postup podľa SIŽP | okrem iných povinných SIŽP (odbor IPK) |
| Výsledky periodického monitorovania pôdy 1 x 10 rokov v rozsahu schválenej Východiskovej správy | podľa kapitoly I. bodu č. 7 | Do 30 dní od vyhotovenia | SIŽP (odbor IPK) |

J. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

1. Ak sa prevádzkovateľ rozhodne ukončiť činnosť v prevádzke, musí túto skutočnosť v dostatočnom predstihu písomne oznámiť inšpekcii. Súčasne zašle postup ukončenia činnosti pre výrobné zariadenia a ďalšie technológie, skladovanie, sietí a zariadení technického vybavenia, najmä čo sa týka:
 - zabezpečenia odpojenia prevádzky od všetkých privádzaných energií,
 - vypustenia všetkých médií zo zariadení a ich bezpečného využitia, prípadne zneškodnenia prostredníctvom odbornej právnickej osoby v termíne do 3 mesiacov od ukončenia prevádzky,
 - bezpečnej demontáže a následnej dekontaminácie všetkých častí zariadení v termíne do 1 roka po ukončení prevádzky,
 - odovzdania všetkých vzniknutých odpadov oprávnenej osobe k zhodnoteniu, uloženiu, prípadne inému spôsobu nakladania s týmito odpadmi podľa ustanovení príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov,
 - uvedenia celého areálu prevádzky do uspokojivého stavu,
 - porovnanie s východiskovou správou.
2. Prevádzkovateľ písomne predloží inšpekcii najneskôr do 1 mesiaca po ukončení činnosti v prevádzke a vykonaní opatrení v bode J.1. výsledky kvantifikovaného posúdenia stavu kontaminácie vody a pôdy v porovnaní so závermi v posúdení záznamu k východiskovej správy vypracovanej ARPenviron s.r.o. na základe podkladov GEO - Komárno s.r.o., Gen. Klapku 4085/91, 945 01 Komárno, a schválenú štatutárnym zástupcom prevádzkovateľa v novembri 2014.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 3673/OIPK-1052/06-Bk/371740105 zo dňa 27.06.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.07.2006 v znení neskorších predpisov zostávajú nezmenené a toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť

O d ô v o d n e n i e

Na inšpekciu bola dňa 04.09.2024 prevádzkovateľom Plastic Omnium Auto Exteriors s.r.o, Lozorno 995, 900 55 Lozorno, doručená žiadosť o vydanie zmeny č. 9 integrovaného povolenia pre prevádzku „Lakovňa“ (ďalej len „žiadosť“). Predmetom uvedenej žiadosti je prehodnotenie a aktualizácia podmienok integrovaného povolenia podľa záverov BAT.

Správa z environmentálnej kontroly prevádzky č. 11955/37/2023-48337/2023 zo dňa 25.6.2024 konštatuje nesúlad v časti BAT11 (intervaly opravených meraní) a BAT24 (zosúladenie emisného limitu pre fugitívne emisie). Na základe vykonanej kontroly prevádzkovateľ požiadal o zmenu integrovaného povolenia.

Uvedeným dňom doručenia žiadosti bolo v súlade s § 11 ods. 5 zákona o IPKZ začaté správne konanie, ktorého súčasťou boli:

§ 3 ods. 3 písm. a) bod 1 – povolenie stacionárneho zdroja a jeho zmeny –

- zmena v technológií pri ohreve vody na odmastenie, zrušenie výduchu V1 a odinštalovanie horáka na zemný plyn slúžiaceho na ohrev vody na odmasťovanie a uplatnenie nových emisných limitov a frekvencie merania podľa záverov o BAT pre rozpúšťadlové prevádzky. Namiesto plynového horáka bol nainštalovaný elektrický ohrievač vody - elektrický príkon vykurovacích špirál na vykurovanie je (12x9kw) 108 kW.
- zmena kategórie zariadenia Zr.4 v rámci zdroja – opaľovacia kabína zo stredného na malý zdroj – MTP inštalovaných horákov na opaľovanie povrchu plastových výrobkov pred nanášaním NH - 4x 25,5 kW = 102 kW, v dôsledku čoho sa ruší uplatňovanie určených emisných limitov pre CO a NOx a upustenie od výkonu oprávnených meraní za účelom preukázania plnenia určených emisných limitov

§ 3 ods. 3 písm. a) bod 4 súhlas na schválenie technického výpočtu údajov o dodržaní emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania a jeho zmeny –

- preukázanie dodržanie emisných limitov pre fugitívne emisie pomocou technického výpočtu, pričom hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku BAT_AEL je 1-10 mg.Nm⁻³.

§ 33 ods. 1 písm. f) - prehodnotenie a aktualizácia podmienok určených v povolení, ak bol uverejnený právne záväzný akt Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách - Prehodnotenie a aktualizácia podmienok v zmysle Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2020/2009 z 22. júna 2020, ktorým sa podľa smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) povrchovej úpravy pomocou organických rozpúšťadiel vrátane konzervácie dreva a drevených výrobkov pomocou chemikálií

- prehodnotenie požiadaviek a podmienok prevádzkovania týkajúcich sa prevádzky v zmysle uverejneného právne záväzného aktu Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách pre rozpúšťadlové prevádzky.

- určenie emisných limitov pre dopaľovacie zariadenie pre TOC a TZL podľa vykonávacej vyhlášky k zákonu o ochrane ovzdušia pre NO_x a CO podľa BAT, pričom konkrétne hodnoty boli stanovené na základe nameraných hodnôt.

- frekvencie monitorovania boli určené najmä na základe vykonávacej vyhlášky k zákonu o ochrane ovzdušia, v prípade NO_x a CO (dopaľovacie zariadenie 1x3 roky) podľa BAT, nakoľko hmotnostné toky ZL zistené pri vykonaných oprávnených meraniach v roku 2015 a 2021 boli nižšie ako 100 g/hod – uplatnenie poznámky (7) pod. tabuľkou BAT11.

Listom č. 10092/37/2024/-38733/2024/Skr/Z9 zo dňa 24.10.2024 oznámila inšpekcia účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania vo veci vydania zmeny č. 9 integrovaného povolenia a v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určila, že svoje námietky a pripomienky môžu účastníci konania a dotknuté orgány uplatniť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia.

Vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov:

Účastníci konania a dotknuté orgány sa v určene lehote nevyjadrili ani nevzniesli žiadne námietky a pripomienky.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene integrovaného povolenia, preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ, zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní, a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môžu podľa § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku účastníci konania v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Peter Valentovič PhD.
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Plastic Omnium Auto Exteriors s.r.o, Lozorno 995, 900 55 Lozorno
2. Obec Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno

Dotknutému orgánu po nadobudnutí právoplatnosti:

3. Okresný úrad Malacky, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky