


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica**  
**Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 1**

č. j.: 4543-14487/47/2010/Mkš/740020103/Z3

Banská Bystrica 11. 05. 2010



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov, § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka a konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 1, písm. b) bod č. 3, písm. c) bod č. 1, § 8 ods. 3 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

### zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím číslo 740020103, č.j. 1024/197/2003/OIPK/Mi zo dňa 27. 04. 2004, v znení jeho zmien č. 1976/176/OIPK/740020103Z1/2004-Mš,Kr zo dňa 10. 02. 2005 a č. 1351-33738/47/2007/Mkš/740020103/Z2 zo dňa 30. 10. 2007 **v celom rozsahu**

pre prevádzku:

**„Skládka odpadov - Poltár“**  
skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný

(ďalej len „skládka“),

prevádzkovateľa :

**Názov a adresa:** Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár, združenie  
**Sídlo:** Železničná 489  
98701 Poltár  
**IČO:** 35679361,

ktorou

- vydáva stavebné povolenie pre uskutočnenie stavby „Skládka na odpad, ktorý nie je nebezpečný - Poltár II. Etapa“ (bod a);
- mení v celom rozsahu vydané integrované povolenie (bod b).

- a) **Inšpekcia podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona povoľuje uskutočnenie stavby „Skládka na odpad, ktorý nie je nebezpečný - Poltár II. Etapa“ (ďalej len „stavba“) na pozemku parc. č. 401/2, 401/3 v k. ú. Zelené, súčasťou ktorej je aj projekt Uzatvorenia a rekultivácie etapy II.**

Skládka je zariadenie na zneškodňovanie odpadov činnosťou D1 - uloženie na povrch zeme. V prevádzke sú t.č. prevádzkované dve prepojené kazety na ukladanie odpadu č. 1 a č. 2, s projektovanou kapacitou 48 800 m<sup>3</sup> (ďalej len „etapa I.“), ktoré sú postupne po obvode navyšované zemnými hrádzami „A“ až „D“ s projektovanou kapacitou 42 272 m<sup>3</sup> uloženého odpadu (ďalej len „navýšenie etapy I.“). Po naplnení voľnej kapacity navýšenia etapy I. resp. etapy II. je prevádzkovateľ povinný teleso skládky uzavrieť a zrekultivovať s vykonávaním následného monitorovania. Plánované uzatvorenie navýšenia etapy I. je v roku 2011 a etapy II. v roku 2017.

Stavba zahŕňa stavebno - technické riešenie a podmienky na vybudovanie nových kaziet na ukladanie odpadu č. 3 a č. 4 (ďalej len „etapa II.“) a rekonštrukciu niektorých vybudovaných objektov v areáli skládky. Etapa II. je z východnej strany plynulo napojená na etapu I. postupným ukladaním odpadu v prirodzenom stabilnom sklone z dôvodu nezmenšenia celkového objemu skládky. Etapa II. je projektovaná na ploche 10 741 m<sup>2</sup> s celkovou kapacitou 83 330 m<sup>3</sup> uloženého odpadu a objemom krycieho materiálu 10 000 m<sup>3</sup>. Životnosť je plánovaná na 6,67 rokov pri uloženom množstve odpadu 6 000 t.rok<sup>-1</sup>.

1. Stavba je členená na stavebné objekty.

1.1 SO-01 Príprava základne skládky

- odstránenie a vyťaženie zeminy po navrhovanú kótu základne skládky;
- úprava terénu do navrhovaného tvaru základne, odvoz materiálu z priestoru skládky;
- vyrovnanie pláne a rozrytie pomocou rotavátora do hĺbky 0,30 m;
- zhutnenie základne (STN 72 1006).

## 1.2 SO-02 Tesnenie základne skládky

Tesnenie základne a bokov kaziet pozostáva z:

- upravené a zhutnené podložie;
- minerálne tesnenie hrúbky 500 mm (2x 250 mm) s  $k_f \leq 1.10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$ ;
- geoelektrický monitorovací systém;
- fólia z vysokohustotného polyetylénu (HDPE) hrúbky 1,5 mm;
- ochranná - separačná geotextília 500g.m<sup>-1</sup>;

Úprava svahov telesa skládky:

- upravené svahy;
- minerálne tesnenie hrúbky 500 mm (2x 250 mm) s  $k_f \leq 1.10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$ ;
- geoelektrický monitorovací systém;
- fólia HDPE hrúbky 1,5 mm;
- ochranná - separačná geotextília;

Prepojenie etapy I. a etapy II. bude z východnej strany zabezpečené uložením HDPE fólie etapy II. na pôvodnú vyčistenú HDPE fóliu etapy I. vykonaným zvarom s kontrolou tesnosti.

## 1.3 SO-03 Drenážny systém

Záchytná drenáž pozostáva z dvoch častí:

- plošná drenáž (vytvorená po celej *ploche základovej škáry* vrstvou z praného štrku bez vápenatých prímiesí zrnitosti 16/32 mm hrúbky 500 mm v min. sklone 2%, ktorá bude uložená na ochrannej geotextílii HDPE tesnenia; drenážna vrstva na *svahoch kaziet* bude chránená opotrebovanými pneumatikami);
- drenážne potrubie (umiestnené v spodnej časti plošnej drenáže vybudované z HDPE rúr priemeru 200 mm s perforáciou a ochranným obsypom, ktoré sú zaústené cez vodný uzáver do šachiet č. 5 a č. 4; priesaková kvapalina bude zo šachty č. 4 prečerpávaná ponorným čerpadlom a výtlačným potrubím z HDPE rúr priemeru 110 mm do šachty č. 3 vybudovaného odvodňovacieho systému etapy I. a následne bude odvádzaná do nádrže priesakových kvapalín vybudovanej a prevádzkovej v rámci etapy I. ).

## 1.4 SO-04 Hrádza

Kapacita etapy II. bude zvýšená vybudovaním zemnej hrádze po obvode kazety č. 3 a 4. Zemná hrádza so šírkou koruny 3,0 m a výškou 3,0 m bude budovaná postupne za súčasného ukladania odpadu do kaziet na ukladanie odpadu (pozn.: hrádza bude budovaná na južnom okraji, zo západnej strany bude hrádza kôli plynulému napojeniu na etapu I. vynechaná). Na budovanie hrádze

sú použité zeminy vyťažené pri úprave základne skládky (SO-01). Vzdušný a vnútorný svah hrádze má sklon 1:2.

## 1.5 SO-05 Oplotenie

Oplotenie pozostáva z oceľových stĺpikov (každých 200 m stĺpik s obojstrannými vzperami) s pletivom z pozinkovaného oceľového drôtu. Nad pletivom sú 3 rady ostnatého drôtu. Celková dĺžka oplotenia bude 304 m.

## 1.6 SO-06 Rigol

Vody z povrchového odtoku z priľahlého terénu a zo vzdušnej strany hrádze pri južnom okraji sú odvádzané pomocou rigola, ktorý bude vybudovaný z betónových tvárnic 500x500x100 mm uložených do štrkopieskového lôžka hr. 100 mm. Dĺžka severnej strany bude 100 m, južnej 100 m. Rigol zo západnej strany bude bez opevnenia svahov betónovými tvárnicami (pozn.: dočasné riešenie z dôvodu budúceho rozšírenia skládky). Celková dĺžka rigola bude 303 m.

## 1.7 Projekt „**Poltár II. etapa - Uzatvorenie a rekultivácia**“ rieši uzavretie povrchu nových kaziet (č. 3 a č. 4) na ukladanie odpadu po ukončení skládkovania pred atmosferickými zrážkami a to vybudovaním drenážnych, tesniacich a ochranných vrstiev uzavretia skládky a vytvorenie rekultivačnej vrstvy, pre potreby biologickej rekultivácie a zatrávnenia. Technické riešenie pozostáva z nasledovných stavebných objektov:

### 1.7.1 SO-01 Hrádze

Zemná hrádze so šírkou koruny 3,0 m a výškou 3,0 m sú budované postupne za súčasného ukladania odpadu do kaziet na ukladanie odpadu (pozn.: hrádze sú plynule napojené na systém hrádzí budovaných v rámci prevádzkovania etapy I.). Na budovanie hrádzí sú použité zeminy vyťažené pri úprave základne skládky (SO-01). Vzdušný a vnútorný svah hrádzí má sklon 1:2 až na sklon vnútornej hrádze medzi etapami, ktorý bude 1:1,5. Celková výška vybudovaných hrádzí bude 11 m.

### 1.7.2 SO-02 Uzavretie skládky

Uzavretie etapy II. v hornej časti:

- úpravy povrchu telesa skládky (povrch konečného tvaru skládkového telesa bude potrebné zhutniť);
- konštrukcia krycej a rekultivačnej vrstvy celkovej hrúbky 2500 mm:
  - geotextília 400 g.m<sup>-2</sup>
  - štrková vrstva hr. 500 mm, fr. 16-32 mm (počet odplyňovacích studní 4 ks);
  - geotextília 400 g.m<sup>-2</sup>;
  - tesnenie - z ílovitých zemín hr. 2 x 250 mm (pozn.: zhutnenie podľa Proctor-štandardnej skúšky 97%);
  - geotextília 400 g.m<sup>-2</sup>
  - drenážna vrstva hr. 500 mm, štrk fr. 16 - 32 mm;

- geotextília 400 g.m<sup>-2</sup>
- krycia zemina hr. 1000 mm;
- osiatie trávnyim semenom.

#### 1.7.3 SO-04 Zachytenie skládkového plynu

Zachytávanie skládkového plynu bude zabezpečené plošnou plynovou drenážou a vertikálnymi odplyňovacími studňami (4 ks) z betónových skruží (pasívne zachytávanie). V hornej časti bude vybudovaný štrkový filter (zrornosť 15/32 mm) celkovej výšky 900 mm. Filter bude osadený vo vrchnej rekultivačnej vrstve hr. 1000 mm a bude od zeminy oddelený geotextíliou. Nad štrkovým filtrom (nad niveletou uzatvorenej skládky) bude vybudovaný oxidačný filter s rozmermi 3100x3100 mm s výškou 800 mm

#### 1.7.4 SO-05 Rekultivácia skládky

Technické riešenie rekultivácie skládky pozostáva z úpravy terénu a biologickej rekultivácie (chemická, biologická a agrotechnická úprava). Konečná - agrotechnická úprava pozostáva z výsadby tráv a rastlín, ktoré prispievajú k zvyšovaniu obsahu organických látok v pôde, k biologickému oživeniu a zabraňujú erózii svahov skládky.

### 1.8 SO-06 Monitorovanie

Etapa II. bude monitorovaná referenčnými a indikačnými vrtmi používanými v etape I. Pre odplynenie novobudovaných kaziet č. 3 a č. 4 na ukladanie odpadu sú navrhnuté 4 ks odplyňovacích studní skládkového plynu (bioplyn). Odplyňovacie studne budú budované postupne s ukladáním odpadu do nových kaziet. Monitorovací systém etapy II. pozostáva z:

- a) monitorovania meteorologických údajov;
- b) monitorovania tesniaceho systému kaziet na ukladanie odpadu, ktoré bude zabezpečené geoelektrickým kontrolným monitorovacím systémom poškodenia tesnosti fólie;
- c) monitorovacieho systému podzemných vôd (VPM-1, MPV-1, VP-1); z objektov sa odoberajú odbery vzoriek a vykonáva sa analýza zloženia podzemných vôd;
- d) merania množstva a zloženia priesakovej kvapaliny (nádrž priesakovej kvapaliny);
- e) monitorovania skládkových plynov - vykonáva sa z odplyňovacích studní a zarážanými sondami do telesa skládky;
- f) údajov o štruktúre a zložení telesa skládky odpadov - topografia skládky.

### 2. Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

- 2.1 Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej inšpekciou v tomto konaní. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
- 2.2 Pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a zabezpečí autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom.

Doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby predloží stavebník inšpekcii k žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia.

- 2.3 Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybratý výberovým konaním. Stavebník oznámi inšpekcii zhotoviteľa stavby a jeho adresu do 15-tich dní po uzavretí zmluvného vzťahu a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
- 2.4 Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín skutočného začatia stavby v lehote najneskôr do 15-tich dní odo dňa jej začatia.
- 2.5 Pred začatím zemných prác presne vytýčiť podzemné vedenia a dodržať ich ochranné pásma, aby nedošlo k ich porušeniu.
- 2.6 Stavba bude ukončená najneskôr do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, okrem stavebných objektov uvedených v bode a) 1.7 („Poltár II. etapa - Uzatvorenie a rekultivácia“), ktorý bude ukončený do 12 mesiacov po naplnení kapacity etapy II.
- 2.7 Stavebník je povinný požiadať o povolenie na výrub stromov príslušný orgán ochrany prírody.
- 2.8 Pri rekultivácii skládkového telesa na zatrávnenie použiť osevnú zmes so zložením druhov pôvodne sa vyskytujúcich v bezprostrednej blízkosti a dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a súvisiacich právnych predpisov.
- 2.9 Pri realizácii stavby nesmú byť spôsobené škody na susedných nehnuteľnostiach.
- 2.10 Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou pre účely realizácie a výkonu štátneho stavebného dohľadu. Osoba vykonávajúca vedenie uskutočňovania stavby musí viesť stavebný denník.
- 2.11 Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
- 2.12 Stavebník je povinný za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu oznámiť inšpekcii štádium stavby:
  - a) realizáciu prepojenia etapy I. a etapy II. (pozn.: východná strana etapy II.) umelou tesniacou bariérou a uloženie geotextílie stavebník ohlási inšpekcii minimálne 5 pracovných dní vopred a následne po vyhotovení prepojenia do 30 dní predloží inšpekcii doklad o vykonaní skúšok tesnosti;
  - b) napojenie nového drenážneho potrubia priesakovej kvapaliny na jestvujúci rozvod priesakovej kvapaliny.
- 2.13 Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
- 2.14 Stavebník je povinný dodržať ochranné pásmo od energetických zariadení (podperné body nadzemného vedenia VN) v zmysle zákona č. 656/04 Z. z. a príslušných STN a neporušiť ich stabilitu a celistvosť uzemňovacej sústavy
- 2.15 Pri výstavbe overovať vlastnosti dovážanej zeminy, kontrolu výstavby riadiť zásadami v zmysle STN 73 6850 Sypané priehradné hrádze.
- 2.16 Materiál na výstavbu hrádze pri jeho postupnom ukladaní zhutniť tak, aby koeficient filtrácie dosahoval hodnotu  $k_f \leq 1,0 \cdot 10^{-9} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ .
- 2.17 Výstavbu hrádzí zosúladiť s ťažobnými zámermi organizácie Ipeľské tehelne a.s. Lučenec a nesmie ňou byť obmedzená banská činnosť na ložisku tehliarskych surovín.
- 2.18 Výstavbou hrádzí a prevádzkou skládky nesmie byť spôsobené znečistenie banských vôd.
- 2.19 Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 90/1998 Zb. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorej sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala požiadavky mechanickej odolnosti a stability,

- požiarnej bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia a bezpečnosti pri jej užívaní.
- 2.20 Počas realizácie stavby je potrebné kontrolovať stavebné stroje a mechanizmy a voliť taký postup prác, aby nedošlo k úniku ropných látok či mechanickému znečisteniu odvodňovacieho systému skládky a ním prípadne do prostredia súvisiaceho s vodami.
  - 2.21 Pri zhotovovaní skládky dodržať podmienky a technické požiadavky na tesnenie skládok v zmysle STN 83 8106 Skládkovanie odpadov, Tesnenie skládok odpadov - Navrhovanie, zhotovovanie, kontrola a technické požiadavky.
  - 2.22 Po uložení ochranných a drenážnych vrstiev stavebník zabezpečí vykonanie elektrofyzikálneho merania tesnosti izolačnej fólie.
  - 2.23 Stavebník zabezpečí stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia ľudí a jeho označenie ako staveniska, s uvedením potrebných údajov o stavbe a o účastníkoch výstavby.
  - 2.24 Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, vyhlášku č. 59/1982 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
  - 2.25 Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavby so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je dodávateľ stavby povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.
  - 2.26 Po ukončení stavby stavebník podá návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia s náležitosťami v zmysle § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
  - 2.27 K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník predloží doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby, geometrický plán skutočného zamerania stavby, opis a odôvodnenie prípadných drobných odchýlok od schválenej projektovej dokumentácie, evidenčné listy odpadu a doklady o spôsobe zneškodnenia odpadu vzniknutého realizáciou stavby.
  - 2.28 Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním stavebník predloží doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní, doklady preukazujúce vyhovujúce vlastnosti použitého tesniaceho materiálu, dosiahnutého koeficientu filtrácie pri jeho uložení, protokol o vykonaných skúškach tesnosti zvarov izolácie, protokol z elektrofyzikálneho merania neporušenosti tesniacej fólie skládkovacích priestorov, schválenú projektovú dokumentáciu s vyznačením prípadných vykonaných zmien skutočného realizovania stavby, doklady o overení požadovaných vlastností všetkých použitých stavebných výrobkov, stavebný denník a aktualizovaný prevádzkový poriadok skládky resp. prevádzkovú dokumentáciu v náväznosti na podmienky integrovaného povolenia.
  - 2.29 Pracovné prostredie v prevádzke musí byť v súlade s požiadavkami ustanovenými v NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
  - 2.30 Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

3. Platnosť stavebného povolenia a spracovateľ projektovej dokumentácie

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá. Inšpekcia upozorňuje stavebníka, že stavba nesmie byť začatá, pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť.

Projektovú dokumentáciu vypracoval Doc. Ing. Oskar Čermák, PhD., autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov pod registračným číslom 2150\*A\*2-2.

4. Stavebníkom stavby je:

**Názov a adresa:** Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár, združenie  
**Sídlo:** Železničná 489  
98701 Poltár  
**IČO:** 35679361,

b) Inšpekcia povoľuje vykonávanie činnosti v prevádzke:

**„Skládka odpadov - Poltár“**  
skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný

(ďalej len „skládka“),

1. Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

**Názov a adresa:** Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár, združenie  
**Sídlo:** Železničná 489  
98701 Poltár  
**IČO:** 35679361.

Skládka a objekty súvisiace s prevádzkovaním skládky sú umiestnené v katastrálnom území Zelené na parcelách KN číslo 401/1, 401/2, 401/3 a v katastrálnom území Breznička na parcele KN číslo 608 boli povolené na základe vydaných rozhodnutí Okresného úradu v Poltári, odbor životného prostredia, o umiestnení stavby č. U/99/3905/ŽP-794/Ku zo dňa 12. 08. 1999, o povolení stavby číslo U/99/5004/ŽP-983/Ku zo dňa 13. 12. 1999 a číslo U/99/5176/ŽP-1024/So zo dňa 13. 12. 1999 a do užívania uvedená rozhodnutím číslo U/2000/7639/ŽP-972/So zo dňa 06.12.2000 a číslo U/2001/334/ŽP-29/Ba zo dňa 10. 01. 2001. Navýšenie skládky odpadu na odpad, ktorý nie je nebezpečný, bolo povolené zmenou integrovaného povolenia č. 1976/176/OIPK/740020103Z1/2004-Mš,Kr zo dňa 10. 02. 2005.



2. Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 zákona IPKZ:

2.1 v oblasti ochrany ovzdušia

- udelenie súhlasu na povolenie zmeny stavby malého zdroja znečisťovania a jeho užívania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod. 1 zákona o IPKZ;

2.2 v oblasti povrchových a podzemných vôd

- udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby a na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod. 3 zákona o IPKZ;

2.3 v oblasti odpadov

- udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov činnosťou D1 - uloženie do zeme alebo na povrchu zeme podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod. 1 zákona o IPKZ, ktorého súčasťou je **schválenie** projektovej dokumentácie na uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovanie skládky po jej uzatvorení.

## **I. Údaje o prevádzke**

### **A. Zaradenie prevádzky**

1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

- a) Základnú priemyselnú činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:
- 5.4 Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady.

b) Kód NOSE - P: 109.06

- c) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, a ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia

Skládka je podľa zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečistenie ovzdušia v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečistenia ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname

znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečistenia ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení neskorších predpisov malým zdrojom znečistenia ovzdušia.

3. Zaradenie skládky odpadov

Skládka je podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 233/2001 Z. z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zariadenie na zneškodňovanie odpadov činnosťou D1 Uloženie na povrchu zeme. Skládka je zaradená podľa § 25 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonávaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch do triedy „Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“.

**B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke**

**1. Charakteristika a organizácia prevádzky**

1.1	Dátum začatia prevádzkovania skládky:	etapa I. (pôvodná):	01/2001
		etapa II. (povoľovaná):	11/2010
1.2	Ukončenie prevádzkovania skládky:	etapa I. (pôvodná <sup>*1</sup> ):	11/2011
		etapa II. (povoľovaná):	12/2017

(pozn.: <sup>\*1</sup> - etapa I. s navýšením zemných hrádzi A-D)

1.3 Umiestnenie skládky:

Skládka je situovaná v katastrálnom území Zelené na parcelách KN číslo 401/1, 401/2, 401/3 a v katastrálnom území Breznička na parcele KN číslo 608.

1.4	Projektová kapacita skládky:	etapa I. (pôvodná):	92 014 m <sup>3</sup>
		etapa II. (povoľovaná <sup>*2</sup> ):	83 330 m <sup>3</sup>

(pozn.: <sup>21</sup> - etapa II. bez navýšenia zemnými hrádzami)

**2. Opis prevádzky:**

2.1 Stavebné a technické požiadavky na vybudovanie skládky odpadov

Príjazdová komunikácia ku skládke je zrealizovaná ako účelová spevnená komunikácia so štrkovo - kamenným povrchom - odbočka zo štátnej cesty II. triedy Poltár - Breznička v dĺžke 700 m. Spevnené komunikácie a plochy vo vstupnom areáli skládky sú s betónovým povrchom.

Areál skládky je oplotený oceľovým povrchovo upraveným pletivom výšky cca 2,5 m. V oplotení sa nachádza oceľová vstupná uzamykateľná brána. Pri vstupnej bráne do areálu skládky je osadená informačná tabuľa. V areáli skládky sa nachádza prevádzkový objekt, mostová váha a zariadenie na mechanické čistenie dopravných prostriedkov. Pre účel ochrany mechanizmov pred poveternostnými vplyvmi počas doby ich odstávky, je v areáli skládky vybudovaný objekt

garáže. Objekt vyhovuje požiadavke požiarnej bezpečnosti. V rámci etapy I. bol v severnej časti prevádzkového areálu na betónovej ploche vybudovaný objekt olejového hospodárstva - typizovaný prestrešený objekt pozostávajúci z 2 ks oceľových záchytných vaní (objem 1 vane -  $1,89 \text{ m}^3$ ) s oceľovým roštom, na ktorých sú skladované oceľové sudy ( $0,20 \text{ m}^3$ ) s obsahom PHM kompaktora resp. odpadové kvapalné uhl'ovodíkové palivá a mazivá. Celková skladovacia kapacita je do  $1,0 \text{ m}^3$ . Dispečing v prevádzkovom objekte je vybavený počítačom na kontrolu váženía a evidenciu odpadov. Vstup dodávateľov odpadu je povolený len počas prevádzkovej doby uvedenej na informačnej tabuli. Po zaevidovaní vozidla s odpadom a vizuálnej kontrole je odpad z vozidla vyložený na určenú plochu na telese skládky. Uložené odpady sa zhutňujú a prekrývajú inertným materiálom, ktorý prevádzkovateľ odoberá zo zemníka a príležitostným prevzatím inertného odpadu na skládku. Prevádzkovateľ odovzdáva priebežne nebezpečné odpady, ktoré mu vzniknú počas prevádzkovania skládky, oprávnenej osobe na zhodnotenie alebo zneškodnenie.

## 2.2 Požiadavky na tesnenie telesa skládky

### 1. Etapa I. (pôvodná)

Tesniaci systém skládky je vybudovaný spôsobom kombinovaného tesnenia t.j. minerálneho tesnenia ( $3 \times 200 \text{ mm}$  zhutneného ílu s koeficientom priepustnosti nižším ako  $1 \cdot 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$ ) a fóliou z vysokohustotného polyetylénu (HDPE). HDPE fólia na dne a svahoch kazety č. 1 a č. 2 má hrúbku  $1,5 \text{ mm}$ . Priestor medzi kazetami č. 1 a č. 2 je zabezpečený tesniacou fóliou HDPE hrúbky  $2,5 \text{ mm}$  na ploche  $180 \text{ m}^2$ , čím je zamedzené prieniku priesakovej kvapaliny do podložía. HDPE fólia je po celej ploche chránená geotextíliou. Medzi minerálnym tesnením a HDPE fóliou bol zriadený elektronický kontrolný systém, s možnosťou kontroly celistvosti HDPE fólie a jej zvarov. Priestor prepojených izolovaných kaziet č. 1 a č. 2 je po ich vnútornom obvode postupne navyšovaný zemnou hrádzou „A“ až „D“.

### 2. Etapa II. (povoľovaná)

Bude vybudovaná v súlade so stavebným povolením (SO-01 až SO-06), ktoré je súčasťou tejto zmeny integrovaného povolenia.

## 2.3 Požiadavky na odvádzanie a zachytávanie priesakovej kvapaliny, vôd z povrchového odtoku a vôd z podložía kaziet na ukladanie odpadu

### 2.3.1 Drenážny systém na odvádzanie priesakovej kvapaliny

#### 1. Etapa I. (pôvodná)

Zachytávanie a odvádzanie priesakovej kvapaliny je zrealizované plošnou drenážou skládky z nehrubého štrku frakcie  $16-32 \text{ mm}$  hrúbky  $300 \text{ mm}$ . Na svahoch kaziet skládky so sklonom  $1:2$  je drenážna vrstva štrku frakcie  $16-32 \text{ mm}$ . Vnútorná drenážna sieť je vybudovaná z perforovaných HDPE rúr s priemerom  $200 \text{ mm}$ , s ochrannou sieťovinou z PVC proti vníkaní jemných častíc, vyústených do šachiet hlavného zberača (zberný drén). Zberný drén je následne pripojený cez hlavnú šachtu na zbernú nádrž priesakových kvapalín. Zberná nádrž priesakových kvapalín je vybudovaná ako zemná s kombinovaným tesnením (ílové tesnenie a HDPE fólia hr.  $1,5 \text{ mm}$ ) o objeme  $940 \text{ m}^3$ . Dno nádrže je spevnené betónovou doskou. Zneškodňovanie priesakových kvapalín je riešené spätným rozstrekom na teleso skládky (kazeta č. 1 a č. 2)

pri zhutňovaní alebo odvozom na zmluvnú čistiareň odpadových vôd. Spätný rozstrek je zabezpečený čerpacou stanicou priesakových kvapalín, ktorá je umiestnená vo vstupnom areáli skládky na okraji nádrže priesakových kvapalín. Priesaková kvapalina je rozvádzaná z čerpacej stanice po severnom okraji skládky. Rozvod je zriadený z PE rúr DN 100 s ukončením umožňujúcim pripojenie pohyblivých hadíc.

## *2. Etapa II. (povoľovaná)*

Drenážny systém nových kaziet č. 3 a č. 4 na ukladanie odpadu bude zrealizovaný v súlade so stavebným povolením (SO-03), ktoré je súčasťou tejto zmeny integrovaného povolenia. Drenážny systém bude zaústený do jestvujúcej zbernej nádrže priesakovej kvapaliny.

### 2.3.2 Vody z povrchového odtoku a vody z podlažia kaziet na ukladanie odpadu

#### *1. Etapa I. (pôvodná)*

Odvodňovací systém pre vody z povrchového odtoku areálu skládky (zrážková voda zo striech, zo spevnených vnútroareálových komunikácií, z nevyužívaných plôch I. a II. etapy areálu skládky a z plôch vzdušnej strany vonkajšej obvodovej hrádze kazety číslo 1 a 2 na ukladanie odpadu) pozostáva z:

- odvodňovacej priekopy „A“ dĺžky 368 m (severná strana skládky) so zaústením do priekopy pozdĺž prístupovej komunikácie,
- odvodňovacích priekop „B“ dĺžky 119,50 m a „C“ dĺžky 102,60 m (západná strana skládky a prevádzkový areál skládky) so zaústením do banských vôd vo vytvárenom priestore tehliarskych surovín Ipeľských tehelní a.s., Lučenec,
- odvádzania vôd zo spevnených plôch z prevádzkového areálu skládky, ktoré je realizované cez vpuste a dažďovú kanalizáciu, na ktorej je osadený sorpčný lapač olejov s dvojitém sorpčným stupňom s predradenou celoplastovou usadzovacou nádržou; kanalizácia je vyústená do odvodňovacej priekopy „C“.

Na základe vykonaného podrobného inžiniersko-geologického prieskumu bola zrealizovaná v podlaží skládky (etapa č. I.) pod minerálnym tesnením drenáž na odvádzanie vystupujúcich podzemných vôd najmä v smere od svahu (označenie výtoku „DPK“). Obdobný systém na zníženie hladiny podzemnej vody na požadovanú úroveň bol zriadený aj pod nádržou priesakových kvapalín s vyústením do odvodňovacej priekopy (označenie výtoku „DPS“) (ďalej len „drenážne vody“).

#### *2. Etapa II. (povoľovaná)*

Odvádzanie vôd z povrchového odtoku a vôd z podlažia novobudovanej kazety na ukladanie odpadu bude zrealizovaný v súlade so stavebným povolením (SO-06), ktoré je súčasťou tejto zmeny integrovaného povolenia.

### 2.4 Požiadavky na zachytávanie skládkového plynu

#### *1. Etapa I. (pôvodná)*

Drenážny systém skládkových plynov etapy č. I. je vybudovaný z pasívnych vertikálnych odplyňovacích šácht v počte 4 ks. Vzhľadom na vznikajúce množstvá skládkových plynov zariadenie na ich využitie alebo zneškodnenie nebolo zrealizované. Odplynenie kazety sa bude

realizovať v súlade s projektovou dokumentáciou na uzatvorenie a rekultiváciu skládky až po ukončení prevádzkovania kazety.

## *2. Etapa II. (povoľovaná)*

Realizácia pasívneho odplynenia sa vykoná v súlade so stavebným povolením, ktoré je súčasťou tejto zmeny integrovaného povolenia. Konečné riešenie odplynenia tejto časti skládky sa bude realizovať v súlade s aktualizovanou projektovou dokumentáciou na uzatvorenie a rekultiváciu skládky (bod č. 1.7, SO-01až SO-05) po ukončení prevádzkovania etapy č. I.

## **2.5 Monitorovanie vplyvu skládky**

### *1. Etapa č. I. (pôvodná)*

Monitorovací systém pozostáva z:

- monitorovania meteorologických údajov;
- kontrolného monitorovacieho systému poškodenia tesnosti izolačnej fólie (kazety č. 1 a č. 2 na odpad a nádrže priesakových kvapalín;
- monitorovacieho systému podzemných vôd (VPM - 1 /referenčný vrt nad skládkou/, MPV - 1 /situovaný pod skládkou na okraji prúdenia podzemnej vody z podložia skládky/ a VP - 1 /situovaný pod skládkou/); monitorovania tzv. drenážnych vôd (DKP a DPS); z objektov sa odoberajú odbery vzoriek a vykonáva sa analýza zloženia podzemných vôd;
- merania množstva a zloženia priesakovej kvapaliny - nádrž priesakovej kvapaliny;
- monitorovania skládkových plynov - vykonáva sa z odplyňovacích studní a zarážanými sondami do telesa skládky;
- údajov o štruktúre a zložení telesa skládky odpadov - topografia skládky.

Monitorovanie etapy č. I. po jej uzavretí bude vykonávané v súlade s projektovou dokumentáciou na uzatvorenie a rekultiváciu skládky až po ukončení prevádzkovania tejto časti skládky.

### *2. Etapa č.II. (povoľovaná)*

Etapa II. je monitorovaná referenčným a indikačnými vrtmi zrealizovanými v rámci etapy I.

## **II. Podmienky povolenia**

### **A. Podmienky prevádzkovania**

#### **1. Všeobecné podmienky**

- 1.1 Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.
- 1.2 Akékoľvek plánované zmeny činností na skládke, ktoré budú alebo môžu mať významný dopad na životné prostredie, budú podliehať integrovanému povoleniu.
- 1.3 Prevádzkovanie skládky musí byť zabezpečené osobou v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a s najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenú podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky.
- 1.4 Všetci zamestnanci, ktorí vykonávajú práce v súlade s požiadavkami integrovaného povolenia, musia byť oboznámení s jeho obsahom. Prevádzkovateľ musí povinnosti vyplývajúce z integrovaného povolenia zapracovať do prevádzkových predpisov. Dátum oboznámenia zamestnancov skládky s obsahom integrovaného povolenia zapísať v prevádzkovom denníku.

- 1.5 V prípade zmeny prevádzkovateľa skládky prechádzajú práva a povinnosti vyplývajúce z tohto povolenia na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.
- 1.6 Prevádzkovateľ je povinný v mimoriadnych prípadoch na základe rozhodnutia inšpekcie najmä, ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o zdravie ľudí a životné prostredie, zneškodniť odpad, ak je to pre prevádzkovateľa technicky možné. Náklady, ktoré vznikli pri zneškodnení odpadu na základe takéhoto rozhodnutia, znáša ten držiteľ, u koho sa odpad nachádzal pred jeho prevzatím do zariadenia na zneškodňovanie odpadov (na skládku).
- 1.7 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nakladanie so surovinami produktmi a odpadmi tak, aby nebolo ohrozené životné prostredie:
  - a) dodržiavaním bezpečnostných postupov pri manipulácii s nebezpečnými látkami,
  - b) vykonávaním manipulácie s týmito látkami len na vyhradených spevnených odizolovaných plochách zabráňujúcich ich úniku.
- 1.8 Prevádzkovateľ je povinný vopred prerokovať s inšpekciou akékoľvek zmeny rozsahu a charakteru manipulačných plôch s nebezpečnými látkami. Prevádzkovateľ skládky je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu o technicko-organizačnom zabezpečení riadneho chodu skládky a minimalizácie jej vplyvu na životné prostredie.
- 1.9 Prevádzková dokumentácia musí obsahovať:
  - a) technologický reglement;
  - b) prevádzkový poriadok;
  - c) prevádzkový denník;
  - d) obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi;
  - e) vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy.
- 1.10 Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov skládky s obsahom schváleného prevádzkového poriadku. O obsahu oboznámenia zamestnancov spísať zápis.
- 1.11 Skládku musí byť označená informačnou tabuľou viditeľnou z verejného priestranstva. Musí obsahovať názov zariadenia, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa skládky, prevádzkový čas, zoznam druhov odpadov, ktoré budú na skládke zneškodňované, názov orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie zariadenia, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku zariadenia a jej telefónne číslo. Prevádzkovateľ je povinný predmetnú tabuľu kontrolovať a podľa potreby aktualizovať.
- 1.12 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby oplotenie bolo neporušené, aby sa zabránilo voľnému prístupu na skládku. Brány musia byť mimo prevádzky skládky zamknuté. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť opatrenia na zabránenie ukladania odpadov na skládku bez jeho súhlasu.
- 1.13 Na skládke odpadov sa zakazuje skládkovať:
  - a) kvapalnú odpad;
  - b) odpady, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne, oksydujúce, vysoko horľavé alebo horľavé;
  - c) infekčné odpady zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení;
  - d) opotrebované pneumatiky a drvené opotrebované pneumatiky, okrem pneumatík, ktoré možno použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1 400 mm;
  - e) odpady, ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie podľa všeobecne platných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve;
  - f) biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a z cintorínov a ďalšej zelene z pozemkov právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, pokiaľ je súčasťou komunálneho odpadu.

- 1.14 Pri dodávke odpadu na skládku prevádzkovateľ:
  - a) vykoná kontrolu množstva a druhu dodaného odpadu;
  - b) vizuálne skontroluje dodávku odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu;
  - c) zaeviduje prevzatý odpad.
- 1.15 Prevádzkovateľ skládky potvrdí držiteľovi odpadu prevzatie odpadu s uvedením jeho druhu a množstva s vyznačením dátumu a času jeho prevzatia.
- 1.16 Prevádzkovateľ pri ukladaní odpadov na skládku je povinný:
  - a) odpad ukladať po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m, pracovná vrstva po zhutnení dosahuje hrúbku maximálne 2,0 m;
  - b) odpady ukladať do prevádzkových sektorov podľa prevádzkového poriadku;
  - c) odpad uložený na teleso skládky musí byť rozhrnutý a zhutnený na konci každej pracovnej zmeny;
  - d) pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky ukladať odpad tak, aby sa nepoškodil drenážny systém skládky, prvú vrstvu uloženého odpadu možno zhutniť, až keď dosiahne hrúbku 2,0 m;
  - e) objemný odpad pred uložením upraviť drvením na spevnenej ploche alebo po uložení na teleso skládky zhutňovať prejazdom zhutňovacím mechanizmom.
- 1.17 Umiestňovanie odpadu na skládke sa musí vykonávať tak, aby sa zabezpečila stabilita uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov.
- 1.18 Z dôvodu minimalizácie vplyvu skládky na životné prostredie spôsobeného unášaním ľahkých odpadov vetrom, emisiami zápachu a prachu, prevádzkovateľ zabezpečí pravidelné hutnenie, prekryvanie inertným materiálom a kropenie uloženého odpadu.
- 1.19 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť inertný materiál na prekryvanie ukladaného odpadu minimálne na 14 dní.
- 1.20 Prevádzkovateľ je povinný minimalizovať plochu na ukladanie odpadov z dôvodu obmedzenia prašnosti a úletov ľahkého odpadu.
- 1.21 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť mobilné siete na zachytávanie odviatych odpadov z telesa skládky a umiestniť ich v časti ukladania odpadov v smere prevládajúcich vetrov.
- 1.22 Prevádzkovateľ je povinný udržiavať v dobrom technickom stave rigoly na odvedenie vôd z povrchového odtoku s osadenými zariadeniami na zachytávanie plávajúcich látok a odlučovačom ropných látok, drenážne potrubie na odvedenie priesakovej kvapaliny, zbernú nádrž priesakovej kvapaliny, zberné šachty, čerpacie zariadenia podľa pokynov o obsluhu a údržbe uvedených v prevádzkovom poriadku.
- 1.23 Prebytok priesakovej kvapaliny musí byť zneškodňovaný oprávnenou osobou. Prevádzkovateľ je povinný uviesť do prevádzkového denníka množstvo odovzdanej priesakovej kvapaliny na zneškodňovanie.
- 1.24 Prevádzkovateľ je povinný dvakrát do roka prečistiť drenážne potrubie prepláchnutím. Dátum prepláchnutia drenážneho potrubia zaznamenať v prevádzkovom denníku.
- 1.25 Prevádzkovateľ je povinný jedenkrát za dva roky očistiť dno nádrže priesakovej kvapaliny. Dátum údržby uviesť v prevádzkovom denníku.
- 1.26 Prevádzkovateľ minimálne jedenkrát za päť rokov vykoná skúšku vodotesnosti zbernej nádrže priesakovej kvapaliny odborne spôsobilou osobou. V prevádzkovom denníku zapíše zistené skutočnosti o kontrole.
- 1.27 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať minimálne 2 krát ročne deratizáciu skládky. Dátum deratizácie zaznamenať v prevádzkovom denníku.

- 1.28 Opravy a údržbu dopravných prostriedkov vykonávať mimo areálu skládky v zariadeniach na tento účel určených.
- 1.29 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť čistenie dopravných prostriedkov, ktoré opúšťajú skládku, na zariadení na čistenie dopravných prostriedkov, aby sa zamedzilo znečisteniu príjazdovej komunikácie.
- 1.30 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať na zníženie prašnosti v areáli skládky čistenie a kropenie vnútroareálovej komunikácie úžitkovou vodou.
- 1.31 Prevádzkovateľ zmluvne zaviazá dopravcov, ktorí zabezpečujú dopravu odpadov na skládku, aby dopravné prostriedky s otvoreným úložným priestorom boli vybavené záchytnými sieťami proti rozptylu odpadov počas prepravy.

## 2. Podmienky pre dobu prevádzkovania

- 2.1 Prevádzková doba skládky je v pracovných dňoch (pondelok až piatok) v čase od 7,0 hod. do 15,00 hod.
- 2.2 Skládka musí byť po celý čas prevádzky pod stálou kontrolou prevádzkovateľa.
- 2.3 V prípade potreby je možné prebrať odpad na skládku aj mimo prevádzkovej doby, ale len po predchádzajúcej dohode a so súhlasom prevádzkovateľa (vedúceho skládky alebo inej oprávnenej osoby).

## 3. Povolené druhy odpadov na zneškodňovanie

- 3.1 Prevádzkovateľ je oprávnený skládkovať v kazetách na ukladanie odpadu druhu a kategórie odpadov uvedených v tabuľke č. 1.
- 3.2 Prevádzkovateľ môže v prevádzke skládkovať len odpady zaradené v Katalógu odpadov v kategórii ostatný odpad podľa kritérií uvedených v prílohe bod 2.2 k rozhodnutiu Rady EÚ z 19. 12. 2002, ktorým sa ustanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II. k smernici 1999/31/ES (Ú. v. EÚ L 011, 16. 01. 2003).
- 3.3 V prevádzke je zakázané ukladať iné druhy odpadov bez povolenia inšpekcie.

tabuľka č. 1

č.	Katal. číslo odpadu	Názov druhu odpadu	Kateg. odpadu
1.	03 01 05	piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotriekové a drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04	O
2.	10 02 01	odpad zo spracovania trosky	O
3.	10 02 02	nespracovaná troska	O
4.	10 11 10	odpad zo surovínovej zmesi pred tepelným spracovaním iný ako uvedený v 10 11 09	O
5.	10 11 12	odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11	O
6.	10 11 14	kal z leštenia a brúsenia skla iný ako uvedený v 10 11 13	O
7.	12 01 21	použitá brúsna nástroja a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20	O
8.	15 01 01	obaly z papiera a lepenky	O
9.	15 01 02	obaly z plastov	O
10.	16 11 02	výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 01	O
11.	16 11 04	iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 03	O
12.	17 01 01	betón	O
13.	17 01 02	tehly	O



č.	Katal. číslo odpadu	Názov druhu odpadu	Kateg. odpadu
14.	17 01 07	zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06	O
15.	17 03 02	bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01	O
16.	17 04 11	káble iné ako uvedené v 17 04 10	O
17.	17 05 04	zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03	O
18.	17 05 06	výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	O
19.	17 08 02	stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01	O
20.	17 09 04	zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	O
21.	19 01 12	popol a škvára iné ako uvedené v 19 01 11	O
22.	19 02 06	kaly z fyzikálno chemického spracovania iné ako uvedené v 19 02 05	O
23.	19 08 01	zhrabky z hrabíc	O
24.	19 08 02	odpad z lapačov piesku	O
25.	19 08 05	kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd	O
26.	19 08 12	kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 11	O
27.	19 09 01	tuhé odpady z primárnych filtrov a hrabíc	O
28.	19 09 02	kaly z čistenia vody	O
29.	20 02 03	iné biologicky nerozložiteľné odpady	O
30.	20 03 01	zmesový komunálny odpad	O
31.	20 03 02	odpad z trhovísk	O
32.	20 03 03	odpad z čistenia ulíc	O
33.	20 03 06	odpad z čistenia kanalizácie	O
34.	20 03 07	objemný odpad	O

## B. Emisné limity

### 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

1.1 Emisné limity sa vzhľadom na charakter zdroja neurčujú.

### 2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a vodách z povrchového odtoku

#### 2.1 Splaškové odpadové vody

Splaškové odpadové vody na skládke nie sú produkované. Emisné limity sa neurčujú.

#### 2.2 Priesakové kvapaliny

S priesakovou kvapalinou zachytávanou v zbernej nádrži priesakovej kvapaliny sa nakladá ako s technologickou vodou, t.j. je opätovne použitá na vlhčenie telesa skládky v suchom období alebo je zneškodňovaná oprávnenou osobou v zariadení na to určenom. Emisné limity sa neurčujú.

#### 2.3 Vody z povrchového odtoku

Vody z povrchového odtoku sú odvádzané systémom záchytných priekop s vyústením do rigola vedeného pozdĺž prístupovej komunikácie resp. do banského priestoru Ipel'ských tehelní. Záchytné priekopy sú vybavené zariadeniami na zachytenie plávajúcich látok resp. zariadením na odstránenie „ropných látok“. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vôd z povrchového odtoku sa neurčujú.

### 3. Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

3.1 Limity pre akustický hluk a vibrácie sa vzhľadom na charakter prevádzky neurčujú.

### C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, (najmä použitím najlepších dostupných techník)

1. Po naplnení kapacity etapy I. (kazety na ukladanie odpadu č. 1 a č. 2 po navýšení systémom hrádzí) je prevádzkovateľ povinný ukončiť skládkovanie v tejto časti skládky a zabezpečiť jej uzatvorenie rekultiváciu a monitoring v zmysle aktualizovanej projektovej dokumentácie, ktorú je povinný predložiť na schválenie minimálne 3 mesiace pred ukončením skládkovania v tejto časti.

### D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

#### 1. Povinnosti prevádzkovateľa pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi

- 1.1 Prevádzkovateľovi, ako pôvodcovi odpadov, vznikajú pri prevádzkovaní a údržbe zariadenia nasledovné druhy odpadov zaradené podľa vyhlášky č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov uvedené v tabuľke č. 2:

tabuľka č. 2

P.č.	Katalógové číslo odpadu	Názov druhu odpadu	Kat. odpadu
1.	13 02 08	Iné motorové, prevodové a mazacie oleje	N
2.	13 07 01	Vykurovací olej a motorová nafta	N
3.	16 01 07	olejové filtre	N
4.	15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N
5.	16 02 13	vyrazené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12	N
6.	19 07 02	priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látky	N

- 1.2 Súhrnné množstvo nebezpečných odpadov (tabuľka č. 2), s ktorými bude v prevádzke nakladané je do 1300 ton.rok<sup>-1</sup>.
- 1.3 Prevádzkovateľ je povinný nakladať so vzniknutými odpadmi v súlade s aktuálnym Programom odpadového hospodárstva (ďalej len „POH“), schváleným príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva a plniť jeho záväznú časť.
- 1.4 Prevádzkovateľ, ako pôvodca odpadu je povinný:
  - a) zaraďovať odpad podľa Katalógu odpadov,
  - b) zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov, označiť identifikačným listom a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením, alebo iným nežiadúcim únikom,
  - c) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,
  - d) nádoby na nebezpečné odpady, ako tiež sklad nebezpečných odpadov označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,
  - e) zabezpečiť, aby nádoby a iné obaly, v ktorých sa nebezpečné odpady skladujú, boli odlíšené a zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiadúcich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru; nádoby musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a musia zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov.

- 1.5 Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi uvedenými v tabuľke č. 2 tejto kapitoly, ktoré mu vznikajú pri prevádzkovaní a údržbe prevádzky, **po dobu troch rokov** od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
- 1.6 Prevádzkovateľ je povinný požiadať inšpekciu v dostatočnom časovom predstihu (minimálne tri mesiace) pred ukončením lehoty na nakladanie s nebezpečnými odpadmi o predĺženie lehoty pokiaľ nedošlo k zmene skutočností rozhodujúcich pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Ak došlo k zmenám, ktoré sú rozhodujúce pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi, požiada o zmenu integrovaného povolenia.
- 1.7 Prevádzkovateľ je povinný ukončenie, prípadne iné zmeny v spôsobe nakladania s nebezpečnými odpadmi, oznámiť inšpekcii. Pri vzniku, tvorbe nových druhov nebezpečných odpadov a prekročení ročného množstva musí požiadať o zmenu integrovaného povolenia.
- 1.8 Prevádzkovateľ, ako pôvodca nebezpečného odpadu, je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečných odpadov zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a ďalších podmienok nakladania s ním analýzu jeho vlastností a zloženia spôsobom a postupom ustanoveným vo všeobecne záväzných právnych predpisoch na úseku odpadového hospodárstva.
- 1.9 Prevádzkovateľ nesmie riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov, alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, na účely zníženia koncentrácie prítomných škodlivín.
- 1.10 Prevádzkovateľ je povinný nebezpečný odpad odovzdať na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa platných právnych predpisov odpadového hospodárstva.

#### **E. Podmienky hospodárenia s energiami**

1. Všetky technické zariadenia a dopravné prostriedky na skládke udržiavať v dobrom technickom stave. Jedenkrát za mesiac vykonať ich kontrolu a potrebnú údržbu. Závady zistené pri kontrole okamžite odstrániť. O kontrole a údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku.

#### **F. Opatrenia na predchádzanie havárií a obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky**

1. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havárie uvedené v prevádzkovom poriadku skládky, v návaznosti na podmienky vyplývajúce z integrovaného povolenia.
2. Prevádzkovateľ je povinný v odberných miestach (kapitola I., bod 2.1, ods. (3) písm. a) - DPK a DPS) minimálne 1 krát polročne resp. v čase objavenia sa drenážnych vôd kontrolovať zmeny jej kvality podľa kapitoly I., bod 2.2, ods. (3) písm. a) bod č. 1. V prípade, že dôjde k výrazným zmenám kvality drenážnych vôd, prevádzkovateľ musí zabezpečiť odber vzorky a analýzu parametrov, ktoré sú stanovené pre priesakové kvapaliny v kapitole I., bod 2.2, ods. (1), písm. c) a d).
3. Po preukázaní znečistenia podzemných vôd (bod F. 2.) je prevádzkovateľ povinný zneškodniť kontaminované vody a okamžite riešiť vzniknutý havarijný stav v zmysle havarijného plánu, ktorý musí tvoriť súčasť prevádzkového poriadku skládky odpadov.
4. Pri zistení úniku nebezpečných látok, ku ktorému môže dôjsť pri preprave, skladovaní a manipulácii s pohonnými hmotami, okamžite úniky posypať sorpčným materiálom (vapexom) a po nasiaknutí tento materiál zozbierať do nádoby a následne zabezpečiť jeho zneškodnenie u oprávnenej osoby.

5. V prípade úniku nebezpečných látok voľne na terén, kontaminovanú zeminu na základe výsledkov hydrologického prieskumu, miery a rozsahu kontaminácie dotknutého územia vykonaného oprávnenou osobou podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, odstrániť a nahradiť čistou zeminou.
6. Pre operatívne zabezpečenie odstránenia možných havárií na skládke umiestniť potrebné základné vybavenie.
7. V areáli skládky sa zakazuje manipulovať s nebezpečnými látkami (ropné látky, jedy, žieraviny, chemikálie).
8. Pri preberaní odpadov do zariadenia a ich ukladaní na teleso skládky dôkladne kontrolovať odpady aj s ohľadom na obmedzenie rizika samovznietenia a vzniku požiaru. V prípade, že dovezený odpad obsahuje tlejúce časti, je nutné ich v mieste vyklopenia ihneď uhasiť.
9. Prevádzkovateľ je povinný denne sledovať na odmernej late výšku hladiny priesakovej kvapaliny v zbernej nádrži priesakovej kvapaliny, ktorú zapíše do prevádzkového denníka.
10. Prevádzkovateľ skládky musí udržiavať hladinu vôd v zbernej nádrži priesakovej kvapaliny na takej úrovni, aby v prípade zvýšenej produkcie priesakovej kvapaliny v dôsledku prívalových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov, alebo prudkého topenia snehu, nedošlo k preliatiu zbernej nádrže a následne kontaminácii pôdy a podzemných, či povrchových vôd.
11. Všetky havarijné stavy musia byť zaznamenané v prevádzkovom denníku skládky s uvedením dátumu vzniku, informovaní orgánov a zodpovedných osôb, dátumu a spôsobu riešenia danej havárie. O každej havárii musí byť spísaný záznam a musia o nej byť informované príslušné orgány podľa havarijného plánu.

**G. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania**

1. Skládka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv, opatrenia sa neurčujú.

**H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky**

1. Opatrenia sa neurčujú, v mieste prevádzky nie je vysoký stupeň celkového znečistenia životného prostredia.

**I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systém**

**1. Kontrola emisií do ovzdušia**

- 1.1 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať z odberných miest (sondy z vlastného telesa skládky resp. z odplyňovacích šácht) množstvo a percentuálne zloženie (obj.%) skládkového plynu pre znečisťujúce látky: CH<sub>4</sub>, CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S, H<sub>2</sub>.
- 1.2 Meranie zloženia skládkového plynu vykonávať 2 krát ročne v jarom a jesennom období, vonkajšia teplota nesmie pritom klesnúť pod 5°C, súčasne budú sledované teplota a atmosférický tlak.
- 1.3 Dátum monitoringu skládkových plynov prevádzkovateľ zaznamená v prevádzkovom denníku.
- 1.4 Prevádzkovateľ je povinný na základe monitorovania skládkového plynu každoročne zabezpečiť vypracovanie záverečnej správy odborne spôsobilou osobou. Správa musí obsahovať zhodnotenie monitoringu a na základe jeho výsledkov a záverov návrh doplnenia resp. zúženia monitoringu,

v prípade potreby, opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Toto zhodnotenie je povinný bezodkladne predložiť inšpekcii.

- 1.5 Ak budú prevádzkou skládky odpadov vznikať emisie skládkového plynu v technicky spracovateľnom významnom množstve na základe posúdenia v súlade s hľadiskami uvedenými v prílohe č. 3 zákona o IPKZ, je prevádzkovateľ skládky odpadov povinný bezodkladne požiadať inšpekciu o zmenu tohto povolenia na určenie emisných limitov (bod B. 1.) a podmienok k realizácii navrhovaných opatrení umožňujúcich zneškodnenie resp. využitie skládkového plynu.

## **2. Kontrola priesakovej kvapaliny, podzemných vôd a drenážnych vôd**

### **2.1 Kontrola priesakovej kvapaliny, podzemných vôd a drenážnych vôd (odberné miesta).**

#### **(1) Priesaková kvapalina**

- a) zberná nádrž priesakovej kvapaliny

#### **(2) Podzemné vody**

- a) VPM-1 (referenčný vrt)  
b) MPV-1 (indikačný vrt)  
c) VP-1 (indikačný vrt)

#### **(3) Drenážne vody**

- a) Výúst drenážneho potrubia DPK resp DPS (pozn.: označenie v súlade s prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa), ktoré odvádza podzemné vody z podložia kaziet na ukladanie odpadu etapy I. a nádrže priesakovej kvapaliny (drenážne vody).

### **2.2 Parametre, ktoré sa majú analyzovať v odobratých vzorkách**

#### **(1) Priesaková kvapalina**

- a) Denne vykonávať meranie množstva priesakovej kvapaliny z odberného miesta podľa ods. I. bod 2.1 (1) písm. a, a z týchto nameraných hodnôt 1x na konci mesiaca vypočítať a následne evidovať v prevádzkovom denníku priemerné množstvo priesakovej kvapaliny za príslušný mesiac.  
b) Raz mesačne merať množstvo prečerpanej priesakovej kvapaliny späť na teleso skládky resp. množstvo vyvezenej priesakovej kvapaliny na zmluvne zabezpečenú čistiareň odpadových vôd a následne evidovať v prevádzkovom denníku.  
c) Prevádzkovateľ je povinný štvrťročne analyzovať v odobratých vzorkách nasledovné parametre - pH, elektrická vodivosť, CHSK<sub>Cr</sub>, B, As, Cd, Hg, Cr<sub>celk.</sub>, Pb, chloridy, TOC, AOX, amónne ióny.  
d) Prevádzkovateľ je povinný raz ročne analyzovať v odobratých vzorkách PAU<sub>celk.</sub>.

#### **(2) Podzemné vody**

- a) Prevádzkovateľ je povinný štvrťročne merať úroveň hladiny podzemnej vody vo vrtoch

/odberné miesta podľa ods. I. bod 2.1 (2)/.

- b) Prevádzkovateľ je povinný štvrťročne analyzovať v odobratých vzorkách /odberné miesta podľa ods. I. bod 2.1 (2)/ nasledovné parametre - teplota, pH, elektrická vodivosť, CHSK<sub>Cr</sub>, B, As, Hg, Cr<sub>celk.</sub>, Pb, chloridy, TOC, AOX, amónne ióny.
- c) Prevádzkovateľ je povinný raz ročne analyzovať v odobratých vzorkách PAU<sub>celk.</sub>.

### (3) Drenážne vody

- a) Prevádzkovateľ je povinný vykonávať z odberného miesta podľa ods. I. bod 2.1 (3) písm. a:
  - 1. minimálne 1 krát polročne resp. v čase objavenia sa drenážnych vôd kontrolu minimálne v rozsahu senzorických vlastností (ph, farba, zákal, zápach) so záznamom týchto údajov v prevádzkovom denníku;

## 2.3 Podmienky monitorovania

- a) Na všetkých meracích miestach podzemných vôd, drenážnych vôd a v zbernej nádrži priesakovej kvapaliny zjednotiť frekvenciu a dobu odberu vzoriek.
- b) Vzorky neodoberať počas mimoriadnej udalosti - prívalových dažďov, nárazového topenia snehu, havárie alebo technickej poruchy objektu alebo zariadenia.
- c) Dátum odberu zaznamenať v prevádzkovom denníku.
- d) Monitoring zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorá každoročne vypracuje záverečnú správu - zhodnotenie monitoringu. Súčasťou záverečnej správy musí byť vyhodnotenie výsledkov vzoriek, porovnanie s výsledkami za predchádzajúce obdobie, vrátane návrhu opatrení, ak analýza vzoriek preukáže výrazné zmeny v kvalite podzemných vôd a v zložení priesakovej kvapaliny.
- e) Monitorovanie tesnosti fólie pod telesom skládky vykonať jedenkrát za rok odborne spôsobilou osobou počas doby životnosti kontrolného monitorovacieho systému.

## 2.4 Meteorologické údaje

- a) Meteorologické údaje zisťovať z najbližšej vhodnej meteorologickej stanice resp. vlastnými inštalovanými prístrojmi prevádzkovateľa podľa údajov uvedených v tabuľke č. 3.

tabuľka č. 3

Parameter	Počas prevádzky	Po uzatvorení skládky odpadov
Množstvo zrážok	denne	denne, mesačné súčty
Teplota (min., max. o 14 h SEČ)	denne	mesačný priemer
Smer a sila prevládajúceho vetra	-	nevyžaduje sa
Vyparovanie (lyzimeter/priesakomer)	denne	denne, mesačné súčty
Vlhkosť vzduchu (14 h SEČ)	denne	mesačný priemer

## 3. Kontrola odpadov

### 3.1 Prevádzkovateľ je povinný jedenkrát ročne počas prevádzky skládky zabezpečiť :

- a) polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky,
- b) situačný plán skládky s určením voľnej kapacity skládky (plocha, objem, čas a trvanie ukladania odpadu),

c) kontrolné meranie stability a sadania násypového telesa ochrannej hrádze skládky v 10 bodoch, v ktorých bolo realizované základné meranie.

- 3.2 Prevádzkovateľ je povinný jedenkrát denne vykonať vizuálnu kontrolu stavu kazety na ukladanie odpadov. V denníku zaznamenať zistené nedostatky.

#### **4. Kontrola hluku**

Nebude sa vykonávať.

#### **5. Kontrola spotreby energií**

- 5.1 1 krát mesačne monitorovať spotrebu energií (elektrickej energie, pohonných hmôt), o údajoch viesť evidenciu, na požiadanie predložiť k nahliadnutiu kontrolným orgánom.

#### **6. Podávanie správ**

- 6.1 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na skládku.
- 6.2 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá ako pôvodca.
- 6.3 Prevádzkovateľ je povinný predkladať, ako pôvodca odpadov a prevádzkovateľ skládky, každoročne do 31. januára nasledujúceho roku za predchádzajúci kalendárny rok príslušnému obvodnému úradu životného prostredia hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním a evidenčný list skládky odpadov.
- 6.4 Prevádzkovateľ skládky (ako prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia) je povinný oznámiť každoročne do 15. februára bežného roku úplné a pravdivé údaje o zdroji potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok do ovzdušia za uplynulý rok mestu Poltár.
- 6.5 Jedenkrát ročne spracovať posudok merania percentuálneho zloženia skládkových plynov odborne spôsobilou osobou a predložiť ho inšpekcii najneskôr do 15. februára nasledujúceho roku.
- 6.6 Jedenkrát ročne spracovať vyhodnotenie monitoringu kvality podzemných vôd, priesakovej kvapaliny a drenážnych vôd odborne spôsobilou osobou. Záverečnú správu vyhodnotenia monitoringu prevádzkovateľ predloží inšpekcii najneskôr do 15. februára nasledujúceho roku.
- 6.7 Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu a evidované údaje uchovávať najmenej päť rokov.
- 6.8 Zisťovať, zbierať, spracovávať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a vo vyhláške MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon IPKZ a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznámiť do 15. februára v písomnej a elektronickej forme do informačného systému.

#### **J. Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke**

1. Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti na skládke sa neurčujú, nakoľko charakter prevádzky to nevyžaduje.

**K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu**

1. Prevádzkovateľ je povinný po naplnení kapacity skládky resp. jej časti požiadať inšpekciu o súhlas na uzatvorenie telesa skládky a na vykonanie rekultivácie.
2. Prevádzkovateľ je povinný skládku resp. jej časť uzavrieť, rekultivovať a monitorovať v zmysle schválenej projektovej dokumentácie.
3. Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov monitorovať a kontrolovať minimálne po dobu 30 rokov od vydania rozhodnutia o uzatvorení skládky.
4. Prevádzkovateľ musí uchovávať evidenčný list skládky počas 30 rokov od uzavretia skládky.
5. Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný vytvárať počas prevádzkovania skládky odpadov účelovú finančnú rezervu (ďalej len „ÚFR“), ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí.
6. Prevádzkovateľ je povinný stanoviť ročnú výšku finančnej rezervy v súlade so zákonom o odpadoch.
7. Prostriedky tvoriace ÚFR sa vedú na osobitnom účte prevádzkovateľa skládky odpadov.
8. Prevádzkovateľ skládky je povinný odviesť vypočítanú ročnú výšku prostriedkov účelovej finančnej rezervy do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka na osobitný účet.

Podmienky v časti b) tohto povolenia vzťahujúce sa ku realizácii etapy II. budú účinné po realizácii stavby podľa časti a) a jej uvedení do prevádzky.

**O d ô v o d n e n i e :**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov, § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vydáva podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia na prevádzku „Skládka odpadov - Poltár“, skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, ktorej súčasťou je aj povolenie stavby „Skládka na odpad, ktorý nie je nebezpečný - Poltár II. Etapa“ (ďalej len „stavba“) na pozemku parc. č. 401/2, 401/3 v k. ú. Zelené, súčasťou ktorej je aj projekt Uzatvorenia a rekultivácie etapy II., na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka - Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár, Železničná č. 489/1, 987 01 Poltár zo dňa 08. 03. 2010, podľa predloženej projektovej dokumentácie a konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“).

Prevádzkovateľ uhradil správny poplatok podľa položky 171a písm. d), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 663,50 eura.



Inšpekcia listom č. 4543-7378/47/2010/Mkš zo dňa 11. 03. 2010 oznámila začatie konania, určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov, zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti a prevádzkovateľovi vrátane výzvy zúčastneným osobám a verejnosti na internetovej stránke inšpekcie, na úradnej tabuli inšpekcie od 15. 3. 2010 do 15. 4. 2010. Údaje boli zverejnené tiež na úradnej tabuli mesta Poltár od 19. 3. 2010 do 06. 04. 2010 (podľa oznámenia mesta Poltár).

Počas správneho konania sa neprihlásil žiadny nový účastník konania a ani zúčastnené osoby nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto inšpekcia nezabezpečila zvolanie verejného zhromaždenia občanov a v súlade s § 13 zákona o IPKZ nariadila pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie.

V lehote určenej na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov inšpekcia obdržala súhlasné stanoviská bez pripomienok od Obvodného úradu životného prostredia v Lučenci (ďalej len „ObÚ ŽP“) - úseku štátnej správy ochrany prírody, ObÚ ŽP úseku štátnej vodnej správy, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Lučenec. Inšpekcia obdržala vyjadrenia s pripomienkami od ObÚ ŽP úseku štátnej správy odpadového hospodárstva, Obvodného banského úradu Banská Bystrica. Pripomienky v zmysle predmetných vyjadrení boli zahrnuté vo výrokovej časti zmeny integrovaného povolenia.

Mesto Poltár v zastúpení primátorom mesta, ako miestne príslušný stavebný úrad, udelil listom č. PT-661/2010/SÚ-47/Bč zo dňa 18. 03. 2010 súhlas k povoleniu na stavbu „Skládka na odpad, ktorý nie je nebezpečný - Poltár II. Etapa“ na pozemku parc. č. 401/2, 401/3 v k. ú. Zelené, súčasťou ktorej je aj projekt Uzatvorenia a rekultivácie etapy II. v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona.

V zmysle § 120 ods. 1 stavebného zákona vydalo Mesto Poltár ako príslušný stavebný úrad na účelové pozemné komunikácie (SO-02 Technologická komunikácia - v rámci etapy I.) stavebné povolenie č. ČB-663/2004/SÚ-106/04/Bč zo dňa 30. 08. 2004. Stavebný objekt SO-07 Technologická cesta resp. SO-03 Technologická komunikácia navrhované v rámci etapy II. neboli zahrnuté do tohto povolenia. Prevádzkovateľ a stavebník je povinný požiadať o povolenie týchto objektov príslušný orgán štátnej správy.

Uvedenou zmenou integrovaného povolenia, inšpekcia v oblasti odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod č. 7 zákona o IPKZ zaviazala prevádzkovateľa o.i. prepracovať prevádzkový poriadok skládky a aktualizovať prevádzkovú dokumentáciu v súlade s podmienkami stanovenými v integrovanom povolení a predložiť ho na schválenie inšpekcií. Dôvodom pre vykonanie tejto zmeny je aj nadobudnutie účinnosti novely zákona o IPKZ dňom 01. 01. 2006, podľa ktorej, pre prevádzky spadajúce pod zákon o IPKZ je príslušným orgánom štátnej správy pre udelenie predmetného súhlasu inšpekcia.

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa § 8 ods. 2 a ods. 3 zákona o IPKZ:

- a) v oblasti ochrany ovzdušia
  - udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny malého zdroja znečisťovania a jeho užívania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č.1 zákona o IPKZ;

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd

- udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby a na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod č. 3 zákona o IPKZ;

c) v oblasti odpadov

- konanie o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov (kazeta č. 2), ktorého súčasťou je schválenie projektovej dokumentácie na uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovanie kazety č. 2 po jej uzatvorení podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod č. 1;

d) stavebné konanie podľa § 8 ods. 3

Súčasťou konania podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod č. 10 zákona o IPKZ v oblasti odpadov bolo aj vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva a podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod č. 1 zákona o IPKZ v oblasti ochrany prírody vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na predmetnú stavbu.

Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vyjadrenie účastníkov konania, dotknutých orgánov a verejnosti inšpekcia nariadila listom č. 4543-11860/47/2010/Mkš zo dňa 19. 04. 2010 ústne pojednávanie na deň 04. 05. 2010. Nakoľko boli inšpekcií známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby inšpekcia upustila podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania.

Inšpekcia na ústnom pojednávaní oboznámila všetkých prítomných o obsahu žiadosti, s projektovou dokumentáciou stavby, predloženými dokladmi a písomnými stanoviskami účastníkov konania a dotknutých orgánov a o postupe v správnom konaní. Prítomným bolo umožnené do týchto podkladov nahliadnuť a vyjadriť sa k nim. Na ústnom pojednávaní si účastníci konania a dotknuté orgány neuplatnili nové pripomienky a námietky voči vydaniu zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku. Na ústnom konaní bola spísaná zápisnica, ktorá bola prečítaná a podpísaná všetkými zúčastnenými.

Skládka nemá negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie a ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu. Podkladom pre vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je povolenie stavby boli nasledovné doklady: žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia, projektová dokumentácia k stavebnému konaniu, stanoviská dotknutých orgánov, doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k pozemkom, na ktorých je stavba umiestnená a k susedným pozemkom, kópia z katastrálnej mapy, situácia s vyznačením záujmového územia v návaznosti na okolie a ďalšie potrebné doklady a písomnosti.

Nakoľko ide o zmenu integrovaného povolenia prevádzky, ktorá súčasne vyžaduje povolenie stavby, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením stavby a jej budúcou prevádzkou nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Inšpekcia na základe rozsahu zmeny integrovaného povolenia zmenila právoplatné integrované povolenie v celom rozsahu z dôvodu prehľadnosti integrovaného povolenia. Zmenou integrovaného povolenia zmenila alebo doplnila niektoré podmienky pre prevádzkovanie skládky, ktoré vyplynuli zo zmien právnych predpisov v oblasti životného prostredia, z prevádzkovania skládky a z povolenia výstavby ďalšej etapy skládky. Inšpekcia stanovila parametre, ktoré sa majú analyzovať v odobratých vzorkách podzemných vôd a v priesakových kvapalinách podľa prílohy č. 15 k vyhláške č. 283/2001 Z. z. MŽP SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a na základe výsledkov z monitorovania skládky v predchádzajúcom období.

Na vykonávanie predmetnej činnosti na skládke nie je schválený referenčný dokument (BREF), ktorý by dokumentoval najlepšie dostupnú techniku BAT. Inšpekcia posúdila výstavbu etapy II. a jej následné prevádzkovanie na základe požiadaviek vyplývajúcich z právnych predpisov na úseku životného prostredia. Tieto požiadavky budú splnené.

Inšpekcia po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia zašle projektovú dokumentáciu po jednom overenom vyhotovení stavebníkovi, obci, v ktorej územnom obvode sa stavba bude uskutočňovať a jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie si ponechá.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegerovova 29/B, 974 01 Banská Bystrica 1, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Daniel M a g i c  
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár, Železničná č. 489/1, 987 01 Poltár
2. Mesto Poltár - primátor mesta, Železničná č. 489/1, 987 01 Poltár
3. Doc. Ing. Oskar Čermák, PhD., INKOPRO W-W, Šándorova 5, 821 03 Bratislava 5

Doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti:

4. MsÚ Poltár - stavebný úrad, Železničná č. 489/1, 987 01 Poltár
5. Obvodný banský úrad, Ul. 9. Mája č. 2, 974 01 Banská Bystrica
6. Obvodný úrad životného prostredia Lučenec, vysunuté pracovisko Poltár, (štátna správa odpadového hospodárstva), Nám. Republiky 26, 984 01 Lučenec
7. Mestský úrad, úsek ochrany ovzdušia, 987 01 Poltár
8. Obvodný úrad životného prostredia Lučenec, vysunuté pracovisko Poltár, (štátna správa ochrany prírody), Nám. Republiky 26, 984 01 Lučenec
9. Obvodný úrad životného prostredia Lučenec, vysunuté pracovisko Poltár, (štátna vodná správa), Nám. Republiky 26, 984 01 Lučenec
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci, Petőfiho 1, 984 38 Lučenec
11. Ipeľské tehelne a.s., ul. M. Rázusa 29, 984 21 Lučenec
12. SSE-Distribúcia, a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina
13. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
14. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
15. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., 974 01 Banská Bystrica
16. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, L. Novomestského 3. 984 01 Lučenec