


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 7986-29471/2010/Pat/770500104/Z25-SP11

Žilina 11. 10. 2010



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 3 a 7 zákona o IPKZ, § 8 ods.2 písm. a) bod 1., § 8 ods.2 písm. a) bod 7., § 8 ods.2 písm. c) bod 10., § 8 ods.2 písm. b) bod 3., podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č.1678/770500104/443-Pt zo dňa 05.06.2006, na vykonávanie činností v prevádzke

„DOLVAP, s.r.o. Varín – prevádzka Varín“

pre prevádzkovateľa DOLVAP, s.r.o., Priemyselná ul., 00013 03 Varín v zmysle § 8 ods. 6 zákona o IPKZ :

a.)

Časť:

Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 8 ods.2 zákona o IPKZ :

(str. 1/48 rozhodnutia č. 1678/770500104/443-Pt zo dňa 05.06.2006)

dopĺňa nasledovne :

V oblasti ochrany ovzdušia:

- súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení zmien na zdroji znečisťovania ovzdušia, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia (3.3. Výroba vápna) podľa § 8 ods. 2 písm. a) 1. zákona o IPKZ v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, v súvislosti s povolením stavby „Rozšírenie skladovania a expedície vápna z mlynice“,
- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) 7 v súlade s § 31 ods. 2 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší.

V oblasti ochrany vôd:

- súhlas na uskutočnenie stavieb alebo zariadení, alebo na vykonanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd – rozšírenie jestvujúcej kompresorovne, podľa § 8 ods. 2 písm. b) 3 zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), ktorá bude realizovaná v ochrannom pásme II. stupňa – vonkajšia časť vodárenského zdroja Teplička nad Váhom, ktoré bolo vyhlásené ONV PLVH Žilina pod č. VH-810-1/86-405/En zo dňa 17.06.1986.

b.)

Časť:

B.1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

Emisie do ovzdušia zo vzorkovacích a expedičných zásobníkov vápna nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v tabuľke č.1, riadok č.48.

(str.20/48 rozhodnutia č. 1678/770500104/443-Pt zo dňa 05.06.2006)

Tabuľka č.1.

P.č.	Zdroj emisií a miesto vypúšťania	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania	Koncentrácia	Emisný limit
1.	Primárne triedenie Varín - V 24 HS Triediareň	TZL	mg.m ⁻³	45
2.	Presypy pásových dopravníkov – V 25 HS Triediareň	TZL	mg.m ⁻³	45
3.	Granulovňa – K3 – odprášenie linky č.1., linky č.2. a nakładky do nákladných automobilov alebo vagónov	TZL	mg/m ³	20
4.	Sekundárne drvenie KMR – SOV – V 26	TZL	mg.m ⁻³	40
5.	Sekundárne triedenie SVT – SOV – V 27	TZL	mg.m ⁻³	40
6.	Odležiavacie zásobníky, presypy, dopravníky – V 28 HS SOV	TZL	mg.m ⁻³	45
7.	Korčekový elevátor, odležiavacie zásobníky – V 30 HS SOV	TZL	mg.m ⁻³	40
8.	Dopravníky, presypy, expedícia – V 31 HS SOV	TZL	mg.m ⁻³	40

9.	Baliareň SOV – V 29	TZL	mg.m ⁻³	40
10.	Zásobník vápna – SOV - V 32	TZL	mg.m ⁻³	40
11.	Hydrátor – V 37 HS Hydratácia	TZL	mg.m ⁻³	45
12.	Zásobník hydrátu č. 1, č.2 – V 48 HS Hydratácia	TZL	mg.m ⁻³	40
13.	Zásobník vápna č. 2 – V 49 HS Balička	TZL	mg.m ⁻³	40
14.	Mletie a expedícia vápenca KTM – V 23 HS Mlynica	TZL	mg.m ⁻³	45
15.	Presypy okolo Šachtových pecí a mlynice – V 51	TZL	mg.m ⁻³	20
16.	Zásobník mletého vápenca – V 47 HS Balička	TZL	mg.m ⁻³	40
17.	Guľový mlyn - mletie vápna – V 34 HS Mlynica	TZL	mg.m ⁻³	45
18.	Balenie a expedícia vápna – V 35 - zruší sa po realizácii stavby	TZL	mg.m ⁻³	40
19.	Balenie a expedícia vápenného hydrátu – V 19 + odprášenie plniacej textilnej hubice APH 2 (expedícia hydrátu priamo zo zásobníka do cisterien na koľaji č.7) (Bývalý výdych č.53 je zatiaľ nevyužívaný !)	TZL	mg.m ⁻³	25
20.	Zásobníky kusového vápna - V 39 (2ks) HS Pec Maerz	TZL	mg.m ⁻³	40
21.	Dopravníky a presypy – V 21 HS Pec Maerz	TZL	mg.m ⁻³	40
22.	Zásobník na 6. koľaji – V 40 HS Pec Maerz	TZL	mg.m ⁻³	40
23.	Triedič, korčekový elevátor, presypy - V 22 HS Pec Maerz	TZL	mg.m ⁻³	40
24.	Plniaca hubica na 7. koľaji do SAZS - V 38 HS Pec Maerz	TZL	mg.m ⁻³	40
25.	Zásobník cementu na betonárke – V 41	TZL	mg.m ⁻³	40
26.	Výrobňa omietkových zmesí – V 42	TZL	mg.m ⁻³	40
27.	Zásobník kameniva 0,1-0,6 mm – V 43 HS Omietkové zmesi	TZL	mg.m ⁻³	45
28.	Zásobník kameniva 0 – 2 mm – V 44 HS Omietkové zmesi	TZL	mg.m ⁻³	40
29.	Zásobník vápenného hydrátu na OZ – V 45 HS Omietkové zmesi	TZL	mg.m ⁻³	40
30.	Zásobník cementu na OZ – V 46 HS Omietkové zmesi	TZL	mg.m ⁻³	40

31.	Výpal vápna na šachtovej peci Müller I. odprášenej ALFA-JET, zaústeného do K 1	TZL	mg.m ⁻³	30
		SO ₂	mg.m ⁻³	300
		NO _x ako NO ₂	mg.m ⁻³	300
		CO	mg.m ⁻³	Neurčuje sa
			kg/t vyrobeného vápna	Neurčuje sa
32.	Výpal vápna na šachtovej peci Müller II. (spoločný filter Alfa – Jet zaústený do K1). (K2 slúži len ako BY-PASS Müller II.)	TZL	mg.m ⁻³	30
		SO ₂	mg.m ⁻³	300
		NO _x ako NO ₂	mg.m ⁻³	500
		CO	mg.m ⁻³	Neurčuje sa
			kg/t vyrobeného vápna	Neurčuje sa
33.	Výpal vápna na šachtovej peci Maerz – K 4	TZL	mg.m ⁻³	50
		SO ₂	mg.m ⁻³	300
		NO _x ako NO ₂	mg.m ⁻³	400
		CO	mg.m ⁻³	Neurčuje sa
			kg/t vyrobeného vápna	Neurčuje sa
34.	Plynová kotolňa – sociálna budova	TZL	mg.m ⁻³	Neurčuje sa
		SO ₂	mg.m ⁻³	Neurčuje sa
		NO ₂	mg.m ⁻³	Neurčuje sa
		CO	mg.m ⁻³	Neurčuje sa
35.	Čerpacia stanica nafty	-	-	Neurčuje sa
36.	Sklad PHM	-	-	Neurčuje sa
37.	Zásobník cementu č.10 na betonárke – V 50 – prenajatý	TZL	mg.m ⁻³	30
38.	Briketizácia vápna (drvenie, doprava, briketizácia) - V 54 HS Pec Maerz	TZL	mg.m ⁻³	20
39.	Plniaca hubica PH4 na skládke granulovne, frakcie 0-4 mm – V55 HS Granulovňa	TZL	mg.m ⁻³	20
40.	Expedícia voľne loženého vápna do autocisterien – V56 HS Balička – zruší sa po realizácii stavby	TZL	mg.m ⁻³	20

41.	Zásobník mletého vápna na koľaji č. 6 - V 60 HS Mlynica	TZL	mg.m ⁻³ *)	30
42.	Dopravné cesty sklárskeho dolomitu – V 57	TZL	mg.m ⁻³	25
43.	Plniaca hubica Moduflex F 300 – V 58 HS SOV- zruší sa po realizácii stavby	TZL	mg.m ⁻³	25
44.	Prídavný zásobník - V 59 HS SOV	TZL	mg.m ⁻³	25
45.	Dopravné cesty vápna do guľového mlyna - V 62 HS Mlynica	TZL	mg.m ⁻³	25
46.	Silo na vápno č.3 (expedícia 6% vápna z pece Maerz) – látkový filter HF11-V 63	TZL	mg.m ⁻³	30
47.	Vykladacia hubica Moduflex F 300 – látkový filter - V 64	TZL	mg.m ⁻³	30
48.	Vzorkovacie zásobníky vápna – 3 ks – 3 x 35t - filtre Alfa – Jet 3 ks typ AJ 3/500 V s ventilátorom - V 65,V 66, V 67	TZL	mg.m ⁻³	30
	Expedičné zásobníky vápna - 4 ks – 3 x 260 t , 1 x 230 t, filtre Alfa – Jet 4 ks , typ AJ 6/800V s ventilátorom - V 68,V 69, V 70, V 71	TZL	mg.m ⁻³	30
	Plniace hubice na 3 výdajných miestach pod expedičnými zásobníkmi Moduflex F 300 s látkovými filtrami :			
	Presunuté z V 56 na V 72	TZL	mg.m ⁻³	20
	Presunuté z V 58 na V 73	TZL	mg.m ⁻³	25
	Nový výdych V 74	TZL	mg.m ⁻³	20
	Odprášenie pneumatickej dopravy vápna - presunuté z V 35 na V 75	TZL	mg.m ⁻³	40

c.)

Povoľuje sa uskutočniť stavbu:

„Rozšírenie skladovania a expedície vápna z mlynice“,

podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona, na pozemkoch **parc. čísla KN 1931/31, 1931/36, 1931/121, 1940/17, 1940/52, 1940/6 a 1940/30** v k.ú. Varín, list vlastníctva č. 471, podľa ktorého vlastníkom predmetných pozemkov je stavebník. Projekt stavby pre stavebné povolenie vypracovala spoločnosť PROTOM, s.r.o., Do Baničného 1612, Ružomberok, archívne číslo PRO-10-386-810, jún - júl 2010, autorizovaný stavebný inžinier Zdenko Tomus.

Stavebníkom stavby je: DOLVAP, a.s.

sídlo: Priemyselná ulica, 013 03 Varín

Údaje o stavbe:

Navrhovaná stavba „Rozšírenie skladovania a expedície vápna z mlynice“ rieši zvýšenie skladovacej kapacity vápna z mlynice a rozšírenie expedície vápna s rôznym chemickým zložením. Od realizácie predmetnej stavby sa očakáva odstránenie manipulácie s prevozom vápna vozňami RAJ a tým odstránenie súvisiacich problémov s opravami a revíziami vozňov RAJ, odstránenie plnenia vápna do expedičných zásobníkov na SOV, zlepšenie a zvýšenie prepravnej kapacity vápna z guľového mlyna do jednotlivých expedičných zásobníkov, vrátane

jestvujúcich. Realizácia vzorkovacích zásobníkov (3 kusy, valcové, stojace zásobníky s kužeľovým dnom, priemer 2,9 m, objem 38 m³, s rotačnými snímačmi maximálnej výšky hladiny a úplného vyprázdnenia, odprašovacími ventilmi a podtlakovými, resp. pretlakovými ventilmi, skladovacia kapacita 3 x 35 t, odprašenie pomocou 3 ks filtračného zariadenia Alfa-jet) by mala priniesť zlepšenie kvality vápna. Mleté vápno sa bude z mlynice dopravovať pomocou nových závitkových dopravníkov do jedného z troch vzorkovacích zásobníkov. Závitkové dopravníky a všetky ostatné dopravné zariadenia budú dimenzované na výrobnú kapacitu jestvujúcej mlynice 40 t/hod. Z týchto zásobníkov sa odoberie vzorka a po vyhodnotení kvality sa pomocou zvislého korčekového dopravníka a závitkovými dopravníkmi dopraví do jednotlivých expedičných zásobníkov (4 kusy, valcové, stojace zásobníky s kužeľovým dnom, priemer 6,8 m, objem 290 m³, s rotačnými snímačmi maximálnej výšky hladiny a úplného vyprázdnenia, odprašovacími filtrami a bezpečnostnými ventilmi, skladovacia kapacita 4 x 260 t, odprašenie pomocou 4 ks filtračného zariadenia Alfa-jet). Z expedičných zásobníkov sa potom bude pomocou odprašených plniacich hubíc nakladať do autocisterien. Rotačné podávače a nakladacie hubice do autocisterien budú mať výkon 100 t/hod. Pod skladovacími zásobníkmi budú vytvorené tri nakladacie miesta pre autocisterny. Uvedením nových zariadení do prevádzky nedôjde k zmene kapacity výroby. Potreba tlakového vzduchu pre nové technologické zariadenia (čerenie dna zásobníkov, napojenie odprašovacích filtrov a nakladacích hubíc) bude zabezpečené z nového kompresora Atlas Copco, ktorý bude nainštalovaný v jestvujúcej kompresorovej stanici, ktorá sa stavebne upraví, vybúra sa a postaví sa nová priečka). Nový kompresor bude skrutkový, kompaktný, s odlučovačom oleja a kondenzátu, chladičom oleja, sušičkou a so všetkými bezpečnostnými prvkami. Ocelové potrubie tlakového vzduchu bude prepojené s jestvujúcim rozvodom. Predmetná stavba nezasahuje do ochranného pásma železnice.

Členenie stavby :

Stavebné objekty:

SO 01 - Spevnené plochy

SO 02 - Základy a stavebné úpravy

Prevádzkové súbory:

PS 01.1 - Technologické zariadenia

PS 01.2 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu

PS 01.3 – ASRTP

Predpokladané náklady na stavbu: 680 000 eur.

Zdrojom hluku budú jestvujúce a technologické zariadenia, ktoré zabezpečujú dopravu materiálu do a z jednotlivých zásobníkov. Nové zariadenia nebudú prekračovať prípustnú hladinu hluku v pracovnom a vo vonkajšom prostredí.

Stavebno-technické riešenie :

SO 01 Spevnené plochy

Predmetom SO 01 Spevnené plochy je rozšírenie jestvujúcich spevnených plôch, ktoré zabezpečia bezkolízny prístup vozidiel na nakladacie miesta pod expedičnými zásobníkmi vápna a prejazd vozidla okolo predmetných zásobníkov i v prípade, že všetky nakladacie miesta budú obsadené. Priestorové usporiadanie bude vyhovovať pre vozidlá do veľkosti jazdnej súpravy jedného vozidla s prívesom (dĺžka 18 m), šírka jazdného pruhu bude min. 3,5 m, výška 4,5m. Zastavaná plocha bude 636 m². Z toho 609 m² bude novostavba a 27 m² – úprava po uložení kanalizácie.

Navrhovaná spevnená plocha nachádzajúca sa podľa predloženej situácie a vytyčovacej schémy - výkres č.1., vpravo od skladovacích zásobníkov, plocha medzi zásobníkmi bude vyspádovaná smerom k druhej betónovej ploche pri objekte prečerpávacej stanice splaškových vôd. Táto spevnená plocha si vyžaduje vykonať výškovú úpravu vpustov, ktoré sú osadené na potrubíach jestvujúcej dažďovej a splaškovej kanalizácie a rozvode pitnej vody. Vody z povrchového odtoku (ďalej len „dažďové vody“) z tejto plochy budú zvedené na jestvujúcu betónovú plochu, vyspádovanú tak, aby umožňovala bezpečné odvedenie zrážkových vôd k navrhovanému prefabrikovanému uličnému vpustu VP1, doplnenému košom na splaveniny. Od uličného vpustu VP1 bude vybudované nové potrubie dažďovej kanalizácie dĺžky 24 m, priemeru DN 200, ktoré sa napojí na jestvujúce potrubie dažďovej kanalizácie priemeru DN 400. Povrchové vody z jestvujúcej dažďovej kanalizácie budú odvedené do usadzovacej nádrže, v ktorej dôjde k ich predčisteniu. Predčistené vody z usadzovacej nádrže budú vedené cez odlučovač ropných látok CHP-1 do recipientu Mlynský náhon. Monitoring akosti odvádzaných vôd bude vykonávaný v súlade s platným integrovaným povolením č. 1678/770500104/443-Pt, zo dňa 05.06.2006.

SO 02 - Základy a stavebné úpravy

Predmetom SO 02 Základy a stavebné úpravy je zakladanie zásobníkov vápna s ohľadom na jestvujúce podzemné rozvody systémom železobetónových základových nosníkov podopretých mikropilótami. Mikropilóty budú injektované v koreňovej časti. V miestach navrhovanej základovej konštrukcie sa vybúra jestvujúca spevnená betónová plocha hrúbky cca 15 cm a urobia sa výkopy na požadovanú úroveň. Po realizácii výkopov sa vykoná zhutnenie zemnej pláne. Zemina a sutina sa uloží na určené miesto. Súčasťou stavebných prác sú drobné stavebné úpravy, ktoré súvisia s vytvorením prestupov pre vedenia a potrubia v jestvujúcich stavebných konštrukciách, posun priečky a dverí kompresorovne.

PS 01.1 - Technologické zariadenie

Predmetom PS 01.1 Technologické zariadenie je realizácia technologickej časti projektu, od ktorej sa očakáva zvýšenie skladovacej kapacity vápna z mlynice a rozšírenie expedície vápna s rôznym chemickým zložením. Odstráni sa manipulácia s prevozom vápna vozňami RAJ a súvisiace problémy s opravami a revíziami vozňov RAJ, plnenia vápna do expedičných zásobníkov na SOV, zlepši a zvýši sa prepravná kapacita vápna z guľového mlyna do jednotlivých expedičných zásobníkov, vrátane jestvujúcich. Pred montážou nového technologického zariadenia a pred uskutočnením stavebných prác bude vykonaná demontáž a preložky jestvujúcich zariadení :

- v miestnosti, kde budú 3 vzorkovacie silá bude demontovaný :
 - filter baličky vápna,
 - potrubia a závitkový dopravník,
 - ventilátor so sacím a výtlačným potrubím,
- dve kruhové nádrže na vodu budú z tejto miestnosti preložené do vedľajšej miestnosti,
- vo vedľajšej miestnosti sa predtým zdemontujú nefunkčné zariadenia,
 - potrubia sa napoja na jestvujúci potrubný systém.
- na plošine pri mlynici sa zdemontuje nefunkčný závitkový dopravník,
- zdemontujú sa vonkajšie oceľové podpery so vzduchovým potrubím a káblovou trasou.

Po ukončení prác bude odsávanie od baličky napojené na nový filter, ktorý bude umiestnený na jestvujúcom zásobníku vápna.

Po demontáži a preložení jestvujúcich zariadení sa nainštalujú vzorkovacie zásobníky - 3 kusy, valcové, stojace, s kužeľovým dnom, priemer 2,9 m, objem 38 m³, s rotačnými snímačmi maximálnej výšky hladiny a úplného vyprázdnenia, odprašovacími ventilmi a podtlakovými, resp. pretlakovými ventilmi, skladovacia kapacita 3 x 35 t, odprašenie pomocou 3 ks filtračného zariadenia Alfa-jet). Mleté vápno sa bude z mlynice dopravovať pomocou nových závitkových dopravníkov do jedného z troch vzorkovacích zásobníkov.

Závitkové dopravníky a všetky ostatné dopravné zariadenia budú dimenzované na výrobnú kapacitu jestvujúcej mlynice 40 t/hod. Z týchto zásobníkov sa odoberie vzorka a po vyhodnotení kvality sa pomocou zvislého korčkového dopravníka a závitkovými dopravníkmi dopraví do jednotlivých expedičných zásobníkov - 4 kusy, valcové, stojace, s kužeľovým dnom, priemer 6,8 m, objem 290 m³, s rotačnými snímačmi maximálnej výšky hladiny a úplného vyprázdnenia, odprašovacími filterami a bezpečnostnými ventilmi, skladovacia kapacita 4 x 260 t, odprášenie pomocou 4 ks filtračného zariadenia Alfa-jet. Zásobníky budú dodané s kompletným vybavením a obsluhovacími plošinami po výbere dodávateľa stavby. Z expedičných zásobníkov sa bude vápno nakladať pomocou odprášených plniacich hubíc do autocisterien. Rotačné podávače a nakladacie hubice do autocisterien budú mať výkon 100 t/hod. Pod skladovacími zásobníkmi budú vytvorené tri nakladacie miesta pre autocisterny. Uvedením nových zariadení do prevádzky nedôjde k zmene kapacity výroby.

Potreba tlakového vzduchu pre nové technologické zariadenia (čerenie dna zásobníkov, napojenie odprašovacích filtrov a nakladacích hubíc) bude zabezpečené z nového kompresora Atlas Copco, ktorý bude nainštalovaný v jestvujúcej kompresorovej stanici. Nový kompresor bude skrutkový, kompaktný, s odlučovačom oleja a kondenzátu, chladičom oleja, sušičkou a so všetkými bezpečnostnými prvkami. Oceľové potrubie tlakového vzduchu bude prepojené s jestvujúcim rozvodom. Všetky miesta vypúšťania kondenzátu z kompresorovne budú napojené do odvádzача kondenzátu, v ktorom sa odlúčia čiastočky oleja od vody. Olejová emulzia bude zachytávaná v zbernej nádržke a likvidovaná ako nebezpečný odpad, vyčistená voda bude odvádzaná priamo do dažďovej kanalizácie.

V prevádzke budú môcť byť súčasne 3 skladovacie zásobníky a 1 vzorkovací. Celková max. spotreba vzduchu o tlaku 6 atm. bude cca 90 m³/hod., z toho pre 1 veľký skladovací zásobník 240 m³/hod o tlaku 0,7 atm., pre 1 vzorkovací zásobník 140 m³/hod o tlaku 0,7 atm., nakladacia hubica Moduflex F300 0,07-0,280 m³/hod o tlaku 6 atm.

Technické parametre filtra Alfa jet na skladovacie – expedičné zásobníky s odťahovým ventilátorom vibračný filter AJ 6/800 V:

Filtračná plocha	4 m ²
Odsávané množstvo	380 m ³ /hod
Tlaková strata	400 – 1800 Pa
Garantovaná výstupná koncentrácia	do 20 mg/m ³
Vstavaný ventilátor :	
Sací výkon ventilátora	0,105 m ³ /s
Podtlak ventilátora	2100 Pa

Technické parametre filtra Alfa jet na vzorkovacie zásobníky s odťahovým ventilátorom vibračný filter AJ 3/500V:

Filtračná plocha	2 m ²
Odsávané množstvo	190 m ³ /hod
Tlaková strata	400 – 1800 Pa
Garantovaná výstupná koncentrácia	do 20 mg/m ³
Vstavaný ventilátor :	
Sací výkon ventilátora	0,0053 m ³ /s
Podtlak ventilátora	2100 Pa

PS 01.2 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu

Predmetom PS 01.2-Prevádzkový rozvod silnoprúdu je elektrické ovládanie a pripojenie elektrických zariadení, umelé osvetlenie a uzemnenie skladovania a expedície vápna z mlynice. Ovládanie jednotlivých elektrických zariadení bude v ručnom a automatickom režime s riadiacim a dispečerským programovým vybavením. Silové, elektrické ovládacie, signalizačné a riadiace prvky budú napojené na rozvážач RM1 v rozvodni mlynice

a z rozvádzača 904RM v rozvodni paletizácie a balenia vápna a hydrátu, kompresor pre technológiu bude napojený na rozvádzač RISI v kompresorovni paletizácie a balenia. Uzemnenie bude pospájané a prepojené s jestvujúcou oceľovou konštrukciou objektu skladovania, paletizácie a balenia materiálov.

PS 01.3 – ASRTP

Predmetom PS 01.3- ASRTP je ovládanie rozšírenia skladovania a expedície vápna z mlynice. Ovládanie bude rozdelené na dve časti :

- Skladovanie vápna v zásobníkoch
- Expedícia vápna zo zásobníkov

Na ovládanie budú použité riadiace systémy PLC TSX 57 Premium od fy TELEMECANIQUE

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

- A.** Stavba „Rozšírenie skladovania a expedície vápna z mlynice“ bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá bola vypracovaná spoločnosťou PROTOM, s.r.o., Do Baničného 1612, Ružomberok, archívne číslo PRO-10-386-810, autorizovaný stavebný inžinier Zdenko Tomus, z júna - júla 2010, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
- B.** Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
- C.** Rešpektovať skutočnosť, že realizácia stavby sa bude vykonávať za plnej prevádzky ostatných zariadení prevádzkovateľa.
- D.** Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
- E.** Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude určený výberovým konaním v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
- F.** Stavebník je povinný do 15 dní po ukončení výberového konania oznámiť inšpekcii názov a adresu dodávateľa a doklad o jeho odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č.237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon. Za odborné vedenie stavby zodpovedá dodávateľská organizácia.
- G.** V súlade s § 75 stavebného zákona pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie podzemných sietí u ich správcov právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a oboznámi s nimi organizácie realizujúce stavebno-montážne práce. Pri styku a križovaní inžinierskych sietí dodržať STN 73 6005.
- H.** Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby, štádium výstavby jednotlivých stavebných objektov a ukončenie stavebných prác na stavbe. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiada inšpekciu o skúšobnú prevádzku, ak bude potrebná, resp. o trvalé užívanie predmetnej stavby.
- I.** Prevádzkovateľ musí oboznámiť organizácie realizujúce stavebno-montážne práce so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia – práce v blízkosti VN a NN.

- J.** Pre činnosti vyššie uvedené musia byť pred začatím prác vypracované pracovné alebo technologické postupy, návody na obsluhu strojov a zariadení.
- K.** Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať úpravu MZ SSR č.7/78 Vestníka MZ SSR, vyhlášku SÚBP a SBU č.374/1990 Zb. o bezpečnosti práce pri stavebných prácach, vyhlášku MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení a nariadenia vlády č.510/2001 Zb. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- L.** Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia príslušných technických noriem súvisiacich so stavbou.
- M. Pri realizácii prác na stavbe „Rozšírenie skladovania a expedície vápna z mlynice“ dodržať nasledujúce požiadavky:**
- M.1.** V mieste predmetnej stavby po vyhotovení výkopov vykonať posúdenie vhodnosti základových pomerov a porovnať ich s predpokladom v projekte. V prípade, že výsledky nebudú vyhovujúce, upraviť rozmery základových konštrukcií v spolupráci s projektantom. Zmeny vopred nahlásiť inšpekcii.
- M.2.** Vzhľadom na predpokladané základové podmienky a vzhľadom k tomu, že základové nosníky budú podporované mikropilotami zhotoviteľ počas vrtov bude kontrolovať skutočné hydrogeologické pomery. V prípade, že dôjde ku zmene oproti predpokladaným základovým podmienkam upraviť rozmery základových konštrukcií. Po ukončení pilotovania vykonať a dokladovať jeho celkové zhodnotenie, vrátane geologických pomerov. Pred začatím pilotovania vykonať dôsledné vytýčenie podzemných rozvodov, ako napr. elektro kanála , dažďovej a splaškovej kanalizácie, pitnej vody ...
- M.3.** Pred montážou technologického zariadenia a ocelových konštrukcií odstrániť nános z vápencového prachu. O vykonaní tejto činnosti, t.j. o odstránení nánosov vykonať zápis do stavebného denníka.
- M.4.** Po demontáži filtra baličky nevykonávať balenie vápna, resp. po dohode s inšpekciou baličku napojiť na iné filtračné zariadenie.
- M.5.** Po ukončení prác odsávanie od baličky napojiť na nový filter umiestnený na jestvujúcom zásobníku vápna a po uvedení zásobníkov vápna do činnosti vykonať oprávnené meranie emisií TZL (pre činnosť plnenia, vyprázdňovania, chodu baličky) v lehote do 6 mesiacov od inštalácie nových filtrov.
- M.6.** Pred uvedením strojových zariadení z PS 01-1 Technologické zariadenia do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania doložiť inšpekcii odborné stanovisko oprávnenej osoby.
- M.7.** Vykonať odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrických zariadení , tlakových zariadení v súlade s vyhláškou č. 508/2009 Z.z.
- M.8.** Potrubia na tlakový vzduch označiť štítkami s udaním druhu a smeru prúdiaceho média v zmysle aktuálne platných STN .
- M.9.** Pred uvedením do prevádzky vypracovať miestne prevádzkové predpisy pre elektrotechnické zariadenia a aktualizovať prevádzkovo – bezpečnostné predpisy pre kompresorovňu.
- N.** Stavba bude ukončená do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

O. Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

- O.1.** Nové odprašovacie zariadenia predmetnej stavby zapracovať do súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení .
- O.2.** Počas realizácie stavebných prác dodržať ustanovenia zákona č.364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon), všeobecne platné záväzné právne predpisy na ochranu vôd a podmienky schváleného rozhodnutia o pásme hygienickej ochrany vodného zdroja Teplička n/Váhom.
- O.3.** Prípadné nevyhnutné opravy stavebných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd v súlade so schváleným havarijným plánom.
- O.4.** Príľahlé komunikačné plochy ku stavbe, ktoré nie sú súčasťou staveniska, musia zostať priechodné a neznečistené.
- O.5.** Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby, hlavne:
Organizácia, ktorá bude vykonávať stavebné práce je povinná všetky odpady evidovať podľa platného Katalógu odpadov (vyhlášky č. 284/2001 Z.z.), separovať jednotlivé odpady podľa ich druhov a doklady o ich využití alebo zneškodnení odovzdať stavebníkovi.
Počas realizácie stavby vzniknú nasledovné druhy odpadov:

Kód odpadu	Názov odpadu	Kategória odpadu
15 01 10	Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok	N
17 01 01	Betón	O
17 04 05	Železo, oceľ	O
17 05 04	Zemina a kamenivo	O
17 09 04	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií	O

- O.6.** Vyprodukované odpady je držiteľ (dodávateľ stavby) povinný odovzdať oprávnenému subjektu na zhodnotenie alebo zneškodniť ich len na povolenej skládke odpadov, alebo vo vhodnom zariadení.
- O.7.** Pri nakladaní s odpadmi zaradenými do kategórie N- nebezpečný odpad, pôvodca odpadov je povinný mať platný súhlas na nakladanie s týmito odpadmi.
- O.8.** Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia a to:
a) používať kontajnery na tuhé odpady, ochranné plachty pri preprave stavebných sypkých materiálov, pri búracích prácach používať ochranné plachty a vybúraný materiál dopravovať, ak je to možné priamo do kontajnerov,
b) priebežne počas stavebných prác dodržiavať maximálne dosiahnuteľnú čistotu pravidelným čistením staveniska,
c) obmedzovať prašnosť na stavenisku pravidelným kropením a zametáním vozoviek.
- O.9.** V priestore staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie gumy, obalov z plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropných látok a iných látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.
- O.10.** Skládky stavebných materiálov, odstavenie mechanizmov a skládky odpadov vykonávať len na vyhradených plochách.

- P.** Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby ako aj pri jej bežnej údržbe bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri ich užívaní, ochrana pred hlukom a úspora energie.
- Q.** U určených výrobkov musí byť preukázaná zhoda ich vlastností s technickými vlastnosťami v súlade so zákonom 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody.
- R.** Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s týmito údajmi:
- názov stavby,
 - názov dodávateľa,
 - stavebný dozor,
 - termín zahájenia stavebných prác,
 - termín ukončenia prác,
 - názov orgánu, ktorý stavbu povolil,
 - číslo a dátum stavebného povolenia.
- S.** Zaťaženie okolia hlukom pri realizácii stavby znížiť optimalizáciou použitia mechanizmov pracovných prostriedkov a postupov tak, aby nebola prekročená prípustná hodnota 70 dB pre denný a nočný čas.
- T.** Stavba musí byť zhotovená tak, aby zabezpečila ochranu okolia proti hluku zo zdrojov umiestnených vo vnútri stavby alebo spojených so stavbou.
- U.** Vzájomný odstup medzi technologickým zariadením a medzi stavebnou konštrukciou stavby musí umožňovať bezpečný pohyb zamestnancov, obsluhu, údržbu a opravy technologického zariadenia, prípadne aj ich výmenu.
- V.** Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.
- W.** Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:
- W.1.** Vodu pre potreby stavby odberať z existujúceho rozvodu.
- W.2.** Elektrickú energiu pre potreby výstavby odoberať z vnútorných rozvodov trafostanice spoločnosti Dolvap.
- W.3.** Pre potreby stavby využívať existujúcu areálovú komunikáciu.
- Z.** **Dodržanie požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:**

Technická inšpekcia, a.s., Pracovisko Banská Bystrica, Partizánska cesta 71, 974 00 Banská Bystrica :

Doriešiť a odstrániť v procese výstavby :

- Z.1.** Do realizačného projektu dopracovať vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci u elektrických zariadení, posúdenie rizika a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam v zmysle § 4 ods.1 zákona č. 124/2006 Z.z..

- Z.2.** Do realizačného projektu správne uviesť zaradenie elektrických zariadení do skupín v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. (elektrické zariadenia v priestore s vonkajším vplyvom BC3 a BC4 a § 9 ods.1 písm. b) bod 5 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. v nadväznosti na prílohu č.1 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

Ďalšie požiadavky :

- Z.3.** Posúdiť konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického oprávnenou osobou v zmysle § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z.
- Z.4.** Pred uvedením do prevádzky vykonať na vyhradenom technickom zariadení tlakovom - vzdušník kompresora, odlučovač oleja) a elektrickom prvú úradnú skúšku oprávnenou osobou v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. .
- Z.5.** Pracovné prostriedky (technologická linka – skladovanie a expedícia vápna z mlynice-vyhradené technické zariadenia), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
- Z.6.** Pred uvedením technologickej linky – skladovanie a expedícia vápna z mlynice do prevádzky po jej nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu o vydanie odborného stanoviska .
- Z.7.** Technické zariadenie tlakové – vzdušník, odlučovač oleja, sú určenými výrobkami. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky NV SR č. 576/2002 Z.z.

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina

- Z.8.** Novo navrhované rozšírenie sa nachádza v II. stupni pásma hygienickej ochrany vodného zdroja Teplička nad Váhom – vonkajšia časť. Všetky činnosti na pozemku majiteľa musia korešpondovať s vyhláškou MŽP SR č. 29/2000 z 25.01.2000 o podrobnostiach určovania ochranných pásiem vodárenských zdrojov a o opatreniach na ochranu vôd a zákonom č. 364/2004

OÚŽP v Žiline, štátna správa v odpadovom hospodárstve

- Z.9.** Vyprodukované odpady je držiteľ (dodávateľ stavby) povinný odovzdať oprávnenému subjektu na zhodnotenie alebo zneškodniť len na povolenej skládke odpadov alebo vo vhodnom zariadení.
- Z.10.** Držiteľ (dodávateľ stavby) je povinný viesť evidenciu druhov odpadov vzniknutých počas realizácie stavby zaradených podľa platného Katalógu odpadov (vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z.z.).
- Z.11.** Pri nakladaní s odpadmi zaradenými do kategórie N – nebezpečný odpad, pôvodca odpadov je povinný požiadať príslušný orgán o vydanie súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom v zmysle § 7 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch.

OÚŽP v Žiline, štátna vodná správa

- Z.12.** Stavba sa realizuje v ochrannom pásme vodného zdroja (PHO bolo vyhlásené rozhodnutím vodohospodárskeho orgánu ONV PLVH Žilina pod č. VH-810-1/86/405/En zo dňa 17.06.1986), preto je potrebné vykonávať stavebné práce tak, aby nedošlo k ohrozeniu kvality vody.
- Z.13.** V ochrannom pásme musia byť vytvorené také podmienky, ktoré zabezpečujú v dostatočnej miere ochranu výdatnosti, kvality a zdravotnej bezchybnosti vodárenského zdroja.

- Z.14.** Pre prevádzku stavby je potrebné spracovať a schváliť havarijný plán (plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku).
- Z.15.** Havarijný plán musí zohľadňovať podmienky ochrany vodného zdroja a musí byť schválený SIŽP v Žiline, Inšpektorát ochrany vôd.
- Z.16.** Pri realizácii uskutočňovať všetky práce s maximálnym ohľadom na zabezpečenie ochrany vodného zdroja Teplička nad Váhom.
- Z.17.** Pri vykonávaní zemných prác prijať účinné opatrenia na zamedzenie prípadného úniku ropných látok zo strojných mechanizmov a na riešenie prípadných havarijných stavov.
- Z.18.** Pri realizácii stavby použiť také technické postupy, riešenia, materiály a výrobky, aby sa zabezpečila ochrana vodného zdroja.
- AA.** Stavba nesmie byť začatá skôr, ako toto povolenie nenadobudne právoplatnosť. Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
- BB.** Stavebník je povinný predložiť toto rozhodnutie o povolení stavby k vyznačeniu právoplatnosti.
- CC.** Po ukončení stavebných prác na stavbe požiada stavebník inšpekciu o povolenie skúšobnej prevádzky predmetnej stavby.
- DD.** K uvedeniu do prevádzky je potrebné predložiť:
- Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní.
 - Projekt skutočného vyhotovenia stavby, v ktorom budú zapracované podmienky X.1. a X.2. tohto rozhodnutia, predložiť súpis prípadných nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní a dokladovanie splnenia podmienok stavebného povolenia.
 - Doklady o splnení podmienok M.1. až M.10. tohto rozhodnutia.
 - Certifikáty použitých výrobkov a materiálov (podľa zákona 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a podľa zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch).
 - Certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia na všetky stavebné výrobky, ktoré musia spĺňať požiarne technické charakteristiky podľa spracovanej dokumentácie v časti požiarna ochrana.
 - Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku podľa platných technických noriem.
 - Návrh aktualizovaného súboru TPP a TOO.
 - Aktualizovaný prevádzkový poriadok pre kompresorovňu .
 - Kópie dokladov o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva (bilancie jednotlivých druhov odpadov, ktoré vznikli pri realizácii uvedenej stavby a doklady o ich zneškodnení resp. využití).
 - Doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon).
 - Stavebný denník.
- EE.** Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 1678/770500104/443-Pt zo dňa 05.06.2006.

O d ô v o d n e n i e :

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákon o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 8 ods.2 písm. a) 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší, § 8 ods.2 písm. a) 7. zákona o IPKZ, v súlade s § 31 ods.2. zákona o ovzduší, § 8 ods.2 písm. b) bod 3., v súlade s § 27 ods. 1 písm. c) zákona o vodách, § 8 ods.2 písm. c) 10., v súlade s § 16 písm. b) zákona o odpadoch, § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, § 8 ods.3 a 7 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 1678/770500104/443-Pt zo dňa 05.06.2006, pre prevádzku „Dolvap, s.r.o. Varín – prevádzka Varín“, na základe žiadosti prevádzkovateľa DOLVAP, s.r.o., Priemyselná ul., 013 03 Varín zo dňa 16.08.2010. Spolu so žiadosťou boli na inšpekciu doručené vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona:

- Obec Varín,
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline,
- Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Banská Bystrica,
- Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina.

So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch, časť „životné prostredie“ položka 171a písmeno d) vo výške 165,50 eur, v kolkových známkach. Vzhľadom na rozsah a náročnosť povoloovaných zmien v prevádzke inšpekcia znížila poplatok na základe žiadosti prevádzkovateľa zo dňa 16.08.2010.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ a stavebným zákonom oznámila dňa 02.09.2010 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci vydania zmeny a doplnenia integrovaného povolenia č. 1678/770500104/443-Pt zo dňa 05.06.2006 pre prevádzku „DOLVAP, s.r.o. Varín- prevádzka Varín“, prevádzkovateľa DOLVAP, s.r.o., Priemyselná ul., 013 03 Varín, ktorého súčasťou bolo stavebné konanie o povolení stavby „Rozšírenie skladovania a expedície vápna z mlynice“. Inšpekcia doručila týmto subjektom žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre predmetnú stavbu a súhrnnú technickú správu z projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a určila lehotu na vyjadrenie. V lehote, ktorá uplynula dňa 10.10.2010, k navrhovanej zmene integrovaného povolenia, týkajúcej sa vydania stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu, účastníci konania a dotknuté orgány uplatnili požiadavky, ktoré boli zapracované do podmienok Z1 až Z18.

Inšpekcia podľa § 22 ods.5 zákona o IPKZ upustila od niektorých úkonov podľa § 12 zákona o IPKZ (zverejnenie žiadosti na svojej internetovej stránke, zverejnenie podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli, od zverejnenia výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášky a výzvy verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť, na svojej internetovej stránke a na svojej úradnej tabuli, zverejnenie údajov a výzvy na úradnej tabuli obce) a v zmysle § 13 zákona o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania z dôvodov, že žiadosť o vydanie stavebného povolenia len pre predmetnú stavbu nie je podstatnou zmenou činnosti v prevádzke a žiadateľ doručil so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov vyplývajúcich zo stavebného zákona a stavba „Rozšírenie skladovania a expedície vápna z mlynice“ nie je podstatnou zmenou v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona

o IPKZ, je to stavba ekologická, realizáciou ktorej by malo dôjsť z zlepšeniu kvality ovzdušia a hluku v danej oblasti.

Stavba „Rozšírenie skladovania a expedície vápna z mlynice “ rieši zvýšenie skladovacej kapacity vápna z mlynice a rozšírenie expedície vápna s rôznym chemickým zložením. Realizáciou predmetnej stavby by sa mala odstrániť manipulácia s prevozom vápna vozňami RAJ a s tým súvisiace problémy s opravami a revíziami vozňov RAJ, plnenia vápna do expedičných zásobníkov na SOV a mala by sa zlepšiť a zvýšiť prepravná kapacita vápna z guľového mlyna do jednotlivých expedičných zásobníkov, vrátane jestvujúcich. Všetky zásobníky budú odprášené účinnými textilnými filtermi. Z expedičných zásobníkov sa vápno bude pomocou odprášených plniacich hubíc nakladať do autocisterien. Uvedením nových zariadení do prevádzky nedôjde k zmene povolenej výrobnéj kapacity vápna v predmetnej prevádzke.

Všetky miesta vypúšťania kondenzátu z kompresorovne budú napojené do odvádzajúceho kondenzátu, v ktorom sa odlúčia čiastočky oleja od vody. Olejová emulzia bude zachytávaná v zbernej nádržke a likvidovaná ako nebezpečný odpad, vyčistená voda bude odvádzaná priamo do dažďovej kanalizácie.

Emisné limity uvedené v riadku 48 tabuľky č.1. tohto rozhodnutia boli určené na základe garantovaného maximálneho úletu z látkových filtrov Pulse-jet na úrovni 20 mg.m^{-3} a u premiestnených filtrov boli ponechané na úrovni, ktorá bola určená pre výdych, na ktorom boli pôvodne nainštalované. Určené emisné limity sú nižšie, ako sú ustanovené všeobecnými záväznými predpismi na úseku ochrany ovzdušia a zodpovedajú úrovni pre BAT. Na základe vykonaného prvého oprávneného merania môže byť určený emisný limit pre TZL prehodnotený.

Povoľovaná prevádzka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, a ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Súčasťou konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia č. 1678/770500104/443-Pt zo dňa 05.06.2006 bolo:

V oblasti ochrany ovzdušia:

- konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmien na zdroji znečisťovania ovzdušia, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia (3.3. Výroba vápna) podľa § 8 ods. 2 písm. a)1. zákona o IPKZ v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší,
- konanie o určení emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a)7 v súlade s § 31 ods. 2 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší.

V oblasti ochrany vôd:

- konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie stavieb alebo zariadení, alebo na vykonanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd – rozšírenie jestvujúcej kompresorovne, podľa § 8 ods.2 písm. b)3 zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), ktorá bude realizovaná v ochrannom pásme II. stupňa – vonkajšia časť vodárenského zdroja Teplička nad Váhom, ktoré bolo vyhlásené ONV PLVH Žilina pod č. VH-810-1/86-405/En zo dňa 17.06.1986.

V oblasti odpadov :

- konanie o posúdení stavby z hľadiska odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2. písm. c)10. zákona o IPKZ v súlade s § 16 písm. b) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).

Stavebné konanie :

- konanie o vydaní stavebného povolenia na stavbu „Modernizácia odprášenia granulovne“ podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona a určenie podmienok podľa § 66 ods. 2 a 3 stavebného zákona.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach podaných spolu so žiadosťou:

Technická inšpekcia, a.s., Pracovisko Banská Bystrica, Partizánska cesta 71, 974 00 Banská Bystrica (odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 02798/2/2010 zo dňa 30.07.2010):

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame zistenia a pripomienky, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

- 2.1 Projekt neobsahuje vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci u elektrických zariadení, posúdenie rizika a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam, rozpor s § 4 ods.1 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
- 2.2 Nie je správne uvedené zaradenie elektrických zariadení do skupín v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. (elektrické zariadenia v priestore s vonkajším vplyvom BC3 a BC4 je zaradené v skupine Ag) – rozpor s § 9 ods.1 písm. b) bod 5 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. v nadväznosti na prílohu č.1 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

Pripomienky boli akceptované a zapracované do podmienok stavebného povolenia v bodoch Z.1. a Z.2.

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina
(vyjadrenie k projektu č. 15097/2010/MHa, zo dňa 16.08.2010 :

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina vo svojom stanovisku uviedli, že v záujmovom území stavby sa inžinierske siete v ich správe nenachádzajú a ani stavba nebude na ne napojená.

Upozornili investora stavby, že novo navrhované rozšírenie sa nachádza v 2. st. pásma hygienickej ochrany vodného zdroja Teplica nad Váhom – vonkajšia časť. Všetky činnosti na pozemku majiteľa musia korešpondovať s vyhláškou MŽP SR č.29/2000 Z.z. o podrobnostiach určovania ochranných pásiem vodárenských zdrojov a o opatreniach na ochranu vôd a zákonom č. 364/2004 Z.z.

Pripomienka bola akceptovaná a zapracovaná do podmienok O.2. a Z.8. tohto stavebného povolenia.

OÚŽP v Žiline, štátna správa v odpadovom hospodárstve
(vyjadrenie č. A/2010/02464-02/ObÚŽP/Kat, zo dňa 20.09.2010 :

- Vyprodukované odpady je držiteľ (dodávateľ stavby) povinný odovzdať oprávnenému subjektu na zhodnotenie alebo zneškodniť len na povolenej skládke odpadov alebo vo vhodnom zariadení.
- Držiteľ (dodávateľ stavby) je povinný viesť evidenciu druhov odpadov vzniknutých počas realizácie stavby zaradených podľa platného Katalógu odpadov (vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z.z.).

- Pri nakladaní s odpadmi zaradenými do kategórie N – nebezpečný odpad, pôvodca odpadov je povinný požiadať príslušný orgán o vydanie súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom v zmysle § 7 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch.

Pripomienky boli akceptované a zapracované do podmienok Z9., Z.10. a Z.11. tohto stavebného povolenia.

OÚŽP v Žiline, štátna vodná správa

(vyjadrenie č. A/2010/02464-2/ObÚŽP/Var, zo dňa 20.09.2010 :

1. Stavba sa realizuje v ochrannom pásme vodného zdroja (PHO bolo vyhlásené rozhodnutím vodohospodárskeho orgánu ONV PLVH Žilina pod č. VH-810-1/86/405/En zo dňa 17.06.1986), preto je potrebné vykonávať stavebné práce tak, aby nedošlo k ohrozeniu kvality vody.
2. V ochrannom pásme musia byť vytvorené také podmienky, ktoré zabezpečujú v dostatočnej miere ochranu výdatnosti, kvality a zdravotnej bezchybnosti vodárenského zdroja.
3. Pre prevádzku stavby je potrebné spracovať a schváliť havarijný plán (plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku).
4. Havarijný plán musí zohľadňovať podmienky ochrany vodného zdroja a musí byť schválený SIŽP v Žiline, Inšpektorát ochrany vôd.
5. Pri realizácii uskutočňovať všetky práce s maximálnym ohľadom na zabezpečenie ochrany vodného zdroja Teplička nad Váhom.
6. Pri vykonávaní zemných prác prijať účinné opatrenia na zamedzenie prípadného úniku ropných látok zo strojných mechanizmov a na riešenie prípadných havarijných stavov.
7. Pri realizácii stavby použiť také technické postupy, riešenia, materiály a výrobky, aby sa zabezpečila ochrana vodného zdroja.

Pripomienky boli akceptované a zapracované do podmienok Z12 až Z.18. tohto stavebného povolenia.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia č. 1678/770500104/443-Pt zo dňa 05.06.2006, ktorého súčasťou bolo stavebné konanie, preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ a hľadísk uvedených v ustanoveniach stavebného zákona, zákona o ovzduší, zákona o vodách a zákona o odpadoch, vyžiadala si vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov a zistila, že uskutočnením predmetnej stavby, ani jej budúcim užívaním, nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia na predmetnú stavbu a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. DOLVAP, s.r.o., Priemyselná ul., 013 03 Varín
2. Obec Varín, Spoločný obecný úrad – starosta obce, Námestie sv. Floriána 1002, 013 03 Varín
3. PROTOM, s.r.o., Do Baničného 1612, 034 01 Ružomberok

Po právoplatnosti rozhodnutia:

4. Obvodný úrad životného prostredia, Moyzesova 54, 010 01 Žilina – štátna správa ochrany ovzdušia
5. Obvodný úrad životného prostredia, Moyzesova 54, 010 01 Žilina – štátna vodná správa
6. Obvodný úrad životného prostredia, Moyzesova 54, 010 01 Žilina – štátna správa odpadového hospodárstva
7. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Žiline, Námestie požiarnikov č.1, 010 01 Žilina
8. Severoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Bôrická cesta 107, 010 23 Žilina
9. spis