


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 7077-5864/37/2013/Pro/373350112

Bratislava
01.03.2013



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, bod 5 a bod 8, písm. b) bod 3, písm. c) bod 8, písm. f) bod 4 zákona o IPKZ a podľa § 17 ods.1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e,

ktorým povoľuje vykonávanie činností v prevádzke

„Lakovanie“

Priemyselná 1, 920 03 Hlohovec

(ďalej len „prevádzka“)

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno: **Faurecia Slovakia, s.r.o.**

sídlo: Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava

IČO: 35 88 32 94

VS: 373350112

Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ konanie:

V oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia nepodliehajúcich stavebnému konaniu, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 5 zákona o IPKZ,
- udelenie súhlasu na skúšobnú prevádzku veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia po zmene podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ,
- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o užívaní veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia, podľa § 8 ods. 2 písm. a) 1 zákona o IPKZ,
- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona o IPKZ,
- udelenie súhlasu na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona o IPKZ,

V oblasti povrchových a podzemných vôd:

- udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových alebo podzemných vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ,

V oblasti odpadov:

- udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, na ktoré nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní, a to v prípade, ak držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 100 kg nebezpečných odpadov, okrem súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod obvodného úradu životného prostredia a súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona o IPKZ,

V oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posudzovanie návrhov na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a na prevádzkovanie zariadení na zneškodňovanie nebezpečných odpadov,

Prevádzka je umiestnená v katastrálnom území obce Šulekovo na pozemkoch – parcelách č.: 2673/24 a 2673/25, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Prevádzka bola povolená a uvedená do trvalého užívania nasledovnými rozhodnutiami:

Umiestnenie stavby:

Faurecia Automotive Slovakia, závod Hlohovec, rozh. č.: 239/2004-AM vydané dňa 4.8.2004 stavebným úradom Hlohovec.

Stavebné povolenie:

- Stavba „Faurecia Automotive Slovakia, závod Hlohovec č.359/2004-AM vydané 7.9.2004 stavebným úradom Hlohovec.
- SO 09 Sklad farieb a horľavých kvapalín, v rámci stavby Faurecia Automotive Slovakia závod Hlohovec spis. značka B/2004/00403/ŠVS/MH vydaný 16.8.2004 OÚŽP Trnava-pracovisko Hlohovec odbor štátnej vodnej správy a ochrany prírody.
- Stavba „Faurecia Slovakia s.r.o., závod Hlohovec-výrobná technológia“ č.377/2005-AM vydané 5.12.2005 stavebným úradom Hlohovec.

Povolenie užívania stavby:

-,Faurecia Slovakia s.r.o., závod Hlohovec č. 399/2005-AM,vydané 25.11.2005 stavebným úradom Hlohovec.

SO 14 Prípojka vodovodu a areálový rozvod

SO 15 Prípojka kanalizácie a areálový rozvod

uskutočnených v rámci stavby „Faurecia Slovakia, závod Hlohovec, rozhodnutie sp.zn. B/2006/00005/ŠVS/AU, vydané 1.2.2006 OÚŽP Trnava-pracovisko Hlohovec odbor štátnej vodnej správy a ochrany prírody.

„Faurecia Slovakia s.r.o., závod Hlohovec“, rozhodnutie č. 73/2009-AM, vydané 26.05.2009 stavebným úradom Hlohovec.

Povolenie užívania vodnej stavby:

SO 14.1 Preložka areálového požiarneho vodovodu

SO 15.1 Areálová kanalizácia – dažďová

v rámci stavby „Rozšírenie výroby v závode Faurecia Slovakia v Hlohovci“, rozhodnutie sp. zn. B/2010/00644/ŠVS/AU, vydané 13.12.2010 OÚŽP Trnava- pracovisko Hlohovec oddelenie štátnej vodnej správy.

I. Údaje o prevádzke

A. Zaradenie prevádzky

1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

a) Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

6.7. Prevádzky na povrchovú úpravu látok, predmetov alebo výrobkov používajúce organické rozpúšťadlá, najmä vykonávajúce apretáciu, potlač, pokovovanie, odmasťovanie, vodovzdornú úpravu, úpravu rozmerov, farbenie, čistenie alebo impregnáciu so spotrebou organického rozpúšťadla väčšou ako 150 kg za hodinu alebo väčšou ako 200 t za rok.

NOSE-P: 107.01

b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:

Prevádzka je podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP č. 41/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov

Veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia:

Kategória 4.38.1 Spracovanie a povrchové úpravy s použitím organických rozpúšťadiel podľa projektovanej spotreby organických rozpúšťadiel v t/rok:

i) nanášanie náterov s použitím organických rozpúšťadiel $\geq 15\text{t/rok}$

3. Zaradenie do systému environmentálneho manažérstva:

Prevádzka je zaradená do systému environmentálneho a bezpečnostného manažérstva. Prevádzkovateľ je držiteľom certifikátu ISO 14 001:2005 a OHSAS 18001.

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

1. Charakteristika prevádzky

Výrobný závod sa delí na dve aktivity korešpondujúce s dvoma oddelenými budovami: závo-
dom IS a závo-
dom FED.

Faurecia Slovakia s.r.o. odštep-
ný závod Interior System Hlohovec (závod IS) vyrába inte-
riérové komponenty - palubové dosky, skrinky, centrálné konzoly, výplne dverí.

Faurecia Slovakia s.r.o. odštep-
ný závod Front End Hlohovec (závod FED) vyrába exteriérové
komponenty - nárazníky, ventilátory, chladiče.

Lakovňa FED je linkou povrchovej úpravy vylisovaných výrobkov. Povrchová úprava vyliso-
vaných nárazníkov/dielov začína odmasťovaním povrchu, pokračuje zdrsnením povrchu s
následným nanášaním náterov. Zdrsnovanie sa uskutočňuje opaľovaním pomocou robotov
s horákmi spaľujúcich propán. Podkladový náter (Primer) je nanášaný v kabíne pomocou
jedného robota. Podkladový náter je vodou riediteľný, po zaschnutí tvorí podklad pre základ-
nú farbu (Base). Vysušovanie prebieha v sušiacom tunele. Základná farba sa nanáša na robo-
tizovanom pracovisku v kabíne pomocou dvoch robotov. Základná farba je riediteľná orga-
nickými rozpúšťadlami. Po nanesení základnej farby nárazníky postupujú cez vyprchávací
tunel do kabíny nanášania vrchného laku. Vrchný lak je nanášaný v kabíne pomocou dvoch
robotov. Vypaľovanie vrchného laku a celkové dosušenie prebieha v hlavnej peci, ktorá je
súčasťou linky povrchovej úpravy.

Súčasťou lakovne je miešareň a vodná pračka s hydropackom. V miešarni sa uskutočňuje prí-
prava náterov a riedidiel preplachovania striekacích pištolí robotov. V miešarni sú zásobné
nádržky s pripravenými nátermi a preplachmi, odkiaľ sú priamo čerpané robotmi.

Prestreky počas nanášania náterov robotmi sú zo vzdušniny zachytávané vodnou pračkou.
Voda následne postupuje do hydropaku na flokuláciu – spätné vyzrážanie a oddelenie zachy-
tených náterov vo forme kalov.

Rozšírenie kapacít lakovania spočíva v inštalácii novej lakovne IS v jestvujúcich priestoroch
montáže a skladovania (SO 05). Lakovňa IS bude z hľadiska technológie identická, bude slú-
žiť na povrchovú úpravu menších dielov pre osobné automobily. Bude kapacitne menšia
s dvoma miestami na nanášanie náterov Base.

Lakovňa IS bude mať svoju miešareň, vodnú pračku s hydropackom.

2. Opis prevádzky

Výrobná technológia

Lakovňa FED

Tabuľka č. 1

P. č.	Názov technologické- ho uzla	Technická charakteristika
1	Nakladanie výliskov	Manuálne nakladanie výliskov z vstrekovacej linky na linku povrchovej úpravy
2	Odmasťovanie povrchu	Nalepenie hliníkovej pásky na určené miesto výliskov. Ofukovanie povrchu vylisovaných dielov tlakovým deionizovaným vzduchom. Odmasťovanie impregnovanou utierkou.
3	Opaľovanie povrchu	Zdrsnenie povrchu odmasťovaných dielov opaľovaním pomocou dvoch robotov s opaľovacími horákmi na propán.

4	Podkladový náter	Nástrek podkladovej farby (Primer) v kabíne Primer striekacou pištoľou pomocou robota
5	Vysušovanie po podkladovom nátere	Vysušovanie upravovaných dielov po podkladovom nátere v sušiacom tuneli. Následné ochladzovanie po vysušení v ochladzovacej komore.
6	Základný náter	Nástrek základnej farby (Base) na robotizovanom pracovisku striekacou pištoľou (Base kabína). Vyprchávanie po nástreku základnej farby.
7	Vrchný lak	Lakovanie vrchným lakom na robotizovanom pracovisku striekacou pištoľou (Clear Coat kabína).
8	Vypaľovanie	Vypaľovanie vrchného laku a celkové dosušenie vo vypaľovacej peci pri teplote 80 °C po dobu cca 30 minút.
9	Vykladanie upravených výliskov	Chladenie upravených výliskov. Manuálne vykladanie z linky povrchovej úpravy.
10	Miešanie farieb	Príprava farieb a rozpúšťadiel v miešarni farieb.
11	Flokulácia	Vyzrážavanie zachytených prestrekov z vodnej pračky vo forme kalov.

Lakovňa IS

Tabuľka č. 2

P. č.	Názov technologického uzla	Technická charakteristika
1	Nakladanie výliskov	Manuálne nakladanie určených výliskov z lisovne na linku povrchovej úpravy
2	Čistiaca zóna (odmasťovanie)	Čistenie dielov pred lakovaním v 3 krokoch: čistenie vysávačom ofúknuť ionizovaným vzduchom ručné odmasťovanie povrchu výliskov vlhčenými utierkami
3	Flaming (opaľovanie povrchu)	Zdrsnenie povrchu odmasťovaných dielov opaľovaním pomocou robota s opaľovacím horákom na propán..
4	Podkladový náter - primer	Nástrek podkladovej farby (primer) v kabíne Primer striekacou pištoľou pomocou robota
5	Vysušovanie po podkladovom nátere primer (flash off)	Vysušovanie upravovaných dielov po podkladovom nátere Primer
6	Základný náter - base 1	Nástrek základnej farby (base) na robotizovanom pracovisku striekacou pištoľou (Base kabína)
7	Vysušovanie po základnom nátere 1 (flash off)	Vysušovanie upravovaných dielov po základnom nátere base
8	Základný náter - base 2	Nástrek základnej farby (Base) na robotizovanom pracovisku striekacou pištoľou (Base kabína)
9	Vyprchávanie/vysušovanie po základnom nátere 2	Vysušovanie upravovaných dielov po základnom nátere base
10	Lakovanie - vrchný lak (clear coat)	Lakovanie vrchným lakom na robotizovanom pracovisku striekacou pištoľou (Clear Coat kabína).
11	Vyprchávanie/vysuš.	Vysušovanie upravovaných dielov po vrchnom laku clear coat
12	Vypaľovacia pec	Vypaľovanie vrchného laku a celkové dosušenie vo vypaľovacej

		peci pri teplote 80 °C po dobu cca 45 minút.
13	Vykládanie upravených výliskov	Chladienie upravených výliskov. Manuálne vykládanie z linky povrchovej úpravy.
14	Miešanie farieb	Príprava farieb a rozpúšťadiel v miešarni farieb.
15	Flokulácia	Vyzrážavanie zachytných prestrekov z vodnej pračky vo forme kalov.

Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie

Splaškové vody, dažďové vody a vody z technologického procesu sú vypúšťané do splaškovej a dažďovej kanalizačnej siete priemyselnej zóny. Splašková kanalizácia je vyústená do ČOV Hlohovec.

Voda v technologickom procese sa používa v uzavretých systémoch a je vymieňaná jedenkrát za rok. Na jeden chladiaci okruh je napojených viacero zariadení (chladienie vstrekolisov, chladienie vzduchu privádzaného do kondicionérov striekacích kabín lakovne FED) bez merania spotreby na jednotlivých zariadeniach.

Voda z pračky odsávaného vzduchu z lakovne sa 2 x ročne vyčerpá do cisterien a odovzdá oprávnenej osobe na zneškodnenie ako nebezpečný odpad.

Kondenzát z kompresora je odvádzaný cez odlučovač oleja. Oddelovač oleja z kondenzátu, zabudovaný v kompresore, je vybavený zbernou nádobou oleja.

Odpadové hospodárstvo

V prevádzke sú produkovvané nasledovné druhy odpadov:

07 01 04 „Iné organické rozpúšťadlá a matečné lúhy“

08 01 11 „Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky“

08 01 13 „Kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky“

08 01 15 „Vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky“

08 01 19 „Vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky“

15 01 10 „Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami“

15 02 02 „Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami“

16 02 13 „Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12“

16 01 01 „Vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky“

Miesta zhromažďovania odpadov sa nachádzajú v areáli spoločnosti:

Sklad farieb a horľavých kvapalín.

Skladovacia plocha skladu je 144m². Samostatný objekt rozdelený na 2 časti. Skladovanie farieb, tvrdidiel farieb, laku, tvrdidla laku, riedidiel pre obidve lakovne. Sklad je temperovaný, s chladiaco-ventilačnou jednotkou.

Pristrešok – sklad na zhromažďovanie nebezpečných odpadov.

Podlahová plocha je 76m². Jednopoďlahový montovaný oceľový zastrešený prístrešok. Bočné a zadná stena sú plechové. Čelná strana je z poplastovaného drôteného pletiva. Podlaha je vyspádovaná do streu k stredovej betónovej jímke. Objem vzniknutý vyspádovaním celej podlahy spolu z centrálnou jímkou je cca 6.2m³.

Odpady budú zneškodňované oprávnenými organizáciami.

II. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevádzkovania

1. Všeobecné podmienky

- 1.1. Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.
- 1.2. Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky alebo jej rozšírenie, ktoré môže mať dôsledky na životné prostredie, alebo významný vplyv na človeka, budú podliehať integrovanému povoľovaniu a o tieto zmeny je prevádzkovateľ povinný požiadať inšpekciu.
- 1.3. Prevádzkovateľ je povinný najneskôr 15 dní vopred písomne oznámiť inšpekcii termín a spôsob vykonávania akýchkoľvek prevádzkových skúšok, ktoré by mohli spôsobiť znečistenie životného prostredia.
- 1.4. Pri vykonávaní prevádzkových skúšok je potrebné zabezpečiť monitorovanie emisií a zvýšený dohľad počas celej doby skúšania. V prípade ohrozenia zdravia a životného prostredia okamžite prerušiť toto skúšanie.
- 1.5. Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky tohto povolenia do prevádzkových predpisov do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
- 1.6. Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov prevádzky s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia a s prevádzkovým poriadkom prevádzky do 3 mesiacov od nadobudnutia jeho právoplatnosti a poskytnúť im primerané odborné zaškolenie.
- 1.7. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať prevádzku v súlade s platnou dokumentáciou (projekt stavby, technické a prevádzkové podmienky výrobcov zariadení, prevádzkový predpis vypracovaný v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami jej užívania, schválený súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení vrátane technických noriem, ak sú v dokumentácii uvádzané).
- 1.8. Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania emisií, podmienky a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 1.9. Prevádzkovateľ je povinný umožniť inšpekcii kontrolu prevádzky, najmä vstup do prevádzky, odber vzoriek a vykonanie kontrolných meraní, nahliadnutie do evidencie a iných písomností o prevádzke, zhotovenie fotodokumentácie a videodokumentácie, poskytnúť pravdivé a úplné informácie a vysvetlenia.
- 1.10. Práva a povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúce z tohto rozhodnutia prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť povoľujúcemu orgánu zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.

2. Podmienky pre dobu prevádzkovania

- 2.1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.
- 2.2. Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej päť rokov.

- 2.3. Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o zdroji v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorým sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch.
- 2.4. Povoľovaná prevádzka je kontinuálna trojzmená.

3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky

- 3.1. V prevádzke sa povoľuje používať nasledovné skupiny surovín a pomocných materiálov v rozsahu uvedenej maximálnej spotreby za rok:

Lakovňa FED

Tabuľka č. 3

P. č.	Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky	Opis a vlastnosti
1.	Výlisky	Vylisované diely na lisoch v lisovni z polypropylénových granúl
2.	Náter Primer	Podkladový náter Primer je vodou riediteľný s nízkym obsahom VOC.
3.	Tvrdidlo Primer	Tvrdidlo podkladového náteru Primer s obsahom VOC cca 50 % hmotn.
4.	Náter Base	Základné farby Base obsahujú prchavé organické látky od 53 do 76 % hmotn. Nepoužívajú sa látky klasifikované ako karcinogény, mutagény alebo látky inak poškodzujúce reprodukciu niektorou z R viet R45, R49, R60 a R61, ani halogénové organické zlúčeniny klasifikované vetou R40.
5.	Lak	Vrchný bezfarebný náter, obsah VOC 52% hmotn.
6.	Tvrdidlo laku	Tvrdidlo vrchného bezfarebného laku, obsah VOC 30 % hmotn.
7.	Riedidlá	Preplachovanie striekacích pištolí robotov, upratovanie lakovne
8.	Vlhčené utierky	Jednorázové utierky vlhčené roztokom izopropanolu na odmasťovanie
9.	Chemické látky na flokuláciu	Nastavovanie procesu flokulácie a dodávka potrebných chemických látok je zabezpečované externou spoločnosťou

Lakovňa IS

Tabuľka č. 4

P. č.	Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky	Opis a vlastnosti
1.	Výlisky	Vylisované diely na lisoch v lisovni z polypropylénových granúl
2.	Náter Primer	Prvý náter - podkladový náter Primer s vyšším obsahom VOC bez pridávaného tvrdidla

3.	Náter Base	Základné nátery - Base s obsahom VOC od 6 do 18 % hmotn. Nebudú používané látky klasifikované ako kar- cinogény, mutagény alebo látky inak poškodzujúce reprodukciu niektorou z R viet R45, R49, R60 a R61, ani halogénové organické zlúčeniny klasifikované ve- tou R40.
4.	Lak	Vrchný náter / lak, obsah VOC cca 46% hmotn.
5.	Tvrdidlo laku	Tvrdidlo vrchného , obsah VOC cca 25 – 28 % hmotn.
6.	Riedidlá	Preplachovanie striekacích pištolí robotov, upratovanie lakovne
7.	Vlhčené utierky	Jednorázové utierky vlhčené roztokom izopropanolu na odmasťovanie
8.	Chemické látky na flokulá- ciu	Nastavovanie procesu flokulácie a dodávka potrebných chemických látok je zabezpečované externou spoloč- nosťou

Konkrétne názvy surovín a pomocných materiálov sú uvedené v miestnom prevádzkovom po-
riadku.

3.2. V prevádzke sa povoľuje používať nasledovné vstupné médiá a energie:

- Pitná voda - na pitné a sociálne účely
 - na prevádzkové účely - Hydropack-flokulácia
 - v klimatizačných jednotkách
 - v nádržiach na sprinklery
 - na úpravu vody pre zvlhčovač vzduchu
- Zemný plyn
- Kvapalný propán
- Elektrická energia

3.3. Prevádzkovateľ nesmie používať nové látky (suroviny, pomocné látky, ďalšie látky, vstupné médiá) a energie bez povolenia inšpekcie.

4. Odber vody

Podmienky na odber vody sa v rozhodnutí neukladajú. Odber vody je riešený na základe obchodnej zmluvy s dodávateľom „Vodárenské a technické služby, s.r.o.“ Hlohovec.

5. Technicko-prevádzkové podmienky

5.1. Prevádzkovateľovi sa udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania a ich zmien a rozhodnutí o ich užívaní, za nasledovných podmienok:

5.2. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke a dodržiavať hodnoty technicko - prevádzkových parametrov v súlade s platným súborom TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania, vypracovaným a schváleným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia.

6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s látkami škodiacim vodám

6.1. Nebezpečné látky sa skladujú tak, ako je uvedené v nasledovnej tabuľke

Tabuľka č. 5

Miesto skladovania	Látka škodiaca vodám	Roč. nákup - produkcia (m ³ /rok, t/rok)		Maximálna skladovacia kapacita (t)
Sklad chemických látok	Hydraulické oleje	3,0 m ³	3,0 m ³	200 l kovové sudy 1000 l IBC kontajnery
	Motorová nafta	1,5 m ³	0,12 m ³	20 l bandasky
	Mazivá	0,5 m ³	0,2 m ³	1-50 kg plastové / kovové obaly
	Farby a laky	225,8 t	3 t	25 kg kovové bidóny
	Organické rozpúšťadlá	100 t	7,0 t	200 l kovové sudy 1000 l IBC kontajnery
	Tvrdidlá	3,65 t	1,5 m ³	1-25 kg plastové / kovové nádoby
	Lepidlá	53 t	2,0 m ³	20 – 25 l kovové, plastové nádoby
	Etylénglykolmono-etyléter	0,04 m ³	0,02 m ³	1 - 2 l sklenené fľaše
	Hydroxid sodný – granulovaný	30 t	3 t	25 kg / 50 kg vrecia
	Chemické látky na flokuláciu	15 t	9 t	1000 l IBC kontajnery, 20 – 25 l plastové / kovové nádoby
	Formamid	0,04 m ³	0,02 m ³	1 – 2 l sklenené fľaše

- 6.2. Prevádzkovateľ nesmie skladovať nové nebezpečné látky bez povolenia inšpekcie.
- 6.3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby všetky manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa nakladá s látkami škodiacim vodám boli zabezpečené tak, aby nedošlo k ich úniku do povrchových alebo podzemných vôd.
- 6.4. Prevádzkovateľ je povinný akékoľvek zmeny rozsahu a charakteru manipulačných plôch s látkami škodiacim vodám vopred prerokovať s inšpekciou.
- 6.5. Prevádzkovateľ zabezpečí vykonanie skúšok tesnosti nádrží, záchytných vaní, rozvodov, produktovodov
 - a) pravidelne každých 5 rokov od vykonania poslednej skúšky,
 - b) po ich rekonštrukcii alebo oprave,
 - c) po ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok.
- 6.6. Prevádzkovateľ zabezpečí vykonávanie pravidelných kontrol technického stavu a funkčnej spoľahlivosti
 - a) raz za 10 rokov pri nádržiach, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné,
 - b) raz za 20 rokov pri nádržiach, ktoré sú vizuálne kontrolovateľné.
- 6.7. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať pravidelnú údržbu nádrží, záchytných vaní, rozvodov a produktovodov a opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
- 6.8. Prevádzkovateľ je povinný viesť záznamy o skúškach nepriepustnosti, o prevádzke, údržbe, opravách a kontrolách nádrží, záchytných vaní, rozvodov a produktovodov a tieto musia byť súčasťou evidencie o prevádzke.

B. Emisné limity**1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia**

1.1. Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v nasledovnej tabuľke:

Lakovňa FED

Tabuľka č. 6

P. č.	Časť zdroja, technologické zariadenie	Spôsob zachytávania emisií (odlučovacie zariadenie)	Spôsob vypúšťania emisií (komín, výška)	Znečisťujúca látka (ZL)	Emisný limit (
1.	Striekacie kabíny (primer, base, clear coat)	vodná pračka	Výdych V1, 19m	TZL	3 mg/m ³
2.	Odmasťovanie	vodná pračka	Výdych V1, 19 m	TOC	75 mg/m ³
3.	Striekacie kabíny primer, base, clear coat	vodná pračka			
4.	Vysušovací tunel za kabínou clear coat	-			
5.	Miešareň farieb	-			
6.	Hydropack - flokulácia	-	Výdych V1, 19 m	NO _x	500 mg/m ³ 5000 g/h
7.	Striekacie kabíny (primer, base, clear coat)–	vodná pračka			
8.	Ohrev striekacích kabín	-	Výdych V2, 16,1 m	TOC	50 mg/m ³
9.	Opalovanie upravovaných dielov	-			
10.	Sušiaci tunel za kabínou primer	-			
11.	Vypaľovacia pec	-	Výdych V2, 16,1 m	TZL	3 mg/m ³
12.	Opalovanie upravovaných dielov	-			
13.	Sušiaci tunel za kabínou primer	-			
14.	Vypaľovacia pec	-	Výdych V2, 16,1 m	NO _x	500 mg/m ³ 5000 g/h
15.	Opalovanie upravovaných dielov	-			
16.	Sušiaci tunel za kabínou primer	-			
17.	Vypaľovacia pec	-			

Lakovňa IS

Tabuľka č. 7

P.	Časť zdroja,	Spôsob	Spôsob	Znečis-	Emisný
----	--------------	--------	--------	---------	--------

č.	technologické zariadenie	zachytávania emisií (odlučovacie zariadenie)	vypúšťania emisií (komín, výška)	ťujúca látka (ZL)	limit
1.	Odmasťovanie, opaľovanie povrchu výliskov	-	Výdych V5, 13,7 m	TZL	150mg/m ^{3*}) < 200 g/h
				NO _x	350mg/m ^{3***)} 2000 g/h
2.	Striekacia kabína primer	vodná pračka	Výdych V6, 13,7 m	TZL	3 mg/m ^{3*)}
				TOC	75mg/m ^{3***)}
3.	Striekacia kabína – base 1	vodná pračka	Výdych V7, 13,7 m	TZL	3 mg/m ^{3*)}
				TOC	75mg/m ^{3***)}
4.	Striekacia kabína – base 2	vodná pračka	Výdych V8, 13,7 m	TZL	3 mg/m ^{3*)}
				TOC	75mg/m ^{3***)}
5.	Striekacia kabína clear coat	vodná pračka	Výdych V9, 13,7 m	TZL	3 mg/m ^{3*)}
				TOC	75mg/m ^{3***)}
6.	Vypaľovacia pec	-	Výdych V10, 13,7 m	TZL	150mg/m ^{3*)} < 200 g/h
				NO _x	350 mg/m ^{3*)} 2000 g/h
				TOC	50mg/m ^{3***)}
7.	Miešareň farieb	-	Výdych V11, 13,7 m	TOC	150mg/m ^{3***)} ≤ 500 g/h
8.	Sušiaci tunel medzi striekacími kabínami primer a base 1	-	Výdych V12, 13,7 m	TOC	50mg/m ^{3***)}
9.	Sušiaci tunel medzi striekacími kabínami base 2 a clear coat	-	Výdych V13, 13,7 m	TOC	50mg/m ^{3***)}

TZL – tuhé znečisťujúce látky, NO_x – oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý,

, TOC – celkový organický uhlík

*) emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných podmienkach 101,325 kPa a 0 °C a pre obsah kyslíka v spalínach vo výške 3 % obj.

**) emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných podmienkach 101,325 kPa a 0 °C a pre obsah kyslíka v spalínach vo výške 17 % obj.

***) emisné limity platia pre koncentrácie vo vlhkom plyne pri štandardných stavových podmienkach bez prepočtu na referenčný kyslík

1.2. Pre NO_x a CO platí:

Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia znečisťujúcej látky v odpadových plynach sa pri diskontinuálnom oprávnenom meraní považuje za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota v každej sérii jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného limitu.

1.3. Pre TOC a TZL platí:

Emisný limit pri diskontinuálnom oprávnenom meraní sa považuje za dodržaný, ak sú súčasne splnené tieto požiadavky:

a) aritmetický priemer najmenej z troch jednotlivých meraní nepresiahne hodnotu emisného limitu,

b) žiadny hodinový priemer nepresiahne 1,5 – násobok hodnoty emisného limitu

1.4. Emisný limit pre fugitívne emisie je vyjadrený ako podiel hmotnosti fugitívnych emisií a hmotnosti vstupných rozpúšťadiel.

Emisný limit vyjadrený ako emisný stupeň sa pri technickom výpočte považuje za dodržaný, ak výsledok technického výpočtu po pripočítaní neistoty výpočtu neprekročí hodnotu emisného limitu.

- 1.5. Do ovzdušia nesmú byť vypúšťané žiadne iné znečisťujúce látky, ktoré by mali významný vplyv na životné prostredie.
- 1.6. Pri skladovaní a prečerpávaní prchavých organických zlúčenín je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť, aby boli dodržané všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov emitujúcich organické plyny a pary podľa všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany ovzdušia.

2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách

- 2.1. Maximálny objem odpadových vôd vypúšťaných z prevádzky a limitné hodnoty ukazovateľov vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách sa v rozhodnutí neurčujú. Vypúšťanie odpadových vôd sa uskutočňuje na základe zmluvy so spoločnosťou „Vodárenské a technické služby, s.r.o., Hlohovec“.

3. Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

- 3.1. Prevádzkovateľ je povinný neprekročiť nasledovné najvyššie prípustné hodnoty hladín hluku vo vonkajších priestoroch areálu prevádzky:

	Denný čas [dB]	Nočný čas [dB]
$L_{Aeq,p}$	70	70

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, [najmä použitím najlepších dostupných techník]

1. Presné nanášanie nástrekov
2. Záchyt prestrekov vodnou pračkou
3. Záchyt ďalších náhodných prestrekov lepiacou fóliou na stenách kabín
4. Opätovné používanie regenerovaných rozpúšťadiel
5. Využitie zostatkového obsahu organických rozpúšťadiel v odmasťovacích utierkach
6. Optimalizovanie spotreby náterov v robotoch
7. Osobitné zhromažďovanie odpadov z náterov v kabíne BASE

D. Opatrenia pre minimalizáciu a nakladanie s odpadmi

1.1. Inšpekcia **udeľuje súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy** v územnom obvode podľa tabuľky nebezpečných odpadov. Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi sa udeľuje **na 3 roky od dátumu právoplatnosti tohto IP**. Platnosť súhlasu inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedôjde k zmene skutočností, ktoré boli rozhodujúce na vydanie súhlasu a ak prevádzkovateľ doručí inšpekcii žiadosť o predĺženie súhlasu najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu.

- 1.2. V prevádzke je povolené nakladať s nasledovnými druhmi odpadov
Tabuľka č. 9

Katalógové číslo	Názov a druh odpadu	Kategória odpadu	Množstvo v t/rok
07 01 04	Iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N	50,45
08 01 11	Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N	140
08 01 13	Kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N	490
08 01 15	Vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N	240
08 01 19	Vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N	90
15 01 10	Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované	N	49,5
15 02 02	Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N	100,45
16 02 13	Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12	N	0,05
16 10 01	Vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky	N	240
Spolu	-	N	1400

N – nebezpečné odpady

- 1.3. Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov prevádzky s Programom odpadového hospodárstva do 1 mesiaca od jeho schválenia príslušným orgánom štátnej správy v odpadovom hospodárstve.
- 1.4. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať schválený Program odpadového hospodárstva a plniť jeho záväznú časť pri nakladaní so vzniknutými odpadmi v povolovanej prevádzke.
- 1.5. Prevádzkovateľ je povinný zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov, viesť priebežnú evidenciu odpadov (druh, množstvo, spôsob zhodnotenia alebo zneškodnenia) a uchovávať ju za obdobie 5 rokov.
- 1.6. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom.
- 1.7. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov ktoré mu vzniknú ako pôvodcovi oprávnenou osobou v zariadení na to určenom.
- 1.8. Prevádzkovateľ je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečných odpadov zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním analýzu jeho vlastností a zloženia, spôsobom a postupom ustanoveným vo všeobecne záväzných právnych predpisoch odpadového hospodárstva.
- 1.9. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve.

E. Podmienky hospodárenia s energiami

1.

- 1.1. Prevádzkovateľ je povinný udržiavať zariadenia prevádzky v dobrom technickom stave, vykonávať ich pravidelnú kontrolu a údržbu.
- 1.2. Prevádzkovateľ je povinný pravidelne 1x za mesiac sledovať, evidovať a vyhodnocovať spotrebu energie.

F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

1.

- 1.1. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať opatrenie na prevenciu havárie a v prípade havárie vykonať opatrenia obmedzujúce jej následky.
- 1.2. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne zastaviť alebo obmedziť prevádzku zdroja, jeho časti alebo inú činnosť, ktorá je príčinou ohrozenia alebo zhoršenia kvality ovzdušia pri vážnom a bezprostrednom ohrození alebo zhoršení kvality ovzdušia a plniť opatrenia uvedené v schválenom súbore TPP a TOO.
- 1.3. Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať bezodkladne inšpekciu vzniknuté havárie a iné mimoriadne udalosti v prevádzke a nadmerný okamžitý únik emisií.
- 1.4. Všetky vzniknuté mimoriadne stavy a havárie musia byť zaznamenané v prevádzkovej evidencii a o každej takej udalosti musí byť spísaný záznam.
- 1.5. Závady a poruchy na zariadeniach, ktoré majú vplyv na životné prostredie, musia byť v čo najkratšej dobe opravené spôsobom predpísaným výrobcom podľa schválených prevádzkových predpisov.
- 1.6. Prevádzkovateľ je povinný dôsledne dodržiavať aktuálny Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) schválený v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi ochrany vôd..
- 1.7. Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov prevádzky so schváleným havarijným plánom do 1 mesiaca od jeho schválenia príslušným orgánom štátnej vodnej správy.

G. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Opatrenia sa v rozhodnutí neurčujú.

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Opatrenia sa v rozhodnutí neurčujú.

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

1. Kontrola emisií do ovzdušia

1.1. Kontrola emisií do ovzdušia bude vykonávaná tak, ako je uvedené v nasledovnej tabuľke:

Lakovňa FED

Tabuľka č. 10

Zdroj emisie	Miesto vypúšťania emisie	Emitovaná látka	Interval periodického merania	Metódy merania
Striekacie kabíny (primer,base,clear coat) Ohrev striekacích kabín	VýduchV1	NO ₂	I.1.2	I.1.3.
Striekacie kabíny (primer,base,clear coat) Vysušovací tunel za kabínou clear coat Miešareň farieb Hydropack-flokulácia	VýduchV1	TOC	I.1.2	I.1.3.
Striekacie kabíny (primer,base,clear coat)	VýduchV1	TZL	I.1.2	I.1.3.
Opaľovanie upravovaných dielov Sušiaci tunel za kabínou primer Vypaľovacia pec	VýduchV2	NO ₂	I.1.2	I.1.3.
Opaľovanie upravovaných dielov Sušiaci tunel za kabínou primer Vypaľovacia pec	VýduchV2	TOC	I.1.2	I.1.3.
Opaľovanie upravovaných dielov Sušiaci tunel za kabínou primer Vypaľovacia pec	VýduchV2	TZL	I.1.2	I.1.3.

Lakovňa IS
Tabuľka č. 11

Zdroj emisie	Miesto vypúšťania emisie	Emitovaná látka	Interval periodického merania	Metódy merania
Odmasťovanie, opaľovanie povrchu výliskov	VýdychV5	NO ₂	I.1.2	I.1.3.
		TZL	I.1.2	I.1.3.
Striekacia kabína primer	VýdychV6	TZL	I.1.2	I.1.3.
		TOC	I.1.2	I.1.3.
Striekacia kabína – base 1	VýdychV7	TZL	I.1.2	I.1.3.
		TOC	I.1.2	I.1.3.
Striekacia kabína – base 2	VýdychV8	TOC	I.1.2	I.1.3.
		TZL	I.1.2	I.1.3.
Striekacia kabína clear coat	VýdychV 9	TZL	I.1.2	I.1.3.
		TOC	I.1.2	I.1.3.
Vypaľovacia pec	VýdychV10	TZL	I.1.2	I.1.3.
		NO ₂	I.1.2	I.1.3.
		TOC	I.1.2	I.1.3.
		TOC	I.1.2	I.1.3.
Miešareň farieb	VýdychV11	TOC	I.1.2	I.1.3.
Sušici tunel medzi striekacími kabínami Primer a base 1	VýdychV12	TOC	I.1.2	I.1.3.
Sušici tunel medzi striekacími kabínami Primer a base 2 a clear coat	VýdychV13	TOC	I.1.2	I.1.3.

1.2. Interval periodického merania je

a) 3 roky,

ak sa hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5 – násobku limitného hmotnostného toku alebo je vyšší ako 0,5 – násobok limitného hmotnostného toku a nižší ako 10-násobok limitného hmotnostného toku.

b) 6 rokov,

ak je hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5 – násobok limitného hmotnostného toku.

Interval sa počíta od kalendárneho roka, v ktorom bolo vykonané posledné meranie.

- 1.3. Výsledky z oprávnených meraní emisií bude povoľujúci orgán považovať za platné za podmienok dodržania metód a metodík a súčasného stavu techniky oprávnených meraní uvedených v osobitnom predpise vydanom MŽP SR.
- 1.4. Počet jednotlivých meraní periodického merania a jeho podmienky musia byť v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.
- 1.5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie periodických diskontinuálnych meraní oprávnenou osobou.
- 1.6. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie meraní na stálom meracom mieste, ktoré spĺňa požiadavky podľa súčasného stavu techniky oprávneného merania z hľadiska reprezentatívnosti výsledku merania ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany proti vplyvom fyzikálnych polí, iných manipulačných požiadaviek, najmä dostatočnosti rozmerov, prístupnosť a ochrany proti poveternostným vplyvom.
- 1.7. Prevádzkovateľ je povinný oznamovať písomne plánovaný termín vykonania oprávnených meraní inšpekcii a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia najmenej päť pracovných dní pred jeho začatím; ak sa plánovaný termín vykonania oprávneného merania zmení, najviac však o päť pracovných dní, oznamovať skorší termín oprávneného merania najmenej dva pracovné dni pred jeho začatím a neskorší termín oprávneného merania najmenej jeden pracovný deň pred pôvodne plánovaným termínom.
- 1.8. Správu o oprávnenom meraní musí prevádzkovateľ predkladať na príslušný obvodný úrad životného prostredia a fotokópiu na inšpekciu do 60 dní od vykonania merania. Ak zistí, že boli prekročené emisné limity, je povinný správu o meraní predložiť bezodkladne. Správy z merania musí uchovávať najmenej z dvoch posledných po sebe idúcich meraní.

2. Kontrola priemyselných odpadových vôd, splaškových odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku

Opatrenia sa v rozhodnutí neurčujú.

3. Kontrola odpadov

- 3.1. Prevádzkovateľ zabezpečí kontrolu nakladania a zhromažďovania odpadov na schválených miestach podľa platného Programu odpadového hospodárstva.
- 3.2. Prevádzkovateľ je povinný viesť záznam o vykonanej kontrole nakladania a zhromažďovania odpadov minimálne 1x mesačne v prevádzkovom denníku.

4. Kontrola hluku

Povinnosť vykonávať kontrolu hluku v okolí prevádzky sa v rozhodnutí neukladá.

5. Kontrola spotreby energií

Platí bod E.1.2. tohto rozhodnutia

6. Kontrola prevádzky

6.1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť monitorovanie technicko - prevádzkových parametrov v súlade so schváleným súborom TPP a TOO .

7. Podávanie správ

7.1. Úplné správy budú uchovávané a predkladané podľa nasledovnej tabuľky:

Tabuľka č. 12

Náplň správy	Frekvencia podávania správy	Dátum dodania správy	Príjemca správy
kompletné údaje o prevádzke a jej emisiách do ovzdušia a vôd (IPKZ, NRZ)	1 x rok	Do 15.2. (za uplynulý kalendárny rok)	SHMÚ SIŽP
Oznámenie používateľa organických rozpúšťadiel	1 x rok	Do 15.2. (za uplynulý kalendárny rok)	SIŽP
Údaje o prevádzke (NEIS)	1 x rok	Do 15.2. (za uplynulý kalendárny rok)	SIŽP
Poplatky za emisie	1 x rok	Do 15.2. (za uplynulý kalendárny rok)	SIŽP
Oprávnené meranie emisií	1 x 6 rokov	60 dní po obdržaní správy	SIŽP
Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním	1 x rok	Do 31.1. (za uplynulý kalendárny rok)	SIŽP
Mimoriadne udalosti, havárie	Podľa výskytu	Hlásenie ihneď, záverečné správy do 60 dní od vzniku	SIŽP

J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke**1.**

1.1. Inšpekcia povoľuje technické odskúšanie – zosúladienie novoinštalovaných technologických zariadení na Lakovni IS:

- max. doba prevádzkových skúšok je 1 rok od právoplatnosti tohto rozhodnutia,
- nemôžu byť prekročené parametre chodu technologických zariadení podľa výrobných dokumentácie,
- viesť prevádzkovú evidenciu o dosiahnutých technologicko-prevádzkových parametroch,
- pred koncom skúšobnej prevádzky vykonať emisné merania emisií do ovzdušia oprávnenou organizáciou,
- počas skúšobnej prevádzky aktualizovať Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (STPPaTOO) a predložiť ho na schválenie SIŽP.

K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

1.

- 1.1. Prevádzkovateľ je povinný neodkladne oznámiť inšpekcii rozhodnutie o skončení činnosti v prevádzke.
- 1.2. Prevádzkovateľ musí vypracovať podrobný plán ukončenia činnosti v prevádzke alebo jej časti. Tento plán musí byť predložený inšpekcii na schválenie najneskôr do 3 mesiacov pred plánovaným ukončením činnosti.
- 1.3. Prevádzkovateľ je povinný po odstránení technológie z prevádzky zabezpečiť odborné posúdenie stavu znečistenia a na základe posúdenia stanoviť rozsah vykonania dekontaminácie a uvedenia pôdy a podzemných vôd celého areálu prevádzky do uspokojivého stavu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 zákona ods. 2 písm. a) bod 1, bod 5 a bod 8, písm. b) bod 3, písm. c) bod 8, písm. f) bod 4 zákona o IPKZ a podľa § 17 ods.1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva integrované povolenie na základe žiadosti prevádzkovateľa Faurecia Slovakia, s.r.o. zo dňa 08.06. 2012. So žiadosťou bol predložený doklad o zaplatení správneho poplatku dňa 13.07.2012 podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. a) vo výške 1327,50,- EUR.

Správne konanie sa začalo v súlade s § 12 ods. 1 zákona o IPKZ dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti inšpekcii.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ oznámila dňa 08.08.2012 účastníkom konania, dotknutým orgánom a verejnosti začatie správneho konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku „Lakovanie“.

Inšpekcia zároveň v súlade s § 12 zákona o IPKZ doručila týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa, určila lehotu na vyjadrenie a zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke a na úradnej tabuli, spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť. Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto nebolo potrebné zvolať verejné zhromaždenie občanov a v súlade s § 13 zákona o IPKZ nariadila pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie.

Na ústnom pojednávaní v danej veci konanom dňa 06.11.2012 sa zúčastnili Slovenská inšpekcia životného prostredia – odbor integrovaného povoľovania a kontroly, prevádzkovateľ Faurecia Slovakia, s.r.o., OÚŽP Trnava-pracovisko Hlohovec, spracovateľ žiadosti SCPC,s.r.o.,Bratislava. Na ústnom pojednávaní, v súlade s ustanoveniami § 13 ods.3 zákona o IPKZ a § 33 ods.2 zákona o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia a pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti.

Pripomienky, námety dotknutých orgánov:

Obvodný úrad životného prostredia Trnava, stále pracovisko Hlohovec, odbor ochrany ovzdušia vo svojom vyjadrení č. B2012/00566/OČO/Fr zo dňa 10. 09. 2012 dáva nasledovné vyjadrenie:

- prevádzkovateľ je povinný v súlade s § 15 ods. 1 písm. d) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší predložiť OÚŽP Trnava, pracovisko Hlohovec na schválenie návrh postupu výpočtu množstva emisií najneskôr pred uvedením zdroja do prevádzky.

Obvodný úrad životného prostredia Trnava, stále pracovisko Hlohovec, odbor štátnej vodnej správy vo svojom stanovisku č. B/2012/00564/ŠVS/AU zo dňa 11. 09. 2012 dáva nasledovné vyjadrenie:

- zabezpečiť dodržanie všetkých zákonných ustanovení na ochranu povrchových a podzemných vôd
- zaobchádzanie so škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami musí byť v súlade s ustanoveniami § 39 vodného zákona a vyhlášky č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

Obvodný úrad životného prostredia Trnava, stále pracovisko Hlohovec, odbor odpadového hospodárstva vo svojom stanovisku č. B/2012/00565/ŠSOH/Ži zo dňa 13. 09. 2012 dáva nasledovné vyjadrenie:

- pri realizácii danej stavby dodržať ustanovenia zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- v prípade zmeny množstiev produkovaných nebezpečných odpadov nad limit uvedený v rozhodnutí požiadať o zmenu vydaného povolenia.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, vo svojom stanovisku č RÚVZ/2012/02773 zo dňa 15. 08. 2012 dáva nasledovné vyjadrenie:

- s vydaním integrovaného povolenia pre vyššie uvedenú prevádzku súhlasíme.

Vodárenské a technické služby, s.r.o. Hlohovec vo svojom stanovisku č. Ba-39/2012 zo dňa 30.08.2012 dáva nasledovné vyjadrenie:

Pre vydanie integrovaného povolenia požadujeme:

1. Viest' evidenciu o spotrebe koagulantov, flokulantov a iných chemických látok použitých pri úprave odpadovej vody.
2. Informovať Vodárenské a technické služby, s.r.o. o zámere likvidácie odpadových vôd klasifikovaných ako nebezpečný odpad. Termín likvidácie bude dohodnutý tak, aby sa minimalizovalo riziko kontaminácie verejnej kanalizácie (splaškovej aj dažďovej) a následne ČOV nebezpečným odpadom.
3. Dokladovať spoločnosti Vodárenské a technické služby, s.r.o. spôsob likvidácie a množstvo likvidovaných nebezpečných odpadových vôd.

Mesto Hlohovec vo svojom stanovisku č. 38799/2012 zo dňa 05.09.2012 súhlasí s vydaním IP bez pripomienok.

Všetky došlé vyjadrenia týkajúce sa vydania Integrovaného povolenia boli súhlasné, pri-
pomienky v nich uvedené sú zapracované do rozhodnutia IPKZ v kapitole II. Podmienky po-
volenia.

V rozhodnutí sú uvedené len skupiny surovín a pomocných materiálov včítane látok škodlivým vodám a ich maximálna ročná spotreba resp. maximálna skladovacia kapacita tak, ako ich uviedol prevádzkovateľ v žiadosti o integrované povolenie. Konkrétne názvy surovín a pomocných materiálov sú uvedené v miestnom prevádzkovom poriadku.

Podmienky týkajúce sa odberu pitnej vody sa v rozhodnutí neukladajú, nakoľko odber pitnej vody sa uskutočňuje na základe zmluvy s Vodárenskými a technickými službami s.r.o., Hlohovec.

Maximálny objem odpadových vôd vypúšťaných z prevádzky a limitné hodnoty ukazovateľov vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách sa v rozhodnutí neurčujú, nakoľko vypúšťanie odpadových vôd sa uskutočňuje na základe zmluvy s Vodárenskými a technickými službami s.r.o., Hlohovec.

Pri porovnaní prevádzky s najlepšie dostupnou technikou (BAT) inšpekcia vychádzala z ustanovenia § 5 zákona o IPKZ a prílohy č. 3, ktoré stanovuje hľadiská pri určovaní BAT.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Vzhľadom na charakter prevádzky neboli určené opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky.

Predmetom tohto integrovaného povolenia je povolenie činnosti rozšírenia prevádzky. Požiadavky na skúšobnú prevádzku sa ukladajú v bode J .1.1. tohto rozhodnutia.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a vykonaného ústneho pojednávania zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Jaroslav Haško, CSc.
riaditeľ

Doručuje sa:

Prevádzkovateľ: Faurecia Slovakia, s.r.o., Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava

Účastník konania: Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec

Po nadobudnutí právoplatnosti:

1. OÚŽP Trnava, stále pracovisko Hlohovec, odbor ochrany ovzdušia, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec.
2. OÚŽP Trnava, stále pracovisko Hlohovec, odbor štátnej vodnej správy, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec.
3. OÚŽP Trnava, stále pracovisko Hlohovec, odbor odpadového hospodárstva, Jarmočná 3, 920 01 Holič.
4. Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, 917 09 Trnava.