

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica


č. j.: 3305/453/OIPK/470100405/Z2/2006/Kr

Banská Bystrica 12.12.2006

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť

dňom ... 20.12.2006

Dňa ... 5.1.2007 Podpis ...



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa, konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 1661/200/OIPK/470100405/2005-Or zo dňa 20.09.2005,
a zmeneného rozhodnutím č. 653/98/OIPK/470100405/Z1/2006/Kr zo dňa 01.06.2006

pre prevádzku

„Výroba dichlóretánu a vinylchloridu z dichlóretánu“

(ďalej len „výroba EDC a VCM“) prevádzkovateľa: Novácke chemické závody, a.s., M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky, IČO: 31 616 755, ktorou

- a) podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona **povoľuje stavbu "Zníženie obsahu chlórovaných uhl'ovodíkov v odpadových vodách z výroby EDC a VCM"** na pozemku parc. č. 2660/116 v katastrálnom území Nováky v nasledovnom rozsahu:

SO 01 Stavebné úpravy v objekte č. 5508

Na plošine + 9,50 m sa umiestni nový kondenzátor E 1215 na mieste pôvodného, ďalej sa tu vytvorí otvor na prestup novej stripovacej kolóny T 1213, ktorá bude osadená na plošine + 6,50 m. Na plošine + 3,25 m sa umiestnia nové zariadenia – 2 x výmenník E 1216 A, B a tiež nový rozvádzač pary. Pre novoosadzované zariadenia bude jestvujúca oceľová konštrukcia zosilnená a upravená. Na prízemí objektu bude osadený nový zásobník odpadových regenerovaných vôd D 1216 a nové čerpadlá P 1214 A,B a P 1212 A,B pre ktoré sa vybudujú nové základové konštrukcie, niektoré základové konštrukcie sa upravujú.

PS 01 Výrobné zariadenie

Odpadové vody z výroby EDC a VCM sú z I. stupňa stripovania zhromažďované v prevádzkovom zásobníku regenerovaných odpadových vôd D 1212. Z tohto zásobníka bude regenerovaná odpadová voda nastrekovaná pomocou čerpadiel P 1212 A,B na hlavu novej stripovacej kolóny II. stupňa T 1213. Podľa teploty na hlave kolóny bude regulované množstvo pary a na dosiahnutie lepšieho stripovacieho efektu bude privádzaný dusík. Regenerovaná odpadová voda sa z dna stripovacej kolóny odvedie cez sifónový uzáver, chladič E 1216 B, dochladzovač E 1216 A do nového zberného zásobníka odpadovej vody D 1216 a následne vyústi do kanalizácie závadných vôd.

Odplyny z hlavy stripovacej kolóny budú odvádzané cez nový kondenzátor E 1215 do plynového potrubia vyústeného do atmosféry. Do tohto potrubia budú zaústené aj odplyny z jestvujúcich kondenzátorov E 1211 a E 1212 z I. stupňa stripovania.

PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu

Rieši motorické rozvody a ovládanie pre technologické zariadenie.

PS 03 ASRTP

Navrhuje monitorovacie a riadiace okruhy.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavebníkom stavby je: Novácke chemické závody, a. s., M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky.
2. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom (inšpekciou) v tomto konaní, ktorá tvorí pre stavebníka a obec neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie. Projektovú dokumentáciu vypracoval kolektív autorizovaných inžinierov spoločnosti Noving Nováky spol. s r. o., Nováky – Nám. SNP 323.
3. Pred začatím realizácie stavby presne zistiť a vytýčiť inžinierske siete a ďalšie prekážky pod a nad terénom.

4. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Stavebník oznámi inšpekcii dodávateľa stavby a jeho adresu do pätnástich dní po uzatvorení zmluvného vzťahu a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
5. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín skutočného začatia uskutočňovania stavby.
6. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
7. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
8. Stavba bude ukončená najneskôr do I/2007.
9. Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorej sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala požiadavky mechanickej odolnosti a stability, požiarnej bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia, bezpečnosti pri užívaní, ochrany pred vibráciami a energetickej úspornosti.
10. Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená stavebným úradom pre účely realizácie a výkon štátneho stavebného dohľadu. Stavebník musí viesť stavebný denník.
11. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.
12. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť nebude stavba začatá.
13. Stavebník musí umožniť oprávneným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
14. Stavba musí byť zhotovená tak, aby nebezpečné látky nemohli vniknúť do povrchových alebo podzemných vôd, alebo neohrozili ich kvalitu.
15. Búracie práce realizovať tak, aby v priebehu prác nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti, života a zdravia osôb, k vzniku požiaru a nekontrolovateľnému porušeniu stability stavby alebo jej časti.
16. Pri odstraňovaní časti stavby nesmie byť ohrozená prevádzkyschopnosť sietí technického vybavenia v dosahu stavby.
17. Odpad vzniknutý stavebnými úpravami zneškodniť v zariadení na to určenom a k uvedeniu stavby do užívania predložiť doklad o jeho odovzdaní.
18. Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
19. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, vyhlášku č. 59/1982 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko určené Nariadením vlády SR č. 396/2006 a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
20. Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavebných prác so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami

a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je dodávateľ stavebných prác povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.

- b) podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 4 zákona o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia **udeľuje súhlas na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov a na ich prevádzku po vykonaných zmenách**

Zmena spočíva v zrušení dvoch jestvujúcich výduchov č. 419, 420 zo stripovacích kolón T-1211 a T 1212 a zriadenie nového výduchu č. 422, vo výške 14 m nad terénom, do ktorého sa zaústia odplyny zo všetkých destilačných (stripovacích) kolón T 1211, T 1212 a T 1213.

Integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 1661/200/OIPK/470100405/2005-Or zo dňa 20.09.2005 a zmenené rozhodnutím č. 653/98/OIPK/470100405/Z1/2006/Kr zo dňa 01.06.2006 sa mení nasledovne:

II. Podmienky povolenia

V časti A. **Opis technického zariadenia, zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke a organizácia prevádzky**, bod g) **Činnosti priamo spojené s technologickým procesom, časť Nakladanie s vodami** v piatom odseku sa ruší text: „Na výstupe odpadových vôd z prevádzky nie je merané množstvo vypúšťaných vôd, sú len v pravidelných intervaloch (každú druhú hodinu) odoberané vzorky na stanovenie obsahu 1,2-dichlóretánu (stanovenie vykonáva odbor riadenia kvality). V prípade prekročenia stanovenej limitnej hodnoty (vnútropodnikový limit 800 mg.l⁻¹) obsluha zariadenia uzavrie odvod odpadových vôd z prevádzky a odpadové vody vypúšťa naspäť do zbernej nádrže (Z-6).“ a nahrádza sa novým textom v nasledovnom znení:

Na výstupe je množstvo odpadových vôd z prevádzky pre potreby bilancovania vôd merané vodomermom v pravidelných intervaloch (každú druhú hodinu) sú odoberané vzorky na stanovenie obsahu 1,2-dichlóretánu (stanovenie vykonáva odbor riadenia kvality). V prípade prekročenia limitnej hodnoty stanovenej vnútropodnikovým predpisom obsluha zariadenia uzavrie odvod odpadových vôd z prevádzky a odpadové vody vypúšťa naspäť do zbernej nádrže (Z-6), resp. prečerpáva do predlohy D 1212.

V časti C. Emisné limity

K bodu 1.1 Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť hodnoty emisných limitov pre dané znečisťujúce látky podľa tab. č. 1 v prílohe tohto rozhodnutia.

V súvislosti s týmto bodom sa v tabuľke č. 1 prílohy k rozhodnutiu ruší výduch č. 7 a 8 zo stripovacích kolón T 1211 a T 1212 a nahrádzajú sa novým spoločným výduchom č. 422 označeným poradovým číslom 7 zo stripovacích kolón T 1211, T 1212 a T 1213.

Bod 1.4 sa ruší a nahrádza novým znením nasledovne:

- 1.4 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať emisný limit pre znečisťujúce látky 1,2 - EDC; 1,1- dichlóretylén z odvodňovacej kolóny a 1,2 - EDC zo stripovacích kolón T-1211, T-1212 a T-1213 podľa tabuľky č. 1 v prílohe tohto rozhodnutia **od 31.12.2011.**

Bod 2.6 sa dopĺňa vetou v znení: Denná priemerná hodnota koncentrácie 1,2 EDC sa preukazuje analýzou 24-hodinovej reprezentatívnej zlievanej vzorky odoberanej na výstupe do kanalizácie odpadových vôd.

V časti J. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ

K bodu 1 - Kontrola emisií do ovzdušia, podmienka 1.5 - Kontrola vypúšťaných emisií do ovzdušia (metódy merania) bude vykonávaná podľa tab. č. 2 prílohy tohto rozhodnutia.

V súvislosti s týmto bodom sa v tabuľke č. 2 prílohy k rozhodnutiu rušia výduchy č. 7 a 8 zo stripovacích kolón T-1211 a T-1212 a nahrádzajú sa novým spoločným výduchom č. 422 označeným poradovým číslom 7 zo stripovacích kolón T 1211, T 1212 a T 1213.

Bod 2.3 sa ruší a nahrádza novým znením nasledovne:

- 2.3 Prevádzkovateľ je povinný monitorovať technologické odpadové vody na výstupe zo stripovacieho zariadenia nasledovne:
sledované veličiny - **1,2 EDC**
frekvencia odberu vzorky - **raz za dve hodiny**
odber vzorky - **manuálny**
lokalizácia – **predloha D – 1216**
metóda stanovenia odoberanej vzorky - **plynová chromatografia.**

Výsledky odberu evidovať v prevádzkových záznamoch.

V časti K. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke sa určujú tieto podmienky:

- 1.1 Po ukončení stavby stavebník požiadava o vydanie povolenia na dočasné užívanie stavby do skúšobnej prevádzky.
1.2 Pre skúšobnú prevádzku prevádzkovateľ vypracuje dočasný prevádzkovo-bezpečnostný poriadok.
1.3 Počas skúšobnej prevádzky budú vykonané komplexné skúšky všetkých zariadení.
1.4 Počas skúšobnej prevádzky prevádzkovateľ zabezpečí vykonanie jednorazového diskontinuálneho oprávneného merania emisií do ovzdušia podľa tabuľky č. 1 a 2 prílohy k tomuto rozhodnutiu.
1.5 Na základe výsledkov vykonaného jednorazového diskontinuálneho oprávneného merania emisií do ovzdušia prevádzkovateľ vypracuje písomné vyhodnotenie skúšobnej prevádzky a posúdenie potreby ďalšieho znižovania emisií napojením na

- celopodnikový zber odplynov s obsahom chlórovaných uhl'ovodíkov na termickú likvidáciu.
- 1.6 Pred uvedením stavby do užívania stavebník požiada o stanovisko k dočasnému užívaniu stavby do skúšobnej prevádzky Regionálny úrad verejného zdravotníctva v so sídlom v Prievidzi.
 - 1.7 Pred podaním žiadosti o vydanie povolenia na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku stavebník zabezpečí vykonanie prvej úradnej skúšky na vyhradených technických elektrických a plynových zariadeniach.
 - 1.8 Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Po ukončení stavby stavebník požiada o povolenie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku.
 - 1.9 Na konanie o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku stavebník predloží doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, správu z prvého diskontinuálneho oprávneného merania emisií do ovzdušia, ďalšie doklady určené v podmienkach tohto povolenia a stavebný denník.
 - 1.10 Aktualizovať schválený súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov vrátane opatrení na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím pod číslom 1661/200/OIPK/470100405/2005-Or zo dňa 20.09.2005 pre prevádzku „Výroba dichlóretánu a vinylchloridu z dichlóretánu“ a rozhodnutia č. 653/98/OIPK/470100405/Z1/2006/Kr zo dňa 01.06.2006 zostávajú nezmenené v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí ich neoddeliteľnú súčasť.

Odôvodnenie

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vydáva podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia na prevádzku „Výroba dichlóretánu a vinylchloridu z dichlóretánu“, ktorej súčasťou je povolenie stavby „Zníženie obsahu chlórovaných uhl'ovodíkov v odpadových vodách z výroby EDC a VCM“ na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka Novácke chemické závody, a.s., M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky zo dňa 15.08.2006, predloženej dokumentácie a konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“). Prevádzkovateľ uhradil správny poplatok podľa položky 171a písm. d), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, znížený správnym orgánom v zmysle bodu 1. splnomocnenia k uvedenej položke o 50% vo výške 5000,- Sk.

Uvedenou zmenou povolenia inšpekcia podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona povoľuje uskutočnenie stavby „Zníženie obsahu chlórovaných uhlíkovodíkov v odpadových vodách z výroby EDC a VCM“ a podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 4 zákona o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia udeľuje súhlas na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov a na ich prevádzku po vykonaných zmenách. Zmena spočíva v zrušení dvoch jestvujúcich výduchov č. 419, 420 zo stripovacích kolón T-1211 a T 1212 a zriadenie nového výduchu č. 422, vo výške 14 m nad terénom, do ktorého sa zaústia odplyny zo všetkých destilačných (stripovacích) kolón T 1211, T 1212 a T 1213. Inšpekcia zároveň zrušila emisné limity z výduchov 401, 402, 403, 413, 414, 415, 416, 417, 418 zo štiepiacich pecí R-1401 A, R-1401 B a R-1401 C pre znečisťujúce látky TZL a SO₂, pretože sa pre štiepiace pece tento neuplatňuje.

Stavba „Zníženie obsahu chlórovaných uhlíkovodíkov v odpadových vodách z výroby EDC a VCM“ zahŕňa uskutočnenie stavebných úprav objektu č. 5508 Pranie a sušenie EDC za účelom inštalácie technologického zariadenia na stripovanie odpadových vôd, čím sa zníži obsah chlórovaných uhlíkovodíkov v odpadových vodách vypúšťaných z prevádzky. Získaný dichlórétán bude vracaný späť do výrobného procesu a odpadové vody budú odčerpávané do kanalizácie závadných odpadových vôd. Systém sledovania kvality odpadových vôd vo vzťahu k obsahu 1,2 dichlórétánu sa nemení, zmena nastala iba v mieste odberu vzorky. Úprava technológie stripovania odpadových vôd zaradením kolóny na dostripovanie odpadových vôd pomocou priamej pary a dusíka a doplnenie technologického zariadenia stripovania odpadových vôd o dochladzovač odplynov bolo prevádzkovateľovi uložené ako podmienka integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 1661/200/OIPK/470100405/2005-Or zo dňa 20.09.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.10.2005 s termínom plnenia do 31.12.2006.

Inšpekcia podľa § 12 zákona o IPKZ upovedomila oznámením zo dňa 29.09.2006 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia na prevádzku „Výroba dichlórétánu a vinylchloridu z dichlórétánu“, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie pre stavbu „Zníženie obsahu chlórovaných uhlíkovodíkov v odpadových vodách z výroby EDC a VCM“, prevádzkovateľa a stavebníka Novácke chemické závody, a.s., M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky, doručila mestu a dotknutým orgánom projektovú dokumentáciu navrhovanej stavby a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie. V lehote určenej na vyjadrenie boli inšpekcii doručené súhlasné stanoviská nasledovných dotknutých orgánov: Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Prievidzi, Obvodného úradu životného prostredia v Prievidzi, odboru zložiek životného prostredia, úsekov štátnej vodnej správy, odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia a Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Trenčíne. Stavebník tiež doložil vyjadrenie Obvodného úradu životného prostredia v Prievidzi, podľa § 21 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa ktorého nie je potrebné stavbu posudzovať podľa tohto zákona a odborné stanoviská Technickej inšpekcie, a.s. pracovisko Nitra. Mesto Nováky udelilo súhlas k vydaniu

stavebného povolenia podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona na predmetnú stavbu listom č. 1730/2006/430/SOÚ zo dňa 13.11.2006.

Predmetná zmena integrovaného povolenia bola vyvolaná plnením opatrení uložených v právoplatnom povolení, s ktorými bola verejnosť oboznámená a preto inšpekcia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ v konaní upustila od zverejnenia žiadosti na internetovej stránke inšpekcie a na obci, od zverejnenia podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a obci, od výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou na podanie prihlášky a výzvy verejnosti na vyjadrenie a od ústneho pojednávania.

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:


Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica – odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Príloha:

Tab.č.1 Emisné limity znečisťujúcich látok

Tab.č.2 Metódy merania znečisťujúcich látok z jednotlivých výduchov




Ing. Daniel Magic
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Novácke chemické závody, a.s., M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky
2. Mesto Nováky, Nám. SNP 349, 972 71 Nováky
3. Ing. Ján Znamenák, NOVING Nováky spol. s r.o., Nám. SNP 323, P.O. Box 41, 972 71 Nováky
4. Ing. Viliam Lednický, NOVING Nováky spol. s r.o., Nám. SNP 323, P.O. Box 41, 972 71 Nováky
5. Ing. Ján Briatka, NOVING Nováky spol. s r.o., Nám. SNP 323, P.O. Box 41, 972 71 Nováky
6. Ing. Jozef Detko, NOVING Nováky spol. s r.o., Nám. SNP 323, P.O. Box 41, 972 71 Nováky
7. Ing. Ľubomír Abaffy, NOVING Nováky spol. s r.o., Nám. SNP 323, P.O. Box 41, 972 71 Nováky
8. Ing. Ján Smatana, NOVING Nováky spol. s r.o., Nám. SNP 323, P.O. Box 41, 972 71 Nováky
9. Ing. Konstantín Pogorielov, NOVING Nováky spol. s r.o., Nám. SNP 323, P.O. Box 41, 972 71 Nováky
10. EXIMBANKA SR, Gröslingová 1, 811 09 Bratislava

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi, úsek ochrany ovzdušia, Dlhá 3, 971 01 Prievidza
2. Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi, úsek štátnej vodnej správy, Dlhá 3, 971 01 Prievidza
3. Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi, úsek odpadového hospodárstva, Dlhá 3, 971 01 Prievidza
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice
5. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Štefánikova 20, 911 49 Trenčín



Tabuľka č.1 Emisné limity znečisťujúcich látok

Por. č.v.	Číslo výduchu	Zdroj znečistenia	Znečisťujúca látka	Nameraná emisná hodnota ZL (mg.m^{-3})	Hmotnostný tok ZL (kg.h^{-1})	Emisný limit
1	409	odvodňovacia kolóna T-1201	vinylchlorid	1141	0,028	pri hmotnostnom toku vyššom ako 25 kg.h^{-1} nesmie koncentrácia látok 1. skupiny 3. podskupiny prekročiť hodnotu 5 mg.m^{-3}
			benzén	160	0,004	pri hmotnostnom toku vyššom ako 25 kg.h^{-1} nesmie koncentrácia látok 1. skupiny 3. podskupiny prekročiť hodnotu 5 mg.m^{-3}
			1,2 dichlóretán	110681	3	pri hmotnostnom toku vyššom ako $0,1 \text{ kg.h}^{-1}$ nesmie koncentrácia látok 4. skupiny 1. podskupiny prekročiť hodnotu 20 mg.m^{-3}
			1,1 dichlóretylén	667	0,016	pri hmotnostnom toku vyššom ako $0,1 \text{ kg.h}^{-1}$ nesmie koncentrácia látok 4. skupiny 1. podskupiny prekročiť hodnotu 20 mg.m^{-3}
			1,2 dichlóretylén	384	0,009	pri hmotnostnom toku vyššom ako 3 kg.h^{-1} nesmie koncentrácia látok 4. skupiny 3. podskupiny prekročiť hodnotu 150 mg.m^{-3}
			etylchlóríd	4215	0,102	pri hmotnostnom toku vyššom ako 3 kg.h^{-1} nesmie koncentrácia látok 4. skupiny 3. podskupiny prekročiť hodnotu 150 mg.m^{-3}
			amoniak	10841	0,3	pri hmotnostnom toku vyššom ako $0,3 \text{ kg.h}^{-1}$ nesmie koncentrácia látok 3. skupiny 3. podskupiny prekročiť hodnotu 30 mg.m^{-3}
			1,1 dichlóretán	851	0,021	pri hmotnostnom toku vyššom ako 2 kg.h^{-1} nesmie koncentrácia látok 4. skupiny 2. podskupiny prekročiť hodnotu 100 mg.m^{-3}
2	410	HS - kolóna T-1301	vinylchlorid	1	0,00005	pri hmotnostnom toku vyššom ako 25 kg.h^{-1} nesmie koncentrácia látok 1. skupiny 3. podskupiny prekročiť hodnotu 5 mg.m^{-3}

			benzén	0,9	0,00003	pri hmotnostnom toku vyššom ako 25 kg.h ⁻¹ nesmie koncentrácia látok 1. skupiny 3. podskupiny prekročiť hodnotu 5 mg.m ⁻³
			1,2 dichlóretán	111	0,004	pri hmotnostnom toku vyššom ako 0,1 kg.h ⁻¹ nesmie koncentrácia látok 4. skupiny 1. podskupiny prekročiť hodnotu 20 mg.m ⁻³
			etylchlóríd	24	0,0009	pri hmotnostnom toku vyššom ako 3 kg.h ⁻¹ nesmie koncentrácia látok 4. skupiny 3. podskupiny prekročiť hodnotu 150 mg.m ⁻³
			1,2 dichlóretylén	6	0,0002	pri hmotnostnom toku vyššom ako 3 kg.h ⁻¹ nesmie koncentrácia látok 4. skupiny 3. podskupiny prekročiť hodnotu 150 mg.m ⁻³
3	411	vákuová kolóna T-1302	vinylchlorid	3	0,0002	pri hmotnostnom toku vyššom ako 25 kg.h ⁻¹ nesmie koncentrácia látok 1. skupiny 3. podskupiny prekročiť hodnotu 5 mg.m ⁻³
			benzén	29	0,0009	pri hmotnostnom toku vyššom ako 25 kg.h ⁻¹ nesmie koncentrácia látok 1. skupiny 3. podskupiny prekročiť hodnotu 5 mg.m ⁻³
			chlórovodík	93	0,003	pri hmotnostnom toku vyššom ako 0, 3 kg.h ⁻¹ nesmie koncentrácia látok 3. skupiny 3. podskupiny prekročiť hodnotu 30 mg.m ⁻³
			1,2 dichlóretán	1993	0,064	pri hmotnostnom toku vyššom ako 0,1 kg.h ⁻¹ nesmie koncentrácia látok 4. skupiny 1. podskupiny prekročiť hodnotu 20 mg.m ⁻³
			etylchlóríd	55	0,002	pri hmotnostnom toku vyššom ako 3 kg.h ⁻¹ nesmie koncentrácia látok 4. skupiny 3. podskupiny prekročiť hodnotu 150 mg.m ⁻³
			1,2 dichlóretylén	4	0,0001	pri hmotnostnom toku vyššom ako 3 kg.h ⁻¹ nesmie koncentrácia látok 4. skupiny 3. podskupiny prekročiť hodnotu 150 mg.m ⁻³

4	401,402,403	štiepiaca pec R-1401 A	NOx	65-106	1760	200 mg.m ⁻³
			CO	≤ 5	590	100 mg.m ⁻³
5	413,414,415	štiepiaca pece R-1401B	NOx	82-107	1760	200 mg.m ⁻³
			CO	≤ 5	590	100 mg.m ⁻³
6	416,417,418	štiepiaca pec R-1401C	NOx	58-60	1760	200 mg.m ⁻³
			CO	≤ 5	590	100 mg.m ⁻³
7	422	stripovacie kolóny T1211, T-1212, T-1213	1,2 dichlóretán	-	-	pri hmotnostnom toku vyššom ako 0,1 kg.h ⁻¹ nesmie koncentrácia látok 4. skupiny 1. podskupiny prekročiť hodnotu 20 mg.m ⁻³ *

* (poznámka): V zmysle časti C bod 1.1. a prílohy č.1 integrovaného povolenia nesmú emisie do ovzdušia zo stripovacích kolón prekročiť uvedené limity od 31.12.2011 (výnimka z prístupového procesu SR do EÚ pre prevádzky NCHZ, a.s. vyžadujúce integrované povolenie, uvedená v prílohe č.XIV Zmluvy SR k EÚ uverejnenej v Zbierke zákonov SR pod číslom 185/2004 Z.z.).

Tabuľka č.2 Metódy merania znečisťujúcich látok z jednotlivých výduchov

Poradové číslo výduchu	Číslo výduchu	Zdroj znečistenia	Znečisťujúca látka	Metóda merania
1.	409	odvodňovacia kolóna T-1201	vinylchlorid	- GC – FID, aktívne uhlie, CS ₂
			benzén	- GC – FID, aktívne uhlie, CS ₂ - GC, sorpčný roztok nitrobenzén
			1,2 dichlóretán	- GC – FID, aktívne uhlie, CS ₂ , ECD
			1,1 dichlóretylén	- GC – FID, aktívne uhlie, CS ₂ , ECD
			1,2 dichlóretylén	- GC – FID, aktívne uhlie, CS ₂ , ECD
			etylchlóríd	- GC – FID, aktívne uhlie, CS ₂ , ECD
			amoniak	- odmerná filtrácia, fotometria, potenciometria
			1,1 dichlóretán	- GC – FID, aktívne uhlie, CS ₂ , ECD
2.	410	HS – kolóna T-1301	vinylchlorid	- GC – FID, aktívne uhlie, CS ₂
			benzén	- GC – FID, aktívne uhlie, CS ₂ - GC, sorpčný roztok nitrobenzén
			1,2 dichlóretán	- GC – FID, aktívne uhlie, CS ₂ , ECD
			etylchlóríd	- GC – FID, aktívne uhlie, CS ₂ , ECD
			1,2 dichlóretylén	- GC – FID, aktívne uhlie, CS ₂ , ECD
3.	411	vakuová kolóna T-1302	vinylchlorid	- GC – FID, aktívne uhlie, CS ₂
4., 5., 6.	401, 402, 403, 413, 414, 415, 416, 417, 418	štiepiace pece R-1401 A,B,C	benzén	- GC – FID, aktívne uhlie, CS ₂ - GC, sorpčný roztok nitrobenzén
			chlórovodík	- spektrofotometria, potenciometria, odmerne
			1,2 dichlóretán	- GC – FID, aktívne uhlie, CS ₂ , ECD
			etylchlóríd	- GC – FID, aktívne uhlie, CS ₂ , ECD
			1,2 dichlóretylén	- GC – FID, aktívne uhlie, CS ₂ , ECD
			NO _x	- fotometria s naftyletyléndiamínom - Na – salicílatom - dimetylfenolom - kyselinou fenoldisulfonovou - alkalimetrická titrácia

			CO	- GC separácia, redukcia na CH ₄ , FID - J ₂ O ₅ jodpentooxidová metóda - spektrofotometrická metóda
7.	422	stripovacie kolóny T-1211, T1212, T1213	1,2 dichlóretán	- GC – FID, aktívne uhlie, CS ₂ , ECD