

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 8655-7771/37/2016/Kuc/370160104/Z9

Bratislava, 07.03.2016



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom 30.3.2016

Podpis: Kuc



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 a podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4] a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu č.9 integrovaného povolenia

č. 3290/947-OIPK/2006/Kk/370160104 zo dňa 07.06.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.07.2006, v znení jeho zmien;

1420-24603/37/2008/Koč,Šim/370160104/Z1zo dňa 21.07.2008
7845-31926/37/2008/Koč/370160104/Z2zo dňa 08.10.2008
8250-2253/37/2011/Zál/370160104/Z3zo dňa 26.01.2011
8272-11122/37/2012/Zál/370160104/Z4zo dňa 10.04.2012
9568-2917/37/2013/Zál/370160104/Z5zo dňa 31.01.2013
6307-3022/37/2014/Kuc/ 370160104/Z6zo dňa 30.01.2014
2496-11598/37/2014/Kuc/370160104/Z7Kzo dňa 14.04.2014
7431-36277/37/2015/Kuc/370160104/Z8zo dňa 04.12.2015
(ďalej len „integrované povolenie“), ktorým je prevádzkovateľ:

Obchodné meno:

A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.

Sídlo:

Bratislavská 18, 900 51 Zohor

IČO:

31 318 762

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

oprávnený vykonávať činnosť uvedenú, pod bodom **5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t denne alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady**, v kategórii priemyselných činností podľa prílohy č. 1 k zákona o IPKZ v prevádzke:

Názov prevádzky: *Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný - Dolný Bar*

Adresa prevádzky: *Dolný Bar*

Variabilný symbol: *370160104*

(ďalej len „prevádzka“).

Súčasťou integrovaného povolenia zmeny č. 9 integrovaného povolenia bolo:

a) v oblasti odpadov:

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 zákona o IPKZ – zmena súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov v rozsahu:
 - doplnenia odpadu kat. č. 20 03 08 – drobný stavebný odpad, do zoznamu odpadov povolených na preberanie do prevádzky za účelom zneškodnenia,
 - aktualizácia z dôvodu nadobudnutia účinnosti nového zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. a nových vyhlášok č. 365/2015 Z. z., 366/2015, Z. z., 371/2015 Z. z., 372/2015 Z. z.,
- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona o IPKZ – udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov, z dôvodu nadobudnutia účinnosti nového zákona o odpadoch. V novom prevádzkovom poriadku sú aktualizované legislatívne predpisy účinné od 1.1.2016 a doplnený odpad kat. č. 20 03 08 – drobný stavebný odpad.

b) Konsolidácia a optimalizácia podmienkovej časti integrovaného povolenia a konsolidácia časti popisu prevádzky z dôvodu nutnosti sprehľadnenia integrovaného povolenia.

Výroková časť integrovaného povolenia sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. V úvodnej časti integrovaného povolenia sa za text:

„Súčasťou integrovaného povolenia je:“

dopĺňa text:

„v oblasti odpadov:

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 zákona o IPKZ – zmena súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov.

Inšpekcia mení súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov

v rozsahu:

- doplnenia odpadu kat. č. 20 03 08 – drobný stavebný odpad, do zoznamu odpadov povolených na preberanie do prevádzky za účelom zneškodnenia, z dôvodu nadobudnutia účinnosti novej vyhlášky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov,
 - aktualizácie podmienok integrovaného povolenia v zmysle nového zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. a vyhlášok č. 365/2015 Z. z., 371/2015 Z. z., 372/2015 Z. z., 366/2015 Z. z.
- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona o IPKZ – udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov, z dôvodu nadobudnutia účinnosti nového zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. V novom prevádzkovom poriadku sú aktualizované legislatívne predpisy účinné od 1.1.2016 a doplnený odpad kat. č. 20 03 08 – drobný stavebný odpad.

Inšpekcia udeľuje súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov:

názov dokumentu: „Prevádzkový poriadok a opatrenia pre prípad havárie – Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, Dolný Bar,,
číslo: PP-50
počet strán: 34
vypracoval: Ing. Lucia Ťažárová dňa 21.12.2015.
schválil: Ing. Tomáš Antal dňa 21.12.2015

Platnosť súhlasu: do **1.1.2019**

2. V integrovanom povolení sa celá časť „I. Údaje o prevádzke“ a „II. Podmienky povolenia“ nahrádza textom:

„I. Údaje o prevádzke

A. Zaradenie prevádzky

1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

Prevádzka spadá podľa prílohy č.1 k zákona 39/2013 Z. z. o IPKZ pod kategóriu č.:

5.4 - skládky odpadov, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:

Prevádzka je podľa vyhlášky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, **malým zdrojom znečisťovania ovzdušia.**

3. Zaradenie prevádzky podľa zákona o odpadoch:

Prevádzka je podľa prílohy č. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zariadenie na zneškodňovanie odpadov činnosťou:

D1 - Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme

4. Zaradenie do systému environmentálneho manažérstva:

Prevádzkovateľ je držiteľom certifikátu ISO 14 001.

5. Trieda skládky podľa § 2 ods. 1 vyhl. č. 372/2015 Z. z.:

písm. b) - skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

1. Charakteristika prevádzky

Skládka v Dolnom Bare bola postavená v roku 1996 a prevádzkovanie sa zahájilo v roku 1997. Skládka bola posudzovaná podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie – EIA. Do roku 2003 (1.7.2003) bol prevádzkovateľom skládky spoločnosť D Bar s.r.o. Od tohto obdobia na základe nájomnej zmluvy sa novým prevádzkovateľom stala spoločnosť .A.S.A. Projektovaná kapacita I. etapy prevádzky je 205 000 m³.

Kapacita skládky sa zväčší o 595 000 m³, z toho:

I. etapa 1. fáza o objem 140 000 m³ – povolená na užívanie

 2. fáza o objem 95 000 m³ – povolená na užívanie

II. etapa o objem 360 000 m³ – stavebné povolenie nebolo doposiaľ vydané

2. Opis prevádzky

Skládka na odpad ktorý nie nebezpečný (ďalej len skládka) má k dispozícii prízjazdovú komunikáciu, váhu, oplatenie, personálne zabezpečenie a pracujúce mechanizmy na skládke.

Skládka má vybudované potrebné prevádzkové súbory na zachytávanie emisií, ktoré vznikajú pri skládkovaní odpadov:

1. vodné hospodárstvo – drenážny systém a retenčné nádrže,

2. plynové hospodárstvo – postupne budované plynové studne na zachytávanie vznikajúceho skládkového plynu,

3. nainštalované záchytné siete na obmedzenie úletov ľahkých materiálov.

Všetky privážané odpady sa vážia na certifikovanej váhe, vystaví sa doklad o zneškodnení odpadov a vedie sa evidencia skládkovaných odpadov, z ktorej sa následne vystavujú všetky hlásenia na príslušné úrady. Odpady sú ukladané na teleso skládky v zmysle schváleného prevádzkového poriadku, kde je podrobne popísaná technológia skládkovania. Vrstvy uložených odpadov sa prekrývajú inertným materiálom (zemina), aby sa v čo najväčšej miere zamedzilo znečisťovaniu životného prostredia.

Odpady vznikajúce pri prevádzke skládky predstavujú najmä komunálne odpady vznikajúce v administratívnej budove, odpady z čistenia areálu skládky a z prevádzkovaných mechanizmov pracujúcich na skládke (kompaktor, buldozér, traktor). Odpady sú zneškodňované na skládke, zhodnocované v lisovni druhotných surovín, alebo sú odvážané na zneškodnenie a zhodnotenie na iné zariadenia. Voda používaná na prevádzkové a sociálne účely je využívaná v optimálnom množstve. Zariadenia používané na skládke sú udržiavané v dobrom technickom stave, aby sa

minimalizoval ich negatívny vplyv na životné prostredie – opravy vykonávajú autorizované servisy.

I. etapa 1. Fáza a 2. fáza skládky má tieto stavebné objekty:

1. Teleso skládky, ktoré môže byť do výšky 17 m nad dnom skládky.

Tesnenie dna skládky je nasledujúce:

- minerálne tesnenie hrúbky 0,5 m $k_f 1.10^{-9}$ (je dvojvrstvové hrúbky 0,5 m hrúbka jednej zhutnenej vrstvy je 250 mm),
- detekčný systém netesností fólie,
- tesniaca fólia PE-HD hrúbky 2 mm s mechanickou, chemickou a biologickou odolnosťou. Fixácia fólie je zabezpečená zemným zámkom po obvode.,
- ochranná netkaná geotextília,
- plošný drén – tvorený štrkom guľatého zrna frakcie 16 – 32 mm bez vápnitých prímiesí, hrúbky 50 cm.

2. Odvodňovanie skládky

- rúrová drenáž – na geotextílii pod vrstvou drenážneho štrku sú uložené trubné drény pod spádom 1 % na odvádzanie priesakovej kvapaliny z telesa skládky
- zberný drén odvádza priesakovú kvapalinu z telesa skládky do čerpacej šachty. Je vyhotovený z PE-HD rúr a jeho pozdĺžny spád je 1%
- zberné šachty na zbernom dréne sú vo vzdialenosti 45 m od seba a sú situované v miestach zaústenia jednotlivých zvodných drénov z telesa skládky
- čerpacia šachta priesakovej kvapaliny je umiestnená medzi obslužnou cestou a panelovou plochou. Je štvorcového pôdorysu 4,1 x 4,1 m z vodostavebného betónu. Povrch stien je z vnútornej strany chránený fóliou PEHD hrúbky 2 mm, ktorej tesnosť bude sledovaná elektrofyzikálnym kontrolným systémom
- výtlačné potrubie z čerpacej šachty do akumulácie nádrže – pomocou dvoch samostatných výtlačných potrubí bude priesaková kvapalina prečerpávaná z čerpacej šachty do akumulácie nádrže priesakových kvapalín.

3. Šachty skládkového plynu sú valcové betónové bloky priemeru 1200 mm, výšky 500 mm uložené na štrkovom drene skládky. Stredom šachty prechádza sčasti plná a sčasti perforovaná rúra PEHD, ktorá je obsypaná štrkom frakcie 16 – 32 mm. Betónový blok aj s rúrou PEHD je počas narastania vrstvy odpadu nadstavovaný hore.

Opatrenia v oblasti emisií a nakladania s odpadmi:

a) teleso skládky:

Podložie telesa skládky je vyhlbené a dosypané do požadovaných úrovní a profilov – 1 m nad kótou hladiny storočnej vody. Násypy boli prevedené zo zahlinených štrkopieskov dovážaných z materiállovej jamy pri ceste Dolný Bar – Komárno. Na takto pripravenú pláň je uložené náhrada minerálne tesnenie – fólia Tatrabent v kombinácii s geomembránou - HDPE fóliou. Ako fóliové tesnenie je položená HDPE fólia hrúbky 2,0 mm krytá z hornej strany proti mechanickému poškodeniu geotextíliou hmotnosti 500 g.m^{-2} . Na geotextíliu je položený plošný štrkový drén hrúbky 30 cm, štrku fr. 16-32 mm na povrchu s filtračnou geotextíliou FIBERTEX 190 g.m^{-2} .

b) potrubný systém:

V plošnom dréne sú položené trubkové drény HDPE D 200 – 4 hlavníky v spáde 2%, odvádzajúce priesakovú vodu do prečerpávajúcej šachty (Š1, Š2, Š3, Š4). Hlavný zberač – HDPE DN 300 mm - odvádzajúci kontaminované vody je vedený v opornom vale od šachty Š1 cez Š2- Š6 až do retenčnej nádrže. Obmedzenie množstva vzniknutých priesakových vôd je zabezpečené recirkuláciou priesakových vôd z akumulácie nádrže späť do telesa skládky. Ďalej je vybudovaný kontrolný monitorovací systém SENSOR DDS vyvinutý firmou SENSOR Bratislava umožňujúci detekciu netesností izolačných fólií pod telesom skládky.

c) retenčná nádrž:

Retenčná nádrž priesakovej vody slúži na zachytávanie priesakových vôd zo skládky. Je situovaná vo vstupnom areáli a je napojená na drenážny systém, ktorým sú odvádzané priesakové vody zo skládky. Nádrž je otvorená, izolovaná so zabudovaným kontrolným elektrofyzikálnym systémom SENSOR DDS LONG a prepojená potrubím s čerpacou šachtou osadenou vedľa koruny hrádze. Na korune hrádze okolo vpuste je zábradlie z oceľových rúrok výšky 1 000 mm. Dno a svahy retenčnej nádrže sú izolované fóliou PEHD-GUNDLIN hrúbky 2 mm, ktorá je chránená geotextíliou FIBERTEX F – 45 M. Izolácia je po obvode nádrže kotvená pod korunou hrádze. Všetky prestupy potrubí majú tesniaci okraj, ku ktorému je privarená izolácia. Pod fóliou je uložený kontrolný systém SENSOR DOS LONG. Dno a svahy nádrže sú ešte izolované minerálnym ílovým tesnením v 3 vrstvách po 200 mm.

d) sklad PHM:

Sklad je riešený s dvojitém dnom so zabezpečením ochrany podzemných vôd proti prenikaniu ropných látok. Jedná sa o prenosné zariadenie pre skladovanie ropných látok. Zariadenie je osadené na 4 podperách za účelom vizuálnej kontroly dna záchytnéj nádrže, v spodnej časti skladu je vytvorená nepriepustná záchytná nádrž s vyspádaným horným dnom. Nádrž je prekrytá vyberateľnou mrežou. Nad úroveň záchytnéj nádrže sú umiestnené na stojinách nosné a vodiace dráhy, na ktorých sú umiestnené ropné látky v sudoch.

e) žumpa a kanalizácia:

Žumpa 29,7 m³ je riešená ako bezodtoková nádrž do ktorej odtekajú splaškové vody z sociálno – prevádzkovej budovy. Žumpa je z vodostavebného monolit. betónu B 20 s izoláciou na vnútornej a vonkajšej stene z kotvenej fólie HDPE doplnenou o monitorovací systém SENZOR.

f) požiarna nádrž s využiteľným objemom vody 15 m³.

g) umývacia plocha na umývanie dopravných prostriedkov s odlučovačom ľahkých kvapalín OLK EH 0506D TECHNEAU, z ktorého sa prečistené vody z oplachovania vozidiel prečerpávajú do akumulácie nádrže priesakovej kvapaliny.

h) priestor na uskladnenie prázdnych kontajnerov s odlučovačom ORL AS TOP 15DFS, z ktorého sa prečistené vody z povrchového odtoku vypúšťajú nepriamo do podzemných vôd.

Monitoring:

Skládka má vybudovaný dostatočný monitorovací systém, ktorým sa monitoruje jej vplyv na životné prostredie.

Monitoring vôd zabezpečuje kontrolu:

1. priesakových
2. podzemných
3. povrchových vôd v areáli a vôd v blízkom okolí

Doterajší monitoring nepreukázal znečistenie vôd v okolí skládky. Zo skládky sa nevypúšťajú žiadne priesakové vody. Vzniknuté priesakové vody sa naspäť odvádzajú do telesa skládky. Pri ich nadbytku sa odvážajú do čistiarne odpadových vôd. Na skládke sa monitoruje aj tesnosť vybudovaných bariér – monitorovací systém SENZOR. Skládka a je vybudovaná tak, aby počas prevádzky a aj po uzavretí skládky neprišlo k znečisteniu životného prostredia – najmä vôd a ovzdušia.

Monitorovací systém na pozorovanie vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd sa skladá z pozorovacích objektov rozmiestnených tak, že monitorovacia sonda M7 je umiestnená nad skládkou a monitorovacie sondy M 2, M 3, M 4 a M 9 sú uložené pod skládkou v smere prúdenia podzemných vôd.

Monitoring ovzdušia:

1. monitoruje sa vznik skládkového plynu, ktorý vzniká rozkladom biologických odpadov – hl. zložka metán

Odplynenie skládky bude realizované systémom tzv. horného odt'ahu, t.j. na podtlakovom odsávaní skládkového plynu čerpacou stanicou bioplynu, na ktorú sú napojené jednotlivé potrubné trasy horného odt'ahu.

Požiarna nádrž je tvorená ako plastová samonosná nádrž rozmerov: 5 x 2 x 1,6 m, ktorej užitočný objem je 15 m³.

Opatrenia preventívneho charakteru prijaté prevádzkovateľom:

- spätné prečerpávanie zachytených vôd na skládku, ak sa vyskytnú zostatkové vody – odvoz na ČOV. V prípade málo pravdepodobného vypúšťania priesakových vôd zo skládky je potrebné vykonať príslušnú analýzu podľa prevádzkového poriadku,
- udržiavať v dobrom technickom stave používanú techniku – bežné prevádzkové náklady,
- samotný postup ukladania odpadov – hutnenie a prekryvanie uložených vrstiev odpadu má vplyv na zníženie tvorby skládkového plynu – zemina vytvorí tzv. biofilter, kde dochádza k oxidácii metánu za vzniku CO₂, H₂O,
- prekryvom odpadov sa taktiež zamedzí úletom ľahkých frakcií,
- ručné zbieranie uletených odpadov v okolí skládky,
- kropenie telesa skládky priesakovou vodou podmokom – zamedzenie prašnosti a úletom,
- zavedenie triedenia – separácie odpadov v adm. budove – rok 2003, – priamo na prevádzke sa zhodnotiteľné odpady – lisujú do balíkov a odvážajú sa na konečné zhodnotenie, dôslednou separáciou sa zníži množstvo skládkovaných odpadov,
- znížiť množstvo produkovaných kom. odpadov a ich materiálové využitie.

II. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevádzkovania

1. Všeobecné podmienky

- 1.1. Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení. Umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností musí byť také, ako je uvedené v tomto rozhodnutí.
- 1.2. Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činností v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.
- 1.3. Akékoľvek zmeny v charaktere prevádzky, činnosti prevádzky alebo rozšírenie prevádzky, zmeny v užívaní, spôsobe prevádzkovania alebo rozsahu prevádzky, ktoré môžu mať nepriaznivé účinky na ľudské zdravie alebo životné prostredie, podliehajú integrovanému povoľovaniu.
- 1.4. Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.
- 1.5. Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť svoje povinnosti.
- 1.6. Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať prevádzkovú dokumentáciu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (technologický reglement, prevádzkový poriadok, prevádzkový denník, obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi, vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy, prevádzkové poriadky odlučovačov oleja). Prevádzkový denník je prevádzkovateľ povinný uchovávať 10 rokov od skončenia prevádzky zariadenia.
- 1.7. Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 1.8. Platnosť súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov sa určuje do **1.1.2018**.
- 1.9. Platnosť súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov sa určuje do **1.1.2019**.
- 1.10. Platnosť súhlasu na uzavretie časti skládky odpadov a na vykonanie jej rekultivácie sa určuje do **1.6.2016**.
- 1.11. Pri prevádzkovaní horeuvedenej skládky rešpektovať § 6, § 34 a § 35 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, nakoľko

v blízkosti skládky sa nachádzajú biotopy a chránené druhy (chránené rastliny a chránené živočíchy).

1.12. Prevádzkovateľ na skládke odpadov zabezpečí pravidelné kosenie trávnatých plôch.

1.13. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať skládku odpadov len podľa schváleného prevádzkového poriadku:

názov dokumentu:	„Prevádzkový poriadok a opatrenia pre prípad havárie – Skládku odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, dolný Bar,,
číslo:	PP-50
počet strán:	34
vypracoval:	Ing. Lucia Ťažárová dňa 21.12.2015.
schválil:	Ing. Tomáš Antal dňa 21.12.2015.

1.14. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať odlučovač ropných látok podľa prevádzkového poriadku OLK č. 2, TYP: AS TOP 15DFS vypracovaného Ing. Mikulášiovou dňa 18.02.2010.

1.15. Pri prevádzkovaní skládky je potrebné nakladať s plynmi produkovanými skládkou v zmysle § 5 vyhlášky č. 372/2015 Z. z.

1.16. Prevádzkovateľ je povinný umožniť inšpekcii kontrolu prevádzky, najmä vstup do prevádzky, vyhotovenie fotodokumentácie a videozáznamu, odber vzoriek a vykonanie kontrolných meraní, nahliadnutie do evidencie a iných písomností o prevádzke, poskytnúť pravdivé a úplné informácie a vysvetlenia.

1.17. Prevádzkovateľ je povinný aspoň 1 x ročne vykonať školenie pracovníkov prevádzky o technických, organizačných, bezpečnostných a hygienických opatreniach pri prevádzke zariadenia a o vedení prevádzkovej dokumentácie.

1.18. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť v prípade úletov ich bezodkladné čistenie.

2. Podmienky zneškodňovania odpadov v prevádzke

2.1. Dovozy odpadov sa povoľuje počas pracovných dní od 7,00 – do 15,30 hod. Dovozy odpadu mimo tejto doby musí byť vopred dohodnutý a schválený zodpovedným pracovníkom prevádzky, čo musí byť zaznamenané v Prevádzkovom denníku skládky.

2.2. Prevádzkovateľ je povinný zamedziť vstupu nepovolaným osobám do prevádzky a prijatiu nepovoleného druhu odpadu.

2.3. Pred vstupom do prevádzky musí byť osadená informačná tabuľa, viditeľná z verejného priestranstva s údajmi o názve prevádzky, obchodnom mene a sídle prevádzkovateľa, prevádzkovom čase, zozname druhov odpadov, ktorých zneškodňovanie je povolené, názve orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie prevádzky, mene a priezvisku osoby zodpovednej za prevádzku prevádzky a jej telefónnom čísle.

2.4. Vstupná brána do areálu skládky odpadov musí byť mimo prevádzky skládky zamknutá.

- 2.5. Pohyb vozidiel privážajúcich odpad na skládku sa v areáli prevádzky povoľuje len po vybudovanej vnútroareálovej komunikácii podľa pokynov zodpovedných pracovníkov prevádzky. Prípadné znečistenie komunikácií musí byť bezodkladne odstránené.
- 2.6. Na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v mimoriadnych prípadoch, najmä ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o zdravie ľudí a životné prostredie, prevádzkovateľ je povinný zneškodniť odpad, ak je to pre prevádzkovateľa technicky možné; náklady, ktoré vznikli pri zneškodnení odpadu na základe takéhoto rozhodnutia, uhrádza držiteľ odpadu.
- 2.7. V skládkovacích priestoroch sa povoľuje skládkovanie odpadov, ktorých hraničné hodnoty koncentrácie látok vo vodných výluhoch neprekročia hodnoty pre triedu skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný podľa tabuľky číslo 1. uvedenej v prílohe č. 1. vyhlášky č. 372/2015 Z. z.
- 2.8. Na skládke sa povoľuje zneškodňovanie odpadov nasledujúcich katalógových čísiel:

Kat. číslo	Názov odpadu	Kat. odpadu
010101	odpad z ťažby rudných nerastov	O
010102	odpad z ťažby nerudných nerastov	O
010306	hlušina iná ako uvedená v 010304 a 010305	O
010308	prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 010307	O
010408	odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 010407	O
010409	odpadový piesok a íly	O
010410	prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 010407	O
010411	odpady zo spracovania potaše a kamennej soli iné ako uvedené v 010407	O
010412	hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov iné ako uvedené v 010407 a v 010411	O
010413	odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 010407	O
020101	kaly z prania a čistenia	O
020104	odpadové plasty (okrem obalov)	O
020106	zvierací trus, moč a hnoj (vrátane znečistenej slamy), kvapalné odpady, oddelene zhromažďované a spracúvané mimo miesta ich vzniku	O
020107	odpady z lesného hospodárstva	O
020109	agrochemické odpady iné ako uvedené v 020108	O
020201	kaly z prania a čistenia	O
020203	materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie	O
020204	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku	O
020301	kaly z prania, čistenia, lúpania, odstred'ovania a separovania	O
020302	odpady z konzervačných činidiel	O
020303	odpady z extrakcie rozpúšťadlami	O
020304	látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie	O

020305	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku	O
020401	zemina z čistenia a prania repy	O
020402	uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality	O
020403	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku	O
020501	látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie	O
020502	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku	O
020601	materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie	O
020602	odpady z konzervačných činidiel	O
020603	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku	O
020701	odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín	O
020702	odpad z destilácie liehu	O
020703	odpad z chemického spracovania	O
020704	materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie	O
020705	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku	O
030105	piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 030104	O
030302	usadeniny a kaly zo zeleného výluhu (po úprave čierneho výluhu)	O
030307	mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky	O
030309	odpad z vápennej usadeniny	O
030310	výmety z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie	O
030311	kaly so spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 030310	O
040101	odpadová glejovka a štiepenka	O
040107	kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku neobsahujúce chróm	O
040109	odpady z vypracúvania a apretácie	O
040209	odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér)	O
040210	organické látky prírodného pôvodu (napr. tuky, vosky)	O
040215	odpad z apretácie iný ako uvedený v 040214	O
040217	farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 040216	O
040220	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 040219	O
040221	odpady z nespracovaných textilných vlákien	O
040222	odpady zo spracovaných textilných vlákien	O
050110	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 050109	O
050113	kaly z napájacej vody pre kotly	O
050114	odpady z chladiacich kolón	O
050116	odpady s obsahom síry z odsírovania ropy	O
050117	bitúmen	O
050604	odpad z chladiacich kolón	O
050702	odpady obsahujúce síru	O
060316	oxidy kovov iné ako uvedené v 060315	O

060503	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 060502	O
060603	odpady obsahujúce sulfidy iné ako uvedené v 060602	O
060902	troska obsahujúca fosfor	O
060904	odpady z reakcií na báze vápnika iné ako uvedené v 060903	O
061101	odpady z reakcií výroby oxidu titaničitého na báze vápnika	O
061303	priemyselné sadze	O
070112	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 070111	O
070212	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 070211	O
070213	odpadový plast	O
070215	odpadové prísady iné ako uvedené v 070214	O
070312	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 070311	O
070412	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 070411	O
070512	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 070511	O
070514	tuhé odpady iné ako uvedené v 070513	O
070612	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 070611	O
070712	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 070711	O
080112	odpadové farby a laky iné ako uvedené v 080111	O
080114	kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v 080113	O
080118	odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 080117	O
080199	odpady inak nešpecifikované	
080201	odpadové náterové prášky	O
080313	odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 080312	O
080315	kaly z tlačiarenskej farby iné ako uvedené v 080314	O
080318	odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 080317	O
080410	odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 080409	O
080412	kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 080411	O
090107	fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra	O
090108	fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra	O
090110	jednorazové kamery bez batérií	O
100101	popol, škvára a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 100104)	O
100102	popolček z uhlia	O
100103	popolček z rašeliny a (neupraveného)dreva	O
100105	tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika	O
100107	reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze	O

	vápnika vo forme kalu	
100115	popol, škvára a prach z kotlov zo spaľovania odpadov iné ako uvedené v 100114	O
100117	popolček zo spaľovania odpadov iný ako uvedený v 100116	O
100119	odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 100105,100107 a 100118	O
100124	piesky z fluidnej vrstvy	O
100125	odpady zo skladovania a úpravy pre uhoľné elektrárne	O
100126	odpady z úpravy chladiacej vody	O
100201	odpad zo spracovania trosky	O
100202	nespracovaná troska	O
100208	tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 100207	O
100212	odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 100211	O
100214	kaly a filtračné koláče z čistenia plynov iné ako uvedené v 100213	O
100215	iné kaly a filtračné koláče	O
100316	peny iné ako uvedené v 100315	O
100318	odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 100317	O
100320	prach z dymových plynov iný ako uvedený v 100319	O
100322	iné tuhé znečisťujúce látky a prach (vrátane prachu z gumových mlynov) iné ako uvedené v 100321	O
100324	tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 100323	O
100326	kaly a filtračné koláče z čistenia plynu iné ako uvedené v 100325	O
100328	odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 100327	O
100330	odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov iné ako uvedené v 100329	O
100410	odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 100409	O
100501	trosky z prvého a druhého tavenia	O
100504	iné tuhé znečisťujúce látky a prach	O
100511	stery a peny iné ako uvedené v 100510	O
100601	trosky z prvého a druhého tavenia	O
100602	stery a peny z prvého a druhého tavenia	O
100604	iné tuhé znečisťujúce látky a prach	O
100610	odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 100609	O
100701	trosky z prvého a druhého tavenia	O
100702	stery a peny z prvého a druhého tavenia	O
100703	tuhé odpady z čistenia plynov	O
100704	iné tuhé znečisťujúce látky a prach	O
100705	kaly a filtračné koláče z čistenia plynov	O
100708	odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 100707	O
100804	tuhé znečisťujúce látky a prach	O
100809	iné trosky	O
100811	stery a peny iné ako uvedené v 100810	O
100813	odpady obsahujúce uhlík z výroby anód, iné ako uvedené v 100812	O

100816	prach z dymových plynov iný ako uvedený v 100815	O
100818	kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 100817	O
100820	odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 100819	O
100903	pecná troska	O
100906	odlievacie jadrá a formy nepoužívané na odlievanie, iné ako uvedené v 100905	O
100908	odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 100907	O
100910	prach z dymových plynov iný ako uvedený v 100909	O
100912	iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 100911	O
100914	odpadové spojivá iné ako uvedené v 100913	O
100916	odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 100915	O
101003	pecná troska	O
101006	odlievacie jadrá a formy nepoužívané na odlievanie, iné ako uvedené v 101005	O
101008	odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 101007	O
101010	prach z dymových plynov iný ako uvedený v 101009	O
101012	iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 101011	O
101014	odpadové spojivá iné ako uvedené v 101013	O
101016	odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 101015	O
101103	odpadové vláknité materiály na báze skla	O
101105	tuhé znečisťujúce látky a prach	O
101110	odpad zo surovínovej zmesi pred tepelným spracovaním iný ako uvedený v 101109	O
101114	kal z leštenia a brúsenia skla iný ako uvedený v 101113	O
101116	tuhé odpady z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 101115	O
101118	kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 101117	O
101120	tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 101119	O
101201	odpad zo surovínovej zmesi pred tepelným spracovaním	O
101203	tuhé znečisťujúce látky a prach	O
101205	kaly a filtračné koláče z čistenia plynov	O
101206	vyradené formy	O
101208	odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová kamenina (po tepelnom spracovaní)	O
101210	tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 101209	O
101212	odpady z glazúry iné ako uvedené v 101211	O
101213	kal zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku	O
101301	odpad zo surovínovej zmesi pred tepelným spracovaním	O
101304	odpady z pálenia a hasenia vápna	O
101306	tuhé znečisťujúce látky a prach iné ako uvedené v 101312 a	O

	101313	
101307	kaly a filtračné koláče z čistenia plynov	O
101310	odpady z výroby azbestocementu iné ako uvedené v 101309	O
101311	odpady z kompozitných materiálov na báze cementu iné ako uvedené v 101309 a 101310	O
101313	tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 101312	O
101314	odpadový betón a betónový kal	O
110110	kaly a filtračné koláče iné ako uvedené v 110109	O
110114	odpady z odmasťovania iné ako uvedené v 110113	O
110203	odpady z výroby anód pre vodné elektrolytické procesy	O
110206	odpady z procesov hydrometalurgie medi iné ako uvedené v 110205	O
120105	hobliny a triesky z plastov	O
120113	odpady zo zvarovania	O
120115	kaly z obrábania iné ako uvedené v 120114	O
120117	odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 120116	O
120121	použitie brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 120120	O
150106	zmiešané obaly	O
150109	obaly z textilu	O
150203	absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 150202	O
160112	brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 160111	O
160119	plasty	O
160120	sklo	O
160122	časti inak nešpecifikované	O
160214	vyradené zariadenia iné ako uvedené v 160209 až 160213	O
160216	časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 160215	O
160304	anorganické odpady iné ako uvedené v 160303	O
161102	výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov iné ako uvedené v 161101	O
161104	iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako uvedené v 161103	O
170101	betón	O
170102	tehly	O
170103	obkladačky, dlaždice a keramika	O
170107	zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 170106	O
170201	drevo	O
170202	sklo	O
170203	plasty	O
170302	bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 170301	O
170407	zmiešané kovy	O
170411	káble iné ako uvedené v 170410	O
170504	zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503	O

170506	výkopová zemina iná ako uvedená v 170505	O
170508	štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 170507	O
170604	izolačné materiály iné ako uvedené v 170601 a 170603	O
170802	stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 170801	O
170904	zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 170901, 170902 a 170903	O
180203	odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy	O
190112	popol a škvára iné ako uvedené v 190111	O
190114	popolček iný ako uvedený v 190113	O
190116	kotolný prach iný ako uvedený v 190115	O
190118	odpad z pyrolýzy iný ako uvedený v 190117	O
190119	piesky z fluidnej vrstvy	O
190203	predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov neoznačených ako nebezpečné	O
190206	kaly z fyzikálno-chemického spracovania iné ako uvedené v 190205	O
190401	vitifikovaný odpad	O
190501	nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov	O
190502	nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného odpadu	O
190503	kompost nevyhovujúcej kvality	O
190603	kvapaliny z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov	O
190604	zvyšky kvasenia z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov	O
190605	kvapaliny z anaeróbnej úpravy živočíšneho a rastlinného odpadu	O
190606	zvyšky kvasenia a kal z anaeróbnej úpravy živočíšneho a rastlinného odpadu	O
190801	zhrabky z hrablic	O
190802	odpad z lapačov piesku	O
190805	kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd	O
190812	kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 190811	O
190814	kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 190813	O
190901	tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablic	O
190902	kaly z čistenia vody	O
190903	kaly z dekarbonizácie	O
190904	použité aktívne uhlie	O
190905	nasýtené alebo použité iontomeničové živice	O
190906	roztoky a kaly z regenerácie iontomeničov	O
191004	úletová frakcia a prach iné ako uvedené v 191003	O
191006	iné frakcie iné ako uvedené v 191005	O
191106	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 191105	O
191208	textílie	O
191209	minerálne látky (napr. piesok, kamenivo)	O

191212	iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 191211	O
191302	odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 191301	O
191304	kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 191303	O
191306	kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 191305	O
200110	šatstvo	O
200111	textílie	O
200128	farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 200127	O
200130	detergenty iné ako uvedené v 200129	O
200138	drevo iné ako uvedené v 200137	O
200141	odpady z vymetania komínov	O
200202	zemina a kamenivo	O
200203	iné biologicky nerozložiteľné odpady	O
200301	zmesový komunálny odpad	O
200302	odpad z trhovísk	O
200303	odpad z čistenia ulíc	O
200304	kal zo septikov	O
200306	odpad z čistenia kanalizácie	O
200307	objemný odpad	O
200308	drobný stavebný odpad	O

2.9. V skládkovacích priestoroch sa povoľuje zneškodňovanie odpadov skládkovaním v množstve 75 000 ton odpadu za rok bez zásypového materiálu používaného na prekryv ľahkých zložiek odpadu do naplnenia kapacity I. etapy - 1. a 2. fázy rozšírenia skládky odpadov, kde objem 1. Fázy je 140 000 m³ a objem 2. fázy – 95 000 m³.

2.10. Je zakázané zneškodňovať skládkovaním:

- kvapalné odpady,
- odpady, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne, okysličujúce, vysoko horľavé alebo horľavé,
- odpad zo zdravotnej starostlivosti a veterinárnej starostlivosti, ktorého katalógové číslo pred jeho spracovaním je uvedené v prílohe č. 8 zákona č. 79/2015 Z. z.; spracovanie takéhoto odpadu a následná zmena jeho katalógového čísla nemá vplyv na zákaz jeho skládkovania,
- odpadové pneumatiky okrem pneumatík, ktoré sú použité ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1400 mm,
- odpady, ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok podľa prílohy č. 5 zákona č. 79/2015 Z. z.,
- vytriedené zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
- biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov, vrátane biologicky rozložiteľného odpadu z cintorínov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,

- 2.11. Prevádzkovateľ nesmie prebrať odpad do prevádzky bez dokladu o množstve a druhu dodaného odpadu. Musí sa skontrolovať kompletnosť a správnosť požadovaných dokladov a údajov a vykonať kontrola množstva dodaného odpadu, vizuálna kontrola dodávky odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu a iných dohodnutých podmienok preberania odpadu. V prípade, že dovezený odpad nezodpovedá povoleným podmienkam, jeho prevzatie sa nesmie uskutočniť.
- 2.12. Prevádzkovateľ je povinný zaevidovať prevzatý odpad a vyhotoviť držiteľovi odpadu potvrdenie o prevzatí odpadu.

3. Podmienky pre pomocné látky, energie, výrobky

- 3.1. V prevádzke sa povoľuje používať nasledovné látky (suroviny, vstupné médiá, energie, výrobky) v rozsahu vlastnej spotreby:

Látka	Maximálne množstvo/rok
Motorová nafta	Neurčené
Oleje motorové, prevodové, hydraulické	Neurčené
Inertný materiál na prekryvanie odpadu	Neurčené
Úžitková voda	Neurčené
Elektrická energia	Neurčené

- 3.2. V prevádzke je zakázané používať nové suroviny, nebezpečné látky a vstupné médiá bez povolenia inšpekcie. Inšpekciu musí byť písomne oznámené každé plánované použitie nových nebezpečných látok. K oznámeniu musí byť priložená karta bezpečnostných údajov nebezpečnej látky.

4. Odber vody

- 4.1. Prevádzkovateľ môže odberať pitnú vodu z verejnej vodovodnej siete pre potreby prevádzky iba na základe uzatvorenej hospodárskej zmluvy o odbere vody so správcom verejnej vodovodnej siete.
- 4.2. V prípade vlastnej studne je prevádzkovateľ povinný vykonávať meranie odberu vody meradlom pre tento účel určeným, centrálnym vodomermom.
- 4.3. Každú zmenu zmluvy o odbere vody je prevádzkovateľ povinný predložiť inšpekciu do 15 dní od nadobudnutia jej platnosti.
- 4.4. Meranie odberu vody musí prevádzkovateľ vykonávať overeným meracím zariadením.

5. Technicko-prevádzkové podmienky

- 5.1. Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky, ktoré sú používané pri činnostiach v povolenej prevádzke musí prevádzkovateľ udržiavať v dobrom prevádzkovom stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky

a údržbu stavebných objektov technologických zariadení a mechanizmov v súlade s podmienkami sprievodnej dokumentácie a prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

- 5.2. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke v súlade s projektom stavby, technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami ich využívania.

6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so znečisťujúcimi látkami

- 6.1. Všetky manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa bude nakladať so znečisťujúcimi látkami budú zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo podzemných vôd podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 6.2. V miestach, kde prevádzkovateľ nakladá so znečisťujúcimi látkami je povinný zabezpečiť prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov. Použité sanačné materiály budú do doby zneškodnenia uskladnené v súlade so schváleným havarijným plánom a všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.
- 6.3. Všetky skladovacie nádrže znečisťujúcich látok, okrem sudov, záchytných vaní a havarijných nádrží, musia byť vybavené účinnými kontrolnými systémami na včasné zistenie úniku znečisťujúcich látok.

B. Emisné limity

1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia zo zdroja znečisťovania sa neurčujú.

2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných vodách a osobitných vodách

- 2.1. Limitné hodnoty pre splaškové odpadové vody sa neurčujú. Splaškové vody musí prevádzkovateľ sústrediť v nepriepustnej žumpe a zmluvne zabezpečiť ich zneškodňovanie u oprávnenej osoby.
- 2.2. Limitné hodnoty pre povrchové odpadové vody sa neurčujú.

3. Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie sa neurčujú.

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

1. Dovozy odpadov na skládku sa povoľuje len po prístupovej ceste, ktorá vedie z hlavnej cesty. Pohyb vozidiel privážajúcich odpad na skládku sa v areáli skládky povoľuje len po určených komunikáciách podľa pokynov zodpovedných pracovníkov prevádzky.

Maximálna povolená rýchlosť v areáli prevádzky je 20 km/hod., pričom plné vozidlá majú prednosť pred prázdnyimi. Prípadné znečistenie komunikácií bude bezodkladne odstránené.

2. Odpad sa povoľuje vysypať v mieste skládkovacích priestorov až po jeho prebratí a podľa pokynov zodpovedného pracovníka prevádzky. Pri ukladaní na skládku sa odpad musí ukladať po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m, ktoré sa zhutňujú. Pracovná vrstva dosiahne po zhutnení hrúbku maximálne 2,0 m. Odpad sa musí zhutniť najneskôr deň po jeho uložení. Pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky sa odpad musí ukladať tak, aby nepoškodil tesniaci a drenážny systém skládky; prvá vrstva uloženého odpadu sa môže zhutniť, až keď dosiahne hrúbku 2 m. V prvej vrstve sa nesmie ukladať taký odpad, ktorý by mohol poškodiť dno skládky, alebo znefunkčniť drenážny systém. Objemný odpad sa pred uložením musí upraviť drvením kompaktorom. Komunálne odpady sa musia pri zhutňovaní pokrývať vhodným inertným materiálom (napr. hlušinou a kamenivom, výkopovou zeminou).
3. Dovezený odpad sa nesmie vysypať na nezhutnenú a neprekrytú vrstvu odpadu. Do miesta uloženia ho možno presunúť až po jeho kontrole. Umiestňovanie odpadu na skládke sa musí vykonávať tak, aby sa zabezpečila stabilita uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky a na to potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov.
4. Ak budú prevádzkou skládky vznikať emisie skládkového plynu v technicky spracovateľnom množstve, prevádzkovateľ je povinný bezodkladne požiadať povoliujúci orgán o vydanie povolenia na realizáciu opatrení umožňujúcich úpravu a využitie skládkového plynu na výrobu energie. Ak sa zachytený skládkový plyn nebude môcť využiť na výrobu energie, prevádzkovateľ je povinný prijať opatrenia umožňujúce spálenie skládkového plynu. Zachytávanie, úprava a využitie skládkového plynu sa musí uskutočniť spôsobom, ktorý minimalizuje alebo nemá negatívny vplyv na životné prostredie alebo zdravie ľudí.
5. Priesakovú kvapalinu z nádrže priesakových kvapalín sa povoľuje recirkulovať postrekovacím systémom na skládkovacie priestory, za účelom zabráneniu prašnosti a úletom ukladaných odpadov z povrchu, zvýšenia miery zhutnenia uloženého odpadu a tvorby plynov v telese skládky.
6. Najmenej 2 x ročne vykonávať čistenie drenážneho potrubia
7. Znečistené vozidlá musia byť pred odchodom z areálu skládky očistené.
8. Obmedzovať emisie úletov prenosnými zachytnými sieťami.
9. Na zhutňovanie komunálnych odpadov používať kompaktor.

D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

1. Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s nasledovnými druhmi nebezpečných odpadov:

Nebezpečné odpady produkované pri vlastnej činnosti

P. č.	Označ. odpadu	Miesto vzniku odpadu	Spôsob nakladania s odpadom	Kategória odpadu	Max. množstvo odpadu v t/rok
1.	16 02 13	Odpad s obsahom ortuti, vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečne časti	Zhod/zneškod. dodávateľsky	N	0,1
2.	15 01 10	obaly obsh., zvyšky nebezp. látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	Zhod/zneškod. dodávateľsky	N	0,1
3.	15 02 02	absorbenty, filtračné materiály,,,	Zhod/zneškod. dodávateľsky	N	0,1
4.	16 01 07	olejové filtre	Zhod/zneškod. dodávateľsky	N	0,1
5.	16 06 01	olovené batérie	Zhod/zneškod. dodávateľsky	N	0,3
6.	20 01 21	žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť	Zhod/zneškod. dodávateľsky	N	0,1
7.	19 07 02	Priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látky	zneškod. dodávateľsky	N	500
8.	08 03 17	tonery	zneškodnenie	N	0,1
9.	13 01 10	Oleje, hydrofóbné škodlivé látky pre podz. vody	zhodnotenie dodávateľsky	N	0,4
10.	13 02 08	Oleje, hydrofóbné škodlivé látky pre podz. vody	zhodnotenie dodávateľsky	N	0,4
11.	13 05 02	Kal znečistený ropnými látkami	Zneškodnenie dodávateľsky	N	100
12.	13 02 06	syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje	Zhodnotené dodávateľsky	N	0,5
13.	13 05 01	Tuhé látky z ORL znečistené ropnými látkami	Zneškodnenie dodávateľsky	N	0,5

2. Prevádzkovateľ môže nakladať a prepravovať nebezpečné odpady uvedené v tabuľke „Nebezpečné odpady produkované pri vlastnej činnosti“, ktoré vznikajú, resp. môžu vznikať vlastnou činnosťou v prevádzke v množstve 602,7 odpadov/rok a môže ich prepravovať v uvedenom množstve automobilovou dopravou v územnom obvode obvodného okresného úradu životného prostredia Dunajská Streda, za účelom

odovzdania na zhodnotenie prípadne zneškodnenie osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.

3. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať nebezpečné odpady oddelene od ostatných odpadov podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.
4. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať pevné odpady, ako sú znečistený textil vo vhodných zberných nádobách alebo kontajneroch, opotrebované žiarivky zo svetelných zdrojov v pôvodných obaloch, v zberných nádobách, v uzatvorenom zastrešenom priestore.
5. Nádobu, sudy a iné obaly, v ktorých sú uložené nebezpečné odpady, musia byť odlíšené od zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom alebo farbou, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred nežiaducimi vplyvmi, ktoré by boli schopné spôsobiť nežiaduce reakcie v odpadoch (požiar, výbuch), musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom.
6. Prevádzkovateľ je povinný nebezpečné odpady ako aj priestory, kde sa zhromažďujú nebezpečné odpady, označiť určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.
7. Priestory určené na zhromažďovanie nebezpečných odpadov budú zabezpečené proti ich škodlivému pôsobeniu na okolie a proti vniknutiu nepovolených osôb, budú vybavené účinnými asanačnými prostriedkami pre prípad havárie.
8. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť pravidelný odvoz a zneškodňovanie resp. zhodnocovanie nebezpečných odpadov osobami, ktoré na to majú oprávnenie.
9. Pre zamestnancov, ktorí manipulujú s nebezpečnými odpadmi, musia byť zabezpečené zariadenia na osobnú hygienu, účelové osobné ochranné pracovné prostriedky, dostatočne vybavená lekárnička pre prvú pomoc a k pitiu dostatočné množstvo náhradných nápojov (pitná voda).
10. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne požiadať Okresný úrad o vydanie súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu, podľa §97 ods. 1 písm. g) zákona č. 79/2015 Z. z., ak zhromažďuje v prevádzke väčšie množstvo ako 1 tonu nebezpečných odpadov.

E. Podmienky hospodárenia s energiami

1. Prevádzkovateľ je povinný udržiavať elektrické zariadenia a technologické v dobrom technickom stave a vykonávať ich pravidelnú kontrolu a údržbu tak, ako je to uvedené v sprievodnej dokumentácii od výrobcu a o vykonaných kontrolách, revíziách a ich údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku.

F. Opatrenia na predchádzanie havárii a na obmedzenie následkov v prípade havárii a opatrenia týkajúce sa situácii odlišných od podmienok bežnej prevádzky

1. Dodržiavať zásady prevencie, riešenia havárií a zmiernenia následkov v prípade havárie uvedené v „Prevádzkovom poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov“ a v „Havarijnom pláne“.
2. Plavákový systém na zablokovanie čerpadiel v zbernej šachte priesakových kvapalín pri dosiahnutí maximálnej hladiny v nádrži priesakovej kvapaliny musí byť udržiavaný v prevádzkyschopnom stave.
3. Prevádzkovateľ musí mať zabezpečený odvoz priesakovej kvapaliny, ktorú nebude môcť recirkulovať, vody nepoužitej na čistenie dopravných prostriedkov a splaškovej odpadovej vody na vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd.
4. V prípade zloženia nepovoleného druhu odpadu na skládke odpadov, je prevádzkovateľ skládky povinný odpad odstrániť. Musí byť odstránená aj časť odpadu a zeminy, ktorá je týmto odpadom kontaminovaná. Tekutý odpad sa musí odstrániť absorpčným materiálom. Pre odstránenie odpadu treba použiť mechanizmy a kontajnery, ktoré sú súčasťou výbavy skládky, resp. vedúci skládky ich zabezpečí podľa potreby.
5. Prevádzkový objekt musí byť vystrojený základnými protipožiarnymi prostriedkami podľa platných smerníc.
6. Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať bezodkladne povolujuúcemu orgánu vzniknuté havárie a iné mimoriadne udalosti v prevádzke.
7. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť preškolenie všetkých zamestnancov nakladajúcich so znečisťujúcimi látkami a prípravkami oprávnenou osobou podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva.
8. Počas III. stupňa povodňovej aktivity na X. povodňovom úseku vyhlásenej príslušným orgánom zodpovedným za povodňovú ochranu prevádzkovateľ preruší dovoz odpadu na skládku.
9. Prevádzkovateľ zabezpečí, že ak v čerpacej šachte priesaková kvapalina dosiahne úroveň 112,0m n. m., obsluha skládky bude upozornená na túto situáciu výstražným znamením.
10. Celistvosť fólie v čerpacej šachte bude prevádzkovateľ kontrolovať 1x polročne.
11. Celistvosť fólie na dne telesa skládky bude prevádzkovateľ kontrolovať 1x polročne do výšky uloženia odpadu 2,0 m.

G. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv.

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Podmienky na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia sa neurčujú.

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému**1. Kontrola emisii do ovzdušia**

Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia z malého zdroja znečisťovania sa neurčujú.

2. Kontrola odpadových, priesakových a povrchových vôd a pôdy

2.1. Prevádzkovateľ je povinný, počas prevádzky skládky, vykonávať monitorovanie nasledovne:

2.1.1. Denné sledovanie meteorologických údajov:

- množstvo zrážok,
- teplota min, max. o 14,00 SEČ

2.1.2. Monitoring priesakovej kvapaliny:

Monitorované parametre	Počet meraní v roku
pH, elektrická vodivosť, teplota, farba, zákal, Ba, As, Cd, Cr _{celkový} , Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, chloridy, fluoridy, sírany, rozpustný organický uhlík, celkové rozpustné tuhé látky, schopnosť neutralizovať kyseliny	4 (štvrt'ročne)
množstvo	12 (mesačne)

O množstve priesakovej kvapaliny, ktorá bude odvážaná na čistiareň odpadových vôd viesť samostatnú evidenciu.

2.1.3. Monitoring skládkových plynov

Meracie miesto	Monitorované parametre	Počet meraní v roku
Pre každú monitorovaciu sondu	CH ₄ , CO ₂ , O ₂ Atmosférický tlak	2 (polročne)

Cieľom vykonávaných meraní skládkového plynu na aktívnych skládkach je:

- stanoviť, či sa tvorí skládkový plyn
- aké je jeho zloženie, prípadne aký je jeho tlak a teplota
- či dochádza k migrácii plynu do okolia
- či sú vykonané tesniace práce dostatočne účinné
- či je potrebné vykonať opatrenia na uzavretie skládky

- charakterizovať stav stabilizácie skládky

2.1.4. Monitoring podzemných vôd:

Meracie miesto	Monitorované parametre	Počet meraní v roku
Referenčný vrt nad telesom skládky: M7 Indikačné vrty pod telesom skládky: M2, M3, M4, M9	pH, CHSK _{Mn} , elektrická vodivosť, teplota, farba, zákal Ba, As, Cd, Cr _{celkový} , Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn chloridy, fluoridy, sírany, rozpustný organický uhlík, celkové rozpustné tuhé látky, schopnosť neutralizovať kyseliny	4 (štvrt'ročne)
	Úroveň hladiny podzemnej vody	2 (polročne)

U všetkých monitorovacích sond podzemných vôd zjednotiť dobu odberu vzoriek.

Vzorky neodoberať počas mimoriadnej udalosti - prítalový dážd', nárazové topenie snehu a pod.

2.1.5. Topografia skládky:

- 1x ročne štruktúru a zloženie telesa skládky ako podklad pre situačný plán skládky odpadov, a to plochu pokrytú odpadom, objem a zloženie odpadu, metódy ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, výpočet voľnej kapacity.
- 1x ročne sadanie úrovne telesa skládky odpadov.

2.2. Prevádzkovateľ je povinný, po uzatvorení skládky, vykonávať monitorovanie nasledovne:

2.2.1. Monitoring priesakovej kvapaliny po uzavretí skládky odpadov:

Monitorované parametre	Počet meraní v roku
pH, vodivosť, tenzidy anioaktívne, F, RL ₁₀₅ , RL ₅₅₀ , fenoly, TOC, Cu, Sn, Cr, Pb, CHSK _{Cr} , NEL	2 (polročne)
množstvo	2 (polročne)

2.2.2. Monitoring skládkových plynov po uzavretí skládky odpadov:

Meracie miesto	Monitorované parametre	Počet meraní v roku
Pre každú monitorovaciu sondu	CH ₄ , CO ₂ , O ₂ Atmosférický tlak	2 (polročne)

2.2.3. Monitoring podzemných vôd po uzatvorení skládky odpadov:

Meracie miesto	Monitorované parametre	Počet meraní v roku
Referenčný vrt nad telesom skládky: M7 Indikačné vrty pod telesom skládky: M2, M3, M4, M9	pH, vodivosť, tenzidy anioaktívne, F, RL ₁₀₅ , RL ₅₅₀ , fenoly, TOC, Cu, Sn, Cr, Pb, CHSK _{Cr} , NEL	1
	Úroveň hladiny podzemnej vody	2 (polročne)

U všetkých monitorovacích sond podzemných vôd zjednotiť dobu odberu vzoriek.

Vzorky neodoberať počas mimoriadnej udalosti - prízalový dážď, nárazové topenie snehu a pod.

2.2.4. Topografia skládky po uzavretí skládky odpadov:

- 1x ročne sadanie úrovne telesa skládky ,

2.3. Počas prevádzky skládky a aj po jej uzatvorení je prevádzkovateľ povinný vykonávať meranie akreditovanou organizáciou, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.4. Monitorovacie zariadenia počas prevádzky skládky a aj po ukončení rekultivácie musia byť udržiavané vo vyhovujúcom technickom stave. Monitorovacie vrty musia byť riadne uzatvorené a uzamknuté, ich otvorenie sa povoľuje len za účelom odberu vzorky a údržby.

2.5. Prevádzkovateľ musí bezodkladne písomne informovať povoliujúci orgán v prípade zistenia nasledovných havarijných stavov:

- výskyt znečisťujúcej látky, resp. prekročenie prípustného znečistenia podzemných vôd, zistené pri monitorovaní skládky,
- zosuv alebo zrútenie svahu skládky, resp. poškodenie stability telesa skládky odpadov,
- požiar na skládke odpadov,
- preplnenie akumuláčnej nádrže nad maximálnu hladinu (v prípade poruchy čerpadla alebo pri zvýšenom prítoku priesakových kvapalín následkom dlhotrvajúcich dažďov).

2.6. Podmienky povolenia na vypúšťanie vôd zo spevnenej plochy na uskladnenie prázdnych kontajnerov cez odlučovač ropných látok vsakom do podzemných vôd:

1. *Miesto vypúšťania odpadových vôd* – cez ORL typ AS TOP 15DFS vsakom do horninového prostredia.

2. *Spôsob vypúšťania vôd* – cez vsak do horninového prostredia a následne sekundárne do podzemných vôd s maximálnym prietokom 15 l/s.
3. *Miesto odberu, doba odberu vzoriek, početnosť odberu vzoriek, spôsob odberu vzoriek a spôsob kontroly jednotlivých ukazovateľov:*
 - a) Miesto a spôsob odberu vzoriek:
Z výpustu ORL, manuálny odber akreditovaným laboratóriom. Vzorka odobratej vody musí prejsť všetkými stupňami čistenia v ORL, vrátane posledného filtra na výpuste.
 - b) Spôsob kontroly jednotlivých ukazovateľov:
 - Ukazovateľom účinnosti prečistenia vody ORL je hodnota NEL.
 - Limitná hodnota NEL, ktorá musí byť po procese prečistenia vôd prostredníctvom ORL zabezpečená, je 0,1 mg/l.
 - V prípade, ak voda z ORL vyteká - analýzu vykonávať 1 x štvrťročne.
 - Vykonanie analýzy je však potrebné zabezpečiť min. 2 krát za rok. Vtedy je potrebné tento odber vykonať postupným zberom týchto vôd (jednodňová zlievaná vzorka) z výpustu ORL v obdobiach dažďa.
 - c) Odbery vzoriek a analýzy na sledovanie dodržiavania povolených prípustných ukazovateľov znečistenia vôd vypúšťaných do podzemných vôd vykonávajú akreditované laboratória podľa požiadaviek slovenskej technickej normy.
4. *Spôsob, forma a početnosť odovzdávania výsledkov meraní a rozborov:*
Prevádzkovateľ je povinný predkladať inšpekcii výsledky meraní a rozborov vypúšťaných vôd v písomnej príp. elektronickej forme každoročne za uplynulý kalendárny rok v termíne najneskôr do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
5. *Platnosť povolenia:* do **17.4.2018**.

2.7. Monitoring pôdy:

Monitorované parametre	Počet meraní
NEL _{IC} , NH ⁴⁺ , Pb, Cu, Zn, As, Hg, Sb, Se, Cr, Cd	1 x 6 rokov

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť periodické monitorovanie pôdy odborne spôsobilou osobou podľa zákona 569/2007 Z. z. o geologických prácach a vypracovať záverečnú správu – zhodnotenie monitoringu pôdy raz za 6 rokov.

- 2.8. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne odstraňovať negatívne stavy a vplyvy na životné prostredie zistené monitoringom.

3. Kontrola odpadov

- 3.1. Prevádzkovateľ je povinný mesačne vykonávať vizuálnu kontrolu priestorov na zhromažďovanie nebezpečných odpadov a v prevádzkovom denníku zaznamenávať zistené nedostatky.
- 3.2. Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o všetkých druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Evidenciu musí vykonávať priebežne.

4. Kontrola hluku

Monitorovanie hluku sa nepožaduje.

5. Kontrola spotreby energie a vody

Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu s mesačným vykazovaním spotreby elektrickej energie a palív (motorovej nafty) a s ročným vykazovaním mernej spotreby elektrickej energie a palív na tonu zneškodneného odpadu.

6. Kontrola prevádzky

- 6.1. Prevádzkovateľ je povinný nepretržite monitorovať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v tomto rozhodnutí.
- 6.2. Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu, evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov, ak nie je v tomto rozhodnutí a všeobecne záväznom právnom predpise ustanovené inak.
- 6.3. Všetky vzniknuté mimoriadne udalosti, havárie, havarijné situácie, závady, poruchy, priesaky, úniky znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy, musia byť zaznamenané v priebežnej prevádzkovej evidencii s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúcií a osôb, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia, odstránenia danej havárie a prijatých opatrení na predchádzanie obdobných porúch a havárií. O každej havárii musí byť spísaný zápis a musia o nej byť vyrozumené príslušné orgány štátnej správy a inštitúcie v súlade so všeobecnými platnými právnymi predpismi vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia.
- 6.4. Prevádzkovateľ je povinný každoročne vypracovať záverečnú správu – zhodnotenie monitoringu (vplyv prevádzky na podzemné vody a sledovanie kvality podzemných vôd) a na základe jej výsledkov a záverov, v prípade potreby, navrhnúť opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

7. Podávanie správ

- 7.1. Prevádzkovateľ je povinný zbierať, spracovávať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a v zákone č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov v súčinnosti s vyhláškou MŽP SR č. 448/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a každoročne za predchádzajúci rok oznamovať údaje do 15. februára v písomnej a v elektronickej forme do národného registra znečisťovania (SHMÚ).

7.2. Prevádzkovateľ je povinný do 28. februára nasledujúceho roku predkladať každoročne za predchádzajúci kalendárny rok na inšpekciu a príslušný Okresný úrad Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním a evidenčný list skládky odpadov.

7.3. Prevádzkovateľ je povinný 1-krát ročne spracovať vyhodnotenie monitoringu podzemných vôd a skládkových plynov z monitorovacích objektov a 1-krát za 6 rokov vyhodnotenie monitoringu pôdy odborne spôsobilou osobou a predložiť najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka za predchádzajúci rok inšpekciu a príslušnému Okresnému úradu Záverečnú správu (vyhodnotenie monitoringu). Súčasťou Záverečnej správy musí byť vyhodnotenie výsledkov a porovnanie s výsledkami za predchádzajúce obdobie. Pozorovania sa musia vyhodnotiť prostredníctvom grafického zobrazenia a zaužívaných kontrolných pravidiel a úrovni pre každú monitorovaciu sondu.

Záverečná správa bude vypracovaná zvlášť pre uzatvorenú časť skládky.

Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitorovania.

7.4. Prevádzkovateľ musí bezodkladne písomne informovať povoliujúci orgán o prevádzkových poruchách, haváriách a iných mimoriadnych udalostiach na skládke a spôsoboch ich riešenia a odstránenia

7.5. Prevádzkovateľ predkladá topografiu skládky inšpekcií do 31. januára nasledujúceho roka spolu s záverečnou správou z monitorovania vôd a skládkových plynov.

7.6. Prevádzkovateľ musí bezodkladne oznamovať príslušnému Okresnému úradu a povoliujúcemu orgánu neprevzatie odpadu do prevádzky na zneškodňovanie.

7.7. Prevádzkovateľ je povinný zaslať inšpekcií každoročne do 31. januára výsledky z meraní vôd vypúšťaných z ORL typ AS TOP 15DFS.

J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

Skúšobná prevádzka sa nevyžaduje.

K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

1. Prevádzkovateľ je povinný ukončenie činnosti prevádzky alebo jej časti bezodkladne písomne oznámiť inšpekcií najmenej 3 mesiace pred plánovaným ukončením.

2. Prevádzkovateľ musí vypracovať podrobný časový a vecný harmonogram postupu ukončenia činnosti v prevádzke alebo jej časti; tento harmonogram musí byť predložený inšpekcií spoločne s oznámením a žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia podľa

predchádzajúcej podmienky (1.) v lehote najmenej 3 mesiace pred ukončením činnosti prevádzky.

3. Prevádzkovateľ písomne predloží inšpekcii najneskôr do 1 mesiaca po ukončení činnosti v prevádzke výsledky kvantifikovaného posúdenia stavu kontaminácie vody a pôdy v porovnaní so schválenou východiskovou správou.“

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 3290/947-OIPK/2006/Kk/370160104 zo dňa 07.06.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 6.7.2006 v platnom znení, ustanovené pre činnosť v prevádzke „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný - Dolný Bar“ nebudú dotknuté vydaním tohto rozhodnutia. Toto rozhodnutie je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

ODÔVODNENIE

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 a podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní, na základe žiadosti prevádzkovateľa zo dňa 22.12.2015, doručenej inšpekcii dňa 07.01.2016 (ďalej len „žiadosť“), mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku.

Správne konanie sa začalo, v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 39/2013 o IPKZ, dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu č. 9 integrovaného povolenia na inšpekciu.

Prevádzkovateľ, podľa predloženého výpisu z účtu zo dňa 11.1.2016, uhradil správny poplatok vo výške 250 Eur dňa 8.1.2016. Z dôvodu, že sa v prípade žiadosti jedná o nepodstatnú zmenu integrovaného povolenia, pri ktorej sa podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch správny poplatok neuhrádza, bude prevádzkovateľovi uhradený poplatok vrátený v prípade, že o vrátenie poplatku požiada v zmysle § 10 zákona č. 145/1995 Z. z.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona o IPKZ písomne upovedomila;

účastníkov konania:

1. .A.S.A Slovensko spol. s r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor
2. Obec Dolný Bar, č. 30, 930 14 Dolný Bar

dotknuté orgány:

3. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo B. Bartóka 789/3, Dunajská Streda, 929 01

o začatí konania o vydanie zmeny č. 9 integrovaného povolenia listom č. 8655-40365/37/2015/Z9 zo dňa 21.01.2016.

Podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona o IPKZ inšpekcia v upovedomení o začatí konania stanovila účastníkom konania a dotknutým orgánom lehotu na vyjadrenie v trvaní 30 dní odo dňa doručenia upovedomenia.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 7 a § 11 ods. 6 upustila od:

- zverejnenia žiadosti
- zverejnenia výzvy a informácií
- požiadania obce o zverejnenie výzvy a informácií
- ústneho pojednávania.

Vyjadrenia dotknutých orgánov a účastníkov konania ku žiadosti v určenej 30 dňovej lehote:

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie vo svojom vyjadrení č. OU-DS-OSZP-2016/003053-02 zo dňa 3.2.2016, ktoré bolo na inšpekciu doručené dňa 8.2.2016 – **súhlasí bez pripomienok**


Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia žiadosti spolu s jej prílohami, vykonaného konania, vyjadrenia dotknutého orgánu, skutočností, ktoré sú inšpekcii známe z jej činnosti, má za to, že požadovaná zmena integrovaného povolenia neohrozí verejné záujmy z hľadiska ochrany života a zdravia osôb a životného prostredia a preto inšpekcia rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




Ing. Jozef Prohászka
riaditeľ

Doručuje sa:

1. .A.S.A Slovensko spol. s r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor
2. Obec Dolný Bar, č. 30, 930 14 Dolný Bar

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia:

3. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo B. Bartóka 789/3, Dunajská Streda, 929 01

