

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 6282-32104/2016/570020404/Haj/Z16

Košice 18.11.2016

Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom 21. 12. 2016

Dňa: 4.1.2017 Podpis: 



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 a bod 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení integrované povolenie

vydané rozhodnutím IŽP č. 2741/249-OIPK/2005-Ha/570340404 zo dňa 23.06.2005 zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 1629-2618/2007/Wit/570020404/Z1 zo dňa 25.01.2007, č. 1633-2648/2007/Mer/570020404/Z2 zo dňa 26.01.2007, č. 5701-25717/2007/Mer/570020404/Z3 zo dňa 10.08.2007, č. 3855-11791/2008/Haj/570020404/Z4 zo dňa 07.04.2008, č. 6311-20581/2009/Mik/570020404/Z7 zo dňa 22.06.2009, č. 6309-21340/2009/Mik/570020404/Z6 zo dňa 30.06.2009, č. 4157-25651/2009/Mik/570020404/Z5 zo dňa 04.08.2009, č. 6219-16035/2010/Haj/570020404/Z8 zo dňa 01.6.2010, č. 7382-28294/2010/Haj/570020404/Z9 zo dňa 19.10.2010, č. 654-5274/2011/Mer/570020404/Z10 zo dňa 10.03.2011, č. 3614-9775 /2011/Haj/570020404/Z11 zo dňa 12.04.2011, č. 4775-22015/2013/Ber/570020404/Z12 zo dňa 22.08.2013, č. 5303-24203/2013/Pal/570020404/Z13 zo dňa 16.09.2013, č. 6568-31703/2014/Wit,Val/570020404/ZSP14 zo dňa 10.11.2014 a č. 5100-26002/2015/Mer/570020404/Z15-SP zo dňa 16.09.2015 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

Moriace linky**Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice****okres: Košice II****prevádzkovateľovi:**

Obchodné meno:

U. S. Steel Košice, s.r.o.

Sídlo:

Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

IČO:

36 199 222

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na vydanie zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania ovzdušia „Moriace linky č. 1 a č. 3“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie sa mení nasledovne:

1) V bode 1.1.1 Povrchová úprava ocelových pásov morením na Moriacich linkách č. 1 a č. 3. časť II. integrovaného povolenia sa tabuľka č. 1.1.1 Skladovanie nebezpečných látok v priestoroch moriacich liniek nahrádza novou tabuľkou s nasledovným znením:

Tab. č. 1.1.1 Skladovanie znečisťujúcich látok v priestoroch Moriacich liniek

Moriace linky – PREVÁDZKOVÉ NÁDRŽE*				
Miesto skladovania	Znečisťujúca látka	Skladovacia kapacita	Typ nádrže	Zabezpečenie ochrany životného prostredia
ML1 - pracovné moriace nádrže	pracovný roztok HCl	5 x 50 m ³	nadzemná, ocel'ová, jednoplášťová	kyselinovzdorná dlažba, zberná nádrž
ML3 - pracovné moriace nádrže	pracovný roztok HCl	5 x 50 m ³	nadzemná, ocel'ová, jednoplášťová	kyselinovzdorná dlažba, zberná nádrž
ML 1 – hydraulická stanica (vstup)	hydraulický olej	1 x 10 m ³ 1 x 1,7 m ³	nadzemná, ocel'ová, jednoplášťová	Zberný kanál + zberná prečerpávajúca betónová nádrž o celkovom objeme 35,3m ³
ML 1 – hydraulická stanica (výstup)	hydraulický olej	1 x 4 m ³	nadzemná, ocel'ová, jednoplášťová	Zberný kanál + zberná prečerpávajúca betónová nádrž o celkovom objeme 5,3m ³

Pokračovanie tabuľky č.1.1.1

Moriace linky – SKLADOVACIE NÁDRŽE				
Miesto skladovania	Znečisťujúca látka	Skladovacia kapacita	Typ nádrže	Zabezpečenie ochrany životného prostredia
Úložný priestor opotrebovaných ropných látok	odpadový olej	2x1m ³	Plastový prepravný kontajner	záchytná vaňa 2 x 1 m ³
Úložný priestor ropných látok	oleje a mazacie tuky	max. 100 ks x 200 l sudov na olej 1000 kg tukov	–	dlažba a zberná nádrž 0,47 m ³

2) V bode 1.1.2 Regenerácia moridla časť II. integrovaného povolenia sa tabuľka Skladovanie nebezpečných látok v priestoroch Regeneračnej stanice nahrádza novou tabuľkou s nasledovným znením:

Tabuľka: Skladovanie znečisťujúcich látok v priestoroch Regeneračnej stanice

Regeneračná stanica – PREVÁDZKOVÉ NÁDRŽE*				
Miesto skladovania	Znečisťujúca látka	Skladovacia kapacita	Typ nádrže	Zabezpečenie ochrany životného prostredia
Sklad chemikálií, HCl a NaOH	HCl - regenerovaná	1 x 100 m ³	oceľová, nadzemná, jednoplášťová, pogumovaná	2 x záchytné vane o celkovom objeme 300 m ³ , plavákový stavoznak, ultrazvukový snímač
		1 x 82 m ³		
		1 x 67 m ³	plastová, nadzemná, jednoplášťová	
Sklad chemikálií, HCl a NaOH	HCl - opotrebovaná	2 x 100 m ³	oceľová, nadzemná, jednoplášťová - pogumovaná	záchytná vaňa o objeme 100 m ³ , plavákový stavoznak, ultrazvukový snímač
		1 x 100 m ³	plastová, nadzemná, jednoplášťová	záchytná vaňa o objeme 300 m ³ , plavákový stavoznak, ultrazvukový snímač
		1 x 67 m ³	plastová, nadzemná, jednoplášťová	
Sklad chemikálií, HCl a NaOH	HCl – koncentrovaná	3 x 300 m ³	oceľová, nadzemná, jednoplášťová – pogumovaná	záchytná vaňa o objeme 400 m ³ , plavákový stavoznak,
Sklad chemikálií, HCl a NaOH	NaOH, HCl	1 x 10 m ³ 1 x 100 m ³	oceľová, nadzemná, jednoplášťová - pogumovaná	záchytná vaňa o objeme 100 m ³ , , ultrazvukový snímač

* Prevádzkové nádrže sú trvale spojené s technologickým zariadením, s ktorým tvoria technologický celok.

3) V bode 1.1.2 Regenerácia moridla časť II. integrovaného povolenia sa ruší tabuľka č.1.1.2b

4) V bode 1.1.3 Valcovanie ocelových plechov na valcovacích tratiach za studena časť II. integrovaného povolenia sa pôvodné znenie piateho odstavca „Okoviny sú zhromažďované v kontajneroch a následne zhodnocované v hutníckom procese výroby železa prevádzkovateľa“ nahrádza novým textom:

Okoviny sú zhromažďované v kontajneroch a následne odovzdávané oprávnenej osobe za účelom zhodnotenia.

5) V bode 1.1.3 Valcovanie ocelových plechov na valcovacích tratiach za studena časť II. integrovaného povolenia sa tabuľka č. 1.1.3 Skladovanie nebezpečných látok nahrádza novou tabuľkou s nasledovným znením:

Tab. č. 1.1.3 Skladovanie znečisťujúcich látok

Valcovacie trate – 4 stolicový tandem – PREVÁDZKOVÉ NÁDRŽE*				
Miesto skladovania	Znečisťujúca látka	Skladovacia kapacita	Typ nádrže	Zabezpečenie ochrany životného prostredia
pivnica 4 ST - Ž1/1; Ž1/2	mazacie oleje	2 x 31,5 m ³	ocelová, nadzemná, jednoplášťová	membránový snímač, úniky sú zvedené cez betónovú havarijnú nádrž 4ST 200 m ³ do NS
pivnica 4 ST - Ž 2/1; 2/2		2 x 16 m ³		
pivnica rezerva		16 m ³		
pivnica 4ST- Ž3		40 m ³		
pivnica 4 ST – Ž5		6 m ³		
pivnica 4ST - 1A; 1B	emulzné oleje	2 x 125 m ³	ocelová, nadzemná, jednoplášťová	membránový snímač, úniky sú zvedené cez betónovú havarijnú nádrž 4ST 200 m ³ do NS
pivnica 4ST - 2; 3		2 x 283 m ³		
pivnica 4ST - 4A; 4B		2 x 125 m ³		
4 ST – AKU 6,4 MPa	hydraulické oleje	5 m ³	ocelová, nadzemná, jednoplášťová	magnetický snímač, zvuková signalizácia úniku, záchytné vane
4 ST – AKU Clecim		3,75 m ³		
AKU Hydac		6 m ³		
AKU Hydac 25		2 m ³		
Olejomlžné mazanie	mazacie oleje	1 x 1 m ³	Plastový prepravný kontajner	záchytná vaňa
Valcovacie trate – 5 stolicový tandem – PREVÁDZKOVÉ NÁDRŽE*				
Miesto skladovania	Znečisťujúca látka	Skladovacia kapacita	Typ nádrže	Zabezpečenie ochrany ŽP
pivnica 5 ST – Ž1/1; Ž1/2; 2 x rezerva	mazacie oleje	4 x 40 m ³	ocelová, nadzemná, jednoplášťová	membránový snímač, úniky sú zvedené cez betónovú havarijnú nádrž 5ST 170 m ³ do NS
pivnica 5 ST – Ž2/1; Ž2/2; 1 x rezerva		3 x 16 m ³		
pivnica 5 ST – Ž3		31,5 m ³		

pivnica 5 ST – Ž4		16 m ³		
pivnica 5 ST – Ž5		6 m ³		
5 ST – stabilná 1A, 1B	emulzné oleje	2 x 136 m ³	oceľová, nadzemná, jednoplášťová	membránový snímač, úniky sú zvedené cez betónovú havarijnú nádrž 20 m ³ do NS
5 ST – stabilná 2		43 m ³		
5 ST – stabilná 3		75 m ³		
5 ST – metastabilná MS I, MS II	emulzné oleje	2 x 170 m ³	oceľová, nadzemná, jednoplášťová	membránový snímač, úniky sú zvedené cez betónovú havarijnú nádrž 5ST 170 m ³ do NS
5 ST – N1, N2	emulzné oleje	2 x 200 m ³	oceľová, nadzemná, jednoplášťová	plavákový stavoznak, záchytná betónová vaňa 200 m ³
5 ST - N3, N4		2 x 50 m ³		
5 ST – N5, N6, N7, N8	emulzné oleje	4 x 45 m ³	oceľová, nadzemná, jednoplášťová	úniky sú zvedené cez betónovú havarijnú nádrž 20 m ³ do NS
5 ST – N9		7 m ³		
5 ST – N10		10 m ³		
5 ST – N11, N13		2 x 8 m ³		
5 ST – N 12		25 m ³		
5 ST-AKU 3,2 MPa	hydraulické oleje	3 m ³	oceľová, nadzemná, jednoplášťová	magnetický snímač, zvuková signalizácia, záchytné vane
5 ST-AKU clecim		3,75 m ³		
5 ST-AKU škoda – rezerva		5 m ³		
5 ST-AKU škoda 10 MPa		2 m ³		
5 ST-AKU škoda 31,5 MPa		2 m ³		
5 ST - Olejomlžné mazanie	mazacie oleje	1x 1 m ³	Plastový prepravný kontajner	záchytná vaňa
Valcovacie trate – SKLADOVACIE NÁDRŽE				
Miesto skladovania	Znečisťujúca látko	Skladovacia kapacita	Typ nádrže	Zabezpečenie ochrany ŽP
prenosné – C1, C2, C6	mazacie a hydraulické oleje	3 x 10 m ³	oceľová, nadzemná, jednoplášťová	záchytné vane
prenosné – C3, C4		2 x 6,5 m ³		
prenosná – C5		4,2 m ³		
prenosná – C7		3,5 m ³		

* Prevádzkové nádrže sú trvale spojené s technologickým zariadením, s ktorým tvoria technologický celok.

6) V časť II. integrovaného povolenia sa pôvodné znenie bodu 1.1.4 Čistenie odpadových vôd nahrádza novým znením:

1.1.4 Čistenie odpadových vôd

Na čistenie a zneškodnenie odpadových vôd z prevádzok Moriace linky, Pocínovne, Dynamoliky, Pozinkovne, Regeneračná stanica HCl, Lakoplastovacia linka, Kontižiharne

a chladiace veže, Valcovacie trate 2, 4, 5 stolicový tandem a Hladiace kvarto slúži neutralizačná stanica s maximálnym výkonom pre:

- kyslé, zásadité a neutralizačné odpadové vody	350 m ³ . h ⁻¹
- zaolejované odpadové vody	50 m ³ . h ⁻¹
- použité emulzie	6 600 m ³ . rok ⁻¹
- požiarna voda	10 m ³ . min ⁻¹

Čistenie odpadových vôd pozostáva z nasledovných technologických uzlov:

- čistenia zaolejovaných vôd a emulzií,
- čistenie kyslých, zásaditých a neutralizačných odpadových vôd,
- kalové hospodárstvo.

Zaolejované odpadové vody a emulzie sa kumulujú a homogenizujú v zberných nádržiach na zaolejované odpadové vody o objeme 2 x 250 m³. V prípade veľkého množstva pritekajúcich zaolejovaných odpadových vôd a emulzií sa tieto vody kumulujú vo vyrovnávacích nádržiach na emulgované odpadové vody o objeme 1 x 273 m³ a 1 x 300 m³, z ktorých sa na čistenie prečerpávajú do zberných nádrží na zaolejované vody o objeme 2 x 250 m³.

Ponaplnení zbernej nádrže na zaolejované vody o objeme 250 m³ odpadovou vodou sa po laboratórnom vyhodnotení odpadovej vody nastaví proces čistenia v nádrži, ktorý pozostáva z úpravy pH odpadovej vody pridaním hydroxidu sodného (NaOH) zo zásobníka o objeme 3,46 m³, pridaním organického prípravku Sokoflok L 1018 na rozrážanie emulzií zo zásobníka o objeme 5,5 m³ a následným vzdušným premiešaním odpadovej vody v nádrži, v ktorej sa po cca 3 hod. oddelí olej od vody vyplavením na povrch a odvedie sa do zberných nádrží oleja o objeme 2 x 50 m³ alebo do nádrže odlučovača oleja s parným ohrevom (ďalej tiež „separátor“) o objeme 20 m³. Predčistená odpadová voda sa odvedie do zberných nádrží na kyslé a zásadité odpadové vody o objeme 1 x 75,5 m³ a 1 x 81,8 m³.

Vyplavený olej zo zberných nádrží zaolejovaných vôd je prečerpávaný jestvujúcimi čerpadlami do olejových separátorov o objeme 2 x 25 m³. Po ohreve parou na požadovanú teplotu do 90°C a premeraní odobratej vzorky pH metrom sú do ohriatej zmesi za neustáleho miešania dávkované chemikálie na úpravu. Po ich nadávkovaní a dôkladnom zamiešaní je upravená zmes pripravená na odvodnenie na ďalšom stupni – separačnej odstredivke oleja. V odstredivke oleja dochádza k separácii vody, oleja a mechanických nečistôt.

Odseparovaná voda z odstredivky je prečerpávaná späť do zberných nádrží zaolejovaných vôd. Odseparované mechanické nečistoty postupujú do prepravného výmenného kontajnera, v ktorom budú odvázané na zneškodnenie a odseparovaný odvodnený olej ako hlavný výstupný produkt recyklácie zaolejovaných odpadových vôd je akumulovaný v nádržiach odstredených olejov o objeme 2 x 35 m³.

Z nádrží odstredených olejov je odvodnený olej prečerpávaný do autocisterny, prípadne do železničnej cisterny a následne je prepravený na DZ Koksovňa za účelom jeho kontrolovaného pridávania do uhoľnej vsádzky.

Predčistená odpadová voda z čistenia zaolejovaných vôd a emulzií spolu s kyslými a zásaditými odpadovými vodami (prepojené zberné nádrže alkalického koncentrátu o objeme 1 x 42,5 m³ a 1 x 41,0 m³) privádzanými potrubím z prevádzky je odvedená do prepojených zberných nádrží na kyslé a zásadité odpadové vody o objeme 1 x 75,5 m³ a 1 x 81,8 m³, kde

dochádza k homogenizácii odpadovej vody a neutralizuje sa jej kyslosť. Kyslé koncentráty z prevádzky sú zachytávané v polypropylénových nádržiach (2 x 6,5 m³) odkiaľ sa postupne v malých množstvách dávajú do procesu čistenia. Následne sa odpadová voda prečerpáva do homogenizačnej nádrže o objeme 780 m³, v ktorej pridaním peroxidu vodíka dochádza k rozkladu a oxidácii organických látok a tiež k oxidácii Fe²⁺ na Fe³⁺, čím dôjde k zníženiu hodnoty CHSK odpadovej vody.

Z homogenizačnej nádrže sa čiastočne predneutralizovaná odpadová voda prečerpáva čerpadlami do reaktorov o objeme 5 x 20 m³, v ktorých sa upravuje pridaním:

- kyseliny chlorovodíkovej (HCl) (zo zásobníka o objeme 72 m³) pre udržiavanie pH – 3 v prvom reaktore a pH – 4 v druhom reaktore,
- vápenného mlieka zo zokruhovaného rozvodu (dávkovacími čerpadlami z nádrží na vápenné mlieko o objeme 2 x 46 m³) pre úpravu pH odpadovej vody do všetkých reaktorov, tak aby v štvrtom a piatom reaktore bolo pH – 7,
- peroxidu vodíka (H₂O₂) zo zásobníka o objeme 2 x 13 m³ pre úpravu pH odpadovej vody a roztoku chloridu železitého (FeCl₃) zo zásobníkov 2 x 13 m³ pre stále udržiavanie aktívneho chloridu železitého do prvého reaktora,
- flokulantu zo zásobníkov flokulantu o objeme 3 x 2,3 m³ pre flotáciu a odvodnenie kalu do posledného reaktora.

Upravená voda z posledného reaktora nateká do flotátorov s prietokom 2 x 225 m³.h⁻¹, v ktorých sa pridaním recirkulačnej vody obohatenej o vzduch vyplavuje a oddeľuje kal z odpadovej vody (flotácia). Vyčistená odpadová voda je z flotátorov gravitačne zvedená do koncovej nádrže o objeme 10 m³, v ktorej prebieha konečná kontrola kvality odpadových vôd a automatický odber vzoriek. V prípade nevyhovujúcej kvality odpadových vôd sa tieto vody odvádzajú do prepojených zberných nádrží na kyslé a zásadité odpadové vody o objeme 1 x 75,5 m³ a 1 x 81,8 m³ späť do procesu čistenia. Vyčistená odpadová voda je vypúšťaná do jednotnej kanalizačnej siete U. S. Steel Košice, s.r.o.

Vyplavený kal sa z flotátorov dopravuje do prečerpávacieho zásobníka kalu o objeme 2 m³ a kalovými čerpadlami sa prečerpáva do zahusťovacích nádob kalu o objeme 2 x 15 m³, v ktorých sa premieša so stlačeným vzduchom a s flokulantom.

Kal je vretenovými čerpadlami vháňaný medzi komory kalolisu a oddelená voda je odvedená do zberných nádrží na kyslé a alkalické odpadové vody o objeme 1 x 75,5 m³ a 1 x 81,8 m³. Po vylisovaní v kalolisoch je odvodnený kal vretenovým dopravníkom prepravený do kontajnera a odvázaný na zneškodnenie oprávnenou osobou podľa zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, respektíve je zneškodňovaný na skládke nebezpečného odpadu U. S. Steel Košice, s.r.o.

Neutralizačná stanica je automatická, s riadením procesu monitorovania vôd, dávkovania chemikálií a riadením kontroly procesu čistenia. Podlahy neutralizačnej stanice sú opatrené týmito chemicky odolnými izolačnými vrstvami:

- podkladová vrstva izolácie: materiál SIKAFLOOR 81 – Epocem,
- podlahová vrstva: SIKA Floor 381 N,
- protichemický náter: SIKAGARD 63 N,

sú vyspádované a prípadné úniky zo zariadení a rozvodov sú odvedené cez zberný kanál do prepojených zberných nádrží na kyslé a zásadité odpadové vody o objeme 1 x 75,5 m³ a 1 x 81,8 m³. Na odmasťovanie a čistenie sa v Neutralizačnej stanici používa Biosane.

Tab. č. 1.1.4 Skladovanie znečisťujúcich látok

Neutralizačná stanica – suterén – PREVÁDZKOVÉ NÁDRŽE*				
Miesto skladovania	Znečisťujúca látka	Skladovacia kapacita	Typ nádrže	Zabezpečenie ochrany ŽP
dávkovacia nádrž obmedzovača penenia	oxilon	1,2 m ³	plastová, nadzemná, jednoplášťová	vyspádovavá podlaha do zberného kanála
dávkovacie nádrže	FeCl ₃	2 x 13 m ³	plastová, nadzemná, dvojplášťová	analógový ultrazvukový hladinomer
rozpúšťacie nádrže polyelektrolitu	Sokoflok	3 x 2,3 m ³	plastová, nadzemná, jednoplášťová	vyspádovaná podlaha do zberného kanála, konduktívne meranie hladiny
zberné nádrže č. 1 a 2	kyslé oplachové vody, kyslé koncentráty, alkalické oplachy	1 x 75,5 m ³ 1 x 81,8 m ³	podzemná, železobetón	izolačný náter, plavákový stavoznak
zberné nádrže č. 3 a 4	alkalický koncentrát	1 x 42,5 m ³ 1 x 41,0 m ³	podzemná, železobetón	izolačný náter, plavákový stavoznak
vyrovnávacie nádrže č. 5 a 6	Zaolejované odpadové vody	1 x 273 m ³ 1 x 300 m ³	betónová, podzemná	izolačný náter, plavákový stavoznak
zberná nádrž č. 7	Zaolejované odpadové vody	50 m ³	betónová podzemná	izolačný náter, plavákový stavoznak
havarijná nádrž č. 9	Zaolejované odpadové vody	120 m ³	betónová podzemná	izolačný náter, plavákový stavoznak
dávkovacia nádrž	vápenný hydrát	5,5 m ³	plastová, nadzemná, jednoplášťová	analógový ultrazvukový hladinomer
nádrže na kyslé odpadové vody	kyslé koncentráty z RS	2 x 6,5 m ³	plastová, nadzemná, jednoplášťová	Hladinomer

Neutralizačná stanica – vonkajšie priestory – PREVÁDZKOVÉ NÁDRŽE*				
Miesto skladovania	Znečisťujúca látka	Skladovacia kapacita	Typ nádrže	Zabezpečenie ochrany ŽP
nádrže na zaolejované vody	zaolejované vody	2 x 250 m ³	oceľová, nadzemná, dvojplášťová	záchytná vaňa 220m ³ , prepojená potrubím do nádrže č. 5, plavákový stavoznak, ultrazvukový snímač

Kalové hospodárstvo – PREVÁDZKOVÉ NÁDRŽE*				
Miesto skladovania	Znečisťujúca látka	Skladovacia kapacita	Typ nádrže	Zabezpečenie ochrany ŽP
zásobník rozkladača emulzie	DKPS 20, Sokoflok	5,5 m ³	plastová, nadzemná, jednoplášťová	vyspádovavá podlaha do zberného kanála
nádrž na rozpúšťanie vápna	vápenný hydrát	2,5 m ³	plastová, nadzemná, jednoplášťová	vyspádovavá podlaha do zberného kanála
dávkovacie nádrže	vápenný hydrát	2 x 46 m ³	oceľová, nadzemná, jednoplášťová	vyspádovavá podlaha do zberného kanála analogový ultrazv. hladinomer
dávkovacia nádrž	NaOH	3,46 m ³	plastová, nadzemná, dvojplášťová	vyspádovaná podlaha do zberného kanála, plavákový stavoznak
dávkovacia nádrže rozkladača emulzie	DKPS 20, Sokoflok	1,5 m ³	plastová, nadzemná, dvojplášťová	vyspádovaná podlaha do zberného kanála, plavákový stavoznak
Neutralizačná stanica – vonkajšie priestory – SKLADOVACIE NÁDRŽE				
Miesto skladovania	Znečisťujúca látka	Skladovacia kapacita	Typ nádrže	Zabezpečenie ochrany ŽP
zásobník	H ₂ O ₂	2 x 13 m ³	plastová, nadzemná dvojplášťová s dvojitým dnom	analogový ultrazvukový hladinomer
nádrž na HCl	Koncentrovaná 32 % HCl	72 m ³	plastová, nadzemná, jednoplášťová	vyspádovaná podlaha do zberného kanála analogový ultrazv. hladinomer
nádrž zaolejovaných odpadového vôd	Zaolejované odpadové vody	50 m ³	oceľová, nadzemná, jednoplášťová	záchytná vaňa 20m ³ , prepojená potrubím do nádrže č. 5, plavákový stavoznak
zber opotrebovaných ropných olejov (ORO)	opotrebované oleje	4 x 10 m ³	oceľová, nadzemná, dvojplášťová	prípadné úniky sú odvádzané do nádrže s lapačmi olejov
Miesto skladovania	Znečisťujúca látka	Skladovacia kapacita	Typ nádrže	Zabezpečenie ochrany ŽP
Budova recyklácie zaolejovaných vôd				
Olejový separátor	Zaolejované vody	2 x 25 m ³	oceľová, nadzemná, jednoplášťová	Kontinuálne snímanie hladiny, jestvujúca podzemná betónová nádrž č. 5 opatrená náterom odolným olejom Sikafloor multicryl s plavákovým stavoznakom
Nádrže odstredeného oleja	Oleje	2 x 35 m ³	oceľová, nadzemná, jednoplášťová	

*Prevádzkové nádrže sú trvale spojené s technologickým zariadením, s ktorým tvoria technologický celok.

7) V bode 1.3 Podmienky pre suroviny, médiá, energie a výrobky časť II. integrovaného povolenia sa pôvodné znenie podmienok č. 1.3.1 a č.1.3.5 nahrádza nasledovným znením:

- 1.3.1 Prevádzkovateľ nesmie zvýšiť výrobnú kapacitu Moriacej linky č. 1 nad hodnotu 1 500 000 t/rok ocelových pásov, Moriacej linky č. 3 nad hodnotu 1 200 000 t/rok ocelových pásov, Regeneračnej linky č. 1 nad hodnotu 4,8 m³/h moridla o koncentrácii 16-18 %, Regeneračnej linky č. 2 nad hodnotu 4,8 m³/h moridla o koncentrácii 16-18 %, Regeneračnej linky č. 3 nad hodnotu 10,7 m³/h moridla o koncentrácii 16-18 %, Neutralizačnej stanice nad hodnotu 350 m³/h, 5 stolicového tandemu nad hodnotu 624 000 t/rok ocelových pásov a 4 stolicového tandemu nad hodnotu 1 700 000 t/rok ocelových pásov bez povolenia IŽP Košice.
- 1.3.5 Prevádzkovateľ nesmie bez povolenia IŽP Košice používať nové chemické látky a chemické zmesi určené na použitie podľa bodu 1.3.2 tohto povolenia, ktoré nie sú uvedené v zozname chemických látok na trhu v SR

8) V bode 1.3 Podmienky pre suroviny, médiá, energie a výrobky časť II. integrovaného povolenia sa rušia podmienky č. 1.3.6 a č.1.3.7.

9) V bode 1.4 Technicko-prevádzkové podmienky časť II. integrovaného povolenia, sa pôvodné znenie podmienky č. 1.4.1 nahrádza nasledovným novým znením:

- 1.4.1 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade:
- s platným súborom TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia „Regeneračná stanica“, schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 3614-9775/2011/Haj/570020404/Z11 zo dňa 12.04.2011,
 - s platným súborom TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia „Moriace linky č. 1 a č. 3“, schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 6282-32104/2016/570020404/Haj/Z16 zo dňa 18.11.2016,
 - s prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby, podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,
 - s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,
 - s projektom stavby.

10) V bode 1.4 Technicko-prevádzkové podmienky časť II. integrovaného povolenia, sa ruší podmienka č. 1.4.2.

11) V bode 2. Emisné limity časť II. integrovaného povolenia sa pôvodné znenie bodu 2.1 Emisie do ovzdušia, nahrádza nasledovným znením:

2.1 Emisie do ovzdušia

2.1.1 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať emisné limity pre jednotlivé znečisťujúce látky na zdrojoch emisií tak ako je uvedené v tabuľke č. 1:

Emisné limity sú určené pre nasledujúce znečisťujúce látky:

TUHÉ ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY:

1. skupina - tuhé znečisťujúce látky, 3. podskupina: tuhé znečisťujúce látky vyjadrené ako suma všetkých častíc (ďalej len „TZL“),

ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY VO FORME PLYNOV A PÁR:

3. skupina - plynne anorganické látky

4. podskupina:

- oxidy dusíka - oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej len „NO_x“),

- oxid siričitý (SO₂) – vrátane prirodzeného podielu oxidu sírového (SO₃) vyjadreného ako oxid siričitý (SO₂), (ďalej len „SO₂“),

5. podskupina: oxid uhoľnatý (ďalej len „CO“).

2.1.2 Prevádzkovateľ je povinný preukazovať, že žiadna jednotlivá hodnota diskontinuálneho merania neprekročí hodnotu emisného limitu.

2.1.3 Emisné limity pre zdroje emisií do ovzdušia:

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií*	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzťažné podmienky
Moriaca linka č.1	komín č. 1/551 komín č. 2/552	HCl	30	1)
Moriaca linka č.3	komín č. 1/553 komín č. 2/554			
Regenerácia HCl - pec č.1	komín č. 520	TZL	20	1), 3)
Regenerácia HCl - pec č.2	komín č. 521	NO _x	350	1)
Regenerácia HCl - pec č.3	komín č. 522	SO ₂	350	1)
		HCl	30	1),2)
Pneudoprava - pec č. 1, 2 Pneudoprava - pec č. 3	komín č. 598 komín č. 599	TZL	20	1), 3)
Valcovacia trať 4 stolicového tandemu	komín č. 525	TZL	20	1), 3)
Valcovacia trať 5 stolicového Tandemu	komín č. 526	TOC	150	1), 4)

*číslo komínov sú z evidencie Národného inventarizačného emisného systému (NEIS).

- 1) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní na štandardné stavové podmienky, referenčný obsah kyslíka nie je určený.
- 2) Emisný limit platí pri hmotnostnom toku HCl odpadovom plyne $\geq 200 \text{ g.h}^{-1}$.
- 3) Emisný limit platí pri hmotnostnom toku TZL v odpadovom plyne 200 g.h^{-1} a vyššom. Pri hmotnostnom toku TZL $< 200 \text{ g.h}^{-1}$ nesmie koncentrácia TZL v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 150 mg.m^{-3} .
- 4) Emisný limit platí pri hmotnostnom toku TOC v odpadovom plyne $\leq 500 \text{ g.h}^{-1}$. Pri hmotnostnom toku $> 500 \text{ g.h}^{-1}$ nesmie koncentrácia TOC v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 100 mg.m^{-3} . Emisný limit je vyjadrený ako TOC, podiel tuhých organických znečisťujúcich látok v odpadovom plyne sa nezapočítava.

2.1.4 Prevádzkovateľ je povinný preukázať splnenie zmenených emisných požiadaviek v určenom intervale periodického merania, najneskôr však do 31.12.2018 ak ide o interval periodického merania tri roky a dlhší, pričom uvedené platí pre prípady, pre ktoré nie je v integrovanom povolení určený termín ich preukázania.

10) V časti II. Podmienky povolenia V bode 3. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník, časť II. integrovaného povolenia sa rušia podmienky č. 3.1 a č. 3.2.

11) V časti II. Podmienky povolenia v bode 4. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, a ak to nie je možné, opatrenia, aby sa odpad vznikajúci v prevádzke zhodnotil, a ak ani to nie je technicky alebo ekonomicky možné, aby sa zneškodnil tak, že sa zníži alebo obmedzí jeho vplyv na životné prostredie sa ruší podmienka č. 4.1 a pôvodné znenie podmienok č. 4.2, č. 4.14, č. 4.15 a č. 4.16 sa nahrádza novým nasledovným znením:

4.2 Prevádzkovateľ je oprávnený zhromažďovať nebezpečné odpady len v súlade so súhlasom udeleným príslušným orgánom štátnej správy podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

4.14 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať technologické postupy na minimalizáciu množstva odpadov zavádzaním opatrení na predchádzanie ich vzniku, prípravou odpadov na ich opätovné použitie, ich zhodnocovaním na povolennej prevádzke, resp. v iných technologických zariadeniach spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. Odpady, ktoré nie je možné zhodnotiť je prevádzkovateľ povinný zneškodniť v súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

4.15 Prevádzkovateľ je povinný, pri vzniku každého nového druhu nebezpečných odpadov z technológie výroby, zabezpečiť analýzu jeho vlastností a zloženie v ustanovenom rozsahu s určením jeho zaradenia podľa Katalógu odpadov a určením bližších podmienok nakladania s ním.

4.16 Prevádzkovateľ je povinný použitý olej vyčistiť vo filtračnej stanici pred jeho opätovným

využitím vo výrobnom procese.

12) V časti II. Podmienky povolenia v bode 9.3 Monitorovanie ochrany ovzdušia sa pôvodné znenie podmienok č. 9.3.2 č. 9.3.4 nahrádza nasledovným znením:

9.3.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie periodických meraní tak, ako je to uvedené v nasledujúcich tabuľkách. Správy z meraní musí predkladať na príslušný obvodný úrad životného prostredia a fotokópiu na IŽP Košice do 60 dní od vykonania merania. Ak zistí, že boli prekročené emisné limity, je povinný bezodkladne o tom informovať IŽP Košice a predložiť správu o oprávnenom meraní. Správy z merania musí uchovávať najmenej z dvoch posledných po sebe idúcich meraní.

Zložka: ovzdušie		Miesto merania: komín č. 1/551, 2/552, 1/553, 2/554		
Zdroj emisií: Moriace linky č. 1 a č. 3				
Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
HCl	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2)	3)

Zložka: ovzdušie		Miesto merania:		
Zdroj emisií: Regeneračná stanica, pražiaci reaktor č.1		komín č. 520		
Regeneračná stanica, pražiaci reaktor č.2		komín č. 521		
Regeneračná stanica, pražiaci reaktor č.3		komín č. 522		
Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
HCl	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2)	3)
TZL	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2)	3)
SO ₂	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2)	3)
NO _x	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2)	3)
CO	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2)	3)

Zložka: ovzdušie		Miesto merania:		
Zdroj emisií: Regeneračná stanica pseudoprava oxid. železa č. 1a č. 2		komín č. 598		
Regeneračná stanica pseudoprava oxid. železa č. 3		komín č. 599		
Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
TZL	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2)	3)

Zložka: ovzdušie		Zdroj emisií: 4 stolicový tandem 5 stolicový tandem		Miesto merania: komín č. 525 komín č. 526	
Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky	
TZL TOC	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2)	3)	

HT – hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje podľa prílohy č. 1 k vyhláske MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí pre potreby bilancie emisií a kontrolu podmienok.

- 1) Interval periodického merania je tri kalendárne roky, ak sa HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5-násobku limitného HT alebo je vyšší ako 0,5-násobok limitného HT a nižší ako 10-násobok limitného HT alebo šesť kalendárnych rokov, ak je HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5 -násobok limitného HT. Interval meraní sa počíta od kalendárneho roka, v ktorom bolo vykonané posledné meranie.
- 2) Počty a periódy jednotlivých meraní a súvisiace podmienky diskontinuálneho merania určí meraním poverená oprávnená osoba v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom monitorovaní emisií a kvality ovzdušia stanovujúcim bežný počet meraní podľa toho či meraný zdroj bude charakterizovaný ako kontinuálne ustálený alebo premenlivý a použitá metóda merania bude priebežná prístrojová, ktorá poskytuje výsledky merania na mieste alebo manuálna založená na odbere vzorky. Množstvá odobratej vzorky odpadového plynu v súlade s platnými normami STN EN.
- 3) Oprávnené metódy - ENPIS.

9.3.4 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať písomne plánovaný termín vykonania oprávnených meraní IŽP Košice a Okresnému úradu najmenej päť pracovných dní pred jeho začatím; ak sa plánovaný termín vykonania oprávneného merania zmení, najviac však o päť pracovných dní, oznamovať skorší termín oprávneného merania najmenej dva pracovné dni pred jeho začatím a neskorší termín oprávneného merania najmenej jeden pracovný deň pred pôvodne plánovaným termínom.

12) V časti II. Podmienky povolenia v bode 9. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému sa pôvodné znenie podmienky č. 9.7.7 nahrádza nasledovným znením:

9.7.7 Prevádzkovateľ je povinný podávať Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva za obdobie kalendárneho roka na príslušný okresný úrad a IŽP Košice do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka.

13) V časti II. Podmienky povolenia v bode 10. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke sa rušia podmienky č. 10.1.1 až 10.1.4.

14) V celom integrovanom povolení sa mení:

- pojem „nebezpečná látka“ na pojem „znečisťujúca látka“ v príslušných tvaroch, z dôvodu zmeny právnych predpisov na úseku ochrany vôd.
- pojem „obvodný úrad“ na pojem „okresný úrad“ v príslušných tvaroch.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí, ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ na základe konania vykonaného 0 podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 a bod 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke Moriace linky na základe žiadosti prevádzkovateľa U. S. Steel, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, doručenej na IŽP Košice dňa 01.07.2016. Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ustanoveniami § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o udelenie súhlasu na vydanie zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania ovzdušia „Moriace linky č. 1 a č. 3“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
- o určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- o predĺženie povolenia na iné osobitné užívanie podzemných vôd a to čerpanie podzemných vôd za účelom znižovania ich hladiny z odvodňovacích objektov 5ST-1 a 5ST-2 podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1.5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice upovedomil žiadateľa, dotknutú obec a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 6282-23957/57/2016/Haj/Z16 zo dňa 29.07.2016 (doručeným v dňoch 02.08.2016 a 03.08.2016).

V rámci integrovaného povoľovania bolo k predloženej žiadosti zaslané vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Mestskej časti Košice – Šaca, zastúpenej starostom, ktorá vo svojom stanovisku č. 890/2016/PRED/Iž zo dňa 24.08.2016 doručeného na IŽP Košice dňa 05.09.2016 uviedla, že s hľadiska ich sledovaných záujmov nemá pripomienky,
- Mesto Košice vo vyjadrení č. A/2016/18216-2 zo dňa 23.08.2016 doručeného na IŽP Košice dňa 31.08.2016 uviedlo, že súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku za podmienky plnenia požiadaviek vyplývajúcich z platných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia.
- Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o ŽP, ŠSOO, listom č. OU-KE-OSZP3-2016/34525-2 zo dňa 05.08.2016 doručeného na IŽP Košice dňa 07.09.2016, v ktorom uviedol, že súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia,
- Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o ŽP, oddelenie štátnej správy vôd vybraných zložiek životného prostredia kraja, ŠVS, listom č. OU-KE-OSZP2-2016/034255 zo dňa 26.08.2016 doručeného na IŽP Košice dňa 31.08.2016, v ktorom uviedol, že, cit:

„Podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1.5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je možné povoliť iné osobitné užívanie vôd nie však požadované povolenie na čerpanie podzemných vôd za účelom znižovania ich hladiny, ktoré je taxatívne definované v § 21 ods.1 písm. b) bod 3 vodného zákona. A preto tunajší úrad má zato, že požadované povolenie na osobitné užívanie vôd a to čerpanie podzemných vôd za účelom znižovania ich hladiny, podlieha vydaniu povolenia podľa § 21 ods. 1 písm. b) bod 3 vodného zákona vodoprávne povoleného orgánom štátnej správy a nie zmenou integrovaného povolenia pre prevádzku „Moriace linky“ povoleného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1.5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v prebiehajúcim konaní vedenom SIŽP IŽP Košice odborom IPKZ“.

IŽP Košice po posúdení uvedenej pripomienky dotknutého orgánu Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o ŽP, oddelenie štátnej správy vôd vybraných zložiek životného prostredia kraja, ŠVS v predmetnom konaní nevyhovel žiadosti prevádzkovateľa a nepredĺžil súhlas na osobitné užívanie vôd a to čerpanie podzemných vôd za účelom znižovania ich hladiny, z dôvodu, že nie je príslušným orgánom štátnej vodnej správy na vydanie povolenia na iné osobitné užívanie vôd v predmetnej veci.

IŽP Košice aktualizoval emisné limity pre zdroje znečisťovania ovzdušia platné od 01.01.2016 podľa Vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzdušia.

Predmetom vydania tohto rozhodnutia bolo podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia konanie:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o udelenie súhlasu na vydanie zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania ovzdušia „Moriace linky č. 1 a č. 3“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
- o určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- o predĺženie povolenia na iné osobitné užívanie podzemných vôd a to čerpanie podzemných vôd za účelom znižovania ich hladiny z odvodňovacích objektov 5ST-1 a 5ST-2 podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1.5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov IŽP Košice zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka

Doručuje sa:

Účastníci konania:

1. U. S. Steel Košice, s.r.o., Ing. Miloš Fodor, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
2. Mesto Košice, Tr. SNP č.48/A, 040 11 Košice
3. Mestská časť Košice – Šaca, Železiarenská 9, 040 16, Košice – Šaca

Na vedomie:

1. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO, Komenského 52, 041 26 Košice
2. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ŠVS, Komenského 52, 041 26 Košice

