

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 01 BRATISLAVA

Číslo: 530-3844/37/2017/Sob/370350104/Z6

Bratislava 01.03.2017



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom 03.04.2017

Podpis :



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 a § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona o IPKZ a na základe vykonaného konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), vydáva

z menu integrovaného povolenia,

ktorou mení a dopĺňa integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 3019/OIPK-737/05-Kk/370350104 zo dňa 30.05.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.06.2005 v platnom znení (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť

Skládka odpadov Cerová (ďalej len „prevádzka“)

Pre prevádzkovateľa

obchodné meno:

sídlo:

VS:

IČO:

Skládka Cerová s.r.o.

Cerová – Lieskové 481, 906 33 Cerová

370 350 104

48 315 630

I)

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia prevádzky je konanie podľa zákona o IPKZ:

v oblasti odpadov:

- § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 – udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov,

Inšpekcia udeľuje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov pre prevádzku Skládka odpadov Cerová a určuje platnosť súhlasu do 01.03.2022.

Podmienky súhlasu:

Súhlas sa vydáva na prevádzkovanie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v prevádzke „Skládka odpadov Cerová“.

Súhlas sa vydáva na zneškodňovanie odpadov v prevádzke činnosťou:

- D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov).

Súhlas sa vydáva do naplnenia kapacity skládky:

Časť skládky	Projekt. kapacita	Projekt. plocha	od roku	stav prevádzkovania
I. etapa	119 800 m ³	35 828 m ²	1997	prevádzkovaná 1997
II. etapa 1. kazeta	61 800 m ³		2017	prevádzkovaná 2017
II. etapa 2. kazeta	68 000 m ³		2016	stavebne povolená 2016
II. etapa		12 616 m ²		
celková kapacita	249 600 m³	48 444 m²		

najviac na 5 rokov, t.j.: do 01.03.2022.

- § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 – schválenie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov, vypracovaného dňa 12.12.2016 RNDr. Kiripolskou Blankou, schváleného Jozefom Menglerom.

Inšpekcia schvaľuje prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov vypracovaného RNDr. Kiripolskou Blankou zo dňa 12.12.2016, schváleného Jozefom Menglerom a určila platnosť súhlasu do 01.03.2022. Platnosť súhlasu inšpekcia predĺži, a to aj opakovaně, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto súhlasu, ak prevádzkovateľ najneskôr 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu o to inšpekciu požiada.

II) M e n í i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

V úvode integrovaného povolenia sa ruší text:

a podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch) súhlasí s projektovou dokumentáciou na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení spracovanú firmou : DEPONIA SYSTEM s.r.o., Ekologické a hospodárske stavby, Kocel'ova 15, 821 08 Bratislava pod arch. Číslom 31/1 - ZP - 2001.

Integrované povolenie sa vydáva na dobu do naplnenia skládky pre projektovanú kapacitu 95 100 m³ - I. etapa.

Podľa § 3 ods. 3, písm. c) bod 9 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, súhlasí s projektovou dokumentáciou na uzatvorenie skládky odpadov pre II. etapu, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení spracovanú firmou: HYDROCOOP spol. s.r.o., P.O.Box 92, 810 05 Bratislava 15 pod arch. číslom 31 382, zákazkové číslo 09-52 509.

Zmena integrovaného povolenia sa vydáva na dobu do naplnenia skládky pre projektovanú kapacitu 129 800 m³ - II. etapa.

Projektovaná kapacita 129 800 m³ – II. etapa je rozdelená na 2 kazety:

1 kazeta = 61 800 m³

2 kazeta = 68 000 m³

Prevádzka je umiestnená v k.ú. obce Cerová - Lieskové, na pozemkoch uvedených na liste vlastníctva č. 705, 2051 Správa katastra Senica, parcelné čísla: 786/2 - ost. plocha (skládky), 786/13 - ost. plocha (skládky), 786/14 - zast. plocha (váha), 786/15 - zast. plocha (garáže), 786/16 - zast. plocha (garáže), 786/17 - ost. plocha (skládky), 786/18 - ost. plocha - obecný, 786/19 - ost. plocha (skládky), ktorých vlastníkom je Obec Cerová, v právnom vzťahu 1/1.

Prevádzka je kategorizovaná v zozname priemyselných činností v prílohe č.1 zákona o IPKZ pod bodom:

5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

Prevádzka je podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP č. 410/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov malým zdrojom znečisťovania ovzdušia.

Zaradenie prevádzky podľa zákona o odpadoch

Zoznam vykonávaných činností v prevádzke posudzovaných podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

- **D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládky odpadov)**

Zaradenie prevádzky podľa zákona o vodách

Zoznam vykonávaných činností posudzovaných podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon):

- **Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami podľa § 39 vodného zákona**

Zaradenie do systému environmentálneho manažérstva

Prevádzka nie je zaradená do systému environmentálneho manažérstva

Nahrádza textom:

- podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch) súhlasí s projektovou dokumentáciou na uzatvorenie skládky odpadov pre I. etapu, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení spracovanú firmou :HYDROCOOP, spol. s.r.o., P.O.Box 92, 810 05 Bratislava 15, pod arch. číslom : 31 382, zákazkové číslo: 09-52 509 s dátumom vypracovania 10.2015.
- podľa § 3 ods. 3, písm. c) bod 9 zákona IPKZ, súhlasí s projektovou dokumentáciou na uzatvorenie skládky odpadov pre II. etapu, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení spracovanú firmou: HYDROCOOP spol. s.r.o., P.O.Box 92, 810 05 Bratislava 15, pod arch. číslom 31 382, zákazkové číslo 09-52 509 s dátumom vypracovania 10.2015.

Integrované povolenie sa vydáva na dobu do naplnenia skládky pre projektovanú kapacitu 119 800 m³ - I. etapa a 129 800m³ – II. etapa (1 kazeta 61 800m³ a 2 kazeta 68 000m³).

Bod. č. „I. Povolenie sa vydáva pre nasledovné zariadenia a vykonávanie nasledovných činností v prevádzke“ sa ruší v celom znení a nahrádza novým znením:

I. Údaje o prevádzke

A. Zaradenie prevádzky

1. Zaradenie prevádzky podľa zákona o IPKZ

a) Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia

Prevádzka je podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov: **malým zdrojom znečisťovania ovzdušia.**

3. Zaradenie prevádzky podľa zákona o odpadoch

Prevádzka je podľa prílohy č. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení jeho zmien a doplnkov (ďalej len „zákon o odpadoch“) zariadenie na zneškodňovanie odpadov činnosťou:

D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme

4. Zaradenie do systému environmentálneho manažérstva

Prevádzka nie je zaradená do systému environmentálneho manažérstva.

B Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

1. Charakteristika prevádzky

Prevádzka je umiestnená v k. ú. obce Cerová - Lieskové, na pozemkoch uvedených na liste vlastníctva č. 705, 2051 Správa katastra Senica, parcelné čísla: 786/2, 786/33 - ost. plocha (skládka), 786/13 - ost. plocha (skládka), 786/14 - zast. plocha (váha), 786/15 - zast. plocha (garáže), 786/16 - zast. plocha (garáže), 786/17 - ost. plocha (skládka), 786/18 - ost. plocha - obecný, 786/19 - ost. plocha (skládka), ktorých vlastníkom je Skládka Cerová s.r.o., v právnom vzťahu 1/1.

Skládka sa nachádza v geomorfologickej oblasti Záhorskej nížiny, celku Borskej nížiny, v oddieli Podmalokarpatskej zníženiny; leží v extraviláne obce Cerová-Lieskové, zhruba 300 m severne od okraja obce vid'. príloha č. 2 - umiestnenie skládky /mapa/. Reliéf územia je polygenetický, stupňovito pahorkatinný, s tendenciou poklesu smerom k rieke Morava. Skládka TKO bola vybudovaná v umelej terénnej depresii, ktorá vznikla pri terénnych úpravách pri výstavbe železničnej trate za II. svetovej vojny. K dokončeniu výstavby železnice však nedošlo. Na južnom okraji lokality skládky sa nachádzala už existujúca skládka komunálneho odpadu. Prístupová asfaltová cesta vedie ku skládke z obce Cerová smerom na Brezinu. Skládka začala svoju prevádzku ako skládka odpadov 3.stavebnej triedy v roku 1997. Po zmene legislatívy bola skládka zaradená podľa vyhlášky MZP SR č.283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch ako skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný (zariadenie určené na zneškodňovanie odpadu činnosťou D1 podľa prílohy č.3 zákona 223/2001 Z.z.).

Požiarne bezpečnosť skládky je riešená stálou strážnou službou na skládke (zabraňuje aj prístupu cudzích osôb do areálu skládky). Skládka je vybavená hasiacim prístrojom, lopatami a pieskom. V rámci obce je zabezpečená požiarnym vozidlom. Na skládku sú ukladané odpady, ktoré sú povolené rozhodnutím príslušného úradu a sú uvedené aj v prevádzkovom poriadku.

Spôsob tesnenia skládky:

Na dne skládky je vybudovaná umelá tesniaca bariéra - fólia HDPE hrúbky 1,5 mm "GANGLIEN", ktorej nepriepustnosť je monitorovaná systémom Sensor. Minerálne tesnenie nebolo vybudované. Geologické prostredie pod skládkou je charakterizované kf v rozsahu 10^7 - 10^{10} m.s⁻¹. Úroveň hladiny podzemnej vody je uvádzaná v hĺbke 5-10 m p.t. Proti mechanickému poškodeniu je fólia chránená vrstvou piesku o hrúbke 300 až 400 mm a vrstvou riečneho štrku nešpecifikovanej frakcie o hrúbke 200 mm. Pod fóliou je vybudovaný drenážny systém na zachytávanie vôd vyústený do prečerpávacej šachty, odkiaľ sú prečerpávané do jestvujúceho otvoreného kanála.

2. Opis prevádzky

Spoločné objekty skládky:

- prístupová komunikácia k areálu skládky,
- vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy,
- oploenie areálu skládky s uzamykateľnou bránou,
- informačná tabuľa,
- vonkajšie osvetlenie,

- prevádzková budova,
- sklad PHM, olejov a nebezpečných odpadov,
- cestná váha,
- umývací rampa,
- žumpa pre zhromažďovanie splaškových vôd,
- zberná nádrž priesakových kvapalín,
- monitorovacie objekty na monitorovanie kvality podzemných vôd.

Členenie prevádzky podľa stavebných objektov:

- SO 01 Príprava územia
- SO 02 Hrubé terénne úpravy
- SO 03 Teleso skládky vrátane odvedenia priesakových vôd
- SO 04 Odplynenie skládky
- SO 05 Drenážny systém
- SO 06 Odvedenie povrchových vôd
- SO 07 Vonkajšie rozvody nn
- SO 08 Uzavretie a rekultivácia skládky

2.1 Teleso skládky

2.1.1 Tesniaci systém

Tesniaci systém telesa skládky odpadov zabezpečuje základnú ochranu podzemných vôd pred možnou kontamináciou podložia výluhmi z ukladaných odpadov s dlhodobou odolnosťou proti fyzikálnym a chemickým vplyvom priesakovej kvapaliny a uložených odpadov.

Tesniaci a drenážny systém dna a svahov I. etapy skládky odpadov tvoria nasledovné vrstvy:

- upravené a zhutnené podložie skládky odpadov,
- minerálne tesnenie nebolo vybudované (geologické prostredie k_f v rozsahu 10^7 - 10^{10} m.s⁻¹),
- monitorovací systém detekcie netesnosti izolačnej fólie a jej zvarov,
- fóliové tesnenie HDPE hrúbky 1,5 mm,
- ochranná vrstva geotextílie s plošnou hmotnosťou 600g/m²,
- drenážna vrstva je chránená vrstvou piesku o hrúbke 300 až 400 mm a vrstvou riečneho štrku nešpecifikovanej frakcie o hrúbke 200 mm.
- pod fóliou je vybudovaný drenážny systém na zachytávanie vôd vyústený do prečerpávacej šachty, odkiaľ sú prečerpávané do jestvujúceho otvoreného kanála.

Tesniaci a drenážny systém dna a svahov II. etapy – 1. kazety skládky odpadov tvoria nasledovné vrstvy:

Tesnenie skládky je dvojvrstvé s hrúbkou jednej vrstvy 250 mm v zhutnenom stave. Tesniace vrstvy skládky sú rovnako ako podložie skládky chránené pred nežiaducimi účinkami poveternostných vplyvov (kaluže, vysušenie, povrchová erózia, mráz) a mechanickým poškodením.

Pre tesnenie kazety skládky na dne i na svahoch je fólia s hladkým povrchom. Jednotlivé pásy fólie sú spojené čo najmenším počtom zvarov. Toto tesnenie je fóliou z polyetylénu vysokej hustoty (HDPE) s mechanickou, chemickou a biologickou stálosťou nasledujúcich parametrov:

- materiál nízkotlakový polyetylén, stabilizovaný proti UV žiareniu, min. 0,942 g.m⁻²
- hrúbka fólie 1,5 mm

- šírka balu fólie min. 7,0 m

Pred mechanickým poškodením je fólia HDPE hr. 1,5 mm chránená netkanou geotextíliou gramáže 600 g.m⁻², ktorá spĺňa podmienku pre statický prieraz (CBR test) min. 5000 N a min. pevnosť v ťahu 40 kN/m. Geotextília je ukladaná s presahom 15 cm a jednotlivé pásy sú zvarené. Na svahoch je geotextília uchytená rovnakým spôsobom ako fólia, tzn. do kotviaceho rigola ohybom pásu a zásypom zeminou.

- upravené a zhutnené podložie skládky odpadov,
- minerálne tesnenie hrúbky 2 x 250 mm (zeminy s koeficientom filtrácie $k_f \leq 1 \cdot 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$),
- monitorovací systém detekcie netesnosti izolačnej fólie a jej zvarov,
- fóliové tesnenie HDPE hrúbky 1,5 mm,
- ochranná vrstva geotextílie s plošnou hmotnosťou 600g/m²,
- drenážna vrstva je chránená vrstvou piesku o hrúbke 300 až 400 mm a vrstvou riečneho štrku nešpecifikovanej frakcie o hrúbke 200 mm.

2.1.2 Odvodnenie telesa skládky

Odvádzanie a zachytávanie priesakovej kvapaliny zo skládkových priestorov je realizované drenážnym systémom skládky, ktorý predstavuje dve samostatné vetvy podobného materiálového vyhotovenia pre I. a II. etapu. Každú vetvu tvorí drenážna štrková vrstva dna skládky, drenážne potrubia a zberné šachty. Drenážny systém pre I. etapu tvorí drenážne potrubie z perforovaných rúr DN 70mm obsypané štrkopieskovým filtrom nešpecifikovanej frakcie. Zaústené sú do šachty s priemerom 800 mm a výškou 206,30 mm. Drenážny systém II. etapy 1. kazety skládky je vybudovaný a napojený na existujúci drenážny systém I. etapy skládky a ukončený v zbernej šachte v tesnej blízkosti vonkajšieho okraja ochrannej hrádze skládkového telesa.

Zo zbernej šachty je priesaková kvapalina následne prečerpávaná do akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín. Začiatok drenážneho potrubia je vyvedený nad korunu hrádze ukončený prírubou s plynosným uzáverom a slúži na vykonávanie pravidelného preplachu potrubia.

2.1.3 Odplynenie skládky

Odplynenie I. a II. etapy je riešené pasívnym odplyňovacím systémom, ktorý tvoria vertikálne odplyňovacie šachty v počte 5 ks pre I. etapu, 4 ks pre II. etapu 1. kazetu, umiestnené v pravidelných intervaloch v priestore skládkového telesa. Odplyňovaciu šachtu tvorí betónová studňová skruž položená na betónovej základovej doske na dne skládkového telesa, v ktorej je voľne umiestnená oceľová pažnica. V priebehu zavážania skládky odpadom sa pažnica mechanicky posúva nad úroveň navezeného odpadu, pričom vzniknutý voľný priestor medzi pažnicou a potrubím sa priebežne vyplní štrkom frakcie 16-32. V štyroch studniach je centrálné osadené samotné odplyňovacie potrubie z HDPE, DN 350. Medzipriestor je vyplnený štrkom. V jednom prípade je studňa bez osadeného odplyňovacieho potrubia.

2.1.4 Uzavretie a rekultivácia skládky a následná starostlivosť o skládku odpadov

Po naplnení priestorovej kapacity príslušnej etapy prípadne časti skládky bude vykonané jej uzavretie a rekultivácia v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou a podmienkami príslušných orgánov štátnej správy. Účelom uzavretia a rekultivácie skládkového telesa je zabezpečenie jej povrchu skládky pred natekaním vody z atmosférických zrážok do telesa skládky

a zároveň vytvorenie podmienok pre účinnú degradáciu odpadu. Uzavretie a rekultivácia skládky je riešená vybudovaním tesniacej, drenážnej a ochranných konštrukčných vrstiev ukončených vegetačným krytom čím sa povrch skládkového telesa stabilizuje proti účinkom erózie a zároveň sa územie skládky začlení do okolitej krajiny, čím sa zlepši jej estetický vzhľad a ekologická stabilita. Postup uzavretia a rekultivácie skládkového telesa sa uskutoční nasledovným spôsobom: Na urovnaný, zhutnený a prekrytý povrch skládky na odpad, ktorý nie je nebezpečný budú uložené jednotlivé konštrukčné vrstvy v tomto poradí a zložení:

- plynová plošná drenáž – hr. 300 mm v spáde min. 1%
- oddeľovacia vrstva - geotextília,
- minerálne tesnenie hrúbky 0,5 m s priepustnosťou $k_f \leq 1.10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$),
- oddeľovacia vrstva - geotextília
- drenáž na odvedenie priesakových vôd – kamenivo hr. 500 mm frakcie 16 – 32 mm
- oddeľovacia vrstva - geotextília,
- rekultivačná vrstva zeminy hrúbky 1 000 mm,
- vegetačný kryt – zatrávnenie povrchu.

Skládka odpadov sa považuje za definitívne uzavretú po vydaní kolaudačného rozhodnutia pre uzatvorenie a rekultiváciu skládky odpadov, pričom jej prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať pravidelné monitorovanie a údržbu vegetačného krytu skládky počas najmenej 30 rokov od nadobudnutia jeho právoplatnosti.

Plocha uzavretej a zrekultivovanej časti skládky:

I. etapa	v prevádzke	11 033 m ²
II. etapa	1. kazeta stavebné povolená - prevádzkovaná	
II. etapa	2. kazeta stavebné povolená - nevybudovaná	
II. etapa		13 030 m ²

2.2 Akumulačná nádrž priesakovej kvapaliny

Akumulačná nádrž priesakových kvapalín zabezpečuje akumuláciu zachytených priesakových kvapalín z drenážneho systému telesa skládky. Objekt akumulácie nádrže je vybudovaný ako zemná nádrž s maximálnym akumulacným objemom 340 m³. Akumulačná nádrž je rozmerov 15,5 m x 7,3 m s hĺbkou vody cca 3 m.

Zberná nádrž je zhotovená z vodostavebného železobetónu B – 20-25 hrúbka steny 400 mm a zaizolovaná fóliou HDPE hrúbky 1,5 mm Gundline HD. Zvonku je nádrž izolovaná proti vonkajšej vlhkosti fóliou faktvalol 1 mm geotextíliou s primurovkou.

2.3 Prevádzková budova

Jedná sa o jednopodlažnú nepodpivničenú stavbu obdĺžnikového pôdorysu s plochou strechou. Budova je umiestnená pri vstupe do areálu s priamym výhľadom na cestnú váhu. Budova je napojená na miestny rozvod elektrickej energie, odkanalizovaná do vlastnej žumpy. Dispozične je budova rozdelená na nasledovné miestnosti: obsluha váhy, ktorá je zároveň miestnosťou pre strážnikov, denná miestnosť zamestnancov, šatňa a sociálne zariadenie (WC, umývadlo, sprcha). Príprava TUV je zabezpečená zásobníkovým ohrievačom vody. Vykurovanie je riešené elektrickými radiátormi. Splaškové vody z prevádzkovej budovy sú odvedené kanalizačnou prípojkou

do podzemnej železobetónovej žumpy s akumulárným objemom 5 m³. Obsah žumpy je pravidelne odčerpávaný, odvážaný a zneškodňovaný v najbližšej zmluvnej ČOV.

2.4 Vážiacie zariadenie pre zisťovanie hmotnosti ukladaných odpadov

Na zisťovanie hmotnosti ukladaných odpadov dovážaných na skládku slúži mostová váha jednopólová do 25 t, ktorej výrobcom je spoločnosť MOVA, so systémom automatického záznamu a registráciou množstva dovezeného odpadu. Váha je umiestnená cca 20 m za vstupnou bránou do areálu skládky pred prevádzkovou budovou. Registrácia odpadov a všetky s tým súvisiace záznamy realizuje obsluha váhy. Priestor pre obsluhu váhy sa nachádza v prevádzkovej budove a je orientovaný tak aby obsluha váhy mala dostatočný prehľad o prichádzajúcich a odchádzajúcich vozidlách. Vážiacie zariadenie má overovací certifikát presnosti. V pravidelných intervaloch a po vykonaných opravách sa v zmysle platnej legislatívy vykonáva na vážiacom zariadení kalibrácia, justáž a následné overenie odborne spôsobilými osobami.

2.5 Voda používaná na pitné, sociálne a prevádzkové účely

Vodovodná prípojka na zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou je napojená z jestvujúceho rozvodu vody v šachte DN 100 s 1 odbočkou o dĺžke 20 m.

2.6 Umývacia rampa

Umývacia rampa je vybudovaná pre autá vychádzajúce zo skládky odpadov. Jej plocha predstavuje 145,5 m² a nachádza sa po pravej strane výjazdu zo skládky pred mostovou váhou. Z dvoch strán je ohraničená chodníkoviými obrubníkmi, ktoré výškovo prečnievajú aby nedošlo k pretekaniu vôd z umývania áut. Znečistené vody z umývania sú odvážané na zazmluvnenú ČOV.

2.7 Sklad PHM a sklad nebezpečných odpadov

Garáž a olejové hospodárstvo je určené pre chránenie mechanizmov pred poveternostnými vplyvmi a pre drobné opravy a údržbu. Nachádzajú sa v ňom dve záchytné oceľové vane na uskladnenie rezervných pohonných hmôt pre kompaktor, resp. pre zhromažďovanie odpadových olejov z prevádzky kompaktora a iných nebezpečných odpadov z prevádzky skládky. Objekt je z oceľovej konštrukcie, opláštený pozinkovaným plechom, oceľovými vrátami.

2.8 Mechanizmy na zhutňovanie a manipuláciu s odpadom

Odpad dovezený a vyložený na skládke sa v jej telese rozhrňa a hutní pomocou kompaktora. V počiatkoch skládkovania na doposiaľ nepoužívaných kazetách bude odpad rozhrňaný pomocou čelného nakladača a to z dôvodu zabránenia porušenia tesniaceho systému dna a svahov skládky. Na zabezpečenie komplexného prevádzkovania skládky sa na Skládke odpadov Cerová nachádza nasledujúce strojné zariadenia:

- LIAZ MTSP24 ramenáč, PV3S (fek), kompaktor K150, S 180 (dozer).

2.9 Monitorovanie podzemných vôd

Pre kontrolu vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd sú vybudované monitorovacie sondy pre odber vzoriek podzemných vôd:

- vrt C-1 referenčný vrt umiestnený nad skládkou odpadov
- vrt C-2 umiestnený pod skládkou v smere prúdenia podzemných vôd
- vrt C-3 umiestnený pod skládkou v smere prúdenia podzemných vôd

2.10 Kapacita skládky

Časť skládky	Projekt. kapacita	Projekt. plocha	od roku	stav prevádzkovania
I. etapa	119 800 m ³	35 828 m ²	1997	prevádzkovaná 1997*
II. etapa 1. kazeta	61 800 m ³		2017	prevádzkovaná 2017*
II. etapa 2. kazeta	68 000 m ³		2016	stavebne povolená 2016*
II. etapa		12 616 m ²		
Celková kapacita:	249 600 m³	48 444 m²		

Ročný objem ukladaného odpadu je 35 000 m³/rok.

Prevádzková doba v zariadení počas pracovných dní je jednozmenná. Dovoz odpadu mimo doby stanovenej v prevádzkovom poriadku zariadenia je možný, ale musí byť vopred dohodnutý a schválený zodpovedným pracovníkom prevádzky zariadenia.

Bod. č. „II. Záväzné podmienky“ sa ruší v celom znení a nahrádza novým znením:

II. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevádzkovania

1. Všeobecné podmienky

- 1.1. Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činností v prevádzke pri stavebných prácach je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.
- 1.2. Akékoľvek plánované zmeny umiestnenia prevádzky alebo činností v prevádzke, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia, podliehajú integrovanému povoleniu a o tieto zmeny musí byť požiadané osobitne.
- 1.3. Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný písomne ohlásiť na inšpekciu zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.
- 1.4. Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť svoje povinnosti.

- 1.5. Prevádzkovateľ je povinný po uvedení stavby do užívania viesť a uchovávať prevádzkovú dokumentáciu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (technologický reglement, prevádzkový poriadok, prevádzkový denník, obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi, vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy). Prevádzkový denník je prevádzkovateľ povinný uchovávať 10 rokov od skončenia prevádzky zariadenia.
- 1.6. Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 1.7. Platnosť súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov sa určuje do **01.03.2022**.
- 1.8. Prevádzkovateľ na skládke odpadov zabezpečí pravidelné kosenie trávnatých plôch.
- 1.9. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať skládku odpadov len podľa inšpekciou schváleného prevádzkového poriadku:
názov: Prevádzkový poriadok: Skládka odpadov Cerová
revízia: 2
počet strán: 1/26
vypracoval: RNDr. Kiripolská Blanka
dňa 12.12.2016
schválil: Jozef Mengler
dňa 12.12.2016
- 1.10. Prevádzkovateľ je povinný uložiť prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov na prístupné miesto v priestoroch zariadenia.
- 1.11. Platnosť súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov sa určuje do **01.03.2022**.
- 1.12. Pri prevádzkovaní skládky je potrebné nakladať s plynmi produkovanými skládkou podľa § 5 vyhlášky MŽP SR č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti v platnom znení (ďalej len „vyhláška o skládkach“).
- 1.13. Prevádzkovateľ je povinný umožniť inšpekcii kontrolu prevádzky, najmä vstup do prevádzky, vyhotovenie fotodokumentácie a videozáznamu, odber vzoriek a vykonanie kontrolných meraní, nahliadnutie do evidencie a iných písomností o prevádzke, poskytnúť pravdivé a úplné informácie a vysvetlenia.
- 1.14. Prevádzkovateľ je povinný aspoň 1 x ročne vykonať školenie pracovníkov prevádzky o technických, organizačných, bezpečnostných a hygienických opatreniach pri prevádzke zariadenia a o vedení prevádzkovej dokumentácie.
- 1.15. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť v prípade úletov ľahkých častí odpadov ich bezodkladné čistenie (do 24 hodín).

- 1.16. V sklade PHM sa povoľuje skladovanie pohonných hmôt a mazadiel potrebných pre vlastnú prevádzku skládky odpadov (kompaktor, strojnotechnologické zariadenia a pod.) a zhromažďovanie odpadov z údržieb a opráv strojov a zariadení používaných pri vlastnej prevádzke skládky odpadov. Čerpanie PHM sa povoľuje na umývacej ploche.
- 1.17 Prevádzkovateľ je povinný podľa § 8 zákona o IPKZ do termínu 15.05.2017 vypracovať východiskovú správu a predložiť ju inšpekcii na schválenie alebo predložiť inšpekcii do uvedeného termínu záznam o preukázaní, že východiskovú správu nie je potrebné vypracovať.

2. Podmienky pre dobu prevádzkovania

- 2.1. Dovož odpadov sa povoľuje v pracovných dňoch celoročne od 07.⁰⁰ do 15.³⁰ hod. Dovož odpadu mimo tejto doby musí byť vopred dohodnutý a schválený riaditeľom spoločnosti alebo inou oprávnenou osobou, čo musí byť zaznamenané v Prevádzkovom denníku skládky.
- 2.2. Prevádzkovateľ je povinný vykonať opatrenia pre zamedzenie vstupu nepovolaným osobám do prevádzky a prijatiu nepovoleného druhu odpadu.
- 2.3. Pred vstupom do prevádzky musí byť osadená informačná tabuľa, viditeľná z verejného priestranstva s údajmi o názve prevádzky, obchodnom mene a sídle prevádzkovateľa, prevádzkovom čase, zozname druhov odpadov, ktorých zneškodňovanie je povolené, názve orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie prevádzky, mene a priezvisku osoby zodpovednej za prevádzku prevádzky a jej telefónnom čísle.
- 2.4. Vstupná brána do areálu skládky odpadov musí byť mimo prevádzky skládky zamknutá.
- 2.5. Pohyb vozidiel privážajúcich odpad na skládku sa v areáli prevádzky povoľuje len po vybudovanej vnútroareálovej komunikácii podľa pokynov zodpovedných pracovníkov prevádzky. Prípadné znečistenie komunikácií musí byť bezodkladne odstránené.
- 2.6. Na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a inšpekcie v mimoriadnych prípadoch, najmä ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o zdravie ľudí a životné prostredie, prevádzkovateľ je povinný zneškodniť odpad, ak je to pre prevádzkovateľa technicky možné; náklady, ktoré vznikli pri zneškodnení odpadu na základe takéhoto rozhodnutia, uhrádza držiteľ odpadu.
- 2.7. V skládkovacích priestoroch sa povoľuje skládkovanie odpadov, ktorých hraničné hodnoty koncentrácie látok vo vodných výluhoch neprekročia hodnoty pre triedu skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný podľa tabuľky číslo 1. uvedenej v prílohe č. 1. vyhlášky o skládkach.
- 2.8. Na skládke sa povoľuje zneškodňovanie odpadov nasledujúcich katalógových čísiel:

ODPADY KATEGÓRIE O - OSTATNE

- 02 ODPADY Z POĽNOHOSPODÁRSTVA, ZAHRADNÍCTVA, LESNÍCTVA, POĽOVNÍCTVA A RYBÁRSTVA, AKVAKULTÚRY A Z VÝROBY A SPRACOVANIA POTRAVIN**
- 02 01 Odpady z poľnohospodárstva, záhradníctva, akvakultúry, lesníctva, poľovníctva a rybárstva**

- 02 01 04 odpadové plasty okrem obalov
- 02 01 07 odpady z lesného hospodárstva
- 02 01 09 agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08

- 02 02 Odpady z prípravy a spracovania mäsa, rýb a ostatných potravín živočíšneho pôvodu**
- 02 02 03 materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie
- 02 02 04 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

- 02 05 Odpady z mliekarenského priemyslu**
- 02 05 01 látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

- 02 06 Odpady z pekárskeho a cukrárenského priemyslu**
- 02 06 01 materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

- 02 07 Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojov okrem kávy, čaju a kakaa**
- 02 07 04 materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie

- 03 ODPADY ZO SPRACOVANIA DREVA A Z VÝROBY PAPIERA, LEPENKY, CELULÓZY, REZIVA A NÁBYTKU**

- 03 01 Odpady zo spracovania dreva a z výroby reziva a nábytku**
- 03 01 05 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo, drevotrieskové / drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04

- 03 03 Odpady z výroby a spracovania celulózy, papiera a lepenky**
- 03 03 08 odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu**

- 04 ODPADY Z KOŽIARSKEHO, KOŽUŠNÍCKEHO A TEXTILNÉHO PRIEMYSLU**

- 04 02 Odpady z textilného priemyslu**
- 04 02 22 odpady zo spracovaných textilných vlákien

- 08 ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA NÁTEROVÝCH HMOT (FARIEB, LAKOV A SMALTŮV), LEPIDIEL, TESNIACICH MATERIÁLOV A TLAČIARENSKÝCH FARIEB**

- 08 02 Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania iných náterových hmôt vrátane keramických materiálov**
- 08 02 01 odpadové náterové prášky

- 08 04 Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania lepidiel a tesniacich materiálov vrátane vodotesniacich výrobkov**
- 08 04 10 odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09

10 ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESOV

10 01 Odpady z elektrární a iných spaľovacích zariadení okrem 19

10 01 01 popol, škvára a prach z kotlov okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04

10 01 02 popolček z uhlia

10 01 03 popolček z rašeliny a neošetreného dreva

10 12 Odpady z výroby keramiky, tehál, obkladačiek a dlaždíc a stavebných výrobkov

10 12 01 odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním

10 12 03 tuhé znečisťujúce látky a prach

10 12 08 odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová kamenina po tepelnom spracovaní

10 13 Odpady z výroby cementu, páleného vápna a sadry a výrobkov z nich

10 13 01 odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním

10 13 06 tuhé znečisťujúce látky a prach iné ako uvedené v 10 13 12 a 10 13 13

10 13 07 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

10 13 11 odpady z kompozitných materiálov na báze cementu iné ako uvedené v 10 13 09 a 10 13 10

10 13 13 tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 13 12

10 13 14 odpadový betón a betónový kal

12 ODPADY Z TVAROVANIA, FYZIKÁLNEJ A MECHANICKEJ ÚPRAVY POVRCHOV KOVOV A PLASTOV

12 01 Odpady z tvarovania a fyzikálnej a mechanickej úpravy povrchov kovov a plastov

12 01 02 prach a zlomky zo železných kovov

12 01 03 piliny a triesky z neželezných kovov

12 01 04 prach a zlomky z neželezných kovov

12 01 05 hobliny a triesky z plastov

12 01 13 odpady zo zvarovania

12 01 15 kaly z obrábania iné ako uvedené v 12 01 14*

12 01 17 odpadový pieskovací materiál iné ako uvedený v 12 01 16

12 01 21 použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20

15 ODPADOVÉ OBALY; ABSORBENTY, HANDRY NA ČISTENIE, FILTRAČNÝ MATERIÁL A OCHRANNÉ ODEVY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

15 01 Obaly vrátane odpadových obalov z triedeného zberu komunálnych odpadov

15 01 05 kompozitné obaly

15 01 06 zmiešané obaly

15 01 09 obaly z textilu

15 02 Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy

15 02 03 absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02

16 ODPADY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ V TOMTO KATALÓGU

16 01 Staré vozidlá z rozličných dopravných prostriedkov vrátane strojov neurčených na cestnú premávku a odpady z demontáže starých vozidiel a údržby vozidiel okrem 13, 14, 16 06 a 16 08)

16 01 19 plasty

17 STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MIEST

17 01 Betón, tehly, škridly, obkladový materiál a keramika

17 01 01 betón

17 01 02 tehly

17 01 03 škridly a obkladový materiál a keramika

17 01 07 zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06

17 03 Bitúmenové zmesi, uhol'ný decht a dechtové výrobky

17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01

17 04 Kovy vrátane ich zliatin

17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10

17 05 Zemina vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných plôch, kamenivo a materiál z bagrovísk

17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05

17 05 08 štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07

17 06 Izolačné materiály a stavebné materiály obsahujúce azbest

17 06 04 izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03

17 08 Stavebný materiál na báze sadry

17 08 02 stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01

17 09 Iné odpady zo stavieb a demolácií

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

18 ODPADY ZO ZDRAVOTNEJ ALEBO VETERINÁRNEJ STAROSTLIVOSTI ALEBO S NIMI SÚVISIACEHO VÝSKUMU OKREM KUCHYNSKÝCH A REŠTAURAČNÝCH ODPADOV, KTORÉ NEVZNIKLI Z PRIAMEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

18 02 Odpady z veterinárneho výskumu, diagnostiky, liečby a preventívnej starostlivosti

18 02 03 odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy

- 19 ODPADY ZO ZARIADENÍ NA ÚPRAVU ODPADU, Z ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD MIMO MIESTA ICH VZNIKU A Z ÚPRAVNÍ PITNEJ VODY A PRIEMYSELNEJ VODY**
- 19 03 Stabilizované a solidifikované odpady**
19 03 05 stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04
19 03 07 solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06**
- 19 05 Odpady z aeróbnej úpravy tuhých odpadov**
19 05 01 nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov
19 05 02 nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného odpadu
19 05 03 kompost nevyhovujúcej kvality
- 19 08 Odpady z čistiarní odpadových vôd inak nešpecifikované**
19 08 01 zhrabky z hrabíc
19 08 02 odpad z lapačov piesku
19 08 05 kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd
- 19 10 Odpady zo šrotovania kovových odpadov**
19 10 01 odpad zo železa a ocele**
- 19 12 Odpady z mechanického spracovania odpadu napríklad triedenia, drvenia, lisovania, hutnenia a peletizovania inak nešpecifikované**
19 12 01 papier a lepenka**
19 12 02 železné kovy**
19 12 03 neželezné kovy**
19 12 04 plasty a guma**
19 12 05 Sklo**
19 12 07 drevo iné ako uvedené v 19 12 06**
19 12 08 textilie
19 12 09 minerálne látky, napríklad piesok, kamenivo
- 19 13 Odpady zo sanácie pôdy a podzemnej vody**
19 13 02 tuhé odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01
19 13 04 kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 03
19 13 06 kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 05
- 20 KOMUNÁLNE ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTI A PODOBNÉ ODPADY Z OBCHODU, PRIEMYSLU A INŠTITÚCIÍ) VRÁTANE ICH ZLOŽIEK Z TRIEDENÉHO ZBERU**
- 20 02 Odpady zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov**
20 02 02 zemina a kamenivo
20 02 03 iné biologicky nerozložiteľné odpady
- 20 03 Iné komunálne odpady**
20 03 01 zmesový komunálny odpad

- 20 03 02 odpad z trhovísk
- 20 03 03 odpad z čistenia ulíc
- 20 03 04 kal zo septikov
- 20 03 06 odpad z čistenia kanalizácie
- 20 03 07 objemný odpad
- 20 03 08 drobný stavebný odpad

*K uvedeným druhom odpadov je potrebné z dôvodu viskozity odpadu, sekundárnej nasiakavosti odpadu, jeho výraznej nestability v telese skládky preukázať fyzikálne vlastnosti odpadu (hraničný obsah sušiny, vlhkosť odpadu, spätná nasiakavosť vlhkosti odpadom...) príp. odborný posudok.

** Jedná sa o odpady zo spracovania, ktoré sú znehodnotené a nie je ich možné zhodnotiť.

2.9. V skládkovacích priestoroch sa povoľuje zneškodňovanie odpadov skládkovaním v množstve 35 000 ton odpadu za rok bez zásypového materiálu používaného na prekryvanie ľahkých zložiek odpadu do naplnenia kapacity skládky odpadov do objemu

Časť skládky	Projekt. kapacita	Projekt. plocha	od roku	stav prevádzkovania
I. etapa	119 800 m ³	35 828 m ²	1997	prevádzkovaná 1997
II. etapa 1. kazeta	61 800 m ³		2017	prevádzkovaná 2017
II. etapa 2. kazeta	68 000 m ³		2016	stavebne povolená 2016
II. etapa		12 616 m ²		
celková kapacita	249 600 m³	48 444 m²		

Ročný objem ukladaného odpadu je 35 000 m³/rok.

Maximálna povolená výška zneškodňovaného odpadu pre I. etapu – 221,7 m n. m., pre II. etapu 223,20 m n. m., podľa schválenej projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení.

2.10. Je zakázané zneškodňovať skládkovaním:

- kvapalné odpady,
- odpady, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne, okysličujúce, vysoko horľavé alebo horľavé,
- odpad zo zdravotnej starostlivosti a veterinárnej starostlivosti, ktorého katalógové číslo pred jeho spracovaním je uvedené v prílohe č. 8 zákona o odpadoch; spracovanie takéhoto odpadu a následná zmena jeho katalógového čísla nemá vplyv na zákaz jeho skládkovania,
- odpadové pneumatiky okrem pneumatík, ktoré sú použité ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1400 mm,
- odpady, ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok podľa prílohy č. 5 zákona o odpadoch,
- vytriedené zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
- biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov, vrátane biologicky rozložiteľného odpadu z cintorínov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
- elektroodpad odovzdaný do systému spätného zberu elektroodpadu alebo oddeleného zberu elektroodpadu pred jeho spracovaním,

- použité batérie a akumulátory okrem zneškodňovania nezhodnotiteľných zvyškov použitých batérií a akumulátorov, ktoré prešli procesom spracovania a recyklácie,
- odpadové oleje, ak je možná ich regenerácia, príp. ich energetické zhodnotenie,

- 2.11. Prevádzkovateľ nesmie prebrať odpad do prevádzky bez dokladu o množstve a druhu dodaného odpadu. Musí sa skontrolovať kompletnosť a správnosť požadovaných dokladov a údajov a vykonať kontrola množstva dodaného odpadu, vizuálna kontrola dodávky odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu a iných dohodnutých podmienok preberania odpadu. V prípade, že dovezený odpad nezodpovedá povoleným podmienkam, jeho prevzatie sa nesmie uskutočniť.
- 2.12. Prevádzkovateľ je povinný zaevidovať prevzatý odpad a vyhotoviť držiteľovi odpadu potvrdenie o prevzatí odpadu.
- 2.13. Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzky vytvárať účelovú finančnú rezervu ďalej len „ÚFR“) podľa § 24 zákona o odpadoch, ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu, monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti o skládku po jej uzavretí a na práce súvisiace s odvrátením havárie a obmedzením dôsledkov havárie hrozacej alebo vzniknutej po uzatvorení skládky.
- 2.14. Ročnú výšku ÚFR prevádzkovateľ vypočíta podľa prílohy č. 5 vyhlášky o skládkach a túto odvedie do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
- 2.15. Prostriedky ÚFR je prevádzkovateľ povinný viesť na osobitnom účte. Pred odvedením prvej splátky ÚFR je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť vytvorenie osobitného účtu, ktorý bude viazaný v prospech ministerstva v banke, na ktoré bude prostriedky ÚFR každoročne odvádzať a zabezpečiť viazanosť prostriedkov na účel uvedený v bode II.A.2.13.
- 2.16 Prevádzkovateľ pred začatím užívania II. etapy 1. kazety je povinný jednorázovo zložiť časť účelovej finančnej rezervy a to vo výške minimálne 5% z rozpočtových nákladov na uzavretie a rekultiváciu, monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov na účet viazaný v prospech ministerstva.

3. Tvorba odpadov: minimalizácia, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie

- 3.1. V prevádzke sa povoľuje používať nasledovné látky (suroviny, vstupné médiá, energie, výrobky) v rozsahu vlastnej spotreby:

Látka	Maximálne množstvo/rok
Motorová nafta, benzín	Neurčené len v rámci vlastnej potreby
Oleje motorové, prevodové, hydraulické	Neurčené len v rámci vlastnej potreby
Inertný materiál na prekryvanie odpadu	Neurčené len v rámci vlastnej potreby
Úžitková voda, pitná vody v PET fľašiach	Neurčené len v rámci vlastnej potreby
Elektrická energia	Neurčené len v rámci vlastnej potreby
Kamenivo alebo betón na spevnenie alebo opravu spevnených plôch	Neurčené len v rámci vlastnej potreby

- 3.2. V prevádzke je zakázané používať nové suroviny, nebezpečné látky a vstupné médiá bez povolenia inšpekcie. Inšpekciu musí byť písomne oznámené každé plánované použitie nových nebezpečných látok. K oznámeniu musí byť priložená karta bezpečnostných údajov nebezpečnej látky.

4. Odber vody

- 4.1. Limitné hodnoty a podmienky pre odber vôd sa t. č. neurčujú. Prevádzkovateľ používa na pitné účely vodu z vodovodnej prípojky na zásobovanie pitnou a úžitkovú vodu je napojená z jestvujúceho rozvodu vody v šachte DN 100 s 1" odbočkou o dĺžke 20 m.

5. Technicko-prevádzkové podmienky

- 5.1. Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky, ktoré sú používané pri činnostiach v povolenej prevádzke musí prevádzkovateľ udržiavať v dobrom prevádzkovom stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu stavebných objektov technologických zariadení a mechanizmov v súlade s podmienkami sprievodnej dokumentácie a prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 5.2. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke v súlade s projektom stavby, technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami ich využívania.

6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so znečisťujúcimi látkami

- 6.1. Všetky manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa bude nakladať so znečisťujúcimi látkami musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo podzemných vôd podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 6.2. V miestach, kde prevádzkovateľ nakladá so znečisťujúcimi látkami je povinný zabezpečiť prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov. Použité sanačné materiály musia byť do doby zneškodnenia uskladnené v súlade so schváleným plánom preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) a všeobecne záväznými právnymi predpismi vodného hospodárstva.
- 6.3. Všetky skladovacie nádrže znečisťujúcich látok, okrem sudov, záchytných vaní a havarijných nádrží, musia byť vybavené účinnými kontrolnými systémami na včasné zistenie úniku nebezpečných látok (akumulačná nádrž priesakových kvapalín - geoelektrický kontrolný systém, žumpa na splaškové vody – skúšky tesnosti a vizuálna kontrola, atď...).

B. Emisné limity

1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

- 1.1. Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia (fugitívne emisie) z malého zdroja znečisťovania sa neurčujú.

2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných vodách a osobitných vodách

- 2.1. Limitné hodnoty pre splaškové odpadové vody sa neurčujú. Splaškové vody musí prevádzkovateľ sústreďovať v nepriepustnej žumpe a zmluvne zabezpečiť ich zneškodňovanie u oprávnenej osoby.
- 2.2. Hodnoty pre dažďové vody sa neurčujú. Voda z odvodňovacieho rigola je zaústená rúrou o priemere 30cm do betónovej šachty o priemere 100cm, z ktorej vedie rúra poza plot do melioračného kanála.

3. Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

- 3.1. Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie sa neurčujú.

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

1. Dovož odpadov sa povoľuje počas pracovných dní od 7,00 - do 15,00 hod a v sobotu od 8,00 do 12,00 hod. Dovož odpadu mimo tejto doby musí byť vopred dohodnutý a schválený zodpovedným pracovníkom prevádzky, čo musí byť zaznamenané v Prevádzkovom denníku skládky.
2. Pohyb vozidiel privážajúcich odpad na skládku sa v areáli skládky povoľuje len po určených komunikáciách podľa pokynov zodpovedných pracovníkov prevádzky. Maximálna povolená rýchlosť v areáli prevádzky je 20 km/hod., pričom plné vozidlá majú prednosť pred prázdny. Prípadné znečistenie komunikácií bude bezodkladne odstránené.
3. Odpad sa povoľuje vysypať v mieste skládkovacích priestorov až po jeho prebratí a podľa pokynov zodpovedného pracovníka prevádzky. Pri ukladaní na skládku sa odpad musí ukladať po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m, ktoré sa zhutňujú. Pracovná vrstva dosiahne po zhutnení hrúbku maximálne 2,0 m. Odpad sa musí zhutniť najneskôr deň po jeho uložení. Pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky sa odpad musí ukladať tak, aby nepoškodil tesniaci a drenážny systém skládky; prvá vrstva uloženého odpadu sa môže zhutniť, až keď dosiahne hrúbku 2 m. V prvej vrstve sa nesmie ukladať taký odpad, ktorý by mohol poškodiť dno skládky, alebo znefunkčniť drenážny systém. Objemný odpad sa pred uložením musí upraviť drvením kompaktorom. Komunálne odpady sa musia pri zhutňovaní prekryvať vhodným inertným materiálom (napr. hlušinou a kamenivom, výkopovou zeminou).
4. Dovezený odpad sa nesmie vysypať na nezhutnenú a neprekrytú vrstvu odpadu. Do miesta uloženia ho možno presunúť až po jeho kontrole. Umiestňovanie odpadu na skládke sa musí vykonávať tak, aby sa zabezpečila stabilita uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky a na to potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov.
5. Ak budú prevádzkou skládky vznikať emisie skládkového plynu v technicky spracovateľnom množstve, prevádzkovateľ je povinný bezodkladne požiadať povolujujúci orgán o vydanie povolenia na realizáciu opatrení umožňujúcich úpravu a využitie skládkového plynu na výrobu energie. Ak sa zachytený skládkový plyn nebude môcť využiť na výrobu energie, prevádzkovateľ je povinný prijať opatrenia umožňujúce spálenie skládkového plynu.

Zachytávanie, úprava a využitie skládkového plynu sa musí uskutočniť spôsobom, ktorý minimalizuje alebo nemá negatívny vplyv na životné prostredie alebo zdravie ľudí.

6. Priesakovú kvapalinu z nádrže priesakových kvapalín sa povoluje recirkulovať polievaním na skládkovacie priestory, za účelom zabránenia prašnosti a úletom ukladaných odpadov z povrchu, zvýšenia miery zhutnenia uloženého odpadu a tvorby plynov v telese skládky, ak priesaková kvapalina neprekračuje hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok uvedených v prílohe č. 5 zákona o odpadoch a zároveň sú dodržané limitné hodnoty v tabuľke č. 1 prílohy č. 1 vyhlášky o skládkach v rozsahu monitorovaných parametrov uvedených v časti I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému bod 2.1.2. integrovaného povolenia.
7. Prevádzkovateľ je povinný kontrolovať funkčnosť plavákového systému čerpadiel v zberných šachtách priesakovej kvapaliny dennou kontrolou hladiny priesakovej kvapaliny v akumuláčnej nádrži a túto kontrolu zaznamenať do prevádzkového denníka.
8. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť najmenej 2 x ročne čistenie drenážneho potrubia skládky.
9. Znečistené vozidlá musia byť pred odchodom z areálu skládky očistené.
10. Prevádzkovateľ je povinný obmedzovať emisie úletov prenosnými zachytnými sieťami, ktoré musí umiestniť na náveternú stranu skládky v smere prevládajúcich vetrov v takej výške a šírke, aby zabezpečil ich najvyššiu účinnosť.
11. Pri porovnaní prevádzky sa vychádzalo z platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve, referenčného dokumentu o najlepších dostupných technikách „Reference document on Best Available Techniques for the Waste Treatment Industries, 2005“ a „Reference Document on the General Principles of Monitoring, 2003“, ktorých niektoré časti sú relevantné pre prevádzku a činnosť v nej.

D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

1. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať nebezpečné odpady oddelene od ostatných odpadov podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.
2. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať pevné odpady, ako sú znečistený textil vo vhodných zberných nádobách alebo kontajneroch, opotrebované žiarivky zo svetelných zdrojov v pôvodných obaloch, v zberných nádobách, v uzatvorenom zastrešenom priestore.
3. Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú uložené nebezpečné odpady, musia byť odlišené od zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom alebo farbou, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred nežiaducimi vplyvmi, ktoré by boli schopné spôsobiť nežiaduce reakcie v odpadoch (požiar, výbuch), musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom.

4. Prevádzkovateľ je povinný nebezpečné odpady ako aj priestory, kde sa zhromažďujú nebezpečné odpady, označiť určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.
5. Priestory určené na zhromažďovanie nebezpečných odpadov budú zabezpečené proti ich škodlivému pôsobeniu na okolie a proti vniknutiu nepovolených osôb, budú vybavené účinnými asanačnými prostriedkami pre prípad havárie.
6. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť pravidelný odvoz a zneškodňovanie resp. zhodnocovanie nebezpečných odpadov osobami, ktoré na to majú oprávnenie.
7. Pre zamestnancov, ktorí manipulujú s nebezpečnými odpadmi, musia byť zabezpečené zariadenia na osobnú hygienu, účelové osobné ochranné pracovné prostriedky, dostatočne vybavená lekárnica pre prvú pomoc a k pitiu dostatočné množstvo náhradných nápojov (pitná voda).
8. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne požiadať Okresný úrad o vydanie súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu, podľa § 97 ods. 1 písm. g) zákona č. 79/2015 Z. z., ak zhromažďuje v prevádzke väčšie množstvo ako 1 tonu nebezpečných odpadov.

E. Podmienky hospodárenia s energiami

1. Prevádzkovateľ je povinný udržiavať elektrické zariadenia a technologické v dobrom technickom stave a vykonávať ich pravidelnú kontrolu a údržbu tak, ako je to uvedené v sprievodnej dokumentácii od výrobcu a o vykonaných kontrolách, revíziách a ich údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku.
2. Prevádzkovateľovi sa odporúča na osvetlenie jednotlivých budov používať úsporné žiarivky a žiarovky.

F. Opatrenia na predchádzanie havárii a na obmedzenie následkov v prípade havárii a opatrenia týkajúce sa situácii odlišných od podmienok bežnej prevádzky

1. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať zásady prevencie, riešenia havárií a zmiernenia následkov v prípade havárie uvedené v „Prevádzkovom poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov“ a v havarijnom pláne pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami, vypracovanom a schválenom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu v oblasti vodného hospodárstva.
2. Prevádzkovateľ je povinný splaškové, odpadové a priemyselné odpadové vody sústredovať v nepriepustných nádržiach a v prípade nevyužitia v technologickom procese na vlastnom zariadení zmluvne zabezpečiť ich zneškodňovanie u oprávnenej osoby.
3. Prevádzkovateľ je povinný aj v prípade zabezpečenia elektronickej signalizácie vykonávať minimálne jedenkrát mesačne vizuálnu kontrolu výšky hladiny odpadových vôd (žumpa,

akumulačná nádrž...)). Po dosiahnutí stanovenej hodnoty výšky hladiny je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť zneškodnenie.

4. Prevádzkovateľ je povinný pri zistení úniku nebezpečných látok v areáli prevádzky, ku ktorým môže dôjsť v rámci dopravy z motorových prostriedkov okamžite unik zasypať absorpčným materiálom, nasiaknutý kontaminovaný materiál zozbierať, uskladniť v nepriepustných obaloch, nádobách, kontajneroch a zabezpečiť jeho zneškodnenie oprávnenou osobou v zariadení na to určenom na základe vopred uzavretej zmluvy prípadne zneškodniť vo vlastnej prevádzke ak sa jedna o odpad na ktorý ma prevádzka povolenie a uviesť túto skutočnosť v prevádzkovom denníku prevádzky.
5. Prevádzkovateľ je povinný písomné ohlasovať povolujuúcemu orgánu a osobám a organizáciám uvedeným v havarijnom pláne a „Prevádzkovom poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov“ vzniknuté havárie a iné mimoriadne udalosti v prevádzke.
6. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť preškolenie všetkých zamestnancov nakladajúcich s nebezpečnými látkami a prípravkami oprávnenou osobou podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva.
7. Čerpadlá v prečerpávacích šachtách a nádržiach priesakovej kvapaliny musia byť v prevádzkyschopnom stave.
8. V prípade zloženia nepovoleného druhu odpadu na skládke odpadov, je prevádzkovateľ skládky povinný odpad odstrániť. Musí byť odstránená aj časť odpadu a zeminy, ktorá je týmto odpadom kontaminovaná. Tekutý odpad sa musí odstrániť absorpčným materiálom. Pre odstránenie odpadu treba použiť mechanizmy a kontajnery, ktoré sú súčasťou výbavy skládky, resp. vedúci skládky ich zabezpečí podľa potreby.
9. Prevádzkový objekt musí byť vystrojený základnými protipožiarnymi prostriedkami podľa platných smerníc.
10. Celistvosť fólie na dne telesa skládky bude prevádzkovateľ kontrolovať 1x ročne počas technickej životnosti geoelektrického kontrolného systému po dobu 5 rokov od začiatku zneškodňovania odpadov v predmetnej časti skládky po jej skolaudovaní.

G. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

1. Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv.

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

1. Podmienky na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia sa neurčujú.

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

1. Kontrola emisii do ovzdušia

- 1.1. Prevádzkovateľ je povinný 2-krát ročne (v jarom a jesennom období, keď priemerná mesačná vonkajšia teplota neklesne pod 5° C) počas prevádzky skládky odpadov a 2-krát ročne po dobu 30 rokov po uzatvorení skládky odpadov monitorovať potencionálne emisie skládkových plynov a atmosférický tlak. Pozorovanie emisií skládkových plynov (CH₄, CO₂, O₂, H₂S) sa musí vykonávať z každej odplyňovacej šachty, v ktorej sú zachytávané skládkové plyny. Do doby vybudovania odplyňovacích šacht je prevádzkovateľ povinný monitorovať potencionálne emisie skládkových plynov zarážanými sondami.
- 1.2. Prevádzkovateľ je povinný pravidelne kontrolovať účinnosť systému na odvádzanie skládkových plynov.
- 1.3. Žiadne iné environmentálne významné emisie z prevádzky nebudú emitované do ovzdušia.
- 1.4. Merania musia byť vykonávané oprávnenou osobou podľa všeobecne platných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia.

2. Kontrola odpadových, priesakových a povrchových vôd

- 2.1. Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzky skládky vykonávať monitorovanie nasledovne:

2.1.1. Denné sledovanie meteorologických údajov:

- množstvo zrážok,
- teplota min, max. o 14,00 SEČ

2.1.2. Monitoring priesakovej kvapaliny:

Monitorované parametre	Počet meraní v roku
pH, vodivosť, farba, zákal, zápach, obsah O ₂ , ChSK _{Mn} , NEL _{IC} , Cl ⁻ , RL ₁₀₅ , NO ₃ , PO ₄ ³⁻ , AOX, Cr _{celk}	1., 2., 4. Q
pH, vodivosť, farba, zákal, zápach, obsah O ₂ , ChSK _{Mn} , NEL _{IC} , Cl ⁻ , RL ₁₀₅ , NO ₃ , PO ₄ ³⁻ , AOX, Cr _{celk} , CN ⁻ , aromatické uhľovodíky suma, As, Cd, Pb, Hg, NH ₄ ⁺ a oxidačno redukčný potenciál	3. Q
množstvo	12 (mesačne)

O množstve priesakovej kvapaliny, ktorá bude odvážaná na čistiareň odpadových vôd viesť samostatnú evidenciu.

2.1.3. Monitoring skládkových plynov

Meracie miesto	Monitorované parametre	Počet meraní v roku
Pre každú monitorovaciu sondu	CH ₄ , CO ₂ , CO, H ₂ S Atmosférický tlak	Po 2 rokoch od začatia prevádzkovania

		2 (polročne)
--	--	-----------------

Cieľom vykonávaných meraní skládkového plynu na aktívnych skládkach je:

- stanoviť, či sa tvorí skládkový plyn
- aké je jeho zloženie, prípadne aký je jeho tlak a teplota
- či dochádza k migrácii plynu do okolia
- či sú vykonané tesniace práce dostatočne účinné
- či je potrebné vykonať opatrenia na uzavretie skládky
- charakterizovať stav stabilizácie skládky

2.1.4. Monitoring podzemných vôd:

- a) každých 6 mesiacov sa bude merať hladina podzemnej vody vo vrtoch
- b) parametre na chemickú analýzu sa budú stanovovať 4x ročne v tomto rozsahu: zápach, zákal, farba, pH, NEL, N-NH₄⁺, N-NO₂⁻, N-NO₃⁻, chloridy (Cl⁻), sírany (SO₄²⁻), As, Pb, Cd, Hg, Zn, Co, Cu, Ba, Be, B, fluoridy (F⁻), PAU, Ca, Mg, Fe, fosforečnany (PO₄³⁻), CHSK, elektrická vodivosť.

Vzorky neodoberať počas mimoriadnej udalosti - príválový dážď, nárazové topenie snehu a pod.

2.1.5. Topografia skládky:

- 1x ročne štruktúru a zloženie telesa skládky ako podklad pre situačný plán skládky odpadov, a to plochu pokrytú odpadom, objem a zloženie odpadu, metódy ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, výpočet voľnej kapacity.
- 1x ročne sadanie úrovne telesa skládky odpadov.

2.1.6 Monitoring pôdy:

Monitorované parametre	Počet meraní
NEL _{IC} , NH ₄ ⁺ , Pb, Cu, Zn, As, Hg, Sb, Se, Cr, Cd	1 x za 6 rokov

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť periodické monitorovanie pôdy odborne spôsobilou osobou podľa zákona 569/2007 Z. z. o geologických prácach a vypracovať záverečnú správu – zhodnotenie monitoringu pôdy raz za 6 rokov.

2.2. Prevádzkovateľ je povinný 30 rokov po uzatvorení skládky vykonávať monitorovanie nasledovne:

2.2.1. Monitoring priesakovej kvapaliny:

Monitorované parametre	Počet meraní v roku
Teplota, zápach, farba, zákal, pH, CHSK _{cr} , elektrická vodivosť, N-NH ₄ ⁺ , NEL a vodivosť.	každých 6 mesiacov
množstvo	každých 6 mesiacov

O množstve priesakovej kvapaliny, ktorá bude odvážaná na čistiareň odpadových vôd viesť samostatnú evidenciu.

2.2.2. Monitoring skládkových plynov

Meracie miesto	Monitorované parametre	Počet meraní v roku
Pre každú monitorovaciu sondu	CH ₄ , CO ₂ , CO, H ₂ S Atmosférický tlak	každých 6 mesiacov

Cieľom vykonávaných meraní skládkového plynu na aktívnych skládkach je:

- stanoviť, či sa tvorí skládkový plyn
- aké je jeho zloženie, prípadne aký je jeho tlak a teplota
- či dochádza k migrácii plynu do okolia
- či sú vykonané tesniace práce dostatočne účinné
- charakterizovať stav stabilizácie skládky

2.2.3. Monitoring podzemných vôd:

- každých 6 mesiacov sa bude merať hladina podzemnej vody vo vrtoch
- parametre na chemickú analýzu sa budú stanovovať 2x ročne v tomto rozsahu: zápach, zákal, farba, pH, NEL, N-NH₄⁺, N-NO₂⁻, N-NO₃⁻, chloridy (Cl⁻), sírany (SO₄²⁻), As, Pb, Cd, Hg, Zn, Co, Cu, Ba, Be, B, fluoridy (F⁻), PAU, Ca, Mg, Fe, fosforečnany (PO₄³⁻), CHSK, elektrická vodivosť.

Vzorky neodoberať počas mimoriadnej udalosti - prízračný dážď, nárazové topenie snehu a pod.

Ak sa v priebehu 5 rokov po uzatvorení skládky nepreukáže negatívny vplyv skládky na zloženie podzemných vôd, môže prevádzkovateľ požiadať povoliujúci orgán o zníženie frekvencie a rozsahu ukazovateľov monitorovania podzemných vôd v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve.

2.2.4. Topografia skládky:

- 1x ročne sadanie úrovne telesa skládky odpadov.

2.3. Monitorovacie zariadenia počas prevádzky skládky a aj po ukončení rekultivácie musia byť udržiavané vo vyhovujúcom technickom stave. Monitorovacie vrty musia byť riadne uzatvorené a uzamknuté, ich otvorenie sa povoľuje len za účelom odberu vzorky a údržby.

2.4. Prevádzkovateľ musí bezodkladne písomne informovať povoliujúci orgán v prípade zistenia nasledovných havarijných stavov:

- výskyt znečisťujúcej látky, resp. prekročenie prípustného znečistenia podzemných vôd, zistené pri monitorovaní skládky,
- zosuv alebo zrútenie svahu skládky, resp. poškodenie stability telesa skládky odpadov,
- požiar na skládke odpadov,
- preplnenie akumulácie nádrže nad maximálnu hladinu (v prípade poruchy čerpadla alebo pri zvýšenom prítoku priesakových kvapalín následkom dlhotrvajúcich dažďov).

- 2.5 Prevádzkovateľ je povinný 2-krát ročne (každých 6 mesiacov) počas prevádzky skládky odpadov a 2-krát ročne (každých 6 mesiacov) po dobu 30 rokov po uzatvorení skládky odpadov, merať úroveň hladiny podzemnej vody vo všetkých monitorovacích objektoch podzemných vôd.
- 2.6 Prevádzkovateľ je povinný do prevádzkovej evidencie pravidelne zaznamenávať množstvo splaškových odpadových vôd (žumpa), ktoré odovzdáva na zneškodnenie do zariadenia prevádzkovaného oprávnenou osobou resp. zneškodňuje na vlastnom zariadení.
- 2.7 Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne odstraňovať negatívne stavy a vplyvy na životné prostredie zistené monitoringom.

3. Kontrola odpadov

- 3.1. Prevádzkovateľ je povinný jedenkrát mesačne vykonávať vizuálnu kontrolu priestorov na zhromažďovanie nebezpečných odpadov a v prevádzkovom denníku zaznamenávať zistené nedostatky.
- 3.2. Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o všetkých druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Evidenciu musí vykonávať priebežne.

4. Kontrola hluku

- 4.1. Opatrenia na kontrolu hluku na hranici prevádzky sa neurčujú.

5. Kontrola spotreby energií a vody

- 5.1. Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu s ročným vykazovaním spotreby palív a s ročným vykazovaním mernej spotreby palív a ostatných nákladov kompaktora na tonu zneškodneného odpadu.

6. Kontrola prevádzky

- 6.1. Prevádzkovateľ je povinný nepretržite monitorovať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí.
- 6.2. Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu, evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov, ak nie je v tomto rozhodnutí a všeobecne záväznom právnom predpise ustanovené inak.
- 6.3. Všetky vzniknuté mimoriadne udalosti, havárie, havarijné situácie, závady, poruchy, priesaky, úniky nebezpečných a znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy, musia byť zaznamenané v priebežnej prevádzkovej evidencii s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúcií a osôb, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia, odstránenia danej havárie a prijatých opatrení na predchádzanie obdobných porúch a havárií. O každej havárii musí byť spísaný

zápis a musia o nej byť vyrozumené príslušne orgány štátnej správy a inštitúcie v súlade so všeobecnými platnými právnymi predpismi vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia.

- 6.4. Prevádzkovateľ je povinný každoročne vypracovať záverečnú správu – zhodnotenie monitoringu (vplyv prevádzky na podzemné vody a sledovanie kvality podzemných vôd) a na základe jej výsledkov a záverov, v prípade potreby, navrhnúť opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

7. Podávanie správ

- 7.1. Prevádzkovateľ je povinný zbierať, spracovávať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a v zákone č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v súčinnosti s vyhláškou MŽP SR č. 448/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a každoročne za predchádzajúci rok oznamovať údaje do 15.2 v písomnej a v elektronickej forme do národného registra znečisťovania (SHMÚ).
- 7.2. Prevádzkovateľ je povinný 1-krát ročne spracovať vyhodnotenie monitoringu podzemných a povrchových vôd a skládkových plynov z monitorovacích objektov a 1-krát za 6 rokov vyhodnotenie monitoringu pôdy odborne spôsobilou osobou a predložiť najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka za predchádzajúci rok inšpekcii a príslušnému okresnému úradu Záverečnú správu (vyhodnotenie monitoringu). Súčasťou Záverečnej správy musí byť vyhodnotenie výsledkov a porovnanie s výsledkami za predchádzajúce obdobie. Pozorovania sa musia vyhodnotiť prostredníctvom grafického zobrazenia a zaužívaných kontrolných pravidiel a úrovní pre každú monitorovaciu sondu.
- 7.3. Prevádzkovateľ je povinný podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva každoročne, do 28. februára nasledujúceho roka, predkladať inšpekcii, príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (ako pôvodca a držiteľ odpadov) a evidenčný list skládky odpadov (ako prevádzkovateľ zariadenia na zneškodňovanie odpadov).
- 7.4. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať na inšpekciu a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzkach a nadmerný okamžitý únik emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku vodného hospodárstva a ovzdušia.
- 7.5. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne písomne oznamovať inšpekcii splnenie všetkých opatrení, pre ktoré je v povolení určený termín ich splnenia.
- 7.6. Prevádzkovateľ je povinný do 15. februára nasledujúceho roka predkladať každoročne za predchádzajúci kalendárny rok obci Cerová úplne a pravdivé údaje za malý zdroj znečisťovania ovzdušia.
- 7.7. Prevádzkovateľ je povinný predkladať topografiu skládky inšpekcii do 31. januára nasledujúceho roka spolu s záverečnou správou z monitorovania vôd a skládkových plynov.

- 7.8. Prevádzkovateľ musí bezodkladne oznamovať príslušnému okresnému úradu a povoľujúcemu orgánu neprevzatie odpadu do prevádzky na zneškodňovanie.
- 7.9. Prevádzkovateľ je povinný zaslať inšpekcii každoročne do 15. februára kalendárneho roka ním podpísaný výpis z osobitného účtu vedeného v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorom sústreďuje finančné prostriedky viazané ako finančná účelová rezerva, ktorý dokladuje pohyb na účte za predchádzajúci kalendárny rok.

J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

1. Skúšobná prevádzka sa nevyžaduje.
2. Prevádzkovateľ skládky odpadov nesmie zaviesť alebo testovať nové zariadenia (prístroje), ktoré zvýšia znečistenie z prevádzky.
3. Prevádzkovateľ nesmie zaviesť alebo testovať nové materiály alebo látky, ktoré povedú k novému znečisteniu alebo zvýšia znečistenie z prevádzky.

K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

1. Prevádzkovateľ je povinný ukončenie činnosti prevádzky alebo jej časti bezodkladne písomne oznámiť inšpekcii najmenej 3 mesiace pred plánovaným ukončením.
2. Prevádzkovateľ musí vypracovať podrobný časový a vecný harmonogram postupu ukončenia činnosti v prevádzke alebo jej časti; tento harmonogram musí byť predložený inšpekcii spoločne s oznámením a žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia podľa predchádzajúcej podmienky (1.) v lehote najmenej 3 mesiace pred ukončením činnosti prevádzky.
3. Skládka bude považovaná za definitívne uzatvorenú až po vykonaní miestnej obhliadky a vydaní potvrdenia o uzatvorení skládky inšpekciou.
4. Prevádzkovateľ písomne oznámi inšpekcii do 1 mesiaca po ukončení činnosti v prevádzke výsledky kvantifikovaného posúdenia stavu kontaminácie vody a pôdy v porovnaní so schválenou východiskovou správou alebo v porovnaní so závermi záznamu o preukázaní, že východiskovú správu nie je potrebné vypracovať.

III)

Ostatné podmienky právoplatného integrovaného povolenia č. 3019/OIPK-737/05-Kk/370350104 zo dňa 30.05.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.06.2005 zostávajú v platnosti v plnom rozsahu.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť právoplatného integrovaného povolenia č. 3019/OIPK-737/05-Kk/370350104 zo dňa 30.05.2005.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 a § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu č. 6 integrovaného povolenia na základe žiadosti prevádzkovateľa Skládky Cerová s.r.o., Cerová – Lieskové 481, 906 33 Cerová pre prevádzku „Skládka odpadov Cerová“, listom značky 2016/43/Kp zo dňa 20.12.2016 doručenej inšpekcii dňa 09.01.2017.

Súčasťou konania podľa zákona o IPKZ bolo konanie:

v oblasti odpadov:

- § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 – udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov
- § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 – schválenie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov, vypracovaného dňa 12.12.2016 RNDr. Kiripolskou Blankou, schváleného Jozefom Menglerom.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ oznámila listom č. 530-785/37/2017/Sob/Z6 zo dňa 13.01.2017 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci vydania zmeny č. 6 integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov Cerová“ a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie.

Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od niektorých úkonov podľa:

- § 11 ods. 4 písm. d) zákona o IPKZ – od zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontrole znečisťovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvu dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu dotknutej verejnosti a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na webovom sídle spolu s informáciami,
- § 11 ods. 4 písm. d) bod 5 zákona o IPKZ – inšpekcia upúšťa od ústneho pojednávania, ak účastník konania nepožiada o nariadenie ústneho pojednávania.
- § 11 ods. 4 písm. e) zákona o IPKZ – od požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby do troch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti zverejnila žiadosť okrem príloh k žiadosti, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe, na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo iným obvyklým spôsobom.

Podľa § 12 ods. 4 zákona o IPKZ neboli na inšpekciu zaslané vyjadrenia účastníkov konania.

Iné vyjadrenia a námety k žiadosti v určenej lehote neboli vznesené. Inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Inšpekcia pri prehodení zoznamu odpadov povolených zneškodňovať na skládke odpadov vychádzala zo zákazových a príkazových ustanovení zákona o odpadoch, vyhlášky o odpadoch, katalógu odpadov a vyhlášky o skládkach (napr. § 13 písm. e), § 16 ods. 5, § 33, §34, §38, 43 ods. 3, § 73 ods. 3 zákona o odpadoch), usmernenia hlavného inšpektora č. 2/2016 a z hierarchie odpadového hospodárstva.

Z tohto dôvodu Inšpekcia z návrhu v žiadosti nepovolila zneškodňovanie odpadov kat. číslo:

- 020103, 020110, 030101, 120101, 150101, 150102, 150103, 150104, 150107, 160117, 160118, 160120, 170201, 170202, 170203, 180104, 191212 – rastlinné pletivá, odpadové kovy, odpadová kôra a korok, piliny a triesky zo železných kovov, obaly z papiera a lepenky, z plastov, z dreva, z kovu, kompozitné obaly, obaly zo skla, železne kovy, neželezné kovy, plasty, sklo, drevo, sklo, plasty, odpad zo železa a ocele, papier a lepenka, železné kovy, neželezné kovy, plasty a guma, sklo, drevo iné ako uvedené v 191206, iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 191211, je podľa zákona o odpadoch a schválenej hierarchie odpadov potrebné prioritne zabezpečiť ich zhodnotenie,
- 180206 - ide o kvapalné odpady a plyny, ktoré je zakázané zneškodňovať skládkovaním.

Z dôvodu zmien v novej legislatíve v odpadovom hospodárstve, ktorá je účinná od 01.01.2016, inšpekcia konsolidovala a doplnila niektoré podmienky integrovaného povolenia tak, aby boli v súlade so zákonom o odpadoch a jeho vykonávacími vyhláškami.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




Ing. Jozef Prohászka
riaditeľ

Doručuje sa:

Doručí sa účastníkom konania:

1. Obec Cerová, 906 33 Cerová 104
2. Skládky Cerová s.r.o., Cerová – Lieskové 481, 906 33 Cerová

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia:

3. Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17, 905 01 Senica