Žiadosť

o vydanie Zmeny č. 4 integrovaného povolenia podľa zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadateľ: Ekoservis Svidník, s.r.o.

Sídlo: Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník

Prevádzka: Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce

Sídlo prevádzky: 090 03 Šemetkovce

september 2017

O B S A H

1. Základná časť 3
   Údaje identifikujúce prevádzkovateľa 3
   Typ žiadosti 3
   Údaje o prevádzke a jej umiestnení 5
2. Charakteristika a opis prevádzky 7
   Všeobecná charakteristika prevádzky 7
   Opis prevádzky 8
   Dokumentácia k prevádzkovaniu 10
   Opis zmien o ktoré sa žiada 10

A. Zoznam a popis surovín, materiálov a energií, ktoré sa používajú 12
B. Zoznam a opis zdrojov emisií z prevádzky 12
C. Opis miesta prevádzky 13
D. Opis a charakteristika používanej technológie 14
E. Opis a charakteristika používaných opatrení na odpady 14
F. Opis a charakteristika používaných opatrení na monitorovanie 15
G. Porovnanie činnosti v prevádzke s BAT 15
H. Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení 15
I. Opis spôsobu definitívneho ukončenia činnosti prevádzky 15
J. Posúdenie podmienok na ukladanie oxidu uhličitého 16
K. Opis hlavných alternatív k navrhovanej technológií 16
L. Stručné zhrnutie údajov a informácií 16
M. Zdôvodnenie navrhovaných podmienok povolenia 17
N. Zoznam právoplatných rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení 17
O. Písomné záväzné stanovisko podľa § 4 odst. 3 a 5 17
P. Označenie účastníkov konania 18
   Prehlásenie prevádzkovateľa 19

1. Základná časť

1.1) Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

- názov prevádzkovateľa
  Ekoservis Svidník, s.r.o.

- právna forma
  spoločnosť s ručením obmedzeným

- sídlo (adresa)
  Sovietskych hrdinov 200/33
  089 01 Svidník

- adresa pre doručovanie pošty (ak sa líši od predchádzajúcej)

- štatutárny zástupca a jeho funkcia
  Ing. Barnabáš Berta, konateľ
  Tel. 0905 741 531
  Email: bberta@stonline.sk

- splnomocnená kontaktná osoba kontakt na ňu (telefón, e-mail atď.)
  Ing. Barnabáš Berta

- IČO: ***36 517 089***
- kód NOSE-P: ***109.06***

1.2) Typ žiadosti

- údaj o aký typ žiadosti sa jedná (jestvujúca prevádzka, nová prevádzka, zmena v prevádzke, zmena už vydaného integrovaného povolenia)

Zmena č. 4 už vydaného integrovaného povolenia, v zmysle zákona č. 39/2013 o IPKZ ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Rozhodnutie o integrovanom povolení č. 1725-25663/2008/Mil/571280106, právoplatné od dňa 24.11.2008.
Rozh. o zmene integrovaného povolenia č. 6917-20916/2010/Wit/571280106/Z1 zo dňa 07.07.2010.
Rozh. o zmene integrovaného povolenia č.5303/18377/2011/Mil/571280106 /Z2 zo dňa 30.06.2011.
Rozh. o zmene integrovaného povolenia č. 6931-32586/2014/Pal/571280106/Z3 zo dňa 12.11.2014.

- zoznam súhlasov a povolení o ktoré v rámci integrovaného povolenia žiada:

podľa § 3 odst. 3 písm. c, ods. 1:
konanie o udelenie zmeny súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov.

- údaje o spracovateľovi žiadosti (ak je iný ako žiadateľ)
  Ing. Marek Hrabčák, oprávnená osoba podľa zákona č. 39/2013 Z.z.
  č. osvedčenia: 6843//2013-3.1
  Tel. 0903 141 550
  Email: m.hrabcak61@gmail.com

1.3) Údaje o prevádzke a jej umiestnení

- názov prevádzky a variabilný symbol pridelený SIŽP (variabilný symbol, ak ešte nebol pridelený si žiadateľ vyžiada od príslušného inšpektorátu SIŽP pred podaním žiadosti)

  Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce

  Var. symbol - 571280106

- umiestnenie prevádzky

  kraj: Prešovský, okres: Svidník,

  katastrálne územie: Šemetkovce

- parcelné čísla pozemkov prevádzky (v prípade stavebného konania aj susediacich pozemkov) podľa aktuálnych listov vlastníctva

  Prevádzka skládky je umiestnená na parcele č. KN-C 339/4

  Susediace pozemky:

  KN-E 143 LV 199 (132 vlastníkov)

  KN-E 148/1 LV 196 (9 vlastníkov).

  KN-E 147/1 LV 237 (1 vlastník: Vaňko Michal, Svidník, ul.8. mája)

  KN-E 144/1 LV 163 (19 vlastníkov).

  KN-C 357/3 LV – k danej nehnuteľnosti nezaložený, inžinierske stavby: (cesta v správe Prešovského Samosprávneho Kraja)

- stručný popis lokality prevádzky

  Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce je situovaná v katastrálnom území obce Šemetkovce, cca 1500 m juhozápadne od obce, mimo zastavaného územia. Severozápadným smerom od lokality skládky, cca 1000 m sa nachádza kat.územie obce Vislava a 1200 m juhovýchodne obec Vagrinec. Lokalita skládky sa nachádza v pahorkatinovom mierne členitom teréne, vo vrcholovej časti plochého sedla, nad eróznou roklinou, po pravej strane štátnej cestnej komunikácie III. triedy Vagrinec -Vislava.

  Areál skládky je oplotený a označený informačnou tabuľou. Príjazdová komunikácia je odbočkou z cestnej komunikácie III. triedy Vagrinec-Vislava, táto pokračuje v areáli skládky k objektu vstupnej kontroly a cestnej váhe.

- povoľovaná činnosť podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ a súvisiace činnosti
  5. Nakladanie s odpadmi
  bod 5.4
  Skládka odpadov, ktorej celková kapacita je väčšia ako 25 000 t.

- projektovaná kapacita a ročný fond pracovnej doby, porovnanie s hodnotou kapacitného parametra podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ, projektovaná a technicky dosiahnuteľná kapacita
  celková kapacita skládky Šemetkovce = 290 000 m^3
  kapacita I. etapy skládky = 80 509 m^3

- prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba
  nemení sa

- spôsob prevádzkovania (napr.: stála výroba jedného druhu výrobku, výroba viacerých druhov výrobkov podľa objednávok, atď.)
  stála prevádzka skládky pre zneškodňovanie nie nebezpečných odpadov

- zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č.2 a 3 zák.č.223/2001
  D1 – uloženie do zeme alebo na povrchu zeme

- kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky č. 356/2010
  skládka odpadov je kategorizovaná ako malý zdroj znečisťovania ovzdušia

- cezhraničné vplyvy
  Prevádzka skládky nemá vplyv presahujúci štátne hranice.

2. Charakteristika a opis prevádzky:

2.1) Všeobecná charakteristika prevádzky

Kapacita I. etapy skládky je 80 509 m^3. Areál skládky je oplotený, na severnej strane oplotenia je osadená uzamykateľná brána. Prevádzka je označená informačnou tabuľou a výstražnými tabuľami o zákaze vstupu a zákaze ukladania odpadu k plotu.

Príjazdová komunikácia o šírke 6 m a dĺžke 75 m je odbočkou z cestnej komunikácie III .triedy Vagrinec-Vislava. V areáli skládky k objektu vstupnej kontroly a cestnej váhe, ku kazete skládky a nádrži priesakových vôd je vybudovaná ako pokračovanie príjazdovej komunikácie vnútroareálová komunikácia o šírke 4 m. Po obvode vnútroareálovej komunikácie je osadená pravá otvorená cestná priekopa z priekopových tvárnic TBM 1-60. Pri vjazde do samotnej kazety I. etapy skládky je vnútroareálová komunikácia zakončená nájazdovou rampou z cestných panelov v štrkovom lôžku.

Očisťovacia plocha vozidiel, ktorá je umiestnená súbežne s vnútroareálovou komunikáciou, slúži pre oplachové čistenie vozidiel tlakovou vodou. Tvorí ju oceľový rošt osadený do nepriepustnej betónovej vane, o rozmeroch 8x2,5 m a hĺbke 30 cm, opatrenej izolačným vodo-nepriepustným náterom SIKA, vyspádovanej do jedného rohu, kde je osadená uličná vpusť so sedimentačným košom, ktorá je kanalizačným potrubím napojená na zbernú nádrž, vybavenú lapačom splavenín.

Objekt vstupnej kontroly pri vstupe do areálu skládky zahŕňa 2 kancelárie, dennú miestnosť, sociálne zariadenie (WC, umývadlo, sprcha), šatňu a príručný sklad. Pri objekte vstupnej kontroly je spevnená plocha, ktorá slúži ako parkovisko. Váženie odpadov je vykonávané na mostovej váhe s nosnosťou do 30 000 kg, ktorá je schváleným typom meradla podľa osobitných predpisov. Váženie odpadov a ich evidencia sú zabezpečené automatizovaným systémom s uchovávaním dát na PC. Splaškové vody z objektu vstupnej kontroly sú odvádzané kanalizáciou z PVC DN 150 do polypropylénovej žumpy o objeme 6 m^3, výrobcu ASIO. Pri objekte vstupnej kontroly je sklad PHM a olejov – typizovaný jednopodlažný oceľový objekt o zastavanej ploche 12 m^2

a skladovacej kapacite 6 ks 200 l sudov, ktorý je vybavený rampou s vodiacimi koľajnicami pre ručnú manipuláciu so sudmi a havarijnou záchytnou vaňou proti úniku ropných látok.

2.2) Opis prevádzky

- stručný popis prevádzky

Skládka odpadov je zrealizovaná ako nadzemné úložisko odpadov nad úrovňou terénu, ktorého priestor je vymedzený vybudovanou zemnou sypanou hrádzou po jeho obvode. Odpad sa ukladá do telesa skládky odpadov (kazety skládky), je rozhŕňaný a hutnený pomocou kompaktora a po vrstvách je následne prekrývaný materiálmi vhodnými na prekrývanie, ako sú: výkopová zemina, zemina a kamenivo, resp. inertné odpady, skladujúce na vytvorenej ploche v areáli skládky.

Tesniaci systém dna a svahov kazety skládky pozostáva z týchto vrstiev: minerálne tesnenie z ílu (hrúbka 2 x 25 cm s koeficientom filtrácie $k_f \leq 1{,}0.10^{-9}$ $m.s^{-1}$), geoelektrický systém monitorovania netesnosti HDPE fólie, 1,5 mm HDPE fólia, ochranná geotextília 1000 $g.m^2$.

Drenážny systém dna kazety skládky pozostáva z plošnej a potrubnej drenáže. Plošná drenáž o hrúbke 500 mm je tvorená štrkom frakcie 16-32 mm bez vápnitých prímesí. Potrubná drenáž pozostáva z perforovaných HDPE rúr DN 225 PN80. Každý štrkovo-potrubný drén je obalený geotextíliou o plošnej hustote min. 300 $g.m^2$ proti zanášaniu. Drenážne potrubie je vyvedené zo dna kazety na korunu ochrannej hrádze, kde je ukončené v preplachovacej šachte a uzavreté zátkou, slúžiacou na preplachovanie drenáže tlakovou vodou.

Drenážny systém svahov kazety skládky pozostáva z vrstiev: minerálne tesnenie z ílu (hrúbka 2x25 cm s koeficientom filtrácie $k_f \leq 1{,}0.10^{-9}$ $m.s^{-1}$), geoelektrický systém monitorovania netesnosti HDPE fólie, 1,5 mm HDPE fólia, ochranná geotextília 1000 $g.m^2$, geodren PETEXDREN, ktorý kopíruje HDPE fóliu vrátane ukotvenia na obvodovej hrádzi, na ktorom je uložená potrubná drenáž. Každý potrubný drén je obalený geotextíliou o plošnej hustote min. 300 $g.m^2$ proti zanášaniu.

Nádrž priesakových kvapalín, s prevádzkovým objemom 500 m^3 a maximálnym objemom 806 m^3, slúži na akumuláciu priesakovej kvapaliny z kazety skládky odpadov. Nádrž je oplotená ochranným zábradlím výšky 1,5 m. Je to nepriepustná otvorená nádrž so sklonom svahov 1:1 a tesniacim systémom, ktorý pozostáva z minerálneho tesnenia z ílu (hrúbka 2x25 cm s koeficientom filtrácie $k_f \leq 1{,}0.10^{-10}$ $m.s^{-1}$), tesnenia z bentonitových rohoží JUTAMAT, na ktorom je uložená vodivá mriežka vodičov geoelektrického systému monitorovania netesnosti HDPE fólie, 1,5 m HDPE fólie a ochrannej geotextílie 1000 $g.m^2$. Priesaková kvapalina je podľa potreby prečerpávaná do telesa skládky odpadov za účelom zníženia prašnosti a dosiahnutia optimálnej vlhkosti odpadu alebo odvážaná na zneškodnenie oprávnenou osobou na základe zmluvného vzťahu. Na prečerpávanie priesakovej kvapaliny slúži ponorné kalové čerpadlo, ktoré je umiestnené v čerpacej šachte SMARAGD.

Na odvádzanie vôd z povrchového odtoku je zrealizovaný odvodňovací systém ako otvorená záchytná priekopa na západnej strane kazety skládky (v staničení 0,192 km – 0,295 km), lapač splavenín (v staničení 0,192 km), na severnej strane kazety je odvodňovací systém ako krytý z PVC rúr DN 3000 (v staničení 0,000 – 0,192 km), s dvoma revíznymi plastovými kanalizačnými šachtami, ktorý vyúsťuje do bočnej eróznej ryhy na severovýchodnej strane kazety skládky.

Dodávka elektrickej energie do prevádzky skládky je riešená elektrickou prípojkou V N 22 kV zo susedného areálu SSC, a.s. a zabezpečuje el .energiu pre objekt vstupnej kontroly, váhu, počítač, recirkulačnú šachtu priesakových vôd s čerpadlom a vnútroareálové osvetlenie.

Pitná voda pre potreby prevádzky je zabezpečovaná dovozom balenej vody a úžitková voda dovozom do vodojemu ASIO o objem 6 m^3, odkiaľ sa prečerpáva do objektu vstupnej kontroly.

Za účelom monitorovania vplyvu skládky odpadov na kvalitu podzemných vôd je vybudovaný monitorovací systém, ktorý pozostáva z 3 monitorovacích vrtov – 1 referenčný vrt MV-3 nad skládkou odpadov a 2 monitorovacie vrty MV-1 a MV-2 pod skládkou, v smere prúdenia podzemných vôd.

Odplynenie skládky je vzhľadom na skládkovaciu kapacitu riešené ako pasívne, formou horizontálnej plynovej drenáže z pružne montovaných perforovaných PVC rúr DN 110 uložených v uzatváracej odplyňovacej vrstve štrkopiesku.

2.3) Dokumentácia k prevádzkovaniu

Rozhodnutie o integrovanom povolení č. 1725-25663/2008/Mil/571280106, právoplatné od dňa 24.11.2008.

Rozh. o zmene integrovaného povolenia č. 6917-20916/2010/Wit/571280106/Z1 zo dňa 07.07.2010.

Rozh. o zmene integrovaného povolenia č.5303/18377/2011/Mil/571280106 /Z2 zo dňa 30.06.2011.

Rozh. o zmene integrovaného povolenia č. 6931-32586/2014/Pal/571280106/Z3 zo dňa 12.11.2014.

Prevádzkový poriadok skládky odpadov

Prevádzkový denník skládky odpadov

2.4) Opis zmien, o ktoré sa žiada :

Predmetom tejto žiadosti o zmenu IPKZ je zmena čl. 4.2 - Technicko prevádzkových podmienok v rozhodnutí č. 1725-25663/2008/Mil/571280106 zo dňa 30.7.2008. V tomto texte sa uvádza, že :

"*Prevádzkovateľ je oprávnený prevádzkovať I. etapu skládky odpadov do naplnenia jej kapacity 80 509 m^3, pri priemernom zhutnení odpadu na skládke odpadov 750 $kg.m^{-3}$ t.j. 60 382 t, v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva*."

Na základe evidencie o množstve uloženého odpadu na skládku v tonách za roky 2012 až 2016 a topografickom zameraní skládky k 23.1.2017 (Geodezia Svidník, s.r.o.) bolo zistene, že dosahované zhutnenie odpadu je výrazne vyššie (0,84 až 0,92). Pri vyššom stupni zhutnenia je potom možné do celkového voľného objemu kazety (80 509 m^3) uložiť viac ako 60 382 t odpadu, čo je však v rozpore s platným znením rozhodnutia. Preto prevádzkovateľ požiadal o zmenu tejto časti rozhodnutia vypustením zmienky o váhovom množstve odpadu (60 382 t) a nahradením nasledujúcim textom:

"*Prevádzkovateľ je oprávnený prevádzkovať I. etapu skládky odpadov do naplnenia jej kapacity 80 509 m^3 za dodržania nasledovných technicko-prevádzkových parametrov skládky odpadov:*

- *nadmorská výška uloženého a zhutneného odpadu v I. kazete v najvyššom bode telesa odpadu o geodetických súradniciach X = 231 443 a Y = 1 176 681 nepresiahne výškovú kótu 362,8 m n.m. a výška po rekultivácii v tomto bode nepresiahne výškovú kótu 364,5 m n.m., ako bolo schválené projektom rekultivácie skládky."*

A) Zoznam a popis surovín, pomocných materiálov, látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú, určenie hlavnej činnosti a kategórie priemyselných činností, pokiaľ je uvedená v prílohe č.1

- zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok, ktoré sa používajú v prevádzke

bez zmeny

- voda používaná na prevádzkové účely

bez zmeny

- voda používaná na pitné a sociálne účely

bez zmeny

- vstupy energie a palív v prevádzke používané

bez zmeny

- vlastná výroba energie a palív

nevyrábajú sa

- merná spotreba energie

bez zmeny

B) Zoznam a opis zdrojov emisií z prevádzky a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia pre všetky znečisťujúce látky uvedené v prílohe č.3 spolu s opisom významných účinkov emisií na životné prostredie a na zdravie ľudí

- zoznam zdrojov a činností majúcich vplyv na znečisťovanie ovzdušia

  bez zmeny

- zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia a spôsob ich vypúšťania, resp. zachytávania

  bez zmeny

- zoznam zdrojov znečisťovania odpadových vôd

  bez zmeny

- zoznam produkovaných odpadových vôd a spôsob ich vypúšťania

  bez zmeny

- zoznam odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie alebo recipientu

nie sú

- odpadové vody prichádzajúce od iných pôvodcov

  nie sú

- charakteristika recipientu (názov, povodie, riečny kilometer, úroveň znečistenia v mieste vypúšťania, prietoky)

  bez zmeny

- zoznam produkovaných ostatných odpadov a nebezpečných odpadov z činnosti pôvodu, prevádzkovaním zariadenia na zneškodňovanie odpadov skládkovaním , vr. pomocných činností (dotrieďovanie odpadov z KO)

  bez zmeny

- úroveň znečistenia pôdy a podzemných vôd a možné riziká

  bez zmeny

- prehľad iných emisií do životného prostredia (hluk, vibrácie, žiarenie atď.)

  bez zmeny

C) Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

- popis miesta a okolia prevádzky

  Prevádzka skládky pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce sa nachádza mimo zastavané územie obce Šemetkovce, je dostatočné vzdialená aj od obydlí susedných obcí a nie je predpoklad negatívneho zaťaženia obyvateľstva. Vzhľadom na geologické prostredie, charakter prevádzky, technické riešenie areálu a pri dodržiavaní podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nie je reálny predpoklad vzniku havárie s negatívnym vplyvom na životné prostredie. Prístupové komunikácie a zásahové cesty sú dostačujúce. Prevádzka skládky je príjazdovou komunikáciou napojená na štátnu cestnú komunikáciu III. triedy Vagrinec -Vislava. V areáli skládky je vybudovaná vnútroareálová komunikácia až po vjazd do kazety I. etapy skládky.

- chránené a citlivé oblasti, ochranné pásma

  V záujmovom území sa nachádza pásmo hygienickej ochrany III. stupňa vodného zdroja Ladomírka, ktorého hranica je v bezprostrednej blízkosti po rozvodnici hrebeňa.

- staré záťaže na území prevádzky a v jej okolí a plánované nápravné opatrenia

  V lokalite prevádzky sa nenachádzajú žiadne staré záťaže.

D) Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

- stručný popis technológie a jej kritických miest z hľadiska jej možných vplyvov na životné prostredie
  bez zmeny
- používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisii
  nie sú
- navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií
  nie sú
- nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením
  nie sú

E) Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov, ktoré vznikajú v prevádzke, a k úprave s cieľom ich opätovného použitia, recyklácie a využitia

- používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

  nie sú
- navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

  nie sú

F) Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia vrátane monitorovania pôdy a podzemných vôd

- popis systému monitorovania, resp. merania emisií do životného prostredia

bez zmeny

- pripravované opatrenia na zlepšenie systému monitorovania emisií

nie sú

G) Porovnanie činnosti v prevádzke s najlepšou dostupnou technikou

- komplexné parametre pre najlepšiu dostupnú techniku (t.j. spotreby surovín, energií, emisie atď.) s uvedením ich zdroja

  bez zmeny
- porovnanie parametrov povoľovanej prevádzky s parametrami najlepšej dostupnej techniky

  bez zmeny
- návrh na dosiahnutie parametrov najlepšej dostupnej techniky

  nie sú

H) Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov podľa §21 ods. 2

- Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov.

  Pripravované opatrenia: nemenia sa
- Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky (napr. vykonávanými aktivitami ako búracie práce, sanácia, prestavba na iný účel)

  bez zmeny
- Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

  nie sú
- Vecný a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

  bez zmeny

I) Opis spôsobu definitívneho ukončenia činnosti prevádzky a vymenovanie a opis všetkých opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania ŽP alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po definitívnom ukončení jej činnosti a na uvedenie miesta prevádzkovania prevádzky do uspokojivého stavu

- len u nových prevádzok, alebo pri zmenách v prevádzke, ako preukázanie výberu najlepšej techniky a technológie

  nie je

J) **Posúdenie podmienok na ukladanie oxidu uhličitého do geologického prostredia na základe povolenia podľa osobitného predpisu, ak ide o prevádzku spaľovacieho zariadenia s menovitým el.výkonom 300 MW a vyšším**

Netýka sa prevádzky

K) Opis hlavných alternatív k navrhovanej technológii, technike, opis opatrení, ktoré prevádzkovateľ preskúmal

Nie sú známe iné technológie

L) Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v predchádzajúcich bodoch všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku I. etapy skládky Šemetkovce je zmena čl. 4.2 z dôvodu vyššieho stupňa zhutňovania odpadov na skládke. Súčasne znenie IP určuje kapacitu skládky na objem 80 509 m^3 resp. 60 382 t odpadu pri priemernom zhutnení uloženého odpadu na objemovú hmotnosť 750 kg/m^3 . Prevádzkovateľ skládky na základe topografického zamerania objemu uloženého odpadu a evidenčných listov skládky o váhovom množstve uloženého odpadu preukázal, že dosahuje vyšší stupeň konečného zhutnenia odpadu na skládke (840 až 920 kg/m^3). Pri dodržaní stavebne vybudovaného voľného objemu kazety (80 509 m^3) je tak skládka pri vyššom stupni zhutnenia schopná prijať váhovo viac odpadu, ako je určené v pôvodnom IP (60 382 t). Z tohto dôvodu žiada prevádzkovateľ o zmenu textu IP v tomto článku.

M) Zdôvodnenie navrhovaných podmienok povolenia vrátane vyhodnotenia súladu návrhu so závermi o najlepších dostupných technikách

- Návrh opatrení a inštalácie nových technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

  Nemení sa

- Určenie emisných limitov a zdôvodnenie ich úrovne

  Nemení sa

- Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

  Nemení sa

- Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

  Nemení sa
- Podmienky hospodárenia s energiami

  Neurčujú sa
- Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov

  Bez zmeny
- Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

  Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv.
- Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

  Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia.
- Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

  Nemení sa
- Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

  Nie sú

N) Zoznam právoplatných rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení a súhlasov vydaných podľa osobitných predpisov vzťahujúcich sa k prevádzke

Rozhodnutie o integrovanom povolení č. 1725-25663/2008/Mil/571280106, právoplatné od dňa 24.11.2008.

Rozh. o zmene integrovaného povolenia č. 6917-20916/2010/Wit/571280106/Z1 zo dňa 07.07.2010.

Rozh. o zmene integrovaného povolenia č.5303/18377/2011/Mil/571280106 /Z2 zo dňa 30.06.2011.

Rozh. o zmene integrovaného povolenia č. 6931-32586/2014/Pal/571280106/Z3 zo dňa 12.11.2014.

O) Písomné záväzné stanovisko podľa §4 ods.3 a 5, ak bolo vydané
Nie je

P) Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca povoľovaná prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

1. ***Ekoservis Svidník, s.r.o., Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník***
2. ***Obec Šemetkovce, 090 03 Ladomírová***
3. ***Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o ŽP -ŠSOH, 089 01 Svidník***

Prehlásenie prevádzkovateľa

Týmto prehlasujem a potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti o vydanie zmeny povolenia sú pravdivé, správne a kompletné.

Dátum:

Meno a priezvisko:

Podpísaný: _____

Funkcia: konateľ

Pečiatka: