Hydina Slovensko s.r.o., Lieskovská cesta 23/640, 962 21 Lieskovec

Žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia prevádzky pre prevádzkovateľa podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia pre prevádzku –

„Porážka hydiny, Napájadlá 1, 042 12, Košice“

okres Košice IV
(ďalej len „prevádzka“)

Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia pre prevádzkovateľa spočíva v udelení nasledovného súhlasu:

- súhlas na vydanie a zmeny súboru technicko - prevádzkových parametrov a technicko – organizačných opatrení, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ

2017

A. Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1. Základné informácie

1.1	Názov prevádzkovateľa	**Hydina Slovensko s.r.o.**		
1.2	Právna forma	s.r.o.		
1.3	Adresa sídla prevádzkovateľa	Lieskovská cesta 23/640, 962 21 Lieskovec		
1.4	Poštová adresa	Lieskovská cesta 23/640, 962 21 Lieskovec		
1.5	Štatut. zástupca, funkcia	Jozef Lukáč		
1.6	IČO	45 300 950		
1.7	OKEČ	15120		
1.8	Splnomocnená kont. osoba	Ing. Kovačič Dušan, t.č.: 055/6709101, email: sekretariat.ke@hydinakk.sk		
1.9	Druh žiadosti	Opatrenia na nápravu - § 35 ods. 2 písm. c) zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ		
		Nová prevádzka ,pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ.		nie
1.10	Výpis z obchodného registra	OR SR	Príloha č.	1.

2. Informácie o povoľovanej prevádzke

2.1	Názov prevádzky a pridelený variab. symbol SIŽP	Hydina Slovensko s.r.o. 571140106
2.2	Adresa prevádzky	Napájadlá 1, 042 12 Košice
2.3	Umiestnenie prevádzky	Prevádzka sa nachádza na sídlisku Nad Jazerom v meste Košice. Výrobný areál je od obytnej zóny vzdialený cca 250 m. V bezprostrednej blízkosti prevádzky sa nenachádzajú žiadne chránené územia a ani iné citlivé oblasti životného prostredia.
2.4	Počet zamestnancov	280
2.5	Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky	Prevádzka bola uvedená do činnosti dňa 24.09.1976, akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou dňa 05.12.1997. S ukončením prevádzky sa neuvažuje.
2.6	Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ	Ostatné činnosti 6.4. a) **Prevádzka bitúnkov s kapacitou porážky zvierat väčšou ako 50 t za deň.**
2.7	Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii /podľa prílohy č 1 zákona o IPKZ/	> 50 t
2.8	Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra	Spracovanie hydiny 7 000 ks/hod
2.9	Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba /hod/	Spracovanie hydiny 7 000 ks/hod 4160 hod/rok
2.10	Kategorizácia zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č.410/2012	Bitúnky s projektovanou kapacitou živej hmotnosti v t/d v mesačnom priemere a) hydina > 50
2.11	Trieda skládky odpadov	Nie je

3. Ďalšie informácie o prevádzke

3.1	Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie	Nie			X	Áno	
3.2	Cezhraničné vplyvy	Nie	X	Áno		Odkaz na opis v žiadosti	

4. Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

4.1	Územné rozhodnutie	Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania	V dostupných archivovaných materiáloch sa nezachovali všetky stavebné povolenia. 5159/1533/76-Lr – 24.9.1976 – užívacie povolenie 2823/559/85-Lr – 9.6.1985
4.2	Stavebné povolenie	Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania	
4.3	Kolaudačné rozhodnutie	Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania	

			1751/88-Lr – 29.9.1988 1761/90-Lr. – 5.10.1990 1972/90-Lr – 28.12.1990 ŠVS-3500/94-V – 5.12.1994 544/03-Gj, 3744 sekr. – 23.5.2003 V dostupných archivovaných materiáloch sa nezachovali všetky kolaudačné rozhodnutia. 1411/88-Lr – 18.8.1988 132/89-Lr – 3.2.1989 2157/89-Lr – 4.12.1989 ŠVS-93/95-V – 3.1.1995
4.4	Parc. čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľností	305/37, 305/141, 305/142, 305/143, 305/144, 305/145, 305/146, 305/147, 305/148, 305/149, 305/150, 305/151, 305/152, 305/153 - Zmluva o nájme nebytových priestoroch	
4.5	Parc. čísla susedných pozemkov s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom	-	
4.6	Členenie stavby na prevádzkové objekty	1 - Administratívna budova a vrátnica, 2 - Hlavná výrobná budova, 3 – Mraziareň, 4 - Dielne a autoumývarka, 5 -Práčovňa, dielne, šatne a sklady, 6 – Laboratórium, kancelárie, 7 - Sklad obalov, 8 - Sklad MTZ, 9 - Autodielne a sklad náhradných dielov, sklad materiálu, 10 - Sklad olejov, 11 - Prehliadková rampa, 12 - Príručný sklad MTZ a sklad pneumatík, 13 – sklad prepraviek, 14 - Trafostanica, elektrorozvodňa a elektrické prípojky, 15 - Vymenníková stanica, 16 - Vodovod pitný, 17 – Studne, 18 - Vežový vodojem , 19 - Vodovod priemyslový, 20 - Vodovod pitný, 21 - Kanalizácia, 22 - Lapače tukov, 23 - Lapač olejov, 24 - Záchytná jímka a rozrieďovač kyselín, 25 - Vnútroareálové komunikácie, 26 - Oplotenie.	
4.7	Členenie stavby na prevádzkové súbory	Hlavná výrobná budova: 1. Dopravník prepraviek 2. Elektrický omračovač 3. Podrezávač 4. Vykrvovací žľab 5. Naparovacie vane 6. Šklbač 7. Trhač hláv 8. Odrezávač behákov 9. Vyvešovač behákov 10. Umývačka behákov 11. Dopravník s privádzacím sklzom 12. Podvesný dopravník 13. Kloakovač 14. Pitvač	

		15. Stanica veterinárnej kontroly 16. Inšpekcia krčnej kože 17. Oddeľovač krkov 18. Stroj konečnej kontroly 19. Vnútorná a vonkajšia umývačka 20. Vyťahovač vnútorností 21. Separátor srdce – pľúca 22. Žaludkovací automat 23. Odrezávač žalúdkov 24. Separátor 25. Trafostanica 26. Chladenie 27. Vzduchotechnika

5. Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

5.1	Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia	**HYDINA ZK a.s.**			
5.2	Číslo platného integrovaného povolenia	Číslo: 2570-5526/2007/Tom/571140106			
5.3	Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia	Nie	X	Áno	
5.4	Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia				
	Žiadame o zmenu integrovaného povolenia z dôvodu zmeny prevádzkovateľa, ktorá bola ohlásená SIŽP dňa 23.07.2012, z dôvodu zmeny názvu prevádzky z „HYDINA ZK a.s. Napájadla 1, 042 47 Košice“ na „Porážka hydiny, Napájadlá 1, 042 12, Košice“ a z dôvodu zmeny hlavnej činnosti spoločnosti. **Výroba výrobkov z hydinového mäsa sa nevykonáva.**				
5.5	Typ žiadosti – jestvujúca prevádzka				

B. Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1. Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

	Opis prevádzky
1.	Predmetom hlavnej činnosti spoločnosti je porážka, výroba a spracovanie hydiny sústredená v hlavnej výrobnej budove, ktorá slúži na spracovanie, porciovanie a balenie hrabavej hydiny. Technologické vybavenie hlavnej výrobnej budovy sa skladá z nasledujúcich častí: - vyskladnenie živej hydiny priamo z nákladných automobilov s prepravkami na dopravný pás, ktorým je dopravovaná na pracovisko navesovania do závesov (hákov) podvesného dopravníka, - umývanie prepraviek, - prvý okruh linky (elektrický omračovač, podrezávač, vykrvovací žľab, naparovacie vane, šklbače, závitovkový trhač hláv, odrezávač behákov, vyvesovač behákov, umývačka hákov, podvesný dopravník), - druhý okruh linky (kloakovač, pitvač, stanica veterinárnej kontroly, inšpekcia krčnej kože, oddeľovač krkov, stroj konečnej kontroly, vnútorná a vonkajšia umývačka), - malý okruh linky (vnútornosti, stroj na vytiahnutie vnútornosti, separátor na srdcia a pľúca, žalúdkovací automat, orezávač žalúdkov), - porciovňa hydiny, - vákuová baliareň, - chladiace a mraziace komory. Živočíšne vedľajšie produkty, krv z podrezovača hydiny je zachytávaná v krvnom žľabe vyspádovanom do zbernej jímky, prečerpávaná čerpadlom a samostatným potrubím dopravovaná do uzavretej, dvojplášťovej, uzavretej nádrže, ktorá je chladená do + 10 ^{0}C, perie zo šklbačov je dopravované samostatným potrubím do separátora a odtiaľ do uzavretého kontajnera, zbytky vnútornosti sú odsávané a samostatným potrubím dopravované do uzavretého kontajnera. Kontajnery sú umiestnené na pomocnej prevádzke, odkiaľ sú denne odvážané na zneškodnenie oprávnenou osobou, tak aby sa zabránilo vzniku zápachu. . Počas spracovania hydiny je hlavná výrobná budova temperovaný vzduchotechnickým zariadením. Výmena vzduchu v objekte je zabezpečená až po skončení zmeny ventilátormi, ktoré sú umiestnené na streche a bočných stenách objektu. Nízka teplota zabraňuje rozkladu spracovaných výrobkov a vzniku zápachu. Objekt je uzatvorený roletovými plastickými dverami, ktoré sú otvárané len

počas vstupu a výstupu motorových vozidiel a dopravných prostriedkov dovážajúcich živú hydinu alebo suroviny a odvážajúcich odpad a hotové výrobky.

Na výrobu chladu, potrebného v rámci výrobného procesu v prevádzke slúži strojovňa ťažkého chladenia. Chladiace zariadenie pracuje s primárnym chladivom v okruhoch čpavkom NH_3.

Nútený obeh chladiva v okruhoch zabezpečujú čpavkové čerpadlá. Zariadenie pracuje s dvojstupňovým chladiacim okruhom pre odparovacie teploty -45 ^{0}C a -30 ^{0}C a jednostupňovým chladiacim okruhom pre odparovaciu teplotu -15 ^{0}C. Požadovaný chladiaci výkon zabezpečujú piestové a skrutkové kompresory a expanzné nádrže:

- pre okruh -45 ^{0}C, jedná nádrž,
- pre okruh -30 ^{0}C, dve paralelne zapojené nádrže (jedná slúži ako zásobník) ,
- pre okruh -15 ^{0}C, jedná nádrž, ktorá súčasne plní funkciu medzichladiča.

Chladiace zariadenie pracuje s primárnym chladivom v okruhoch čpavkom NH_3. Kontrolky o úniku čpavku sú umiestnené na ovládacích paneloch v strojovni a na vrátnici prevádzky.

Chladiace a mraziace komory v objekte 02 sú chladené na priestorovú teplotu -2 ^{0}C do +4 ^{0}C, mrazené na priestorovú teplotu -18 ^{0}C, zmrazovací tunel na priestorovú teplotu -33 ^{0}C.

Objekt 03 je mrazený na priestorovú teplotu -33 ^{0}C.

Potreba vody pre pitné, sociálne a výrobné účely v areáli prevádzky je zabezpečená z vodovodnej prípojky o DN 200 mm, ktorá je napojená na jestvujúci verejný pitný vodovod o DN 300 mm na ul. Napájadlá. Meranie spotreby pitnej vody je zabezpečené vodomerom umiestneným vo vodomernej šachte, ktorá ja umiestnená tesne za oplotením areálu.

Potreba vody pre prevádzkové účely je zabezpečená z piatich studní S_1, S_2, S_3, S_4 a S_5, ktoré sú situované v severozápadnej časti areálu medzi oplotením areálu a objektmi závodu. Studne sú vybudované ako vŕtané z oceľových výpažníc o DN 250 mm s ponorným čerpadlom. V súčasnej dobe pre prevádzkové účely slúži studňa S_2, ktorá sa využíva na doplňovanie chladiaceho systému a studňa S_4, ktorá sa využíva pre prevádzkové účely v práčovni. Množstvo odoberanej vody zo studne S_2 je merané vodomerom, ktorý je umiestnený pred zariadením na úpravu tvrdosti vody. Množstvo odoberanej vody zo studne S_4 je merané vodomerom, ktorý je umiestnený pred hydrofórovou stanicou.

Splaškové a priemyselné odpadové vody a vody z povrchového odtoku sú z areálu prevádzky odvádzané jednotnou kanalizáciou, dvomi vetvami o DN 500 mm a DN 400 mm, ktoré sú v miestach jestvujúcich kanalizačných šachiet zaústené do verejnej kanalizácie na ul. Napájadlá.

Priemyselné odpadové vody z objektu porážky pred zaústením do jednotnej kanalizácie areálu prevádzky sú prečisťované v dvoch lapačoch tukov, ktoré sú vybudované ako nepriepustné železobetónové nádrže s čistiacim zariadením o objeme 148 m^3 a 46 m^3. Priemyselné odpadové vody z pomocnej prevádzky sú prečisťované v lapači tukov, ktorý je vybudovaný ako nepriepustná železobetónová nádrž s čistiacim zariadením o objeme 268 m^3. Priemyselné odpadové vody z výdajne stravy v objekte sú prečisťované v lapači hrubých nečistôt, ktorý je vybudovaný ako nepriepustná železobetónová nádrž o objeme 32 m^3. Priemyselné odpadové vody z autoumývarky sú pred zaústením do kanalizácie prečisťované v lapači olejov, ktorý je vybudovaný ako nepriepustná železobetónová nádrž s čistiacim zariadením o objeme 6 m^3. Vody z povrchového odtoku zo striech objektov, vnútroareálových komunikácií a spevnených plôch prevádzky sú zaústené do jednotnej kanalizácie areálu prevádzky.

Prevádzka je zásobená elektrickou energiou z vlastnej trafostanice, ktorá je vybavená ransformátormi a elektrorozvodňou, ktorá je umiestnená pri hlavnej výrobnej budove.

Ropné látky nafta, benzín, oleje a mazacie tuky potrebné pre prevádzku motorových vozidiel a mechanizačných prostriedkov v areáli závodu sú uskladnené v 200 l oceľových sudoch a 40 l bandaskách v sklade PHM, ktorý je umiestnený v severozápadnej časti areálu. Sklad je vybudovaný z oceľovej konštrukcie, strecha a bočné steny sú plechové. Podlaha skladu o rozmeroch 6,3 x 6,1 m so soklom 10 cm, ktorá tvorí záchytnú vaňu je betónová, zaizolovaná, vyspádovaná do dvoch podlahových vpusti. Podlahové vpuste sú kanalizačnými prípojkami odvádzané do nepriepustnej železobetónovej nádrže o objeme 12 m^3, ktorá je situovaná vedľa skladu PHM. Do tejto nádrže sú zaústené aj priemyselné odpadové vody z prehliadkovej rampy11.

Výmenníková stanica, z ktorej je areál prevádzky zásobený tepelnou energiou, je umiestnená v hlavnej výrobnej budove. Vo výmenníkovej stanici je redukčná stanica, centrálna príprava teplej vody pre výrobnú budovu a centrálne vykurovanie pre celý areál prevádzky. Výmenníková stanica je napojená teplovodnou prípojkou na jestvujúci diaľkový parovod vedený pozdĺž štátnej cesty Košice - Krásna nad Hornádom.

C. Návrh podmienok povolenia

Navrhujeme zmenu týchto bodov podmienok povolenia určených v bode II. Časť A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K , rozhodnutia Číslo: 2570-5526/2007/Tom/571140106 Košice 18.04.2013.:

Bod II. Podmienky povolenia:

Odsek A. Podmienky prevádzkovania

3. Podmienky pre suroviny, média, energie, výrobky:

Pôvodné znenie: 3.1 Prevádzkovateľ má povolené používať:

a) základné suroviny - živá hydina, obalový materiál, zabitá hydina, bravčové mäso, morčacie mäso, bravčové kože, iné mäso,
b) pomocné látky, ktoré sa používajú v prevádzke - koreninové zmesi a koreniny,
c) energie - para a elektrika,
d) výrobky - chladená hydina,
- hlbokozmrazená hydina,
- hydinové diely chladené,
- hydinové diely hlbokozmrazené
- mäkké mäsové výrobky,
- tepelne opracované solené mäsa (šunky),
- varené mäsové výrobky,
- pečené mäsové výrobky,
- chladené mäsové prípravky,
- hĺbkovozmrazené mäsové prípravky,
- ostatné mäsové výrobky,

e) živočíšne vedľajšie produkty.

.**Nové znenie:** 3.1 Prevádzkovateľ má povolené používať:

a) základné suroviny - živá hydina, obalový materiál, zabitá hydina,
b) energie - para a elektrika,
c) výrobky - chladená hydina,
- hlbokozmrazená hydina,
- hydinové diely chladené,
- hydinové diely hlbokozmrazené

d) živočíšne vedľajšie produkty.

5. Technicko-prevádzkové podmienky

Pôvodné znenie: 5.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzkach, pri ktorých vznikajú alebo môžu vznikať emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade:
- s prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,
- s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,
- s projektom stavby,
- so súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.

Pôvodné znenie: 5.3 Prevádzkovateľ je povinný predložiť na IŽP Košice súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania, vypracovaný podľa všeobecne záväzného predpisu ochrany ovzdušia a požiadať o jeho schválenie v lehote do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Nové znenie: Zrušené

Odsek B. Emisné limity

D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

Pôvodné znenie: 1. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať postupy na nakladanie s odpadmi a opatrenia na zníženie produkovaných odpadov uvedené vo svojom Programe odpadového hospodárstva, schválenom príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva a aktualizovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

Nové znenie: Zrušené

Pôvodné znenie: 2. Prevádzkovateľovi sa udeľuje súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi zaradenými podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov“) v celkovom ročnom množstve maximálne 80 ton uvedeným v nasledujúcej tabuľke

Kat. číslo	Názov odpadu	Miesto zhromažďovania
13 02 05	nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje	v objekte 10 v oceľových sudoch
14 06 03	iné rozpúšťadla a zmesi rozpúšťadiel	v objekte 06
15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	v objekte 02 v kontejneroch
15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	v objekte 10, v igelitových vreciach a v oceľových sudoch
16 01 07	olejové filtre	v objekte 10 v oceľových sudoch
16 02 11	vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC	v objekte 09
16 02 13	vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12	v objekte 04 v pôvodných obaloch
16 05 06	laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesi laboratórnych chemikálii	v objekte 06 vo vyhradenej miestnosti
16 06 01	olovené batérie	v objekte 04, v miestnosti na nabíjanie batérii vysokozdvižných vozíkov
19 08 10	zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody iné ako uvedené v 19 08 09	

Nové znenie: Zrušené

Pôvodné znenie: 3. Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi uvedenými v bode D.2., časť II. tohto rozhodnutia vrátane ich prepravy v územnom obvode Obvodného úradu životného prostredia Košice.

Nové znenie: Ak prevádzkovateľ ako pôvodca odpadu zhromažďuje ročne v súhrne väčšie množstvo ako 1 tonu nebezpečných odpadov, okrem odpadov živočíšnych tkanív – katalógové číslo 18 02 02, je povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov.

Pôvodné znenie: 4. Prevádzkovateľ je povinný nakladať s nebezpečnými odpadmi uvedenými v bode D.2., časť II. tohto rozhodnutia len v súlade s týmto rozhodnutím.

Nové znenie: Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch.

Pôvodné znenie: 5. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať nebezpečné odpady len na miestach určených v tabuľke uvedenej v bode D.2., časť II. tohto rozhodnutia.
Nové znenie: Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať nebezpečné odpady len na miestach na to určených, oddelene podľa ich druhov.
Pôvodné znenie: 6. Prevádzkovateľ je povinný mať zmluvne zabezpečenú prepravu nebezpečných odpadov u dopravcu oprávneného podľa príslušného ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva, ak sám nemá oprávnenie na prepravu nebezpečných odpadov.
Nové znenie: Prevádzkovateľ je povinný odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.

Pôvodné znenie: 7. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať odpady utriedené a označené podľa druhov, v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva, ktorým sa ustanovuje Katalóg odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
Nové znenie: Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

Pôvodné znenie: 8. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať nebezpečné odpady oddelene od ostatných odpadov podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.
Nové znenie: Zrušené

Pôvodné znenie: 9. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať pevné odpady, ako sú absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami vo vhodných zberných nádobách alebo kontajneroch, odpadové oleje v plechových alebo plastových sudoch zabezpečených záchytnou vaňou, oddelene od ostatných odpadov v objekte 10, odpady zo svetelných zdrojov s obsahom ortuti v pôvodných obaloch v objekte 04, odpadové olovené batérie a akumulátory v miestnosti na nabíjanie batérii vysokozdvižných vozíkov v objekte 04.
Nové znenie: Zrušené

Pôvodné znenie: 10. Prevádzkovateľ je povinný pevné odpady ako sú obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami zhromažďovať v objekte 02, nechlorované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje zhromažďovať vo vyhradenom priestore v objekte 10.
Nové znenie: Zrušené

Pôvodné znenie: 11. Prevádzkovateľ nesmie riediť alebo zmiešavať nebezpečné odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok v odpadoch stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch odpadového hospodárstva.
Nové znenie: Zrušené

Pôvodné znenie: 14. Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať vznikajúce odpady na zhodnotenie alebo zneškodnenie len osobám oprávneným nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.
Nové znenie: Zrušené

Pôvodné znenie: 15. Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať opotrebované olovené batérie , odpadové oleje, odpady z elektrických a elektronických zariadení na zhodnotenie, zneškodnenie alebo spracovanie iba držiteľom autorizácie podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám na základe súhlasu udeleného príslušným orgánom štátnej správy podľa všeobecne záväzného predpisu odpadového hospodárstva.

Nové znenie: Zrušené

Odsek F. Opatrenia na predchádzanie havárii a na obmedzenie následkov v prípade havárii a opatrenia týkajúce sa situácii odlišných od podmienok bežnej prevádzky

Pôvodné znenie: 1. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami, vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva.

Nové znenie: 1. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) pre zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami, vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva.

Pôvodné znenie: 2. Prevádzkovateľ je povinný pre všetky objekty a zariadenia, v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami vypracovať a aktualizovať prevádzkové poriadky, plány údržby a opráv, plány kontroly pravidelne s nimi oboznamovať ich obsluhu v súlade s osobitným predpisom bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci.

Nové znenie: 2. Prevádzkovateľ je povinný pre všetky objekty a zariadenia, v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami vypracovať a aktualizovať prevádzkové poriadky, plány údržby a opráv, plány kontroly pravidelne s nimi oboznamovať ich obsluhu v súlade s osobitným predpisom bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci.

Pôvodné znenie: 3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť objekty a zariadenia, v ktorých zaobchádza s nebezpečnými látkami tak, aby boli stabilné, nepriepustné, odolné proti mechanickým, chemickým, biologickým, poveternostným vplyvom a proti starnutiu (umelé látky), zabezpečené proti vzniku požiaru umožňovali vizuálnu kontrolu netesností, včasné zistenie úniku nebezpečných látok, ich zachytenie, zužitkovanie alebo vyhovujúce zneškodnenie. Technicky musia byť riešené spôsobom, ktorý umožňuje zachytenie nebezpečných látok, ktoré unikli pri technickej poruche alebo pri deštrukcii alebo sa vyplavili pri hasení požiaru vodou a konštruované v súlade s požiadavkami slovenských technických noriem.

Nové znenie: 3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť objekty a zariadenia, v ktorých zaobchádza so znečisťujúcimi látkami tak, aby boli stabilné, nepriepustné, odolné proti mechanickým, chemickým, biologickým, poveternostným vplyvom a proti starnutiu (umelé látky), zabezpečené proti vzniku požiaru umožňovali vizuálnu kontrolu netesností, včasné zistenie úniku znečisťujúcich látok, ich zachytenie, zužitkovanie alebo vyhovujúce zneškodnenie. Technicky musia byť riešené spôsobom, ktorý umožňuje zachytenie znečisťujúcich látok, ktoré unikli pri technickej poruche alebo pri deštrukcii alebo sa vyplavili pri hasení požiaru vodou a konštruované v súlade s požiadavkami slovenských technických noriem.

Pôvodné znenie: 4. Všetky zariadenia, v ktorých sa používajú, zachytávajú, spracovávajú alebo dopravujú nebezpečné látky musia byť v dobrom technickom stave a prevádzkované na zabezpečených plochách tak, aby bolo zabránené úniku týchto látok do pôdy, podzemných,

povrchových vôd alebo nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo vodami z povrchového odtoku.

Nové znenie: 4. Všetky zariadenia, v ktorých sa používajú, zachytávajú, spracovávajú alebo dopravujú znečisťujúce látky musia byť v dobrom technickom stave a prevádzkované na zabezpečených plochách tak, aby bolo zabránené úniku týchto látok do pôdy, podzemných, povrchových vôd alebo nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo vodami z povrchového odtoku.

Pôvodné znenie: 6. Všetky nádrže a obaly nebezpečných látok musia byť umiestnené v záchytnej vani o objeme nie menšom ako objem rezervoára alebo nádrže vo vnútri záchytnej vane. Ak je v záchytnej nádrži umiestnených viac nádrží, je na určenie objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšej z nich, najmenej však 10 % zo súčtu objemov všetkých nádrží v záchytnej vani, ak technická norma neurčuje inak. Záchytná vaňa nemôže mať žiaden odtok; prípadný prepad musí byť bezpečne zaústený do nádrže určenej na zachytenie nebezpečných látok na účely ďalšieho využitia alebo zneškodnenia.

Nové znenie: 6. Všetky nádrže a obaly znečisťujúcich látok musia byť umiestnené v záchytnej vani o objeme nie menšom ako objem rezervoára alebo nádrže vo vnútri záchytnej vane. Ak je v záchytnej nádrži umiestnených viac nádrží, je na určenie objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšej z nich, najmenej však 10 % zo súčtu objemov všetkých nádrží v záchytnej vani, ak technická norma neurčuje inak. Záchytná vaňa nemôže mať žiaden odtok; prípadný prepad musí byť bezpečne zaústený do nádrže určenej na zachytenie znečisťujúcich látok na účely ďalšieho využitia alebo zneškodnenia.

Pôvodné znenie: 9. Prevádzkovateľ je povinný pri zistení úniku nebezpečných látok v areáli prevádzky, ku ktorým môže dôjsť z motorových vozidiel a mechanizačných prostriedkov okamžite zasypať sorbčným materiálom, nasiaknutý kontaminovaný materiál zozbierať, uskladniť v nepriepustných obaloch, nádobách, kontejneroch a zabezpečiť jeho zneškodnenie oprávnenou osobou v zariadení na to určenom na základe vopred uzavretej zmluvy.

Nové znenie: 9. Prevádzkovateľ je povinný pri zistení úniku znečisťujúcich látok v areáli prevádzky, ku ktorým môže dôjsť z motorových vozidiel a mechanizačných prostriedkov okamžite zasypať sorbčným materiálom, nasiaknutý kontaminovaný materiál zozbierať, uskladniť v nepriepustných obaloch, nádobách, kontejneroch a zabezpečiť jeho zneškodnenie oprávnenou osobou v zariadení na to určenom na základe vopred uzavretej zmluvy.

Pôvodné znenie: 13. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť preškolenie všetkých zamestnancov nakladajúcich s nebezpečnými látkami a prípravkami oprávnenou osobou podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva.

Nové znenie: 13. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť preškolenie všetkých zamestnancov nakladajúcich so škodlivými látkami a prípravkami oprávnenou osobou podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva.

Odsek I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

3. Kontrola odpadov

Pôvodné znenie: 3.1 Prevádzkovateľ je povinný denne vykonávať vizuálnu kontrolu priestorov na skladovanie nebezpečných odpadov a v Smernici o nápravných a preventívnych opatreniach zaznamenávať zistené nedostatky.

Nové znenie: 3.1 Prevádzkovateľ je povinný denne vykonávať vizuálnu kontrolu priestorov na skladovanie nebezpečných odpadov.

7. Podávanie správ

Pôvodné znenie: 7.1 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie podľa § 4 a 5 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z.z. o IPKZ, v rozsahu podľa prílohy č. 1 a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej a elektronickej forme do informačného systému.

Nové znenie: Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje do národného registra znečisťovania v zmysle § 26 ods. 1 písm. d) zákona 39/2013 Z.z. o IPKZ a § 5 ods. 2 zákona 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v rozsahu prílohy vyhlášky MŽP SR č. 448/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z. z. každoročne do 15. februára v zmysle § 5 ods. 5 vyhlášky 448/2010 Z.z. v písomnej a elektronickej forme.

Pôvodné znenie: 7.2 Prevádzkovateľ je povinný do 31. januára nasledujúceho roku predkladať každoročne za predchádzajúci kalendárny rok na IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním.

Nové znenie: Prevádzkovateľ je povinný do 28. februára nasledujúceho roku predkladať každoročne za predchádzajúci kalendárny rok na IŽP Košice a príslušný okresný úrad životného prostredia Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním.

Odsek J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

Pôvodné znenie: 2. Prevádzkovateľ je povinný mať spracované postupy a opatrenia pre prevádzkovanie v prípadoch zlyhania činnosti (havarijného stavu) v prevádzke, v schválenej dokumentácii podľa časti A.5.1, A.5.2, A.5.3 a F.2, časť II. tohto rozhodnutia (havarijný plán).

Nové znenie: 2. Prevádzkovateľ je povinný mať spracované postupy a opatrenia pre prevádzkovanie v prípadoch zlyhania činnosti (havarijného stavu) v prevádzke, v schválenej dokumentácii podľa časti A.5.1, A.5.2 a F.2, časť II. tohto rozhodnutia (havarijný plán).

D. Doplňujúce informácie

Prevádzkovateľ neprikladá k žiadosti o zmenu integrovaného povolenia Bezpečnostnú správu, z dôvodu podprahovej hodnoty množstva vybraných nebezpečných látok podľa zákona o prevencii závažných priemyselných havárií č. 261/2002, a prílohy č. 1.

E. Stručné zhrnutie údajov a informácií

Prevádzkové objekty:

1 - Administratívna budova a vrátnica,
2 - Hlavná výrobná budova,
3 – Mraziareň,
4 - Dielne a autoumývarka,
5 -Práčovňa, dielne, šatne a sklady,
6 – Laboratórium, kancelárie,
7 - Sklad obalov,
8 - Sklad MTZ,
9 - Autodielne a sklad náhradných dielov, sklad materiálu,
10 - Sklad olejov,
11 - Prehliadková rampa,
12 - Príručný sklad MTZ a sklad pneumatík,
13 – sklad prepraviek,
14 - Trafostanica, elektrorozvodňa a elektrické prípojky,

15 - Vymenníková stanica,
16 - Vodovod pitný,
17 – Studne,
18 - Vežový vodojem ,
19 - Vodovod priemyslový,
20 - Vodovod pitný,
21 - Kanalizácia,
22 - Lapače tukov,
23 - Lapač olejov,
24 - Záchytná jímka a rozrieďovač kyselín,
25 - Vnútroareálové komunikácie,
26 - Oplotenie.

Prevádzka sa nachádza na sídlisku Nad Jazerom v meste Košice. Výrobný areál je od obytnej zóny vzdialený cca 250 m. V bezprostrednej blízkosti prevádzky sa nenachádzajú žiadne chránené územia a ani iné citlivé oblasti životného prostredia. Prevádzka bola uvedená do činnosti dňa 24.09.1976, akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou dňa 05.12.1997.

S ukončením prevádzky sa neuvažuje.

Predmetom hlavnej činnosti spoločnosti je porážka, výroba a spracovanie hydiny sústredená v hlavnej výrobnej budove, ktorá slúži na spracovanie, porciovanie a balenie hrabavej hydiny.

F. Označenie účastníkov konania

- HYDINA Slovensko s.r.o., Lieskovská cesta 23/640, 962 21 Lieskovec

G. Prílohy k žiadosti

P.č.:		Príloha č.:
	Výpis u ORSR – HYDINA SLOVENSKO s.r.o.	1
	Zmluva o nájme	2
	STPP a TOO – aktualizovaný	3
	dátové CD so žiadosťou	4
	Plná moc - spoločnosť HYDINA SLOVENSKO s.r.o. pre Ing. Kovačiča	5

H. Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval **Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia pre prevádzkovateľa.**

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:_____ **Dátum :** 24.10.2017
(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho: Ing. Kovačič Dušan
Pozícia v organizácii: splnomocnenec

Pečiatka alebo pečať podniku: :