


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
INŠPEKTORÁT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA KOŠICE**

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 3811-15636/2009/Mil/571270106

Košice 18.05.2009



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) podľa § 8 ods. 1, § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b) 3, písm. c) bod 1, 7 a 8, písm. f) bod 4 podľa § 17 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“) **vydáva**

integrované povolenie,
ktorým **povoľuje vykonávanie činností v prevádzke**

„Skládka nie nebezpečného odpadu Holčíkovce“
okres: Vranov nad Topľou

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno **REMOPEL, s.r.o.**
Sídlo: Hollého 44, 083 01 Sabinov
IČO: 36 474 614

Predmetom integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o užívaní stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov:

- udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „**Skládka nie nebezpečného odpadu Holčíkovce**“ podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, súčasťou ktorého je **schválenie projektovej dokumentácie stavby „Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný Holčíkovce“ na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení „SO – 15 Záverečná rekultivácia a uzavretie skládky“, vypracovanej pod evidenčným č. 31-26-05**, autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Jozefom Onuferom, č. osvedčenia 3508*TZ*2-2, podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, z dôvodu stanovenia výšky odvodu na jednotkové množstvo odpadov v euro vypočítanej jednorázovo pri začatí tvorby účelovej finančnej rezervy,
- udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov „**Prevádzkový poriadok skládky odpadov Holčíkovce**“, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy na ktoré nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní, a to v prípade, ak držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 100 kg nebezpečných odpadov; okrem súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod Obvodný úrad životného prostredia Vranov nad Topľou a súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Prevádzka je umiestnená na pozemkoch parcelné č. KN č. 346/3, 346/4, 352/2, 352/3, 352/6, 677/4 a mpč. 2721/142 v katastrálnom území Holčíkovce, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Na uvedenú stavbu bolo vydané Obvodným úradom životného prostredia Vranov nad Topľou územné rozhodnutie č. 1424/94 zo dňa 16.09.1994. Prevádzka bola povolená Obvodným úradom životného prostredia Vranov nad Topľou rozhodnutím č. 1794/1994 zo dňa 13.01.1995, ktoré bolo zmenené Obcou Holčíkovce rozhodnutím č. 432/2006 zo dňa 27.02.2007 a do trvalého užívania bola uvedená Obcou Holčíkovce rozhodnutím č. 87/2009 zo dňa 17.04.2009.

Povolenie sa vydáva pre vykonávanie nasledovných činností v prevádzke:

1. Preberanie odpadov
2. Technológia skládkovania – hutnenie odpadov
3. Čistenie dopravných prostriedkov
4. Nakladanie s priesakovými kvapalinami
5. Nakladanie so skládkovým plynom
6. Monitorovanie skládky odpadov počas prevádzky
7. Skladovanie materiálov na prekrytie odpadov
8. Skladovanie olejov a pohonných hmôt

I. Údaje o prevádzke

A. Zaradenie prevádzky

1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

- a) Základná priemyselná činnosť kategorizovaná podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 245/2003 Z. z. o IPKZ ako **5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady a podľa prílohy č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ je zaradená v skupine NOSE – P: 109.06.**
- b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tomto istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie.

2. Určenie vykonávaných činností podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“):

Na prevádzke bude podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 223/2001 Z. z. o odpadoch vykonávané zneškodňovanie odpadov činnosťou **D 1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme.**

3. Zaradenie skládky odpadov:

Prevádzka je zaradená podľa § 25 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhl. MŽP SR č. 283/2001 Z. z.“) do triedy: **skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný.**

IŽP Košice podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **schvaľuje** projektovú dokumentáciu na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení: **„Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný Holčíkovce“ na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení „SO – 15 Záverečná rekultivácia a uzavretie skládky“**, vypracovanú pod evidenčným č. 31-26-05, autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Jozefom Onuferom, č. osvedčenia 3508*TZ*2-2.

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

Skládka nie nebezpečného odpadu Holčíkovce (ďalej tiež „skládka odpadov“) o kapacite 60 045 m³ je situovaná mimo zastavaného územia vo vzdialenosti cca 1,5 km severne od obce Holčíkovce, v pahorkatinovom mierne členitom teréne na konci eróznej doliny.

V záujmovom území sa nenachádzajú chránené územia, iné citlivé oblasti životného prostredia ani vodohospodársky významné územia. Vo vzdialenosti cca 400 m severovýchodne od skládky odpadov preteká občasne tečúci bezmenný vodný tok.

Skládka odpadov je dopravne napojená príjazdovou panelovou komunikáciou zo štátnej cesty I. triedy č. 15 Vranov nad Topľou – Stropov.

V okolí areálu skládky odpadov sa nachádzajú trvalé trávnaté plochy okrem severnej strany, kde sa nachádza orná pôda, ktorá sa intenzívne neobrába.

Za účelom zníženia hladiny podzemných vôd v záujmovom území je realizovaný podzemný drén, ktorý začína na kóte 238,19 m n. m. a pokračuje po spádovej priamke na dne eróznej doliny, odkiaľ pokračuje cca 16 m a končí vyústením do jestvujúceho bezmenného potoka. Odvádzanie vôd zabezpečuje ryha o šírke 1,2 m a hĺbke 0,8 až 1,65 m, do ktorej je osadené drenážne potrubie prisiypané štrkom frakcie 8 – 16 mm do výšky 600 mm a prekryté geotextíliou. Horná časť drénu je uzatvorená zátkou. Na zachytenie prameňa vo svahu je vybudovaná pramenná záchytká a drenážne rebro. Drenážne rebro aj prameň je rúrou DN 100 napojené na existujúce drenážne potrubie.

Areál skládky odpadov, ktorý je vymedzený oplotením o celkovej dĺžke 615 m výšky 1,5 m s dvoma radmi ostnatého drôtu, je strážený a označený informačnou tabuľou. V oplotení je na vstupe do prevádzky osadená uzamykateľná brána 6,2 x 1,8 m s výstražnou tabuľou o zákaze vstupu nepovolanych osôb.

Vnútroskládkové spevnené plochy o výmere 331 m², na ktorých je umiestnený objekt vstupnej kontroly a vnútroareálová komunikácia o celkovej dĺžke 468 m a šírke 3 m, sú realizované z cestných panelov typu KZD 1 – 300 so zaliatymi škárami. Pri objekte vstupnej kontroly je osadená cestná váha s výjazdom na vnútroareálovú komunikáciu, ktorá je zakončená pri vjazde do samotného telesa skládky odpadov nájazdovou rampou z cestných panelov v štrkovom lôžku, slúžiacou na otáčanie, cúvanie a vysypávanie odpadu do kazety, odstavenie strojov počas nečinnosti príp. bežnej prevádzkovej údržby mechanizmov a dopĺňania pohonných hmôt.

Prevádzka je označená informačnou tabuľou viditeľnou a čitateľnou z verejného priestranstva, na ktorej budú uvedené nasledujúce údaje: názov a adresa prevádzky, meno držiteľa rozhodnutia (názov spoločnosti), meno prevádzkovateľa (ak držiteľ rozhodnutia nie je prevádzkovateľom), číslo rozhodnutia a názov povoľujúceho orgánu, trieda skládky odpadov, meno telefónne číslo zodpovednej osoby za prevádzku skládky odpadov, dni a hodiny, v ktorých prevádzka preberá odpad a druhy odpadov na ktorých zneškodňovanie je oprávnená.

V objekte vstupnej kontroly, ktorý pozostáva z kontajnera typu RIKOS sa nachádza kancelária prevádzky so sociálnym vybavením. Splaškové vody z objektu vstupnej kontroly sú odvádzané kanalizáciou z PVC DN 150 do propylénovej žumpy o objeme 3,6 m³.

Pri preberaní odpadov do prevádzky sa bude vykonávať vstupná kontrola odpadov, váženie a evidencia odpadov. Váženie odpadov bude vykonávané na cestnej mostovej váhe TENZONA s nosnosťou 30 000 kg, ktorá je schváleným typom meradla podľa osobitných predpisov, umiestnenej tesne za vstupom do areálu prevádzky pri objekte vstupnej kontroly. Váženie odpadov a ich evidencia budú zabezpečené automatizovaným systémom s uchovávaním dát na PC.

Očisťovacia plocha vozidiel opúšťajúcich teleso skládky odpadov, ktorá je umiestnená na vnútro skládokovej komunikácii tesne za výjazdom z telesa skládky odpadov, je realizovaná ako betónová vaňa o rozmeroch 8 x 2,5 m x 0,3 m a hĺbke 30 cm, ktorá je opatrená izolačným vodonepriepustným náterom SIKa a vyspádovaná do jedného rohu. Kal zachytený na dne vane bude pravidelne odstraňovaný a oplachovacia voda bude podľa potreby odčerpávaná fekálnym vozidlom a prepravovaná do nádrže priesakových kvapalín.

Vzhľadom na svahovitý charakter územia bola skládka odpadov vybudovaná pod úrovňou terénu, pričom samotný priestor skládky je vymedzený eróznou ryhou a sypanou hrádzou v dolnej časti o dĺžke 40,0 m so šírkou koruny 3,0 m. Hrádza je vybudovaná ako zemná sypaná hrádza v zmysle požiadaviek STN 73 30 50, 73 6824 a 73 6850. Odpad uložený do telesa skládky odpadov bude rozhŕňaný a hutnený pomocou kompaktora a po vrstvách bude následne prekrývaný odpadmi vhodnými na prekrývanie ako sú: výkopová zemina, zemina a kamenivo resp. inertné odpady, skladujúce sa na vytvorenej ploche v areáli skládky odpadov. Údržba a servis kompaktora sú riešené dodávateľským spôsobom.

Tesniaci systém dna a svahov kazety skládky odpadov bude pozostávať z vrstiev uložených v nasledovnom poradí:

- minerálne tesnenie z ílu podľa STN 838160 o hrúbke 2 x 25 cm s koeficientom filtrácie $k_f \leq 1,0 \cdot 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$, zhutnené na 96 % podľa Proctor Standart,
- 2,0 mm HDPE fólia (vysokohustotný polyetylén),
- geoelektrický systém monitorovania netesnosti HDPE fólie,
- ochranná geotextília,
- drenážny systém dna kazety skládky odpadov pozostávajúci z plošnej a potrubnej drenáže; plošná drenáž dna skládky odpadov o hrúbke 500 mm je tvorená štrkom frakcie 16 – 32 mm, bez vápnitých prímiesí; potrubná drenáž pozostáva z jednej drenážnej vetvy, ktorá pozostáva z perforovaných PEHD rúr DN 225/13,4 s perforáciou štrbín 30 x 2 mm, pričom bude obalená geotextíliou proti zanášaniu,
- drenážny systém svahov kazety skládky odpadov tvorený geodrénom PETEXDREN 900, ktorý kopíruje HDPE fóliu vrátane ukotvenia na obvodovej hrádzi.

Drenážne potrubie je v najvyššom bode vyvedené nad korunu hornej odvodovej hrádze skládky odpadov a utesnené zátkou za účelom jeho preplachovania tlakovou vodou. Zberný drén je v najnižšom mieste skládky odpadov zaústený izolovaným prepychom cez stenu tesniacej vrstvy zemnej hrádze do revíznej šachty, kde je umiestnená posúvačová súprava za účelom uzavretia prívodu priesakovej kvapaliny do nádrže priesakových kvapalín.

Nádrž priesakových kvapalín o maximálnom objeme 580 m³, prevádzkovom objeme 425 m³, ktorá slúži na akumuláciu priesakovej kvapaliny z telesa skládky odpadov je umiestnená pod hrádzou telesa skládky odpadov na západnej strane areálu prevádzky. Stavebno-technicky je riešená ako nepriepustná otvorená nádrž so sklonom svahov 1 : 1 s tesniacim systémom:

- minerálne tesnenie z ílu podľa STN 838160 o hrúbke 2 x 25 cm s koeficientom filtrácie $k_f \leq 1,0 \cdot 10^{-10} \text{ m.s}^{-1}$, zhutnené na 96 % podľa Proctor Standart,

- 1,5 mm HDPE fólia (vysokohustotný polyetylén),
- geoelektrický systém monitorovania netesnosti HDPE fólie.

Naakumulovaná priesaková kvapalina bude podľa potreby prečerpávaná do telesa skládky odpadov alebo odvázaná na zneškodnenie oprávnenou osobou na základe zmluvného vzťahu. Prečerpávanie do telesa skládky odpadov za účelom zníženia prašnosti a dosiahnutia optimálnej vlhkosti telesa skládky odpadov bude realizované ponorným kalovým čerpadlom typ HCP typ SF – 35 400 V, umiestneným v čerpacej šachte.

Na odvádzanie vôd z povrchového odtoku z okolia skládky odpadov je vybudovaný odvodňovací systém z TMB tvárnic, ktorý je vzhľadom na morfológiu terénu zrealizovaný z piatich vetiev č.1 až 5 o celkovej dĺžke 446 m, ktorý vyúsťuje do eróznej ryhy na západnej strane areálu skládky odpadov.

Monitorovanie vplyvu skládky odpadov na kvalitu podzemných vôd

Za účelom monitorovania vplyvu skládky odpadov na kvalitu podzemných vôd počas skládkovania a po jej uzatvorení je zrealizovaný monitorovací systém sledovania kvality podzemných vôd, ktorý pozostáva z 2 monitorovacích vrtov MS – 1 a MS – 2, ktoré sú umiestnené pod skládkou odpadov a jedného referenčného miesta podzemných vôd odvádzaných drénom MB – 3 z územia nad skládkou odpadov, umiestnených v smere prúdenia podzemných vôd.

Uzatvorenie s rekultivácia skládky odpadov

Po naplnení kapacity skládky odpadov bude uzavretá a rekultivovaná technickým aj biologickým spôsobom. V rámci technickej rekultivácie povrchu skládky odpadov je prevádzkovateľ povinný vybudovať povrchové tesnenie skládky odpadov v súlade s ustanoveniami § 34 vyhlášky č. 283/2001 Z. z., ktoré bude pozostávať z:

- úpravy a zhutnenia povrchu skládky odpadov,
- odplyňovacej vrstvy
- štrku frakcie 16 – 32 mm, hrúbky 300 mm,
- separačnej geotextílie min. 400 g.m²,
- minerálneho tesnenia o hrúbke 0,5 m (2 x 0,25 m) s koeficientom filtrácie $k_f \leq 1.10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$,
- drenážnej vrstvy o hrúbke najmenej 0,5 m; pričom drenážna vrstva na svahoch bude nahradená umelou drenážnou vrstvou geodrénom PETEXDREN 900, ktorá má rovnaké hydraulické vlastnosti ako štrk frakcie 16/32 mm s hrúbkou 0,5 m,
- pokryvnej vrstvy zeminy o hrúbke najmenej 1 m,
- vegetačného krytu.

Nakladanie s vodami

Pre potreby prevádzky je za účelom dodávky pitnej a úžitkovej vody na sociálne účely vybudovaný úžitkový vodovod, ktorý je napojený na vodojem o objeme 6,0 m³, pričom jeho dopĺňanie bude zabezpečované cisternovým vozidlom.

Zaobchádzanie s nebezpečnými látkami a zhromažďovanie nebezpečných odpadov

Ako sklad olejov, pohonných hmôt a nebezpečných odpadov slúži skladovací kontajner s oceľovou podlahou, ktorý je umiestnený na spevnenej ploche pri prevádzkovom objekte. Skladovací kontajner je kapacitne dimenzovaný na 2 x 200 l sudov pohonných hmôt resp. olejov, ktoré budú uložené v havarijnej nádrži z polypropylénu o objeme 200 l.

Napojenie prevádzky na elektrickú energiu je riešené samostatnou elektrickou VN prípojkou 22 kV a transformačnú stanicu s výkonom do 50 kVA, na ktorú sa podmienky všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva nevzťahujú.

II. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevádzkovania

1. Všeobecné podmienky

- 1.1 Umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť v súlade s týmto rozhodnutím a v súlade s prevádzkovým poriadkom vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.
- 1.2 Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činností v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.
- 1.3 Prevádzkovateľ je povinný požiadať IŽP Košice o také zmeny umiestnenia a rekonštrukcie zariadení v prevádzke alebo činností v prevádzke, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia.
- 1.4 Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť IŽP Košice zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.
- 1.5 Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia splniť svoje povinnosti.
- 1.6 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prevádzkovanie skládky odpadov osobou v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a s najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenú podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky odpadov.
- 1.7 Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov označiť informačnou tabuľou viditeľnou a čitateľnou z verejného priestranstva, na ktorej musia byť uvedené nasledujúce údaje: názov a adresa prevádzky, meno držiteľa rozhodnutia (názov spoločnosti), meno prevádzkovateľa (ak držiteľ rozhodnutia nie je prevádzkovateľom), číslo rozhodnutia a názov povoľujúceho orgánu, trieda skládky, meno a telefónne číslo zodpovednej osoby za prevádzku skládky, dni a hodiny, v ktorých prevádzka preberá odpad a druhy odpadov na ktorých zneškodňovanie je oprávnený.
- 1.8 Prevádzka skládky musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.
- 1.9 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať odpady pred ich odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
- 1.10 Prevádzkovateľ je povinný vytvárať počas prevádzkovania skládky odpadov účelovú finančnú rezervu (ďalej len „ÚFR“), ktorej prostriedky použije na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí.

- 1.11 Prevádzkovateľ je oprávnený prostriedky ÚFR použiť až po vydaní súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie, vydaného IŽP Košice.
- 1.12 Prevádzkovateľ je povinný odstraňovať negatívne stavy a vplyvy zistené monitoringom skládky odpadov.
- 1.13 Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, je prevádzkovateľ povinný postupovať podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 1.14 Prevádzkovateľ je povinný podmienky tohto rozhodnutia zapracovať do prevádzkových poriadkov a predpisov.
- 1.15 Prevádzkovateľ je povinný požiadať IŽP Košice o zmenu integrovaného povolenia v prípade, že dôjde k zmene technológie zneškodňovania odpadov, rozšírenia druhov zneškodňovaných odpadov, spôsobu nakladania s odpadom alebo používaných látok.

2. Podmienky pre dobu prevádzkovania a preberanie odpadov do prevádzky

- 2.1 Skládku odpadov bude prevádzkovaná v pracovných dňoch 7,00 – 17,30 h.
V prípade potreby je odpad možné ukladať aj mimo uvedenej pracovnej doby, avšak len po predchádzajúcej dohode a so súhlasom prevádzkovateľa.
- 2.2 Prevádzkovateľ skládky je povinný pri preberaní odpadov na skládku odpadov vykonávať:
 - kontrolu správnosti požadovaných dokladov o množstve a druhu dodaných odpadov,
 - vizuálnu kontrolu dodávky odpadov s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu v súlade so schváleným Prevádzkovým poriadkom,
 - váženie množstva dodaných odpadov,
 - podľa potreby zabezpečiť kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu na skúšky a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,
 - evidenciu prevzatých odpadov,
 - vystaviť potvrdenie držiteľovi (dodávateľovi) odpadov o prevzatí odpadu s vyznačením dátumu a času.
- 2.3 V prípade že dovezený odpad nezodpovedá podmienke podľa bodu A.3.1 časť II. tohto rozhodnutia, prevádzkovateľ nesmie uskutočniť jeho uloženie na skládku. Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť IŽP Košice a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.

3. Podmienky pre zneškodňované odpady a používané médiá a energie

- 3.1 Prevádzkovateľ je oprávnený na skládke odpadov skládkovať len odpady uvedené v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia, a to:
 - a) odpady zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov“) v kategórii O – ostatný, podľa kritérií uvedených vo všeobecne záväznom právnom predpise odpadového

hospodárstva, pričom limitné hodnoty vzťahujúce na zrnitý (granulovaný) odpad, ktorý nie je nebezpečný a ktorý sa prijíma do tej istej kazety ako stabilný, nereaktívny nebezpečný odpad, ktoré sú vypočítané pri $L/S = 2$ a 10 l/kg pre celkové uvoľnenie a priamo vyjadrené v mg/l pre C_0 (v prvom eluáte testu presakovaním $L/S = 0,1 \text{ l/kg}$) sú uvedené v nasledovnej tabuľke č. 1:

Tabuľka č. 1

Zložka	$L/S = 2 \text{ l/kg}$	$L/S = 10 \text{ l/kg}$	C_0 (test presakovaním)
	mg/kg sušiny	Mg/kg sušiny	mg/l
As	0,4	2	0,3
Ba	30	100	20
Cd	0,6	1	0,3
celkový Cr	4	10	2,5
Cu	25	50	30
Hg	0,05	0,2	0,03
Mo	5	10	3,5
Ni	5	10	3
Pb	5	10	3
Sb	0,2	0,7	0,15
Se	0,3	0,5	0,2
Zn	25	50	15
Chlorid	10 000	15 000	8 500
Fluorid	60	150	40
Síran	10 000	20 000	7 000
DOC *	380	800	250
TDS **	40 000	60 000	-

(*) Ak odpad nespĺňa tieto hodnoty pre DOC pri vlastnej pH hodnote, môže sa alternatívne testovať pri $L/S = 10 \text{ l/kg}$ a pH medzi 7,5 a 8,0. Odpad sa môže považovať za odpad spĺňajúci prijímacie kritériá pre DOC, ak výsledok tohto určovania neprevýši 800 mg/kg .

(**) Hodnoty pre celkové rozpustené tuhé látky (TDS) sa môžu alternatívne použiť ako hodnoty pre síran a chlorid.

- b) stabilizované nebezpečné odpady, ktorých hraničné koncentrácie látok neprekročia hodnoty ukazovateľov uvedené vo všeobecne záväznom právnom predpise odpadového hospodárstva, pričom limitné hodnoty sa vzťahujú na zrnitý (granulovaný) nebezpečný odpad, ktorý sa môže prijímať na skládkach iného ako nebezpečného odpadu, vypočítané pri $L/S = 2$ a 10 l/kg pre celkové uvoľnenie a priamo vyjadrené v mg/l pre C_0 (v prvom eluáte testu presakovaním $L/S = 0,1 \text{ l/kg}$) sú uvedené v nasledovnej tabuľke č. 2:

Tabuľka č. 2

Zložka	$L/S = 2 \text{ l/kg}$	$L/S = 10 \text{ l/kg}$	C_0 (test presakovaním)
	mg/kg sušiny	mg/kg sušiny	mg/l
As	0,4	2	0,3
Ba	30	100	20
Cd	0,6	1	0,3
celkový Cr	4	10	2,5
Cu	25	50	30
Hg	0,05	0,2	0,03
Mo	5	10	3,5
Ni	5	10	3
Pb	5	10	3
Sb	0,2	0,7	0,15
Se	0,3	0,5	0,2
Zn	25	50	15
chlorid	10 000	15 000	8 500
fluorid	60	150	40

síran	10 000	20 000	7 000
DOC *	380	800	250
TDS **	40 000	60 000	-

(*) Ak odpad nespĺňa tieto hodnoty pre DOC pri vlastnej pH hodnote, môže sa alternatívne testovať pri $L/S = 10 \text{ l/kg}$ a pH medzi 7,5 a 8,0. Odpad sa môže považovať za odpad spĺňajúci prijímacie kritériá pre DOC, ak výsledok tohto určovania neprevyší 800 mg/kg .

(**) Hodnoty pre celkové rozpustené tuhé látky (TDS) sa môžu alternatívne použiť ako hodnoty pre síran a chlorid.

c) komunálny odpad, okrem vyseparovaných nebezpečných zložiek.

3.2 Prevádzkovateľ nesmie do zariadenia preberať:

kvapalné odpady, odpady, ktoré sú v podmienkach skládky odpadov výbušné, korozívne, oksydujúce alebo horľavé, infekčné odpady zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení, opotrebované pneumatiky a drvené opotrebované pneumatiky, okrem pneumatík, ktoré je možno použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky odpadov, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako $1\,400 \text{ mm}$.

3.3 Na prekryvanie telesa skládky odpadov je povolené skladovať a používať iba materiály vhodné na prekryvanie telesa skládky (zaradené podľa Katalógu odpadov do kategórie O – ostatný), ako sú výkopová zemina, zemina a kamenivo, resp. inertné odpady.

4. Technicko-prevádzkové podmienky

4.1 Prevádzkovateľ je oprávnený skládku odpadov „Skládka nie nebezpečného odpadu Holčíkovce“ prevádzkovať do naplnenia jej kapacity, t. j. $60\,045 \text{ m}^3$ uložených odpadov, pri zhutnení odpadu na skládke odpadov od 750 kg.m^{-3} do $1\,000 \text{ kg.m}^{-3}$.

4.2 Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov prevádzkovať v súlade:

- s „Prevádzkovým poriadkom skládky odpadov Holčíkovce“, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva v 12/2008 a schváleným týmto rozhodnutím,
- s „Technologickým reglementom skládky odpadov Holčíkovce“, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva,
- so schválenou projektovou dokumentáciou stavby.

4.3 Prevádzkovateľ je povinný v prípade zmien v prevádzke skládky odpadov prispôbiť prevádzkový poriadok skládky odpadov týmto zmenám a predložiť na schválenie na IŽP Košice.

5. Podmienky pri zaobchádzaní nebezpečnými látkami

5.1 Všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami, nebezpečnými odpadmi a obalmi z nebezpečných látok musia byť riadne zabezpečené v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vodného hospodárstva tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových vôd, podzemných vôd a pôdy.

5.2 Všetky nádrže, obaly a rezervoáre nebezpečných látok musia byť umiestnené v záchytnej vane o objeme nie menšom ako objem rezervoára alebo nádrže vo vnútri záchytnej vane. Ak je

v záchytnej nádrži umiestnených viac nádrží, je na určenie objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšej z nich, najmenej však 10 % zo súčtu objemov všetkých nádrží v záchytnej vane. Záchytne vane musia byť bezodtokové.

- 5.3 Všetky nádrže a obaly musia byť odolné voči materiálom, ktoré sú v nich uskladnené a zhromažďované.
- 5.4 Manipulačné plochy včítane stáčacích miest pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami (pohonné hmoty a oleje), odpadovými vodami kontaminovanými odpadom (priesaková kvapalina) a vody z povrchového odtoku kontaminované odpadom nesmú byť odkanalizované do podzemných, povrchových vôd a pôdy. Všetky predmetné manipulačné plochy musia byť riadne vybudované a zabezpečené v súlade s bodom A.5.1 časť II. tohto rozhodnutia.
- 5.5 Stavby a zariadenia v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami musia byť prevádzkované podľa vypracovaných prevádzkových poriadkov, plánov údržby a opráv a plánov kontroly a prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť ich aktualizáciu a pravidelné oboznamovanie obsluhy týchto stavieb a zariadení s predmetnými poriadkami a plánmi.

B. Emisné limity

1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

1.1 Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia sa neurčujú.

- 2.1 Ak budú prevádzkou skládky odpadov vznikajú emisie skládkového plynu v technicky spracovateľnom významnom množstve na základe posúdenia v súlade s hľadiskami uvedenými v prílohe č. 3 zákona o IPKZ, prevádzkovateľ je povinný bezodkladne požiadať IIŽP Košice o zmenu povolenia na určenie emisných limitov a podmienok k realizácii navrhovaných opatrení umožňujúcich zachytávanie, mikrobiologické čistenie alebo využitie skládkového plynu na výrobu energie. Ak zachytený skládkový plyn nebude môcť byť využitý na výrobu energie, prevádzkovateľ je povinný prijať opatrenia umožňujúce spaľovať skládkový plyn v horáku alebo zabezpečiť jeho mikrobiologické čistenie v biofiltroch.

2. Emisie znečisťujúcich látok do podzemných a povrchových vôd

- 2.1 Prevádzkovateľ nesmie vypúšťať priesakové kvapaliny, splaškové odpadové vody a odpadové vody z umývania dopravných prostriedkov do povrchového toku ani do podzemných vôd.
- 2.2 Emisné limity pre splaškové vody sa neurčujú. Splaškové vody musí prevádzkovateľ sústrediť v nepriepustnej žumpe a zmluvne zabezpečiť ich zneškodňovanie u oprávnenej osoby podľa osobitných predpisov.
- 2.3 Emisné limity pre priesakové kvapaliny sa neurčujú. Priesakové kvapaliny musí prevádzkovateľ sústrediť v zbernej nádrži priesakových kvapalín, rozstrekovať ich na teleso skládky a zneškodnenie nadbytočnej priesakovej kvapaliny musí zmluvne zabezpečiť u oprávnenej osoby.
- 2.4 Emisné limity pre vody z povrchového odtoku sa neurčujú.

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, [najmä použitím najlepších dostupných techník]

1. Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané pri činnostiach v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v dobrom prevádzkovom stave pravidelným vykonávaním kontroly stavu a údržby technologických zariadení, mechanizmov a stavebných objektov podľa sprievodnej dokumentácie ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Prevádzkovateľ je povinný ukladať a zhutňovať odpad po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m tak, aby pracovná vrstva uloženého odpadu po dosiahnutí hrúbky max. 2 m (po zhutnení), bola prekrytá súvislou vrstvou krycieho materiálu o hrúbke najmenej 0,1 m. Plocha otvorenej pracovnej vrstvy musí byť minimálna a úmerná množstvu denne privezeného odpadu.
3. Prevádzkovateľ je povinný odpad, ktorý má aspoň jednu z nasledujúcich vlastností:
 - obsahuje viac ako 10 % biologického materiálu,
 - zápacha,
 - obsahuje viac ako 15 % zŕn menších ako 0,5 mm,
 - obsahuje ľahké vetrom odvíateľné zložky,
 - zodpovedá komunálneho odpadu,po zhutnení prekryť materiálmi na prekryvanie odpadov. Minimálna hrúbka prekrytia je 0,1 m.
4. Pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky odpadov je prevádzkovateľ povinný túto vrstvu zhutniť až po dosiahnutí hrúbky 2 m.
5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť dostatočné množstvo materiálov na prekrytie odpadov. K dispozícii musí mať rezervu tohto materiálu na 14 pracovných dní.
6. Prevádzkovateľ je povinný umiestňovať odpady na skládke odpadov takým spôsobom, aby zabezpečil stabilitu uložených odpadov a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov a na to potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov telesa skládky odpadov alebo jeho jednotlivých častí
7. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť recirkuláciu priesakovej kvapaliny, odvádzanej drenážnym systémom do nádrže priesakovej kvapaliny, späť do telesa skládky odpadov s cieľom dosiahnuť požadovaný stupeň zhutnenia ukladaných odpadov, minimalizovať úlety odpadov mimo skládkové teleso a podporiť metanogénne procesy v skládkovom telese.
8. Prevádzkovateľ je povinný priebežne vykonávať opatrenia vedúce ku zníženiu prašnosti v telese skládky odpadov a jej okolí a to najmä kropením vnútroareálovej komunikácie úžitkovou vodou, spätným postrekom priesakovej kvapaliny na teleso skládky, dôsledným hutnením odpadov a prekryvaním neaktívnych častí telesa materiálmi na prekrytie odpadov.
9. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať 2 krát ročne deratizáciu a preplach drenážneho potrubia, ktoré odvádzajú priesakovú kvapalinu z telesa skládky odpadov do nádrže priesakovej kvapaliny.
10. Na zníženie negatívnych vplyvov na okolie skládky odpadov počas jej prevádzkovania je prevádzkovateľ povinný udržiavať v okolí skládky odpadov poriadok (napr. zozbierať prípadné úlety odpadov) a upravovať svahy skládky prekryvaním materiálmi na prekrytie odpadov.

11. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby dopravné prostriedky opúšťajúce skládku odpadov boli riadne očistené.
12. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti na vodných stavbách, ktoré sú súčasťou prevádzky, v súlade s prevádzkovým poriadkom vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva.
13. Prevádzkovateľ je povinný v smere prevažujúcich vetrov realizovať systém záchytných sietí zabraňujúcich rozptylu polietavých odpadov v okolí skládky odpadov v lehote do 1 mesiaca od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

D. Opatrenia na minimalizáciu, zhodnotenie a zneškodnenie odpadov z vlastnej činnosti

1. Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadov je oprávnený nakladať s vyprodukovanými nebezpečnými odpadmi zaradenými podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov“), uvedenými v tabuľke č. 3 tohto rozhodnutia, ktoré spočíva v ich triedení, zhromažďovaní a dočasnom skladovaní max. 1 rok na určených miestach v prevádzke tak, ako je uvedené v bode B. časť II. integrovaného povolenia.

Tabuľka č. 3

Katalógové číslo	Názov odpadu	Kategória	Množstvo odpadu za rok v tonách
15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N	300
15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N	
19 07 03	priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látky	N	

2. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať všetky odpady utriedené podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
3. Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, musia byť odlišené od zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom alebo farebne, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť nežiaduce reakcie v odpadoch (napr. vznik požiaru, výbuch), musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu, chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov.
4. Na nakladanie s nebezpečnými odpadmi platia aj predpisy platné pre chemické látky a prípravky s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami.

5. Nebezpečné odpady resp. zberné nádoby nebezpečných odpadov ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, musia byť označené identifikačným listom nebezpečného odpadu v zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.
6. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať pevné odpady, ako sú filtračné materiály a znečistený textil vo vhodných zberných nádobách alebo kontajneroch, odpadové oleje a iné tekuté nebezpečné odpady v plechových alebo plastových sudoch zabezpečených záchytnými vaňami, oddelene od ostatných druhov odpadov.
7. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie nebezpečných odpadov prednostne pred ostatnými.
8. Prevádzkovateľ je povinný odpady, ktoré nezhodnocuje sám, odovzdávať len osobám oprávneným nakladať s predmetnými odpadmi podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva na základe uzatvorených písomných zmlúv.
9. Prevádzkovateľ je povinný pri preprave nebezpečných odpadov dodržiavať povinnosti ustanovené v § 20 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, viesť evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch na sprievodných listoch nebezpečných odpadov a podávať hlásenie o prepravovaných nebezpečných odpadoch na kópiách sprievodných listov nebezpečných odpadov v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.
10. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať prepravu nebezpečných odpadov prostriedkami, ktoré vyhovujú ustanoveniam všeobecne záväzných právnych predpisov o preprave nebezpečných vecí.
11. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať technologické postupy na minimalizáciu množstva produkovaných odpadov na prevádzke a spôsoby nakladania, zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadov uvedené vo svojom Programe odpadového hospodárstva, schválenom príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva a aktualizovanom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.
12. Prevádzkovateľ nesmie riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné na účely zníženia koncentrácie prítomných škodlivín.
13. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať vypracované opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi, a v prípade zmien je povinný ich aktualizovať.
14. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu odpadov podľa druhov odpadov na evidenčnom liste odpadu a podávať hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva za obdobie kalendárneho roka na príslušný obvodný úrad životného prostredia a IŽP Košice do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
15. Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi uvedenými v tabuľke č. 2 tohto rozhodnutia sa vydáva na dobu 3 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Prevádzkovateľ je povinný v lehote najneskôr 3 mesiace pred skončením platnosti súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, pokiaľ nenastanú skôr skutočnosti na jeho zmenu, doručiť IŽP Košice žiadosť o predĺženie lehoty jeho platnosti.

E. Podmienky hospodárenia s energiami

1. Prevádzkovateľ je povinný udržiavať elektrické zariadenia a hutniace mechanizmy na skládke odpadov v dobrom technickom stave a vykonávať ich pravidelnú kontrolu a údržbu tak, ako je to uvedené v sprievodnej dokumentácii ich výrobcov.

F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

1. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havárie uvedené v prevádzkovom poriadku obsahujúcom okrem náležitostí podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva aj opatrenia pre prípad havárie, a to pri haváriách a situáciách odlišných od podmienok bežnej prevádzky ako sú napr. vznik požiaru, deformácia telesa skládky alebo zosuv uloženého odpadu, prerazenie tesniacej vrstvy skládky odpadov, kvalitatívne zhoršenie akosti podzemných a povrchových vôd, uloženie nevhodného odpadu na skládku odpadov, nevhodná manipulácia s priesakovou kvapalinou ale i dlhotrvajúce dažde, povodne, víchrice a pod., pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia.
2. V miestach, kde prevádzkovateľ nakladá s nebezpečnými látkami, je povinný zabezpečiť prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov. Použité sanačné materiály musia byť do doby zneškodnenia uskladnené v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom.
3. Prevádzkovateľ je povinný zabrániť, aby, aby vozidlá privážajúce odpady a mechanizmy pre ich rozhrňovanie a hutnenie, prechádzali priamo po povrchu tesniaceho a vnútorného drenážneho systému.
4. Prevádzkovateľ je povinný udržiavať hladinu vôd v nádrži priesakovej kvapaliny na takej úrovni, aby v prípade zvýšenia jej produkcie v dôsledku prívalových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov alebo prudkého topenia snehu, nedošlo k prekročeniu maximálnej výšky hladiny v nádrži, ktorá bude vyznačená na nádrži priesakovej kvapaliny.
5. V prípade, v ktorom by hladina priesakovej kvapaliny v nádrži priesakovej kvapaliny dosiahla maximálnu úroveň, z dôvodu prívalových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov alebo prudkého topenia snehu, je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť zneškodnenie odpadu kat. č. 19 07 02 - priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látky, kategória N - nebezpečný, na základe zmluvného vzťahu u oprávnenej osoby.
6. Prevádzkovateľ je povinný:
 - denne zaznamenávať do prevádzkového denníka výšku hladiny priesakovej kvapaliny v nádrži priesakových kvapalín skládky odpadov,
 - v prípade postrekovania povrchu telesa skládky odpadov priesakovou kvapalinou, zaznamenávať do prevádzkového denníka dátum, čas a dĺžku trvania čerpania priesakovej kvapaliny na skrúpanie povrchu telesa skládky odpadov,
 - v prípade podľa F.7 časť II tohto rozhodnutia zaznamenávať do prevádzkového denníka dátum, čas a množstvo odvezenej priesakovej kvapaliny na zneškodnenie.
7. Prevádzkovateľ je povinný pri preberaní odpadov do zariadenia a ich ukladaní do telesa skládky odpadov dôkladnou kontrolou obmedziť riziká samovznietenia a požiaru.

8. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby voda z povrchového odtoku z betónovej vane určenej na čistenie vozidiel, ktorá bude znečistená nečistotami z čistenia vozidiel usadenými na dne vane, neznečisťovala vody z povrchového odtoku odvádzané z vnútro skládkovej komunikácie.
9. Prevádzkovateľ zabezpečí drenážny systém priesakovej kvapaliny ako celok i jeho jednotlivé časti tak, aby bol chránený pred poškodením v priebehu výstavby, prevádzky, po jej uzatvorení a pri výstavbe ďalších etáp skládky odpadov.
10. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pravidelné čistenie odvodňovacieho povrchového systému skládky odpadov, ktorý v rámci skládky predstavujú obvodové záchytné priekopy, podľa potreby, minimálne 6-krát ročne (interval medzi jednotlivými čisteniami je cca 2 mesiace).
11. Pracovníci zabezpečujúci prevádzkovanie skládky odpadov musia byť preukázateľne zaškolení a poučení, hlavne so zameraním na manipuláciu s odpadmi a na riešenie havarijných situácií a mimoriadnych stavov, ako aj o hygienických a bezpečnostných predpisoch v rozsahu ohrozenia, ktoré sú prítomné na mieste prevádzky.

G. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv.

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia v mieste prevádzky.

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

1. Všeobecné požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky

- 1.1 Prevádzkovateľ je povinný nepretržite monitorovať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v tomto rozhodnutí.
- 1.2 Prevádzkovateľ je povinný viesť, prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu, evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov, ak nie je v tomto rozhodnutí a všeobecne záväznom právnom predpise ustanovené inak.
- 1.3 Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať na IŽP Košice plánované zmeny v prevádzke, najmä zmenu technológie ukladania odpadov, rozšírenie druhov zneškodňovaných odpadov, technológie zneškodňovania odpadu a spôsobu nakladania s odpadom, alebo používaných látok a energií.

- 1.4 Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne oznámiť príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a IŽP Košice neprevzatie odpadu na zneškodnenie.

2. Kontrola emisií do ovzdušia

- 2.1 Prevádzkovateľ zabezpečí monitorovanie zloženia skládkového plynu diskontinuálnym periodickým meraním jeho množstva a zloženia z vlastného telesa skládky odpadov narážacími sondami tak, ako je to uvedené v bodoch I.2.2 a I.2.3 časť II. tohto rozhodnutia.
- 2.2 Meranie množstva a zloženia skládkového plynu musia byť vykonávané 2-krát ročne v jarom a jesennom období, vonkajšia teplota nesmie pritom klesnúť pod 5° C, súčasne musia byť sledované teplota a atmosférický tlak. Po zistení tvorby skládkového plynu v technicky spracovateľnom množstve, musí prevádzkovateľ požiadať o zmenu podmienok monitorovania množstva a zloženia skládkového plynu.
- 2.3 Pri meraní zloženia skládkového plynu musia byť stanovené objemové koncentrácie CH₄, CO₂, O₂, H₂S.

3. Kontrola podzemných vôd

- 3.1 Monitorovanie kvality podzemných vôd musí byť uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Ukazovatele znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/Technika
Úroveň hladiny*, farba, zápach, zákal, teplota, pH, vodivosť, CHSK _{Cr} , fenoly, aniónaktívne tenzidy (PAL-A), NEL-UV, fluoridy, chloridy, dusičnany, sírany, NH ₄ ⁺ , kovy – Pb, Hg, Cd, Ni, Cr, Cu.	1 x za 3 mesiace (4 x za rok)	1) 2)	určené akreditovaným laboratóriom

*okrem MB-3

1) Odbery vzoriek musia byť vykonávané oprávnenou osobou a analýzy musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom s frekvenciou merania 1x za 3 mesiace (I., II., III. a IV. štvrťrok).

2) Merania budú vykonávané v 3 monitorovacích miestach: vrt MS – 1, vrt MS – 2, MB – 3.

- 3.2 Ak sledované ukazovatele podľa bodu I.3.1 časť II tohto rozhodnutia z vyhodnotenia monitoringu (podľa bodu I.9.5 časť II. tohto rozhodnutia) budú dlhodobo vykazovať nulovú hodnotu, budú nemerateľné alebo budú zaznamenané s výrazným poklesom pod povolené hodnoty, prevádzkovateľ môže požiadať o zmenu rozsahu a intervalu jednotlivých monitorovaní.

4. Kontrola priesakovej kvapaliny

Monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny musí byť uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Ukazovatele znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/Technika
farba, zápach, zákal, teplota, pH, vodivosť, CHSK _{Cr} , fenoly, aniónaktívne tenzidy (PAL-A), NEL-UV, fluoridy, chloridy, dusičnany, sírany, NH ₄ ⁺ , kovy – Pb, Hg, Cd, Ni, Cr, Cu.	1 x za 3 mesiace (4 x za rok)	1), 2)	určené akreditovaným laboratóriom
Úroveň hladiny	denne	-	Vizuálne prevádzkovateľom skládky odpadov

1) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom s frekvenciou merania 1x za 3 mesiace (I., II., III. a IV. štvrťrok).

2) Diskontinuálne merania budú vykonávané akreditovaným laboratóriom, vzorky budú odoberané zo šachty umiestnenej v strede nádrže priesakových kvapalín.

5. Kontrola účinnosti tesniaceho systému

- 5.1 Tesnenie skládky, akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín a detekcia netesností budú kontrolované trvale zabudovaným geofyzikálnym kontrolným systémom s periódou 1 x ročne.

6. Kontrola meteorologických údajov

- 6.1 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať meteorologické údaje z najbližšej meteorologickej stanice alebo vlastným monitorovaním tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Meteorologické údaje	Počas prevádzky	Po uzatvorení skládky odpadov
Množstvo zrážok	denne	denne, mesačné súčty
Teplota (min., max. o 14 h SEČ)	denne	mesačný priemer
Smer a sila prevládajúceho vetra, vlhkosť vzduchu	denne	nevyžaduje sa

7. Kontrola topografie skládky odpadov

Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný sledovať nasledujúce údaje o telese skládky odpadov:

- jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov štruktúru a zloženie telesa skládky odpadov ako podklad pre situačný plán skládky odpadov a to: plocha pokrytá odpadom, objem – polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky odpadov, zloženie odpadu, metóda ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, stanovenie voľnej kapacity (zameraním) ktorá je ešte na skládke odpadov k dispozícii,
- jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov a aj po jej uzatvorení, sadanie úrovne telesa skládky odpadov aspoň v 3 reprezentatívnych bodoch.

8. Kontrola prevádzky

- 8.1 Prevádzkovateľ je povinný priebežne viesť a uchovávať evidenciu:
- o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie,
 - o množstve, druhu a vzniku odpadov, ktorých je prevádzkovateľ pôvodcom,
- a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.
- 8.2 Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva: prevádzkový poriadok, technologický reglement, prevádzkový denník, obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi, vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy.
- 8.3 Prevádzkový denník je prevádzkovateľ povinný uchovávať do skončenia monitorovania po uzavretí skládky odpadov, najmenej 30 rokov od vydania potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov. Prevádzkovateľ je povinný viesť Evidenčný list skládky odpadov v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva a uchovávať ho najmenej 30 rokov od uzavretia skládky odpadov.
- 8.4 Všetky vzniknuté havarijné situácie musia byť zaznamenané v prevádzkovom denníku skládky odpadov s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúcií a osôb, údajov o spôsobe vykonaného riešenia danej havárie. O každej havárii musí byť spísaný zápis a musia o nej byť vyrozumené príslušné orgány a inštitúcie v súlade s prevádzkovým poriadkom a havarijným plánom a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 8.5 Prevádzkovateľ zabezpečí priebežne vedenie prevádzkovej evidencie s ročným vykazovaním skutočnej a mernej spotreby pohonných hmôt, prípadne elektrickej energie.

9. Podávanie správ

- 9.1 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie podľa § 4 a § 5 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, v rozsahu podľa prílohy č. 1 a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej forme a v elektronickej forme do informačného systému.
- 9.2 Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať ustanovené údaje za obdobie kalendárneho roka uvedené v bode I.8.1 časť II. tohto rozhodnutia v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka na príslušný obvodný úrad životného prostredia a IŽP Košice.
- 9.3 Prevádzkovateľ je povinný vyplniť Evidenčný list skládky odpadov za obdobie kalendárneho roka v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva a zaslať ho do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka na príslušný obvodný úrad životného prostredia a IŽP Košice.
- 9.4 Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania skládky odpadov a po jej uzavretí za obdobie kalendárneho roka a každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky monitoringu stanoveného v bodoch I.2,

I.3, I.4, I.5, I.7, I.8.5 a I.9.5 časť II. tohto rozhodnutia na IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia.

- 9.5 Prevádzkovateľ je povinný s ohlasovaním výsledkov monitoringu podľa bodu I.9.4, časť II. tohto rozhodnutia predložiť:
- a) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.2 v nadväznosti na plnenie podmienky uvedenej v bode B.2.1 časť II. tohto rozhodnutia,
 - b) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.3 v nadväznosti na meranie, ktorým boli zistené vstupné hodnoty kvality podzemných vôd na začiatku ich monitoringu,
 - c) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.7 v nadväznosti na plnenie podmienok uvedených v bodoch A.4.1 časť II. tohto rozhodnutia.
- 9.6 Prevádzkovateľ je povinný každoročne dokladovať IŽP Košice výšku odvedenej účelovej finančnej rezervy za obdobie kalendárneho roka a to do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka výpisom z bankového účtu ÚFR.
- 9.7 Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať IŽP Košice a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a nadmerný okamžitý únik emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

1. Skúšobná prevádzka sa nevyžaduje.
2. Prevádzkovateľ je povinný mať spracované postupy a opatrenia pre prevádzkovanie v prípadoch zlyhania činnosti (havarijného stavu) v prevádzke, v schválenej dokumentácii podľa bodu F.1 časť II. tohto rozhodnutia (v prevádzkovom poriadku).

K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

1. Uzatvorenie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie je povolené len na základe povolenia IŽP Košice ako správneho orgánu v integrovanom povoľovaní.
2. Prevádzkovateľ je povinný v prípade skončenia činnosti v prevádzke ju uzatvoriť a rekultivovať technickým aj biologickým spôsobom. Technickou rekultiváciu povrchu skládky odpadov je povinný zabezpečiť vybudovaným povrchovým tesnením skládky odpadov v súlade s ustanoveniami § 34 vyhlášky č. 283/2001 Z. z.:
 - odpľňovacia vrstva,
 - minerálne tesnenie o hrúbke 0,5 m (2 x 0,25 m) s koeficientom filtrácie $k_f \leq 1 \cdot 10^{-9} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$,
 - drenážna vrstva o hrúbke najmenej 0,5 m, pričom drenážna vrstva na svahoch môže nahradená umelou drenážnou vrstvou, ktorý má rovnaké hydraulické vlastnosti ako štrk frakcie 16/32 mm s hrúbkou 0,5 m,
 - pokryvná vrstva zeminy o hrúbke najmenej 1 m.V rámci biologickej rekultivácie povrchu skládky odpadov je prevádzkovateľ povinný realizovať biologický kryt.

3. Technologické zariadenia vybudované pre prevádzku skládky odpadov (drenážny systém, nádrž priesakových kvapalín, monitorovacie vrty, zariadenie k zberu skládkového plynu) musia zostať v činnosti i po uzatvorení skládky odpadov minimálne po dobu tvorby priesakových kvapalín a skládkových plynov.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) podľa § 8 ods. 1, § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b) 3, písm. c) bod 1, 7 a 8, písm. f) bod 4 v súlade s § 17 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva integrované povolenie pre prevádzku na základe žiadosti prevádzkovateľa REMOPEL, s.r.o., Hollého 44, 083 01 Sabinov zo dňa 28.01.2009. So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. b) vo výške 663,50 eur.

Dňom podania žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Predmetom žiadosti prevádzkovateľa o vydanie integrovaného povolenia je udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o užívaní stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia, udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd, udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka nie nebezpečného odpadu Holčíkovce“, súčasťou ktorého je schválenie projektovej dokumentácie „Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný Holčíkovce“ na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení „SO – 15 Záverečná rekultivácia a uzavretie skládky“, vypracovanej pod evidenčným č. 31-26-05, z dôvodu stanovenia výšky odvodu na jednotkové množstvo odpadov v euro vypočítanej jednorázovo pri začatí tvorby účelovej finančnej rezervy, udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Prevádzkový poriadok skládky odpadov Holčíkovce“, udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy na ktoré nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní, a to v prípade, ak držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg a posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

IŽP Košice v súlade so zákonom č. 245/2003 Z. z. o IPKZ oznámil listom č. 3811-7964/57/2009/Mil zo dňa 06.03.2009 účastníkom konania, dotknutým orgánom a verejnosti začatie správneho konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka nie nebezpečného odpadu Holčíkovce“ prevádzkovateľovi REMOPEL, s.r.o., Hollého 44, 083 01 Sabinov.

IŽP Košice zároveň v súlade s § 12 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ doručil týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa, určil lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňom 10.04.2009, zverejnil na svojej internetovej stránke žiadosť spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti, dokiaľ sa môže vyjadriť a zverejnil na svojej úradnej tabuli podstatné údaje o podanej žiadosti spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti, dokiaľ sa môže vyjadriť. Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto IŽP Košice nebol povinný zabezpečiť zvolanie verejného zhromaždenia občanov a v súlade s § 13 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ nariadil pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie.

Na ústnom pojednávaní konanom dňa 23.04.2009 bola v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia a bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia, pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti.

V rámci integrovaného povoľovania boli k predloženej žiadosti zaslané tieto vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov:

- Obvodný úrad životného prostredia vo Vranove nad Topľou, Námestie slobody č. 5, Vranov nad Topľou, štátna správa v odpadovom hospodárstve, vyjadrenie č. 2009/00387-02 zo dňa 20.03.2009
- Obvodný úrad životného prostredia vo Vranove nad Topľou, Námestie slobody č. 5, Vranov nad Topľou, orgán štátnej vodnej správy, vyjadrenie č. 2009/00386-02 zo dňa 18.03.2009,
- Obvodný úrad životného prostredia vo Vranove nad Topľou, Námestie slobody č. 5, Vranov nad Topľou, štátna správa ochrany prírody a krajiny, vyjadrenie č. 2009/00385-02 zo dňa 12.03.2009,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, Pribinova 95, 093 17 Vranov nad Topľou, odborné stanovisko HŽP/000473/000931 zo dňa 06.04.2009.

Dotknutými orgánmi boli k vydaniu integrovaného povolenia uplatnené tieto pripomienky a námety:

1. Obvodný úrad životného prostredia vo Vranove nad Topľou, Námestie slobody č. 5, Vranov nad Topľou, štátna správa v odpadovom hospodárstve vo svojom vyjadrení č. 2009/00387-02 zo dňa 20.03.2009 uviedol nasledovné pripomienky:

- a) žiadame predložiť plán monitorovania a kontroly skládky odpadov počas jej prevádzkovania (nie až po realizácii pozorovacích objektov ako sa uvádza v prílohovej časti bod I), tento musí byť vypracovaný už pri vydávaní súhlasu a tiež urobené kontrolné odbery z týchto objektov pred začatím prevádzky a ktoré budú slúžiť ako referenčné vzorky pre následné vyhodnocovanie monitorovania),
- b) doplniť na základe akých podkladov bola, resp. bude priesaková kvapalina zo skládky odpadov zaradená pod k. č. 19 07 03 ako ostatný odpad (na skládke sa budú zneškodňovať väčšinou komunálne odpady, kde predpokladáme, že zloženie priesakovej kvapaliny bude nebezpečný odpad),
- c) kde sa bude vykonávať údržba techniky (napr. kompaktora a ďalej techniky na skládke),
- d) nesúhlasíme, aby kovy uvedené pod katalógovým č. 020110, 190102, 191002 boli zneškodňované na predmetnej skládke odpadov,
- e) žiadame, aby pred začatím prevádzkovania skládky, resp. aby bol prevádzkovateľ skládky zaviazaný po zaradení priesakovej kvapaliny v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa vykonáva Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, uzatvoriť a predložiť zmluvu o odbere – zneškodnení priesakovej kvapaliny na oprávnenej ČOV.

K pripomienke a) IŽP Košice uvádza, že prevádzkovateľ dňa 17.04.2009 predložil Záverečnú správu Ing. E. Durbáka – Geocentrum, združenie pre inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum, názov úlohy „Holčíkovce – skládka komunálneho odpadu, vybudovanie monitorovacej siete“, č. úlohy 2009 04 12 017, súčasťou ktorej je návrh rozsahu monitoringu prevádzky a výsledky odberov vykonaných z objektov pred začatím prevádzkovania, z výsledkov ktorej povoľujúci orgán vychádzal a zapracoval ich do bodov I.3 a I.4 časť II. tohto rozhodnutia.

K pripomienke b) IŽP Košice uvádza, že v podmienkach integrovaného povolenia je priesaková kvapalina zo skládky odpadov zaradená podľa Katalógu odpadov pod katalógovým číslom 19 07 03 - priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látky, N – nebezpečný a v bode D. časť II. integrovaného povolenia bol prevádzkovateľovi udelený súhlas na nakladanie s týmto odpadom. Prevádzkovateľ na ústnom konaní predložil Zmluvu o poskytovaní služieb č. 63/1000/2009 zo dňa 22.04.2009 uzatvorenou s oprávnenou osobou o jej zneškodňovaní.

K pripomienke c) IŽP Košice prihliadal a je zapracovaná do bodu B. časť I. tohto rozhodnutia.

K pripomienke d) IŽP Košice prihliadal a súhlas na zneškodňovanie predmetných odpadov zaradených pod katalógovým č. 02 01 10 - odpadové kovy, 19 01 02 - železné materiály, odstránené z popola a 19 10 02 - odpad z neželezných kovov prevádzkovateľovi neudelil.

K pripomienke e) IŽP Košice prihliadal a je zapracovaná do bodu D.8 časť II. tohto rozhodnutia. Predmetná zmluva bola doložená na ústnom konaní, čo je uvedené vo vyhodnotení pripomienky b) tohto stanoviska.

2. Obvodný úrad životného prostredia vo Vranove nad Topľou, Námestie slobody č. 5, Vranov nad Topľou, orgán štátnej vodnej správy vo svojom vyjadrení č. 2009/00386-02 zo dňa 18.03.2009 podľa § 28 vodného zákona uviedol nasledovnú pripomienku:

Predložená dokumentácia rieši novú prevádzku „Skládka nie nebezpečného odpadu Holčíkovce“, kde v rámci integrovaného povolenia v oblasti povrchových a podzemných vôd je vedené konanie o udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 8 ods.2 písm. b) zákona o IPKZ, v súčinnosti s § 27 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. K danej veci uvádzame, že v rámci vyššie uvedenej stavby dňa 25.09.2008 pod č. 2008/01172 tunajší úrad vydal vodohospodársky súhlas k zriadeniu objektu: SO 16.2 – Trafostanica, SO – 12 Nádrž priesakových vôd, SO 07 – Žumpa.

V rámci objektu SO 08 – Úžitkový vodovod - predložený dokument popisuje vybudovaný úžitkový vodovod, ktorý je napojený na vodojem o objeme 6 m³. Z pôvodne predloženej projektovej dokumentácie, ku ktorej sa tunajší úrad v roku 2008 vyjadroval bolo zrejmé, že zdrojom vody pre tento objekt bola navrhovaná studňa. O vydanie vodoprávneho povolenia na jej zriadenie nebolo požiadané. Doporučujeme preto danú skutočnosť prehodnotiť a rozšíriť zoznam súhlasov a povolení, o ktoré sa v rámci integrovaného povolenia žiada pre oblasť povrchových a podzemných vôd aj o konanie podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 2. (konanie o povolenie uskutočniť, zmeniť alebo odstrániť vodnú stavbu) a bod 5. (konanie o povolenie na odber povrchových a podzemných vôd) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

K uvedenej pripomienke IŽP Košice uvádza, že predmetná zmena bola povolená stavebným úradom Obcou Holčíkovce rozhodnutím č. SP – 432/2006 zo dňa 27.02.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.04.2007.

Predmetom vydania tohto rozhodnutia boli konania podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o užívaní stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- o udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov:

- o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka nie nebezpečného odpadu Holčíkovce“ podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, súčasťou ktorého je schválenie projektovej dokumentácie stavby „Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný Holčíkovce“ na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení „SO – 15 Záverečná rekultivácia a uzavretie skládky“, vypracovanej pod evidenčným č. 31-26-05, autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Jozefom Onuferom, č. osvedčenia 3508*TZ*2-2, podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, z dôvodu stanovenia výšky odvodu na jednotkové množstvo odpadov v euro vypočítanej jednorázovo pri začatí tvorby účelovej finančnej rezervy,

- o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Prevádzkový poriadok skládky odpadov Holčíkovce“, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod č. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy na ktoré nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní, a to v prípade, ak držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 100 kg nebezpečných odpadov; okrem súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod Obvodného úradu životného prostredia Vranov nad Topľou a súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- o posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Okrem uvedených pripomienok na ústnom pojednávaní neboli vznesené ďalšie pripomienky alebo námety, ktoré by boli odôvodnené alebo dôvody, ktoré by smerovali k obsahu žiadosti alebo k prevádzke.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoloňacieho procesu. Z uvedeného dôvodu IŽP Košice neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Vzhľadom na charakter prevádzky neboli určené opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky.

IŽP Košice neurčil emisné limity pre emisie do ovzdušia, nakoľko povoľovaná prevádzka je malým zdrojom znečisťovania ovzdušia, pre ktorý sa emisné limity neurčujú, taktiež neurčil emisné limity pre emisie do vôd, nakoľko prevádzka nevypúšťa odpadové vody do podzemných alebo

povrchových vôd a ani neurčil emisné limity pre hluk a vibrácie, nakoľko prevádzka skládky odpadov nie je zdrojom nadmerného hluku a vibrácií.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a vykonaného ústneho pojednávania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornal'
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa :

1. REMOPEL, s.r.o., Hollého 44, 083 01 Sabinov
2. Obec Holčíkovce zastúpená starostom, 094 05 Holčíkovce 40

Na vedomie:

1. Obec Holčíkovce, štátna správa vo veciach ochrany ovzdušia pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia, 094 05 Holčíkovce 40
2. Obvodný úrad životného prostredia, Vranov nad Topľou, ŠSOH, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
3. Obvodný úrad životného prostredia Vranov nad Topľou, ŠVS, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
4. Obvodný úrad životného prostredia Vranov nad Topľou, ŠSOPaK, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, Pribinova 95, 093 01 Vranov nad Topľou

Príloha č. 1: Zoznam druhov odpadov zneškodňovaných na „Skládke nie nebezpečného odpadu Holčikovce“

Katalógové číslo, názov druhu odpadu, kategória odpadov O – ostatný

- 01 01 01 - odpad z ťažby rudných nerastov
- 01 01 02 - odpad z ťažby nerudných nerastov
- 01 03 06 - hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05
- 01 03 08 - prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 03 07
- 01 04 08 - odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené ako v 01 04 07
- 01 04 09 - odpadový piesok a íly
- 01 04 10 - prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07
- 01 04 12 - hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov iné ako uvedené v 01 04 07 a
- 01 04 13 - odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07
- 01 05 04 - vrtné kaly a odpady z vodných vrtov
- 01 05 07 - vrtné kaly a odpady s obsahom bária iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06
- 01 05 08 - vrtné kaly a odpady s obsahom chloridov iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06
- 02 01 01 - kaly z prania a čistenia
- 02 01 03 - odpadové rastlinné tkanivá
- 02 01 04 - odpadové plasty (okrem obalov)
- 02 01 07 - odpady z lesného hospodárstva
- 02 01 09 - agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08
- 02 03 01 - kaly z prania, čistenia, lúpania, odstred'ovania a separovania
- 02 03 02 - odpady z konzervačných činidiel
- 02 03 04 - látky nevhodné na spotrebu a spracovanie
- 02 03 05 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
- 02 04 01 - zemina z čistenie a prania repy
- 02 04 02 - uhličitán vápenatý nevyhovujúcej kvality
- 02 04 03 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
- 02 06 01 - materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
- 02 06 02 - odpady z konzervačných činidiel
- 02 06 03 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
- 02 07 01 - odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín
- 02 07 04 - materiály nevhodné na spotrebu a spracovanie
- 02 07 05 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
- 03 01 01 - odpadová kôra a drevo
- 03 01 05 - piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité d
dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04
- 03 03 01 - odpadová kôra a drevo
- 03 03 02 - usadeniny a kaly zo zeleného výluhu (po úprave čierneho výluhu)
- 03 03 07 - mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky
- 03 03 08 - odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu
- 03 03 09 - odpad z vápennej usadeniny
- 03 03 10 - výmety z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie
- 03 03 11 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v
03 03 10
- 04 01 01 - odpadová glejovka a štiepenka
- 04 01 07 - kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
neobsahujúce chróm
- 04 01 09 - odpady z vypracúvania a apretácie

- 04 02 09 - odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér)
- 04 02 10 - organické látky prírodného pôvodu (napr. tuky, vosky)
- 04 02 15 - odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14
- 04 02 17 - farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16
- 04 02 20 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako je uvedené v 04 02 19
- 04 02 21 - odpady z nespracovaných textilných vlákien
- 04 02 22 - odpady zo spracovaných textilných vlákien
- 05 06 04 - odpad z chladiacich kolón
- 05 07 02 - odpady obsahujúce síru
- 06 03 16 - oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 15
- 06 05 03 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 06 05 02
- 06 06 03 - odpady obsahujúce sulfidy iné ako uvedené v 06 06 02
- 06 11 01 - odpady z reakcií výroby oxidu titaničitého na báze vápnika
- 06 13 03 - priemyselné sadze
- 07 02 12 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 02 11
- 07 02 13 - odpadový plast
- 07 02 15 - odpadové prísady iné ako uvedené v 07 02 14
- 07 02 17 - odpady obsahujúce silikóny iné ako uvedené v 07 02 16
- 07 03 12 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 03 11
- 07 05 12 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 05 11
- 07 05 14 - tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13
- 07 06 12 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 06 11
- 07 07 12 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 07 11
- 08 01 12 - odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11
- 08 01 14 - kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 13
- 08 01 18 - odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17
- 08 02 01 - odpadové náterové prášky
- 08 02 02 - vodné kaly obsahujúce keramické materiály
- 08 03 13 - odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 03 03 12
- 08 03 15 - kaly z tlačiarnej farby iné ako uvedené v 08 03 14
- 08 03 18 - odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17
- 08 04 10 - odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09
- 08 04 12 - kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 08 04 11
- 09 01 07 - fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra
- 09 01 08 - fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra
- 09 01 10 - jednorazové kamery bez batérií
- 09 01 12 - jednorazové kamery s batériami iné ako uvedené v 09 01 11
- 10 01 01 - popol, škvara a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04)
- 10 01 02 - popolček z uhlia
- 10 01 03 - popolček z rašeliny a (neupraveného) dreva
- 10 01 05 - tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika
- 10 01 07 - reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika vo forme kalu

- 10 01 15 - popol, škvara a prach z kotlov zo spaľovania odpadov iné ako uvedené v 10 01 14
- 10 01 19 - odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18
- 10 01 21 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 10 01 20
- 10 01 24 - piesky z fluidnej vrstvy
- 10 01 25 - odpady zo skladovania a úpravy pre uhoľné elektrárne
- 10 01 26 - odpady z úpravy chladiacej vody
- 10 02 01 - odpad zo spracovania trosky
- 10 02 02 - nespracovaná troska
- 10 02 08 - tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 02 07
- 10 02 10 - okuje z valcovania
- 10 02 12 - odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 02 11
- 10 02 14 - kaly a filtračné koláče z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 02 13
- 10 02 15 - iné kaly a filtračné koláče
- 10 03 02 - anódový šrot
- 10 03 05 - odpadový oxid hlinitý
- 10 03 16 - peny iné ako uvedené v 10 03 15
- 10 03 18 - odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 03 17
- 10 03 20 - prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 03 19
- 10 03 22 - iné tuhé znečisťujúce látky a prach (vrátane prachu z guľových mlynov) iné ako uvedené v 10 03 21 odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 23
- 10 03 24 - tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 23
- 10 03 26 - kaly a filtračné koláče z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 25
- 10 03 28 - odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 03 27
- 10 05 01 - trosky z prvého a druhého tavenia
- 10 05 04 - iné tuhé znečisťujúce látky a prach
- 10 05 09 - odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 05 08
- 10 05 11 - stery a peny iné ako uvedené v 10 05 10
- 10 06 01 - trosky z prvého a druhého tavenia
- 10 06 02 - stery a peny z prvého a druhého tavenia
- 10 06 04 - iné tuhé znečisťujúce látky a prach
- 10 06 10 - odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 06 09
- 10 07 01 - trosky z prvého a druhého tavenia
- 10 07 02 - stery a peny z prvého a druhého tavenia
- 10 07 03 - tuhé odpady z čistenia plynov
- 10 07 04 - iné tuhé znečisťujúce látky a prach
- 10 07 05 - kaly a filtračné koláče z čistenia plynov
- 10 07 08 - odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 07 07
- 10 08 04 - tuhé znečisťujúce látky a prach
- 10 08 09 - iné trosky
- 10 08 11 - stery a peny iné ako uvedené v 10 08 10
- 10 08 13 - odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 08 12
- 10 08 14 - anódový šrot
- 10 08 16 - prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 08 15
- 10 08 18 - kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 08 17
- 10 08 20 - odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 08 19
- 10 09 03 - pecná troska
- 10 09 06 - odlievacie jadrá a formy nepoužívané na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 05
- 10 09 10 - prach z dymových

- 10 09 08 - odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 07
- 10 09 12 - iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 09 11
- 10 09 14 - odpadové spojivá iné ako uvedené 10 09 13
- 10 09 16 - odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 09 15
- 10 10 03 - pecná troska
- 10 10 06 - odlievacie jadrá a formy nepoužívané na odlievanie, iné ako uvedené v 10 10 05
- 10 10 08 - odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 10 07
- 10 10 10 - prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 10 09
- 10 10 12 - iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 10 11
- 10 10 14 - odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 10 13
- 10 10 16 - odpad z prostriedkov na identifikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 10 15
- 10 11 03 - odpadové vláknité materiály na báze skla
- 10 11 05 - tuhé znečisťujúce a prach
- 10 11 10 - odpad zo surovínovej zmesi pred tepelným sprac. iný ako uvedený v 10 11 09
- 10 11 12 - odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11
- 10 11 14 - kal z leštenia a brúsenia skla iný ako uvedený v 10 11 13
- 10 11 16 - tuhé odpady z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 15
- 10 11 18 - kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 17
- 10 11 20 - tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 10 11 19
- 10 12 01 - odpad zo surovínovej zmesi pred tepelným spracovaním
- 10 12 03 - tuhé znečisťujúce látky a prach
- 10 12 05 - kaly a filtračné koláče z čistenia plynov
- 10 12 06 - vyradené formy
- 10 12 08 - odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová kamenina (po tepelnom spracovaní)
- 10 12 10 - tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 12 09
- 10 12 12 - odpady z glazúry iné ako uvedené v 10 12 11
- 10 12 13 - kal zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
- 10 13 01 - odpad zo surovínovej zmesi pred tepelným spracovaním
- 10 13 04 - odpady z pálenia a hasenia vápna
- 10 13 06 - tuhé znečisťujúce látky a prach iné ako uvedené v 10 13 12 a 10 13 13
- 10 13 07 - kaly a filtračné koláče z čistenia plynov
- 10 13 10 - odpady z výroby azbestocementu iné ako uvedené v 10 13 09
- 10 13 11 - odpady z kompozit. materiálov na báze cementu iné ako uvedené v 10 13 09 a 10 13 10
- 10 13 13 - tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 13 12
- 10 13 14 - odpadový betón a betónový kal
- 11 01 10 - kaly a filtračné koláče iné ako uvedené v 11 01 09
- 11 01 14 - odpady z odmasťovania iné ako uvedené v 11 01 13
- 11 02 03 - odpady z výroby anód pre vodné elektrolytické procesy
- 11 02 06 - odpady z procesov hydrometalurgie medi iné ako uvedené v 11 02 05
- 11 05 01 - tvrdý zinok
- 11 05 02 - zinkový popol
- 12 01 05 - hobliny a triesky z plastov
- 12 01 13 - odpady zo zvarovania
- 12 01 15 - kaly z obrábania iné ako uvedené v 12 01 14
- 12 01 17 - odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 01 16
- 12 01 21 - použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20
- 15 01 01 - obaly z papiera a lepenky

- 15 01 02 - obaly z plastov
- 15 01 03 - obaly z dreva
- 15 01 04 - obaly z kovu
- 15 01 05 - kompozitné obaly
- 15 01 06 - zmiešané obaly
- 15 01 07 - obaly zo skla
- 15 01 09 - obaly z textilu
- 15 02 03 - absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené 15 02 02
- 16 01 12 - brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11
- 16 01 19 - plasty
- 16 01 20 - sklo
- 16 01 22 - časti inak nešpecifikované
- 16 02 14 - vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 a 16 02 13
- 16 02 16 - časti odstránené z vyradených zariadení iné ako uvedené v 16 02 15
- 16 03 04 - anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03
- 16 03 06 - organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05
- 16 11 02 - výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 01 procesov obsahujúce nebezpečné látky
- 16 11 04 - iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 03
- 16 11 06 - výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 05
- 17 01 01 - betón
- 17 01 02 - tehly
- 17 01 03 - obkladačky, dlaždice a keramika
- 17 01 07 - zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
- 17 02 01 - drevo
- 17 02 02 - sklo
- 17 02 03 - plasty
- 17 03 02 - bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
- 17 04 11 - káble iné ako uvedené v 17 04 10
- 17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
- 17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
- 17 05 08 - štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07
- 17 06 04 - izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03
- 17 08 02 - stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01
- 17 09 04 - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
- 19 01 12 - popol a škvara iné ako uvedené v 19 01 11
- 19 01 14 - popolček iný ako uvedený v 19 01 13
- 19 01 16 - kotolný prach iný ako uvedený v 19 01 15
- 19 01 18 - odpad z pyrolýzy iný ako uvedený v 19 01 17
- 19 01 19 - piesky z fluidnej vrstvy
- 19 02 03 - predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov neoznačených ako nebezpečné
- 19 02 06 - kaly z fyzikálno-chemického spracovania iné ako uvedené v 19 02 05
- 19 03 07 - solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06
- 19 04 01 - vitrifikovaný odpad
- 19 05 01 - nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov

- 19 05 02 - nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného pôvodu
- 19 05 03 - kompost nevyhovujúcej kvality
- 19 08 01 - zhrabky z hrablic
- 19 08 02 - odpad z lapačov piesku
- 19 08 05 - kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd
- 19 08 12 - kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 11
- 19 08 14 - kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13
- 19 09 01 - tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablic
- 19 09 02 - kaly z čistenia vody
- 19 09 03 - kaly z dekarbonizácie
- 19 09 04 - použité aktívne uhlie
- 19 09 05 - nasýtené, alebo použité iontomeničové živice
- 19 10 04 - úletová frakcia a prach iné ako uvedené v 19 10 03
- 19 12 01 - papier a lepenka
- 19 12 04 - plasty a guma
- 19 12 05 - sklo
- 19 12 07 - drevo iné ako uvedené v 19 12 06
- 19 12 08 - textílie
- 19 12 09 - minerálne látky (napr. piesok, kamenivo)
- 19 12 12 - iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11
- 19 13 02 - odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01
- 19 13 04 - kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 03
- 19 13 06 - kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 05
- 20 02 02 - zemina a kamenivo
- 20 02 03 - iné biologicky nerozložiteľné odpady
- 20 03 01 - zmesový komunálny odpad
- 20 03 02 - odpad z trhovísk
- 20 03 03 - odpad z čistenia ulíc
- 20 03 04 - kal zo septikov
- 20 03 06 - odpad z čistenia kanalizácie
- 20 03 07 - objemný odpad