


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 7434/57/2019-41301/2019/Ant,Bre/575570119/SP

Košice 11.11.2019



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, bod 10, bod 12 a bod 16, písm. c) bod 6, § 3 písm. g), § 3 ods. 4 a § 8 ods. 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“) **vydáva**

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

ktorým povoľuje vykonávanie činností v prevádzke

LINKA PRE POVRCHOVÚ ÚPRAVU RÁMU PODVOZKU A BRZDOVÝCH DIELCOV PODVOZKU

Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, okres Poprad

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno: **J.R.G. s.r.o.**

sídlo: **kpt. Nálepku 2561/47, 075 01 Trebišov**

IČO: **43 838 651**

Predmetom integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 3 ods. 3, § 3 ods. 4 a § 8 ods. 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ovzdušia

- súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečistenia ovzdušia vrátane ich zmien uskutočnením stavby „Linka pre povrchovú úpravu rámov podvozku a brzdových dielcov podvozku“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- určenie rozsahu a požiadaviek vedenia prevádzkovej evidencie veľkých zdrojov, stredných zdrojov a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 12 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- konkretizácia podmienok uplatňovania technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania pre veľký stacionárny zdroj alebo stredný stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 16 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti odpadov

- súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, na ktoré nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní, ak pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 1 tona alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov; okrem súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod okresného úradu a súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja, podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia stavby „Linka pre povrchovú úpravu rámov podvozku a brzdových dielcov podvozku“ podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti stavebného zákona:

- stavebné konanie o povolení stavby „Linka pre povrchovú úpravu rámov podvozku a brzdových dielcov podvozku“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

e) schválenie východiskovej správy podľa § 8 ods. 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

I. Povoľuje uskutočnenie stavby

„Linka pre povrchovú úpravu rámov podvozku a brzdových dielcov podvozku“

umiestnenej na pozemkoch a v stavbe registra „C“ - parcelné číslo (stavba súpisné číslo): 1490 (výrobné haly - bez súpisného čísla), 1420/3 registra „C“, v katastrálnom území Spišská Sobota, ktoré sú vo vlastníctve TATRAVAGÓNKA a. s., Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, s ktorou má spoločnosť J.R.G. s.r.o., kpt. Nálepku 2561/47, 075 01 Trebišov uzavretú zmluvu o nájme.

stavebníkovi:

obchodné meno: **J.R.G. s.r.o.**
sídlo: **kpt. Nálepku 2561/47, 075 01 Trebišov**
IČO: **43 838 651**

a

stavebníkovi:

obchodné meno: **TATRAVAGÓNKA a. s.**
sídlo: **Štefánikova 884/53, 058 01 Poprad**
IČO: **31 699 847**

Mesto Poprad, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad v stanovisku k projektovej dokumentácii stavby č. 72709/7615/2019-OSP-Bp zo dňa 05.09.2019 uviedlo, že stavba „Linka pre povrchovú úpravu rámov podvozkov a brzdových dielcov podvozku“ v súlade s ust. § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona nevyžaduje vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby.

Mesto Poprad ako dotknutý orgán podľa § 140a ods. 1 písm. b) stavebného zákona vydalo súhlasné záväzné stanovisko č. 75493/7969/2019-OUPD-St zo dňa 25.09.2019 pre stavbu „Linka pre povrchovú úpravu rámov podvozkov a brzdových dielcov podvozku“.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie vydalo Záverečné stanovisko č. 1526/2019-1.7/ss (30714/2019) zo dňa 10.05.2019 pre navrhovanú činnosť „Inovácie v povrchovej úprave“ pre navrhovateľa J.R.G. s.r.o., kpt. Nálepku 2561/47, 075 01 Trebišov, ktoré zahŕňa uskutočnenie prístavby haly pre inštaláciu linky KTL, ktoré dňa 22.07.2019 nadobudlo právoplatnosť.

Stavba „**Linka pre povrchovú úpravu rámov podvozku a brzdových dielcov podvozku**“ sa podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie člení na stavebný objekt a prevádzkový súbor, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

Stavebný objekt

SO 01 Výrobná hala BU02 – Južná loď PP-HY-01

Prevádzkový súbor

PS 01 Technologické zariadenie

Účelom navrhovanej stavby je inštalácia nového technologického zariadenia na povrchovú úpravu rámov a komponentov pre brzdové jednotky podvozkov železničných vagónov v existujúcej výrobnej hale.

Podmienky na uskutočnenie stavby:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou PRO-ING s. r. o., Ružomberok, v mesiaci máj 2019, č. zákazky 1219, autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Jánom Ilavským, č. osvedčenia 3375*A2, 3375*A*5-6, Ing. Bohuslavom Argalášom, č. osvedčenia 4277*Z*I3, Ing. Andrejom Čajkom, č. osvedčenia 4936*SP*I3, Ing. Ľubomírom Sleziakom, č. osvedčenia 1063*A*1, Ing. Antonom Hollým, č. osvedčenia 4030*A*5-2.4, Jánom Božekom, č. osvedčenia 6493*I4, Ing. Miroslavom Božekom, č. osvedčenia 5517*I4 a špecialistom požiarnej ochrany Pavlom Husarčíkom, overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a Mesto Poprad. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).
2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby, povolenej v tomto rozhodnutí, fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.
3. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia. K vytýčeniu podzemných vedení je stavebník povinný prizvať ich správcu a zabezpečiť ich ochranu, ako určí ich správca v protokoloch z vytýčenia. Pri križovaní a súbahu s inými podzemnými sieťami je potrebné dodržať minimálne odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005.
4. Stavba „Linka pre povrchovú úpravu rámov podvozku a brzdových dielcov podvozku“ bude napojená na rozvody požiarnej vody, elektrickej energie, zemného plynu a tlakového vzduchu.
5. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:
 - a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
 - b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,

- c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
 - d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - e) malo zabezpečený odvoz a zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadu,
 - f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
6. Prístup k stavbe bude zabezpečený jestvujúcimi vnútroareálovými komunikáciami.
7. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.
8. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
9. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 4 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
- a) označenie stavby,
 - b) označenie stavebníka,
 - c) označenie dodávateľa stavby,
 - d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
 - e) termín začatia a ukončenia stavby,
 - f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.
10. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
11. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný rešpektovať príslušné STN, platné VZN mesta Poprad a dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
12. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.

13. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
14. Stavebník je povinný s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach nakladať v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch“) za dodržania nasledovných podmienok:
 - a) zakazuje sa podľa § 13 písm. a) a b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zhodnotiť alebo zneškodniť odpad inak ako v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,
 - b) držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a dodržiavať ust. § 77 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,
 - c) stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov,
 - d) iný recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu,
 - e) nerecyklovateľný a nevyužitý stavebný odpad ukladať na riadenú skládku stavebných odpadov,
 - f) stavebník pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby požiada orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vydanie vyjadrenia k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. K žiadosti priloží doklady o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu realizácie stavby.
15. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe ako aj pri užívaní stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách“), všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami a dodržať ustanovenie § 39 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, t. j. pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami vykonať také opatrenia, aby znečisťujúce látky nevnikli do povrchových alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu.

16. Stavebník je povinný v priebehu výstavby zabezpečiť minimalizovanie dopadov stavebnej činnosti na okolie s osobitným dôrazom na zdravie obyvateľstva a osobitne minimalizovať prašnosť, hluk a vplyvy z dopravy:
 - a) počas výstavby používať prednostne stroje a zariadenia s nižšími akustickými výkonmi,
 - b) ak to postup prác a technológia výstavby umožní, používať mobilné protihlukové zásteny,
 - c) počas výstavby udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách,
17. Stavebník je povinný pri vykonávaní stavebných prác na stavbe zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny:
 - a) pri návrhu sadových úprav ako kompenzácie za výrub stromov, realizovať výsadbu miestnych druhov drevín a situovať výsadbu podľa priestorových možností k hranici priemyselného areálu pre posilnenie izolačnej funkcie existujúceho betónového oplotenia s obytnou zónou v dosahu navrhovanej činnosti,
 - b) výrubu drevín realizovať v mimovegetačnom období,
 - c) navrhnúť opatrenia, aby nedochádzalo k šíreniu invázných druhov uvádzaných v Prílohe č. 2a vyhlášky 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
 - d) dopravné prostriedky a stavebnú mechanizáciu udržiavať vo vyhovujúcom technickom stave, aby nedochádzalo k úniku znečisťujúcich látok,
 - e) stavebné práce vykonávať s použitím všetkých dostupných prostriedkov a technológií na zamedzenie zvýšenia sekundárnej prašnosti (zakrytie sypkých materiálov, resp. ich skladovanie v uzatvárateľných plechových skladoch, alebo silách, v rámci areálu, čistenie vozidiel pred odjazdom zo staveniska) a organizačnými opatreniami – stavebné suroviny dovážať na stavenisko priebežne, postupne podľa aktuálnej potreby, minimalizovať skladovanie stavebného materiálu.
18. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
19. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závažné nedostatky na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.
20. V prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna je stavebník povinný zabezpečiť, aby pri uskutočňovaní stavby zhotoviteľ postupoval v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom.

21. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
22. Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 29.02.2020.
23. V prípade, ak počas zemných prác bude odkrytý archeologický nález je stavebník povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologického ústavu SAV.
24. Stavebník je povinný v zmysle odborného stanoviska Technickej inšpekcie, a. s., pracovisko Banská Bystrica k projektovej dokumentácii stavby č. 3676/2/2019 zo dňa 07.06.2019 z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v procese výstavby a pri uvedení stavby do užívania zabezpečiť doriešenie a odstránenie nasledovných zistení, pripomienok a upozornení:
 - a) v projekte el. zariadenia nie je dostatočne riešený spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri budúcej prevádzke – zásuvkové obvody používané laikmi a na všeobecné použitie s menovitým prúdom nepresahujúcim 32 A nie sú chránené prúdovým chráničom s vybavovacím prúdom menším alebo rovným 30 mA (aj zásuvkové skrinky) – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhl. č. 453/2000 Z. z. v nadväznosti na čl. 411.3.3 STN 33 2000-4-41,
 - b) v projekte el. zariadenia nie je riešený spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri budúcej prevádzke (pred účinkami atmosferickej elektriny – v technickej správe nebol predložený výpočet rizika a zaradenie bleskozvodu do triedy vonkajšej ochrany LPS) – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. v nadväznosti na STN EN 62305-2 (34 1390),
 - c) v projekte nie sú navrhnuté rozmery stupňov a šírka schodišťa medzi miestnosťami na + 7,500 m, nie je navrhnutá výška zábradlí, výplň zábradlí v objekte (rezy) je nedostatočná – rozpor s § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, STN EN ISO 14122-2, STN EN ISO 14122-3 (83 3102),
 - d) v projekte sú nedostatočne uvedené požiadavky na odbornú spôsobilosť pracovníkov na obsluhu a opravy tlakových a plynových zariadení, ktoré sú súčasťou jednotky chladenia a chillera, čistiackej kabíny, manuálnej kabíny, sušiackej pece, RTO, VZT jednotky - rozpor s § 9 ods. 1, písm. b) bod 8 vyhl. č. 453/2000 Z. z. v nadväznosti na § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 15 až § 18 vyhl. č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 - e) v projekte sú nedostatočne uvedené požiadavky na odbornú spôsobilosť pracovníkov na vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok a úradných skúšok tlakových a plynových zariadení, ktoré sú súčasťou jednotky chladenia a chillera,

- čistiacej kabíny, manuálnej kabíny, sušiacej pece, RTO, VZT jednotky – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhl. č. 453/2000 Z. z. v nadväznosti na § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 15 až § 18 vyhl. č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov,
- f) od dodávateľov strojových zariadení (linka na povrchovú úpravu podvozku a brzdových dielov podvozku) je potrebné vyžiadať návod na použitie vypracovaný v zmysle prílohy I časť 1.7.4 smernice EP a Rady 2006/42/ES v slovenskom jazyku, ES vyhlásenia o zhode pre strojové zariadenie a EÚ vyhlásenia o zhode pre tlakové zariadenia, ktoré sú súčasťou linky, v slovenskom jazyku,
- g) pri manipulácii a skladovaní materiálu vrátane náterových hmôt je potrebné dodržiavať ustanovenia na nar. vl. SR č. 391/2006 Z. z., nar. vl. SR č. 392/2006 Z. z., nar. vl. SR č. 355/2006 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., STN 26 9010 a STN 26 9030,
- h) v technickej správe pre vzduchotechniku:
- na str. 4/12 a 9/12 je nesprávne uvedená vyhláška č. 124/2006 Z. z., je to zákon č. 124/2006 Z. z.,
 - na str. 7/12 je nesprávne uvedená vyhl. č. 436/2008 Z. z., je to nar. vl. SR č. 436/2008 Z. z.,
 - na str. 8/12 je uvedená neplatná vyhl. č. 374/1990 Zb.,
- i) časť projektu Vodní clony je spracovaný podľa na Slovensku neplatnej ČSN 73 0873 – rozpor s § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov,
- j) v technickej správe sú uvedené neplatné STN 33 2000-3 a STN 36 0450,
- k) konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického, plynového je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou,
- l) pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickom, plynovom – spotrebič plynu s výkonom nad 0,5 MPa, tlakovom – vzdušník 300 l vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou,
- m) pracovné prostriedky (linka na povrchovú úpravu podvozku a brzdových dielov podvozku), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie,
- n) pred uvedením strojových zariadení, technologických liniek – linka na povrchovú úpravu podvozku a brzdových dielov podvozku do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.,

- o) technické zariadenie zdvíhacie – zvislé posuvné brány sú určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu,
 - p) technické zariadenie plynové – plynový ohrievač vzduchu je určeným výrobkom podľa nariadenia EP a Rady EÚ 2016/426. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu,
 - r) technické zariadenie tlakové - vzdušník je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 1/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.
25. Stavebník je povinný dočasné objekty zariadenia staveniska odstrániť najneskôr do jedného mesiaca po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby „Linka pre povrchovú úpravu rámov podvozku a brzdových dielcov podvozku“.
26. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona užívať len na základe rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktorým bude povolené dočasné užívanie stavby „Linka pre povrchovú úpravu rámov podvozku a brzdových dielcov podvozku“ na skúšobnú prevádzku, resp. trvalé užívanie stavby „Linka pre povrchovú úpravu rámov podvozku a brzdových dielcov podvozku“ na základe písomnej žiadosti resp. návrhu stavebníka.
27. Stavebník je povinný v súlade s ustanovením § 84 stavebného zákona podať na IŽP Košice žiadosť o vydanie rozhodnutia, ktorým bude povolené dočasné užívanie stavby „Linka pre povrchovú úpravu rámov podvozku a brzdových dielcov podvozku“ na skúšobnú prevádzku.
28. Pri uvedení stavby do užívania musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
29. V žiadosti o povolenie dočasného užívania stavby „Linka pre povrchovú úpravu rámov podvozku a brzdových dielcov podvozku“ na skúšobnú prevádzku stavebník uvedie súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby oproti projektovej dokumentácii overenej IŽP Košice v tomto konaní a údaje uvedené v § 17 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“). K žiadosti pripojí prílohy v súlade s ustanovením § 17 ods. 2 a najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním predloží doklady podľa § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a:
- a) stavebný denník,
 - b) doklady prevzaté od dodávateľa stavby (napr. zápis o odovzdaní a prevzatí stavby),
 - c) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok v súlade s overenou projektovou dokumentáciou,

- d) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa NV SR č. 576/2001 Z. z. a NV SR č. 310/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 - e) vyhlásenia o parametroch podstatných vlastností použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov a certifikáty výrobku podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 56/2018 o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nadväznými nariadeniami vlády, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky, ,
 - f) doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
 - g) vyhodnotenie splnenia podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti I. Podmienky na uskutočnenie stavby,
 - h) doklady o spôsobe naloženia s odpadmi vzniknutými počas uskutočňovania stavby, o ich zhodnotení resp. zneškodnení a vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva k dokumentácii v kolaudačnom konaní v súlade s § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z.,
 - i) vyhodnotenie splnenia podmienok rozhodnutia Záverečného stanoviska č. 1526/2019-1.7/ss (30714/2019) zo dňa 10.05.2019 pre navrhovanú činnosť „Inovácie v povrchovej úprave“,
 - j) aktualizovaný Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku predložený na schválenie SIŽP, IŽP Košice, odboru inšpekcie ochrany vôd,
 - k) aktualizované interné prevádzkové predpisy (Prevádzkový poriadok pre prácu s nebezpečnými chemickými faktormi, Opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi, ...).
30. Stavebník je povinný po vyhodnotení skúšobnej prevádzky stavby „Linka pre povrchovú úpravu rámov podvozku a brzdových dielcov podvozku“, v dostatočnom predstihu s ohľadom na lehoty kolaudačného konania predložiť na IŽP Košice návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a k návrhu je povinný doložiť:
- a) prílohy v súlade ustanovením § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.,
 - b) vyhodnotenie priebehu skúšobnej prevádzky stavby „Linka pre povrchovú úpravu rámov podvozku a brzdových dielcov podvozku“,
 - c) vyhodnotenie splnenia podmienok rozhodnutia Záverečného stanoviska č. 1526/2019-1.7/ss (30714/2019) zo dňa 10.05.2019 pre navrhovanú činnosť „Inovácie v povrchovej úprave“.
 - d) doklady potvrdzujúce inštaláciu zariadení určených v PD stavby a týmto rozhodnutí.
31. So stavebnými prácami súvisiacimi so stavbou „Linka pre povrchovú úpravu rámov podvozku a brzdových dielcov podvozku“ sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby „Linka pre povrchovú úpravu rámov podvozku a brzdových dielcov podvozku“.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

II. Údaje o prevádzke

A. Zaradenie prevádzky

1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

- a) základná priemyselná činnosť kategorizovaná podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 39/2013 Z. z. o IPKZ ako **6.7 Povrchová úprava látok, predmetov alebo výrobkov s použitím organických rozpúšťadiel, najmä apretácia, tlač, pokovovanie, odmasťovanie, vodovzdorná úprava, lepenie, lakovanie, čistenie, úprava rozmerov, farbenie alebo impregnovanie s kapacitou spotreby organického rozpúšťadla väčšou ako 150 kg za hodinu alebo 200 t za rok,**
- b) ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania

Povoľovaná prevádzka je v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, kategorizovaná ako veľký zdroj znečisťovania ovzdušia kategórie 6. Ostatný priemysel a zariadenia, číslo kategórie

6.3.1 Nanášanie náterov na povrchy, lakovanie s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok: a) kovov a plastov vrátane povrchov lodí, lietadiel, koľajových vozidiel, textilu, tkanín, fólií, papiera > 5 t/rok

1.1.2 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych priestorových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW $\geq 0,3$ MW

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

1. Charakteristika prevádzky

Predmetná prevádzka Linka pre povrchovú úpravu rámov podvozku a brzdových dielcov podvozku prevádzkovateľa J.R.G. s.r.o. je umiestnená v areály existujúcej prevádzky TATRAVAGÓNKA, a.s, ktorý sa nachádza v priemyselnej zóne na severovýchodnej strane mesta Poprad medzi časťou obce Spišská Sobota a obcou Stráže, juhovýchodne od štátnej cesty č. 66. Geograficky patrí k južnej časti Popradskej kotliny s priemernou nadmorskou výškou 660 m n. m.

Stavba je situovaná na parcelách KN C. 1420/3, výrobná hala parc. č. 1490 k. ú. Spišská Sobota. Pozemky sú vedené ako zastavané plochy a nádvoria a vlastníkom pozemkov je TATRAVAGÓNKA a.s., investor má dotknuté priestory v nájme.

2. Opis prevádzky

Celý proces povrchovej úpravy na robotickej linke bude zabezpečovaný automaticky v jednotlivých technologických operáciách, ktoré nasledujú v zmysle technologického toku. Lakovacia linka sa skladá z nasledovných rozhodujúcich častí zoradených v technologickom slede operácii: A. Čistiaca kabína, B. Ručná lakovacia kabína, C. Automatická lakovacia kabína, D. Jednotky pre ohrev a VZT aplikačných kabín, E. By-pas tunel, G. Priebežná sušiacia pec, H. Chladiaci tunel, I. Dopravník power and free, J. Regeneratívne termické oxidačné zariadenie, K. Chiller (chladič), L. Príručný sklad a miešiareň farby.

Všetky technologické operácie sú vykonávané v uzavretých zariadeniach. Aplikácia náteru je v najväčšej možnej miere vykonávaná robotizovane, v ručnej kabíne je vykonávaný predstrek nedostupných miest a v prípade potreby oprava náteru.

Čistiaca kabína

V čistiacej kabíne sa vykonáva ručné čistenie a pracovníkmi zabezpečená príprava – maskovanie (olepovanie páskou). Kabína na čistenie je zhotovená zo zaizolovaných panelov a čiastočne presklených stien z lakovaného plechu. Podlahu kabíny tvorí podlaha haly. Na streche kabíny sú umiestnené výstky pre prívod vzduchu, prepojené s hlavnou vzduchotechnickou jednotkou na prívod vzduchu. Odpadové plyny z mechanického čistenia a spaliny z plynového horáka určeného na ohrev vzduchu v kabíne sú v množstve $6\,000\text{ m}^3\cdot\text{hod}^{-1}$ odvádzané do ovzdušia výduchom KRL 1 o výške 19,9 m.

Ručná lakovacia kabína

Ručná lakovacia kabína slúži na predstrek neprístupných miest pri niektorých výrobkoch. Podlaha kabíny je tvorená roštovou plochou vrátane podporných panelov a dielov. Kabína je vybavená dvojstupňovým filtračným zariadením na filtráciu odsávaného vzduchu a to filtermi paint-stop umiestnené v roštovej podlahe s účinnosťou viac ako 95% a odsávacou jednotkou pozostávajúcou z filtračnej a ventilačnej sekcie. Filtračná sekcia je tvorená filtračnými jednotkami na báze syntetického vlákna s kapsami s účinnosťou filtrácie TZL 99%. Odpadové plyny a spaliny z plynového horáka určeného na ohrev vzduchu v kabíne s MTP 627 kW sú v množstve $30\,000\text{ m}^3\cdot\text{hod}^{-1}$ odvádzané do ovzdušia výduchom KRL 2 o výške 19,9 m.

Automatická lakovacia kabína

Automatická lakovacia kabína je vybavená 2 ks lakovacích robotov IRB5500 v protiľahlom umiestnení, vo vyosenej polohe s príslušenstvom. Podlaha kabíny je tvorená roštovou plochou vrátane podporných panelov a dielov. Kabína je vybavená dvojstupňovým filtračným zariadením na filtráciu odsávaného vzduchu a to filtrami paint-stop umiestnené v roštovej podlahe s účinnosťou viac ako 95% a odsávacou jednotkou pozostávajúcou z filtračnej a ventilačnej sekcie. Filtračná sekcia je tvorená filtračnými jednotkami na báze syntetického vlákna s kapsami s účinnosťou filtrácie TZL 99%. Odsávaný vzduch z automatickej lakovacej kabíny bude obsahovať prchavé organické látky (VOC), ktorých likvidácia bude zabezpečená spaľovaním v jednotke regeneratívnej termickej oxidácie (RTO). Vzduch s obsahom prchavých organických látok vedený z výrobného procesu je nasávaný hlavným ventilátorom a privádzaný do regeneratívneho termického oxidačného zariadenia s účinnosťou 98%. Regeneratívna termická oxidácia prebieha v spaľovacej komore pri vhodnej teplote (800 ± 50 °C), turbulencii a dobe zdržania (cca 1,5 s). Znečistený vzduch je predhrievaný vrstvami keramickej výplne, ktoré sú ohrievané alebo chladené podľa smeru prúdenia vzduchu, ktorý nimi prechádza a pôsobí ako zásobník tepla. Odpadové plyny a spaliny z plynového horáka určeného na ohrev vzduchu v kabíne s MTP 291 kW sú v množstve $16\,000\text{ m}^3\cdot\text{hod}^{-1}$ odvádzané do ovzdušia výduchom KRL 3 o výške 19,9 m.

Jednotka pre ohrev a VZT aplikačných kabín

Jednotka je umiestnená na podeste +7,500 m spolu s ďalšími ventilačnými jednotkami susediacich sekcií, vrátane príslušenstva. Jednotka obsahuje sekcie: sekcia prívodu vzduchu, filtračná sekcia, sekcia ohrevu, jednotka automatickej kabíny, riadenie a ventilačná sekcia. Odpadové plyny z plynového horáka z Jednotky pre ohrev a VZT aplikačných kabín s MTP 350 kW sú odvádzané do ovzdušia výduchom KRL7 o výške 19,9 m.

Priebežná sušiacia pec

Priebežná sušiacia pec slúži na vysušenie a vytvrdnutie náterovej hmoty na obrobkoch. Vysušenie náterových látok je vykonávané teplým vzduchom o teplote 80°C.

Odpadové plyny a spaliny z plynového horáka určeného na ohrev vzduchu v kabíne s MTP 282 kW sú v množstve $6\,000\text{ m}^3\cdot\text{hod}^{-1}$ odvádzané do ovzdušia výduchom KRL 4 o výške 19,9 m.

Chladiaci tunel a Chiller (chladič)

V chladiacom tuneli dochádza k ochladzovaniu súčiastok po prechode sušiacou pecou.

Pre zabezpečenie podmienok na chladenie v chladiacom tuneli, je navrhnutý atmosférický chladič umiestnený vo vonkajšom prostredí vedľa výrobnéj haly. Chladiaci výkon každej navrhovanej jednotky (atmosférický aj strojný chladič) je cca 308 kW pri tepelnom spáde $7/112^\circ\text{C}$ a množstvo ochladzovanej vody je cca $13,3\text{ l}\cdot\text{s}^{-1}$. Ako chladiivo je používané ekologické bezfreónové chladiace médium R410A. Systém chladenia zariadení je tlakový, t.j. voda je potrubím pod tlakom privedená do chladiacich zariadení a následne oteplená voda vlastným tlakom preteká do zberného potrubia (spiatočky), ktorým je vedená späť do chladiča.

Príručný sklad a miešareň farby

Súčasťou prevádzky lakovne je aj príručný sklad a miešareň farby, umiestnený v samostatnej miestnosti. Príprava farieb na požadovanú konzistenciu je zabezpečovaná vo vyčlenenom priestore skladu, kde sú umiestnené miešacie zariadenia z ktorých je namiešaná farba pneumatickými pumpami dopravená potrubím k striekacím kabínam. Miešacie zariadenie tvorí uzavreté technologické zariadenie prepojené potrubím s príslušnými striekacími kabínami. Do priestoru budú náterové hmoty (NH) dopravené v originálnych obaloch v uzavretých 200 l sudoch. Príslušný sud s náterovou látkou sa presunie do priestoru miešacích zariadení a miešacie zariadenie sa nasadí na sud. Sud je prekrytý krytom miešacieho zariadenia a vyparovanie náterových látok do prostredia je minimálne.

Podlaha skladu so zvýšenými prahom vo dverách výšky 1,5 cm je zhotovená z nehorľavého a nepriepustného materiálu, ktorý je odolný proti chemickým účinkom skladovaných látok. Podlaha skladu so zvýšeným prahom tvorí havarijnú nádrž vyspádovanú do zbernej nádrže nasledovného objemu:

- objem zachytený prahom: 0,300 m³,
- objem zbernej nádrže: 0,009 m³,
- celkový objem havarijnej nádrže: 0,309 m³.

Sklad je nútene vetraný vzduchotechnikou výkonu > 600 m³.hod⁻¹.

2.1 Zdroje znečisťovania ovzdušia

Zariadenia a objekty v prevádzke majúce vplyv na znečisťovanie ovzdušia sú uvedené v tabuľke č. 1.

Tab. č. 1

Zariadenie	Miesto vypúšťania ZL	Spôsob obmedzovania, zachytávania emisií ZL	Znečisťujúce látky
Čistiaca kabína + ohrev	Výdych KRL 1 Výška 19,9 m	Bez filtrácie	TZL
Ručná lakovacia kabína + ohrev	Výdych KRL 2 Výška 19,9 m	Filter TZL	TZL, TOC Fugitívne VOC
Automatická lakovacia kabína - RTO	Výdych KRL 3 Výška 19,9 m	Filter TZL RTO – Termická oxidácia	TZL, NO _x , TOC Fugitívne VOC
VZT jednotka prívod hala	Výdych KRL 7 Výška 19,9 m	Bez filtrácie	NO _x , CO
Priebežná sušiacia pec	Výdych KRL 4 Výška 19,9 m	Bez filtrácie	TOC Fugitívne VOC
Chladiaci tunel	Výdych KRL 5 Výška 19,9 m	Bez filtrácie	TOC Fugitívne VOC
Príručný sklad a miešareň farby	Výdych KRL 6 Výška 19,9 m	Bez filtrácie	Fugitívne VOC

2.2 Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami

V prevádzke sa pri výkone priemyselnej činnosti používajú suroviny a pomocné látky, ktoré sú pre svoje vlastnosti zaradené medzi znečisťujúce látky. Zoznam znečisťujúcich látok je uvedený v tabuľke č. 2 integrovaného povolenia.

Tab. č. 2

P.č.	Miesto skladovania	Typ znečisťujúcej látky	Skladovacia kapacita	Spotreba (kg.rok ⁻¹)	Zabezpečenie ochrany ŽP
1.	sklad farieb a horľavín TATRAVAGÓNKA a.s	farba	20 l, 200 l prepravné sudy	202 500	podlaha skladu je vypádovaná k záchytnej nádrži s objemom 11 m ³
2.	sklad farieb a horľavín TATRAVAGÓNKA a.s	tužidlo	20 l, 200 l prepravné sudy	40 500	
3.	sklad farieb a horľavín TATRAVAGÓNKA a.s	riedidlo	20 l, 200 l prepravné sudy	20 250	

3. Nakladanie s vodami

3.1 Voda používaná na pitné a sociálne účely

Pre Linku pre povrchovú úpravu rámov podvozku a brzdových dielcov podvozku nie sú kladené požiadavky na pitnú vodu a vodu na sociálne účely.

3.2 Vody z povrchového odtoku

Vody z povrchového odtoku sú odvádzané do existujúcej dažďovej kanalizácie, ktorá je zaústená do verejnej kanalizačnej siete prevádzkovej spoločnosťou Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť Poprad a.s.

3.3 Priemyselné odpadové vody

Linka pre povrchovú úpravu rámov podvozku a brzdových dielcov podvozku nie je zdrojom odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie alebo recipientu.

4. Zásobovanie energiami

Dodávka elektrickej energie a zemného plynu bude zabezpečené vnútroareálovými rozvodmi na základe zmluvy s TATRAVAGÓNKA a.s.

5. Nakladanie s odpadmi

Odpady sú sústreďované podľa druhu odpadu do vyčlenených nádob, kontajnerov vo vyhradených priestoroch a odvážané na zhodnotenie resp. zneškodnenie alebo ďalšie spracovanie oprávnenými organizáciami v súlade so zákonom o odpadoch. Kontajnery a obaly na skladovanie nebezpečných odpadov musia byť označené nápisom „Nebezpečný odpad“ s označením druhu odpadu. Nakladanie s odpadmi sa musí riadiť platnou právnou úpravou na úseku odpadového hospodárstva, ktorá požaduje predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich množstvo, ako i odpady zhodnocovať recykláciou a opätovným využitím.

Zoznam produkovaných odpadov počas prevádzky

Číslo druhu odpadu	Názov druhu odpadu	Kategória odpadu	Množstvo (t.rok ⁻¹)
08 01 11	odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N	12,5
08 01 17	odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N	7,5
15 01 01	obaly z papiera a lepenky	O	0,5
15 01 02	obaly z plastov	O	0,2
15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N	1,0
15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N	0,8
20 03 01	zmesový komunálny odpad	O	0,2

III. Podmienky povolenia**A. Podmienky prevádzkovania****1. Všeobecné podmienky**

- 1.1 Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.
- 1.2 Umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností musí byť také, ako je uvedené v tomto rozhodnutí.
- 1.3 Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činností v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.
- 1.4 Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky, alebo jej rozšírenie, ktoré môžu mať dôsledky na životné prostredie, alebo významný negatívny vplyv na človeka, budú podliehať integrovanému povoľovaniu a o tieto zmeny je prevádzkovateľ povinný požiadať IŽP Košice.
- 1.5 Akékoľvek plánované zmeny umiestnenia a rekonštrukcie zariadení v prevádzke alebo vykonávania činností v prevádzke, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia, podliehajú integrovanému povoľovaniu. O tieto zmeny musí prevádzkovateľ požiadať osobitne.
- 1.6 Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre plnenie ich povinností a poskytnúť im primerané odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť si svoje povinnosti.

- 1.7 Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky tohto povolenia do prevádzkových predpisov.
- 1.8 Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 1.9 Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť povoľujúcemu orgánu zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.

2. Podmienky pre dobu prevádzkovania

- 2.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.
- 2.2 Prevádzka môže byť prevádzkovaná nepretržite.

3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky

- 3.1 Prevádzkovateľ nesmie bez povolenia IŽP Košice zvýšiť projektovanú ročnú spotrebu organických rozpúšťadiel zariadenia čo predstavuje 92 t.rok⁻¹.
- 3.2 Prevádzkovateľ má povolené používať a skladovať suroviny a pomocné látky v množstve potrebnom pre zabezpečenie výrobnnej kapacity podľa bodu B, časť II. tohto rozhodnutia. Prevádzkovateľ je povinný pri ich používaní dodržiavať pokyny ich výrobcov.
- 3.3 Prevádzkovateľ je oprávnený používať látky, ktoré nie sú súčasťou hlavných technologických zariadení výrobného cyklu a používajú sa k údržbe a obsluhu objektov a zariadení. Tieto látky sa spotrebujú resp. zneškodňujú bez potreby dlhodobého uskladnenia. Prevádzkovateľ je povinný pri ich používaní dodržiavať pokyny ich výrobcov.
- 3.4 Prevádzkovateľ má povolené používať nasledovné druhy palív, energií a médií: zemný plyn naftový, elektrická energia.
- 3.5 Prevádzkovateľ je povinný mať uzavreté zmluvy s dodávateľmi alebo odberateľmi palív, surovín, energií a médií.
- 3.6 Prevádzkovateľ je povinný mať k dispozícii platné karty bezpečnostných údajov všetkých používaných chemických látok.
- 3.7 Prevádzkovateľ má zakázané používať čistiace a odmasťovacie prostriedky na báze halogenovaných organických zlúčenín klasifikovaných podľa osobitého predpisu

R vetou R40.

4. Technicko-prevádzkové podmienky

- 4.1 Prevádzkovateľ je povinný všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané pri činnostiach v povolenej prevádzke udržiavať v dobrom prevádzkovom stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu stavebných objektov, technologických zariadení a mechanizmov v súlade s podmienkami sprievodnej dokumentácie a prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 4.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade:
- so schváleným súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania ovzdušia v prevádzke („súbor TPP a TOO“),
 - prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby, podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,
 - technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,
 - projektom stavby.
- 4.3 Prevádzkovateľ je povinný v mieste prevádzky rešpektovať ochranné pásma elektrorozvodov, plynovodov, rozvodov chemikálií, vodovodov a kanalizácií.

5. Podmienky pre zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami

- 5.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť v prevádzke, aby stavby a zariadenia (sklady, plochy vrátane príslušných zariadení, na ktorých sa skladujú znečisťujúce látky v prepravných nádržiach alebo obaloch, nádrže, rozvody, manipulačné plochy, nádrže a kontajnery umiestnené na dopravných zariadeniach), v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami boli umiestnené tak, aby sa pri mimoriadnych okolnostiach mohlo účinne zabrániť nežiaducemu úniku týchto látok do pôdy, podzemných vôd alebo stokovej siete a aby sa tým zabránilo ich nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo s vodou z povrchového odtoku.
- 5.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby sa v prevádzke používali iba také zariadenia, technologické postupy alebo iné spôsoby zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami, ktoré sú vhodné z hľadiska ochrany vôd.
- 5.3 Prevádzkovateľ je oprávnený v prevádzke zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami len na stavbách a zariadeniach, ktoré sú stabilné, nepriepustné, odolné a stále proti mechanickým, tepelným, chemickým, biologickým a poveternostným vplyvom, zabezpečené proti vzniku požiaru, zabezpečené možnosťou vizuálnej kontroly

netesností, včasného zistenia úniku znečisťujúcich látok, ich zachytenia, zužitkovania alebo nežiaduceho zneškodnenia, technicky riešené spôsobom, ktorý umožňuje zachytenie znečisťujúcich látok, ktoré unikli pri technickej poruche, deštrukcii alebo sa vyplavili pri hasení požiaru vodou, a ktoré zodpovedajú technickým normám alebo iným obdobným technickým špecifikáciám.

- 5.4 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie skúšok tesnosti nádrží, rozvodov a produktovodov pred ich uvedením do prevádzky, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné, každých desať rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky s výnimkou zariadení s nepretržitou indikáciou úniku znečisťujúcich látok a nádrží vizuálne kontrolovateľných a nádrží dvojplášťových vizuálne nekontrolovateľných s nepretržitou indikáciou medziplášťového priestoru každých 20 rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky, po ich rekonštrukcii alebo po ich oprave a pri ich uvedení do prevádzky po odstavke dlhšej ako jeden rok, odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania.
- 5.5 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať pravidelné kontroly technického stavu a funkčnej spoľahlivosti pri nádržiach, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné raz za desať rokov a pri nádržiach, ktoré sú vizuálne kontrolovateľné a dvojplášťových vizuálne nekontrolovateľných s trvalou indikáciou medziplášťového priestoru raz za dvadsať rokov a podľa výsledku prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a následne určiť termín ich ďalšej kontroly.
- 5.6 Prevádzkovateľ je povinný viesť záznamy o skúškach tesnosti, kontrolách technického stavu a funkčnej spoľahlivosti, prevádzke, údržbe, opravách a kontrolách.
- 5.7 Prevádzkovateľ je povinný mať vypracovaný a schválený prevádzkový poriadok, plán údržby a opráv a plán kontrol pre všetky zariadenia a stavby, v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby obsluha stavieb a zariadení bola pravidelne oboznámená s prevádzkovým poriadkom v súlade s osobitným predpisom bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci.
- 5.8 Prevádzkovateľ je povinný mať vypracovaný a schválený „Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku“ (ďalej len „Havarijný plán“) pre zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami a dodržiavať ho. Uvedený „Havarijný plán“ musí byť vypracovaný v súlade s podmienkou č. F.1, časť III. integrovaného povolenia.
- 5.9 Prevádzkovateľ je povinný zaobchádzať s použitými obalmi znečisťujúcich látok ako so znečisťujúcimi látkami.
- 5.10 Všetky jednoplášťové nadzemné nádrže na skladovanie znečisťujúcich látok musia byť umiestnené v záchytnej nádrži. Záchytná nádrž je určená na zachytenie znečisťujúcich

látok uniknutých alebo vypustených pri havarijných stavoch z nádrží, kontajnerov, obalov alebo technologického zariadenia. Objem záchytnej nádrže nesmie byť menší ako objem nádrže v nej umiestnenej. Ak je v záchytnej nádrži umiestnených viac nádrží, na určenie objemu záchytnej nádrže je rozhodujúci objem najväčšej z nich alebo najmenej 10 % zo súčtu objemov všetkých nádrží umiestnených v záchytnej nádrži. Záchytná nádrž nemôže mať žiadny odtok. Ak má záchytná nádrž bezpečnostný odtok, ten musí byť zaústnený do havarijnej nádrže určenej na zachytenie znečisťujúcich látok na ďalšie využitie alebo zneškodnenie.

5.11 Všetky nádrže a obaly musia byť odolné proti znečisťujúcim látkam, ktoré sú v nich uskladnené.

5.12 Všetky manipulačné a skladovacie plochy musia byť nepriepustné a odolné proti pôsobeniu znečisťujúcich látok, s ktorými sa na uvedených plochách zaobchádza.

B. Emisné limity

1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

1.1 Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v tabuľke č. 3.

Emisné limity sú určené pre fugitívne emisie a nasledujúce znečisťujúce látky:

I. TUHÉ ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY:

1. skupina – tuhé znečisťujúce látky, 3. podskupina: tuhé znečisťujúce látky vyjadrené ako suma všetkých častíc (ďalej len „TZL“)

II. ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY VO FORME PLYNOV A PÁR:

3. skupina: plynné anorganické látky

4. podskupina: oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej len „NO_x ako NO₂“),

5. podskupina: oxid uhoľnatý (ďalej len „CO“)

4. skupina – organické plyny a pary

4. podskupina:

- organické látky vyjadrené ako celkový organický uhlík (ďalej len „TOC“),

- organické látky vyjadrené ako celková suma organických zlúčenín (ďalej len „VOC“).

Tab. č. 3

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzťažné podmienky
Čistiaca kabína	Výdych KRL 1	TZL	20/150	1), 2), 10)
Ručná striekacia kabína	Výdych KRL 2	TZL	3	3), 10)
		TOC	100	4), 9)
	Fugitívne emisie ⁹⁾	VOC	25%	
Ručná striekacia kabína - ohrev	Výdych KRL 2	CO	50	7), 10)
		NO _x	120	7), 10)
Automatická lakovacia kabína	Výdych KRL 3	TZL	10	5), 10)
		NO _x	200	5), 10)

- RTO		TOC	20	6), 9)
		CO	neurčuje sa	-
	Fugitívne emisie ⁸⁾	VOC	20%	
Priebežná sušiaci pec	Výdych KRL 4	TOC	50	6), 9)
	Fugitívne emisie ⁸⁾	VOC	20%	
Chladiaci tunel	Výdych KRL 5	TOC	50	6), 9)
	Fugitívne emisie ⁸⁾	VOC	20%	
Príručný sklad a miešiareň farby	Fugitívne emisie ⁸⁾	VOC	20%	
VZT jednotka prívod hala	Výdych KRL 7	CO	50	7), 10)
		NO _x	120	7), 10)
Čistiaca kabína – ohrev	Výdych KRL 1	TZL, SO ₂ , NO _x , CO, TOC	EL limit sa neurčuje	11)
Priebežná sušiaci pec – ohrev	Výdych KRL 4	TZL, SO ₂ , NO _x , CO, TOC	EL limit sa neurčuje	11)
RTO – ohrev	Výdych KRL 3	TZL, SO ₂ , NO _x , CO, TOC	EL limit sa neurčuje	11)

- 1) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní na štandardné stavové podmienky (tlak 101,3 kPa, teplota 0°C), referenčný obsah kyslíka nie je určený.
- 2) Emisný limit 20 je určený pre hmotnostný tok < 200 g.h⁻¹ a emisný limit 150 je určený pre hmotnostný tok ≥ 200 g.h⁻¹.
- 3) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach (tlak 101,3 kPa, teplota 0 °C), referenčný obsah kyslíka nie je určený. Zariadenia s prahovou spotrebou rozpúšťadla > 5 t.rok⁻¹ ≤ 15 t.rok⁻¹.
- 4) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia vo vlhkom plyne pri štandardných stavových podmienkach (tlak 101,3 kPa, teplota 0 °C), referenčný obsah kyslíka nie je určený. Zariadenia s prahovou spotrebou rozpúšťadla > 5 t.rok⁻¹ ≤ 15 t.rok⁻¹.
- 5) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach (tlak 101,3 kPa, teplota 0 °C), referenčný obsah kyslíka nie je určený.
- 6) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia vo vlhkom plyne pri štandardných stavových podmienkach (tlak 101,3 kPa, teplota 0 °C), referenčný obsah kyslíka nie je určený.
- 7) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach (tlak 101,3 kPa, teplota 0 °C) a referenčný obsah kyslíka 3 % objemových. Stacionárne spaľovacie zariadenie s celkovým MTP ≥ 0,3 MW
- 8) Podiel hmotnosti fugitívnych emisií a hmotnosti vstupných rozpúšťadiel.
- 9) Emisný limit sa považuje za dodržaný, ak aritmetický priemer všetkých nameraných hodnôt v danej sérii jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného limitu a žiadna hodinová priemerná hodnota neprekročí 1,5 násobok hodnoty emisného limitu.
- 10) Emisný limit sa považuje za dodržaný, ak žiaden výsledok jednotlivého merania neprekročí určenú hodnotu emisného limitu.
- 11) Pre spaľovacie zariadenie s celkovým MTP < 0,3 MW sa podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší emisný limit neurčuje.

1.2 Prevádzkovateľ je povinný preukazovať na zdroji znečisťovania ovzdušia dodržiavanie emisného limitu pre fugitívne emisie každoročne ročnou bilanciou rozpúšťadiel v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom ochrany ovzdušia.

1.3 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať emisné limity ustanovené v bodoch B.1.1 časť III. integrovaného povolenia počas skutočnej prevádzky okrem dôb nábehu, zmeny

výrobno-prevádzkového režimu, odstavovania zdroja a iného času pre prechodové stavy, ktoré sú určené v schválených súboroch TPP a TOO a v súlade s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení. Tento čas je možné aktualizovať iba po predchádzajúcom súhlase IŽP Košice.

2. Emisie znečisťujúcich látok do vôd

2.1 Limitné hodnoty do podzemných a povrchových vôd sa neurčujú.

3. Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

3.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby hluk produkovaný prevádzkou neprekročil nasledujúce prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí:

pre **kategóriu územia IV.** – územie bez obytnej funkcie a bez chránených vonkajších priestorov, výrobné zóny, priemyselné parky, areály závodov nasledovne:

- pre deň (06:00 – 18:00 hod.) $L_{Aeq,d,p} = 70$ dB
- pre deň (18:00 – 22:00 hod.) $L_{Aeq,d,p} = 70$ dB
- pre deň (22:00 – 06:00 hod.) $L_{Aeq,d,p} = 70$ dB

a pre **kategóriu územia II.** – priestor pred oknami obytných miestností bytových a rodinných domov, priestor pred oknami chránených miestností školských budov, zdravotníckych zariadení a iných chránených objektov, rekreačné územie nasledovne:

- pre deň (06:00 – 18:00 hod.) $L_{Aeq,d,p} = 50$ dB
- pre deň (18:00 – 22:00 hod.) $L_{Aeq,d,p} = 50$ dB
- pre deň (22:00 – 06:00 hod.) $L_{Aeq,d,p} = 45$ dB.

3.2. Limitné hodnoty pre vibrácie sa neurčujú.

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník sa neurčujú.

D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov

1. Prevádzkovateľ je oprávnený zhromažďovať nebezpečné odpady iba v súlade s rozhodnutím príslušného Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie.
2. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
3. Prevádzkovateľ je povinný nebezpečné odpady resp. zberné nádoby nebezpečných

odpadov ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu podľa príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

4. Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, musia byť odlišené od zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom alebo farebne, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť nežiaduce reakcie v odpadoch (napr. vznik požiaru, výbuch), musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu, chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov.
5. Na nakladanie s nebezpečnými odpadmi platia aj predpisy platné pre chemické látky a prípravky s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať tieto predpisy.
6. Prevádzkovateľovi sa zakazuje riediť alebo zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok v odpade stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch odpadového hospodárstva.
7. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať pevné odpady, ako sú filtračné materiály a znečistený textil vo vhodných zberných nádobách alebo kontajneroch, tekuté nebezpečné odpady v plechových alebo plastových sudoch zabezpečených záchytnými vanami, oddelene od ostatných druhov odpadov, odpady zo svetelných zdrojov v pôvodných obaloch v zberných kontajneroch a odpadové olovené batérie minimálne uložené v záchytných vaničkách.
8. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie nebezpečných odpadov prednostne pred ostatnými.
9. Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať odpady len osobám oprávneným nakladať s odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a je povinný s uvedenými oprávnenými osobami mať uzavretú zmluvu o zhodnotení alebo zneškodnení všetkých druhov vyprodukovaných nebezpečných odpadov.
10. Prevádzkovateľ je povinný pri preprave nebezpečných odpadov dodržiavať povinnosti ustanovené v § 26 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, viesť evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch na sprievodných listoch nebezpečných odpadov a podávať hlásenie o prepravovaných nebezpečných odpadoch na kópiách sprievodných listov nebezpečných odpadov v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.
11. Prevádzkovateľ je povinný pri preprave nebezpečných odpadov používať pevné

a nepriepustné obaly, ktoré vydržia namáhanie pri preprave, resp. tak upravené vozidlá, aby pri preprave odpadov nemohlo dôjsť k ich úniku mimo úložný priestor vozidla.

12. Prevádzkovateľ je povinný mať zmluvne zabezpečenú prepravu nebezpečných odpadov, u dopravcu oprávneného podľa príslušného ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva, ak sám nemá oprávnenie na prepravu nebezpečných odpadov.
13. Prevádzkovateľ je povinný, pri vzniku každého nového druhu nebezpečného odpadu z technológie výroby, zabezpečiť analýzu jeho vlastností a zloženia v ustanovenom rozsahu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva a určiť jeho zaradenie podľa Katalógu odpadov.
14. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť v mieste zhromažďovania kvapalných nebezpečných odpadov dostatočné množstvo vhodného sorbčného alebo neutralizačného materiálu.
15. Prevádzkovateľ je povinný pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi vykonávať také opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia.

E. Podmienky hospodárenia s energiami

1. Prevádzkovateľ je povinný udržiavať elektrické a plynové zariadenia a mechanizmy na prevádzke v dobrom technickom stave a vykonávať ich pravidelnú kontrolu a údržbu tak, ako je to uvedené v sprievodnej dokumentácii ich výrobcov a o vykonaných kontrolách, revíziách a ich údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku.

F. Opatrenia na predchádzanie havárii a na obmedzenie následkov v prípade havárie a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

1. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať schválený havarijný plán a oboznámiť s ním zamestnancov.
2. Prevádzkovateľ je povinný pre všetky zariadenia a stavby, v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami vypracovávať a aktualizovať prevádzkové poriadky, plány údržby a opráv a plány kontroly a pravidelne s nimi oboznamovať ich obsluhu v súlade s osobitným predpisom bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci.
3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stavby a zariadenia, v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami tak, aby boli stabilné, nepriepustné, odolné proti mechanickým, chemickým, biologickým, poveternostným vplyvom a proti starnutiu (umelé látky), zabezpečené proti vzniku požiaru, umožňovali vizuálnu kontrolu netesností, včasné zistenie úniku znečisťujúcich látok, ich zachytenie, využitie alebo vyhovujúce zneškodnenie. Technicky musia byť riešené spôsobom, ktorý

umožňuje zachytenie znečisťujúcich látok, ktoré unikli pri technickej poruche alebo pri deštrukcii alebo sa vyplavili pri hasení požiaru vodou a konštruované v súlade s požiadavkami slovenských technických noriem a osobitných predpisov (napr. vyhláška MV SR č. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov).

4. Všetky zariadenia, v ktorých sa používajú, zachytávajú, spracovávajú alebo dopravujú znečisťujúce látky musia byť v dobrom technickom stave a prevádzkované na zabezpečených plochách tak, aby bolo zabránené úniku týchto látok do pôdy, podzemných, povrchových vôd alebo nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo vodami z povrchového odtoku.
5. Všetky jednoplášťové nadzemné nádrže na skladovanie znečisťujúcich látok musia byť umiestnené v záchytnej nádrži. Záchytná nádrž je určená na zachytenie znečisťujúcich látok uniknutých alebo vypustených pri havarijných stavoch z nádrží, kontajnerov, obalov alebo technologického zariadenia. Objem záchytnej nádrže nesmie byť menší ako objem nádrže v nej umiestnenej. Ak je v záchytnej nádrži umiestnených viac nádrží, na určenie objemu záchytnej nádrže je rozhodujúci objem najväčšej z nich alebo najmenej 10 % zo súčtu objemov všetkých nádrží umiestnených v záchytnej nádrži. Záchytná nádrž nemôže mať žiadny odtok. Ak má záchytná nádrž bezpečnostný odtok, ten musí byť zaústnený do havarijnej nádrže určenej na zachytenie znečisťujúcich látok na ďalšie využitie alebo zneškodnenie.
6. Všetky prevádzkové nádrže a zásobníky musia byť odolné proti chemickým účinkom látok, ktoré sú v nich uskladnené.
7. Priestory okolo záchytných vaní musia byť udržiavané v čistote.
8. Na miestach, kde sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami, prevádzkovateľ je povinný vybaviť prevádzku špeciálnymi prístrojmi a technickými prostriedkami potrebnými na zneškodnenie úniku škodlivých látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodami. Použité sanačné materiály musia byť do doby likvidácie uskladnené tak, aby bolo zabránené kontaminácii povrchových a podzemných vôd.
9. Stáčanie kvapalných znečisťujúcich látok môže byť vykonávané iba na mieste k tomu určenom, ktoré musí byť zabezpečené proti ich úniku do povrchových alebo podzemných vôd.
10. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť preškolenie všetkých zamestnancov zaobchádzajúcich so znečisťujúcimi látkami a prípravkami oprávnenou osobou.
11. Prevádzkovateľ je povinný viesť záznamy o skúškach nepriepustnosti, prevádzke, údržbe, opravách a kontrolách.

12. Prevádzkovateľ je povinný mať vymedzené v schválenom súbore TPP a TOO možné nebezpečné stavy charakterizované ako prevádzková porucha alebo havária tých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ich častí a zariadení, ktoré môžu ohroziť kvalitu ovzdušia.
13. Prevádzkovateľ je povinný pri vymedzených haváriách podľa bodu F.7, časť III. integrovaného povolenia, ktoré nastali ako dôsledok nezvládnutej poruchy neodstránenej určeným spôsobom v určenom čase podľa schváleného súboru TPP a TOO, bezodkladne zastaviť alebo obmedziť prevádzku zdroja znečisťovania ovzdušia, jeho časti alebo zariadenia a zároveň použiť mimoriadne protihavarijné opatrenia, ktoré sú na to určené, a bezodkladne to ohlásiť IŽP Košice a príslušným orgánom štátnej správy v súlade s podmienkou č. I.6.1, časť III. integrovaného povolenia.

G. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv.

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia v mieste prevádzky.

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

1. Kontrola emisií do ovzdušia

- 1.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie periodických meraní tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke. Správy z meraní je povinný predkladať na IŽP Košice a na príslušný Okresný úrad do 60 dní od vykonania merania. Ak zistí, že bol prekročený emisný limit, je povinný bezodkladne o tom informovať Okresný úrad a IŽP Košice a predložiť správu o oprávnenom meraní. Správy z merania musí uchovávať najmenej z dvoch posledných po sebe idúcich meraní.

Tab. č. 4

Zdroj emisií: Čistiaca kabína, Ručná striekacia kabína, Automatická lakovacia kabína-RTO, Priebežná sušiaci pec, Chladiaci tunel,					
Znečisťujúca látka	Parameter	Miesto merania emisií	Frekvencia merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
TZL	hmotnostná koncentrácia,	Výdych KRL 1 Výdych KRL 2	1)	2)	3), 4)

	HT	Výdych KRL 3			
TOC	hmotnostná koncentrácia, HT	Výdych KRL 2 Výdych KRL 3 Výdych KRL 4 Výdych KRL 5	1)	2)	3), 4)
CO	hmotnostná koncentrácia, HT	Výdych KRL 3	1)	2)	3), 4)
NOx	hmotnostná koncentrácia, HT	Výdych KRL 3	1)	2)	3), 4)

Tab. č. 5

Zdroj emisií: Ručná striekacia kabína – ohrev, VZT jednotka prívod hala					
Znečisťujúca látka	Parameter	Miesto merania emisií	Frekvencia merania	Podmienky merania	Použitie metódy, metodiky, techniky
CO	hmotnostná koncentrácia, HT	Výdych KRL 2 Výdych KRL 7	1 x za 6 rokov	2)	3), 4)
NOx	hmotnostná koncentrácia, HT	Výdych KRL 2 Výdych KRL 7	1 x za 6 rokov	2)	3), 4)

HT – hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje podľa prílohy č. 6 k vyhláške MŽP SR č. 410/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.

- 1) Interval periodického merania tri kalendárne roky, ak sa HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5–násobku limitného HT alebo je vyšší ako 0,5–násobok limitného HT a nižší ako 10–násobok limitného HT. Interval periodického merania šesť kalendárnych rokov, ak je HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5–násobok limitného HT. Interval sa počíta od kalendárneho roka, v ktorom bolo vykonané posledné meranie.
- 2) Počty a periódy jednotlivých meraní a súvisiace podmienky diskontinuálneho merania určí meraním poverená oprávnená osoba v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.
- 3) Oprávnené metódy - ENPIS.
- 4) Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie meraní na stálom meracom mieste, ktoré spĺňa požiadavky podľa súčasného stavu techniky oprávneného merania z hľadiska reprezentatívnosti výsledku merania, odberu vzoriek, kalibrácie a iných technických skúšok a činností, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany proti vplyvom fyzikálnych polí a iných manipulačných požiadaviek, najmä dostatočnosti rozmerov, prístupnosti a ochrany proti poveternostným vplyvom.

1.2 Oprávnené meranie emisií musí vykonávať oprávnená organizácia podľa všeobecne platných právnych predpisov ochrany ovzdušia.

1.3 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať písomne plánovaný termín vykonania oprávnených meraní IŽP Košice a príslušnému Okresnému úradu najmenej päť pracovných dní pred jeho začatím; ak sa plánovaný termín vykonania oprávneného merania zmení, najviac však o päť pracovných dní, oznamovať skorší termín

oprávneného merania najmenej dva pracovné dni pred jeho začatím a neskorší termín oprávneného merania najmenej jeden pracovný deň pred pôvodne plánovaným termínom.

- 1.4 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie diskontinuálnych periodických meraní v takom vybranom prevádzkovom režime, počas ktorého sú emisie znečisťujúcich látok podľa teórie a praxe najvyššie

2. Kontrola vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku

- 2.1 Podmienky pre kontrolu vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku sa neurčujú.

3. Kontrola odpadov

- 3.1 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov vzniknutých výrobnou činnosťou prevádzkovateľa a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Evidenciu je prevádzkovateľ povinný viesť priebežne.

4. Kontrola spotreby energií

- 4.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť priebežné vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným a ročným vykazovaním spotreby energií a priebežne ju vyhodnocovať

5. Kontrola prevádzky

- 5.1 Prevádzkovateľ je povinný nepretržite monitorovať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí.
- 5.2 Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu evidencie údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky, všetkých monitorovaných údajov požadovaných v bode I. časť II. integrovaného povolenia a evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov, ak nie je v tomto rozhodnutí a všeobecne záväznom právnom predpise stanovené inak.
- 5.3 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve a druhu používaných surovín, médií a energií.
- 5.4 Všetky vzniknuté mimoriadne udalosti, havárie, havarijné situácie, závady, poruchy, priesaky, úniky nebezpečných a znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy musia byť zaznamenané v priebežnej prevádzkovej evidencii s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúcií a osôb, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia, odstránenia danej havárie a prijatých opatrení na predchádzanie obdobných porúch

a havárií. O každej havárii musí byť spísaný zápis a musia byť o nej bezodkladne vyrozumené príslušné orgány štátnej správy a inštitúcie v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia.

- 5.5 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť monitorovanie technicko-prevádzkových parametrov v súlade so schválenými súbormi TPP a TOO, prevádzkovými predpismi a v súlade so sprievodnou dokumentáciou výrobcov inštalovaných zariadení. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať záznamy o registrovaných prevádzkových parametroch, kontinuálnych meraniach, kalibráciách zariadení, opravách a ďalších dôležitých údajoch tak, aby tieto boli vždy prístupné IŽP Košice.

6. Podávanie správ

- 6.1 Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať IŽP Košice a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzkach a nadmerný okamžitý únik emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku vodného hospodárstva a ovzdušia.
- 6.2 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje do národného registra znečisťovania v súlade s § 26 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ za oznamovací rok raz ročne, najneskôr do 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka.
- 6.3 Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitorovania, ak to nie je v tomto rozhodnutí určené inak, 5 rokov a každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky monitoringu stanoveného v bodoch I.4 a I.5.3, časť II. integrovaného povolenia za obdobie kalendárneho roka na IŽP Košice.
- 6.4 Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať IŽP Košice plánované zmeny v prevádzkach, najmä zmenu používaných surovín a iných látok a používanej energie, zmenu výrobného postupu, technológie a spôsobu nakladania s odpadom.
- 6.5 Prevádzkovateľ je povinný podať Ohlásenie o vzniku odpadu a o nakladaní s ním v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie a na IŽP Košice.
- 6.6 Prevádzkovateľ je povinný predkladať na IŽP Košice a Okresnému úradu životného prostredia každoročne oznamovací list používateľa organických rozpúšťadiel a ročnú bilanciu rozpúšťadiel do 15. februára nasledujúceho roka na predpísaných tlačivách.

J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

1. Opatrenia na skúšobnú prevádzku

- 1.1 Prevádzkovateľ môže vykonávať skúšobnú prevádzku stavby „Linka pre povrchovú úpravu rámov podvozku a brzdových dielcov podvozku“ iba na základe rozhodnutie IŽP Košice, ktorým bude povolené dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku podľa § 84 stavebného zákona.
- 1.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonať počas skúšobnej prevádzky oprávnené diskontinuálne merania na zdroji znečisťovania ovzdušia „Linka pre povrchovú úpravu rámov podvozku a brzdových dielcov podvozku“, za účelom preukázania určených emisných limitov.
- 1.3 Prevádzkovateľ je povinný v kolaudačnom konaní o povolení užívania stavby „Linka pre povrchovú úpravu rámov podvozku a brzdových dielcov podvozku“ predložiť súhlas na užívanie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách vydaný príslušným správnym orgánom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia.
- 1.4 Prevádzkovateľ je povinný počas skúšobnej prevádzky stavby „Linka pre povrchovú úpravu rámov podvozku a brzdových dielcov podvozku“ vykonávanej v súlade s ustanovením § 84 stavebného zákona zabezpečiť odborne spôsobilou osobou vykonanie merania ekvivalentnej hladiny hluku produkovaného prevádzkou pri najnepriaznivejšom prevádzkovom režime, ktorým bude preukázané dodržanie limitných hodnôt pre hluk uvedených v bode B.3.1 časť III. integrovaného povolenia.
- 1.5 Prevádzkovateľ je povinný požiadať IŽP Košice pred uvedením zdroja znečisťovania ovzdušia do trvalej prevádzky po zrealizovaní stavby „Linka pre povrchovú úpravu rámov podvozku a brzdových dielcov podvozku“ o vydanie zmeny integrovaného povolenia za účelom udelenia súhlasu na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení zabezpečenia ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania ovzdušia.
- 1.6 Prevádzkovateľ je povinný k žiadosti o zmenu integrovaného povolenia podľa podmienky J.1.5 integrovaného povolenia súčasne doložiť:
 - správu z diskontinuálneho oprávneného merania podľa bodu J.1.2,
 - súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ochrany ovzdušia.

2. Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

- 2.1 Prevádzkovateľ je povinný v prípade zlyhania činnosti postupovať podľa platných prevádzkových predpisov a opatrení uvedených v bode F. integrovaného povolenia.

K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

1. Prevádzkovateľ je povinný neodkladne oznámiť na IŽP Košice rozhodnutie o skončení činnosti v prevádzke.
2. Ak sa prevádzkovateľ rozhodne ukončiť činnosť v prevádzke, je povinný vypracovať správu o opatreniach na ukončenie činnosti prevádzky a predložiť ju na IŽP Košice.
3. Prevádzkovateľ je povinný zmluvne zabezpečiť podľa zákona o odpadoch zhodnotenie alebo zneškodnenie nebezpečných odpadov, ostatných odpadov a škodlivých látok v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov odpadového a vodného hospodárstva.
4. Prevádzkovateľ je povinný ukončiť spracovanie surovín a výrobu produktov tak, aby všetky sklady, zásobníky, zásobné nádrže a potrubné rozvody boli vyprázdnené a vyčistené.
5. Prevádzkovateľ je povinný po ukončení činnosti v prevádzke zabezpečiť vykonanie kvantifikovaného posúdenia stavu kontaminácie vody a pôdy v porovnaní s východiskovou správou, výsledok posúdenia oznámiť IŽP Košice a ak je to potrebné, prijať vlastné opatrenia na odstránenie znečistenia.
6. Stavby a zariadenia, v ktorých sa zaobchádzalo so znečisťujúcimi látkami, po ukončení ich prevádzky musia byť riadne vyčistené a musia byť vykonané také opatrenia, aby sa nemohli opätovne uviesť do prevádzky ani náhodným spôsobom.

Opis prevádzky uvedený v bode B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, časť II. tohto rozhodnutia nadobúda platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby „Linka pre povrchovú úpravu rámov podvozku a brzdových dielcov podvozku“ podľa ustanovení stavebného zákona.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a ako špeciálny stavebný úrad § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, bod 10, bod 12 a bod 16, písm. c) bod 6, § 3 písm. g), § 3 ods. 4 a § 8 ods. 5

zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva integrované povolenie pre činnosť v prevádzke „Linka pre povrchovú úpravu rámu podvozku a brzdových dielcov podvozku“, na základe žiadosti prevádzkovateľa – stavebníka J.R.G. s.r.o., kpt. Nálepku 2561/47, 075 01 Trebišov, IČO: 43 838 651, doručenej IŽP Košice dňa 20.06.2019.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ustanoveniami § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Správny poplatok za podanie žiadosti bol stavebníkom – prevádzkovateľom J.R.G. s.r.o., kpt. Nálepku 2561/47, 075 01 Trebišov, IČO: 43 838 651 uhradený dňa 20.08.2019 vo výške 1400 eur podľa položky č. 171a písm. a) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistil, že predmetná žiadosť neobsahovala náležitosti podľa § 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, preto konanie v predmetnej veci prerušil rozhodnutím č. 7434/57/2019-30959/2019PK zo dňa 22.08.2019 na dobu 30 dní. Účastník konania doplnil podanú žiadosť v súlade s predmetným rozhodnutím dňa 11.09.2019.

Predmetom žiadosti o vydanie integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka:

a) v oblasti ovzdušia

- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečistenia ovzdušia vrátane ich zmien uskutočnením stavby „Linka pre povrchovú úpravu rámov podvozku a brzdových dielcov podvozku“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o určenie rozsahu a požiadaviek vedenia prevádzkovej evidencie veľkých zdrojov, stredných zdrojov a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 12 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o konkretizáciu podmienok uplatňovania technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania pre veľký stacionárny zdroj alebo stredný stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 16 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti odpadov

- o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, na ktoré nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní, ak pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 1 tona alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov; okrem súhlasu

na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod okresného úradu a súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja, podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- o vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia stavby „Linka pre povrchovú úpravu rámov podvozku a brzdových dielcov podvozku“ podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti stavebného zákona:

- o vydanie stavebné konanie o povolení stavby „Linka pre povrchovú úpravu rámov podvozku a brzdových dielcov podvozku“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

e) o schválenie východiskovej správy podľa § 8 ods. 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

- a) doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku podľa pol. č. 171a písm. a) Sadzovníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 1 400 eur,
- b) výpis z obchodného registra zo dňa 11.06.2019,
- c) splnomocnenie zo dňa 17.01.2019 pre Ing. Luciu Harvišovú Majerskú,
- d) čiastočný výpis z listu vlastníctva č. 69 vydaného Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom dňa 11.06.2019,
- e) kópia katastrálnej mapy zo dňa 11.06.2019,
- f) zmluvu o nájme spísanú medzi vlastníkom pozemkov a stavieb (Tatravagónka a.s., Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad) a prevádzkovateľom - stavebníkom (J.R.G. s.r.o., Kpt. Nálepku 2561/47, 075 01 Trebišov) zo dňa 03.06.2019,
- g) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu,
- h) projektovú dokumentáciu vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi,
- i) splnomocnenia a fotokópie osvedčení spracovateľov projektovej dokumentácie stavby,
- j) východiskovú správu.

Stavba „Linka pre povrchovú úpravu rámov podvozku a brzdových dielcov podvozku“ bude umiestnená na pozemkoch a v stavbe registra „C“ - parcelné číslo (stavba súpisné číslo): 1490 (výrobné haly - bez súpisného čísla), 1420/3 registra „C“, v katastrálnom území Spišská Sobota, ktoré sú vo vlastníctve TATRAVAGÓNKA a. s., Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, s ktorou má spoločnosť J.R.G. s.r.o., kpt. Nálepku 2561/47, 075 01 Trebišov uzavretú zmluvu o nájme.

Mesto Poprad, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad v stanovisku k projektovej dokumentácii stavby č. 72709/7615/2019-OSP-Bp zo dňa 05.09.2019 uviedlo, že stavba „Linka pre povrchovú úpravu rámov podvozku a brzdových dielcov podvozku“ v súlade s ust. § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona nevyžaduje vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby.

Mesto Poprad ako dotknutý orgán podľa § 140a ods. 1 písm. b) stavebného zákona vydalo súhlasné záväzné stanovisko č. 75493/7969/2019-OUPD-St zo dňa 25.09.2019 pre stavbu „Linka pre povrchovú úpravu rámov podvozkov a brzdových dielcov podvozku“.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie vydalo Záverečné stanovisko č. 1526/2019-1.7/ss (30714/2019) zo dňa 10.05.2019 pre navrhovanú činnosť „Inovácie v povrchovej úprave“ pre navrhovateľa J.R.G. s.r.o., kpt. Nálepku 2561/47, 075 01 Trebišov, ktoré zahŕňa uskutočnenie prístavby haly pre inštaláciu linky KTL, ktoré dňa 22.07.2019 nadobudlo právoplatnosť.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti upovedomil podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v súčinnosti s § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 stavebného zákona žiadateľa, účastníkov konania dotknuté mesto Poprad a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 7434/57/ 2019-28027/2019 zo dňa 12.09.2019 doručeným v dňoch 16.09.2019 až 22.09.2019 a zároveň v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ určil lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní od doručenia oznámenia o začatí konania, ktorá uplynula dňom 22.10.2019. IŽP Košice súčasne oznámil, že podľa § 11 ods. 5 písm. d) bod 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ môžu účastníci konania požiadať o nariadenie ústneho pojednávania. Keďže o nariadenie ústneho pojednávania z účastníkov konania nik nepožiadala, IŽP Košice ho nenariadil.

IŽP Košice zároveň požiadal dotknuté mesto Poprad, aby podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v lehote do troch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti zverejnili na svojom webovom sídle okrem príloh k žiadosti, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe a zároveň na svojej úradnej tabuli alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom žiadosť o zmenu integrovaného povolenia (len na webovom sídle), stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a prevádzke najmenej na 15 dní, výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania najmenej na 15 dní, spolu s informáciami kde možno nahliadnuť do žiadosti spolu s prílohami, či sa v prevádzke vyžadovalo posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie alebo cezhraničné posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie, kto sú dotknuté orgány v konaní, o možnosti účastníka konania požiadať o nariadenie ústneho pojednávania a o skutočnosti, že ak o nariadenie ústneho pojednávania účastník konania nepožiadala, IŽP Košice ústne pojednávanie nemusí nariadiť, ak zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v § 15 ods. 1 neustanovuje inak.

Vyššie uvedené údaje boli Mestom Poprad zverejnené na úradnej tabuli a na webovej stránke od 17.09.2019 do 02.10.2019.

IŽP Košice v súlade s ust. § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil na úradnej tabuli stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti,

o prevádzkovateľovi a o prevádzke od 17.09.2019 do 18.10.2019 a súčasne aj na svojom webovom sídle www.sizp.sk. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadрила.

V rámci integrovaného povoľovania, boli k predloženej žiadosti zaslané nasledovné vyjadrenia a stanovisko účastníka konania a dotknutých orgánov:

- Mesto Poprad, stanovisko č. 72709/7615/2019-OSP-Bp zo dňa 05.09.2019,
- Mesto Poprad, záväzné stanovisko č. 75493/7969/2019 OUPD-St zo dňa 25.09.2019, (doručenom dňa 30.09.2019), v ktorom uviedol, že nemá námietky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia,
- Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, stanovisko č. OU-PP-OSZP-2019/017511-002-CA zo dňa 15.10.2019, (doručenom dňa 21.10.2019),
- Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie Záverečné stanovisko č. 1526/2019-1.7/ss (30714/2019) zo dňa 10.05.2019, právoplatné dňa 22.07.2019,
- Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, záväzné stanovisko č. 1526/2019-1.7/ss/56462/2019 zo dňa 23.10.2019, (doručeného dňa 30.10.2019),
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, stanovisko č. ORHZ-PP2-2019/000073-04 zo dňa 11.06.2019,
- Technická inšpekcia, a. s., pracovisko Banská Bystrica odborné stanovisko č. 3676/2/2019 zo dňa 07.06.2019;

Účastníci konania a dotknuté orgány mali k vydaniu integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je stavebné povolenie na uskutočnenie zmeny stavby pred jej dokončením, tieto pripomienky a námety:

- 1) Okresný úrad Poprad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, stanovisko OU-PP-OSZP-2019/017511-002-CA zo dňa 15.10.2019, (doručenom dňa 21.10.2019), žiada dodržať nasledovné podmienky:
 - a) meranie vykonať pri štandardných podmienkach špecifických pre danú znečisťujúcu látku,
 - b) stanoviť emisné limity pre TOC v zmysle platných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia,
 - c) doplniť podmienky oprávnenej technickej činnosti pre emisie prchavých organických zlúčenín v zmysle platných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia.

IŽP Košice uvedené pripomienky zapracoval do podmienok integrovaného povolenia.

- 2) Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie vo svojom záverečnom stanovisku č. 1526/2019-1.7/ss-30714/2019 zo dňa 10.05.2019 uviedlo, že s realizáciou navrhovanej činnosti „Inovácie v povrchovej úprave“ súhlasí

za predpokladu dodržania príslušných právnych predpisov a splnenia podmienok a realizácie opatrení uvedených v kapitole VI.3 tohto záverečného stanoviska:

- a) zabezpečiť súlad navrhovanej činnosti s regulatívmi uvedenými v platnej územno – plánovacej dokumentácii v ďalšom kroku povoľovacieho procesu v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
- b) pri projektovej príprave navrhovanej činnosti upresniť úplnosť identifikovaných druhov znečisťujúcich látok na základe zloženia chemických látok používaných pre prípravu pracovných kúpeľov v predúprave KTL linky.
- c) v rámci projektovej prípravy vykonať doplňujúce akustické posúdenie územia pre voľbu konkrétnych stavebno – technických opatrení proti hluku, napr. použitie izolačných stavebných materiálov na konštrukciu obvodového plášťa prístavby výrobnéj haly so stavebnou nepriezvučnosťou stanovenou na základe odporúčania uvedeného posúdenia,
- d) v rámci projektovej prípravy riešiť pružné odizolovanie technologických zariadení obsahujúcich vibrujúce alebo rotujúce súčasti (motory, kompresory, vzduchotechnika a pod.) od skeletu budovy napr. pomocou silentblokov, gumových kompenzátorov,
- e) zadržiavať vody z povrchového odtoku, dažďové vody zo strechy objektov, chodníkov a využiť na polievanie zelene a až v prípade, že to nie je možné, odvieť tieto vody do dažďovej kanalizácie a recipientu,
- f) pri návrhu sadových úprav ako kompenzácie za výrub stromov, realizovať výsadbu miestnych druhov drevín a situovať výsadbu podľa priestorových možností k hranici priemyselného areálu pre posilnenie izolačnej funkcie existujúceho betónového oplotenia s obytnou zónou v dosahu navrhovanej činnosti,
- g) výruby drevín realizovať v mimovegetačnom období,
- h) navrhnuť opatrenia, aby nedochádzalo k šíreniu invázných druhov uvádzaných v Prílohe č. 2a vyhlášky 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
- i) počas výstavby používať prednostne stroje a zariadenia s nižšími akustickými výkonmi,
- j) ak to postup prác a technológia výstavby umožní, používať mobilné protihlukové zásteny,
- k) zabezpečiť separáciu a čo možno najväčšie zhodnotenie odpadov, ktoré vzniknú pri výstavbe,
- l) počas výstavby udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách,
- m) dopravné prostriedky a stavebnú mechanizáciu udržiavať vo vyhovujúcom technickom stave, aby nedochádzalo k úniku znečisťujúcich látok,
- n) stavebné práce vykonávať s použitím všetkých dostupných prostriedkov a technológií na zamedzenie zvýšenia sekundárnej prašnosti (zakrytie sypkých materiálov, resp. ich skladovanie v uzatvárateľných plechových skladoch, alebo silách, v rámci areálu, čistenie vozidiel pred odjazdom zo staveniska) a organizačnými opatreniami – stavebné suroviny dovážať na stavenisko priebežne, postupne podľa aktuálnej potreby, minimalizovať skladovanie stavebného materiálu.

IŽP Košice vyhodnotil tieto pripomienky nasledovne:

- a) Mesto Poprad vo svojom záväznom stanovisku č. 75493/7969/2019 OUPD-St zo dňa 25.09.2019 uviedlo, že umiestnenie predmetnej stavby nie je v rozpore so súčasne platným ÚPN mesta Poprad.
- b) Pripomienka je bezpredmetná, KTL linka nie je súčasťou tohto povolenia.
- c) IŽP Košice uvedenú pripomienku zapracoval do podmienky č. B.3.1 a podmienky č. J.1.4, časť III. integrovaného povolenia
- d) IŽP Košice uvedenú pripomienku zapracoval do podmienky č. B.3.2, časť III. integrovaného povolenia.
- e) IŽP Košice uvedenú pripomienku zapracoval do podmienky č. B.3.2 časť II. integrovaného povolenia
- f) IŽP Košice uvedenú pripomienku zapracoval do podmienky č. 17, časť I. integrovaného povolenia.
- g) IŽP Košice uvedenú pripomienku zapracoval do podmienky č. 17, časť I. integrovaného povolenia.
- h) IŽP Košice uvedenú pripomienku zapracoval do podmienky č. 17, časť I. integrovaného povolenia.
- i) IŽP Košice uvedenú pripomienku zapracoval do podmienky č. 16, časť I. integrovaného povolenia.
- j) IŽP Košice uvedenú pripomienku zapracoval do podmienky č. 16, časť I. integrovaného povolenia.
- k) IŽP Košice uvedenú pripomienku zapracoval do podmienky č. 14, časť I. integrovaného povolenia.
- l) IŽP Košice uvedenú pripomienku zapracoval do podmienky č. 16, časť I. integrovaného povolenia.
- m) IŽP Košice uvedenú pripomienku zapracoval do podmienky č. 17, časť I. integrovaného povolenia.
- n) IŽP Košice uvedenú pripomienku zapracoval do podmienky č. 17, časť I. integrovaného povolenia.

3) Technická inšpekcia, a. s., pracovisko Banská Bystrica k projektovej dokumentácii stavby č. 3676/2/2019 zo dňa 07.06.2019 z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v procese výstavby a pri uvedení stavby do užívania požaduje zabezpečiť doriešenie a odstránenie nasledovných zistení, pripomienok a upozornení:

- a) v projekte el. zariadenia nie je dostatočne riešený spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri budúcej prevádzke – zásuvkové obvody používané laikmi a na všeobecné použitie s menovitým prúdom nepresahujúcim 32 A nie sú chránené prúdovým chráničom s vybavovacím prúdom menším alebo rovným 30 mA (aj zásuvkové skrinky) – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhl. č. 453/2000 Z. z. v nadväznosti na čl. 411.3.3 STN 33 2000-4-41,

- b) v projekte el. zariadenia nie je riešený spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri budúcej prevádzke (pred účinkami atmosferickej elektriny – v technickej správe nebol predložený výpočet rizika a zaradenie bleskozvodu do triedy vonkajšej ochrany LPS) – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. v nadväznosti na STN EN 62305-2 (34 1390),
- c) v projekte nie sú navrhnuté rozmery stupňov a šírka schodišťa medzi miestnosťami na + 7,500 m, nie je navrhnutá výška zábradlí, výplň zábradlí v objekte (rezy) je nedostatočná – rozpor s § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, STN EN ISO 14122-2, STN EN ISO 14122-3 (83 3102),
- d) v projekte sú nedostatočne uvedené požiadavky na odbornú spôsobilosť pracovníkov na obsluhu a opravy tlakových a plynových zariadení, ktoré sú súčasťou jednotky chladenia a chillera, čistiacej kabíny, manuálnej kabíny, sušiacej pece, RTO, VZT jednotky - rozpor s § 9 ods. 1, písm. b) bod 8 vyhl. č. 453/2000 Z. z. v nadväznosti na § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 15 až § 18 vyhl. č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov,
- e) v projekte sú nedostatočne uvedené požiadavky na odbornú spôsobilosť pracovníkov na vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok a úradných skúšok tlakových a plynových zariadení, ktoré sú súčasťou jednotky chladenia a chillera, čistiacej kabíny, manuálnej kabíny, sušiacej pece, RTO, VZT jednotky – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhl. č. 453/2000 Z. z. v nadväznosti na § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 15 až § 18 vyhl. č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov,
- f) od dodávateľov strojových zariadení (linka na povrchovú úpravu podvozku a brzdových dielov podvozku) je potrebné vyžiadať návod na použitie vypracovaný v zmysle prílohy I časť 1.7.4 smernice EP a Rady 2006/42/ES v slovenskom jazyku, ES vyhlásenia o zhode pre strojové zariadenie a EÚ vyhlásenia o zhode pre tlakové zariadenia, ktoré sú súčasťou linky, v slovenskom jazyku,
- g) pri manipulácii a skladovaní materiálu vrátane náterových hmôt je potrebné dodržiavať ustanovenia na nar. vl. SR č. 391/2006 Z. z., nar. vl. SR č. 392/2006 Z. z., nar. vl. SR č. 355/2006 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., STN 26 9010 a STN 26 9030,
- h) v technickej správe pre vzduchotechniku:
 - na str. 4/12 a 9/12 je nesprávne uvedená vyhláška č. 124/2006 Z. z., je to zákon č. 124/2006 Z. z.,
 - na str. 7/12 je nesprávne uvedená vyhl. č. 436/2008 Z. z., je to nar. vl. SR č. 436/2008 Z. z.,
 - na str. 8/12 je uvedená neplatná vyhl. č. 374/1990 Zb.,
- i) časť projektu Vodní clony je spracovaný podľa na Slovensku neplatnej ČSN 73 0873 – rozpor s § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov,
- j) v technickej správe sú uvedené neplatné STN 33 2000-3 a STN 36 0450,
- k) konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického, plynového je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou,

- l) pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickom, plynovom – spotrebič plynu s výkonom nad 0,5 MPa, tlakovom – vzdušník 300 l vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou,
- m) pracovné prostriedky (linka na povrchovú úpravu podvozku a brzdových dielov podvozku), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie,
- n) pred uvedením strojových zariadení, technologických liniek – linka na povrchovú úpravu podvozku a brzdových dielov podvozku do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.,
- o) technické zariadenie zdvíhacie – zvislé posuvné brány sú určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu,
- p) technické zariadenie plynové – plynový ohrievač vzduchu je určeným výrobkom podľa nariadenia EP a Rady EÚ 2016/426. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu,
- r) technické zariadenie tlakové - vzdušník je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 1/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohoto predpisu.

IŽP Košice zapracoval uvedené pripomienky do podmienky č. 24, časť I. integrovaného povolenia.

- 4) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade vo svojom stanovisku k projektovej dokumentácii stavby č. ORHZ-PP2-2019/000073-04 zo dňa 11.06.2019 uviedlo, že s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Ostatní účastníci konania a ostatné dotknuté orgány v priebehu integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Linka pre povrchovú úpravu rámov podvozku a brzdových dielcov podvozku“ nevzniesli žiadne pripomienky a námietky k vydaniu integrovaného povolenia.

Súčasťou konania o vydanie integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3, § 3 ods. 4 a § 8 ods. 5 a zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ boli konania:

a) v oblasti ovzdušia

- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečistenia ovzdušia

vrátane ich zmien uskutočnením stavby „Linka pre povrchovú úpravu rámov podvozku a brzdových dielcov podvozku“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

- o určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o určenie rozsahu a požiadaviek vedenia prevádzkovej evidencie veľkých zdrojov, stredných zdrojov a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 12 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o konkretizáciu podmienok uplatňovania technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania pre veľký stacionárny zdroj alebo stredný stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 16 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti odpadov

- o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, na ktoré nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní, ak pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 1 tona alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov; okrem súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod okresného úradu a súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja, podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- o vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia stavby „Linka pre povrchovú úpravu rámov podvozku a brzdových dielcov podvozku“ podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti stavebného zákona:

- o vydanie stavebného konania o povolení stavby „Linka pre povrchovú úpravu rámov podvozku a brzdových dielcov podvozku“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

e) o schválenie východiskovej správy podľa § 8 ods. 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice požiadal Ministerstvo životného prostredia SR, listom č. 7434/57/2019-41349/2019 zo dňa 08.11.2019 o predĺženie lehoty o 30 dní na vydanie predmetného rozhodnutia podľa § 19 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov a projektovej dokumentácie v súlade s ustanovením § 62 ods. 1 až 3 stavebného zákona zistil, že uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná oprávnenými projektantmi a spĺňa požiadavky na uskutočnenie stavby.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrenia účastníkov konania a dotknutého orgánu zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní nepriaznivo stav celkovej ochrany životného prostredia

podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka

Doručuje sa:

Účastníci konania:

- 1. J.R.G. s.r.o., kpt. Nálepku 2561/47, 075 01 Trebišov
- 2. TATRAVAGÓNKA a.s., Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad
- 3. Mesto Poprad, Nábřežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad
- 4. Tatra banka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
- 5. Ing. Ján Ilavský, PRO-ING s.r.o., Hviezdoslavova 11, 034 01 Ružomberok

Na vedomie

- 1. Mesto Poprad, stavebný úrad, Nábřežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
- 2. Mesto Poprad, orgán územného plánovania, Nábřežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
- 3. Okresný úrad Poprad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, Nábřežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
- 4. Okresný úrad Poprad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, Nábřežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
- 5. Okresný úrad Poprad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, Nábřežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
- 6. Okresný úrad Poprad, Odbor krízového riadenia, Nábřežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad

7. Krajský pamiatkový úrad Prešov – pracovisko Poprad, Sobotské námestie 1735/16, 058 01 Poprad – Spišská Sobota
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, Zdravotnícka 3, 058 97 Poprad
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade, Husova 4, 058 01 Poprad
10. Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Banská Bystrica, Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica
11. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie L. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania stavby:

1. Tatra banka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
2. Ing. Ján Ilavský, PRO-ING s.r.o., Hviezdoslavova 11, 034 01 Ružomberok
3. Ing. Ľubomír Slezák, Murgašova 549/9, 034 01 Ružomberok
4. Ing. Bohuslav Argaláš, Vajanského 11, 034 01 Ružomberok
5. Pavol Husarčík, Lisková 1022, 034 81 Lisková
6. Ing. Andrej Čajka, Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín
7. Ing. Ján Božek, 034 83 Bešeňová 203
8. Ing. Anton Hollý, Hollého 5350, 034 01 Ružomberok
9. Ing. Miroslav Božek, 034 83 Liptovská Teplá 420
10. Ing. Michal Leňo, Leňo stabil Czech s.r.o., Českobratská 610/19, 702 00 Ostrava