

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 1

Č. j. 3949-34128/47-8/2020/470840107/Z6

Banská Bystrica dňa 29. 10. 2020



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný správny orgán podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 19 ods.1 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 1.2 a bod č. 4 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 3008-19392/2009/Pet/470840107 zo dňa 17. 06. 2009, v znení jeho zmien (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„ Výroba magnezitového výrobkov v Hačave “

(ďalej len „prevádzka“)
(Okres Rimavská Sobota)

prevádzkovateľa:

Obchodné meno: **INTOCAST Slovakia a.s.,**

Sídlo: **Bočiarska 2, 040 15 Košice - Šaca**
IČO: **31 654 703**

ktorou:

integrované povolenie mení a dopĺňa nasledovne:

1) v úvode výrokovvej časti dopĺňa:

podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 1.2 a bod č. 4 zákona o IPKZ

v oblasti ochrany vôd

- povoľuje vypúšťanie odpadových vôd, osobitných vôd, ktoré tvoria splaškové odpadové vody a priemyselné odpadové vody s prevažujúcom charakterom splaškových odpadových vôd, do povrchových vôd vodného toku Rimava v riečnom kilometri 64,3 v k. ú. Hnúšťa (preskúmanie v nadväznosti na § 21 ods. 4 a ods. 5. Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení),
- vydáva súhlas na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd (kontajner SolidMaxx-Depot).

V celom IP sa slová „**nebezpečné látky**“ vo všetkých tvaroch nahradzujú slovami „**znečisťujúce látky**“, vo všetkých tvaroch.

2) V časti II. Údaje o prevádzke, kap. B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, sa bod 2. Opis prevádzky, nakladanie s vodami a zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami mení nasledovne:

Nakladanie s vodami:

V prevádzke je na pitné účely a v sociálnych zariadeniach používaná podzemná voda. Podzemná voda je čerpaná čerpadlom v max. množstve $0,67 \text{ l. sek}^{-1}$ z kopanej studne Jadran situovanej serovýchodne mimo areálu prevádzky a výtlačným vodovodným potrubím privádzaná do vodojemu objemu 50 m^3 umiestneného nad prevádzkou, z ktorého je gravitačným vodovodom privádzaná do spotrebiska. Vodojem je vybavený vypínačom pri dosiahnutí maximálnej hladiny, zapínačom pri dosiahnutí minimálnej hladiny a čerpadlom. Na výtlačnom potrubí pitnej vody do vodojemu je osadené zariadenie na dezinfekciu vody. Odber podzemnej vody je meraný vodomerným zariadením (vodomermom), ktoré je osadené na výtlačnom vodovodnom potrubí do vodojemu.

V prevádzke je na priemyselné účely (chladenie) a požiarné účely používaná povrchová voda z vodného toku Rimava. Povrchová voda je odoberaná odberným objektom umiestneným v brehu recipientu Rimava a privádzaná do čerpacej šachty objemu 5 m^3 umiestnenej mimo čerpacej stanice. Mechanických nečistôt je zbavená prečerpávaním cez pieskové filtre do akumuláčnej nádrže č. 1 objemu 800 m^3 umiestnenej v čerpacej stanici. Akumulačná nádrž č. 2 je neprevádzkovaná. Pieskové filtre sú zbavované mechanických nečistôt cca jedenkrát kvartálne, čo má vplyv na zníženie množstva priemyselných odpadových vôd. Odberný objekt v toku je chránený česlami. Z akumuláčnej nádrže je výtlačným potrubím priemyselnej vody dopravovaná do vodojemu priemyselnej vody nad prevádzkou, z ktorého je gravitačným vodovodným potrubím privádzaná do spotrebiska. Objem vodojemu je 800 m^3 . Celková dĺžka rozvodov vody pre priemyselné potreby je $2\,300 \text{ m}$. Odber povrchovej vody z toku Rimava je meraný samostatným vodomerným zariadením (vodomermom) umiestneným v čerpacej stanici na výtlačnom potrubí do vodojemu.

V prevádzke vznikajú splaškové odpadové vody, priemyselné odpadové vody - vody z prania pieskových filtrov a vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch prevádzky.

Vody zo spevnených plôch prevádzky sú z areálu odvádzané kanalizáciou na odvedenie vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch a vypúšťané do recipientu Cerebrus. Celková dĺžka tejto kanalizácie je cca 460 m .

Vody zo spevnenej plochy určenej na parkovanie automobilov v areáli prevádzky cca 50 m^3 sú prečistené v lapači olejov, odvádzané sú kanalizáciou na odvedenie vôd z povrchového odtoku a zo spevnených plôch a vypúšťané do vodného toku Cerebrus. Lapač ropných látok LO/S/2S/S1 o

maximálnom výkone 1 l.s^{-1} a maximálnom znečistení vyčistenej vody $0,5 \text{ mg.l}^{-1}$ nepolárnych extrahovateľných látok je osadený v betónovej ploche určenej na parkovanie automobilov.

Priemyselné odpadové vody z prania pieskových filtrov sú odvedené delenou kanalizáciou priemyselných odpadových vôd do sedimentačnej nádrže č. 1. Na dne sedimentačnej nádrže dôjde k usadeniu sedimentu. Voda zbavená sedimentu je vypúšťaná do vodného toku Rimava po zmiešaní s vyčistenými splaškovými odpadovými vodami. Kanalizácia priemyselných odpadových vôd sa na kanalizáciu na odvedenie prečistených splaškových odpadových vôd napája v zlučovacej šachte umiestnenej pred merným zariadením na meranie vypúšťaných odpadových vôd do recipientu. V dôsledku poklesu výroby sú pieskové filtre zbavované mechanických nečistôt jedenkrát kvartálne a menej, čo ma za následok minimalizovanie množstva produkovaných priemyselných odpadových vôd a odstavenie sedimentačnej nádrže č. 2 z prevádzky – znefunkčnenie.

Splaškové odpadové vody sú odvedené delenou kanalizáciou splaškových odpadových vôd do mechanicko - biologickej čistiare odpadových vôd (ďalej len „MBČOV“).

ČOV BDČP 6,0: je osadená v priestore pôvodnej MB ČOV PESL 25F. ČOV BDČP 6,0 a je určená na mechanicko - biologické čistenie splaškových odpadových vôd s produkciou odpadových vôd $0,6$ až $40 \text{ m}^3 \cdot \text{deň}^{-1}$ pri predpokladanej maximálnej koncentrácii znečistenia odpadových vôd $400 \text{ mg} \cdot \text{l}^{-1}$. ČOV tvorí polypropylénová nádrž s polypropylénovými rebrovými prvkami. Prepážky rozdeľujú nádrž na zmiešavací, vyrovnávací, denitrifikačný, aktivačný, dosadzovací a kalový priestor. Znečistená splašková voda vteká zmiešavacím priestorom, hneď na začiatku dôjde k rozdrobeniu tuhého znečistenia. V denitrifikačnom priestore sa hrubé nečistoty oddelia a usadia. Voda zbavená usaditeľných látok je prečerpaná do aktivačnej časti, kde pomocou mikroorganizmov udržiavaných vo vznose dochádza k čisteniu splaškových odpadových vôd. Potrebné okysličovanie čistenej vody a miešanie zabezpečuje bublinkový aeračný element napojený na vzduchový kompresor. Núteným pohybom sa splašková odpadová voda dostáva do dosadzovacieho priestoru čistiare, kde dôjde k oddeleniu aktivovaného kalu. Oddelený kal je prečerpaný späť do procesu, premieša sa s pritekajúcou vodou. Vyčistená splašková odpadová voda je odvádzaná odtokovým žľabom do potrubia na vypúšťanie odpadových vôd. Prebytočný kal sa usadzuje vo vyhnívacej časti čistiare a anaeróbne vyhníva. Z kalového priestoru sa periodicky odčerpá a zneškodní prostredníctvom osoby oprávnenej nakladať s odpadom. Súčasťou BDČP 6 bude aj obtokové potrubie DN 200mm dĺžky 10 m.

Celkové množstvo odpadových vôd vypúšťaných do recipientu Rimavava je merané kontinuálne merným zariadením, ktoré je osadené za zlučovacou šachtou na odtokovom potrubí do vodného toku Rimava. Primárne zariadenie merného objektu tvorí Parshalov merný žlab a sekundárne zariadenie merného objektu tvorí prietokomer NIVOSONAR SM-300 s ultrazvukovou sondou. Množstvá odpadových vôd sú zaznamenávané kontinuálne na elektronickom počítadle.

Zaobchádzanie zo znečisťujúcimi látkami.

V povoľovanej prevádzke sa zaobchádza s nasledovnými nebezpečnými látkami: nafta, benzín, hydraulické, motorové a prevodové oleje, farby, riedidlá, ktoré sú skladované v sklade nebezpečných látok v kvapalnom stave. Farby a riedidlá sú skladované v plastových resp. plechových obaloch o maximálnom objeme 10 l, nafta, benzín, hydraulické, prevodové, motorové oleje sú skladované v kovových sudoch objemu 200 l. Sklad je murovaný, zastrešený, má betónovú podlahu, ktorá je nepriepustne zabezpečená proti prípadnému priesaku nebezpečných látok do povrchových a podzemných vôd fóliou ROPOPLAST odolnou voči pôsobeniu nebezpečných látok. Pri manipulácii sa pod sud umiestňuje kovová nádrž objemu 200 l na zachytenie prípadných únikov.

Pri údržbárskej dielni na betónovej zastrešenej ploche je umiestnený kontajner SilidMaxx-Depot. Plocha je rozmerov $4 \text{ m} \times 4 \text{ m}$, zabezpečená je voči prípadnému úniku znečisťujúcej látky náterom voči pôsobeniu ropných látok a ohradená soklom výšky 5 cm. Súčasťou kontajnera SolidMaxx-Depot

je plastový barel na PHM (na naftu) o objeme 1 000 litrov umiestnený na kovovom rošte havarijnej kovovej nádrže o objeme 1 300 litrov. Súčasťou barelu je stavoznak na zobrazovanie výšky hladiny PHM.

3) V časti II Podmienky prevádzkovania, kap. A. Podmienky prevádzkovania, bod 5. Technicko – prevádzkové podmienky sa mení znenie bodu č. 5.9 a za bod č. 5.9 sa dopĺňajú body č. 5.10 a č. 5.11 v nasledovnom znení:

- 5.9 Prevádzkovateľ je povinný **v manipulačnom poriadku doplniť**:
- pre MB ČOV prevádzkové sledovanie účinnosti MB ČOV odberom vzoriek odpadových vôd do MB ČOV a na odtoku prečistených vôd z MB ČOV, vzorky odoberať raz za rok a v odobratých vzorkách stanoviť nasledovné ukazovatele: NL, BSK₅(ATM), CHSK_{Cr}. Odber a rozbor vzoriek vykonať akreditovaným laboratóriom.
 - opis sedimentačných nádrží na zachytávanie vôd z prania pieskových filtrov, popis funkčnosti, v situácii vyznačiť umiestnenie predmetných nádrží, miesto napojenia kanalizácie na odvádzanie vôd zo sedimentačných nádrží na kanalizáciu, ktorá slúži na vypúšťanie odpadových vôd do recipientu, opis postupu prác čistenia sedimentačných nádrží, dĺžku trvania čistiacich prác, uloženie resp. zneškodnenie sedimentu.
- 5.10 Prevádzkovateľ je povinný **čistiť** sedimentačné nádrže od nánosov a sedimentov zachytených z prania pieskových filtrov. Sediment môže dosahovať maximálne 50 cm usadenín na dne nádrže. Sedimentačné nádrže musia byť funkčné. Sediment z čistenia nádrží zneškodňovať v zariadení na to určenom. V prevádzkovej evidencii zaznamenávať: dátum čistenia, množstvo sedimentu, zneškodnenie.
- 5.11 Prevádzkovateľ je povinný **udržiavať** výustné objekty (č.1 a č. 2) odpadových vôd do vodného toku (Rimava a jeho prítoku Cerebrus) vo funkčnom stave.

4) V časti II. Podmienky prevádzkovania, kap. A. Podmienky prevádzkovania, bod 6. Technicko- prevádzkové podmienky sa za bod č. 6.5 dopĺňajú body č. 6.6 až č. 6.15 v nasledovnom znení:

- 6.6 Prevádzkovateľ je povinný pravidelne obnovovať náter voči pôsobeniu ropných látok na betónovej zastrešenej ploche pri údržbárskej dielni, na ktorej je umiestnený kontajner Solid Maxx-Depot. Porušenie náteru, trhliny ihneď odsrániť.
- 6.7 Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať Solid Maxx-Depot v zmysle „dodacích podmienok“ stanovených výrobcom zariadenia pre obsluhu a údržbu zariadenia, ktoré je nutné zapracovať do prevádzkového poriadku zariadenia.
- 6.8 Kontajner SolidMaxx-Depot musí byť vybavený prostriedkami potrebnými pre zamedzenie resp. zneškodnenie neovládateľného úniku znečisťujúcej látky do životného prostredia - vôd.
- 6.9 Prevádzkovateľ je povinný **vykonať skúšky tesnosti** skladovacej nádrže SolidMaxx-Depot každých 20 rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky, po jej rekonštrukcii alebo po jej oprave a po uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok.
- 6.10 Prevádzkovateľ je povinný vykonať skúšky tesnosti záchytnej nádrže SolidMaxx-Depot po rekonštrukcii alebo po oprave a po uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok.
- 6.11 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať pravidelnú kontrolu technického stavu a funkčnej spoľahlivosti SolidMaxx-Depot raz za 20 rokov.
- 6.12 V prípade zistenia netesnosti a ďalších nedostatkov okamžite vykonať opatrenia na ich odstránenie a určiť termín ďalšej kontroly.
- 6.13 Kontrolu a skúšky tesnosti vykonať odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne skúšanie. Doklady o vykonaných skúškach musia byť súčasťou evidencie o

prevádzke.

- 6.14 Prevádzkovateľ je povinný **inšpekcii oznámiť termín** uvedenia do prevádzky SolidMaxx-Depot.
- 6.15 Inšpekcii **predložiť doklady o vykonaných skúškach** SolidMaxx-Depot (skladovacia, záchytná nádrž) najneskôr do **3 mesiacov od oznámenia termínu o uvedení do prevádzky**.

5) V časti **II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, bod 2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách sa mení znenie všetkých bodov a tabuľky nasledovne:**

2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách

2.1 Odpadové vody s prevažujúcim charakterom splaškových odpadových vôd vypúšťať kontinuálne jedným ľavobrežným výustným objektom (č. 1) do vodného toku Rimava v riečnom kilometri 64,3 v k. ú. Mesta Hnúšťa (staničenie podľa 3. vydania VH-máp v mierke 1:50 000, v zmysle Všeobecne záväznej vyhlášky KÚŽP v Banskej Bystrici č. 06/2008 z 25. 11. 2008 v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR o vykonávaní niektorých ustanovení vodného zákona č. 418/2010 Z. z. je vodný tok v danom profile určený za vody kaprové, vodný útvar kód SKS0015, typ S(K2V).

2.1.1 Splaškové odpadové vody prečistiť v MB ČOV. Priemyselné odpadové vody (z prania pieskových filtrov) sedimentovať v sedimentačnej nádrži.

2.1.2 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať nasledovné kvantitatívne hodnoty vo vypúšťaných vyčistených odpadových vodách:

Q max 6,0 l.s⁻¹, 51,84 m³.deň, 18 974 m³.rok⁻¹.

2.1.3 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať nasledovnú kvalitatívnu (koncentračné) hodnotu vo vypúšťaných odpadových vodách uvedenú v tabuľke č. 5:

Tab.č.5

UKAZOVATEĽ symbol v mg.l ⁻¹	MAXIMÁLNA KONCENTRÁCIA v mg.l ⁻¹	BILANČNÉ HODNOTY v t.rok ⁻¹
ekotoxicita na vodných organizmoch - TOX _{ind} % účinku	30,0 *, **	-

Poznámka:

* stanovovať po zavedení nového výrobného postupu alebo zvýšení kapacity výroby dvakrát za rok, ak sa uvedenou skúškou nepreukáže hodnota ekotoxicity vyššia, ako indikatívna hodnota, môže sa od skúšky ekotoxicity upustiť,

** stanovovať v roku 2021 dvakrát za rok, ak sa uvedenou skúškou nepreukáže hodnota ekotoxicity vyššia, ako indikatívna hodnota, môže sa od skúšky ekotoxicity upustiť, v nadväznosti na NV SR č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd.

2.1.4 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať kvalitatívne (koncentračné a bilančné) hodnoty vo vypúšťaných odpadových vodách prečistených na MB ČOV (80 EO) uvedené v tabuľke č. 6:

Tab.č.6

UKAZOVATEĽ - symbol	PRÍPUSTNÁ HODNOTA KONCENTRÁCIE P (mg.l ⁻¹) ¹	MAXIMÁLNA HODNOTA KONCENTRÁCIE M (mg.l ⁻¹) ²	BILANČNÉ HODNOTY (t.deň ⁻¹)	BILANČNÉ HODNOTY (t.rok ⁻¹)
pH	6 – 9	-	-	-
Nerozpustné látky - NL	20,0	40,0	0,00104	0,380
Biologická - BSK ₅ (ATM) spotreba kyslíka za 5 dní s potlačením nitrifikácie	20,0	40,0	0,00104	0,380
Chemická - CHSK _{Cr} spotreba kyslíka stanovená dichromanovou metódou	50,0	70,0	0,00259	0,948

¹ P - limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v zlievanej vzorke za určité časové obdobie,

² M -maximálna limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v kvalifikovanej bodovej vzorke.

2.1.4 Prevádzkovateľ je oprávnený vypúšťať odpadové vody s prevažujúcim charakterom splaškových odpadových vôd do vodného toku Rimava v riečnom kilometri 64,3 v k. ú. Hnúšťa po dobu **desať rokov** od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Inšpekcia môže platnosť povolenia predĺžiť, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo vydané.

2.1.5 Prevádzkovateľ je povinný **požiadať inšpekciu tri mesiace** pred ukončením lehoty na vypúšťanie odpadových vôd do vodného toku Rimava o **predĺženie lehoty**, pokiaľ nedošlo k zmene skutočností.

Pokiaľ by došlo k zmenám, ktoré sú rozhodujúce pre vypúšťanie odpadových vôd do recipientu Rimava, požiada o zmenu integrovaného povolenia.

2.2 Vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch prevádzky odvádzať kanalizáciou na odvedenie vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch prevádzky a po prečistení v lapači olejov vypúšťať diskontinuálne výustným objektom (č. 2) do vodného toku Cerebrus, ktorý sa vlieva ľavobrežne do vodného toku Rimava v riečnom kilometri 63,7 v k. ú. Mesta Hnúšťa.

2.2.1 Limitné hodnoty ukazovateľov pri vypúšťaní vôd z povrchového odtoku sa neurčujú.

6) V časti II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov sa ruší bod č. 3, mení sa číslovanie bodov a **znenie** bodov č.1 až 6 a tabuľky nasledovne:

1. Prevádzkovateľovi, ako pôvodcovi, vznikajú pri prevádzkovaní a údržbe zariadenia nasledovné druhy odpadov zaradené podľa vyhlášky č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov (ostatné odpady sú uvedené v tabuľke č.7, nebezpečné odpady sú uvedené v tabuľke č. 8):

tabuľka č. 7

P.Č.	KATALÓGOVÉ ČÍSLO	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEGÓRIA ODPADU
1.	10 12 03	tuhé znečisťujúce látky a prach	O
2.	19 08 01	zhrabky z hrablic	O
3.	19 08 05	kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd	O
4.	20 03 01	zmesový komunálny odpad	O

tabuľka. č. 8

P.Č.	KATALÓGOVÉ ČÍSLO	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEGÓRIA ODPADU
1.	06 02 05	iné zásady	N
2.	06 04 04	odpady obsahujúce ortuť	N
3.	08 01 11	odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
4.	08 01 17	odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
5.	08 03 17	odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky	N
6.	13 01 10	nechlórované minerálne hydraulické oleje	N
7.	13 02 05	nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje	N
8.	13 03 07	nechlórované minerálne izolačné a teplotnosné oleje iné ako uvedené v 13 03 01	N
9.	13 05 02	tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody	N
10.	13 05 06	olej z odlučovača olejov z vody	N
11.	13 07 01	vykurovací olej a motorová nafta	N
12.	14 06 03	iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel	N
13.	15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky neb. látok alebo kontam. neb. látkami	N
14.	15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie a ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N
15.	16 02 13	vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné látky, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12	N
16.	16 06 01	olovené batérie	N
17.	16 06 03	batérie obsahujúce ortuť	N
18.	16 07 08	odpady obsahujúce oleje	N
19.	17 04 09	kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami	N
20.	17 05 03	zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky	N
21.	17 06 05	stavebné materiály obsahujúce azbest	N
22.	17 09 03	iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov	N
23.	13 02 06	syntetické motorové prevodové a mazacie oleje	N
24.	16 01 07	olejové filtre	N
25.	16 06 02	NiCd batérie	N
26.	17 06 05	stavebné materiály obsahujúce azbest	N
27.	20 01 21	žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť	N
Súhrnné množstvo nebezpečných odpadov			36 ton.rok⁻¹

2. Prevádzkovateľ je povinný nakladať s nebezpečnými odpadmi uvedenými v tab. č. 8 v zmysle platných právnych predpisov odpadového hospodárstva.
3. Odpady, ktoré vniknú prevádzkovateľovi ako pôvodcovi počas prevádzkovania, je povinný odovzdať oprávnenej osobe na zhodnotenie alebo zneškodnenie v zariadení na to určenom.
4. Prevádzkovateľ, ako pôvodca nebezpečného odpadu, je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečných odpadov zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním analýzu jeho vlastností a zloženia spôsobom a postupom ustanoveným vykonávacím predpisom v odpadovom hospodárstve.
5. Prevádzkovateľ, ako pôvodca odpadu, je povinný:
 - a) zaradiť odpady podľa Katalógu odpadov,
 - b) nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,
 - c) zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, boli odlišené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru, boli odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedali požiadavkám podľa osobitných predpisov.
6. Zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, na účely zníženia koncentrácie prítomných škodlivín.

7) V časti II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, v bode 2. Kontrola

priemyselných odpadových vôd, splaškových odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a podzemných vôd sa mení znenie bodov č. 2.1 až č. 2.7 a za bod č. 2.7 sa vkladá bod č. 2.8 v nasledovnom znení:

2. Kontrola priemyselných odpadových vôd, splaškových odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a podzemných vôd

2.1 Kontrolu odpadových vôd s prevažujúcim charakterom splaškových odpadových vôd, vypúšťaných do vodného toku Rimava vykonávať nasledovne:

2.1.1 Odberné miesto:

- výústny objekt do vodného toku Rimava.

2.1.2 Spôsob a frekvencia odberu:

- vzorku odoberať zlievaním minimálne päť objemovo rovnakých čiastkových vzoriek počas 2 hodín v rannej zmene **6 krát ročne** (t.j. 1 krát za dva mesiace) vo vzorke stanovovať - pH, NL, BSK₅ -ATM, CHSK_{Cr},

- v odobratej vzorke stanovovať TOX_{ind}: v roku 2021 - **2 krát ročne** a v prípade zavedenia nového výrobného postupu alebo zvýšenia kapacity výroby dôsledkom, čoho dôjde k zmene kvality a kvantity vypúšťaných odpadových vôd do recipientu,

2.2 Podmienky monitorovania:

a) Odber vzoriek vykonávať v rovnakom čase a rovnakým spôsobom.

b) Vzorky neodoberať počas neobvyklých situácií, napríklad pri privalových dažďoch, nárazovom topení snehu, havárii v MB ČOV alebo na stokovej sieti.

c) Pri každom odbere vzoriek odpadových vôd zaznamenať aj informáciu o poveternostnej situácii v čase odberu vzoriek.

d) Dátum odberu zaznamenať v prevádzkovom denníku.

e) Laboratórne **rozbory a odbery vzoriek** vykonávať prostredníctvom akreditovaných laboratórií, ktoré budú zodpovedať za metódy a techniky pre výkon merania a odberu vzoriek.

2.3 Odporúčané metódy na určenie hodnôt ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách:

a) nerozpustné látky NL: gravimetrické stanovenie po filtrácii cez filtre zo sklenených vlákien s veľkosťou pórov 0,45 μm, sušenie pri 105 °C – podľa STN ISO 872 Kvalita vody. Stanovenie nerozpustených látok. Metóda filtrácie cez filter zo sklenených vlákien. Oprava 01/2008,

b) biologická spotreba kyslíka za 5 dní s potlačením nitrifikácie BSK₅: stanovenie kyslíka pred 5 - dňovou inkubáciou a po nej v tme pri 20 °C bez potlačenia nitrifikácie (Stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovannej vzorke) podľa STN EN 1899-2 Kvalita vody. Stanovenie biochemickej spotreby kyslíka po *n* dňoch (BSK_{*n*}). Časť metóda pre neriedené vzorky,

c) chemická spotreba kyslíka stanovená dichromanovou metódou CHSK_{Cr}: Stanovenie CHSK dichrómanom draselným (stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovannej vzorke) STN ISO 6060 Kvalita. Stanovenie chemickej spotreby kyslíka,

d) pH: potenciometrické stanovenie podľa STN ISO 10523 Kvalita vody. Stanovenie pH,

e) TOX_{ind} ekotoxicita na vodných organizmoch: stanovenie účinku podľa - STN 83 8303, STN ISO 6341, STN EN ISO 7346 -1.

Doklad o akreditovanom odbere a rozборе bude tvoriť prílohu protokolu o výsledkoch analytických rozborov.

2.4 **Prípustná je jedna vzorka** s koncentraciami **prekračujúcimi** prípustné hodnoty ukazovateľov znečistenia „p“ pre vypúšťanie splaškových odpadových vôd počas **posledných 12 mesiacov**.

- 2.5 Prevádzkovateľ je povinný predložiť inšpekcii výsledky stanovenia účinku ekotoxicity na vodné organizmy žijúce vo vodnom toku Rimava najneskôr do 30 dní po odbere vzoriek.
- 2.6 Prevádzkovateľ je povinný dokladovať inšpekcii dosiahnutie súladu vypúšťaných odpadových vôd do vodného toku Rimava s povolenými koncentračnými hodnotami a povolenými hodnotami vypúšťaného množstva odpadových vôd do vodného toku a dodržanie určeného ročného bilančného množstva vypúšťaných odpadových vôd do vodného toku. Výsledky **raz ročne** predložiť inšpekcii.
- 2.7 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať merania množstva vypúšťaných odpadových vôd do vodného toku Rimava kontinuálnym merným zariadením (Parshalovým merným žľabom s ultrazvukovou sondou). Meradlá musia vyhovovať príslušným predpisom na úseku metrologie.
- 2.8 Kontrola vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch prevádzky vypúšťaných do recipientu Cerebrus sa nevyžaduje

8) V časti II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, v bode 6. Kontrola prevádzky sa mení znenie bodov č. 6.1 až č. 6.7 a za bod č. 6.7 sa vkladá bod č. 6.8 v nasledovnom znení:

- 6.1 Prevádzkovateľ je povinný sledovať a evidovať všetky hlavné parametre technologických zariadení (výroba brikiet, rotačná pec, etážová pec, výroba žiaruvzdorných prefabrikátov, temperovacia pec, komorové sušiarne a SolidMaxx-Depot) podľa prevádzkových predpisov a podľa súboru TPP a TOO. Výsledky kontroly zaznamenávať v prevádzkovej evidencii.
- 6.2 Prevádzkovateľ musí denne vykonávať vizuálnu kontrolu stavu skladu znečisťujúcich látok, skladu nebezpečných odpadov, kontajnera SolidMaxx-Depot a spevnenej protihavarijne zabezpečenej plochy, na ktorej je umiestnená SolidMaxx-Depot. Zaznamenávať výšku hladiny PHM kontajnera SilidMaxx-Depot.
- 6.3 Prevádzkovateľ je povinný denne vykonať vizuálnu kontrolu stavu a funkčnosti MB ČOV a lapača olejov.
- 6.4 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať jedenkrát mesačne vizuálnu kontrolu funkčnosti česiel umiestnených v odbernom objekte povrchovej vody z vodného toku Rimava, stavu a funkčnosť výustného objektu č. 1 a č. 2 do vodného toku Rimava a jeho prítoku Cerebrus.
- 6.5 Prevádzkovateľ je povinný **raz ročne** skontrolovať vizuálne stav kanalizačných rozvodov splaškových vôd, priemyselných vôd a vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch a kanalizačných vpustí. Podľa potreby vykoná ich vyčistenie.
- 6.6 Prevádzkovateľ je povinný vykonať kontrolu merného objektu Parshalovho merného žľabu s ultrazvukovou sondou podľa požiadaviek vyplývajúcich zo zákona č. 142/2000 Z. z. o metrologii a vyhlášky č. 210/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- 6.7 Prevádzkovateľ je povinný skontrolovať stav sedimentačnej nádrže pred každým praním a po praní pieskových filtrov. Jedenkrát ročne skontroluje množstvo sedimentu v sedimentačnej nádrži.
- 6.8 Prevádzkovateľ je povinný dátum kontrol, zistené nedostatky, závady a spôsob ich odstránenia zaznamenávať v prevádzkovom denníku.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia ostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

Ak v tomto povolení nie je uvedené inak, je prevádzkovateľ povinný postupovať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, podľa § 19 zákona o IPKZ, konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 1.2 a č. 4 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu č. 6 integrovaného povolenia pre prevádzku „**Výroba magnezitových výrobkov v Hačave**“, na základe žiadosti prevádzkovateľa **INTOCAST Slovakia a. s.**, Bočiarska 2, 040 15 Košice - Šaca, IČO: 31 654 703 doručenej inšpekcii dňa 03. 02. 2020.

Zmena č. 6 integrovaného povolenia nepodlieha spoplatneniu v zmysle položky 171a písm. a) a b) časť X zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko sa nejedná o podstatnú zmenu v prevádzke.

Inšpekcia preštudovala a posúdila predloženú žiadosť a konštatovala, že obsahovo je úplná a v konaní je možné pokračovať.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány listom č. 3949-6031/47-8/2020/Pet zo dňa 21. 02. 2020 o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia prevádzky „Výroba magnezitových výrobkov v Hačave“ a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie.

Podľa § 11 ods.5 písm. b) zákona o IPKZ účastníkom konania a dotknutým orgánom doručila stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti spolu s informáciou, že do žiadosti spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy) na SIŽP, IŽP Banská Bystrica, odbor IPK, Jegorovova 29B, Banská Bystrica v pracovných dňoch čase od 9:00 hod. do 14:00 hod.

Inšpekcia v konaní vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia upustila od náležitosti uvedených v § 11 ods. 10 písm. a) aj e) zákona o IPKZ, nakoľko sa nejedná o konanie uvedené v § 11 ods. 9 písm. a) až d) zákona o IPKZ, t. j. nezverejnila podstatné údaje o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke inšpekcie a na úradnej tabuli inšpekcie, nepožiadala mesto Hnúšťa o zverejnenie na úradnej tabuli mesta, nevyzvala osoby, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, na podanie prihlášky a nevyzvala verejnosť na vyjadrenie k žiadosti.

V upovedomení účastníkov konania a dotknuté orgány inšpekcia upozornila, že podľa § 12 ods. 5 zákona o IPKZ na vyjadrenie zaslané po určenej lehote inšpekcia neprihliada.

V lehote 30 dní určenej na vyjadrenie účastníkov konania, dotknutých orgánov a verejnosti neboli inšpekcii doručené žiadne námietky. K žiadosti sa súhlasne s pripomienkami vyjadril Okresný úrad Rimavskej Soboty, odbor starostlivosti o životné prostredie úsek štátnej vodnej správy, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota a Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepny závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, Banská Bystrica. Inšpekcia opodstatnené pripomienky zohľadnila v podmienkach tohto rozhodnutia. Mesto Hnúšťa sa v zákonnej lehote nevyjadrilo.

Inšpekcia za účelom objasnenia skutkového stavu a na základe pripomienok dotknutého orgánu štátnej správy a účastníka konania podľa § 15 ods. 1 písm. d) zákona o IPKZ nariadila ústne pojednávanie na 02. 06. 2020 listom č. 3949-13807/47-8/2020 zo dňa 11. 05. 2020.

Predmetom konania vo veci vydania zmeny č. 6 integrovaného povolenia bolo:
v oblasti ochrany vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 1.2 zákona o IPKZ povolenie vypúšťania odpadových vôd s prevažujúcim charakterom splaškových odpadových vôd do povrchových vôd vodného toku Rimava v riečnom kilometri 64.3 v k. ú. Hnúšťa - časové obmedzenie vypúšťania vôd na desať rokov (preskúmanie v nadväznosti na § 21 ods. 4 a ods. 5. Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách Z. z. a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov /vodný zákon/ v platnom znení),
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 4 zákona o IPKZ vydanie súhlasu na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa zákona o vodách, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd (kontajner SolidMaxx-Depot).

Na ústnom pojednávaní dňa 02. 06. 2020 boli prerokované a objasnené pripomienky Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Odštepného závodu Banská Bystrica týkajúce sa vypúšťania odpadových vôd do recipientu. Predmetom konania nebolo vypúšťanie vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch prevádzky do recipientu Cerebrus. Ďalej bol preverený charakter vypúšťania odpadových vôd do recipientu. Z predloženej evidencie množstva a kvality vypúšťaných odpadových vôd do recipientu za posledných päť rokov a na základe miestnej obhliadky vyplynulo, že z prevádzky do recipientu sú vypúšťané splaškové odpadové vody. Podiel priemyselných odpadových vôd je minimálny, nakoľko pranie pieskových filtrov je vykonávané 1 krát kvartálne a menej. Uvedené bolo ovplyvnené zavedením spätného využívaním chladiacich vôd vo výrobnom procese a aj znížením produkcie výroby. Sledované limitné hodnoty vypúšťaných odpadových vôd sú upravené. Sledovaná je kvalita splaškových odpadových vôd a je stanovené sledovanie ukazovateľa znečistenia TOX_{ind} .

Inšpekcia preskúmala pôvodné povolenie na vypúšťanie odpadových vôd do vodného toku Rimava (kap. B bod č. 2 Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách) v nadväznosti na § 21 ods. 4 a ods. 5. Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení. Inšpekcia časovo obmedzila povolenie vypúšťania vôd do recipientu Muráň.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrenia účastníkov konania a dotknutého orgánu posúdila zabezpečenie prevádzky z hľadiska celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegerovova 29B, 974 01 Banská Bystrica. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom.

Ing. Zdeněk Gregor
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. INTOCAST Slovakia a. s, Bočiarska 2, 040 15 Košice - Šaca
2. Mesto Hnúšťa, Francisciho 74, 981 01 Hnúšťa
3. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepny závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica

Dotknutým orgánom:

4. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota
5. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota